合同编号：_____

政 府 采 购 合 同

项目名称/包号：改善办学保障条件-北京财贸职业学院产教融合实训中心建设开办费项目（家具）/BMCC-ZC26-1093/01

货物名称：家具（课桌椅 / 讲台 / 储物柜等）

买　　方：北京财贸职业学院

卖　　方：北京世纪京洲家具有限责任公司

签署日期：2026 · 10 · 20

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1、定义

1.1 买方：本合同买方系指：北京财贸职业学院。

1.2 卖方：本合同卖方系指：北京世纪京洲家具有限责任公司。

1.3 中标金额：310.3006 万元。

1.4 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

2、交货方式

2.1 本合同项下的货物交货方式为：买方指定方式。

2.2 本合同交货期规定为：自合同签订之日起 50 日内交货。

3、付款方式

合同签订后 7 个工作日内，卖方向买方提交合同总额 5%，即壹拾伍万伍仟壹佰伍拾元叁角（大写）155150.3 元（小写）履约保证金后，卖方向买方开具 60%的发票，买方向卖方支付合同总额的 60%，壹佰捌拾陆万壹仟捌佰零叁元陆角（大写）1861803.6 元（小写）预付款；所购家具完成安装、调试、全部完成验收合格无质量问题后，7 个工作日内，卖方向买方开具 40%的发票，买方向卖方支付合同总额的 40%，即壹佰贰拾肆万壹仟贰佰零贰元肆角（大写）1241202.4 元（小写）；验收一年后，如无质量问题，买方将无息退还合同总额的 5%，即壹拾伍万伍仟壹佰伍拾元叁角（大写）155150.3 元（小写）履约保证金。

4、售后服务及培训

4.1 卖方对所售产品实行十年质保（非人为）。

4.2 对于买方提出的严重质量问题，卖方做到包退包换。

4.3 对买方提出的质量信息，卖方做到及时内电话响应。

4.4 及时为买方进行质量服务，并做到收到质量信息后 2 小时响应，接到故障电话 4 小时到达现场，24 小时内解决问题，提供 24 小时热线电话及在线技术解答。

4.5 售后服务中心地址：北京市大兴区经济技术开发区经海路 7 号院 3 号楼 3-5 层。

4.6 卖方承诺保修期满后，维修、更换配件等只收成本费，不收取人工费及运费。

4.7 7*24 小时售后服务电话：010-60276677、400-600-3665。

4.8 终身提供技术支持。质保期外提供维修并仅收取成本费（成本费只包括配件成本，但不包括人员工时、交通、住宿费等配件成本以外的费用）

4.9 售后服务负责人：李成虎

4.10 卖方承诺按买方要求的工期完成送货和安装。

4.11 卖方承诺免费运输和免费安装。

4.12 为买方提供免费提供设计家具样式、制定详细需求等服务,免费提供价格咨询服务。卖方承诺所有售后服务项目均为买方提供。

4.13 卖方提供每个月电话回访一次，买方指定专门联系人。

4.14 卖方承诺货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求

4.15 卖方保证提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。

5、培训

卖方按照买方的要求提供免费的技术培训，培训分安装前、安装中、安装后三个阶段进行，详细介绍系统设备的基本原理、功能、安装、调试、操作使用及保养、维护和检修等方面的内容。

卖方在完成上述培训后，保证参加培训的买方人员能够掌握系统的基本工作原理，能独立进行操作、使用及保养，并通过实践逐步掌握简单的维护和检修技能。

培训时间和培训人数按照买方决定，卖方提供现场培训，按卖方系统培训一贯常规，详细地分为以下几点：

5.1 专业的产品介绍。熟悉家具性能，提供中文说明书，向买方人员讲解，使其在今后使用过程中，遇到问题，能够及时解决，保证家具正常使用。

5.2 免费提供产品使用模拟示范。熟悉各个家具的组成和注意事项，使买方人员能够熟悉操作各个单元设备的正确操作。

5.3 免费提供家具使用、保养、拆装等知识的培训；

5.4 免费提供家具拆装图、随时提供技术咨询。

5.5 培训计划简易图表：

培训内容	详情	针对对象	地点	时间	培训讲师
1、家具的原理和技术性能 2、家具材料构成 3、家具清洁常识 4、家具保护要点 5、家具使用方法 6、家具异常情况处理 7、家具售后服务对接 8、家具长久使用的保护措施 9、家具延长使用寿命的方法 10、人身安全与家具使用常识	1、培训时间与安排 产品摆放到指定位置正式通过验收后，需由卖方与买方联系，在三日内对使用产品的有关人员进行业务培训。 2、培训技师队伍的构成： 培训总负责人由卖方提供。 3、培训内容： 木质家具： 1）油漆产品的维护、保养。 2）推拉门和抽屉的正确使用。 3）转椅的正确使用。 4）沙发皮革的维护保养。 5）屏风工位的走线功能介绍。 6）产品移位，搬动注意事项。（原则上由供方负责） 7）人造板的绿色环保知识。 8）其它，包括各种产品的特殊要求。 9）使用人员提出的其他资讯问题。 金属家具： 1）金属家具的保洁。 2）喷塑表面的清洁。 3）金属家具的防锈常识。	本次采购项目	买方指定	到货安装完毕后一周内进行；其他时间如需培训，由买方安排时间；	高季红、郭凤武等资深技术人员

卖方针对此项目的定期回访计划：

回访周期：培训结束后的第 1 个月、第 3 个月、第 6 个月进行三次回访，后续每半年回访一次，及时了解买方人员在实际使用过程中遇到的问题。

回访形式：采用电话回访、线上沟通、现场走访相结合的方式。电话和线上沟通能快速响应问题，现场走访则可针对复杂问题进行实地解决。

回访内容：了解家具使用状况、操作熟练度、是否存在技术难题等，并收集买方对培训服务的改进建议，持续优化服务质量。

6、索赔

6.1 索赔通知答复期限：买方发出索赔通知后 3 日内。

卖方解决索赔事项期限：买方提出索赔通知后 3 日内或买方同意的更长时间内。

7、争议解决方式

本合同的争议解决方式按照合同一般条款的规定执行。

8、合同生效和其它

8.1 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

8.2 本合同一式 七 份，具有同等法律效力。买方四份，卖方一份，采购代理机构一份，采购监督管理部门一份。

9. 其他约定：

卖方可根据现场实际情况，经买卖双方充分协商并签字确认后，按照现场的具体使用需求进行定制生产。

合同一般条款

1．定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9 “日”系指日历日。

2．技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．知识产权及其他权利瑕疵担保

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

3.2 卖方应保证合同项下的货物不存在第三人可主张的任何权利。

3.3 如果任何第三方向买方提出侵权指控或权利请求，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4．包装要求

4.1　除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2　每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1.　卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：田代娣

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：北京市通洲区北关大街 88 号（北京财贸职业技术学院）

货物名称、品目号和箱号：

毛重 / 净重：25kg（平均单个重量）

尺寸(长×宽×高以厘米计)：100cm*80cm*75cm（平均单个体积）

5.2　如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

1.6.6．交货期和交货方式

6.1　本合同项下货物的交货期见合同特殊条款约定。

6.2　交货方式一般为下列其中一种：现场交货

6.2.1　现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2.2　工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.2.3　买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.3　在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否

则，买方有权拒绝接收超出部分的货物，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7．装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后日之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8．付款条件

8.1 付款条件见 “合同特殊条款”。

9．技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

9.1.1 合同生效后 15 日之内，卖方应将家具的中文技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.1.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方应在收到买方通知后 3 日内将这些资料免费寄给买方。

10．质量保证

10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发

的风险和费用将由卖方承担。

10.5 本合同项下货物的质量保证期见合同特殊条款约定。

11. 检验和验收

11.1 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2 货物运抵现场后，买方应在日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

12. 索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在买方发出索赔通知后日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金

额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13. 延迟交货

13.1 卖方应按照“招标文件第五章采购需求”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14. 违约赔偿

14.1 除合同第 15 条规定外，除非拖延是根据合同一般条款 13.3 条的规定取得同意而不计取违约金之外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 日计算，不足 7 日按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

15. 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后__7__日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在未受事故影响一方收到书面通知后__7__日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16. 税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17. 合同争议的解决

17.1 买卖双方在本合同履行过程中如有争议，应协商解决。如协商不成，可由相应主管部门调解。如协商或调解不成，可以按下列任一种方式解决争议：

17.1.1 向买方所在地人民法院提起诉讼；

17.1.2 提请北京仲裁委员会仲裁。

17.1.2.1 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.1.2.2 除仲裁另有裁决外，仲裁费用由败诉方承担。

17.2 在合同争议解决期间，除争议涉及内容外，合同其他部分应继续履行。

18. 违约解除合同

18.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第 14.1 的规定可以解除合同的；

18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2 在买方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 破产终止合同

19.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20. 转让和分包

20.1 政府采购合同不能转让。

20.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

21．合同修改

21.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，买卖双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22．通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23．计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24．适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25．履约保证金

25.1 本合同卖方应按照合同特殊条款的约定向买方提交履约保证金。

25.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

1）买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的保函格式，或其他买方可接受的格式。

2）支票、汇票、本票、网上银行支付、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。

25.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后日内（详见特殊条款），如果卖方提供的货物、服务没有发生质量问题，或发生质量问题已经得到卖方妥善解决，满足合同要求的，买方将把履约保证金无息退还卖方。

26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和中标人的投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，应当将合同报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

26.2 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

26.3 本合同一式 七 份，具有同等法律效力。买方四份，卖方一份，采购代理机构一份，采购监督管理部门一份。

26.4 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等法律效力：

1)供货范围及分项价格表（含规格型号）

2)交货时间及交货批次：交货时间自合同签订之日起 50 日内交货 ，交货批次以买方实际需求为准。

3)服务承诺

3.1 卖方对所售产品实行十年质保（非人为）。

3.2 对于买方提出的严重质量问题，卖方做到包退包换。

3.3 对买方提出的质量信息，卖方做到及时内电话响应。

3.4 及时为买方进行质量服务，并做到收到质量信息后 2 小时响应，接到故障电话 4 小时到达现场，24 小时内解决问题，提供 24 小时热线电话及在线技术解答。

3.5 售后服务中心地址：北京市大兴区经济技术开发区经海路 7 号院 3 号楼 3-5 层。

3.6 卖方承诺保修期满后，维修、更换配件等只收成本费，不收取人工费及运费。

3.7 7*24 小时售后服务电话：010-60276677、400-600-3665。

3.8 终身提供技术支持。质保期外提供维修并仅收取成本费（成本费只包括配件成本，但不包括人员工时、交通、住宿费等配件成本以外的费用）

3.9 售后服务负责人：李成虎

3.10 卖方承诺按买方要求的工期完成送货和安装。

3.11 卖方承诺免费运输和免费安装。

3.12 为买方提供免费提供设计家具样式、制定详细需求等服务,免费提供价格咨询服务。卖方承诺所有售后服务项目均为买方提供。

3.13 卖方提供每个月电话回访一次，买方指定专门联系人。

3.14 卖方承诺货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规

定的质量、规格、性能和技术规范等的要求

3.15 卖方保证提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。

附件 1：

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	储物柜	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1. 规格：长 3745mm*宽 550mm*高 2700mm； 2. 柜门基材采用 ENF 级中密度纤维板，有铣形造型，表面 PVC 模压（吸塑）处理；其它部件采用 ENF 级三聚氰胺饰面人造板，2mm 厚 PVC 封边。门板（PVC 模压/吸塑）：PVC 膜厚度≥0.35mm。饰面应纹理清晰、光洁平整，无分层、鼓泡、皱折等缺陷，并符合 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。柜体及其他（三聚氰胺饰面人造板）：饰面应耐磨、耐热，耐热性需≥4 级。其甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3. 上下均为木质对开门，门内均设二块活动搁板。 4. 五金件：铰链、三合一连接件。	6799	5	33995
2	顶、地柜	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1. 顶柜规格：4645mm*350mm*800mm； 2. 地柜规格：4645mm*660mm*850mm； 3. 柜门基材采用 ENF 级中密度纤维板，有铣形造型，表面 PVC 模压（吸塑）处理；其它部件采用 ENF 级三聚氰胺饰面人造板，2mm 厚 PVC 封边。门板（PVC 模压/吸塑）：PVC 膜厚度≥0.35mm。饰面应纹理清晰、光洁平整，无分层、鼓泡、皱折等缺陷，并符合 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。柜体及其他（三聚氰胺饰面人造板）：饰面应耐磨、耐热，耐热性需≥4 级。其甲醛释放量≤0.025mg/m³。 2. 人造石柜面，通体木质对开门，门内设一块活动搁板，台下垃圾桶 2 套、水盆（不锈钢）及冷热水龙头两套。 3. 五金件：铰链、三合一连接件。 4. 安装包括手盆与地漏连接的管道，采用硬聚氯乙烯（UPVC）排水管，管径为 De50。安装时，排水横管坡度应≥0.035，管材壁厚≥3.2mm，采用承插粘接方式连接。	6384	5	31920

3	智慧讲台	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.要求台面可安装智能交互书写终端，需要与智能交互书写终端或辅教系统对接，实现通过终端的按键或软件系统来控制台面的角度和高度电动调节； 2.柜体内采用19英寸标准机架方式，装载标准设备空间不小于16U；具备桌面接口盒，具有放置键盘的托板或抽屉； 3.高度调节行程≥200mm，角度调节行程≥30度，满足不同使用需求； 4.设备表面具有背光logo版，可定制展示学校logo； 5.需支持与地面固定，防止设备倾倒； 6.讲台柜尺寸：定制，长1000mm*宽700mm*高930mm，具体尺寸根据现场环境调整。	8208	1	8208
4	教师椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.椅背及椅座：需采用环保注压成型聚丙烯材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在≥100℃以上温度进行消毒杀菌； 2.椅背内部内置直径≥4mm厚的合金钢丝，结构加强，防止椅背断餐； 3.椅背内置加强椅背强度耐用支撑结构，需满足使用者倾仰休息需求，同时椅背开槽≥5条透气缝工艺处理，要求透气缝长度≥340mm；	648	1	648
5	培训桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.尺寸：W1550mm*D790mm*H750mm±5mm； 2.桌面采用25mm厚ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量为≤0.025mg/m³，2mm厚PVC封边。 3.钢管桌架，壁厚≥1.5mm，桌腿采用Ø25mm圆管，表面除油、除锈后静电喷塑处理； 4.带桌斗，前挡板；PU脚轮，直径≥60mm，其中两只带刹车功能；	684	4	2736
6	展示柜	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.尺寸：W600mm*D600mm*H950mm±5mm； 2.基材采用ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量为≤0.025mg/m³，2mm厚PVC封边。 3.下部设有柜门，上部设有8mm厚超白钢化玻璃罩，专用玻璃铰链；	1277	22	28094
7	展示柜	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.尺寸：W900mm*D600mm*H1800mm±5mm； 2.基材采用ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量为≤0.025mg/m³，2mm厚PVC封边。 3.下部设有柜门，上部设有8mm厚超白钢化玻璃罩，专用玻璃铰链；	1459	20	29180
8	多媒体讲台	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1、规格：L*W*H（mm），闭合尺寸：≥665*770*1150mm（高度含脚轮20mm）；展开尺寸：1450*1100*1150mm（高度含脚轮20mm）（允许正负5mm偏离）。 2、材料要求：上层左推拉盖板表面采用耐划木质材料，9mm高密度纤维板，采用冷压工艺防火板贴面，防划、防泼水； 讲桌主体采用≥1.0mm冷轧钢板，表面除油、除锈、	6247	3	18741

								陶化后静电喷塑处理。 3、讲桌上层前壳部分采用ABS工程塑料注塑成型；防潮防锈防静电，塑料前壳采用矩形设计，边角做弧形设计，无直角边，凸显学校LOGO位置，塑料前脸和主体钣金通过卡扣相互配合，并通过螺丝固定，钣金和塑料结合处缝隙均匀；讲桌钣金主体四棱边采用弧形设计，折弯弧度≥20°，无菱角，保护师生安全。 4、功能要求：内置功能：讲桌上层左推拉板下方预留显示器，中控面板，高拍仪安装位。内置≥21.5英寸显示器，显示器采用电动推杆支撑，通过船型开关调节显示角度，显示角度为水平5-30°；电动推杆电源12V，行程为100mm，速度为12mm/s，推杆承重10kg。显示器左侧安装高拍仪，高拍仪像素为800万，具有放大，缩小，录像，拍照等功能，使用时可以旋转展开。显示器靠近老师的边缘，预留中控面板安装位，讲桌上层右后方设计鼠标放置位，表面贴附鼠标垫，便于用户使用。讲桌上层安装鹅颈话筒，鹅颈话筒长度≥80cm，采用电容咪芯，心形指向，有效收音距离≥20cm，鹅颈话筒采用幻象电源供电，鹅颈话筒采用防震底座固定。鹅颈话筒右侧按压式抽拉线盒，内置3米HDMI 线1条，塑料前壳可内置2只15瓦音箱； 5、讲桌上层设计键盘抽屉，抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度≥1.2mm。 #6、所投产品使用的导轨的检测结果符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，提供第三方检测机构出具的检测报告（彩色扫描件）。 7、上层使用一把锁控制左推拉板，锁安装于推拉板左立面，方便使用，并防水、防尘，预留电子锁安装支架，方便学校后期扩充使用； 8、讲桌下层前后门都采用单门设计，并安装锁管理。讲桌下层采用机柜式设计方案，安装2个层板，层板上可放置多媒体设备、中控主机、功放等多媒体设备，设备总空间≤12U。层板预留两个≥50mm直径进线孔，方便设备过线。讲桌下层内置≥8位PDU，方便取电。讲桌下层预留散热风扇安装位，配2只散热风扇，下层左侧立面预留IC卡读卡器安装挡板、内外读卡器支架，方便读卡器的安装和固定； 9、讲桌底部安装4个2寸静音脚轮，支持整体移动。			

9	培训桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：≥1400mm*600mm*750mm； 2.台面板：ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板。 3.前挡板：采用冷轧钢板，厚≥0.8mm，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面除油、除锈、陶化后静电喷涂处理。 4.台面托架：采用冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长≥280mm*宽30mm，材料壁厚：≥2.8mm，表面除油、除锈、陶化后静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 5.折叠机构：桌面可翻转，有弹簧折叠装置，中间配制六角传动轴，二外侧配置PP一体成型旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠。 6.桌架：桌腿采用≥50mm*25mm钢管，壁厚≥1.5mm，横梁采用≥Φ50mm钢管，壁厚≥1.5mm,表面除油、除锈后静电喷涂处理。 7.书网 采用≥Φ14mm圆管，壁厚≥1.0mm，表面除油、除锈后静电喷涂处理。 8.脚轮采用≥Φ60mm PU万向脚轮带刹车。	1824	32	58368
10	培训椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1、规格：W520mm*D570mm*H840mm（±5mm），座高435mm（±5mm） 2、结构：由外框、椅背和椅座组成 （1）材质：外框采用全新PA+GF整体注塑成型，椅背和椅座采用全新PP+GF整体注塑成型。 （2）尺寸：外框尺寸为W460mm*D566mm*H456mm（±5mm）。 （3）功能： 1）椅背为曲面设计，能很好支撑人体脊背；椅背有≥300个≥Φ4.5mm通孔，保证通风、通气。椅背顶部有长条形把手。 2）椅背两侧底部有左右两个椅面连接件与椅架连接，加强椅面与椅架连接的稳定性。 3）椅座中间内凹，椅座前端瀑布形加流线型下垂设计。 4）座椅由外框、椅背和椅座组成，三个配件均有不同颜色可选，进行不同组合搭配。 3、椅架： （1）材质：采用钢管压弯焊接，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊；表面除油、除锈后静电喷涂处理；配尼龙脚垫。 （2）尺寸：椅腿采用Φ25mm钢管，壁厚≥1.5mm圆钢管，横栀采用10mm*20mm钢管，壁厚≥1.5mm矩形管。 （3）组成和连接方式：椅架由两根前脚管、两根后弯管和两根椅面连接管焊接组成。	502	86	43172

								4、插杆轮管塞：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成*4。 5、带定位万向轮*4。			
11	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1、规格：≥φ800*750mm； 2、桌面：基材采用≥16mm 厚实芯抗倍特板，圆角； 3、桌架：钢管桌架，壁厚≥1.5 mm，表面除油、除锈后静电喷涂处理。 4、带轮子	1094	4	4376
12	研讨椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1、规格：W520mm*D570mm*H840mm（±5mm），座高435mm（±5mm） 2、结构：由外框、椅背和椅座组成 （1）材质：外框采用全新 PA+GF 整体注塑成型，椅背和椅座采用全新 PP+GF 整体注塑成型。 （2）尺寸：外框尺寸为 W460mm*D566mm*H456mm（±5mm）。 （3）功能： 1）椅背为曲面设计，能很好支撑人体脊背；椅背有≥300 个≥φ4.5mm 通孔，保证通风、通气。椅背顶部有长条形把手。 2）椅背两侧底部有左右两个椅面连接件与椅架连接，加强椅面与椅架连接的稳定性。 3）椅座中间内凹，椅座前端瀑布形加流线型下垂设计。 4）座椅由外框、椅背和椅座组成，三个配件均有不同颜色可选，进行不同组合搭配。 3、椅架： （1）材质：采用钢管压弯焊接，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊；表面除油、除锈后静电喷涂处理；配尼龙脚垫。 （2）尺寸：椅腿采用φ25mm 钢管，壁厚≥1.5mm 圆钢管，横枨采用 10mm*20mm 钢管，壁厚≥1.5mm 矩形管。 （3）组成和连接方式：椅架由两根前脚管、两根后弯管和两根椅面连接管焊接组成。 4、插杆轮管塞：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成*4。 5、带定位万向轮*4。	502	16	8032

13	培训桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：≥800mm*600mm*750mm； #2.桌面：采用ENF级浸渍纸饰面刨花板，2㎜厚同色PVC封边。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。检测项目包括甲醛释放量、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力板边，握螺钉力板面、品质属性挥发性有机化合物(7d),苯、甲苯、二甲苯，TVOC，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀性能、表面耐龟裂、表面耐水蒸气。表面耐磨磨耗值。表面耐划痕。（提供检测报告） 3.桌架：立腿采用≥40mm*40mm，壁厚≥1.5mm，横拉称采用≥25mm*50mm矩形钢管，壁厚≥1.5mm。芯板采用≥0.8mm厚带有工艺孔的-级冷轧钢板，后背板采用≥0.8mm厚一级冷轧钢板：钢材表面经除油、除锈后静电喷塑处理。 4.功能：桌面下设有钢制键盘托，下沿距地面高≥600mm。右侧带有主机柜，主机柜净空≥400mm*150mm。桌面带有走线功能； 5.带轮子。	1264	10	12640
	调试桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：L1500mm*W600mm*H（750-1200）mm； 2.桌架：可升降钢管桌架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理。 #3.桌面：采用ENF级浸渍纸饰面刨花板。 #4.封边：2㎜厚同色PVC封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。检测项目包括甲醛释放量，耐干热性，耐磨性，耐龟裂性，耐光色牢度；氯乙烯单体，邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)+邻苯二甲酸二丁酯(DBP)+邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)；邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)+邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)+邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)；铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒均未检出或低于检出限；多溴联苯，多溴联苯醚。（提供检测报告） 5.功能：需具备电动升降结构，桌面有接口面板，强弱电分开走线。 6.电机：单电机正装两节矩形管，立柱尺寸：≥75*45mm；≥70*40mm；输入电压：29V；最大负载：80Kg/176lbs；最大升降速度：25mm/s；升降范围：730mm-1180mm；伸缩范围：920-1320mm；支持桌面尺寸范围：1000-1600mm；电机数量：1pc；噪音：≤48dB；外管≥1.5mm厚，内管≥1.2mm厚。	1277	4	5108

15	教师椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.头枕：2D头枕，头枕高度可调，可调范围≥4CM；头枕可角度调节，保护颈椎健康。 2.椅背：面料网布；采用腰背分离式结构，背装饰件采用ABS+金属材料一体注塑成型，椅背拉伸测。 3.腰枕：腰背分离式结构，椅背下半部分可三档升降。 4.座垫：内衬板采用9层13mm高强度层压胶合板，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3，麻绒面料/网布覆面。 5.扶手：扶手主体采用高强度PA+玻璃纤维材质,扶手面采用PU材质；任意角度多维调节结构，满足手部承托所需空间，扶手向外可旋转180°，内向旋转30°整体旋转平面角度210°，5档高低升降可调，调距≥5cm；扶手面可前后调整≥4cm，满足不同使用者都能够让手臂及肩肘得到有效支撑。 6.底盘：具有三档锁定，同步倾仰功能,采用2.5mm加厚安全钢板,倾仰角度≥130°,30万次耐久测试。 7.五星脚：采用黑色喷涂金属五星脚，椅脚管可拆装，不易氧化、不生锈；五星脚椅脚直径＞700mm；静压测试 、冲击测试合格。 8.椅轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，直径60mm静音轮。滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地板。循环测试和冲击测试，符合QB2280标准。	502	1	502
16	学生桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	(一)学生桌，规格≥750mm*600mm*760mm； #1.桌面：采用ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板。 #2.封边：2㎜厚同色PVC封边。 3.桌架：钢管桌架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理；配PVC套脚。 4.桌斗：采用一级冷轧钢板，厚度≥0.8 mm，前沿卷边加筋处理；带前挡板； （二）椅子：考场椅 1.椅背，椅背框采用PP材料，内崩尼龙网布，带可调节腰靠； 2.椅座：麻绒面料/尼龙网布覆面，内衬高回弹PU泡棉，密度≥40Kg/m3。椅座可翻转。 3.椅架：钢管椅架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理； 4.轮子：带轮子。	954	40	38160

17	学生椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1、靠背：分上下双节背框，上背框正面高255mm，宽440mm（±5mm）；下部背框腰靠“拱桥”形状，背框正面高200mm，宽440mm（±5mm）；两背框均采用PA加玻纤工程塑料背框，内绷加密透气网布。靠背可上下滑动，设计有6个档位，升降行程≥60mm(±2mm)，靠背降到最低处，椅高860mm(±5mm)，靠背升到最高处，椅高920mm（±5mm）；两侧通过M6加硬耐落螺丝连接铝合金连接件，铝合金插入椅架弯管，面向靠背设计有凸起结构提供限位而非塑料背筐原生凸起的限位支撑，完全杜绝限位变形或者断裂引起的靠背扭转的问题，铝合金内部设计有POM塑料衬套，防止铝合金摩擦生热产生异响，内置强力磅数扭簧提供约15度倾仰功能，有效缓解疲劳。 2、扶手：底座和底板采用全新尼龙加30%GF填充增韧材料，强度高韧性强，支持75kg下压，滑动扶手面，可前移约≥30mm，支撑手肘，扶手面盖采用全新ABS塑料经模具注塑成型； 3、座板：采用PU泡棉，密度≥40kg/m3，弹性绒布覆面，配PP工程塑料防尘底壳，座面可以翻转。 4、椅架：钢管X形椅架，椅腿采用19mm*32mm（±1mm）管材，壁厚≥1.5mm；横梁采用≥Φ22mm圆管，壁厚≥1.5mm。交叉连接件采用高强度压铸铝合金，内置台阶限位机构，椅架展开精确定位，整架精细打磨焊接位，表面除锈、除锈后静电喷塑处理。整张椅可全折叠成一条线，座包可翻转起来，靠墙堆叠，可多张堆叠或折叠收纳摆放，方便收纳。 5、手写板：宽体手写板采用ABS工程塑料，带笔槽；外挂式机构，铝合金支架。 6、前脚采用两段式直插尼龙工程塑料固定脚，后脚采用隐形小拖轮固定脚，小圆轮直径30mm，厚度6mm，承重强度高，滑行顺畅，方便轻松整椅拖动或带轮子。	547	36	19692
18	多功能桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	桌椅套装： 1.桌子： （1）尺寸≥1200mm×600mm×740mm； （2）桌面：采用25mm厚ENF级人造板，0.8mm厚防火板双饰面，前鸭嘴边后成型，其它三边2.0mm厚PVC封边。 （3）桌架：钢制桌架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理；带桌斗，前挡板。 2.椅子： （1）常规、中背、带扶手； （2）椅背及椅座为采用环保注压成型聚丙烯（PP）材质。	1642	22	36124

								（3）能在≥100℃以上温度进行消毒杀菌； （4）椅背内部内置直径≥4mm钢筋，同时椅背开槽≥5个透气条，长度≥340mm。 （5）具备倾仰、三段锁定功能；气压棒行程≥80mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚，PU脚轮。			
19	学生桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.学生桌： （1）尺寸：1250mm×620mm×760mm （2）结构：桌面右侧设100mm宽固定图纸，左侧预留200mm鼠标操作区 （3）桌架：采用1.0mm厚冷轧钢板，表面除油、除锈后静电喷塑处理； （4）桌面：采用≥12 mm厚石英石，边缘双层加厚处理；下设内衬板，内衬板采用≥12 mm厚胶合板。 （5）收纳功能：桌下配抽拉式文件柜。 2.实训椅参数： （1）常规、中背，无扶手； （2）椅架:钢管折叠椅架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理；配尼龙脚轮。可堆放。 （3）椅座、背板:采用ENF级弯曲木多层胶合板，厚度≥12mm，防火板双饰面，清油封边；采用人体工学弧形曲面设计，贴合人体腰背曲线；	1259	59	74281
20	讲台	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.尺寸：1200mm×650mm×900-1050mm（高度可调节）； 2.材质：1.2mm冷轧钢板桌体，表面除油、除锈后静电喷塑处理。具备电动升降机构。实木台面，设三面围挡；水性漆涂饰，硬度≥2H。 3.集成设备：23.8英寸10点电容触摸屏，支持与智慧黑板无线投屏联动； 4.接口配置：2路USB3.0、HDMI、麦克风接口及理线盒； 5.储物空间：左侧主机仓、右侧12U设备机架，可容纳中控主机与功放； 6.安全设计：联动门锁系统，显示器翻转板关闭后自动锁定抽屉；强弱电分开走线，具有合理走线功能。	1824	1	1824
21	半嵌入式电脑桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：800mm×600mm×750mm； 2.桌面：采用ENF级中密度纤维板，防火板双饰面，前鸭嘴边后成型处理，其它三边2.0 mm厚PVC封边。桌架：采用1.0mm厚冷轧钢板，表面除油、除锈后静电喷塑处理。配抽屉、柜门、主机格、键盘托等。	1167	48	56016
22	学生椅	北京世纪京洲家具有限责任	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：340mm×240mm×440mm； 2.凳面：内嵌式凳面，采用ENF级三聚氰氨双饰面人造板，2 mm厚PVC封边。 3.桌架：钢管凳架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈	182	48	8736

		公司						后静电喷塑处理；配 PVC 套脚。			
23	教师讲桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：1400mm*700mm*760mm； 2.基材：采用 ENF 级三聚氰氨双饰面人造板，2 mm厚 PVC 封边。 3.结构：桌面上三面挡沿，桌面下设桌斗，桌斗下为半进深推拉门柜。	3557	1	3557
24	学生桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：单人使用桌位≥700(L)*760(H)mm,可根据现场定制尺寸样式颜色。 2.基材：采用 ENF 级人造板，静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合国家相关产品要求。台面有计算机、电源、电话等强弱电走线孔，配有多媒体线盒，桌面侧边及护板配有灯带，DC24V 低压柔性 LED 软灯带，禁止 220V 高压灯带，保障桌面家具使用安全。COB 高密度封装，无颗粒灯珠光点，发光均匀，无光斑、暗区，显色指数：Ra≥90，蓝光危害 RG0 无危害级，4000K 中性白光(办公实训场景，柔和不刺眼，匹配白色烤漆桌面质感)。 3.覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 ★涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》标准要求。胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 4.结构：10 人位一组直径≥2300 具有合理走线功能，预留强弱电线盒孔位；结构稳固，隐蔽处封闭处理。五金配件：连接件，配尼龙脚垫。成品质量：满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》要求。	1062	41	43542
25	学生椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：可根据现场定制尺寸样式颜色。 2.椅座、背：采用 PU 革覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度≥40Kg/m3、背密度≥25Kg/m3。椅背采用 S 型人体工程学原理，适合人体脊柱曲线，护腰护颈。内衬板采用 ENF 级弯曲木胶合板，厚度≥12mm。 3.结构功能：具备倾仰、三段锁定功能； 4.五星脚：铝合金五星脚，半径≥350mm。气压棒升降行程≥80mm，升降达 10 万次无损。脚轮：PU 脚轮。成品质量：满足 QB/T 2280-2016《办公椅》	547	41	22427

26	学生桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	（一）钢木桌：长 x 宽 x 高=1200mm*500mm*750mm 1.支持模块化拼接，可多桌自由拼接成矩形、多边形小组研讨台面，适配 3-8 人小组教学场景； 2.桌面：采用 ENF 级三聚氰氨双饰面人造板，厚度≥25mm，2 mm厚 PVC 封边。 3.桌架：钢管折叠桌架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理；带桌斗，前挡板；配尼龙脚轮，带锁定功能。 （二）椅子：常规、低背、无扶手： 1.椅架：钢管折叠椅架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理；配尼龙脚轮。可堆放。 2.椅座、背板：采用 ENF 级弯曲木多层胶合板，厚度≥12mm，防火板双饰面，清油封边；采用人体工学弧形曲面设计，贴合人体腰背曲线； 3.椅右侧标配可翻转多功能手写板，桌板尺寸≥250mm×200mm，采用 PP 材料。	615	40	24600
27	学生椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：可根据现场定制尺寸样式颜色。 2.椅座、背：采用 PU 革覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度≥40Kg/m3、背密度≥25Kg/m3。椅背采用 S 型人体工程学原理，适合人体脊柱曲线，护腰护颈。内 衬板采用 ENF 级弯曲木胶合板，厚度≥12mm。 3.结构功能：具备倾仰、三段锁定功能； 4.五星脚：铝合金五星脚，半径≥350mm。气压棒升降行程≥80mm，升降达 10 万次无损。脚轮：PU 脚轮。成品质量：满足 QB/T 2280-2016《办公椅》。	237	40	9480
28	学生桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.桌子 （1）尺寸≥800mm*600mm*740mm （2）桌面采用 25mm 厚 ENF 级人造板， 0.8mm 厚防火板双饰面，二长边后成型处理，二短边 2 mm厚 PVC 封边。 （3）桌架，钢管桌架，壁厚≥1.5mm；表面除油、除锈后静电喷塑处理；带桌斗，前挡板；配 PVC 套脚。 2.学生椅： （1）常规、中背，无扶手： （2）椅架：钢管折叠椅架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理；配尼龙脚轮。可堆放。 （3）椅座、背板采用 ENF 级弯曲木多层胶合板，厚度≥12mm，防火板双饰面，清油封边；采用人体工学弧形曲面设计，贴合人体腰背曲线；	1094	50	54700

29	学生桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	5层6间专家工作室共173平米，需容纳42人开展教研等工作，按人均1套配置，每间7套桌椅。满足使用需求。 （一）学生桌: 规格：≥1400mm*600mm*760mm，屏风桌，带副台。L形台面基材采用25mm厚ENF级三聚氰胺饰面刨花板，2mm厚PVC封边。屏风厚度30mm，钢制内框架厚度≥1.5mm，氧化铝合金外框架厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风上部300 mm采用条形磨砂玻璃，中部0.8mm厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面以下部分0.8mm厚冷轧钢板冲点，表面除油、除锈后静电喷塑处理，配金属调节脚。屏风带走线功能及强弱电插座，强弱电距离≥300mm。配三屉柜、活动主机架、键盘托各一件，配锁。 根据实际场地情况，尺寸可调整。（投标人须承诺能够根据实际场地进行材质、款式的定制） （二）学生椅： 1、靠背背框正面长≥440mm，宽≥360mm，采用PA+30%GF工程塑料由模具注塑成型，背框采用一体单框设计，四边设计有深≥12-16mm，宽≥4mm插边槽，高强度网布通过车线固定胶条配合定制卡扣嵌入卡槽。两侧连接件采用PA+20%GF优质原料高压高温注塑成型，内置强力磅数扭簧并与靠背背框连接，扭簧提供倾仰回弹功能； 2、全塑座壳采用PP+20%GF全新原料经模具高温高压注塑成型，座胶壳长≥480mm，宽≥450mm，边框厚≥13mm，下沉部分高≥30mm；座壳下沉式设计和四根横梁在同一平面，使椅子上下堆叠不产生压痕更美观；四边设计有插边槽，弹性网布通过车线工艺固定胶条配合卡扣嵌入边槽实现网布覆盖在PU定型棉上面，整椅不使用木板，做到环保安全。座垫海棉是密度PU发泡定型棉，中间厚度≥80mm，提供舒适坐感。 3、椅架采用≥19mm*32mm*1.5mm国标毛坯定制异型管材，经除锈除油工序后，静电喷粉，优质涂层工艺可过盐雾测试和百格测试，椅架设计前脚宽≥445mm，后脚宽≥505mm，可使椅子实现上下堆叠。 4、前脚采用优质尼龙工程塑料注塑成型塑料脚钉，脚钉呈“马蹄”形状，向内部分突出且成圆弧形，方便椅架堆叠卡住前脚稳固不移位，尼龙脚钉后脚设计有隐形小拖轮，小圆轮直径≥18mm，厚度≥5mm，小滑轮通过定制插销固定在脚钉上，整体承重强度高，滑行顺畅，支持轻松拖拽。	1532	42	64344

30	多媒体讲台	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：≥1400mm*600mm*750mm。 含多媒体机柜，根据实际场地情况，设备情况尺寸可调整。（投标人须承诺能够根据实际场地进行材质、款式的定制）； 2.桌面基材采用ENF级三聚氰胺饰面人造板，厚度25mm。2mm厚环保PVC封边。 3.桌架：采用一级钢管，钢管壁厚≥1.5mm。芯板、门板采用≥0.8㎜厚一级冷轧钢板，双包结构，金属表面除油、除锈后静电喷塑处理。 4.挡板高出桌面≥150mm 半包围式设计的木制挡板。 5.讲台搭配19英寸系列网络、通讯类产品，柜内部配有标准机架和托盘。柜体前后门都可打开，方便检修。机箱升起过程中，线路隐藏，用百褶页遮挡，美观大方。可增加台面收纳空间，提供粉笔收纳，水杯收纳和衣帽钩等； 6.桌面预留23.8英寸显示器或者触摸一体机安装位置，显示器采用电动调节角度，采用直流电动推杆，通过控制按钮进行角度调节控制； #7.讲桌需具备电动升降结构，桌面的离地总高度升降范围至少需满足715mm~1190mm，升降过程中具备水平桌面距地高度LED数字显示、升按键、下降按键；具有一键调节水平桌面到默认适合教师坐姿的高度和一键调节水平桌面到默认适合教师站姿的高度，且均为独立按键，无需任何现场部署设置；（提供检测报告） 8.电机：内置双电机,24V直流永磁电机，双DC33V输出，带RJ45接口，手控板带232通讯接口，上线槽横梁:采用1.5mm激光切割，焊接成型，表面经酸洗，确洗等防锈处理，静电粉末喷涂，静色牢因不易刮花。管材:采用壁厚≥2.0mm厚≥50mm*80mm套≥45mm*75mm无缝钢管，激光切割，孔位精准，表面经酸洗磷化静电喷涂。丝杆:采用锞杆升降原理，不锈钢丝杆、精密度高。立柱技术参数及数值:输入电压:≥220-240VAC，输出电压：≥24VDC，温度范围:0-60℃，防护等级:IP20，行程开关:内置开关，材料及表面处理:钢型材静电粉末项涂，外观:三层伸缩桌脚，安装总长:≥690mm，可调行程：≥480mm延展后最大:≥1190mm.调节通度:≥40mm/s，升降电机动态负载≥120KG，静态负载≥300KG； #9.钢板：采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm，乙酸盐雾600h无锈点，达到10级，中性盐雾720h无锈点,达到10级,硬度≥3H;需符合QB/T3826-1999抗盐雾≥400h；QB/T1951.2-2024附着力1级；GB/T	6247	6	37482

								20285—2006 中的 ZA2 级或更优级别；QB/T4371-2012 抑菌率不小于 99%；JC/T2039-2010 防霉等级达到 1 级或更优级别；（提供检测报告） 10. 三聚氰胺饰面刨花板：需符合 GB/T15102-2017 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能表面胶合强度≥ 0.60MPa；GB/T20284-2006、GB/T 8626-2007、GB/T20285-2006 阻燃 1 级；QB/T4371-2012 抑菌率不小于 99%；产烟毒性危险分级达到 GB/T 20285—2006 中的 ZA2 级或更优级别、JC/T2039-2010 防霉等级达到 1 级或更优级别； #11. 塑粉:需符合 HG/T2006-2022 铅笔硬度≥3H；GB30981.2-2025 可溶性重金属含量铅(Pb)、铬(Cr)、镉（Cd）、汞（Hg）含量未检出；GB/T34706-2017 涂料中有机锡含量中的一甲基锡(MeT)、二丙基锡(DProT)、一丁基锡(MBT)、二丁基锡(DBT)、三丁基锡(TBT)、四丁基锡(TeBT)、一辛基锡(MOT)、二辛基锡(DOT)、二苯基锡(DPHT)、三苯基锡(TPHT)未检出；GB/T35602-2017 粉末涂料指标要求重金属元素含量铅(Pb)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)、汞(Hg)未检出；HG/T3950-2007 抗细菌率-金黄色葡萄球菌≥ 99%，抗霉菌性能长霉等级-黄曲霉达到 0 级；（提供检测报告） 12. 多媒体部件功能：标准 A4 扫描幅面，通过铝杆拉升达到 A3 幅面；支持伸缩、折叠，不占桌面空间；≥1 颗带 360 度广角透镜 1W /LED 补光灯，亮度三级调节,可以通过触控开关调整灯光的亮度；主摄图像传感器采用≥800 万像素超高清扫描，小幅面物件拍摄，不过曝；主摄像头：图像传感器≥800W；最大分辨率≥3264*2448；对焦方式 自动对焦；光学解像力 中心≥170lp/mm，四角≥150lp/mm；球形畸变≤1.5%；梯形失真≤1.5%；出图响应时间≤1S；过曝控制 自动；图像帧率≥3264*2448@15 帧，MJPG 格式；图像色彩≥24 位；补光≥1 颗≥1WLED 正白色色温≥6500K；补光控制方式 三级触控调光；Ocr 文字识别对图像进行文字识别提取，支持 word、excel、txt 三种格式。 电网电源瞬间电压：II 类过电压； 与交流电网电源的多路冗余连接，测试结果为与交流电网电源的单独连接； 传入通信网络或电缆分配系统的接触电流及来自通信网络的接触电流，无 TNV 电路。 13. 软件功能：对条码进行识别，支持一维、二维码；提供一个图片转换 PDF 的工具，将图片转换成 PDF 的格式或将多张图片合成一份 pdf 文档；将两张扫			

								描图片合并成一张图片；选择自动连拍和定时连拍，并可设定定时连拍间隔时间；可在视频中通过绿框自动框选需要拍摄的文档，将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边；可在视频中通过绿框自动框选多张需要拍摄的文档，将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边；支持选配二代身份证识别；录制视频并且在视频中添加水印，可设置水印内容、尺寸、位置、颜色、字体、斜体、加粗。 #14.提供相应产品图片；			
31	多功能桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	多功能桌椅为4个实训室（每间48人）和1间交流研讨区（40人）共计232个座位需求。 （一）桌子： 1.规格：≥650mm*550mm*760mm 2.桌面：采用25mm厚ENF级人造板，0.8mm厚防火板双饰面，前鸭嘴边后成型，其它三边2.0㎜厚PVC封边。 3.桌架：钢制桌架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理；带桌斗，前挡板。 （二）椅子： 1.整体尺寸：W480mm*D500mm*H840mm(±5mm)；座高440mm(±5mm) 2.椅背： 2.1材质：椅背采用PP+GF耐冲击材料改性一级新料注塑成型。 2.2功能：椅背整体符合人体工程学，采用椭圆形透气孔设计，透气孔参考尺寸为≥15mm*4.8mm ；上部设扣手孔，便于提拉移动课椅，且兼具美观性能；椅背带有挂钩功能，可挂书包、衣服等，挂钩和盖板一体成型，椅背材料具有可塑性，始终贴合背部。背板内部采用注塑孔柱和两根后立管连接，保证结构牢固；两根后立管为八字造型，在椅后背中间稳稳抓住椅背中心，保护使用者脊椎。 3.椅座： 3.1材质：椅座采用PP+GF塑料一级新料注塑成型。 3.2功能：椅座整体符合人体工程学，前端书卷形设计，有效分散上半身的重量，减缓久坐疲劳。 4.椅架： 材质：采用椭圆管、圆管和方管，壁厚≥1.5㎜；满焊焊接，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊；表面除油、除锈后静电喷塑处理； 5.脚垫： 5.1材质：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。 5.2功能：脚垫采用圆弧形设计，方便多角度着地，防滑防刮伤地面。	1642	232	380944

32	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	与3台教研工作站配套使用，满足教师团队项目研讨、协作需求。 1.规格：≥1200mm*600mm*750mm 2.桌面：采用ENF级三聚氰氨双饰面人造板，厚度≥25mm，2㎜厚PVC封边。 3.桌架：钢管折叠桌架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理；带桌斗，前挡板；配尼龙脚轮，带锁定功能。配ABS工程塑料前挡板。 （投标人须承诺能够根据实际场地进行材质、款式的定制）	1696	3	5088
33	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	接待+水吧区域3张研讨桌，每张搭配4把椅子，满足12人内访客与师生交流研讨需求。 1.规格：≥Φ800mm*750mm。 2.桌面：采用25㎜厚ENF级级人造板，0.8㎜厚防火板双饰面，二长边后成型处理，二短边2㎜厚PVC封边。 3.桌架：钢管桌架，壁厚≥1.5㎜；表面除油、除锈后静电喷塑处理；配尼龙套脚。 4.带桌斗，配ABS工程塑料前挡板。 5.桌面上设多媒体接口考虑走线功能； （投标人须承诺能够根据实际场地进行材质、款式的定制）	938	3	2814
34	研讨椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	接待+水吧区域3张研讨桌，每张搭配4把椅子，满足12人内访客与师生交流研讨需求。 1.椅背：全新尼龙椅背，蓝、灰、绿、粉四色可供选择。椅背≥620个透气孔。 2.椅座、扶手:连体椅座、扶手板采用尼龙材料，椅座与扶手一次注塑成型；座垫、扶手盖板采用三防面料覆面，内衬环保高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3；扶手盖板采用PU革覆面，内衬环保高回弹PU泡棉；并与椅座、扶手板固定连接。 3.机构：具备倾仰、三段锁定功能；尼龙五星脚，内部设加强筋；气压棒行程≥60㎜。	502	12	6024
35	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.尺寸:W1200mm*D450mm*H750±5mm; 2.桌面采用25㎜厚ENF级级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，2㎜厚PVC封边； 3.桌架：钢管折叠桌架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理；配尼龙脚轮，带锁定功能。带桌斗，ABS工程塑料前挡板。	1167	53	61851

36	研讨椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	一、低背、带扶手（数量：126把）； 1.尺寸:W600mm*D605mm*H840±5mm; 2.椅背、座板：采用PP材料一次注塑成型，椅背带扣手孔，便于座椅挪动，座板可翻转，便于收纳； 3.椅架：采用Φ20圆形钢管，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理； 4.脚轮：直径不小于60mmPU脚轮 二、低背、带扶手（数量：12把） 1.尺寸：W515mm*D500mm*H790±5mm; 2.椅背、座板：采用PP材料一次注塑成型； 3.椅架：采用Φ20圆形钢管，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理； 4.脚轮：直径不小于60mmPU脚轮，其中两只带刹车功能；	648	138	89424
37	演讲桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.尺寸:W690mm*D500mm*H720~1090±5mm; 2.桌面、底板采用25mm厚、柜体采用18mm厚ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量为≤0.025mg/m³，2mm厚PVC封边。 3.桌架采用∅38*T1.8mm，立脚外管采用∅70*T1.8mm，内管∅60*T1.8mm圆管，表面除油、除锈后静电喷塑处理。内外管气压无极升降； 4.轮子：PU脚轮，2轮可锁定； 5.配件：平板槽+抽屉； 6.亚克力前挡板；	1176	2	2352
38	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.尺寸:W1400mm*D500mm*H750±5mm; 2.桌面：采用25mm厚ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，2mm厚PVC封边； 3.桌架：钢管折叠桌架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理；配尼龙脚轮，带锁定功能。带桌斗，配ABS工程塑料前挡板。	1441	10	14410
39	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.尺寸:W1550mm*D790mm*H750±5mm; 2.桌面采用25mm厚ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量为≤0.025mg/m³，2mm厚PVC封边； 3.桌架：钢管折叠桌架，桌腿采用∅25mm圆管，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理。带桌斗，前挡板； 4.脚轮：直径不小于60mmPU脚轮,其中两只带刹车功能；	1018	4	4072

40	展示柜	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	一、数量：6 个 1. 尺寸:W900mm*D400mm*H1800±5mm; 2. 采用 ENF 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量为≤0. 025mg/m³，2mm 厚 PVC 封边; 3. 门板采用 8mm 厚超白钢化玻璃，专用玻璃铰链; 二、数量：8 个 1. 尺寸:W500mm*D500mm*H1000±5mm; 2. 采用 18mm 厚 ENF 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量为≤0. 025mg/m³，2mm 厚 PVC 封边; 3. 上部采用 8mm 厚超白钢化玻璃罩，专用玻璃铰链; 三、数量：2 个 1. 尺寸:W900mm*D400mm*H1800±5mm; 2. 采用 18mm 厚 ENF 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量为≤0. 025mg/m³，2mm 厚 PVC 封边; 3. 门板采用 8mm 厚超白钢化玻璃，专用玻璃铰链;	1277	16	20432
41	教师操作台	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1. 尺寸:W1600mm*D720mm*H640-1290mm; 2. 桌面基材采用 25mm 厚 ENF 级三聚氰胺饰面人造板，2mm 厚 PVC 封边。 3. 桌架：钢管桌架，壁厚 1. 5mm。芯板、门板采用≥0. 8 mm厚一级冷轧钢板，双包结构，金属表面除油、除锈后静电喷塑处理。 4. 桌上挡板采用≥16mm 多层胶合板，≥0. 6mm 厚实木皮饰面，水性漆涂饰，挡板高度为≥120mm; 4. 桌脚采用≥1. 8mm 厚冷轧钢板，饭金处理，内外三节套管，表面除油、除锈后静电喷塑处理。 5. 采用国产双电机，电压：100-240V，承重:≥120KG，运行速度:≥38MM/S，噪音:≤50dB; 6. 挡板采用≥1. 0mm 厚一级冷轧钢板，钣金而成，两侧倒 R80 的圆弧，正面下方冲孔，挡板内配有 60*80*T1. 0mm 的横走线槽，用螺丝与挡板连接，具有可拆卸功能; 7. 桌上需配中控及 86 盒底座，预留国标五孔插座两个和 USB 快充 1 个，底座侧面预留出线孔，触摸显示屏底座，需配有加长蛇形管; 8. 桌下方采用台式机主机悬挂设计，箱体采用 1. 0mm 厚一级冷轧钢板，上下倒圆角处理，表面除油、除锈后静电喷塑处理。满足主机散热要求，配有 180mm 高门板，带锁，配通开钥匙; 9. 教师桌旁侧设机柜，适配功放、音频处理器和中控主机的尺寸，柜体采用 1. 0mm 厚一级冷轧钢板，上下倒圆角处理，经磷化处理后，表面静电喷塑;柜门及检修门均带锁，配通开钥匙，柜内配两块活动层板;底板及挡条均采用 25mm 厚 ENF 级级三聚氰胺饰面人造板，2mmPVC 封边，讲桌表面需具备防水、	6247	1	6247

								防油等要求，桌面需具备无裂边现象；			
42	教师椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	常规、中背、带扶手： 1.配套教师操作台使用。 2.椅背及椅座为需采用环保注压成型聚丙烯（PP）材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电； 3.能在≥100℃以上温度进行消毒杀菌； 4.椅背内部内置直径≥4mm钢筋，同时椅背开槽≥5个透气条，长度≥340mm。 5.具备倾仰、三段锁定功能；气压棒行程≥80mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚，PU脚轮。	648	1	648
43	学生桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	（一）学生桌： 1. 尺寸:W750mm*D500mm*H750±5mm; 2.桌面采用25mm厚ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量为≤0.025mg/m³，2mm厚PVC封边； 3.桌脚采用φ38mm圆形钢管，横梁采用40*20mm钢管，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理。带桌斗，前挡板； 4.脚轮直径不小于60mmPU脚轮，其中两只带刹车功能； （二）学生椅： 1.常规、低背、带扶手： 2.背,座板：壳采用PP材料一次注塑成型； 3.椅架：采用φ20mm钢管，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理。 4.脚轮直径不小于60mmPU脚轮，其中两只带刹车功能；	1167	36	42012
44	吧台	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格（mm）：2700mm*1200mm*850mm； 2.基材：采用ENF级人造板，静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合国家相关产品要求； 3.覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，台面≥8.0mm厚楸木/西南桦木封边，木材含水率8%～12%； ★4.涂料：水性漆涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC含量符合B30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》标准要求； ★5.胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求； 6.结构：具有合理走线功能，预留强弱电线盒孔位；结构稳固，隐蔽处封闭处理； 7.五金配件：连接件，配尼龙脚垫； ★8.成品质量：满足GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及GB 18584-2024《家具中有害物质限量》	4560	1	4560

								要求；			
45	研讨椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	常规、低背、无扶手： 1.面料：一级牛皮覆面，厚度≥0.8mm；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均国家标准GB/T16799-2018《家具用皮革》要求； 2.泡棉：内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³； 3.椅架：椅架采用楸木/西南桦实木，木材含水率8%～12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构；内衬板采用ENF级弯曲木胶合板，厚度≥12mm；配尼龙脚垫； ★4.涂料：水性漆涂饰。甲醛含量、苯系物含量、VOC含量符合B30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分：工业涂料》标准要求； ★5.胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求； ★6.成品质量：满足GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及GB18584-2024《家具中有害物质限量》。	182	24	4368
46	多功能桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：600mm*700mm*760mm。 2.桌面：采用25mm厚ENF级人造板，0.8mm厚防火板双饰面，前鸭嘴边后成型，其它三边2.0㎜厚PVC封边。 3.桌架：钢制桌架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理。带桌斗，前挡板。	1733	239	414187
47	学生椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	常规、低背、无扶手： 1.面料：一级牛皮覆面，厚度≥0.8mm；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均国家标准GB/T16799-2018《家具用皮革》要求； 2.泡棉：内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³； 3.框架：椅架采用楸木/西南桦实木，木材含水率8%～12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构；内衬板采用ENF级弯曲木胶合板，厚度12mm；配尼龙脚垫； ★4.涂料：水性漆涂饰。甲醛含量、苯系物含量、VOC含量符合B30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分：工业涂料》标准要求； ★5.胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求； ★6.成品质量：满足GB/T3324-2024《木家具通用技	547	239	130733

								术条件》及GB18584-2024《家具中有害物质限量》。			
48	多功能桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	多功能桌： 1.整体规格≥ 650mm*450mm*760mm。 2.桌面：采用18mm厚刨花板，注塑封边，桌面前沿带有≥(225*30*5mm)笔槽。 3.桌架：采用Φ32mm钢管，壁厚≥1.5 mm；配有2个脚轮和2个尼龙套脚。 4.桌斗：规格≥(宽)565mm*(深)360mm*(高)100mm；采用PP(塑料)新料制作；桌斗下方设≥6根加强筋，并设有≥4个漏水孔，方便清洁桌斗；桌斗下设≥15*30*1.0mm扁圆管枨，加固、加强整体桌架结构强度。 5.桌前挡板采用0.8mm厚冷轧钢板折弯成型，设有竹节工艺孔造型，正面无螺丝外露。 6.桌面下二侧设有一次性注塑挂钩。 7.桌斗开口方向，设有70*30*50mm内塞挂包扣；采用PP(塑料)新料一次注塑成型。 8.金属件表面除油、除锈后静电喷塑处理。 多功能椅： 椅背为曲面设计 （1）规格:450mm*440mm*785mm （2）椅座:规格(宽)415mm*(深)420mm*(坐高)440mm；采用16mm厚优质多层弯曲板制作；座面四周雕刻修边，并采用环保油漆封边，无棱角、安全、触摸光滑不伤手；椅座整体弯曲顺滑； （3）椅背：规格(宽)440mm*(深)180mm*(背高)390mm，采用PP(塑料)+GF(玻纤)新料制作；靠背整体成T字型，上沿护背大弧度包裹使用者后背、弯弧带提握倒钩，方便摆放移动，倒钩边倒角圆滑处理、无棱角、安全、触摸光滑不伤手;下方收腰呈梯形，上方最窄处≤185mm，靠背贴合脊柱弯曲，外观简约、线条流畅。靠背下侧带有透气孔，尺寸为25m*80mm。 （4）椅架主体采用中19mm圆管冷弯工艺成型，焊接工艺进行锁定连接。 （5）金属件表面工艺:各金属件进行打磨、去油、酸洗、磷化、清洗、防锈等工艺处理后，通过粉沫喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀。 （6）地脚：4个PP耐磨地脚，运用管塞方式与钢管锁定。	1642	40	65680

49	教师椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.头枕：2D 头枕，头枕高度可调，可调范围≥40 mm；头枕可角度调节，保护颈椎健康。 2.椅背：PP 材料椅背框，内绷阻燃尼龙网布； 3.腰枕：腰靠可调节。 4.座垫：内衬板采用≥13 mm厚 ENF 级弯曲木胶合板，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40Kg/m3，麻绒面料/网布覆面。 5.扶手：3D 扶手，可旋转、高低、前后调整，满足不同使用者都能够让手臂及肩肘得到有效支撑。 6.底盘：采用三档锁定同步倾仰底盘,座位底面与气压棒之间采用 2.5mm 厚钢板隔离。 7.五星脚：采用黑色喷涂铝合金五星脚，五星脚直径≥700mm。 8.椅轮：采用 PA+30%玻璃纤维材料，直径 60mm 静音轮。	502	3	1506
50	展示柜	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	规格：900mm*400mm*1850mm #1.基材：采用一级冷轧钢板，钢板厚度 0.8mm，乙酸盐雾 600h 无锈点，达到 10 级，中性盐雾 720h 无锈点，达到 10 级，硬度≥3H。 2.工艺：表面除油、除锈后静电喷塑处理。上部为钢框玻璃对开门，内设二块活动搁板，下部为钢板对开门，内设一块活动搁板，搁板长边三折弯处理，下设加强筋，配锁具；配金属调节脚。 #3.塑粉:采用优质环保塑粉，符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。硬度≥3H，附着力 1 级，耐酸性、无异常，耐碱性、无异常，杯突试验≥4.0cm，耐冲击性（50cm）无裂纹、皱纹及剥落。外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。	1459	4	5836
51	展示柜	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	规格：≥1800mm*420mm*1800mm; #1.基材：采用一级冷轧钢板，钢板厚度 0.8mm，乙酸盐雾 600h 无锈点，达到 10 级，中性盐雾 720h 无锈点，达到 10 级，硬度≥3H; 2、工艺：表面除油、除锈后静电喷塑处理。上部为钢框玻璃对开门，内设二块活动搁板，下部为钢板对开门，内设一块活动搁板，搁板长边三折弯处理，下设加强筋，配锁具；配金属调节脚。	1550	5	7750

52	多媒体讲台	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1、桌面板材：采用ENF级及以上 25mm 厚度免漆板或抗倍特板(喷粉板\烤漆板可选）。 2、桌板前部具备冷轧钢板一次冲压成型高围挡设计，表面喷塑。高度≥100mm， 可防止桌面物品滚落。 3、尺寸≥1200mm*600mm*760mm，内侧环绕型设计，尺寸可根据教室环境调整；桌面封边：封边条颜色可与面板颜色不同，整体色彩需协调。 4、电动升降立柱采用双电机两节，桌架最大均布载荷≥100Kg，最大速度≥25mm/s，升降行程≥50cm；控制盒带遇阻回退功能；整机侧边有升降按键且有三档位设定记忆功能。可以根据自身身高需求一键调整设备高度。 5、配套多功能交互显示终端，俯仰角度可调。 6、箱体带前后施工维修门，施工门含统一钥匙，方便维护，可自由粘贴学校的校徽 LOGO； 7、讲桌设计有机柜设备安装支架。设计后插门，打开方便维护，前门具有散热孔。前门带锁。 8、终端采用主屏、辅屏与读卡器一体化设计，主辅屏左右排布设计。集成书写显示屏、交互控制面板、读卡器、一键呼叫、录播控制、分小组研讨教学、协同验算等功能；全贴合工艺，表面采用防炫光玻璃。产品为一体化设计，不接受拼凑产品； 9、主屏显示尺寸（对角线）≥23 英寸；分辨率≥1920×1080；显示比例 16：9；对比度≥1000：1；亮度≥250cd/平米；触摸需支持电容，支持手指触控方式；手写分辨率不低于 5080LPI，压感级别不低于 8190 级；辅屏显示尺寸（对角线）≥10 英寸，分辨率≥800×1280；屏幕比例 10：16；对比度≥1000：1；亮度≥250cd/平米；内置 Android 操作系统； 10、≥2 路 HDMI；≥2 路 USB 扩展接口，可接 U 盘及设备充电； 11、具备批注功能，多种笔形选择在教学时，可以通过批注功能将当前教学的重点内容进行批注；批注有多种笔型和颜色供选择； 12、协同板书功能：支持教师和学生对同一知识点在不同终端屏幕上同步交互书写推演，实现协同教学推演或协同标记功能，可用于公式推导、课堂演算、思路梳理、课件草图绘制等教学教研使用。协同板书具备手绘抖动风格，模拟真实手绘效果，配备全套基础绘图工具如矩形、圆形、菱形、箭头、直线、自由画笔、橡皮擦等、支持无限画布与素材、支持多人协作书写、采用端到端加密保障安全，可导出 PNG、SVG、JSON 源文件多格式。	6247	3	18741

								13、支持与录播系统融合，在辅屏控制面板上提供对录播系统的控制功能，如开始、暂停、结束、切换视角等；支持在辅屏控制面板上实时拉流预览录制画面或摄像头视频，实时显示视频流状态； 14、具备 IP 语音对讲功能，支持 SIP 协议，具备拾音麦和喇叭；需支持接入学校可视化教学管控平台，实现各教室与控制室 IP 语音可视通话功能； 15、内置摄像头，摄像头≥200 万像素；可扩展用于人脸识别，与学校人脸数据库对接后，支持人脸识别验证老师权限开启系统； 16、屏幕共享：教师在同一局域网内，无须连接互联网即可通过屏幕共享将教室主屏或教室副屏上所播放的内容推送至≥6 个小组屏或≥40 人学生端，学生可通过小组屏清晰完整的看到习题或其他资源的具体讲解，也可将学生屏幕推送至教师大屏或小组屏。 17、学生展示：支持将学生端的画面同步显示到教室主屏，教师可选择多个学生屏幕进行对比展示；支持发送弹幕、拍照投屏等应用。 18、资料下发提交：支持教师将课件资料一键下发至班级内学员，或学员向教师提交作业，实现课堂资源及文件共享等应用。 19、教师端支持随堂测试、抢答、抽搭等教学应用，并自动汇总结果；支持签到考勤等应用。 20、讲桌可升降、屏幕角度支持俯仰操作			
53	学生桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	桌椅套装 桌子： 1.桌子尺寸≥800mm*600mm*750mm 2.桌面：采用≥25mm 厚 ENF 级人造板，≥0.8mm 厚防火板双饰面，前鸭嘴边后成型，其它三边≥2.0 mm 厚 PVC 封边。 3.桌架：钢制桌架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理；钢制前挡板。 4.钢制主机托架，托架跟桌架一体，承重≥20kg 以上。 学生椅： 1.椅背：PP 材料椅背框，内绷尼龙网布。 2.扶手：铝合金/PA 扶手。 3.椅座：内衬板采用 ENF 级弯曲木多层胶合板，厚度≥12 mm；内衬环保高回弹一次成形 PU 泡棉，座密度≥40Kg/m3，阻燃尼龙网布覆面； 4.椅架：钢管弓形椅架，壁厚≥2.0mm，表面电镀处理；前端配防前倾尼龙脚垫。	1550	136	210800

54	研讨椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	常规、底背，带扶手； 阻燃尼龙网布覆面；内衬环保高回弹一次成形 PU 泡棉，座密度≥40Kg/m3，椅座底板、椅背框采用 PP 材料，椅背内绷阻燃尼龙网布。钢管椅架，壁厚≥1.5 mm；表面镀铬/喷塑处理。配 PP 材料扶手，后套脚上设小托轮，椅座可翻转，可堆放。	182	8	1456
55	研讨椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	整体尺寸：≥W476mm*D496mm*H842mm(±5mm)；座高441mm(±5mm) 1.椅背： 1.1 材质：椅背采用 PP+GF 耐冲击材料改性一级新料注塑成型。 1.2 功能：椅背整体符合人体工程学，采用椭圆形透气孔设计，透气孔尺寸为≥15mm*5.0mm；上部异形孔起到把手作用扣手孔，便于提拉移动课椅，且兼具美观性能；椅背带有挂钩功能，可挂书包、衣服等，挂钩和盖板一体成型，椅背材料具有可塑性，始终贴合背部。背板内部采用注塑孔柱和两根后立管连接，保证结构牢固；两根后立管为八字造型。 2.椅座： 2.1 材质：椅座采用 PP+GF 塑料一级新料注塑成型。 2.2 功能：椅座整体符合人体工程学，前端书卷形设计，有效分散上半身的重量，减缓久坐疲劳。 3.椅架： 材质：采用椭圆管、圆管和方管，壁厚≥1.5 mm，满焊结构，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊；表面除油、除锈后静电喷塑处理。 4.椅轮：带轮子。	502	32	16064
56	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：≥800mm*600mm*760mm； 2.桌面：采用 25mm 厚 ENF 级人造板，双饰面，后成型处理，其它边 2.0 mm厚 PVC 封边。 3.桌架：桌腿采用 φ32 钢管，壁厚≥1.5mm，两侧配置挂钩配件，底部配球形调节脚或 M8 灰白活动轮； 4.横梁：采用壁厚≥1.5mm 矩形钢管； 5.挡板：采用 0.8mm 厚冷轧钢板冲孔成型，四边折弯处理； 6.桌斗：采用 0.8mm 厚冷轧钢制作成型； 7.工艺要求：采用一级冷轧钢板和钢管，焊接处无裂缝；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，焊点无毛刺、无脱焊，且经打磨、平磨、平整处理，符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》QB/T 4767-2014《家具用钢构件》，成品和所有原材料除达到以上约定标准外，其他技术指标和质量要求（如安全性能、环保性能等）均应符合相关国家标准或行业标准。	1094	84	91896

								8.产品表面经除油、除锈后静电喷塑处理，符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》要求；金属涂层按 QB/T 3827-1999：乙酸盐雾（ASS，300h） 进行腐蚀试验，试验结果按 QB/T 3832-1999 评定：涂层对基体保护等级 10 级，涂层耐蚀等级 10 级。			
57	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：≥3500mm*1500mm*750mm 2.桌面：采用 25mm 厚 ENF 级人造板，0.8mm 厚防火板双饰面，前鸭嘴边后成型，其它三边 2.0 mm厚 PVC 封边。 3.桌架：桌腿采用直径 38 mm钢管，钢管桌架，壁厚≥1.5mm，表面经除油、除锈后静电喷塑处理；底部配置红色电镀空心轮。	6607	1	6607
58	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：1000mm*600mm*750mm 2.桌面：采用 25mm 厚 ENF 级人造板，0.8mm 厚防火板双饰面，后成型处理，其它边 2.0 mm厚 PVC 封边。 3.桌架：铝合金人字型桌架，横梁采用 30*60mm 钢管，壁厚≥1.5mm，顶部封口处配备金属挂勾；配备水瓶托。表面经除油、除锈后静电喷塑处理；底部带 PU 脚轮，带锁定功能（可换调节脚）；	730	1	730
59	学生椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1、规格：W520mm*D570mm*H840mm（±5mm），座高435mm（±5mm）。 2、结构：由外框、椅背和椅座组成。 （1）材质：外框采用全新 PA+GF 整体注塑成型，椅背和椅座采用全新 PP+GF 整体注塑成型。 （2）尺寸：外框尺寸为 W460mm*D566mm*H456mm（±5mm）。 （3）功能： 1）椅背为曲面设计，能很好支撑人体脊背；椅背有≥300 个≥Φ4.5mm 通孔，保证通风、通气。椅背顶部有长条形把手。 2）椅背两侧底部有左右两个椅面连接件与椅架连接，加强椅面与椅架连接的稳定性。 3）椅座中间内凹，椅座前端瀑布形加流线型下垂设计。 4）座椅由外框、椅背和椅座组成，三个配件均有不同颜色可选，进行不同组合搭配。 3、椅架： （1）材质：采用钢管压弯焊接，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊；表面除油、除锈后静电喷涂处理；配尼龙脚垫。 （2）尺寸：椅腿采用Φ25mm 钢管，壁厚≥1.5mm 圆钢管，横枨采用 10mm*20mm 钢管，壁厚≥1.5mm 矩形管。	547	102	55794

								（3）组成和连接方式：椅架由两根前脚管、两根后弯管和两根椅面连接管焊接组成。 4、插杆轮管塞：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成*4。 5、带定位万向轮*4。			
60	学生桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	正保智能财税工作室可容纳 49 人，48 套学生桌椅满足实训。 （一）学生桌： 1.整体规格≥ 650mm*450mm*760mm； 2.桌腿：采用≥ Φ32 钢管，壁厚≥1.5 mm，两侧配置金属挂钩，底部配球形调节脚或 M8 灰白活动轮； 3.横梁：采用壁厚≥ 1.5 mm钢管； 4.挡板：采用≥ 0.8mm 冷轧钢板冲孔成型，四边折弯处理； 5.桌斗：采用≥ 0.8mm 冷轧钢制作成型； 6.产品表面经除油、除锈后静电喷塑处理。 （二）学生椅： 1、靠背：分上下双节背框，上背框正面高 255mm，宽 440mm（±5mm）；下部背框腰靠“拱桥”形状，背框正面高 200mm，宽 440mm（±5mm）；两背框均采用 PA 加玻纤工程塑料背框，内绷加密透气网布。靠背可上下滑动，设计有 6 个档位，升降行程≥ 60mm(±2mm)，靠背降到最低处，椅高 860mm(±5mm)，靠背升到最高处，椅高 920mm（±5mm）；两侧通过 M6 加硬耐落螺丝连接铝合金连接件，铝合金插入椅架弯管，面向靠背设计有凸起结构提供限位而非塑料背筐原生凸起的限位支撑，完全杜绝限位变形或者断裂引起的靠背扭转的问题，铝合金内部设计有 POM 塑料衬套，防止铝合金摩擦生热产生异响，内置了强力磅数扭簧提供约 15 度倾仰功能，有效缓解疲劳。 2、扶手：底座和底板采用全新尼龙加 30%GF 填充增韧材料，强度高韧性强，支持 75kg 下压，滑动扶手面，可前移约≥30mm，支撑手肘，扶手面盖采用全新 ABS 塑料经模具注塑成型； 3、座板：采用 PU 泡棉，密度≥40kg/m3，弹性绒布覆面，配 PP 工程塑料防尘底壳，座面可以翻转。 4、椅架：钢管 X 形椅架，椅腿采用 19*32mm（±1mm）管材，壁厚≥1.5mm；横梁采用≥Φ22mm 圆管，壁厚≥1.5mm。交叉连接件采用高强度压铸铝合金，内置台阶限位机构，椅架展开精确定位，整架精细打磨焊接位，表面除锈、除锈后静电喷塑处理。整张椅可全折叠成一条线，座包可翻转起来，靠墙堆叠，可多张堆叠或折叠收纳摆放，方便收纳。 5、手写板：宽体手写板采用 ABS 工程塑料，带笔槽；	1550	48	74400

								外挂式机构，铝合金支架。 6、前脚采用两段式直插尼龙工程塑料固定脚，后脚采用隐形小拖轮固定脚，小圆轮直径30mm，厚度6mm，承重强度高，滑行顺畅，方便轻松整椅拖动。带轮子。			
61	教师椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.头枕：二维可调头枕，灵活调节，分担颈椎受力。 2.椅背：靠背骨架采用PP材质加高强度玻璃纤维；背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨，亲肤舒适。 3.腰靠四向调节腰靠，上下50mm调节五档可选，前后40mm调节五档可选，时刻顶腰贴背，提供持久舒适支撑。 4.扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质加PU面，3D扶手有左右、前后和升降功能，垂直测试115公斤，水平测试68公斤，强度符合QB/T2280标准。 5.座垫：内衬板采用9层13mm高强度层压胶合板，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3，环保透气布料覆面，座垫强度符合QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。 6.底盘：具有同步倾仰，三段锁定功能，采用2.5㎜加厚安全钢板，倾仰到135°，符合QB/T2280标准。 7.气杆：棒芯采用2.5mm的优质无缝钢管，3级气杆标准，通过施加载荷循环测试10万次旋转、升降测试，符合QB/T2280标准。 8.五星脚：采用PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径700mm；静压测试、冲击测试，符合QB/T2280标准。 9.脚轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，直径60mm。	502	1	502
62	交流研讨台	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：≥3500mm*1500mm*750mm 2.桌面：采用25mm厚ENF级人造板，0.8mm厚防火板双饰面，前鸭嘴边后成型，其它三边2.0㎜厚PVC封边。 3.桌腿脚：采用直径38*2.0圆弯制与7.0冷轧钢板组合焊接成型，底部配置红色电镀空心轮。 4.拉杆：采用直径25*1.5圆焊接成型。 5.层板：采用2.0mm冷轧钢板、5.0mm冷轧钢板与20*80*1.5mm扁圆组合焊接成型。	6607	1	6607

63	研讨椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.尺寸≥500mm*350mm*855mm 2.靠背：功能需可满足手提功能，挂包功能。环保材质。 内隐式逍遥结构，让椅背能在一定幅度内向后倾仰12°±2°，无锁定设计便于随时舒展身体、随心倾仰倚靠，为胸椎部分提供减压点，帮助缓解久坐培训造成的疲劳感。 3.扶手：3D扶手采用PP材料，可改变手臂和肩部的受力点，减少手臂酸痛和肩部不适。 4.座垫：椅座采用麻绒面料覆面，内衬环保高回弹PU泡棉，座衬板采用ENF级弯曲木胶合板，厚度≥12mm。 5.几架：钢管椅架，钢管壁厚≥1.5mm,表面喷塑处理。配尼龙套脚。 6.座垫可向上翻折，有效收纳并缩减单椅的空间占比体积；无需使用座椅时，可进行前后无限推叠收纳，灵活增减座椅数量；交叉椅设计可保证整椅全折叠。	502	18	9036
64	学生椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.椅背：PP材料椅背框，内绷尼龙网布。 2.扶手：铝合金/PA扶手。 3.椅座：内衬板采用ENF级弯曲木多层胶合板，厚度≥12mm；内衬环保高回弹一次成形PU泡棉，座密度≥40Kg/m3，阻燃尼龙网布覆面； 4.椅架：钢管弓形椅架，壁厚≥2.0mm，表面电镀处理；前端配防前倾尼龙脚垫。	547	84	45948

65	多媒体升降桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：≥1400mm*600mm*750mm 含多媒体机柜，根据实际场地情况，设备情况尺寸可调整。（投标人须承诺能够根据实际场地进行材质、款式的定制）； 2.桌面基材采用ENF级三聚氰胺饰面人造板，厚度25mm。2mm厚环保PVC封边。 桌架：采用一级钢管，钢管壁厚≥1.5mm。芯板、门板采用≥0.8㎜厚一级冷轧钢板，双包结构，金属表面除油、除锈后静电喷塑处理。 3.挡板高出桌面≥150mm 半包围式设计的木制挡板。 4.讲台搭配19英寸系列网络、通讯类产品，柜内部配有标准机架和托盘。柜体前后门都可打开，方便检修。机箱升起过程中，线路隐藏，用百褶页遮挡，美观大方。可增加台面收纳空间;提供粉笔收纳，水杯收纳和衣帽钩等; 5.桌面预留23.8英寸显示器或者触摸一体机安装位置，显示器采用电动调节角度，采用直流电动推杆，通过控制按钮进行角度调节控制; #6.讲桌需具备电动升降结构，桌面的离地总高度升降范围至少需有715mm~1190mm，升降过程中具备水平桌面距地高度LED数字显示、升按键、下降按键;还具有一键调节水平桌面到出厂默认适合教师坐姿的高度和一键调节水平桌面到出厂默认适合教师站姿的高度，且均为独立按键，不与任何其他功能键复用，出厂即可使用，无需任何现场部署设置; 7.电机:内置双电机,24V直流永磁电机，双DC33V输出，带RJ45接口，手控板带232通讯接口，上线槽横梁:采用1.5mm激光切割，焊接成型，表面经酸洗，确洗等防锈处理，静电粉末喷涂，静色牢因不易刮花。管材:采用壁厚≥2.0mm厚≥50*80mm套≥45*75mm无缝钢管，激光切割，孔位精准，表面经酸洗磷化静电喷涂。丝杆:采用镙杆升降原理，不锈钢丝杆、精密度高。立柱技术参数及数值:输入电压:≥220-240VAC，输出电压:≥24VDC，温度范围:0-60℃，防护等级:IP20，行程开关:内置开关，材料及表面处理:钢型材静电粉末项涂，外观:三层伸缩桌脚，安装总长:≥690mm，可调行程:≥480mm延展后最大:≥1190mm.调节通度:≥40mm/s，升降电机动态负载≥120KG，静态负载≥300KG;	6247	5	31235

66	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	专家工作室需容纳21人协作研讨，12张研讨桌可提供充足桌面空间，适配多人同时开展项目讨论与思路碰撞。 1.规格：≥1500mm*600mm*760mm #2.桌面：采用ENF级浸渍纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 29899-2024、GB/T35601-2024、LY/T 1985-2011、QB/T 4371-2012、TC/T 2039-2010、LY/T1926-2020、LY/T2230-2013、GB/T 44689-2024、HJ 571-2010 标准要求。检测项目包括甲醛释放量≤0.025mg/m³，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、握螺钉力板边，握螺钉力板面、挥发性有机化合物(7d),苯、甲苯、二甲苯，TVOC，表面耐香烟灼烧，燃烧增长速率指数；燃烧性能等级达到B级标准；抗菌性能（肠炎沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、奇异变形杆菌等）≥90%；防霉性能（黑曲霉、桔青霉、灰绿曲霉、球毛壳霉）达到0级。五氯苯酚含量：未检出。(提供第三方检测机构出具的检测报告) 3.桌架：钢制折叠桌架，壁厚≥1.5mm，桌腿为Φ38mm，钢管桌斗，表面除油、除锈后静电喷塑处理。ABS工程塑料前挡板，PU脚轮，带锁定功能。	1696	12	20352
67	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	创新创业工作室23人团队协作，16张研讨桌可拼接组合，适配头脑风暴、项目研讨等多场景桌面需求。 1.整体规格≥ 650mm*450mm*760mm 2.桌面:规格≥(宽)650mm*(深)450mm*(厚)25mm;板材四周采用注塑封边，带笔槽。 3.桌面支撑井字件:规格≥(宽)235mm*(深)85mm*(高)119mm,质采用PA(尼龙)+GF(玻纤)+中≥20*2mm钢管+3mm钢板包塑工艺，次注塑成型制作;部件中段位置设有高40mm*深15mm横档。 4.桌斗:采用PP(塑料)新料制作;桌斗前方采用≥16组双层(60*25mm)瓦片叠层造形设计;桌斗后方设有≥490*13*2.5mm凹槽增加桌斗强度的同时防范桌斗放置小物件时掉落;桌斗下方设加强筋，并设有≥4个20*8mm漏水孔，方便清洁桌斗;桌斗下设≥15*30*1.0mm扁圆管加固档加强整体桌架牢固度。 5.桌前挡板采用0.8mm厚冷轧钢板，设有工艺孔，四边折弯处理，正面无螺丝外露 6.桌侧设有金属挂钩。 7.桌斗开口方向，设有70*30*50mm内塞挂包扣;采用PP(塑料)新料一次注塑成型。 8.桌架：钢管桌架，桌腿采用Φ32mm圆管，壁厚≥1.5mm；桌脚配有2个万向轮和2个PP耐磨调节脚。	769	16	12304

								9.金属件表面进行打磨、去油、清洗、除锈后静电喷塑处理。			
68	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	补充创新创业工作室桌面资源，2张研讨桌适配小范围方案研讨、小组协作，与16张桌形成功能互补。 1.规格：≥1200mm*600mm*760mm 2.桌面：基材采用ENF级三聚氰胺饰面人造板，厚度≥25mm。2mm厚环保PVC封边。 3.桌架：钢管桌架，桌腿采用Φ38mm圆管，壁厚≥1.5mm； 4.层板：采用1.0冷轧钢板与20*80*1.5钢管组合焊接成型。 5.金属件表面进行打磨、去油、清洗、除锈后静电喷塑处理。	1094	2	2188
69	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	接待+水吧区域需多组小型研讨空间，3张研讨桌可灵活组合，适配不同人数案例分析、协作需求。 1.规格：≥Φ800mm*750mm。 2.桌面：采用25mm厚ENF级人造板，0.8mm厚防火板双饰面，2mm厚PVC封边。 3.桌架：钢管桌架，壁厚≥1.5；表面除油、除锈后静电喷塑处理；配尼龙套脚。4.带桌斗，配ABS工程塑料前挡板。 5.桌面上设多媒体接口考虑走线功能。	365	3	1095
70	研讨桌	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	1.规格：≥2800mm*1600mm*760mm； 2.桌面：ENF级三聚氰氨双饰面人造板，2mmPVC封边。 3.桌架：钢管桌架，壁厚≥1.5mm；金属表面除油、除锈后静电喷塑处理。配尼龙脚垫。 4.边脚：采用30*60*1.8mm异矩型管，底部配ABS防滑调节脚； 5.上线脚：采用25*40*1.2mm方与20*60*1.5mm方组合焊接成型，中间扣板采用0.9mm冷轧板冲压成型，一面拆装结构，内侧折边开葫芦孔用螺丝固定，可冲86面板孔及散热孔； 6.连接接头：采用4.0mm铁片； 7.工艺要求：采用国标一级冷轧钢（白管），焊接部位均采用CO2气体保护焊及激光焊工艺高频焊接，焊接吻合无裂缝；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，焊点无毛刺、无脱焊，且经打磨、平磨、平整处理，符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》*QB/T 4767-2014《家具用钢构件》，成品和所有原材料除达到以上约定标准外，其他技术指标和质量要求（如安全性能、环保性能等）均应符合相关国家标准或行业标准。	5572	1	5572

								8.产品表面经除油、除锈后静电喷塑处理；粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》要求；金属涂层按 QB/T 3827-1999：乙酸盐雾（ASS，300h） 进行腐蚀试验，试验结果按 QB/T 3832-1999 评定：涂层对基体保护等级 10 级，涂层耐蚀等级 10 级。			
71	多功能桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	河北/中国	91110115700353333C	小型	内资	世纪京洲	（一）桌子规格： 1.规格：≥650mm*550mm*760mm 2.桌面：采用 25mm 厚 ENF 级人造板，0.8mm 厚防火板双饰面，前鸭嘴边后成型，其它三边 2.0 mm厚 PVC 封边。 3.桌架：钢制桌架，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后静电喷塑处理；带桌斗，前挡板。 （二）椅子规格 整体尺寸：W480mm*D500mm*H840mm（±5mm）；座高 435mm（±5mm） 1.椅背： 1.1 材质：椅背采用 PP+GF 耐冲击材料改性一级新料注塑成型。 1.2 尺寸：椅背上部设有扣手孔，尺寸为 W90mm*D45mm（±5mm）。 1.3 功能：椅背整体符合人体工程学，设透气孔设计；椅背带有挂钩功能，可挂书包、衣服等，挂钩和盖板一体成型，椅背材料具有可塑性，始终贴合背部。背板内部采用注塑孔柱和两根后立管连接，保证结构牢固；两根后立管为八字造型， 在椅后背中间稳稳抓住椅背中心，保护使用者脊椎。 2.椅座： 2.1 材质：椅座采用 PP+GF 塑料一级新料注塑成型。 2.2 尺寸：W460mm*D375mm（±5mm），厚 38mm（±1mm）。 2.3 功能：椅座整体符合人体工程学，前端书卷形设计，有效分散上半身的重量，减缓久坐疲劳，座面下设加强筋。 3.椅架： 3.1 材质：采用椭圆管、圆管和方管椅架，壁厚≥1.5mm，满焊焊接，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊；钢架表面除油、除锈后静电喷塑处理。 4.脚垫： 4.1 材质：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。 4.2 功能：脚垫采用圆弧形设计，方便多角度着地，防滑防刮伤地面。	1642	268	440056
								总计	2621 件 3103006.00 元		

合同书

北京财贸职业学院（买方）改善办学保障条件-北京财贸职业学院产教融合实训中心建设开办费项目（家具）（项目名称）中所需家具（课桌椅/讲台/储物柜等）（货物名称）经北京明德致信咨询有限公司（招标机构）以项目编号：11000026210200173867-XM003 号招标文件在国内公开（公开/邀请）招标。经评标委员会评定，北京世纪京洲家具有限责任公司（卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1．合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同书

b. 中标通知书

c. 合同条款

d. 投标文件　　（含澄清文件）

e. 招标文件　　（含招标文件补充通知）

2．货物和数量

本合同货物：家具（课桌椅/讲台/储物柜等）。

数量：2621 件。

3．合同总价

本合同总价为：3103006 元人民币。

分项价格：详见供货范围及分项价格表。

4．付款方式

合同签订后 7 个工作日内，卖方向买方提交合同总额 5%，即壹拾伍万伍仟壹佰伍拾元叁角（大写）155150.3 元（小写）履约保证金后，卖方向买方开具 60%的发票，买方向卖方支付合同总额的 60%，壹佰捌拾陆万壹仟捌佰零叁元陆角（大写）1861803.6 元（小写）预付款；所购家具完成安装、调试、全部完成验收合格无质量问题后，7 个工作日内，卖方向买方开具 40%的发票，买方向卖方支付合同总额的 40%，即壹佰贰拾肆万壹仟贰佰零贰元肆角（大写）

1241202.4 元（小写）；验收一年后，如无质量问题，买方将无息退还合同总额的 5%，即壹拾伍万伍仟壹佰伍拾元叁角（大写）155150.3 元（小写）履约保证金。

5．本合同货物的交货期及交货地点

交货期：自合同签订之日起 50 日内交货 。

交货地点：北京市通洲区北关大街 88 号（北京财贸职业学院）。

6．合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

买　方（盖章）：北京财贸职业学院

2026年10月20日

法定代表人或
授权代表(签字)：

地　　址：北京市通洲区北关大街 88 号（北京财贸职业学院）

邮政编码：101101

电　　话：010-89532283

开户银行：北京银行通洲支行

账　　号：01091044900120111001953

卖　方（盖章）：北京世纪京洲家具有限责任公司

2026 年10月20日

法定代表人或
授权代表(签字)：

地　　址：北京市大兴区安定镇安定北街北京安定京安园林绿化有限公司内二层 230 室

邮政编码：100176

电　　话：010-87665233

开户银行：中国银行股份有限公司北京经济技术开发区分行

账　　号：322056016108