政府采购货物买卖合同

项目名称：开办类事务-北京第一实验中学教学家具设备购置项目

合同编号：

甲　　方：北京第一实验中学

乙　　方：北京伟森盛业家具有限公司

签订时间：2026.7.31

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）： 北京第一实验中学 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购 文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）： 北京伟森盛业家具有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本 采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》， 甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：开办类事务-北京第一实验中学教学家具设备购置项目

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

详见附件清单

品牌：

详见附件清单

规格型号：

详见附件清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号 ：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如 CPU 芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：_____

☑否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标□邀请招标□竞争性谈判□竞争性磋商

□询价□单一来源□框架协议□其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是　　□否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是　□否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是　□否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是　☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是　　☑否

（7）合同是否分包：□是　　☑否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业 □中型企业 □小微型企业

□残疾人福利性单位□监狱企业□其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是　　☑否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资　□部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：A0206180301 洗衣机

□强制采购　　□优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

☑是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：A0601 床类 、A0602 台 桌类、A0603 椅凳类、A0604 沙发类、A0605 柜类、A0606 架类

□强制采购　　□优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

☑是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：A0601 床类 、A0602 台 桌类、A0603 椅凳类、A0604 沙发类、A0605 柜类、A0606 架类

_____

□强制采购　　□优先采购

□否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑是　　□否　　□不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：　15999549.00 元

大写 ：壹仟伍佰玖拾玖万玖仟伍佰肆拾玖元整

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价□固定单价□固定费率□成本补偿□绩效激励□其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

■分期付款：

第一次付款：在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后 10 日内向乙方支付相当于合同总价款约 46.58%的预付款，即：7452303.30 元（人民币大写：柒佰肆拾伍万贰仟叁佰零叁元叁角整）；

第二次付款：乙方供货完毕且经甲方或其指定的第三方验收合格后且财政拨款到位后乙方向 甲方开具发票，甲方在收到乙方等额发票和质保保函后 10 日内向乙方支付本合同剩余款项，即：8547245.70 元（人民币大写：捌佰伍拾肆万柒仟贰佰肆拾伍元柒角整）。

乙方需交付合同总价款 5%的质保保函作为质量保证金，金额为(人民币小写:799977.45 元（人民币大写:柒拾玖万玖仟玖佰柒拾柒元肆角伍分);质保保函需由银行开具，质保期结束后，无质量问题，甲方全额返还质量保证金(不计息)。

□成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件） □绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：2026 年 8 月 8 日，完成日期：2027 年 4 月 30 日。

（2）履约地点：北京第一实验中学

（3）履约担保：是否收取履约保证金：□是　　☑否

收取履约保证金形式：/

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：验收完毕且交付使用之日

（4）分期履行要求：采购合同签署之日一次性交付

（5）风险处置措施和替代方案：

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织☐委托第三方组织

验收主体：甲方及其委托方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是☑否

是否邀请专家参加验收：☐是☑否

是否邀请服务对象参加验收：☑是☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☑是 ☐否

是否进行抽查检测：☑是，抽查比例：3%～5% ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式） ☑否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：/

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是☑否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方盖章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2016 年 7 月 31 日

合同订立地点：北京第一实验中学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）北京伟森盛业家具有限公司	
单位名称（公章或合同章）	北京第一实验中学	单位名称（公章或合同章）	北京伟森盛业家具有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章 ）	
		拥有者性别	男
住　所		住 所	
联 系 人	武淑	联 系 人	余晓东
联系电话	010-89891465	联系电话	13811470964
通信地址		通信地址	北京市朝阳区下甸甲3号院尚8广告园3单元B1-C103室
邮政编码		邮政编码	100025
电子邮箱		电子邮箱	xiaodong.yu@care-ki.cn
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91110116765008717W
		开户名称	北京伟森盛业家具有限公司
		开户银行	农行北京朝阳支行营业部
		银行账号	11041601040014371
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人：

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同“系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及 其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标 （响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同 约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设 备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括 但不限于：管理和质量保证，运输、保险，检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废 弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协 议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同 参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各 成员单位的工作分工、权利，义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项 对甲方承担连带责任联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实

施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规 格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权 利：

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流 程等为由，拒绝或迟延支付：

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人）.负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程 中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务 和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务，如果没有先后顺序的，应当同时履行：

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权 拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适 应远距斋运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同 专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货

地 点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装，快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做 好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同 （包括合同附件）约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的 按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准腰行；没有国家标准、行业标准 的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的， 货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准） 的质量保证期内，本保证保持有效：

（2）在质量保证期内所发现的缺陷、甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违 约责任：

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷、甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由

乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任； 甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当

地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保 密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付

到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件 和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】 中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方 未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方 承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利：

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料

（ 3 ） 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提 条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作，更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实，可能迟延的期限 和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间

或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及 公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10%的范围内追 加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议：

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1.经营状况严重恶化；2.转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3.丧失商业信誉；4.有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有 义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形 或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未 提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终 止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文 件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分：

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任或迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方：应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告 以及证明不可抗力

发生及 其持续时间的证据：

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院 管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分 应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容 属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自 承担相应的责任

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预 留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合 同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须 将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法 规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通 知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分 《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日 内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地 址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准

23.合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	北京第一实验中学
第二节第7.2款	运输特殊要求	
第二节第7.3款	保险要求	
第二节第8.2（1）项	质量保证期	三包期限为5年，免费保修期限13年
第二节第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	质保期内我公司提供 7×24 小时技术支持保障、质保期内响应时间（包含产品出现故障时，10分钟内响应，2小时内到达现场，12小时内给予修复，12小时内无法修复的，在1个工作日内免费更换产品。
第二节第11.1款	其他应当保密的信息	项目货物通过验收、且实际交付使用之日起30日内。
第二节第12.2款	合同价款支付时间	无另行约定。
第二节第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节第14.1（5）项	货物回收的约定	

第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	每逾期一天，按照合同价款每日万分之一计取
第二节第15.3款	逾期付款利息	
第二节第15.4款	其他违约责任	
第二节第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，向北京市通州区人民法院起诉。
第二节第23.1款	其他专用条款	

附件：

分项报价表

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	墙面搪瓷白板	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	4.2 米宽/VISSAM-01 4.2 米宽墙面搪瓷白板，可内嵌 86 寸触控式一体机，并预留 USB 插孔。白板易于清洁，无眩光。	2379	61	145119
2	墙面搪瓷白板	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	6 米宽/VISSAM-02 材质描述：6 米宽墙面搪瓷白板，可内嵌 86 寸触控式一体机，并预留 USB 插孔。白板易于清洁，无眩光。	3671	32	117472
3	可移动大屏支架	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	标准/VISSAM-03 交互智能平板移动脚架，适用于 86 寸交互式一体机，万向脚轮，移动方便。	1142	59	67378
4	移动白板（大）	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	900*1200mm（±10mm）/VISSAM-04 尺寸：900*1200mm（±10mm）磁吸白板，自由移动且脚轮可固定，可夹纸，可升降。	349	300	104700
5	移动白板（小）	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	600*900mm（±10mm）/VISSAM-05 尺寸：600*900mm（±10mm）磁吸白板，自由移动且脚轮可固定，可夹纸，可升降。	160	300	48000
6	月牙桌	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	直径 1400*550-750mm（±10mm）（高度可调节）/CR-DTEEB14 材质描述： 1、桌面 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲	1680	100	168000

									苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：优质搪瓷白板，厚度≥1mm，理化性能：耐湿热不低于 4 级，耐划痕、耐污染不低于 3 级，耐香烟灼烧不低于 2 级，符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求 2、框架 ▲①桌架：外管采用外部直径大于等于 44.5mm，壁厚大于等于 2mm 的圆形钢管，内管采用外部直径大于等于 38mm，壁厚大于等于 2mm 的圆形钢管，方管采用 40*20mm，壁厚大于等于 1.5mm 的钢管。 ②脚轮：优质脚轮，带锁定功能。 工艺要求 ①钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。 ②金属件喷涂层表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 四、功能要求 ①人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。 ②桌角倒圆设计，保证学生安全使用。 ③桌腿可以高低调节，共 10 个调节孔，调节范围不小于 150mm。			
7	双人长条桌	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	1500*500*550-750mm（±10mm）（高度可调节）/CR-DDEEA1550 材质描述： 1、桌面 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：优质搪瓷白板，厚度≥1mm，理化性能：耐湿热不低于 4 级，耐划痕、耐污染不低于 3 级，耐香烟灼烧不低于 2 级，符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准要求。	1100	1300	1430000

									▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求 2、框架 ▲①桌架：外管采用外部直径大于等于 44.5mm，壁厚大于等于 2mm 的圆形钢管，内管采用外部直径大于等于 38mm，壁厚大于等于 2mm 的圆形钢管，方管采用 40*20mm，壁厚大于等于 1.5mm 的钢管。②脚轮：优质脚轮，带锁定功能。 工艺要求 ①钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。 ②金属件喷涂层表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 功能要求 ①人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。 ②桌角倒圆设计，保证学生安全使用。 ③桌腿可以高低调节，共 10 个调节孔，调节范围不小于 150mm。			
8	单人桌	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	9111011676 5008717W	小型	男	内资	伟森	750*500*550-750mm（±10mm）（高度可调节）/CR-DDEEA7550 材质描述： 1、桌面 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：优质搪瓷白板，厚度≥1mm，理化性能：耐湿热不低于 4 级，耐划痕、耐污染不低于 3 级，耐香烟灼烧不低于 2 级，符合《GB/T7911-2024 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，：符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求 2、框架 ▲①桌架：外管采用外部直径大于等于 44.5mm，壁厚大于等于 2mm 的圆形钢管，内管采用外部直径大于等于 38mm，壁厚大于等于 2mm 的圆	680	287	195160

									形钢管，方管采用 40*20mm，壁厚大于等于 1.5mm 的钢管。②脚轮：优质脚轮，带锁定功能。 工艺要求 ①钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。 ②金属件喷涂层表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 功能要求 ①人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。 ②桌角倒圆设计，保证学生安全使用。 ③桌腿可以高低调节，共 10 个调节孔，调节范围不小于 150mm。			
9	四人桌	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	1500*1000*550-750mm（±10mm）（高度可调节）/CR-DTEEA1510 材质描述： 1、桌面 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：优质搪瓷白板，厚度≥1mm，理化性能：耐湿热不低于 4 级，耐划痕、耐污染不低于 3 级，符合《GB/T7911-2024 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 2、框架 ▲①桌架：外管采用外部直径大于等于 44.5mm，壁厚大于等于 2mm 的圆形钢管，内管采用外部直径大于等于 38mm，壁厚大于等于 2mm 的圆形钢管，方管采用 40*20mm，壁厚大于等于 1.5mm 的钢管。②脚轮：优质脚轮，带锁定功能。 工艺要求 ①钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。 ②金属件喷涂层表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 功能要求	1280	100	128000

									①人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。 ②桌角倒圆设计，保证学生安全使用。 ③桌腿可以高低调节，共 10 个调节孔，调节范围不小于 150mm。			
10	中学生座椅	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	500*508*813mm（±10mm）/CIW418 材质描述： ▲①椅背椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质（食品级 PP5），环保无毒无臭无味，易清洁，抗静电，能在 100 度以上温度进行消毒杀菌，100%可回收利用，符合人体工学设计。PP 粒子有害物质限量重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准要求。 ②椅架：选用≥1.5mm 厚的钢管支撑，经酸洗、磷化处理，电焊、打磨加工而成，表面静电喷涂。 ▲③椅座下方为≥325*160mm 的塑胶卡槽，卡槽内部为≥330*150mm 的钢板支撑架，支撑架和卡槽之间使用 6 颗螺丝固定牢固，防止久坐后脱落。钢制支撑架上方有 1 个≥140*25mm 的塑胶防滑条。 ④塑粉：选用热固性塑粉对钢管表面进行喷涂处理，喷涂层塑粉颜色可选，使钢件具备抗菌、防霉、防腐、防锈性能。 ▲⑤椅轮：可选配硬地面滚轮和地毯滚轮，适合不同使用环境，承重性能良好。 工艺要求 钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。金属件喷涂层应表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 功能描述 ①椅背椅座和框架多种颜色可选，并提供颜色样板供选择，适应不同的教学空间环境。 ▲②座背采用一体式模具成型，椅背呈笑脸造型，简约时尚，无任何加强肋，清洁方便，不留卫生死角。 ③座背采用氮气射出技术，增强座背强度，同时具备一定的倾仰功能。	560	2600	1456000
11	学生交流椅	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	标准/VISSAM-11 1、绕轴旋转背，网被；固定扶手。 2、饰面椅座，高密度背筐和扶手为尼龙材料。 3、整体网布：耐脏、防水，防火、无有害物质添加，回弹力好。 4、坐垫：高密度阻燃性海绵填充，回弹力、防火性高。 5、椅脚：金属喷粉。脚轮：尼龙万象轮，适合地毯使用。 6、轻便，方便摞成一摞移动。	847	982	831754
12	学生椅	北京伟森盛业	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	424*432*673mm（±10mm）/CIW415 材质描述	450	150	67500

	（矮）	家具有限公司							▲①椅背椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质（食品级 PP5），环保无毒无臭无味，易清洁，抗静电，能在 100 度以上温度进行消毒杀菌，100%可回收利用，符合人体工学设计。PP 粒子有害物质限量重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准要求。 ②椅架：选用≥1.5mm 厚的钢管支撑，经酸洗、磷化处理，电焊、打磨加工而成，表面静电喷涂。 ▲③椅座下方为≥250*160mm 的塑胶卡槽，卡槽内部为≥270*150mm 的钢板支撑架，支撑架和卡槽之间使用 6 颗螺丝固定牢固，防止久坐后脱落。钢制支撑架上方有 1 个≥140*25mm 的塑胶防滑条。 ④塑粉：选用热固性塑粉对钢管表面进行喷涂处理，喷涂层塑粉颜色可选，使钢件具备抗菌、防霉、防腐、防锈性能。 ▲⑤椅轮：可选配硬地面滚轮和地毯滚轮，适合不同使用环境，承重性能良好。 工艺要求 钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。金属件喷涂层应表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 功能描述 ①椅背椅座和框架多种颜色可选，并提供颜色样板供选择，适应不同的教学空间环境。 ▲②座背采用一体式模具成型，椅背成笑脸造型，简约时尚，无任何加强肋，清洁方便，不留卫生死角。 ③座背采用氮气射出技术，增强座背强度，同时具备一定的倾仰功能。			
13	机考电脑桌	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	1200*550*750mm（±10mm）/VISSAM-13 材质描述 1、桌面 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于 5 级。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、	1050	64	67200

									GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 2、框架 ①支撑结构：D 型钢质支撑脚，钢管及钢板壁厚均≥1.5MM，表面环氧树脂静电粉沫喷涂，钢脚可调，具备走线功能；钢质前挡板，冲方孔，钢板厚度 1.0MM，前挡板高度 400MM，表面静电粉沫喷涂。 ②吊装主机架，钢板厚度为 1.0MM，钢管壁厚为 2.0MM。 ③键盘架：K2，ABS 工程塑料，黑色静电粉沫喷涂，宽轨。 工艺要求 ①钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。 ②金属件喷涂层表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 功能要求 ①人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。 ②桌角倒圆设计，保证学生安全使用。			
14	电脑桌	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	1500*550*750（±10mm）/VISSAM-14 材质描述 1、桌面 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于 5 级。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物	1176	17	19992

									质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 2、框架 ①支撑结构：D 型钢质支撑脚，钢管及钢板壁厚均≥1.5MM，表面环氧树脂静电粉沫喷涂，钢脚可调，具备走线功能；钢质前挡板，冲方孔，钢板厚度 1.0MM，前挡板高度 400MM，表面静电粉沫喷涂。 ②吊装主机架，钢板厚度为 1.0MM，钢管壁厚为 2.0MM。 ③键盘架：K2，ABS 工程塑料，黑色静电粉沫喷涂，宽轨。 工艺要求 ①钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。 ②金属件喷涂层表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 四、功能要求 ①人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。 ②桌角倒圆设计，保证学生安全使用。			
15	手工桌	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	W2000*D1000*H750mm（±10mm）/VISSAM-15 1、基材：台面采用环保等级达到国内最高标准的 ENF 级别的实木大板，台面厚 40mm，下面 2 层实木台面厚度 25mm。 2、钢制喷涂腿，带轮，带滑轮锁。 3、分 3 层，每层加层板。	5530	52	287560
16	方凳	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	400*300*450mm（±10mm）/VISSAM-16 1、基材：采用环保等级达到国内最高标准的 ENF 级别的实心松木，耐划伤、耐磨、耐高温，甲醛含量≤0.025mg/m³，含水率 5-6%，密度 0.45-0.88g/cm³；吸水厚度膨胀率 8%。 2、封边：采用同色 ABS 封边。 3、框架：一级优质钢材，表面环氧树脂静电粉沫喷涂。	287	328	94136
17	餐桌	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	1500*750*750mm（±10mm）/VISSAM-17 材质描述 1、桌面 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐	932	300	279600

									干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于 5 级。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 2、框架 ①桌架：圆管采用直径大于等于 50mm，壁厚大于等于 2mm 的圆形钢管；方管采用 50*25mm，壁厚大于等于 1.5mm 的钢管。 ②脚轮：优质脚轮，带锁定功能。 工艺要求 ①钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。 ②金属件喷涂层表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 功能要求 ①人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。 ②桌角倒圆设计，保证学生安全使用。			
18	餐椅	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	9111011676 5008717W	小型	男	内资	伟森	515*552*850mm（±10mm）/CLL1100 材质描述 ▲①椅背椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质（食品级 PP5），环保无毒无臭无味，易清洁，抗静电，能在 100 度以上温度进行消毒杀菌，100%可回收利用，符合人体工学设计。PP 粒子有害物质限量重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》。 ②椅背：注塑一体成型，靠背设有透气孔，座面内凹使座面空间更为宽敞舒适。 ③椅腿：采用壁厚≥1.5mm 厚的钢管支撑，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 工艺要求 ①钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。 ②金属件喷涂层应表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 功能要求 ▲①椅背带有椭圆形开孔设计，透气孔长度不低于 260mm，宽度不低于 20mm，保持透气的同时，可使椅背弯曲≥25 度，使用者可适度倾仰	277	1200	332400

									休息。 ②椅背椅座和框架多种颜色可选，并提供颜色样板供选择，适应不同的教学空间环境。 ③四腿支撑结构，稳固，可轻松堆叠，方便二次运输。 ④脚垫：聚丙烯材质，防滑降噪；耐磨寿命可达 15 年以上。 ▲⑤支架与椅座连接处，采用不低于 7 颗螺丝连接，上面 4 颗，下面 3 颗，受力均匀，保证久坐**不会松动**。			
19	化妆台	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	1200*600*1700mm（±10mm）/VISSAM-19 材质要求：钢材框架，密度板烤漆面，LED 灯泡，每个灯泡功率 3W，色温 4000K，电压 220V，每个灯泡内部含 12 个 LED 灯珠，每个化妆台总共使用 10 支灯泡防火级别 B1，环保等级 E0 级。（包含 3 个备用品）	1050	31	32550
20	化妆椅子	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	550*500*800mm（±10mm）/VISSAM-20 材质要求：铝合金折叠，防火级别 B1，环保等级 E0 级。（包含 3 个备用品）	266	31	8246
21	六格储物单元	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	1000*350*1200mm（±10mm）/VISSAM-21 材质描述 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥18mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于 5 级。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 **④脚轮：优质静**音脚轮，带锁定功能。	784	200	156800
22	四格储物单元	北京伟森盛业家具有	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	W850*D340*H900（±10mm）/VISSAM-22 材质描述 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥18mm，满足甲醛释放量≤	580	100	58000

		限公司							0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于 5 级。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。			
23	弧形书架	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	弧度 1800*D520*H1200mm（±10mm）/VISSAM-23 材质描述 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于 5 级。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。	1470	130	191100
24	图书报刊架	北京伟森盛业家具有	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	W900*D400*H800mm（±10mm）/VISSAM-24 材质描述 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥18mm，满足甲醛释放量≤	756	50	37800

		限公司							0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于 5 级。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。			
25	书柜	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	1000*400*1200mm（±10mm） /VISSAM-25 材质描述 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥18mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于 5 级。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 ④脚轮：优质静音脚轮，带锁定功能。	616	200	123200
26	任务单柜	北京伟森盛业	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	W1290*D400*H1000mm（±10mm）/VISSAM-26 材质描述	1470	100	147000

		家具有限公司							▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥18mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于5级。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色PVC封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4级，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 ④脚轮：优质静音脚轮，带锁定功能。 ⑤配透明储物格			
27	材料收纳柜（矮）	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	W1430*D475*H835mm（±10mm）/VISSAM-27 材质描述 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥18mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于5级。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。▲③封边条：采用同色PVC封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4级，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。	2086	80	166880

									④脚轮：优质静音脚轮，带锁定功能。 ⑤配透明储物格			
28	材料收纳柜（高）	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型		男	内资	伟森	W1077*D475*H1200mm（±10mm）/VISSAM-28 材质描述 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥18mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于5级。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色PVC封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4级，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 ④脚轮：优质静音脚轮，带锁定功能。 ⑤配透明储物格	2184	150	327600
29	画架推车	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型		男	内资	伟森	W900*D600*H915mm（±10mm）/VISSAM-29 材质描述 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥18mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于5级。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色PVC封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触	1120	30	33600

									面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 ④脚轮：优质静音脚轮，带锁定功能。			
30	学生四门存包柜	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	990*500*2052mm（±10mm）（4 门）/VISSAM-30 基材：柜体采用≥1.0MM 厚一级优质冷轧钢板，门板为≥1.0mm 厚。钢板需经过九道脱脂除锈磷化钝化防锈防腐处理；表面经过十道环氧树脂静电粉沫喷涂，无尘烤漆制作而成，具有抗弯能力强，表面硬度高，经久耐用等特性，焊接部分表面平整光滑，无气泡，无渣点，焊接缝小。光泽度 60%~70%，硬度≥0.4，冲击强度≥4n/M，附着力不低于 2 级，漆膜厚度＞20um；柜底加可调脚；预留电子锁安装孔位及布线通道。	4670	380	1774600
31	存包柜读卡器电子锁单元	华清巨成（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108066338836	微型	男	内资	巨成	标准/JC-201 1、锁体：金属锁体，防撬设计，增加弹力推杆。内部电磁设计加固耐用，手动应急开锁推杆。 2、读卡器：支持 IC 卡，13.56M，支持 NFC 刷卡，联网方式：韦根 26/34，支持密码键盘位，刷卡后灯光提示。 3、IP 控制版：主控制板、RJ45 接，TCP 网络通讯 DC12v\10 万条开启记录\工作电流 100MA。 4、电源模块：自带电压调节拨档、可增压至 14.5V 标准电压 12V。	780	1520	1185600
32	货架	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	W1000*D600*H2100mm（±10mm）/VISSAM-32 材质要求：立柱 40*80*1.5mmC 型钢，横梁 40*60*1.5mmP 型钢，层板 0.6mm 厚的冷轧钢，每层载重≥600kg。	1050	59	61950
33	四人阅读间	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	外部尺寸：W2200*D1360*H2280mm 内部尺寸：W2030*D1190*H2130mm W600*D900*H740mm（±10mm） W1190*D605*H730（SH440）mm（±10mm）/VISSAM-33 1、框架：航空 6063 铝合金 2、玻璃：（4+0.76 隔音胶片+4）夹胶玻璃 3、顶部：0.9mm 喷粉裱板/钢制包 Gabriel 环保布+声学包（2 层 2300g 的多孔吸音棉及密封处理）+3.5mm1800g 隔音板 +350g 绒+9mm 厚 1800g+2mm 厚 400g 面料 4、墙体：1mm 钢制喷粉裱板/钢制包 Gabriel 环保布+声学包（2 层 2300g 的多孔吸音棉及密封处理）+3.5mm1800g 隔音 板+350g 绒+9mm 厚 1800g+2mm 厚 400g 面料 5、底部：E0 级 25+9mm 实木多层板+黑色 ABS 封边+钢架+25mm 重型调节脚+地毯（TPO 环保底背+美国环球尼龙纱线）	23677	5	118385

									6、喷涂：奥地利老虎粉末静电喷涂 7、总耗电量：60W 不含外接设备，接入电器小于 1000W 8、顶灯（可调）：0-30W 9、墙体风扇：0.84W，1500 转*6 个（80*80mm） 10、顶部风扇：3.36W，2000 转*4 个（140*140mm） 11、通风量：3.97m³/min，140.3CFM 12、降噪分贝数：DS，A30.3dB（JS023351-1：2020）A 级 13、闭门器：带隐形闭门器； 桌子材质描述 1、桌面 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于 5 级。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 2、桌腿 ①桌腿立柱：采用钢制粉末喷涂黑腿。 工艺要求 ①钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。 ②金属件喷涂层表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 功能要求 ①人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。 ②桌角倒圆设计，保证学生安全使用。 电源配置标配：350mm 电力轨道，含 2 个方形国标取电模块（灰色/五孔）			

									须提供 2025 年 1 月 1 日至今的经国家认可的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的刨花板、浸渍胶膜纸饰面刨花板、封边条抽检检测报告复印件并加盖投标人公章（抽检检测报告中委托单位须为投标人）。 沙发材质描述 1、采用优质实木框架，环保等级为 E0 级，满足游离甲醛释放量≤0.050mg/m³ 标准要求； 2、椅座椅背：进口一级环保布料，纯手工包制 3、海绵：高回弹海绵，多层不同密度配置，表面采用薄丝绵以，增加座感舒适度 4、沙发腿：钢制粉末喷涂黑腿			
34	学习社区教师工作台	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	1500*750*750mm（±10mm）/VISSAM-34 材质描述 1、桌面 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于 5 级。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 2、框架 ①钢脚：采用一级冷轧钢板压铸成形为 80*30（mm）钢管，钢管壁厚 1.5mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐磨耐锈防静电，经过脱脂、水洗、陶化皮膜、再水洗等八道防锈前处理。烤漆表面光泽度好，色彩稳定，防锈耐磨，静电喷涂，漆膜厚度范围 60~80um，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 ②横梁支撑：横向主梁采用 55*55（mm）钢制支撑梁，壁厚 1.5mm。	1246	187	233002

									③连接件：采用一体压铸成形的铝合金连接件，经过强化处理，具有高强度、美观大方的特点，同时具有模块化设计，实现灵活多变的结构设计。 ④前挡板：2.0mm 厚一级冷轧钢板，经磷化处理后，表面静电喷涂，采用 L 形连接件与桌面连接，无晃动，桌面及前挡板四角倒圆处理。 ④固定脚垫及脚钉：下管采用高强度尼龙脚套，配固定可调节脚钉。 ⑤五金：采用优质五金配件。 须提供 2025 年 1 月 1 日至今的经国家认可的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的刨花板、浸渍胶膜纸饰面刨花板、封边条抽检检测报告复印件并加盖投标人公章（抽检检测报告中委托单位须为投标人）。			
35	学习社区教师椅	赫曼米勒（东莞）家具有限公司	广东/中国	9144190007 02727222	中型	女	外商部分投资	Herman Miller (赫曼米勒)	标准/Aeron 1、全网布座椅，不同位置的拉力弹性不同。 2、背部双支撑，具备腰部和骶骨支撑。 3、3D 扶手，具备升降、前后伸缩、旋转等功能。扶手表面为软质材料，触感舒适。 4、三段倾仰底盘，带前倾功能，方便伏案工作。线控调节。 5、椅脚为铝合金材质，表面涂装颜色与座椅边框、网布颜色协调统一。 6、椅轮直径 65mm，适合地板使用。	4070	187	761090
36	多功能定制衣柜	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	9111011676 5008717W	小型	男	内资	伟森	550*340*2000mm（±10mm）/VISSAM-36 材质描述 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥18mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于 5 级。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触而贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。	1422	187	265914

									▲④五金：采用优质五金配件，静音滑轨，阻尼铰链。 ⑤衣杆：采用前后可拉式衣杆，承重≥30KG。 ⑥门内配两个抽屉。			
37	教师书架	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	W900*D420*H1200mm/VISSAM-37 材质描述 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥18mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于5级。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色PVC封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4级，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 ▲④五金：采用优质五金配件，锁具，阻尼铰链。 ⑤脚轮：优质静音脚轮，带锁定功能。	602	187	112574
38	圆形组合会议桌	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	直径2100*750Hmm（±10mm）/VISSAM-38 材质描述 1、桌面 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于5级。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。	4244	1	4244

									▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），**热熔颗粒封边胶**，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4 级，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 2、框架 ▲①采用倒 Y 字形钢制桌腿，桌腿为采用直径不小于 30mm，壁厚不小于 1.2mm 厚的钢管，加强角支撑板焊接至桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥100 kg。 ②脚轮：优质脚轮，带锁定功能。 工艺要求 ①钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。 ②金属件喷涂层表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 功能要求 ①人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。 ②桌角倒圆设计，保证学生**安全使用**。			
39	分类垃圾桶	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	280*335*790mm（±10mm）/VISSAM-39 材质要求：投口斜坡设计，桶身边缘采用弧形折弯工艺搭配加厚的金属材质。激光切割，烤漆工艺，含垃圾分类标识：可回收垃圾/厨余垃圾/其他垃圾/可回收物。	455	400	182000
40	视频展台	广州视睿电子科技有限公司	广东/中国	914401016756828477	中型	男	内资	希沃（seewo）	标准/SC08 1300w 像素，4K 超清传输，PDAF 自动对焦，可 90° 旋转拍摄，5V2A 快速充电，使用长达 4H，2.5/5G 双频 WiFi，传输稳定。机身臂支持俯仰 90° 折叠、底座可分离，主机可移动。前后 180° 旋转，可固定在三脚架上。搭配触控式一体机使用。	2800	10	28000
41	洗烘一体机	青岛海尔洗衣机有限公司	山东/中国	91370212756933732F	大型	男	内资	海尔	标准/XQG100-H507S 洗烘一体机，洗涤容量 10KG，烘干容量 6KG，冷凝烘干，一级能效，能效指数小于或等于 0.12kWh/kg，直驱变频电机，洗净比 1.1，更省水，电压 220V。	3560	1	3560
42	学生单人床	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	1200*2150*500mm（±10mm）/VISSAM-42 材质描述 ①基材：采用优质环保橡胶木，木材含水率，8%－12%，经高温烘干脱脂、防虫防腐处理，杜绝虫蛀、开裂、变形。 ②油漆：采用环保净味水性漆，见光面和不见光面均需经五底三面工艺处理，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，漆面饱满均匀。 **③开放式侧储物**格，储物格分区规整，可放置鞋、盆、收纳箱等物	2150	1012	2175800

									品。 ④配优质环保棕垫。			
43	四人桌	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	1500*1000*550-750mm（±10mm）（高度可调节）/CR-DTEEA1510 材质描述 1、桌面 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：优质搪瓷白板，厚度≥1mm，理化性能：耐湿热不低于4级，耐划痕、耐污染不低于3级，符合GB/T7911-2024热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）标准要求。 ▲③封边条：采用同色PVC封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥四级，耐龟裂性≥4级，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 2、框架 ①桌架：外管采用外部直径大于等于44.5mm，壁厚大于等于2mm的圆形钢管，内管采用外部直径大于等于38mm，壁厚大于等于2mm的圆形钢管，方管采用40*20mm，壁厚大于等于1.5mm的钢管。②脚轮：优质脚轮，带锁定功能。 工艺要求 ①钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。 ②金属件喷涂层表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 功能要求 ①人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。 ②桌角倒圆设计，保证学生安全使用。 ③桌腿可以高低调节，共10个调节孔，调节范围不小于150mm。	1280	253	323840
44	中学生座椅	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	500*508*813mm（±10mm）/CIW418 材质描述 ▲①椅背椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质（食品级PP5），环保无毒无臭无味，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，100%可回收利用，符合人体工学设计。PP粒子有害物质限量重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合	560	1012	566720

									GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准要求。 ②椅架：选用≥1.5mm 厚的钢管支撑，经酸洗、磷化处理，电焊、打磨加工而成，表面静电喷涂。 ▲③椅座下方为≥325*160mm 的塑胶卡槽，卡槽内部为≥330*150mm 的钢板支撑架，支撑架和卡槽之间使用 6 颗螺丝固定牢固，防止久坐后脱落。钢制支撑架上方有 1 个≥140*25mm 的塑胶防滑条。 ④塑粉：选用热固性塑粉对钢管表面进行喷涂处理，喷涂层塑粉颜色可选，使钢件具备抗菌、防霉、防腐、防锈性能。 ▲⑤椅轮：可选配硬地面滚轮和地毯滚轮，适合不同使用环境，承重性能良好。 工艺要求 钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。金属件喷涂层应表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 功能描述 ①椅背椅座和框架多种颜色可选，并提供颜色样板供选择，适应不同的教学空间环境。 ▲②座背采用一体式模具成型，椅背成笑脸造型，简约时尚，无任何加强肋，清洁方便，不留卫生死角。 ③座背采用氮气射出技术，增强座背强度，同时具备一定的倾仰功能。			
45	储物柜	北京伟森盛业家具有限公司	河北/中国	91110116765008717W	小型	男	内资	伟森	W1000*D450*H2000mm/ VISSAM-45 材质描述 ▲①基材：选用优质环保刨花板，厚度≥18mm，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；含水率 5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲②面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，满足甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于 5 级。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。 ▲③封边条：采用同色 PVC 封边条（厚度≥2mm），热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐干热性≥	2033	531	1079523

									四级，耐龟裂性≥4 级，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 ▲④五金：采用优质五金配件，锁具，阻尼铰链。 其他要求：内置层板挂衣杆。			
总价（元）												15999549