合同编号: 中心2026-669

首都医科大学附属首都儿童医学中心

通州院区厨房设备采购合同

甲方（采购方）：首都医科大学附属首都儿童医学中心

统一社会信用代码：12110000400686566Y

法定代表人：张建

联系人：韩林

联系电话：85695259

联系地址：北京市朝阳区雅宝路 2 号

乙方（供货方）：富先达环保科技河北有限公司

统一社会信用代码：91130992MA0CRL328D

法定代表人：李秀梅

联系人：李洁

联系地址：沧州渤海新区科创产业园

联系电话：010-5555312

资质说明：乙方为合法经营厨房设备生产、销售、安装的正规企业，具备本合同项下设备供货、安装调试、售后维保的全部资质与能力。

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，就甲方采购乙方厨房设备及配套服务事宜，经双方友好协商，达成本协议，双方共同遵照执行。

第一条 采购标的

甲方向乙方采购厨房成套设备，具体设备名称、品牌、规格型号、材质标准、数量、单价、总价、技术参数、配件清单等详细内容，详见本合同附件一《厨房设备采购明细及技术参数表》。

第二条 合同价款及支付方式

1. 本合同总金额（含税）为：人民币大写：人民币贰佰陆拾陆万捌仟陆佰陆拾元整（¥2668660.00）。

2. 合同总金额包含了甲方应向乙方支付的全部费用，包括但不限于设备材料费、生产加工费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、配件费、人工费、税费、培训费、质保服务费、垃圾清运费等

一切费用，除另有约定外，甲方不再另行支付任何其他费用。

3.甲乙双方约定本合同付款方式为□支票■汇款□财政直接支付□公务卡。

甲乙双方约定本合同款采用以下方式支付：

（1）预付款：合同签订生效后15个工作日内，甲方支付合同总金额的50%，即¥1334330.00（大写：人民币壹佰叁拾叁万肆仟叁佰叁拾元整），作为项目启动预付款；

（2）竣工款：设备全部安装调试完成、验收合格后15个工作日内，甲方支付合同总金额的45%，即¥ 1200897.00（大写：人民币壹佰贰拾万零捌佰玖拾柒元整）；

（3）质保尾款：质保期满、无质量问题后15个工作日内，甲方无息付清剩余5%尾款，即¥ 133433.00（大写：人民币壹拾叁万叁仟肆佰叁拾叁元整）。

4.乙方指定收款账户信息如下：

户名：富先达环保科技河北有限公司

账号：5440120100000480600

开户行：沧州银行股份有限公司渤海新区支行

乙方指定账户出现错误或发生变化未及时书面通知甲方，导致甲方支付不能或支付错误等，一切后果、损失和法律责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

5.每次付款前，乙方应向甲方提交相应金额发票。如乙方未提供发票，则甲方有权拒付。此情况下甲方不构成逾期履行，不承担违约责任，乙方仍需继续履行合同义务。

6.如因甲方预算批复、财政支付系统调整等原因造成支付不及时，甲方无需承担违约责任，付款时间由甲乙双方协商后另行确定。

7.甲方发票信息：

名称：首都医科大学附属首都儿童医学中心

统一社会信用代码：12110000400686566Y

8.本合同包含设备供货、运输、装卸、上楼就位、安装调试、管道对接、通电通水试运行、操作培训、质保维保、售后维修等全部配套服务，为包干总价，无任何隐形新增费用。**除甲方出具的书面变更单确认增减设备外，乙方自行产生的材料、人工、管件、电路改造等所有费用均由乙方自行承担，甲方无需追加付款。**

第三条 交货、安装及工期

1.交货地点：甲方指定地点（首都医科大学附属首都儿童医学中心新址）

2.交货时间：乙方需在合同签订后【40】个工作日内完成全部设备供货、安装、调试、试运行工作，达到甲方正常使用标准。甲方验收合格为交付完成。（若因为现场施工条件影响设备进场施工，

甲方应顺延工期）

3. 乙方负责将合同项下货物送达约定地点，并承担并承担运输、检验、保险等所有费用及交付完成前的所有风险。

4. 货物所有权及风险在交付完成时转移至甲方。

5. 乙方进场安装需服从甲方现场管理规定，遵守施工现场安全规范，施工期间的人员安全、设备安全、消防安全责任由乙方全权负责。**乙方施工损坏甲方建筑、管线、原有厨具或造成第三方人身财产损害的，全部赔偿责任由乙方承担；甲方被第三方索赔的，有权向乙方全额追偿，追偿产生的诉讼费、律师费、鉴定费全部由乙方承担。**

6. 进场前置要求：乙方进场前须向甲方提交完整施工方案、安全应急预案、全体施工人员意外险保单复印件备案，未完成备案甲方有权拒绝进场，工期不予顺延。

7. 安装完成后，乙方需自行完成设备调试、通水通电试运行，确保所有设备运行稳定、功能完好，满足厨房正常作业需求。**施工全部垃圾清理完毕、场地恢复原貌视为完工前置条件，未清理完成甲方有权拒绝组织验收。**

第四条 质量标准与质保服务

1. 质量标准：乙方所供设备必须为全新正品、未使用、无翻新、无瑕疵的合格产品，符合国家《商用厨房设备通用技术条件》《食品安全国家标准》及行业现行最新标准，匹配本合同附件约定的技术参数、材质、工艺要求，设备外观平整、性能达标、操作安全、节能环保，核心设备材质（不锈钢设备等）需符合国标食品级安全标准。甲方对设备材质、质量存疑可委托第三方检测机构检测，检测合格费用甲方承担；检测不合格，检测费、整改费、食堂停业损失全部由乙方承担。

2. 质保期限：本合同所有设备免费质保期为 8 年，自整体验收合格签字之日起计算。质保期内，非甲方人为损坏、不可抗力因素导致的设备故障、配件损坏、性能异常，乙方免费提供维修、更换配件、整机调试服务。

3. 质保期内服务要求：乙方接到甲方故障报修通知后，24 小时内响应，市区范围内 48 小时内到场维修，偏远地区 72 小时内到场处理，确保设备尽快恢复正常使用。若乙方未按时到场维修，甲方可自行委托第三方维修，维修费用由乙方承担。

4. 质保期满后，乙方需为甲方提供终身成本价维修服务，长期供应设备原厂配件，收费标准提前书面告知甲方。

5. 乙方需免费为甲方工作人员提供设备操作、日常保养、安全使用、简单故障排查等专业培训，确保人员熟练操作。

第五条 验收标准及流程

1.验收依据：以本合同正文、附件明细、国家行业标准、设备技术参数、使用功能要求为唯一验收依据。

2.验收内容：设备品牌、型号、数量、材质、外观、配件完整性、安装工艺、运行性能、安全指标、节能环保参数等。

3.验收流程：

（1）乙方全部施工、调试完成后，向甲方提交书面验收申请及设备合格证、质检报告、说明书、保修卡等全套资料；

（2）甲方在收到验收申请后7个工作日内组织现场验收；

（3）验收合格的，双方签署《设备验收合格确认单》；

（4）若设备存在数量短缺、规格不符、质量瑕疵、运行故障、安装不规范等问题，视为验收不合格，乙方需在3个工作日内无条件免费整改、更换、补齐，直至验收合格，由此产生的工期延误、损失由乙方承担。

4.设备验收合格后，正式移交甲方使用，设备保管责任转移至甲方，质保服务正式生效。

第六条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.按照合同约定按时足额支付合同款项，因乙方供货、质量、发票、资料交付、维保违约导致甲方顺延付款的，甲方不承担任何逾期付款违约责任；

2.提供设备进场、安装、调试所需的场地、通水通电基础条件；

3.配合乙方完成现场施工、验收、培训等相关工作；

4.有权对设备质量、施工进度、安装工艺进行全程监督、检查，对不合格部分要求乙方限期整改。

（二）乙方权利义务

1.严格按照合同约定的规格、质量、工期完成供货、安装、调试工作，保证项目质量和进度；

2.提供设备全套合格证明文件、技术资料、售后资料，配合甲方验收；

3.严格遵守现场安全施工规范，承担施工期间全部安全责任；

4.质保期内按约定提供完善的售后维保服务，及时响应甲方报修需求；

5.不得擅自更换设备品牌、材质、配件，不得偷工减料、降低工艺标准，否则甲方有权解除合同、追责索赔。

6. 全程接受甲方后勤、纪检部门监督，原材料、配件进货单据按需向甲方提供查阅，不得伪造、隐瞒进货凭证；

第七条 知识产权

双方保证另一方不因自身行为招致第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权等的起诉、仲裁请求和索赔请求等。如果任何第三方提出侵权指控，起因方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。因此造成另一方损失（包括但是不限于律师费、诉讼费、损害赔偿等），全部由起因方承担；另一方并有权解除合同并要求起因方承担不低于五万元的损害赔偿金。

第八条 保密条款

1、本合同所述的保密信息是指甲乙双方知悉的与本合同及其项目相关的管理信息、财务信息和技术信息、个人（包括患者）信息等。

2、任何一方未经对方书面同意，不得将保密信息泄露给任何第三方或作他用。法律、法规、规章另有规定和下列情形除外：（1）与本合同项目有直接关系且必须了解有关机密信息的人员，即雇佣人员。（2）具有合法权利或职责的接受方的专业顾问。

3、保密期限为永久。发生下列情况，甲乙双方对保密信息不负有保密义务：

（1）已经被公众了解或知晓的。

（2）根据法院命令或根据具有司法管辖权的政府或行政主管机构的要求而必须透露的。

4、双方均应依据所有适用的法律和法规来处理合同履行过程中收集并被纳入数据库的数据。在归档或处理关联的数据时，各方应采取一切适当的措施对该等数据进行保护并防止未经授权的第三方接触该等数据。

5、一方违反保密义务，应承担全部损害赔偿责任：违约方应向守约方支付不低于伍万元的损害赔偿金。

第九条 合规、反贿赂、反腐败和利益冲突

1、双方应当以符合反贿赂和反腐败相关法律法规条款规定的方式履行其在本协议项下之义务。各项费用的支付并非为了获得不正当利益或不公平的商业优势，或影响他人或官方的决策、影响处方行为或诱使任何人违反职业职责或标准。

2、双方未曾亦不会直接或间接向政府官员、客户、业务伙伴、医疗专业人士或其他任何人提供任何利益。

3、双方均可以按相关法规要求储存、使用和公开相关的信息（包括个人数据）。

4、双方确认己方成员不受任何冲突义务或法律障碍的约束，亦不存在可能干扰或影响合同履行涉及的数据的完整可靠性的情形。一方如获悉其人员与另一方之间存在任何财务或利益关系，应立即通知另一方。

第十条 违约责任

1、乙方逾期履行合同义务，或发生违法行为、违规行为、违约行为，或者出现差错，按天/次向

甲方承担合同总金额 1%的违约金及全部损害赔偿责任。违约金累计达到合同总金额的 10%，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总金额 30%的违约责任。

2、因乙方产品导致患者、甲方工作人员或者第三人人身损害或者财产损失，乙方应承担全部损害赔偿责任，并向甲方承担合同总金额 30%的违约责任，甲方有权视情况单方面解除合同。

3、乙方提供的设备存在质量不合格、规格不符、以次充好、翻新设备等问题，甲方有权无条件退货、要求整改，乙方需承担全部整改费用，并支付合同总金额 15%的违约金，若造成甲方经营损失的，乙方全额赔偿；

4、质保期内乙方拒不履行维保义务、逾期维修、维修不达标的，甲方有权自行委托第三方维修，产生的所有费用由乙方承担，同时乙方需支付相应违约金。同一设备经三次维修仍无法正常使用的，乙方免费更换全新整机；无法更换则退还该设备全额货款，并支付该设备价款 30% 违约金。

5、未经甲方书面同意，乙方不得分包或转让本协议的任何权利和义务。乙方擅自转让或者分包，转让或者分包行为无效。乙方与接受转让或者分包方承担连带责任；乙方并需向甲方承担五万元违约责任。

6、乙方不得擅自用甲方名称和本协议做任何宣传推广等行为，否则需要承担十万元的违约责任和全部损害赔偿责任。

7、若甲方逾期支付合同款项，乙方可进行书面催告，甲方经催告后 15 个工作日内仍未付款的，自催告期限届满次日起，以逾期未付金额为基数按同期一年期 LPR 计收逾期违约金，最高不得超过合同总金额的 10%。

8、甲方解除合同的，自甲方发出解除通知的次日合同解除。

9、甲方有权从应当支付给乙方的费用中扣除乙方应当承担的违约金、损害赔偿金等。

10、上述条款约定的违约金和损害赔偿金应当在行为发生的次月内完成支付。逾期支付的，需按照应付款项千分之五/日的标准支付逾期违约金。

第十一条 不可抗力

1、如果甲乙双方中任何一方遭遇战争、火灾、水灾、台风和地震等不可抗力的因素，致使本合同履行受阻时，履行本合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知另一方，并在不可抗力发生后 10 日内，将有关部门出具的证明文件直接送达、邮寄或留置另一方。

3、如果不可抗力影响延续 90 日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

第十二条 争议解决与通知送达

1、本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、本协议中双方提供的地址及法定代表人和联系人为其送达地址及收件人，如有变化需在更改后3日内以书面形式通知对方，如存在一方提供的地址及收件人信息错误、或者地址及收件人变更但未及时通知对方导致无法送达、或者拒绝签收等情况，那么自对方按该方提供的地址及收件人信息邮寄函件次日起的第3天即视为已送达该方，并产生相应的法律效力。

第十三条 生效及其他

1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

4. 本合同质保期满、款项结清、所有义务履行完毕后自动终止。

5. 本合同自双方法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章或合同专用章之日生效。

6. 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2026 年 9 月 18 日

乙方单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2026年 9 月 18 日

附件一：厨房设备采购明细及技术参数表

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	电子磅秤	香山	规格：796*848*652 型号：TCS-600-JX202B	1、不锈钢表头、不锈钢称盘、加强型、折叠型； 2、数字 LED 显示、单次充电可达 120 小时； 3、220V/100w；	1	882.00	882.00	无
2	单星盆台连台下活动垃圾桶+混合水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1500*760*800/150 型号：SC-LJT（混合水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	3800.00	3800.00	无
3	四层平板货架	富先达	规格：1200*500*1600 型号：PBHJ-4	四层、材质 304 不锈钢钢板。立柱直径 38mm 钢管，层板 1.5mm，并有加强筋，隔板能承受 100KG 荷载，下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。	2	1850.00	3700.00	无
4	四层平板货架	富先达	规格：1000*500*1600 型号：PBHJ-4	四层、材质 304 不锈钢钢板。立柱直径 38mm 钢管，层板 1.5mm，并有加强筋，隔板能承受 100KG 荷载，下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。	3	1500.00	4500.00	无
5	四层格栅货架	富先达	规格：1000*500*1800 型号：HJ-4	四层、材质 304 不锈钢钢板。立柱直径 38mm 钢管，层板 1.5mm，并有加强筋，隔板能承受 100KG 荷载，下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。	2	1400.00	2800.00	无
6	四层格栅货架	富先达	规格：1500*500*1800 型号：HJ-4	四层、材质 304 不锈钢钢板。立柱直径 38mm 钢管，层板 1.5mm，并有加强筋，隔板能承受 100KG 荷载，下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。	3	1500.00	4500.00	无
7	不锈钢地架（4 联）	富先达	规格：1200*500*300 型号：DJ-4	尺寸为 1200*500*300*4 个，定制产品。 材质 304 不锈钢钢管。钢管 38mm*38mm 钢管厚度 1.2mm，并有加强筋。	1	2100.00	2100.00	无
8	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格：490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。 5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。	1	505.00	505.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。				
9	不锈钢地架（5联）	富先达	规格：1200*500*300 型号：DJ-5	尺寸为1200*500*300*5个，定制产品。材质304不锈钢钢管。钢管38mm*38mm钢管厚度1.2mm，并有加强筋。	1	2600.00	2600.00	无
10	四层格栅货架	富先达	规格：1200*500*1800 型号：HJ-4	四层、材质304不锈钢钢板。立柱直径38mm钢管，层板1.5mm，并有加强筋，隔板能承受100KG荷载，下带四个直径38mm不锈钢可调子弹脚，可调节高度20mm。	4	1200.00	4800.00	无
11	四层格栅货架	富先达	规格：1800*500*1800 型号：HJ-4	四层、材质304不锈钢钢板。立柱直径38mm钢管，层板1.5mm，并有加强筋，隔板能承受100KG荷载，下带四个直径38mm不锈钢可调子弹脚，可调节高度20mm。	1	1900.00	1900.00	无
12	2/1GN盘车	富先达	规格：610*700*1600 型号：PC-2/1	选用304不锈钢，钢板厚1.5mm,备制移动式车轮。**脚轮：采用静音式5寸医用高级脚轮，承重500KG，坚固耐用。**	6	1000.00	6000.00	无
13	冷冻库	京泉	规格：4150*3450*2600 型号：定制	1、冷库板采用#双面为SUS304不锈钢0.8mm，PU聚氨酯夹芯冷库板整体厚度100mm，地面上铺2mm防滑压花铝板，库板密度标准42±2KG/m³；抗压强度标准160kpa;导热系数标准≤0.024W/(M.k),保温材料具有助燃性，防火性符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1认证。 2、冷库门为单身门框重力回归门850*1900*100mm，从冷库内部手动开启，防止操作人员被误关在库内，发生安全事故。低温镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结露，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢。 3、压缩机采用品牌涡旋压缩机，冷藏温控范围2℃~8℃，冷冻库温控范围-13℃~-18℃，功率：1KW-100KW 压缩机采用柔性化设计，动定涡盘具有更高的寿命和可靠性，更好的液体容忍度和杂质容忍度，机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能。适用范围：冷冻冷藏。	1	73200.00	73200.00	无
14	四层格栅货架	富先达	规格：1500*500*1800	四层、材质304不锈钢钢板。立柱直径38mm钢管，层板1.5mm，并有加强筋，隔板能承	5	1500.00	7500.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			型号：HJ-4	受100KG荷载，下带四个直径38mm不锈钢可调子弹脚，可调节高度20mm。				
15	冷藏库	京泉	规格：3450*4150*2600 型号：定制	1、冷库板采用#双面为SUS304不锈钢0.8mm，PU聚氨酯夹芯冷库板整体厚度100mm，地面上铺2mm防滑压花铝板，库板密度标准42±2KG/m³；抗压强度标准160kpa;导热系数标准≤0.024W/(M.k),保温材料具有助燃性，防火性符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1认证。 2、冷库门为单身门框重力回归门850*1900*100mm，从冷库内部手动开启，防止操作人员被误关在库内，发生安全事故。低温镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结露，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 3、压缩机采用品牌涡旋压缩机，冷藏温控范围2℃~8℃，冷冻库温控范围-13℃~-18℃，功率：1KW-100KW 压缩机采用柔性化设计，动定涡盘具有更高的寿命和可靠性，更好的液体容忍度和杂质容忍度，机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能。适用范围：冷冻冷藏。	1	69800.00	69800.00	无
16	侧单星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1500*760*800/150 型号：CSC-1（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	材质304#食品级不锈钢板。台面及后背板1.5mm，槽体1.5mm，立柱38mm*1.2m下带四个直径38mm可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径25mm*1.2mm，并配有304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	1	3400.00	3400.00	无
17	挂墙双层板	富先达	规格：1550*350*300 型号：GQDG-2	材质304#食品级不锈钢板。层板1.2mm，并有加强筋。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	1	1000.00	1000.00	无
18	单星理鱼盆台连混水龙头带	富先达	规格：1650*760*800/150	材质304#食品级不锈钢板。台面及后背板1.5mm，槽体1.5mm，立柱38mm*1.2m下带四个直径38mm可调不锈钢子弹脚，脚横撑	1	4020.00	4020.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
	摇柄去水制		型号：LYC-1（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。				
19	高压花洒	君畅	规格：254*101*213 型号：JC-188A	1、本体安装:台式。 2、本体:单孔。 3、阀芯:陶瓷式。 4、手柄:一字。 5、特点:非 EPAct2005 标准。 6、特点:6″(152mm)墙上支架。 7、特点:止回阀。	1	952.00	952.00	无
20	挂墙双层板	富先达	规格：2040*350*300 型号：GQDG-2	材质 304#食品级不锈钢板。层板 1.2mm，并有加强筋。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1300.00	1300.00	无
21	双层工作台	富先达	规格：1620*700*800/150 型号：GZT2-1	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1500.00	1500.00	无
22	工作台连台下式垃圾桶	富先达	规格：750*700*800/150 型号：GZT-LJT	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1200.00	1200.00	无
23	挂墙双层板	富先达	规格：1650*350*300 型号：GQDG-2	材质 304#食品级不锈钢板。层板 1.2mm，并有加强筋。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1100.00	1100.00	无
24	砍骨台	富先达	规格：1200*700*800/150	尺寸为 1200*700*800/150，定制产品。材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm	1	1100.00	1100.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			型号：TLT-1	不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。				
25	挂墙式刀具消毒柜	美厨	规格：565*160*657 型号：YGP30-DJ2	电压：220V　功率：15W 1、304 食品级不锈钢制造。 2、防辐射有机玻璃门。 3、360 度紫外线辐射消毒。 4、设备采用微电脑显示屏，消毒时间，清晰可见，电子控温，准确无误。 5、可放置 10 把厨房用刀。	1	1148.00	1148.00	无
26	台式锯骨机	华菱	规格：550*520*1020 型号：HLS-1650A	1、电压：220V　功率：750W。 2、锯轮直径：211mm。 3、锯条长度：1660mm。	1	3850.00	3850.00	无
27	挂墙双层板	富先达	规格：2550*350*300 型号：GQDG-2	材质 304#食品级不锈钢板。层板 1.2mm，并有加强筋。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1600.00	1600.00	无
28	大单星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1000*760*800 型号：DSC-1（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	2	2900.00	5800.00	无
29	侧单星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1500*760*800/150 型号：CSC-1（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	3400.00	3400.00	无
30	挂墙式刀具消毒柜	美厨	规格：565*160*657	电压：220V　功率：15W 1、304 食品级不锈钢制造。	1	1148.00	1148.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			型号：YGP30-DJ2	2、防辐射有机玻璃门。 3、360 度紫外线辐射消毒。 4、设备采用微电脑显示屏，消毒时间，清晰可见，电子控温，准确无误。 5、可放置 10 把厨房用刀。				
31	工作台连台下式垃圾桶	富先达	规格：1300*760*800/150 型号：GZT-LJT	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1200.00	1200.00	无
32	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格：490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。 5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	1	505.00	505.00	无
33	双层工作台	富先达	规格：1450*760*800/150 型号：GZT2-1	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1350.00	1350.00	无
34	斩拌机	华菱	规格：902*680*508 型号：HLQ-20	斩拌仓容量：12L；机身和斩拌仓由不锈钢制造；标准的刀片组件为三叶刀；刀片组件可拆卸。	1	6965.00	6965.00	无
35	洗手星盆带感应龙头	富先达	规格：500*450*250/550 型号：FXD-XSC（感应龙头:品牌：君畅;型号：JC-8300+JC-2）	材质 304#不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.2mm，并配双层不锈钢防臭过滤下水口。钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1840.00	1840.00	无
36	洗地龙头	君畅	规格：389*180*410	1、不锈钢材质壳体及固定支架，开放式、有效防止壳体表面被腐蚀。	1	1932.00	1932.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			型号：JC-115-10	2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10m三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度，耐压300PSI。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）。				
37	挂墙双层板	富先达	规格：3870*350*300 型号：GQDG-2	材质304#食品级不锈钢板。层板1.2mm，并有加强筋。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	1	2400.00	2400.00	无
38	立式绞切肉机	美鹰	规格：560*480*680 型号：MJQ-3	效率（kg/h）：400(片）200（丝）100（馅）。电机功率：1.1kw。	1	8000.00	8000.00	无
39	挂墙双层板	富先达	规格：5000*350*300 型号：GQDG-2	材质304#食品级不锈钢板。层板1.2mm，并有加强筋。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	1	3000.00	3000.00	无
40	工作台连台下式垃圾桶	富先达	规格：800*760*800/150 型号：GZT-LJT	材质304#食品级不锈钢板。台面采用1.5mm不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用1.2mm不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径38mm不锈钢可调子弹脚，可调节高度20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	2	1200.00	2400.00	无
41	大单星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：800*760*800 型号：DSC-1（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	材质304#食品级不锈钢板。台面及后背板1.5mm，槽体1.5mm，立柱38mm*1.2m下带四个直径38mm可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径25mm*1.2mm，并配有304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	3	2900.00	8700.00	无
42	双层工作台	富先达	规格：1200*760*800 型号：GZT2-1	材质304#食品级不锈钢板。台面采用1.5mm不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用1.2mm不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径38mm不锈钢可调子弹脚，可调节高度20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食	1	1200.00	1200.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。				
43	侧双星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1800*760*800/150 型号：CSC-2（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌君畅；型号：LB-1020）	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	4200.00	4200.00	无
44	挂墙双层板	富先达	规格：3850*350*300 型号：GQDG-2	材质 304#食品级不锈钢板。层板 1.2mm，并有加强筋。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	2400.00	2400.00	无
45	挂墙式刀具消毒柜	美厨	规格：565*160*657 型号：YGP30-DJ2	电压：220V　功率：15W 1、304 食品级不锈钢制造。 2、防辐射有机玻璃门。 3、360 度紫外线辐射消毒。 4、设备采用微电脑显示屏，消毒时间，清晰可见，电子控温，准确无误。 5、可放置 10 把厨房用刀。	1	1148.00	1148.00	无
46	双层工作台	富先达	规格：1800*760*800/150 型号：GZT2-1	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1700.00	1700.00	无
47	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格：490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。 5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	1	505.00	505.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
48	双层工作台	富先达	规格：1500*760*800 型号：GZT2-1	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1500.00	1500.00	无
49	双层工作台	富先达	规格：1850*760*800/150 型号：GZT2-1	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1700.00	1700.00	无
50	洗手星盆带感应龙头	富先达	规格：500*450*250/550 型号：FXD-XSC（感应龙头:品牌：君畅;型号：JC-8300+JC-2）	材质 304#不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.2mm，并配双层不锈钢防臭过滤下水口。钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1840.00	1840.00	无
51	洗地龙头	君畅	规格：389*180*410 型号：JC-115-10	1、不锈钢材质壳体及固定支架，开放式、有效防止壳体表面被腐蚀。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、10m 三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。	1	1932.00	1932.00	无
52	立式多功能切菜机	华菱	规格：1250*620*1150 型号：HLC-900	1、产量：200-1000 kg/h。 2、标配至少含 5 个刀盘(切片,切条,切丁,刨丝)。 3、采用抛光的食品级阳极氧化铝材质。	1	9800.00	9800.00	无
53	炉拼台	富先达	规格：400*1050*800/450 型号：PT	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食	2	1000.00	2000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。				
54	燃气双头蒸炉(安全掣)	中天谷皇	规格：1500*1050*800/450 型号：SZXT65-CZT-P01	1、板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 50mmx25mmx3mm 镀锌方钢。 2、水胆 3.0mm 厚 304#不锈钢制造；内有多根 304#Φ50mm*3mm 不锈钢火管，炉火经过火管后排出，热能充分利用。 3、炉脚为Φ50mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚；电子点火。 4、配备熄火断气安全保护装置。	1	12000.00	12000.00	无
55	电饼铛	华美	规格：660*876*800 型号：YXD45-J	45 型、380V/5KW。	4	2450.00	9800.00	无
56	三层九盘烤箱	美厨	规格：1655*770*1540 型号：MGE-3Y-9	1、采用铝质烤盘，板材 1.2mm。 2、烤盘网架为 201#不锈钢。 3、后通风隔板夹层设计。 4、箱体为 304 不锈钢材质，采用一体式把手。	1	10500.00	10500.00	无
57	燃气单头单尾灶(电磁安全掣)	博锐德	规格：1200*1050*800/450 型号：SZCT50-B	1、炉面：炉面板采用 1.5mm 厚的不锈钢板，主台面和炒围、尾围采用一次成形， 炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.2mm 不锈钢。 2、底架：炉采用 50*25*3mm 方钢及炉膛 3mm 镀锌板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，熄火保护安全装置；①50mm*50mm 耐火钢砖；②3mm 钢板；③10mm 厚硅酸铝岩板。 4、炉脚：采用直径 50mm 镀锌管、外壳直径 50mm 不锈钢管以及不锈钢调节腿。 5、风机：采用铝制低噪音风机。 6、风阀与气阀采用联动装置。 7、炉具的上水接驳 DN15、下水接驳 DN40，功率 0.25kw 电压 220v，带摇摆水龙头一个，鼓风机噪声≤80 分贝，炉头尺寸：4 寸。	1	6900.00	6900.00	无
58	炉拼台	富先达	规格：400*1050*800/450 型号：PT	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度	1	1000.00	1000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。				
59	UV 油网烟罩+控制箱	众思	规格：16700*1350*550 型号：JSH-UVYZ	22.55 ㎡ 材质 304#食品级不锈钢板。钢板厚度 1.2mm，灯管连接采用航空插头、配隔离油网。 1、12000~16000 小时使用寿命。 2、灯管材质为合成石英。 3、过滤网能完全遮挡紫外光。 4、灯管配有陶瓷灯头，具有更好的绝缘性。 5、电压及频率 220V 50/60Hz，单支灯管功率不低于 80W。 6、一米处紫外线输出强度不低于 750 μw/cm²。 7、灯架易于安装及维修更换。	1	119000.00	119000.00	无
60	厨房灭火系统及控制箱	环峰	规格：CMJS-26-2-HF 型号：CMJS26-2-HF	1、CMJS 灭火装置控制系统主材配件：氮气驱动瓶 1 组、药剂瓶容量 24L（液体式食用油专用灭火剂 24 升）、不少于 10 组感温装置、不少于 22 组铜材质雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到 182 摄氏度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。 2、性能参数： a 工作温度：4-55℃。 b 最高工作压力：12Mpa。 c 单个喷嘴最大喷洒速率：0.22L/s。 d 灭火剂保持期：6 年。 e 喷洒时间：10 秒。 f 灭火时间：3-5 秒。 3、连接喷嘴的安装管路使用 304 的不锈钢管，全部使用螺纹连接，不使用卡压连接，3 分管壁厚度不低于 1.5mm；4 分管壁厚度不低于 2.0mm。不锈钢弯头、304 材质。	1	14000.00	14000.00	无
61	单通工作柜	富先达	规格：1500*800*800 型号：DTTLT-1	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板	3	3200.00	9600.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。				
62	2/1GN 盘车	富先达	规格：610*700*1600 型号：PC-2/1	选用 304 不锈钢，钢板厚 1.5mm,备制移动式车轮。**脚轮：采用静音式 5 寸医用高级脚轮，承重 500KG ，坚固耐用。**	4	1000.00	4000.00	无
63	吊天花式双层架	富先达	规格：4200*350*H 型号：FXD-2CJ	材质 304#食品级不锈钢板。层板 1.2mm，并有加强筋。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	2500.00	2500.00	无
64	木面案板台	富先达	规格：1500*900*800 型号：FXD-MA	材质 304#食品级不锈钢板。台面实木，配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	3	1900.00	5700.00	无
65	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格：490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。 5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	2	505.00	1010.00	无
66	面粉车	富先达	规格：500*500*700 型号：MFC	采用 304 不锈钢 1.5mm 板材制作。**脚轮：采用静音式 5 寸医用高级脚轮，承重 500KG ，坚固耐用。**	4	850.00	3400.00	无
67	揉压面机	银鹰	规格：480*465*1150 型号：YP-350IV	1、外观:不锈钢板材。 2、按键为点动式带有硅胶保护壳。 3、滚轴间距 1-5mm，压面间距随时可调厚薄。传送带为尼龙材质。持久耐用，带 2 把刀，一粗一细。	1	4396.00	4396.00	无
68	醒发箱	美厨	规格：600*960*2150 型号：MGF-18D	电压/功率：220V/0.8kW,室温~60℃ 湿度~99% 1、箱内立体循环加热，喷雾式醒发，使得发酵更均匀。 2、全系列配有自动进水装置。	2	5418.00	10836.00	无
69	四门雪柜	美厨	规格：1220*760*1970 型号：AER4	设备尺寸：1220*760*1970，容积 980L，电压/功率：220V/0.8kW 1、产品材质为国标不锈钢，内胆底部为整	2	9500.00	19000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				体拉伸圆角。 2、制冷方式为风冷，温度设置为冷冻+10℃～-5℃。蒸发器采用铜管翘片式加风机强制对流，具备自动化霜功能，配带蒸发管，化霜水可直接在机组里自动蒸发，无需外接管道。				
70	馒头机	银鹰	规格：1300*500*1480 型号：MG65/2	1、工作效率：4000 个/h 及以上。 2、功率：3kw。 3、外形尺寸：1300*500*960。	1	8000.00	8000.00	无
71	搅拌机	恒联	规格：620*640*1070 型号：B30	1、规格尺寸：620*640*1070。 2、机身采用整体铸造成型。 3、机器具有三速可控。 4、与食物接触的部件均采用不锈钢材料制造。 5、具有搅蛋、拌馅、和面三种功能。 6、功率/电压：1.13kW/(380V)　容量 40L。	1	11500.00	11500.00	无
72	侧单星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1500*760*800/150 型号：CSC-1（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢了弹脚，脚横撑直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	2	3400.00	6800.00	无
73	和面机	恒联	规格：1040*570*1020 型号：HDM-50A	1、规格尺寸：1040*570*1020，粉容量 50Kg；功率：2.2KW/380V。 2、外观:不锈钢板材；按键为整体 ABS 铸造成型，电子显示屏，面板带有时间设置，和面随时可调时间长短。翻斗 C 杠有加强筋焊接，不锈钢铸造，两端内为 304 不锈钢轴套。带轮传动过载保护；加减速机传动、低噪音、高效率；带有开盖立即停止工作的功能安全装置。	1	9500.00	9500.00	无
74	洗手星盆带感应龙头	富先达	规格：500*450*250/550 型号：FXD-XSC（感应龙头:品牌：君畅;型号：JC-8300+JC-2）	材质 304#不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.2mm，并配双层不锈钢防臭过滤下水口。钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1840.00	1840.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
75	挂墙开水器连支架	溢香香厨	规格：400*350*760 型号：XC-F-6	1、全 304 不锈钢材料制造。 2、自动机械延时进水控制，保障使用 100%开水。 3、整体灌注聚氨酯发泡保温。 4、高频不锈钢连接件焊接。 5、全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统。 6、功率：6KW/380V。	1	1800.00	1800.00	无
76	燃气双头低汤灶（电磁安全制）	博锐德	规格：1300*750*550 型号：SPTT32/64-A2	1、全部采用 304#不锈钢拉丝板，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理。 2、炉架由 40*40*4mm 不锈钢管焊接制造，炉台面 1.5mm 厚板材制造，前挡板用 1.2mm 厚板材，两面侧身用 1.2mm 厚板材。 3、每个炉安装低噪音环保型燃气火咀一套和铸铁炉花盖板组成。炉脚用Φ38mm 不锈钢圆管并装配 38mm 可调校脚组合而成。 4、前电磁安全掣挡板配置独立开关、火种开关，按需要调校火力。 5、炉头上设有长明火种、配熄火保护装置。	1	5900.00	5900.00	无
77	燃气可倾式汤锅（150L）	ECCF	规格：1250*1000*486 型号：SDGT22-ZXTG-150L(E)	1、热负荷：36kW。 2、电源:220V/50Hz。 3、电量:0.2kW。 4、容量：150L。 5、全不锈钢机身结构。 6、锅体 SUS304 不锈钢 3mm，一体冲压成型。 7、深冲压式双层锅盖。 8、采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，效率高，隔热效果好。 9、电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过 90 度。 10、蒸汽发生器带水位控制器和自动水位调节器。 11、设置超压保护、超温保护、缺水保护功能。 12、设备配置安全泄压阀，达到排气压力时，安全阀自动排气。 13、设置调压阀，调节腔内压力，保证压力平衡。 14、设置锅起断电装置，锅体离开工作位置时，自动切断电源。 15、设置常明火种,配备安全制(离子熄火	1	16000.00	16000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				检测保护装置）。 16、采用与安全制联动，自动脉冲电子点火。 17、配不锈钢水龙头。				
78	燃气双门蒸柜(电磁安全掣)	金浩德	规格： 1200*900*1850 型号： SZXT42-GF-SM	1、板材采用304#不锈钢板，面板厚度1.5mm，前板、侧板、背板厚度1.2mm，炉架50×50×2mm不锈钢方管。 2、水胆3.0mm厚304#不锈钢制造;内有多根304#60mm*20mm*3mm不锈钢火管，炉火经过火管后排出，热能充分利用。 3、炉脚为Φ50mmx1.5mm不锈钢可调式子弹脚；电子点火。 4、配备熄火断气安全保护装置。	4	13000.00	52000.00	无
79	保鲜工作台	美厨	规格： 1500*760*800/150 型号：AWR18	设备尺寸：1500*760*800，容积380L，电压/功率：220V/0.4kW 1、产品材质为国标不锈钢，内胆底部为整体拉伸圆角。 2、制冷方式为风冷，温度设置为冷藏+6℃～--5℃。蒸发器采用铜管翅片式加风机强制对流，具备自动化霜功能，配带蒸发管，化霜水可直接在机组里自动蒸发，无需外接管道。 3、采用智能温控，温度设定精度0.1，箱内温差不超过2度，温度可调。 4、箱整体采用环戊烷发泡，符合环保要求，箱体发泡层厚度60，门板发泡厚度55，门板与通风窗齐平，45时自动回归，且采用平口设计，可选配门锁，以保障食品安全。 5、使用环境气温1-43℃，湿度30%—80%。 6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。 7、产品试验依据标准:JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2021《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》 试验结论:符合户内防强腐蚀型(F2)(二氧化硫)试验的要求。	1	4800.00	4800.00	无
80	双层工作台	富先达	规格： 1450*760*800 型号：GZT2-1	材质304#食品级不锈钢板。台面采用1.5mm不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用1.2mm不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个	1	1450.00	1450.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。				
81	四层格栅货架	富先达	规格：1500*500*1800 型号：HJ-4	四层、材质 304 不锈钢钢板。立柱直径 38mm 钢管，层板 1.5mm，并有加强筋，隔板能承受 100KG 荷载，下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。	1	1500.00	1500.00	无
82	挂墙双层板	富先达	规格：3850*350*300 型号：GQDG-2	材质 304#食品级不锈钢板。层板 1.2mm，并有加强筋。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	2400.00	2400.00	无
83	挂墙式刀具消毒柜	美厨	规格：565*160*657 型号：YGP30-DJ2	电压：220V 功率：15W 1、304 食品级不锈钢制造。 2、防辐射有机玻璃门。 3、360 度紫外线辐射消毒。 4、设备采用微电脑显示屏，消毒时间，清晰可见，电子控温，准确无误。 5、可放置 10 把厨房用刀。	1	1148.00	1148.00	无
84	洗地龙头	君畅	规格：389*180*410 型号：JC-115-10	1、不锈钢材质壳体及固定支架，开放式、有效防止壳体表面被腐蚀。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、10m 三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。	1	1932.00	1932.00	无
85	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格：490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。 5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	3	505.00	1515.00	无
86	工作台连台下式垃圾桶	富先达	规格：800*760*800/150 型号：GZT-LJT	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个	1	1200.00	1200.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。				
87	三星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1800*760*800/150 型号：SC-3（混水龙头:品牌：君畅；型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	4240.00	4240.00	无
88	工具挂架	富先达	规格：1500*300*500 型号：GJ	采用 304 不锈钢 1.5mm 管材制作。	1	1400.00	1400.00	无
89	挂墙式刀具消毒柜	美厨	规格：565*160*657 型号：YGP30-DJ2	电压：220V 功率：15W 1、304 食品级不锈钢制造。 2、防辐射有机玻璃门。 3、360 度紫外线辐射消毒。 4、设备采用微电脑显示屏，消毒时间，清晰可见，电子控温，准确无误。 5、可放置 10 把厨房用刀。	2	1148.00	2296.00	无
90	挂墙双层板	富先达	规格：2150*350*300 型号：GQDG-2	材质 304#食品级不锈钢板。层板 1.2mm，并有加强筋。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1880.00	1880.00	无
91	洗地龙头	君畅	规格：389*180*410 型号：JC-115-10	1、不锈钢材质壳体及固定支架，开放式、有效防止壳体表面被腐蚀。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、10m 三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。	1	1932.00	1932.00	无
92	洗手星盆带感应龙头	富先达	规格：500*450*250/550 型号：FXD-XSC（感应龙头:品牌：君	材质 304#不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.2mm，并配双层不锈钢防臭过滤下水口。钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1840.00	1840.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			畅;型号：JC-8300+JC-2）					
93	四层格栅货架	富先达	规格：1500*500*1800 型号：HJ-4	四层、材质 304 不锈钢钢板。立柱直径 38mm 钢管，层板 1.5mm，并有加强筋，隔板能承受 100KG 荷载，下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。	1	1500.00	1500.00	无
94	双层工作台	富先达	规格：1200*760*800/150 型号：GZT2-1	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1200.00	1200.00	无
95	侧单星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1500*760*800/150 型号：CSC-1（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	2	3400.00	6800.00	无
96	四门雪柜	美厨	规格：1220*760*1970 型号：AER4	设备尺寸：1220*760*1970，容积：980L，电压/功率：220V/0.8kW 1、产品材质为国标不锈钢，内胆底部为整体拉伸圆角。 2、制冷方式为风冷，温度设置为冷冻+10℃～-5℃。蒸发器采用铜管翘片式加风机强制对流，具备自动化霜功能，配带蒸发管，化霜水可直接在机组里自动蒸发，无需外接管道。 3、采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度，温度可调。 4、箱整体采用环戊烷发泡，符合环保要求，箱体发泡层厚度 60。门板发泡厚度 55，门板与通风窗齐平，45 时自动回归，且采用平口设计，可选配门锁，以保障食品安全。 5、使用环境气温 1-43℃，湿度 30%—80%。 6、采用环保冷媒 R513A 或 R448A 或 R449A。	2	9500.00	19000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
97	双层餐车	富先达	规格：500*850*850 型号：FXD-CC-2	选用304不锈钢，钢板厚1.2mm,备制移动式车轮。**脚轮：采用静音式5寸医用高级脚轮，承重500KG，坚固耐用。**	2	1400.00	2800.00	无
98	双通工作柜	富先达	规格：1800*900*800 型号：STTLT-1	材质304不锈钢钢板。台面采用1.5mm不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用1.2mm不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个不锈钢可调子弹脚，可调节高度20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125-2021标准。	2	4000.00	8000.00	无
99	吊天花式双层架	富先达	规格：9250*350*H 型号：FXD-2CJ	材质304#食品级不锈钢板。层板1.2mm，并有加强筋。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	1	2500.00	2500.00	无
100	双通工作柜	富先达	规格：2000*900*800 型号：STTLT-1	材质304不锈钢钢板。台面采用1.5mm不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用1.2mm不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个不锈钢可调子弹脚，可调节高度20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125-2021标准。	3	4200.00	12600.00	无
101	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格：490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间8000小时。 5、覆盖面积40㎡。 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	2	505.00	1010.00	无
102	厨房灭火系统及控制箱	环峰	规格：CMJS-26-2-HF 型号：CMJS26-2-HF	1、CMJS灭火装置控制系统主材配件：氮气驱动瓶1组、药剂瓶容量24L（液体式食用油专用灭火剂24升）、不少于10组感温装置、不少于22组铜材质雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到182摄氏度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。	2	14000.00	28000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				2、性能参数： a 工作温度：4-55℃。 b 最高工作压力：12Mpa。 c 单个喷嘴最大喷洒速率：0.22L/s。 d 灭火剂保持期：6 年。 e 喷洒时间：10 秒。 f 灭火时间：3-5 秒。 3、连接喷嘴的安装管路使用 304 的不锈钢管，全部使用螺纹连接，不使用卡压连接，3 分管壁厚度不低于 1.5mm；4 分管壁厚度不低于 2.0mm；不锈钢弯头、直接为 304 材质。 4、提供灭火装置熔片支架耐高低温测试，试验后外观无明显异常变化，符合 GB/T2423.22-2012 标准。 5、提供厨房设备灭火装置高低温贮存试验及恒定湿热贮存试验测试，试验后均无异常，符合 GB/T2423.1-2008;GB/T2423.2-2008;GB/T2423.3-2016 标准。 6、提供厨房灭火装置一体式声光报警器（自带启动时间记录功能）。 7、提供灭火系统金属喷嘴帽重金属测定，符合 GB4806.9-2023 标准。				
103	炉拼台	富先达	规格：400*1200*800/450 型号：PT	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	5	1000.00	5000.00	无
104	燃气双头双尾灶(电磁安全掣)	博锐德	规格：2200*1200*800/1260 型号：SZCT50/100-B2	1、炉面：炉面板采用 1.5mm 厚的不锈钢板，主台面和炒围、尾围采用一次成形，炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.2mm 不锈钢。 2、底架：炉采用 50*25*3mm 方钢及炉膛 3mm 镀锌板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，熄火保护安全装置；①50mm*50mm 耐火钢砖；②3mm 钢板；③10mm 厚硅酸铝岩板。	2	10500.00	21000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				4、炉脚：采用直径 50mm 镀锌管、外壳直径 50mm 不锈钢管以及不锈钢调节腿。 5、风机：采用铝制低噪音风机。 6、风阀与气阀采用联动装置。 7、炉具的上水接驳 DN15、下水接驳 DN40，功率 0.5kw 电压 220v，带摇摆水龙头两个，鼓风机噪声≤80 分贝，炉头尺寸：4 寸。				
105	燃气双头大锅灶(电磁安全掣)	博锐德	规格：2200*1200*800/1260 型号：SDGT53/106-A2	1、炉面：炉面板采用 1.5mm 厚的不锈钢板，主台面和炒围、尾围采用一次成形，炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.2mm 不锈钢。 2、底架：炉采用 50*25*3mm 方钢及炉膛 3mm 镀锌板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，熄火保护安全装置；①耐火材质；②3mm 钢板；③10mm 厚硅酸铝岩板。 4、炉脚：采用直径 50mm 镀锌管、外壳直径 50mm 不锈钢管以及不锈钢调节腿。 5、风机：采用铝制低噪音风机。 6、风阀与气阀采用联动装置。 7、炉具的上水接驳 DN15、下水接驳 DN40，功率 0.5kw 电压 220v，带摇摆水龙头两个，鼓风机噪声≤80 分贝，炉头尺寸：4 寸。	3	11900.00	35700.00	无
106	燃气四头煲仔炉安全掣)	博锐德	规格：600*800*800 型号：SPTT4/16-B	1、全部采用 304#不锈钢拉丝板，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，做防锈处理。 2、炉架由 40*40*4mm 不锈钢管焊接制造，炉台面 1.5mm 厚板材制造，前挡板用 1.2mm 厚板材，两面侧身用 1.2mm 厚板材。 3、每个炉安装低噪音环保型燃气火咀一套和铸铁炉花盖板组成。炉脚用 Φ38mm 不锈钢圆管并装配 38mm 可调校脚组合而成。 4、前挡板配置独立开关、火种开关，按需要调校火力。 5、炉头上设有长明火种，电子打火，带熄火保护装置。	1	4000.00	4000.00	无
107	挂墙双层板	富先达	规格：4250*350*300 型号：GQDG-2	材质 304#食品级不锈钢板。层板 1.2mm，并有加强筋。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	2900.00	2900.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
108	燃气双头低汤灶（电磁安全制）	博锐德	规格：1300*750*550 型号：SPTT32/64-A2	1、全部采用304#不锈钢拉丝板，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理。 2、炉架由40*40*4mm不锈钢管焊接制造，炉台面1.5mm厚板材制造，前挡板用1.2mm厚板材，两面侧身用1.2mm厚板材。 3、每个炉安装低噪音环保型燃气火咀一套和铸铁炉花盖板组成。炉脚用φ38mm不锈钢圆管并装配38mm可调校脚组合而成。 4、前挡板配置独立开关、火种开关，按需要调校火力。 5、炉头上设有长明火种、配熄火保护装置。	1	5900.00	5900.00	无
109	双层工作台	富先达	规格：1500*760*800/150 型号：GZT2-1	材质304#食品级不锈钢板。台面采用1.5mm不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用1.2mm不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径38mm不锈钢可调子弹脚，可调节高度20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	1	1500.00	1500.00	无
110	保鲜工作台	美厨	规格：1500*760*800 型号：AWR18	设备尺寸：1500*760*800，容积：380L，电压/功率：220V/0.4kW 1、产品材质为国标不锈钢，内胆底部为整体拉伸圆角。 2、制冷方式为风冷，温度设置为冷藏+6℃～—5℃，蒸发器采用铜管翅片式加风机强制对流，具备自动化霜功能，配带蒸发管，化霜水可直接在机组里自动蒸发，无需外接管道。 3、采用智能温控，温度设定精度0.1，箱内温差不超过2度，温度可调。 4、箱整体采用环戊烷发泡，符合环保要求，箱体发泡层厚度≧60，门板发泡厚度55，门板与通风窗齐平，45时自动回归，且采用平口设计，可选配门锁，以保障食品安全。 5、使用环境气温1-43℃，湿度30%—80%。 6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。 ▲7、产品试验依据标准：JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2021《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二	1	4800.00	4800.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				氧化硫试验》。 试验结论:符合户内防强腐蚀型(F2)(二氧化硫)试验的要求。				
111	UV 油网烟罩+控制箱	众思	规格： 2900*1400*550 型号：JSH-UVYZ	3.77 ㎡，材质 304#食品级不锈钢板。钢板厚度 1.2MM，灯管连接采用航空插头、配隔离油网。 1、12000~16000 小时使用寿命。 2、灯管材质为合成石英。 3、过滤网能完全遮挡紫外光。 4、灯管配有陶瓷灯头，具有更好的绝缘性。 5、电压及频率 220V 50/60Hz，单支灯管功率 不低于 80W。 6、一米处紫外线输出强度不低于 750μw/cm²。 7、灯架易于安装及维修更换。	1	19500.00	19500.00	无
112	推入式万能蒸烤箱（20 盘）	欧冶子 OUYEZI	规格： 910*830*1880 型号：OD-201EB	1、8 英寸电容式触摸屏。 2、内置蒸汽发生器与私密传感器控制湿度。 3、三组加热系统：包含自动正反转风扇、加热组件、变频控制器等。 4、不低于五种烹饪模式：低温蒸汽模式(30℃-98℃)，标准蒸汽模式(99℃)，高温蒸汽模式(100-130℃)，蒸烤混合模式(30℃-300℃)，对衡烤模式(30℃-300℃)。 5、可预设不少于 120 个菜谱。 6、提供不低于五种以上自动清洗模式。 7、产品带有不低于四点式核心探针功能。 8、烹饪温度均匀，烹饪区间温差，设定值与实际温度误差应在±2 度之间。 9.烤箱具备多层烤盘管理系统，可分层独立管理,智能烹饪，可多品类出品。 ▲11、万能蒸烤箱具有依据 GB 8626-2007、GB/T 20284-2006 标准检测，并按 GB/T 8624-2012 标准判定，燃烧性能达到 B1（B-s1,d0）级。 ▲12、万能蒸烤箱具有依据 GB 4706.1-2005 及 GB 4706.34-2008 标准检测合格。 ▲13、总功率范围 35kw-38kw。	1	118500.00	118500.00	无
113	活动工作台	富先达	规格： 1500*760*800 型号：HDGZT-1	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。焊接光滑平整，边角	3	1900.00	5700.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				无尖角毛刺。脚轮采用静音式5寸医用高级脚轮。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。				
114	UV油网烟罩+控制箱	众思	规格：16200*1500*550 型号：JSH-UVYZ	24.3㎡，材质304#食品级不锈钢板。钢板厚度1.2MM，灯管连接采用航空插头、配隔离油网。 1、12000~16000小时使用寿命。 2、灯管材质为合成石英。 3、过滤网能完全遮挡紫外光。 4、灯管配有陶瓷灯头，具有更好的绝缘性。 5、电压及频率 220V 50/60Hz，单支灯管功率不低于80W。 6、一米处紫外线输出强度不低于750μw/cm²。 7、灯架易于安装及维修更换。	1	129500.00	129500.00	无
115	燃气三门海鲜蒸柜(电磁安全掣)	金浩德	规格：900*900*1800 型号：SZXT42-GF-G	1、板材采用304#不锈钢板，面板厚度1.5mm，前板、侧板、背板厚度1.2mm，炉架50×50×2mm不锈钢方管。 2、水胆3.0mm厚304#不锈钢制造;内有多根304#60mm*20mm*3mm不锈钢火管，炉火经过火管后排出，热能充分利用。 3、炉脚为Φ50mmx1.5mm不锈钢可调式子弹脚；电子点火。 4、配备熄火断气安全保护装置。	1	12500.00	12500.00	无
116	燃气可倾式汤锅（150L）	ECCF	规格：1250*1000*486 型号：SDGT22-ZXTG-150L(E)	1、热负荷：36kW。 2、电源：220V/50Hz。 3、电量：0.2kW。 4、容量：150L。 5、全不锈钢机身结构。 6、锅体SUS304不锈钢3mm，一体冲压成型。 7、深冲压式双层锅盖。 8、采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，效率高，隔热效果好。 9、电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过90度。 10、蒸汽发生器带水位控制器和自动水位调节器。 11、设置超压保护、超温保护、缺水保护功能。 12、设备配置安全泄压阀，达到排气压力	1	16000.00	16000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				时，安全阀自动排气。 13、设置调压阀，调节腔内压力，保证压力平衡。 14、设置锅起断电装置，锅体离开工作位置时，自动切断电源。 15、设置常明火种,配备安全制(离子熄火检测保护装置)。 16、采用与安全制联动，自动脉冲电子点火。 17、配不锈钢水龙头。				
117	燃气双头大锅灶(电磁安全掣)	博锐德	规格：2200*1200*800/1260 型号：SDGT53/106-A2	1、炉面：炉面板采用 1.5mm 厚的不锈钢板，主台面和炒围、尾围采用一次成形，炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.2mm 不锈钢。 2、底架：炉采用 50*25*3mm 方钢及炉膛 3mm 镀锌板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，熄火保护安全装置；①耐火材质；②3mm 钢板；③10mm 厚硅酸铝岩板。 4、炉脚：采用直径 50mm 镀锌管、外壳直径 50mm 不锈钢管以及不锈钢调节腿。 5、风机：采用铝制低噪音风机。 6、风阀与气阀采用联动装置。 7、炉具的上水接驳 DN15、下水接驳 DN40，功率 0.5kw，电压 220v，带摇摆水龙头两个，鼓风机噪声≤80 分贝，炉头尺寸：4 寸。	2	11900.00	23800.00	无
118	燃气双头双尾灶(电磁安全掣)	博锐德	规格：2200*1200*800/1260 型号：SZCT50/100-B2	1、炉面：炉面板采用 1.5mm 厚的不锈钢板，主台面和炒围、尾围采用一次成形，炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.2mm 不锈钢。 2、底架：炉采用 50*25*3mm 方钢及炉膛 3mm 镀锌板焊接而成，3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，熄火保护安全装置：①50mm*50mm 耐火钢砖；②3mm 钢板；③10mm 厚硅酸铝岩板； 4、炉脚：采用直径 50mm 镀锌管、外壳直径 50mm 不锈钢管以及不锈钢调节腿。 5、风机：采用铝制低噪音风机。 6、风阀与气阀采用联动装置。	2	10500.00	21000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				7、炉具的上水接驳 DN15、下水接驳 DN40，功率 0.5kw 电压 220v，带摇摆水龙头两个，鼓风机噪声≤80 分贝，炉头尺寸：4寸。				
119	UV 油网烟罩+控制箱	众思	规格：16700*1500*550 型号：JSH-UVYZ	25.05 ㎡，材质 304#食品级不锈钢板。钢板厚度 1.2MM，灯管连接采用航空插头、配隔离油网。 1、12000~16000 小时使用寿命。 2、灯管材质为合成石英。 3、过滤网能完全遮挡紫外光。 4、灯管配有陶瓷灯头，具有更好的绝缘性。 5、电压及频率 220V 50/60Hz，单支灯管功率不低于 80W。 6、一米处紫外线输出强度不低于 750μw/cm²。 7、灯架易于安装及维修更换。	1	135000.00	135000.00	无
120	四门雪柜	美厨	规格：1220*760*1970 型号：AER4	设备尺寸：1220*760*1970，容积：980L，电压/功率：220V/0.8kW 1、产品材质为国标不锈钢，内胆底部为整体拉伸圆角。 2、制冷方式为风冷，温度设置为冷冻+10℃～-5℃。蒸发器采用铜管翘片式加风机强制对流，具备自动化霜功能，配带蒸发管，化霜水可直接在机组里自动蒸发，无需外接管道。 3、采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度，温度可调。 4、箱整体采用环戊烷发泡，符合环保要求，箱体发泡层厚度 60，门板发泡厚度 55，门板与通风窗齐平，45 时自动回归，且采用平口设计，可选配门锁，以保障食品安全。 5、使用环境气温 1-43℃，湿度 30%—80%。 6、采用环保冷媒 R513A 或 R448A 或 R449A。	3	9500.00	28500.00	无
121	侧单星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1500*760*800/150 型号：CSC-1（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	3400.00	3400.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			畅；型号：LB-1020）					
122	洗手星盆带感应龙头	富先达	规格：500*450*250/550 型号：FXD-XSC（感应龙头:品牌：君畅;型号：JC-8300+JC-2）	材质 304#不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.2mm，并配双层不锈钢防臭过滤下水口。钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1840.00	1840.00	无
123	燃气双头低汤灶（电磁安全制）	博锐德	规格：1300*750*550 型号：SPTT32/64-A2	1、全部采用 304#不锈钢拉丝板，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理。 2、炉架由 40*40*4mm 不锈钢管焊接制造，炉台面 1.5mm 厚板材制造，前挡板用 1.2mm 厚板材，两面侧身用 1.2mm 厚板材。 3、每个炉安装低噪音环保型燃气火咀一套和铸铁炉花盖板组成。炉脚用 Φ38mm 不锈钢圆管并装配 38mm 可调校脚组合而成。 4、前挡板配置独立开关、火种开关，按需要调校火力。 5、炉头上设有长明火种、配熄火保护装置。	1	5900.00	5900.00	无
124	燃气单头大锅灶(电磁安全掣)	京创匠心	规格：1100*1200*800/450 型号：SDGT40-B	1、炉面：炉面板采用 1.5mm 厚的不锈钢板，主台面和炒围、尾围采用一次成形，炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.2mm 不锈钢。 2、底架：炉采用 50*25*3mm 方钢及炉膛 3mm 镀锌板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，熄火保护安全装置；① 耐火材质；②3mm 钢板；③10mm 厚硅酸铝岩板； 4、炉脚：采用直径 50mm 镀锌管、外壳直径 50mm 不锈钢管以及不锈钢调节腿。 5、风机：采用铝制低噪音风机。 6、风阀与气阀采用联动装置。 7、炉具的上水接驳 DN15、下水接驳 DN40，功率 0.5kw 电压 220v，带摇摆水龙头两个，鼓风机噪声≤80 分贝，炉头尺寸：4 寸。	1	11500.00	11500.00	无
125	燃气可倾式汤锅（150L）	ECCF	规格：1250*1000*486 型号：	1、热负荷：36kW。 2、电源：220V/50Hz。 3、电量：0.2kW。	1	16000.00	16000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			SDGT22-ZXTG-150L(E)	4、容量：150L。 5、全不锈钢机身结构。 6、锅体 SUS304 不锈钢 3mm，一体冲压成型。 7、深冲压式双层锅盖。 8、采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，效率高，隔热效果好。 9、电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过 90 度。 10、蒸汽发生器带水位控制器和自动水位调节器。 11、设置超压保护、超温保护、缺水保护功能。 12、设备配置安全泄压阀，达到排气压力时，安全阀自动排气，保证使用安全。 13、设置调压阀，调节腔内压力，保证压力平衡。 14、设置锅起断电装置，锅体离开工作位置时，自动切断电源。 15、设置常明火种,配备安全制(离子熄火检测保护装置)。 16、采用与安全制联动，自动脉冲电子点火。 17、配不锈钢水龙头。				
126	燃气双门蒸柜(电磁安全掣)	金浩德	规格：1200*900*1850 型号：SZXT42-GF-SM	1、板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 50×50×2mm 不锈钢方管。 2、水胆 3.0mm 厚 304#不锈钢制造;内有多根 304#60mm*20mm*3mm 不锈钢火管，炉火经过火管后排出，热能充分利用。 3、炉脚为Φ50mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚；电子点火。 4、配备熄火断气安全保护装置	1	14500.00	14500.00	无
127	推入式万能蒸烤箱（20 盘）	欧冶子 OUYEZI	规格：910*830*1880 型号：OD-201EB	1、8 英寸电容式触摸屏。 2、内置蒸汽发生器与私密传感器控制湿度。 3、三组加热系统：包含自动正反转风扇、加热组件、变频控制器等。 4、不低于五种烹饪模式：低温蒸汽模式(30℃-98℃),标准蒸汽模式(99℃),高温蒸汽模式(100-130℃),蒸烤混合模式(30℃-300℃),对衡烤模式(30℃-300℃)。 5、可预设不少于 120 个菜谱。	1	118500.00	118500.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				6、提供不低于五种以上自动清洗模式。 7、产品带有不低于四点式核心探针功能。 8、烹饪温度均匀，烹饪区间温差，设定值与实际温度误差应在±2度之间。 9、烤箱具备多层烤盘管理系统，可分层独立管理，智能烹饪，可多品类出品。 ▲11、万能蒸烤箱具有依据GB 8626-2007、GB/T 20284-2006标准检测，并按GB/T 8624-2012标准判定，燃烧性能达到B1（B-s1,d0）级。 ▲12、万能蒸烤箱具有依据GB 4706.1-2005及GB 4706.34-2008标准检测合格。 ▲13、总功率范围35kw-38kw。				
128	保鲜工作台	美厨	规格：1500*760*800 型号：AWR18	设备尺寸：1500*760*800，容积：380L，电压/功率：220V/0.4kW。 1、产品材质为国标不锈钢，内胆底部为整体拉伸圆角。 2、制冷方式为风冷，温度设置为冷藏+6℃～---5℃。蒸发器采用铜管翅片式加风机强制对流，具备自动化霜功能，配带蒸发管，化霜水可直接在机组里自动蒸发，无需外接管道。 3、采用智能温控，温度设定精度0.1，箱内温差不超过2度，温度可调。 4、箱整体采用环戊烷发泡，符合环保要求，箱体发泡层厚度60，门板发泡厚度55，门板与通风窗齐平，45时自动回归，且采用平口设计，可选配门锁，以保障食品安全。 5、使用环境气温1-43℃，湿度30%—80%。 6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。 ▲7、提供产品试验依据标准：JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2021《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》。 试验结论:符合户内防强腐蚀型(F2)(二氧化硫)试验的要求。	2	4800.00	9600.00	无
129	侧单星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1500*760*800/150 型号：CSC-1（混水龙头:品牌：君	材质304#食品级不锈钢板。台面及后背板1.5mm，槽体1.5mm，立柱38mm*1.2m下带四个直径38mm可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径25mm*1.2mm，并配有304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢	1	3400.00	3400.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125 标准。				
130	四门雪柜	美厨	规格：1220*760*1970 型号：AER4	设备尺寸：1220*760*1970，容积：980L，电压/功率：220V/0.8kW 1、产品材质为国标不锈钢，内胆底部为整体拉伸圆角。 2、制冷方式为风冷，温度设置为冷冻+10℃～-5℃。蒸发器采用铜管翘片式加风机强制对流，具备自动化霜功能，配带蒸发管，化霜水可直接在机组里自动蒸发，无需外接管道。 3、采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度，温度可调。 4、箱整体采用环戊烷发泡，符合环保要求，箱体发泡层厚度 60，门板发泡厚度 55，门板与通风窗齐平，45 时自动回归，且采用平口设计，可选配门锁，以保障食品安全。 5、使用环境气温 1-43℃，湿度 30%—80%。 6、采用环保冷媒 R513A 或 R448A 或 R449A。	1	9500.00	9500.00	无
131	直饮水机（一开一温）	安吉尔	规格：450*500*1650 型号：AHR3688-1030K2	1、产品尺寸：宽度（450-500mm）×厚度（500~550mm）×高度（1650~1700mm）。 2、出水类型：两龙头，一个热水一个常温水；热水具有童锁保护。 3、额定电压/频率：220V/50Hz，额定总功率：3000-3200W。 4、15 寸滤芯过滤系统：采用 0.0001μm 高精度反渗透，至少复合滤芯+RO 膜+活性炭以上过滤系统，有效去除水中细菌、微生物、重金属等有害物质，滤芯与整机为同一品牌；整机有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与产品铭牌的型号一致）；为了确保产品运行的稳定性，只接受整机水批，凡组合产品、组合部件水批视为无水批。 5、净水流量：2.5L/min，额定总净水量 10000L；不锈钢水箱 40L，内置压力桶：2G。	1	9000.00	9000.00	无
132	双门消毒柜	美厨	规格：1310*700*1980	1、设备尺寸：1310*700*1980，整机容量：360L*2，功率/电压：2.2KW*2/220V。	1	3906.00	3906.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			型号：RTP720 型	2、产品符合国标 201#不锈钢，底板整体拉伸，四周为圆角，箱体留有出水孔。 3、箱体内佩带 8 篮（一边各 4 个篮筐承重每层 25Kg）。 4、控制方式：传统机械版，旋钮启动，温度程序分别为：30℃-150℃。				
133	双星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1200*700*800/150 型号：SC-2（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌君畅；型号：LB-1020）	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	4420.00	4420.00	无
134	6 门智能留样冰箱	乐牛	规格：920*740*1960 型号：LYG-10-156	硬件配置： 1）操作系统：Android；CPU 主频 2.0GHz；算力 0.8TOPS，工作电压：12V。 2）屏幕：屏幕尺寸：7 寸，高清工业显示屏：分辨率：1280X800，3 点电容式多点触控屏，2G 运行+16G 储存；有线网络参数：1 路 10/100Mbps 自适应网络接口，无线网络参数：1 路，WiFi 2.4G、支持 BT4.0；支持 4G 网络(可选)。 3)产品配置称重模块，精度 1 克，最大 1kg。打印机工作电压：12V，拍照功能以及锁控功能。 4）杀菌功能：配置杀菌模块（可选）。	1	10000.00	10000.00	无
135	6 门智能留样冰箱	乐牛	规格：920*740*1960 型号：LYG-10-156	硬件配置： 1）操作系统：Android；CPU 主频 2.0GHz；算力 0.8TOPS，工作电压：12V。 2）屏幕：屏幕尺寸：7 寸，高清工业显示屏：分辨率：1280X800，3 点电容式多点触控屏，2G 运行+16G 储存；有线网络参数：1 路 10/100Mbps 自适应网络接口，无线网络参数：1 路，WiFi 2.4G、支持 BT4.0；支持 4G 网络(可选)。 3)产品配置称重模块，精度 1 克，最大 1kg。打印机工作电压：12V，拍照功能以及锁控功能。	1	10000.00	10000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				4）杀菌功能：配置杀菌模块（可选）。				
136	双星盆台连混合水龙头+净水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1200*700*850 型号：SC-2（混合水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；净水龙头:品牌：龙旗嘉业；型号：LQ-JSLT；摇柄去水制：品牌：龙旗嘉业；型号：LQ-Y00A）	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	4420.00	4420.00	无
137	热风循环消毒柜	美厨	规格：1310*700*1980 型号：RTP720 型	1、设备尺寸：1310*700*1980，整机容量：360L*2，功率/电压：2.2KW*2/220V。 2、产品符合国标 201#不锈钢，底板整体拉伸，四周为圆角，箱体留有出水孔。 3、箱体内佩带 8 筐（一边各 4 个筐筐承重每层 25Kg）。 4、控制方式：传统机械版，旋钮启动，温度程序分别为：30℃-150℃。	1	3906.00	3906.00	无
138	直饮水机（一开一温）	安吉尔	规格：450*500*1650 型号：AHR3688-1030K2	1、产品尺寸：宽度（450-500mm）×厚度（500~550mm）×高度（1650~1700mm）。 2、出水类型：两龙头，一个热水一个常温水；热水具有童锁保护。 3、额定电压/频率：220V/50Hz，额定总功率：3000-3200W。 4、15 寸滤芯过滤系统：采用 0.0001μm 高精度反渗透，至少复合滤芯+RO 膜+活性炭以上过滤系统，有效去除水中细菌、微生物、重金属等有害物质，滤芯与整机为同一品牌；整机有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与产品铭牌的型号一致）；为了确保产品运行的稳定性，只接受整机水批，凡组合产品、组合部件水批视为无水批。	1	9000.00	9000.00	无
139	洗手星盆带感应龙头	富先达	规格：500*450*250/550 型号：FXD-XSC（感应龙头:品牌：君畅;型号：	材质 304#不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.2mm，并配双层不锈钢防臭过滤下水口。钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	2	1840.00	3680.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			JC-8300+JC-2）					
140	大餐车	富先达	规格：定制 型号：FXD-CC-1	选用304不锈钢，钢板厚1.2mm,备制移动式车轮。**脚轮：采用静音式5寸医用高级脚轮，承重500KG，坚固耐用。**	13	5500.00	71500.00	无
141	新生儿餐车	富先达	规格：定制 型号：FXD-CC-3	选用304不锈钢，钢板厚1.2mm,备制移动式车轮。**脚轮：采用静音式5寸医用高级脚轮，承重500KG，坚固耐用。**	2	5500.00	11000.00	无
142	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格： 490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间8000小时。 5、覆盖面积40㎡。 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	2	505.00	1010.00	无
143	单通工作柜	富先达	规格： 1500*700*800/150 型号：DTTLT-1	材质304不锈钢钢板。台面采用1.5mm不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用1.2mm不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125-2021标准。	2	3200.00	6400.00	无
144	通过式传菜柜	富先达	规格： 3500*340*600 型号：MDG	材质304#食品级不锈钢板。柜身用料为1.2mm，吊门门面料厚1.2mm，上吊门轮为轴承，并有门锁和防撞块，层板料厚1.0mm，并有不锈钢加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	1	5500.00	5500.00	无
145	单通工作柜	富先达	规格： 1800*700*800/150 型号：DTTLT-1	材质304不锈钢钢板。台面采用1.5mm不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用1.2mm不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板	1	4000.00	4000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。				
146	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格：490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。 5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	1	505.00	505.00	无
147	洗手星盆带感应龙头	富先达	规格：500*450*250/550 型号：FXD-XSC（感应龙头:品牌：君畅;型号：JC-8300+JC-2）	材质 304#不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.2mm，并配双层不锈钢防臭过滤下水口。钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	2	1840.00	3680.00	无
148	紫外线消毒灯	好特光	规格：490*210*195 型号：ZSZ30D	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。 5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	4	154.00	616.00	无
149	活动工作台	富先达	规格：1500*760*800 型号：HDGZT-1	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。脚轮采用静音式 5 寸医用高级脚轮。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	4	1900.00	7600.00	无
150	四门储物柜	富先达	规格：1500*500*1800 型号：FXD-CWG-4	采用 304 不锈钢，横板四个。柜身用料为厚 1.5mm，吊门门面料厚 1.5mm，上吊门轮为轴承，并有门锁和防撞块，层板背板料厚 1.0mm，并有不锈钢加强筋，不锈钢调节脚。	3	4500.00	13500.00	无
151	侧单星盆台连混水龙头带摇	富先达	规格：1600*700*800/150	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑	1	3400.00	3400.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
	柄去水制		型号：CSC-1（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。				
152	挂墙吊柜	富先达	规格：4600*350*600 型号：GQDG-1	材质 304#食品级不锈钢板。柜身用料为 1.5mm，吊门门面料厚 1.5mm，上吊门轮为轴承，并有门锁和防撞块，层板背板料厚 1.0mm，并有不锈钢加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	6000.00	6000.00	无
153	6 门智能留样冰箱	乐牛	规格：920*740*1960 型号：LYG-10-156	硬件配置： 1）操作系统：Android；CPU 主频 2.0GHz；算力 0.8TOPS，工作电压：12V。 2）屏幕：屏幕尺寸：7 寸，高清工业显示屏：分辨率：1280X800，3 点电容式多点触控屏，2G 运行+16G 储存；有线网络参数：1 路 10/100Mbps 自适应网络接口，无线网络参数：1 路，WiFi 2.4G、支持 BT4.0；支持 4G 网络(可选)。 3)产品配置称重模块，精度 1 克，最大 1kg。打印机工作电压：12V，拍照功能以及锁控功能。 4）杀菌功能：配置杀菌模块（可选）。	1	10000.00	10000.00	无
154	四格保温售卖柜	众思	规格：1500*700*800 型号：JSHB-40B	材质 304#食品级不锈钢板。台面厚 1.5mm 并由不锈钢加强筋，售饭台可放置 4 个 1/1GN 的备用标准食物盘,并对食物盆保温,盆内放置要出售的菜和食品,另附 4 个 1/1GN 的备用标准食物盘 2.5kw/220V，带漏电保护。微电脑控制、缺水保护等功能。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	2	4000.00	8000.00	无
155	挂墙吊柜	富先达	规格：3250*350*600 型号：GQDG-1	材质 304#食品级不锈钢板。柜身用料为 1.5mm，吊门门面料厚 1.5mm，上吊门轮为轴承，并有门锁和防撞块，层板背板料厚 1.0mm，并有不锈钢加强筋。滑道具有减震	1	4000.00	4000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。				
156	工作台	富先达	规格：760*760*800 型号：TLT-3	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	2	1000.00	2000.00	无
157	单通工作柜	富先达	规格：1200*760*800 型号：DTTLT-1	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。	1	3100.00	3100.00	无
158	通过式传菜柜	富先达	规格：1500*350*600 型号：MDG	材质 304#食品级不锈钢板。柜身用料为 1.2mm，吊门门面料厚 1.2mm，上吊门轮为轴承，并有门锁和防撞块，层板料厚 1.0mm，并有不锈钢加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	2700.00	2700.00	无
159	单通工作柜	富先达	规格：1380*760*800 型号：DTTLT-1	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。	1	3200.00	3200.00	无
160	保鲜工作台	美厨	规格：1500*760*800 型号：AWR18	设备尺寸：1500*760*800，容积：380L，电压/功率：220V/0.4kW 1、产品材质为国标不锈钢，内胆底部为整	2	4800.00	9600.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				体拉伸圆角。 2、制冷方式为风冷，温度设置为冷藏+6℃～---5℃。蒸发器采用铜管翅片式加风机强制对流，具备自动化霜，配带蒸发管，化霜水可直接在机组里自动蒸发，无需外接管道。 3、采用智能温控，温度设定精度0.1，箱内温差不超过2度，温度可调。				
161	净水器	安吉尔	规格：150*150*740 型号：J2810-CS500a	金属防爆机身采用金属复合材质，增加产品的耐压防爆能力，与水接触且不产生有毒有害物质。	1	1148.00	1148.00	无
162	挂墙式刀具消毒柜	美厨	规格：565*160*657 型号：YGP30-DJ2	电压：220V 功率：15W 1.304食品级不锈钢制造。 2.防辐射有机玻璃门。 3.360度紫外线辐射消毒。 4.设备采用微电脑显示屏，消毒时间，清晰可见，电子控温，准确无误。 5.可放置10把厨房用刀。	1	1148.00	1148.00	无
163	工作台连台下式垃圾桶	富先达	规格：800*760*800/150 型号：GZT-LJT	材质304#食品级不锈钢板。台面采用1.5mm不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用1.2mm不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径38mm不锈钢可调子弹脚，可调节高度20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	1	1200.00	1200.00	无
164	三星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1700*760*800/150 型号：SC-3（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	材质304#食品级不锈钢板。台面及后背板1.5mm，槽体1.5mm，立柱38mm*1.2m下带四个直径38mm可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径25mm*1.2mm，并配有304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	1	4500.00	4500.00	无
165	四门雪柜	美厨	规格：1220*760*1970 型号：AER4	设备尺寸：1220*760*1970，容积：980L，电压/功率：220V/0.8kW 1、产品材质为国标不锈钢，内胆底部为整体拉伸圆角。	1	9500.00	9500.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				2、制冷方式为风冷，温度设置为冷冻+10℃～-5℃。蒸发器采用铜管翅片式加风机强制对流，具备自动化霜功能，配带蒸发管，化霜水可直接在机组里自动蒸发，无需外接管道。				
166	紫外线消毒灯	好特光	规格：490*210*195 型号：ZSZ30D	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。 5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	3	154.00	462.00	无
167	单通工作柜	富先达	规格：500*760*800/150 型号：DTTLT-1	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。	1	1980.00	1980.00	无
168	挂墙吊柜	富先达	规格：4350*350*600 型号：GQDG-1	材质 304#食品级不锈钢板。柜身用料为 1.5mm，吊门门面料厚 1.5mm，上吊门轮为轴承，并有门锁和防撞块，层板背板料厚 1.0mm，并有不锈钢加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	5000.00	5000.00	无
169	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格：490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。 5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	1	505.00	505.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
170	洗手星盆带感应龙头	富先达	规格：500*450*250/550 型号：FXD-XSC（感应龙头:品牌：君畅;型号：JC-8300+JC-2）	材质 304#不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.2mm，并配双层不锈钢防臭过滤下水口。钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	2	1840.00	3680.00	无
171	挂墙式食品净化机	水氪	规格：350*770*90mm 型号：WK-101	1、壁挂式。 2、额定电压 220V—240V、功率：≤500W。 3、叶菜最大净化量 10KG/次/8min；瓜果最大净化量 25KG/次。/8min；肉类最大净化量 25KG/次/10min。 4、主机面板：防爆级钢化玻璃；主机后壳：v0 防火；食材接触部分：食品级 PE 材质。	1	52000.00	52000.00	无
172	6 门智能留样冰箱	乐牛	规格：920*740*1960 型号：LYG-10-156	硬件配置： 1）操作系统：Android；CPU 主频 2.0GHz；算力 0.8TOPS，工作电压：12V。 2）屏幕：屏幕尺寸：7 寸，高清工业显示屏：分辨率：1280X800，3 点电容式多点触控屏，2G 运行+16G 储存；有线网络参数：1 路 10/100Mbps 自适应网络接口，无线网络参数：1 路，WiFi 2.4G、支持 BT4.0；支持 4G 网络(可选)。 3)产品配置称重模块,精度 1 克,最大 1kg。打印机工作电压：12V，拍照功能以及锁控功能。 4）杀菌功能：配置杀菌模块（可选）。	1	10000.00	10000.00	无
173	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格：490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。 5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	1	505.00	505.00	无
174	单通工作柜	富先达	规格：1200*700*800/150 型号：DTTLT-1	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢	2	3100.00	6200.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。				
175	挂墙吊柜	富先达	规格：1200*350*600 型号：GQDG-1	材质 304#食品级不锈钢板。柜身用料为 1.5mm，吊门门面料厚 1.5mm，上吊门轮为轴承，并有门锁和防撞块，层板背板料厚 1.0mm，并有不锈钢加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	2	2000.00	4000.00	无
176	净水器	安吉尔	规格：150*150*740 型号：J2810-CS500a	金属防爆机身采用金属复合材质，增加产品的耐压防爆能力，与水接触且不产生有毒有害物质。	1	1148.00	1148.00	无
177	挂墙开水器连支架	溢香香厨	规格：400*350*760 型号：XC-F-6	1、全 304 不锈钢材料制造。 2、自动机械延时进水控制，保障使用 100%开水。 3、整体灌注聚氨酯发泡保温。 4、高频不锈钢连接件焊接。 5、全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统。 6、功率：6KW/380V。	1	1800.00	1800.00	无
178	侧单星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1500*700*800/150 型号：CSC-1（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	3400.00	3400.00	无
179	挂墙架	富先达	规格：980*300*700 型号：GQJ	材质 304#食品级不锈钢板。层板 1.2mm，并有加强筋。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	660.00	660.00	无
180	双门消毒柜	美厨	规格：1310*700*1980 型号：RTP720 型	1、设备尺寸：1310*700*1980，整机容量：360L*2，功率/电压：2.2KW*2/220V。 2、产品符合国标 201#不锈钢，底板整体拉伸，四周为圆角，箱体留有出水孔。	1	3906.00	3906.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				3、箱体内佩带 8 筐（一边各 4 个筐筐承重每层 25Kg）。 4、控制方式：传统机械版，旋钮启动，温度程序分别为：30℃-150℃。 5、消毒方式：传统石英管加热+热风循环双重消毒。消毒温度范围最高 150 度。				
181	单通工作柜	富先达	规格：1800*700*800/150 型号：DTTLT-1	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。	1	4000.00	4000.00	无
182	挂墙吊柜	富先达	规格：3300*350*600 型号：GQDG-1	材质 304#食品级不锈钢板。柜身用料为 1.5mm，吊门门面料厚 1.5mm，上吊门轮为轴承，并有门锁和防撞块，层板背板料厚 1.0mm，并有不锈钢加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	4000.00	4000.00	无
183	单通工作柜	富先达	规格：1500*700*800/150 型号：DTTLT-1	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。	1	3200.00	3200.00	无
184	单通工作柜	富先达	规格：1200*700*800/150 型号：DTTLT-1	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。	1	3100.00	3100.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
185	挂墙吊柜	富先达	规格：1900*350*600 型号：GQDG-1	材质 304#食品级不锈钢板。柜身用料为 1.5mm，吊门门面料厚 1.5mm，上吊门轮为轴承，并有门锁和防撞块，层板背板料厚 1.0mm，并有不锈钢加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	2400.00	2400.00	无
186	大单星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：700*700*800/150 型号：DSC-1（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	2900.00	2900.00	无
187	紫外线消毒灯	好特光	规格：490*210*195 型号：ZSZ30D	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。 5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	3	154.00	462.00	无
188	单掩门柜	富先达	规格：700*760*800 型号：LMGZT-1	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准：钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。	3	1500.00	4500.00	无
189	玻璃防护罩	众思	规格：1450*330*740 型号：与售饭台配套	采用 5mm 钢化玻璃制作。	8	1800.00	14400.00	无
190	四格保温售卖柜	众思	规格：1450*760*800	材质 304#食品级不锈钢板。台面厚 1.5mm 并由不锈钢加强筋，售饭台可放置 4 个	8	4000.00	32000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			型号：JSHB-40B	1/1GN 的备用标准食物盘，并对食物盆保温，盆内放置要出售的菜和食品，另附 4 个 1/1GN 的备用标准食物盘　2.5kw/220V，带漏电保护。微电脑控制、缺水保护等功能。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。				
191	单通工作柜	富先达	规格：1300*760*800 型号：DTTLT-1	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。	1	3200.00	3200.00	无
192	双头保温汤桶柜	众思	规格：1200*700*800 型号：JSH-NDG2	采用不锈钢板制作： 1、台面采用 SUS304#不锈钢 1.2mm 不锈钢板；柜外壳采用 1.0mm 不锈钢板。 2、柜内水胆采用 1.0mm 不锈钢板；配 1.0mm 不锈钢板做加力筋。 3、门外壳采用 1.0mm 不锈钢板，门内壳采用 0.8mm 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡。 4、柜内层板采用 1.0mm 不锈钢板；配 1.0mm 不锈钢板做补强撑； 5、发热管、恒温器。 6、配 4 个活动脚轮。 7、配下水口及阀门。 8、电压 220V，功率 1.5KW。	3	4400.00	13200.00	无
193	单掩门柜	富先达	规格：700*700*800 型号：LMGZT-1	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。	3	1500.00	4500.00	无
194	托盘滑轨架	富先达	规格：L=17300 型号：定制	采用 304 不锈钢 1.5mm 管材制作。	1	6000.00	6000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
195	单通工作柜	富先达	规格： 1800*760*800 型号：DTTLT-1	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。	1	4000.00	4000.00	无
196	宴会保温车	美佳	规格： 900*1240*1980 型号： QS-MJ10BW-T	1、外身 304#SS；内胆：304#2B；内外材质均符合食品安全级 304 不锈钢。 2、可放置 16 盘 654*530*65mm2/1GN 盆或者 32 盘，530*327*65mm1/1GN。 3、发泡密度 42Kg/m³；150mm 万向轮带刹车。 4、60mm 无臭氧破坏绝缘柜体。 5、热柜专用循环风扇，均匀分布温度。 6、数字温控显示器。 7、一体成型不锈钢拉伸底盘；箱体内圆弧设计。 8、顶部热风机可整体向上取出，便于更换和维修。 9、柜体下沿带有防撞胶条。 10、可拆卸式密封胶条；符合 NFS 食品卫生安全要求。 11、温度：+78~+82℃，热风循环。 12、电压/频率/功率：220v/50Hz/1.76KW。 13、容积：526L。	2	9240.00	18480.00	无
197	托盘滑轨架	富先达	规格：L=4200 型号：定制	采用 304 不锈钢 1.5mm 管材制作。	1	2400.00	2400.00	无
198	单孔残食柜带推车	富先达	规格： 800*800*800/150 型号：CSTC-1	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。脚轮采用静音式 5 寸医用高级脚轮。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。**脚轮：采用静音式 5 寸医用高级脚轮，承重 500KG ，坚固耐用。**	1	1800.00	1800.00	无
199	收碗车	富先达	规格： 500*800*800 型号：SWC	选用 304 不锈钢，钢板厚 1.2mm，备制移动式车轮。**脚轮：采用静音式 5 寸医用高级脚轮，承重 500KG ，坚固耐用。**	2	1650.00	3300.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
200	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格：490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。 5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	1	505.00	505.00	无
201	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格：490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。 5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	1	505.00	505.00	无
202	侧单星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：700*760*800/150 型号：CSC-1（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	材质 304#食品级不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.5mm，立柱 38mm*1.2m 下带四个直径 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径 25mm*1.2mm，并配有 304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	2200.00	2200.00	无
203	煮面炉	领创	规格：800*800*850+30 型号：203-LC2046-9	380V/12KW，304 食品级不锈钢材质，钢板厚度 1.2MM，304 不锈钢环绕加热管，受热均匀耐用，采用明火仿真技术，数字化控制面板，温度控制精准，多档位温度可调节，方便便捷同时耐热耐燃、防潮使用安全。	2	5698.00	11396.00	无
204	厨房灭火系统及控制箱	环峰	规格：CMJS-26-2-HF 型号：CMJS26-2-HF	1、CMJS 灭火装置控制系统主材配件：氮气驱动瓶 1 组、药剂瓶容量 24L（液体式食用油专用灭火剂 24 升）、不少于 10 组感温装置、不少于 22 组铜材质雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到 182 摄氏度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。 2、性能参数：	1	14000.00	14000.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				a 工作温度： 4-55℃。 b 最高工作压力：12Mpa。 c 单个喷嘴最大喷洒速率：0.22L/s。 d 灭火剂保持期：6 年。 e 喷洒时间：10 秒。 f 灭火时间：3-5 秒。 3、连接喷嘴的安装管路使用 304 的不锈钢管，全部使用螺纹连接，不使用卡压连接，3 分管壁厚度不低于 1.5mm；4 分管壁厚度不低于 2.0mm；不锈钢弯头、直接为 304 材质。				
205	保鲜工作台	美厨	规格： 1500*760*800 型号：AWR18	设备尺寸：1500*760*800，容积：380L，电压/功率：220V/0.4kW 1、产品材质为国标不锈钢，内胆底部为整体拉伸圆角。 2、制冷方式为风冷，温度设置为冷藏+6℃～--5℃。蒸发器采用铜管翅片式加风机强制对流，具备自动化霜功能，配带蒸发管，化霜水可直接在机组里自动蒸发，无需外接管道。 3、采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度，温度可调。 4、箱整体采用环戊烷发泡，符合环保要求，箱体发泡层厚度 60，门板发泡厚度 55，门板与通风窗齐平，45 时自动回归，且采用平口设计，可选配门锁。	1	4800.00	4800.00	无
206	煮面炉	领创	规格： 1200*760*800 型号： 206-LC2051-12	380V/12KW，304 食品级不锈钢材质，钢板厚度 1.2MM，304 不锈钢环绕加热管，受热均匀耐用，采用明火仿真技术，数字化控制面板，温度控制精准，多档位温度可调节，方便便捷同时耐热耐燃、防潮使用安全。	1	9704.00	9704.00	无
207	暖汁柜	众思	规格： 500*760*800 型号：BWT	1、温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度。 2、材质：采用 304#不锈钢制作，板厚 1.2mm。 3、功率：3KW/220V。	1	2900.00	2900.00	无
208	台式煎饼炉	银谷惠山	规格： 450*490*225 型号：YXD20-TE	额定电压：220v。 额定功率：3.5KW。	1	1200.00	1200.00	无
209	双掩门工作柜	富先达	规格： 800*760*800	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用	1	1500.00	1500.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			型号：LMGZT-2	1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。				
210	UV 油网烟罩+控制箱	众思	规格： 5900*1000*550 型号：JSH-UVYZ	5.9 ㎡ 材质 304#食品级不锈钢板。钢板厚度 1.2MM，灯管连接采用航空插头、配隔离油网。 1、12000~16000 小时使用寿命。 2、灯管材质为合成石英。 3、过滤网能完全遮挡紫外光。 4、灯管配有陶瓷灯头，具有更好的绝缘性。 5、电压及频率 220V 50/60Hz，单支灯管功率不低于 80W。 6、一米处紫外线输出强度不低于 750 μw/cm²。 7、灯架易于安装及维修更换。	1	32000.00	32000.00	无
211	电磁平扒炉	科越	规格： 1200*800*800 型号：PL15	1、电压：380V 3N～/50Hz 功率:9kW。 2、材料：不锈钢框架采用 430#1.5mm、采用拉伸台面 304#1.8mm、侧板 304#1.0mm、控制面板 304#1.5mm。 3、倾斜式面板设计。 4、可调不锈钢脚，方便安装，放置平稳。 5、火力大小调节方便，扒板表面温度分布均匀，升温快。 6、18mm 厚的磨砂精钢扒板，无缝焊接方便清洗。 7、60℃-350℃控制;420℃超温保护。 8、配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁。 9、防溅台面。 10、可选配平扒/坑扒板。	1	10640.00	10640.00	无
212	掩门工作柜	富先达	规格： 500*760*800 型号：TLT-2	材质 304 不锈钢钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面有加强筋，层板及围板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。滑道具有减震防撞功能。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径不锈钢可调脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，不锈钢	1	1800.00	1800.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				表面抗菌。符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125-2021 标准。				
213	电磁单头小炒炉	科越	规格：800*800*800 型号：XC400-7	1、采用 304#不锈钢制作，面板厚度 1.2mm；侧板厚度 1.0mm。 2、配置全密封电磁感应加热控制机箱，采用 IGBT(数字信号处理器)；配置全铜感应线盘；具备防辐射屏蔽功能；流线型线圈盘散热风道，配置变频防水风机，抽风、送风相结合，散热充分；配置八档 360 度旋转磁感火力调节开关精准控制火力；配置明火仿真显示屏，全中文直观显示功能，包含但不限于：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”等功能。 3、配¢400mm 微晶玻璃，¢500mm 双耳炒锅；下水：DN40,进水：DN15；电源：15KW/380V。	1	8500.00	8500.00	无
214	炉拼柜	富先达	规格：300*800*800 型号：PT	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	2	1000.00	2000.00	无
215	UV 油网烟罩+控制箱	众思	规格：3100*1000*550 型号：JSH-UVYZ	3.1 ㎡ 材质 304#食品级不锈钢板。钢板厚度 1.2MM，灯管连接采用航空插头、配隔离油网。 1、12000~16000 小时使用寿命。 2、灯管材质为合成石英。 3、过滤网能完全遮挡紫外光。 4、灯管配有陶瓷灯头，具有更好的绝缘性。 5、电压及频率 220V 50/60Hz，单支灯管功率 不低于 80W。 6、一米处紫外线输出强度不低于 750μw/cm²。 7、灯架易于安装及维修更换。	1	15000.00	15000.00	无
216	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格：490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间 8000 小时。	2	505.00	1010.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				5、覆盖面积 40 ㎡。 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。				
217	大餐车	富先达	规格：定制 型号：FXD-CC-1	选用 304 不锈钢，钢板厚 1.2mm,备制移动式车轮。**脚轮：采用静音式 5 寸医用高级脚轮，承重 500KG ，坚固耐用。**	3	5500.00	16500.00	无
218	消毒库	美时	规格： 2950*2150*2600 型号：RTP30000-A 型	库门为 304 不锈钢，库体内，外壁采用 304 不锈钢板，库体厚度为 80mm，夹层填充硅酸铝隔热保温，库板内采用 80*40mm 壁厚 1.5mm 方形钢为主架，可耐高温 300 度不变形，地板加铺 3mm 厚防滑不锈钢板 380V、36 K W	1	46060.00	46060.00	无
219	长龙洗碗机	锡德悉	规格： 4300*880*2165 型号： SDS-800DZ43-HG-RHS	1、机器尺寸 4300*880*2165mm。 2、机器配置：清洗+双道喷淋+烘干+热回收。 3、有效洗涤宽度达到：610mm。 4、最大洗涤高度：440mm。 5、清洗温度：55-65℃。 6、预喷淋温度：80-90℃。 7、喷淋温度 80-90℃。 8、耗水量:280L/h。 9、产品排水符合 HJ1147-2020 GB/T11901-1989 检验标准。 经长龙洗碗机洗涤后餐具，符合 GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》要求。	1	85000.00	85000.00	无
220	排气罩	富先达	规格： 4500*1200*550 型号：定制	5.4 ㎡ 采用 304 不锈钢 1.2mm 板材制作	1	7700.00	7700.00	无
221	活动工作台	富先达	规格： 1200*700*800 型号：HDGZT-1	材质 304#食品级不锈钢板。台面采用 1.5mm 不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用 1.2mm 不锈钢并有加强筋。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。脚轮采用静音式 5 寸医用高级脚轮。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1500.00	1500.00	无
222	消毒库	美时	规格： 4150*2500*2650 型号：RTP30000-A	1、库门为 304 不锈钢，库体内，外壁采用 304 不锈钢板，库体厚度为 80mm，夹层填充硅酸铝隔热保温，库板内采用 80*40mm	1	78500.00	78500.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			型	壁厚 1.5mm 方形钢为主架，可耐高温 300 度不变形，地板加铺 3mm 厚防滑不锈钢板。 2、380V、36KW。				
223	洗地龙头	君畅	规格： 389*180*410 型号：JC-115-10	1、不锈钢材质壳体及固定支架，开放式、有效防止壳体表面被腐蚀。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、10m 三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。	1	1932.00	1932.00	无
224	洗手星盆带感应龙头	富先达	规格： 500*450*250/550 型号：FXD-XSC（感应龙头:品牌：君畅;型号：JC-8300+JC-2）	材质 304#不锈钢板。台面及后背板 1.5mm，槽体 1.2mm，并配双层不锈钢防臭过滤下水口。钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合 GB/T10125 标准。	1	1840.00	1840.00	无
225	四层格栅货架	富先达	规格： 1800*500*1800 型号：HJ-4	四层、材质 304 不锈钢钢板。立柱直径 38mm 钢管，层板 1.5mm，并有加强筋，隔板能承受 100KG 荷载，下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。	1	1900.00	1900.00	无
226	四层格栅货架	富先达	规格： 1200*500*1600 型号：HJ-4	四层、材质 304 不锈钢钢板。立柱直径 38mm 钢管，层板 1.5mm，并有加强筋，隔板能承受 100KG 荷载，下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。	7	1200.00	8400.00	无
227	鼓泡池	锡德悉	规格： 1000*800*800 型号： SDS-GPC-1000	1、电源：380V 3N 50Hz。 2、功率：10kW。 3、整机采用不锈钢板材。 4、机器配有加热管，加热功率 9kW，可快速达到设定温度。 5、机器配有水位监测，防止无水干烧。配有温度调节旋钮，达到设定温度，自动停止加热。 6、所有开关防水等级 IP65、避免开关进水短路。	1	7280.00	7280.00	无
228	圆带式餐盘输送带	锡德悉	规格： 2600*600*850 型号：SDS-SS-P	1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、规格：现场定制。 3、电源要求：220V/50Hz/1PH，总功率：1KW。	1	17500.00	17500.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				4、传送速度：5～20m/min。 5、传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质。 6、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。 7、标配链板自清洁喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 8、主动机头和被动机头内置抽屉式残渣篮。 9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化。 10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关。				
229	残食回收台	富先达	规格： 6750*350*850 型号：CST-1	1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、规格：现场定制。 3、电源要求：220V/50Hz/1PH，总功率：1KW。 4、传送速度：5～20m/min。 5、传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，更经久耐用。 6、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。 7、标配链板自清洁喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 8、主动机头和被动机头内置抽屉式残渣篮。 9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化。 10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关。	1	3000.00	3000.00	无
230	圆带式餐盘输送带	锡德悉	规格： 6770*1640*850 型号：SDS-SS-P	1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、规格：现场定制。 3、电源要求：220V/50Hz/1PH，总功率：1KW。 4、传送速度：5～20m/min。 5、传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，更经久耐用。 6、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。 7、标配链板自清洁喷淋系统，使传送机在	1	41078.00	41078.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				运行过程中能保持卫生清洁。 8、主动机头和被动机头内置抽屉式残渣篮。 9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化。 10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关。				
231	双层工作台	富先达	规格：550*760*800/150 型号：GZT2-1	材质304#食品级不锈钢板。台面采用1.5mm不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用1.2mm不锈钢并有加强筋。配可调式子弹脚。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。下带四个直径38mm不锈钢可调子弹脚，可调节高度20mm。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	1	1000.00	1000.00	无
232	工具挂架	富先达	规格：1800*300*500 型号：GJ	采用304不锈钢1.5mm管材制作。	1	1450.00	1450.00	无
233	三星盆台连混水龙头带摇柄去水制	富先达	规格：1800*760*800/150 型号：SC-3（混水龙头:品牌：君畅;型号：JC-1003-10；摇柄去水制：品牌：君畅；型号：LB-1020）	材质304#食品级不锈钢板。台面及后背板1.5mm，槽体1.5mm，立柱38mm*1.2m下带四个直径38mm可调不锈钢子弹脚，脚横撑直径25mm*1.2mm，并配有304#双层不锈钢防臭过滤下水口、加深槽体可以浸泡。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	1	4850.00	4850.00	无
234	高压花洒	君畅	规格：254*101*213 型号：JC-188A	1、本体安装:台式。 2、本体:单孔。 3、阀芯:陶瓷式。 4、手柄:一字。 5、特点:非EPAct2005标准；特点：6″(152mm)墙上支架；特点：止回阀	1	952.00	952.00	无
235	污碟台连垃圾桶	富先达	规格：800*760*800/150 型号：WDT-1	材质304#食品级不锈钢板。台面采用1.5mm不锈钢板，台面下垫衬板，层板采用1.2mm不锈钢并有加强筋。焊接光滑平整，边角无尖角毛刺。脚轮采用静音式5寸医用高级脚轮。钢板可以与食品直接接触，符合食品安全国家标准；钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	1	400.00	400.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
236	收碗车	富先达	规格：500*840*800 型号：SWC	选用304不锈钢，钢板厚1.2mm,备制移动式车轮。**脚轮：采用静音式5寸医用高级脚轮，承重500KG，坚固耐用。**	2	1650.00	3300.00	无
237	洗手星盆带感应龙头	富先达	规格：500*450*250/550 型号：FXD-XSC（感应龙头:品牌：君畅;型号：JC-8300+JC-2）	材质304#不锈钢钢板。台面及后背板1.5mm，槽体1.2mm，并配双层不锈钢防臭过滤下水口。钢板耐腐蚀，腐蚀失重率符合GB/T10125标准。	1	1840.00	1840.00	无
238	洗地龙头	君畅	规格：389*180*410 型号：JC-115-10	1、不锈钢材质壳体及固定支架，开放式、有效防止壳体表面被腐蚀。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10m三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度，耐压300PSI。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。	2	1932.00	3864.00	无
239	热水器	海尔	规格：80L 型号：EC8005-JE5U1	1、容积：80L。 2、功率：3kw。 3、电压：220v。 4、设定温度：35-75度。 5、净重：34公斤。	1	1900.00	1900.00	无
240	粘捕式灭蝇灯	亨得利	规格：490*210*195mm 型号：WGS-30BN	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间8000小时。 5、覆盖面积40㎡。 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。	2	505.00	1010.00	无
241	风幕机	绿岛风	规格：L=1500 型号：FM3015-2-S	功能要求：既可以挂在墙上，也可悬挂在天花板上；附设导风板，可以调整送风方向；开关设于机体上，具有高、低两种风速。	2	1200.00	2400.00	无
242	紫外线消毒灯	好特光	规格：490*210*195 型号：ZSZ30D	1、电压：220V。 2、功率：16W。 3、尺寸：490*210*195mm。 4、灯管：使用时间8000小时。 5、覆盖面积40㎡。	1	154.00	154.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C。 7、灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。				
243	四层格栅货架	富先达	规格：1800*600*1600 型号：HJ-4	四层、材质 304 不锈钢钢板。立柱直径 38mm 钢管，层板 1.5mm，并有加强筋，隔板能承受 100KG 荷载，下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，可调节高度 20mm。	1	1900.00	1900.00	无
244	人体静电消除仪	佳硕	规格：1100mm 型号：1100*1100	1.触摸释放球：半导体亚导体复合材质，表面电阻率 1×10^{7}~$1\times10^{9}\Omega$（需提供改性聚乙烯 PE 材料承诺函）； 2.立杆主体：304 不锈钢无缝圆管； 3.内部泄放电阻：33MΩ精密高压防爆电阻； 4.底座：304 不锈钢法兰底座； 5.接地线缆：耐油橡胶屏蔽电缆，接地夹铸铝材质； 6.声光报警模块：阻燃 ABS 防爆外壳。	1	150.00	150.00	无
245	燃气间防爆地垫	一远	规格：6 平米 型号：2mm	6 平米	1	840.00	840.00	无
246	防爆风机	兴旺	规格：355*355*270 型号：BT35-11-2.8-2 0.37KW	1.机壳：铸铝防爆壳体，无火花碰撞； 2.叶轮扇叶：航空压铸铝合金； 3.电机：隔爆型防爆电机，外壳灰铸铁 HT200；定子纯铜绕组，F 级绝缘； 4.防护网：304 不锈钢冲压网罩； 5.接线盒：压铸铝隔爆接线腔，橡胶防爆密封垫； 6.轴承：高温耐磨滚珠轴承。	1	854.00	854.00	无
247	防爆灯	鑫城睿	规格：Φ150*140 型号：BLD-6C/300 24W	1.功率 16w-25w； 2.灯管色温：4000K-5000K； 3.防水等级：IP65；	1	200.00	200.00	无
248	明厨亮灶系统—网络摄像机	dahua	规格：400 万像素 型号：LN-IPC-HFW4443M -AS-SFC-IL	1、防油污，可拆卸，支持多平台接入；最高分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。 2、支持 Smart 侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测。 3、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，	21	500.00	10500.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				120 dB 宽动态。				
249	明厨亮灶系统—安防显示器	USER	规格：1000*600*65mm 型号：US-AD55003	支持 3840×2160 超高清显示采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰超窄边设计，超高屏占比支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放，50 寸。	1	2100.00	2100.00	无
250	明厨亮灶系统—NVR	dahua	规格：接入 16 路 型号：LN-NVR4216-16P-M	可接驳符合 ONVIF、RTSP、GB28181 标准的网络摄像机支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流支持 12 路 1080P 解码（开启解码增强模式，可提升至 16 路 1080P 解码）支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高清显示输出自带 4 个 SATA 接口。	1	3200.00	3200.00	无
251	明厨亮灶系统—安防网络	普联	规格：接入 16 路 型号：TL-SG2016MP	16 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口交换容量：56Gbps，包转发率：41.66Mpps 符合 IEEE802.3af/at 供电标准，整机 PoE 功率 230W 支持 PoE 看门狗，故障终端自动重启支持 APP 与本地客户端管理，一个平台管理安防和网络 APP 支持快速打标签、PoE 带机检测、网络拓扑、重启 PoE、配置 VLAN 支持 6kV 防浪涌支持机架式安装。	1	1500.00	1500.00	无
252	明厨亮灶系统—硬盘	致态	规格：10TB 型号：LN-ST1000VE001	10TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，5400RPM 1、空气盘，CMR 传统磁记录。 2、传输速率 180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧。 3、高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐。 4、满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求。 5、适用海拔高度范围-305m 至 3050m。 6、数据存储 90 天。	6	5200.00	31200.00	无
253	明厨亮灶系统—AI 智能分析	dahua	规格：400*180*40mm 型号：DH-IVD501-4M-V2	1、2 个 HDMI，1 个 VGA。 2、已内置 4TB（3.5 寸）硬盘（主要用于报警图片和报警录像存储）。 3、2 个 10M/100M/1000Mbps 网口。 4、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口。 5、报警 IO 接口：16 路报警输入，4 路报	1	8500.00	8500.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				警输出。				
254	明厨亮灶系统—综合安防管理平台	乐牛	规格：软件系统 型号：LN-V3.0	系统管理基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息、用户管理、用户权限管理、物联设备管理、事件联动、NTP 校时服务、运行管理中心、统一开放能力等。	1	5600.00	5600.00	无
255	明厨亮灶系统—网线	绿联	规格：国标六类 型号：CLC-6305B	国标六类非屏蔽网线	2	900.00	1800.00	无
256	自助餐计量主机	乐牛	规格： 700*300*800mm 型号： LN-JL-07-101-RT-D	1、自主打餐，按重量计价，一菜一价，实现营养分析功能。 2、产品组成：由显示模组、称重模组、读盘模组组成。 3、显示面板为钢化玻璃，秤盘采用 304 不锈钢，显示屏为 8 寸 IPS 屏。 4、传感器等级为 C3，计量精度为 1 克。 5、菜品容量：400 个，时段 5 个。 6、称重量程为：2.5-50KG。 7、秤盘尺寸 450*520MM。 8、读盘时间≤0.5S，读盘高度 9CM；识盘区域：318*200mm。 9、读盘成功率为 100%。	12	5110.00	61320.00	无
257	人脸绑盘机	乐牛	规格： 250*250*490mm 型号： LN-6101CA-01	1、餐盘绑定：绑定就餐者信息，配合称重计量一体机使用。 2、付款结算：支持扫码、刷卡或取餐后自动扣款等多种结算方式。 3、RFID 感应：通过天线，识别餐盘内的 RFID 芯片进行数据传输。 4、读卡方式：内置读卡模块，支持 M1/CPU/NFC 三种方式。 5、扫码支付：支持微信、支付宝、云闪付、数字人民币等支付方式，同时支持内部二维码支付。 6、稳定运行：48 小时稳定运行，支付正常。	2	5320.00	10640.00	无
258	电加热保温餐炉	乐牛	规格： 500*300*320mm 型号：LN-BWL01	1. 数显面板调节温度。 2. 水盆可单独取出。 3. 加热板间采用子母接头进行连接。 4. 输入电压：220V/50Hz。 5. 功率：400-800W(变频)。 6. 数控温度：可调节范围为 50-90 摄氏度。	12	2650.00	31800.00	无

序号	设备名称	品牌	规格、型号	材质/技术参数	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				7.翻盖材质：透明 PC 盖，双向可开合。 8.底框材质：2.5mm 不锈钢镜面板。 9.水盆材质：304 不锈钢冲压制作而成。 10.电源：12V/5A。				
259	智能托盘-芯片款	乐牛	规格：425*285*28mm 型号：LN-805-A	1、内嵌智能芯片。 2、材质：ABS。 3、颜色:白色。 4、尺寸：425*285*28mm。 5、每套不少于 200 个。	1	6000.00	6000.00	无
260	交换机	普联	规格：400*170*38mm 型号：TL-SG2016	16 口千兆交换机，称重餐线设备组网使用，每条餐线一台。	1	672.00	672.00	无
261	智慧餐饮管理软件 V3.0	乐牛	规格：软件系统 型号：LN-V3.0	1、多食堂管理：支持新增餐厅、修改餐厅信息和删除餐厅等操作。可对每个餐厅的订餐是否收取送餐费、餐盒费和最低起送价等进行设置，可实现第餐厅的餐桌进行管理，对餐桌信息进行维护；可对餐厅内的档口进行新增、修改、删除及支付方式设置等操作。 2、设备管理：可实现对配套设备的新增、修改配置和删除等操作，同时支持针对每台交易终端设备进行是否开启限额、限次和打折等功能操作。 3、餐厅基础信息管理：临时人员订餐设置、补贴生效方式设置、清空补贴设置、订餐配送方式选择、取补贴设置、设置发卡换卡押金及工本费设置。 4、用户账户及角色管理、营业时间和时间段管理设置。 5、手机端应用管理，支付方式和扣费设置。	1	18500.00	18500.00	无
	总价（元）						**2668660.00**	

甲方确认：首都医科大学附属首都儿童医学中心　　乙方确认：富先达环保科技河北有限公司

日期：2026 年 1 月 16 日　　日期：2026 年 1 月 15 日

安全生产责任书

甲方（采购单位）：首都医科大学附属首都儿童医学中心

乙方（供货安装单位）：富先达环保科技河北有限公司

为规范医院厨房设备采购、交付、安装及调试全过程安全生产管理，杜绝燃气泄漏、火灾、设备伤人等安全事故，保障医院人员人身安全及院区财产安全，依据相关法律法规及厨房设备安装相关行业标准，结合甲乙双方厨房设备（含燃气灶具、蒸箱、工作台、排烟系统等全套厨房设备）采购交付调试实际工作，特明确双方在设备交付、安装、调试、试运行阶段的安全生产责任。本证书为双方采购合同附属安全责任文件，与主合同具有同等法律效力，双方自愿严格遵照执行。

一、适用范围

本责任书适用于乙方为甲方提供的全套厨房设备（核心含各类燃气灶具、燃气配套管路、熄火保护装置、排烟净化设备、电气厨具等） 的现场交付、搬运装卸、进场安装、管路接驳、设备调试、试运行、现场清理及交付验收全过程的安全生产管理工作。

二、乙方安全生产主体责任

乙方作为设备供货、安装、调试专业单位，为本项目交付调试阶段安全生产第一责任方，对施工全过程的人员安全、设备安全、燃气安全、施工操作安全承担全部主体责任，具体责任如下：

1. 资质与人员安全责任

乙方所有进场施工、调试人员必须具备对应岗位从业资质，燃气设备安装、调试人员需具备相关工作经验的人员。所有工作人员上岗前必须完成安全培训、燃气安全操作培训及医院院区安全管理制度培训，熟悉医院消防、燃气、用电安全规范。乙方需保证施工人员身体健康，无职业禁忌病症，施工期间全程佩戴安全防护用具，严格规范作业，严禁违规作业、酒后作业。施工过程中发生任何人员伤亡、工伤事故，全部由乙方自行承担赔偿及法律责任，与甲方无关。

2. 设备质量与安全合规责任

乙方交付的所有厨房设备、燃气灶具及配套配件，必须符合国家安全生产标准、燃气器具准入标准，具备产品合格证、质检报告、3C 认证、燃气器具适配检测报告等全套合规资料，设备熄火保护、防漏气、防漏电、防火防爆等安全装置必须齐全、灵敏、有效。严禁提供三无产品、不合格产品、翻新故障设备。若因设备本身质量缺陷、安全装置缺失失效导致燃气泄漏、起火、爆炸、设备故障伤人等安全事故，乙方承担全部经济损失、整改费用及法律责任。

3. 现场施工与燃气作业安全责任

乙方进场作业前，需提前向甲方报备施工方案、燃气接驳方案、安全应急预案，经甲方现场管理人员确认后方可开工。施工期间严格遵守医院院区管理规定，划定作业警戒区域，设置安全警示标识，严禁无关人员进入施工区域。

燃气管路接驳、灶具通气调试为高危作业，乙方必须严格按照燃气施工规范操作，严禁私改燃气主管路、违规接驳管线、私自改动院区燃气布局。作业前必须检查燃气阀门、管路密封性，作业中做好防火、防爆、防泄漏措施，作业后全程检漏试压，确保无任何安全隐患。施工过程中产生的动火、用电作业，需提前向甲方及医院消防管理部门报备，获批后方可施工，落实动火监护制度，清理周边易燃杂物。

4. 调试与试运行安全责任

设备安装完成后，乙方负责全程单机调试、联动调试、通气通水通电调试及整体试运行工作。调试过程中需逐项检测燃气气密性、灶具点火性能、熄火保护功能、漏电保护、排烟通风效果等关键安全指标，做好调试记录。调试期间全程现场值守，及时排查处置漏气、异响、漏电、故障跳闸等突发安全问题。试运行期间出现的一切安全隐患、设备故障、安全事故，均由乙方全权负责整改、赔付。

5. 现场管理与隐患整改责任

乙方负责施工调试期间现场安全管理，及时清理施工废料、易燃易爆杂物、废弃配件，保持作业区域整洁，杜绝杂物堆积引发火灾、绊倒伤人等事故。施工、调试过程中自查发现或甲方提出的安全隐患，乙方必须立即停工整改，整改合格并经甲方复核后，方可继续作业。对拒不整改、整改不到位引发的安全问题，乙方承担全部责任。

6. 交付培训与售后安全责任

设备验收交付前，乙方需对甲方厨房操作人员、管理人员开展专项安全培训，包含燃气灶具正确操作方法、燃气泄漏识别、应急关闭阀门、防火防爆、设备日常安全检查、故障应急处置等实操内容，确保甲方人员具备基础安全操作能力。同时向甲方交付全套设备安全使用说明书、保修凭证、应急联系方式，明确设备质保期内安全维保责任。

三、甲方安全生产监管责任

甲方作为设备使用及院区管理单位，承担项目全过程安全监督、管理、配合责任，不承担乙方违规作业、设备质量问题导致的安全事故责任，具体责任如下：

1. 场地与基础保障责任

甲方负责提供符合施工标准的厨房作业场地，保障施工水电、基础通行条件，配合乙方完成进场前期准备工作，告知乙方院区燃气总阀门位置、消防设施位置、安全禁区等关键信息。

2. 现场监督与巡查责任

甲方安排专人负责现场对接与安全监督，对乙方进场人员资质、施工方案、作业流程进行核查，对乙方施工、调试全过程进行巡查。发现乙方违规作业、无证施工、野蛮施工、存在重大安全隐患时，有权当场制止、要求停工整改，对拒不配合的乙方可终止施工并追究违约责任。

3. 院区安全管控责任

甲方负责管控厨房作业区域无关人员进出，禁止非作业人员围观、触碰施工设备及燃气管路，维护院区正常安全秩序。同时落实院区消防安全、燃气管理制度，配合乙方完成动火审批、安全检查等合规流程。

4. 验收核查责任

甲方依据国家行业标准及合同约定，对乙方交付的设备质量、安装工艺、调试效果、安全性能进行验收核查，核验全套设备合规资质资料。对验收中发现的安全缺陷、隐患问题，有权要求乙方限期整改，直至验收合格。

四、事故责任划分与追责

1. 因乙方设备质量不合格、施工违规、操作不当、调试不到位、隐患拒不整改、资质不全等乙方原因，引发燃气泄漏、火灾、爆炸、人员受伤、院区财产损毁等一切安全事故，由乙方承担全部责任，负责全额赔偿甲方所有经济损失、承担行政处罚及相关法律责任，同时甲方有权依据合同追究乙方违约责任。

2. 因乙方未履行安全培训、未告知安全使用须知，导致甲方后续使用初期出现操作类安全问题，由乙方承担主要整改及赔付责任。

3. 因甲方故意阻挠合规施工、擅自指令乙方违规操作、私自改动乙方已安装调试完毕的设备及燃气管路引发的安全事故，由甲方承担相应责任。

4. 不可抗力因素导致的安全问题，依据国家相关法律法规及合同约定划分责任。

五、其他约定

1. 本责任书有效期自乙方设备进场施工之日起，至设备全部调试合格、双方完成正式交付验收、质保期安全交底完毕之日终止。

2. 本责任书未尽事宜，由双方协商补充，补充协议与本证书具备同等效力。

3. 双方严格履行本责任书约定，若一方违约，需承担由此造成的全部损失及法律责任。

4. 本责任书各方所执份数与合同一致，签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2026 年 9 月 18 日

乙方单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2026 年 9 月 18 日

廉政协议书

甲方：首都医科大学附属首都儿童医学中心

乙方：富先达环保科技河北有限公司

为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，现就首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区厨房设备 合同签订本廉政协议书。

第一条　甲乙双方责任

（一）甲、乙双方单位及工作人员应严格遵守国家的法律法规和廉政建设方面的有关规定。

（二）自项目招标、签订合同直至项目结束全过程，甲、乙双方工作人员均应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条　甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不准以任何形式向乙方索取和收受回扣、佣金或其他好处；

（二）不准在乙方单位及乙方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用；

（三）不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；

（四）除合同有特别约定外，不得向乙方介绍或指定项目分包或相关单位；

（五）除合同有特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等；

（六）不得利用职权为其家属和亲友向乙方推销各类材料及设备等提供方便。

第三条　乙方责任

乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：

（一）不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等；

（二）不准以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用；

（三）不准为其私用提供通讯工具、交通工具；

（四）不准组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响项目（产品）质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

第四条　合同监管

甲、乙双方单位纪检监察部门有权依照本合同内容的规定，对合同履约中的廉洁从业情况实施监督，并有权采取措施及时制止不廉洁行为的发生。

第五条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，将追究党纪、政纪责任和给予相应的经济处罚。

（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，甲方有权要求乙方承担合同额5%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。

第六条　本协议书作为首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区厨房设备合同的附件，与该合同具有同等效力。经双方签字盖章后生效。

第七条　本协议书的有效期为双方签字盖章之日起至项目合同履行完成时止。

第八条　本协议各方执份数与合同一致。

第九条　未尽事宜，由双方协商解决。

甲方单位（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2026 年 9 月 18 日

乙方单位（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2026 年 9 月 18 日