

采购需求及最高限制单价

响应人响应的货物和服务的技术、商务等条件不得低于采购需求。每包只能用一个产品进行响应，且该产品不得同时响应其他包，否则相关产品的采购包的响应作无效处理。

*售后服务标准：1、提供两年三包，五年免费保修服务。三包：对产品实行包修、包换、包退；五年免费保修：产品免费保修；易损件、五金件免费更换；日常免费维护保养。2、对采购人提出的质量问题，在 24 小时内组织维修和专业服务团队到达现场。3、明确售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构等信息，设置 24 小时服务热线电话。4、按照采购人约定的日期供货、安装。5、提供免费设计家具样式、免费制订详细需求等服务。

包号	*最高限制单价 (元)	*产品名称	*单位	*规格 W*D*H (mm)	*技术要求
1	2000	木质涂饰书柜	件	900*420*2000	1. 基材：采用 E₀ 级人造板，静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合国家相关产品要求。 2. 覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3. 涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 结构：上部木框钢化玻璃对开门，内置两块活动搁板；下部木质对开门，内置一块活动搁板；搁板厚度 25mm，背板厚度 16mm。 6. 五金配件：阻尼铰链、锁具以及连接件，配尼龙脚垫。 7. 成品质量：满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
2	1000	木质硬质饰面书柜	件	900*420*2000	1. 基材：采用 E₀ 级浸渍胶膜纸饰面人造板，静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合国家相关产品要求。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度≥1.0mm。 3. 结构：上部木框钢化玻璃对开门，内置两块活动搁板；下部木质对开门，内置一块活动搁板；搁板厚度 25mm，背板厚度 16mm。 4. 五金配件：阻尼铰链以及连接件，配尼龙脚垫。 5. 成品质量：满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。

3	1000	钢质书柜	件	900*400*1850	1. 钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。 2. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度$\geq$H、附着力优于 2 级。 3. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。 4. 结构：薄边设计。 上部为金属框玻璃对开门，内设两块活动搁板； 下部为金属板对开门，门内设一块活动搁板； 搁板长边三折弯处理、下有加强筋，门内侧设加强筋。 5. 五金配件：配锌合金扣手锁，门铰可开启 180°，隐藏式调节脚。 6. 成品质量：满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
---	------	------	---	--------------	--

根据采购人的实际使用需求，入围供应商在确保家具供货价格不高于入围价格的前提下，产品规格允许存在 $\pm 50\text{mm}$ 的偏差，但须在采购合同条款中清晰、明确地予以标明。