

采购需求及最高限制单价

响应人响应的货物和服务的技术、商务等条件不得低于采购需求。每包只能用一个产品进行响应，且该产品不得同时响应其他包，否则相关产品的采购包的响应作无效处理。

*售后服务标准：1、提供两年三包，五年免费保修服务。三包：对产品实行包修、包换、包退；五年免费保修：产品免费保修；易损件、五金件免费更换；日常免费维护保养。2、对采购人提出的质量问题，在 24 小时内组织维修和专业服务团队到达现场。3、明确售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构等信息，设置 24 小时服务热线电话。4、按照采购人约定的日期供货、安装。5、提供免费设计家具样式、免费制订详细需求等服务。

包号	*最高限制单价（元）	*产品名称	*单位	*规格 W*D*H（mm）	*技术要求
1	1300	钢木单人床	件	2000*1200*1100	<p>1. 床架：冷轧钢管，壁厚：床腿 1.8mm、床望 1.5mm、床带 1.2mm，配塑料套脚。</p> <p>2. 床板：采用 18mm 厚通长松木实木板，木带连接，床板四面刨光，无贯通裂纹、无虫蛀、无腐朽，木材含水率为 8%~12%。</p> <p>3. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力优于 2 级。</p> <p>4. 工艺要求：管材无裂缝、叠缝，弯曲处应圆滑一致，外露管口端面封闭；焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。</p> <p>5. 成品质量：满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。</p>
2	1700	钢木双层床	件	2000*900*1850	<p>1. 床架：冷轧钢管，床腿壁厚 1.8mm，配塑料套脚；床望（上床、下床各二长边）壁厚 1.5mm；床带 5 根，壁厚 1.2mm；床梯壁厚 1.2mm，带防滑钢制脚踏板；护栏壁厚 1.2mm；上层带伸缩蚊帐杆，下层设蚊帐挂钩。</p> <p>2. 床板：采用 18mm 厚通长松木实木板，木带连接，床板四面刨光，无贯通裂纹、无虫蛀、无腐朽，木材含水率为 8%~12%，两层床板之间的层间净高≥1050mm。</p> <p>3. 床下部分：两端各设一钢制储物柜，带明锁扣，柜顶部与床架固定连接；采用一级冷轧钢板，壁厚 0.8mm。柜宽 600mm，柜深 500mm；双层鞋架：置于两储物柜之间，采用钢管焊接，壁厚 1.2mm。</p> <p>4. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力优于 2 级。</p>

					<p>5. 工艺要求：管材无裂缝、叠缝，弯曲处应圆滑一致，外露管口端面封闭；焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。</p> <p>6. 成品质量：满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。</p>
--	--	--	--	--	--

根据采购人的实际使用需求，入围供应商在确保家具供货价格不高于入围价格的前提下，产品规格允许存在±50mm的偏差，但须在采购合同条款中清晰、明确地予以标明。