

采购需求及最高限制单价

响应人响应的货物和服务的技术、商务等条件不得低于采购需求。每包只能用一个产品进行响应，且该产品不得同时响应其他包，否则相关产品的采购包的响应作无效处理。

*售后服务标准：1、提供两年三包，五年免费保修服务。三包：对产品实行包修、包换、包退；五年免费保修：产品免费保修；易损件、五金件免费更换；日常免费维护保养。2、对采购人提出的质量问题，在 24 小时内组织维修和专业服务团队到达现场。3、明确售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构等信息，设置 24 小时服务热线电话。4、按照采购人约定的日期供货、安装。5、提供免费设计家具样式、免费制订详细需求等服务。

包号	*最高限制单价（元）	*产品名称	*单位	*规格	*技术要求
1	800	木质会议椅	件	常规、中背、无扶手	1. 面料：一级牛皮覆面，厚度$\geq 0.8\text{mm}$；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均满足国家标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。 2. 泡棉：内衬高回弹 PU 泡棉，座密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，背密度$\geq 25\text{kg/m}^3$。 3. 框架：椅架采用楸木/西南桦实木，木材含水率 8%~12%；座背内衬 E₀级弯曲木胶合板；四腿、四望、两枙，榫卯结构；配尼龙脚垫。 4. 涂料：水性涂料。甲醛含量、苯系物含量、VOC 含量符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 5. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 6. 成品质量：满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
2	800	钢质会议椅	件	常规、中背、带扶手	1. 面料：一级牛皮覆面，厚度$\geq 0.8\text{mm}$；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均满足国家标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。 2. 泡棉：内衬高回弹 PU 泡棉，座密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，背密度$\geq 25\text{kg/m}^3$。 3. 框架：金属椅架，管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，电镀/喷塑处理，配牛皮扶手盖板；四腿落地，配套脚；座背内衬 E₀级弯曲木胶合板。

					4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 成品质量：满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
3	800	钢质会议椅 (可叠摞)	件	常规、中背、无扶手	1. 面料：环保 PU 革覆面，厚度$\geq 0.8\text{mm}$；要求表面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均满足国家标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。 2. 泡棉：内衬高回弹 PU 泡棉，座密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，背密度$\geq 25\text{kg/m}^3$。 3. 框架：钢制椅架，管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，电镀/喷塑处理，配牛皮扶手盖板；四腿落地，配套脚；座背内衬 E₀级弯曲木胶合板。 4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 成品质量：满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。