

## 采购需求及最高限制单价

响应人响应的货物和服务的技术、商务等条件不得低于采购需求。每包只能用一个产品进行响应，且该产品不得同时响应其他包，否则相关产品的采购包的响应作无效处理。

\*售后服务标准：1、提供两年三包，五年免费保修服务。三包：对产品实行包修、包换、包退；五年免费保修：产品免费保修；易损件、五金件免费更换；日常免费维护保养。2、对采购人提出的质量问题，在 24 小时内组织维修和专业服务团队到达现场。3、明确售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构等信息，设置 24 小时服务热线电话。4、按照采购人约定的日期供货、安装。5、提供免费设计家具样式、免费制订详细需求等服务。

| 包号 | *最高限制单价<br>(元) | *产品名称 | *单位 | *规格 W*D*H (mm) | *技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------|-------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1300           | 排椅    | 件   | 常规             | <p>1. 面料：阻燃织物面料覆面。</p> <p>2. 泡棉：高回弹 PU 泡棉，座密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>，背密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，水基喷胶粘接；内衬 E<sub>0</sub> 级弯曲木胶合板。</p> <p>3. 椅架：冷轧钢管，壁厚 2.0mm，电镀/喷塑处理。背板采用 E<sub>0</sub> 级弯曲木胶合板，有吸音孔。</p> <p>4. 结构：实木扶手盖板，木材含水率 8%~12%，水性漆饰面；内藏式手写板，椅座带自动回位阻尼装置。</p> <p>5. 成品质量：满足 QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。</p>                                                               |
| 2  | 200            | 折叠椅   | 件   | 常规、低背          | <p>1. 面料：环保 PU 革覆面。</p> <p>2. 泡棉：高回弹 PU 泡棉，座密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>，背密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。</p> <p>3. 椅架：可折叠，配套脚；采用钢管电镀/喷塑处理，壁厚 2.0mm；管材无裂缝、叠缝，弯曲处应圆滑一致，外露管口端面封闭；焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致；内衬板采用 E<sub>0</sub> 级胶合板。</p> <p>4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。</p> <p>5. 成品质量：满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。</p> |
| 3  | 1700           | 等候椅   | 件   | 常规、低背          | <p>1. 基材：椅面采用厚度 1.5mm 一级冲孔冷轧钢板。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |      |     |   |              |                                                                                                                                                                                      |
|---|------|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |     |   |              | 2. 椅架：钢制椅架电镀/喷塑处理，钢管壁厚2.0mm。<br>3. 结构：座、背配固定式 PU 革半软包垫，两侧带扶手。配金属调节脚。<br>4. 成品质量：满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。                                           |
| 4 | 1200 | 长条凳 | 件 | 1600*500*440 | 1. 凳架：钢制，电镀/喷塑处理，钢管壁厚 1.5mm。<br>2. 面料：环保 PU 革覆面。<br>3. 泡棉：采用高回弹 PU 泡绵，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，衬板采用 E0 级人造板。<br>4. 成品质量：满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。 |

根据采购人的实际使用需求，入围供应商在确保家具供货价格不高于入围价格的前提下，产品规格允许存在 $\pm 50\text{mm}$ 的偏差，但须在采购合同条款中清晰、明确地予以标明。