

四、投标分项报价表
投标分项报价表

项目编号、包号：0686-2511BJ072604Z、1 项目名称、包名称：北京卫生职业学院开办类项目-新院区办学家具及设备购置项目第一包（学生公寓家具）、学生公寓家具 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地	制造商规模	品牌	规格/型号	单价	数量	合价
一	新院区 20~29 号学生宿舍楼共 1339 间宿舍								
1	学生公寓单人组合床含衣柜书桌	强力家具集团有限公司	河北唐山	小型	强力	规格：1、上床下桌：尺寸 2000 长*1000 宽*2230 高 2、主立柱采用优质“鞍钢”方管 50mm*50mm，壁厚测量实际厚度 1.5mm。立柱上下安装静音内塞，保护地面。 3、床铺长梁（横梁）采用 1.2mm 厚“鞍钢”冷轧钢板一次滚压成（40mm±2mm）*（90mm±2mm）的型材，长梁下侧圆弧处理，外侧均匀压 3 条筋。内侧下开口为反边压型设计，内侧上下开口处加固 5 处。上部设计上翻边用于钩住床铺管。上翻边宽 20mm。 4、床两端采用插挂式连接结构，L 形挂件为 3 孔结构，挂件规格采用 202mm*26mm*26mm（±2mm），壁厚净尺寸 2mm 厚，插挂稳固结实。上铺护栏采用 25mm*25mm（±2mm），壁厚净尺寸 1.2mm 优质“鞍钢”方管，三根立杆采用 20mm*20mm（±2mm），壁厚净尺寸 1.2mm 优质“鞍钢”方管。下部采用 0.7mm 冲孔“鞍钢”钢板，中间带学校 LOGO，既保护隐私又增加专属性。	2260.00	5486	12398360.00


					护栏上部与立柱顶端齐平。护栏高度 400mm。 5、床梯采用步梯柜设计（不含储物功能），四步阶梯踏板采用防滑板，踏板上有两条荧光条，设计五个菱形突起，起防滑作用。中梯框架采用 25*25（±2mm），壁厚净尺寸 1.2mm 优质“鞍钢”方管焊接而成。梯子两侧、两踏板间封 0.8mm “鞍钢”钢板。 6、床屉横撑采用“鞍钢”国标 D 型镀锌冷轧钢管（30mm±2mm）*（45mm±2mm）*（37mm±2mm）（弧面），壁厚净尺寸 1.2mm “鞍钢”钢管连接，数量 5 根，两端插入床铺长梁，连接处配制 PVC 塑料卡件。 7、床头挡采用上 1 根（25±2mm）*（25±2mm）壁厚净尺寸 1.2mm 方管，与中间横管中间 3 根 20*20*1.2mm 立管，横管下部封 0.7mm 钢板，钢板下部采用（30±2mm）*（60±2mm）壁厚净尺寸 1.2mm 矩形管组成。下部 1 根距地 740mm（30±2mm）*（60±2mm）壁厚净尺寸 1.2mm 矩形管，增加床头稳定性。 8、床尾：小床尾挡采用 Ø19 圆管，壁厚净尺寸 1.2mm 弯制成 n 型，中间一根 Ø19 圆，壁厚净尺寸 1.2mm 横管。下部采用（30±2mm）*（60±2mm）壁厚净尺寸 1.2mm 矩形管组成。下部 1 根距地 740mm（30±2mm）*（60±2mm）壁厚净尺寸 1.2mm 矩形管，增加床头			
--	--	--	--	--	---	--	--	--




					稳定性。 9、床下柜整体采用 0.8mm 优质“鞍钢”冷轧钢板，拉手采用扣手，门挂锁带锁鼻。采用优质冰箱合页，结实耐用。衣柜位于中梯侧，衣柜内部设计不锈钢挂衣杆，下部设计一层隔板，门内设计穿衣镜。桌下柜采用一抽一门设计，抽屉滑轨采用“DTC”14 寸三节静音滑轨，门板安装扣手，门挂锁带锁鼻。 10、工艺要求：钢制部分采用二氧保护焊，焊接及连接牢固，焊口平整美观、无裂缝、无焊碴、无毛刺。金属表面处理采用防锈处理并且采用“兆兴”优质粉末静电喷涂，使得表面平整、光滑、耐磨、美观。 11、桌面材质要求： （1）材质：采用“露水河”ENF 级三聚氰胺饰面人造板，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



					20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求，其中：表面耐香烟灼烧 5 级，甲 醛 释 放 量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（本次检测值 $0.012\text{mg}/\text{m}^3$）。 （2）采用“三诺”水基型胶 粘 剂：依据 GB18583-2008 标准，游离甲醛释放量、苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。 12、床板采用 15mm 厚“兔宝宝”优质 ENF 级环保多层板，床板上部距地 1800mm（$\pm 5\text{mm}$）。床板上部与床铺长梁上部 $\pm 5\text{mm}$ 平。 13、规格：三人位中梯公寓床，床规格：2000*1000*2230（单人位），梯子 500*1000*1270，床下柜：衣柜 600*600*1700，桌下柜：350*580*735，书架由横书架与立书架组成，横两格，竖两格；桌面尺寸 1300*600*25；桌面挡沿借用床头床尾距地 740mm 连接 的 30*60*1.2mm 后杠。/型号：定制			
2	学生公寓学生椅子	强力家具集团有限公司	河北唐山	小型	强力 规格：1. 整体规格：前后深度 560mm* 宽度 440mm* 靠背离地高度 820mm* 座面离地高度 450mm。 2. 座面和靠背：座面左右尺寸 440mm（最宽处）*前后深度 430mm*厚度	246.00	5486	1349556.00



					30mm，六边宝石形靠背左右尺寸 440mm（最宽处）*上下高度 370mm*厚度 20mm；座面和靠背采用全新料的优质高密度聚乙烯（HDPE）经大型中空吹塑机一次吹塑成型，座面和靠背的表面有长条形防滑纹路，防滑，靠背后方有加强筋，增加靠背的结实强度，靠背支架后方有椭圆管的塑料封盖，把靠背支架上端整体包裹，防止支架剐蹭使用者。靠背和座面的整体造型采用人体工程学包围型座椅设计，整体能为人体的腰部、肩部、背部、臀部、腿部等提供力学支撑，减少适用于因久坐产生的疲惫感；靠背上方有提手设计，方便使用者搬运课椅。椅子美观大方，易清洁。 3. 椅架：椅脚和靠背支架 采用 40mm*20mm*1.2mm 的椭圆形“鞍钢”钢管，椅架前后有 2 根横撑，采用 30mm*15mm*1.2mm 的椭圆形“鞍钢”钢管，椅面下方有 2 根横撑，采用直径 19mm*1.2mm 的圆形“鞍钢”钢管，全部钢管都用全自动液压一次抽芯成型。 4. 脚套：采用全新 PE 工程塑料一次注塑成型更牢固耐磨。防止划伤地面。 5. 工艺：钢材采用 CO₂ 保护焊焊接，表层采用酸洗、磷化、喷塑工艺处理，所有钢材机械抛丸机进行除锈，除油后			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					经高温静电喷塑高温恒温烘烤，喷塑层厚度在50-75Um 之间防止生锈。 6. 外观和五金件：钢材表面涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。塑料件表面平整、色彩均匀、光泽。整体着色采用亮色搭配，美观大方塑料件颜色一致无色差。 7. 桌架和椅架内侧无螺丝外露，防止挂蹭。/型号：定制			
二	安装					所需费用包含在投标报价内	1 项	所需费用包含在投标报价内
合计								13747916.00

注：1. 制造商规模填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”。中小企业定义见第二章投标人须知。

2. 本表合计价格应与开标一览表价格一致。

3. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

5. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：强力家具集团有限公司

日期：2025 年 10 月 27 日

