附表2　FZX-0901-0117地块食堂油水分离器明细表

FZX-0901-0117地块食堂油水分离器

序号	项目明细名称	内容描述	单位	数量
1	“▲”全自动隔油提升设备	1.流量：≧50m³/h； 2.水泵功率/电压：4.0Kw*2/380V； 3.总功率：≦14Kw； 4.外形参考尺寸：6800*4980*2030mm； 5.除渣箱参考尺寸：1060*690*1900mm； 6.隔油箱参考尺寸：Φ700mm*5； 7.强排箱参考尺寸：900*800*1350mm； 8.设备本体采用2.0mm304不锈钢制； 9.设备功能：自动除渣； 10.设备包含：1台隔渣箱，5台隔油箱1台提升箱,2台提升泵。	台	1
2	球形法兰止回阀	304不锈钢	个	1
3	提升泵闸阀	铸铁	个	1
4	除渣泵闸阀	304不锈钢	个	1
5	进出水口接驳管线	不含主进、出水管线，球磨铸铁/镀锌钢管。	m	50
6	支吊架	国标槽钢、角钢。	Kg	1
7	控制柜电气布线	不含配电柜前主电缆布线。	项	
8	辅料辅件		项	
9	墩布池	参考尺寸：500*500*500mm 1.采用304#不锈钢拉丝板制作，台面板厚1.2mm； 2.槽体板厚1.2mm；横撑为Φ25*1.2mm不锈钢圆管； 3.竖撑为Φ38*1.2mm不锈钢圆管配不锈钢脚杯； 4.台脚为Φ38mm不锈钢可调全钢子弹脚。	台	1
10	台式混水龙头	1.8″ (203 mm)台出混水龙头，抛光镀铬黄铜本体； 2.12″ (305 mm)摇摆水嘴； 3.锁紧垫片； 4.流量调节出水嘴； 5.90度压缩阀芯，带有弹簧止回阀，防止水流串流； 6.一字手柄带有冷热水标色指示片； 7.2″偏心法兰，中心距可调； 8.材质：抛光镀铬黄铜本体及水嘴，镀铬金属手柄； 9.开孔：孔径25mm，孔中心距203mm。	台	1
11	摇柄去水	1.旋转式排水阀，用于3″(76 mm)水槽开孔 2.粗镀铬本体 3.2″ NPT外螺纹/11/2″ NPT内螺纹两用出水口 4.内嵌式可拆卸平筛 5.溢水管组件带有溢水头和弯管。	个	1
12	不锈钢地沟连盖板	参考尺寸：1500*300mm 1.304不锈钢，盖板厚度为：3.0mm，沟体厚度为1.2mm； 2.表面拉丝处理； 3.可拆式防滑栅格板盖板； 4.排水槽内横坡纵坡设计； 5.可拆式隔渣篮； 6.地沟与盖板无缝连接设计； 7.强化凹槽防滑设计； 8.易拆式杂质滤网兜； 9.便捷安装直插式靠套连接设计； 10.带密封胶圈式活动储水兜； 11.地沟圆角设计； 12.导流线水槽设计； 13.直管与弯管排水管可选。	条	1
13	空气净化器	参考尺寸：528*228*790mm 1.功能：杀菌消毒及除臭； 2.设备具有在线实时除臭检测功能； 3.设备具有人体安全自动保护功能； **#4.自然菌杀灭率≥96%，白葡萄球菌祛除率达到99.99%，大肠杆菌祛除率达到99.99%，能够提供相关检测报告；** **#5.满足GB4706.45最新版空气净化器电器安全检测；** **#6.电磁兼容性：设备高压电子单元，不产生对其它电子设备形成干扰的强电磁场，提供第三方权威机构认可的EMC检测报告；** 6.7″触摸式液晶屏及工业PLC电脑控制；每天工作可设置8个以上不同的时间段能； 7.参考尺寸：528*228*790mm，功率：220V，约300W。	台	1