

5 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号: BIECC-25CG90211-2/无 项目名称: 2025 年度业务技术装备购置-视频会议及显示设备项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	话筒	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: GU72 规格: 1. 驻极体超心形指向性话筒; 2. 全金属方柱形话筒, 俯仰角度可调; 3. 具备超强抗手机干扰能力; 4. 灵敏度: -30dBV/Pa; 5. 频率响应: 50 Hz~20 kHz; 6. 最大声压级: 120dB (THD<3%); 7. 设有话筒开关按键; 8. 背面 3 针卡侬公头插座; 9. 作为话筒信号输出端低阻抗的平衡音频输出; 10. 有线方式连接。	¥1,210.00	10	¥12,100.00
2	话筒	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: HG-M102 规格: 1. 主机工作电压: DC--12V—14V1A; 2. 工作电流: 600MHA; 3. 功耗: 5W; 4. 接收灵敏度: —105dBm; 5. 音频输出电压: 0.3V;	¥1,840.00	5	¥9,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									6. 邻频干扰抑制: >60dB; 7. 咪芯指向性: 心形指向; 8. 拾音灵敏度: >20dBm (1V); 9. 发射功率: >+10dBm(10MW); 10. 麦克风功耗: 120MHA; 11. 接收有效距离: 无障碍直线 80—150 米; 12. 音频响应: 50HZ—15KHZ; 13. 频率稳定度: +—0.001%; 14. 信噪比: S/N: >100DB; 15. 失真度 THD: <0.01%; 16. FBX 一键防啸叫, 彩色显示屏, 声音效果饱满; 17. 无线方式连接。			
3	LED 显示单元	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	型号: DS-D4009AW-2F 规格: 1. 面积: 12.15 m ² ; 2. 像素间距: 0.9357 mm; 3. 像素密度: 1137777 点/m ² ; 4. 箱体模组组成: 2×2; 5. 箱体尺寸: 600 (W) × 337.5 (H) × 29.5 (D) mm; 6. 单箱体分辨率: 640×360; 7. 箱体材质: 压铸铝箱体; 8. 维护方式: 完全前维护; 9. 白平衡亮度: 800 cd/m ² ; 10. 色温: 1700-15000 K 可调;	¥374,000.00	1	¥374,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									11. 可视角: 160° (H)/160° (V); 12. 对比度: 10000: 1; 13. 色度均匀性: $\pm 0.003C_x, C_y$ 之内; 14. 亮度均匀性: 97% ; 15. 驱动方式: 恒流驱动; 16. 换帧频率: 60 Hz; 17. 刷新率: 3840 Hz; 18. 灰度等级: 22 bit+; 19. 具备防蓝光护眼功能, 在蓝光峰值波长 $\geq 460\text{nm}$, 10000s (约 2.8h) 内, 设备的限值应满足: $LB \leq 20 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}$; 20. 峰值功耗: $\leq 575 \text{ W/m}^2$ (800 nits); 21. 平均功耗: $\leq 190\text{W/m}^2$; 22. 供电要求: 100~240 VAC $\pm 10\%$; 23. 工作温度: $-10^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$; 24. 工作湿度: 10%~60% RH (无冷凝水) ; 25. 存储温度: $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$; 26. 存储湿度: 10%~85% RH (无冷凝水) ; 27. 背板、接收卡、电源三合一设计, 有效提高系统集成度和稳定			

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									性。 28. 灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。 29. LED 屏幕通过局域网客户端，局域网 WEB 端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种方式实现亮度调节。； 30. 依据 GB/T 20145-2006 标准要求，LED 显示屏辐亮度$\leq 1.5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}$，判定级别为 RG0 无危害级，LED 屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。； 31. LED 单元箱体间连接网线具备 L 型等非矩形框架走线方式，网口利用率$>95\%$。			
4	LED 壁挂支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/ 中国	913300 007337 96106P	大型	男	内资	海康威视	型号：LED 室内经济款壁挂支架 规格：1. 厚度：箱体屏幕支架 150mm，模组支架 120mm； 2. 弧度：0°； 3. 颜色：黑色； 4. 材料：SPCC 高强度钢板； 5. 表面处理：静电喷塑； 6. 需与序号 3 “LED 显示单元” 配套使用。	¥8,950.00	1	¥8,950.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
5	集中式拼接器	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	型号：DS-C60S-S6 规格：1. 硬件结构： （1）标准机架式设计，机箱支持部分混插； （2）6 槽位机箱具备 1 个风扇，左右风道散热； （3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。 2. 视频输入（12 路）： （1）支持 DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K 信号输入，支持自定义分辨率输入； （2）支持接入自定义分辨率视频图像，2K 输入板卡最大可输入 2560x972@60HZ 或 884x2560@60Hz 的视频图像，最小可输入 800x600@60Hz 的视频图像；4K 输入板卡最大可输入 8192x1080@60Hz 或 1080x8192@60Hz 的视频图像，最小可输入 800x 600@60Hz 的视频图像 （3）支持复合音频及单独音频输入；音频输入支持 16bit, 48K Hz 采样，支持双声道； （4）图像采集及输出均支持 RGB888，无损画质；	¥11,400.00	1	¥11,400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									(5) 支持超高分融合, 支持最多 8 个 4K 超高清信号接入; (6) 支持输入 OSD 叠加, 支持输入图像裁剪, 能将输入图像黑边进行剪裁。 3. 视频输出 (2 路): (1) 支持 DVI、HDMI、HDMI 4K 视频信号输出; (2) 2K 输出板卡单口可输出 1920x1200@60Hz、1600x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1280x720@60Hz 1280x1024@60Hz、1024x768@60Hz 等分辨率的视频图像; 单口支持自定义分辨率输出, 宽(288~3840)、高(288~2160) (3) 4K 输出板卡单口可输 4096x2160@60Hz、4096x2160@30Hz、3840x2160@60Hz、3840x2160@30Hz、2560x1600@60Hz、2560 x1440@60Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz 等分辨率的视频图像; 单口支持自定义分辨率输出, 宽(288~8192、高(288~4320) (4) 主控支持独立音频, HDMI 子板支持复合音频; (5) 采用帧同步技术, 保证所有输			



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象。 4. 电视墙控制功能： （1）6 槽位机箱支持 16 个显示屏的任意大屏拼接； （2）支持开窗和漫游功能，单接口支持任意图层开窗，窗口支持 1/4/6/8/9/16 画面分割； （3）最大支持 128 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； （4）最大支持 128 个预案轮巡组，支持单窗口轮巡；支持部分窗口轮巡、全窗口轮巡，所有轮巡资源可保存在场景中；每个预案可自定义设置点位、场景、时间 支持分屏子窗口双击放大，双击缩小功能。 5. 设备接入和开放 （1）支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及场景切换等； （2）支持通过软件进行 LCD 控制，包括屏幕开关、屏幕信号源切换，亮度、对比度、色彩、锐度的调节			



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									和画面水平、上下位置调节； 5. 机箱高度：2U； 6. 总线类型：高速总线； 7. 业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数 6 个，输入槽位 2 个，输出槽位 2 个，混插槽位 2 个； 8. 整机拼接能力：16 路； 9. 配置电源数量：1；支持冗余； 10. 风扇：1 个； 11. 双机热备：支持； 12. 串行接口：3 个，1 个调试串口 + 1 个 RS485+1 个 RS232； 13. 机箱屏幕：3 寸 LCD，显示分辨率 192*64； 14. 电源接口：AC100~240V，50/60 Hz； 15. 支持底图功能，可接入 3 个电视墙，每个电视墙可设置 1 张底图，可设置 3 张分辨率为 1920*1080 的底图 16. 开窗数量：单接口 6 个窗； 17. 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16； 18. 输入源复制能力： (1) 60Hz：4K 输入板有 2 路上墙能力，2K 输入板有 6 路上墙能力；			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									(2) 30Hz: 4K 输入板有 3 路上墙能力, 2K 输入板有 12 路上墙能力; 19. 单屏图层数: 6 个图层 (4K/2K); 20. 整机图层数: 45; 21. 场景数量: 120 个; 22. 场景切换延时: 400ms; 23. 支持字幕功能, 单输出接口 2 个字幕, 单电视墙 3 个字幕, 单台设备 9 个字幕 24. 支持横向及竖向字幕, 支持数字时钟字幕显示, 字体背景可设置半透明、全透明、不透明, 字体背景颜色、大小、对齐方式可设置, 支持字体库上传、删除, 字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置, 字幕可按任意比例缩放, 最大尺寸支持 19400x4320 25. 支持获取并设置 LCD 显示模式、输出接口和电视墙对应关系、LCD 显示器背光参数, 可通过 LCD 显示器对设备进行校时; 26. 支持查看电视墙状态及电视墙输出接口类型, 可图形化展示样机正面、反面, 可查看接入的板卡类			

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会 信用代码	制造商 规模	制造商 所属性 类别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									型、板卡接口、板卡温度、CPU 占有率、内存占用率、网络带宽和机箱温度； 27. 支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步； 28. 与采购人现有会议系统中控平台（康威视通）兼容。 29. 与序号 3 “LED 显示单元”配套使用。			
6	LED 发送卡	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/ 中国	913300 007337 96106P	大型	男	内资	海康威视	型号：DS-DT60C-03HDPDI20NO/U 规格：1. 采用 1U 标准机箱机架式设计，前面板具备全彩 OLED 非触摸屏，分辨率 128x64； 2. 支持 3 路视频信号输入（1 路 HDMI 2.0、1 路 DP1.2 和 1 路 DVI）； 3. 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放； 4. 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制； 5. 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份； 6. 支持任意走线、无矩形框架限制；	¥8,080.00	2	¥16,160.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									7. 支持通过客户端等多软件端进行操作支持； 8. 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机 logo 配置； 9. 支持屏幕除湿配置； 10. 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控 UI 菜单； 11. 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质； 12. 支持显示模式切换； 13. 支持色温模式调节同时可支持自定义色温调节； 14. 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU 使用率、设备运行温度和网口使用率等参数； 15. 支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测； 16. 支持通过 RS485 接口进行中控及物联网设备对接； 17. 支持通过控制网口，通过网络 SDK、ISAPI、OTAP 等协议进行控制指令对接和设备管理； 18. 支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度			

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会 信用代 码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能; 19. 视频输入接口: HDMI2.0*1、DP 1.2*1、DVI*1; 20. 视频输入分辨率 (HDMI/DP): 总分辨率不超过 884W@60, 可自定义分辨率; 21. 最大支持分辨率: 4096*2160@60 Hz, 最小支持分辨率: 320*180@60Hz; 22. 视频输入极限宽度 (HDMI/D P): 320~8192; 23. 视频输入极限高度 (HDMI/D P): 180~8192; 24. 视频输入分辨率 (DVI): 总分辨率不超过 260W@60, 可自定义分辨率, 最大 25. 支持分辨率: 1920*1200@60Hz, 最小支持分辨率: 320*180@60Hz; 25. 视频输入极限宽度 (DVI): 320~3840; 26. 视频输入极限高度 (DVI): 180~3840 ; 27. LED 带载输出接口: 千兆网口*20; 28. LED 带载输出分辨率: 单网口带			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									载 65W 像素, 设备总带载 1300W 像素 29. 视频输出极限宽度: 320~8192; 30. 视频输出极限高度: 180~8192; 31. 音频输入接口: HDMI 内嵌*1; 32. 音频输出接口: LINE OUT 3.5mm*1; 33. 遥控器: 支持红外遥控器、射频遥控器; 34. 其他接口: HDMI2.0*1 (视频环通输出)、10M/100M/1000M 自适应以太网口*2 (管理使用)、IR 输入*1、串口*1、RS485*1、USB 2.0*1; 35. 电源: 100~240 VAC, 50/60 Hz; 36. 整机功耗: 29W; 37. 与序号 3 “LED 显示单元” 配套使用。			
7	LED 配电柜	杭州海康威视数字技术股份	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	型号: DS-D40D10 规格: 1. 输入电压: 380V; 2. 输出电压: 220V; 3. 额定功率: 10KW; 4. 输出回路: 3 个单相回路 (AC220	¥6,350.00	1	¥6,350.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司							V) ; 5. 每路输出最大带载功率: $\leq 3.33\text{KW}$; 6. 回路状态监测: 单回路; 7. 远程控制: 有; 8. 计划任务上电: 有; 9. 分步逐级上电: 有; 10. 温度检测: 有; 11. 主断路器: 25A 塑壳断路器*1; 12. 交流接触器: 32A 交流接触器*1; 13. 子断路器: 40A 微型 1P 断路器*3; 14. 照明检修插座断路器: 16A 1P+N 微型漏电保护断路器*1; 15. 控制回路断路器: 10A 微型 1P 断路器*1; 16. 零地排: 8 位铜排*2; 17. 输出接线端子: 火零地接线端子*3 组; 18. PLC 控制器: PLC 控制器*1; 19. PLC 控制电源模块: DC24V 电源*1; 20. 串口服务器: RS232-网口转换器*1;			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									21. 与序号 3 “LED 显示单元” 配套使用。			
8	显示器	TCL 商用信息科技（惠州）有限责任公司	广东/中国	91441300584659502N	小型	男	内资	TCL	型号：PID55P20M 规格：1. 尺寸与分辨率：55 英寸，4K（3840×2160）分辨率，16：9 宽屏； 2. 亮度与对比度：350 尼特典型亮度，1300：1 静态对比度，支持 HDR 10； 3. 输入接口：HDMI 2.0 ×2、DisplayPort ×1、USB-C（支持 90W PD 供电及视频传输）； 4. 输出接口：HDMI ARC、3.5mm 音频输出； 5. USB Hub：USB 3.2 Gen1 ×4（支持外接键鼠、摄像头等设备）； 6. 网络连接：Wi-Fi 6、蓝牙 5.2； 7. 安装方式：支持壁挂、桌面支架或移动支架； 8. 功耗：正常模式 150W，待机 0.5 W； 9. 分屏模式：画中画（PIP），最多同时显示 4 路信号源。 10. 具备扬声器。	¥3,260.00	4	¥13,040.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
9	液晶拼接屏	山东晶大光电科技有限公司	山东/中国	913701006898135533	小型	男	内资	晶大光电	型号: KIN-P0.9 规格: 1. A+级液晶面板; 2. 尺寸: 1000mm*580mm (±20mm); 3. 亮度: 500cd/m²; 4. 拼缝: 0.9mm; 5. 单块分辨率: 1920 (h) *1080 (v); 6. 显示比例: 16: 9; 7. 可视角度: 160°。 8. 序号9“液晶拼接屏”、10“拼接屏配件”、11“拼接屏配件”配套使用。	¥5,960.00	9	¥53,640.00
10	拼接屏配件	山东晶大光电科技有限公司	山东/中国	913701006898135533	小型	男	内资	晶大光电	型号: KIN-46YZ 规格: 1. 前维护液压支架; 2. 适配尺寸: 46 英寸显示器 (兼容 VESA 标准: 400×400mm); 3. 承重能力: 30kg/支架 (需覆盖显示器+线缆重量); 4. 材质: 高强度铝合金框架+防锈涂层, 表面氧化处理; 5. 伸缩距离: 200-600mm (前后维护伸缩范围); 6. 液压阻尼: 静音液压臂, 支持无级悬停, 操作力 5N·m; 7. 前维护角度: 90° (屏幕可拉出至完全正面维护);	¥900.00	9	¥8,100.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									8. 线缆管理：隐藏式线槽设计，支持 HDMI/电源线走线； 9. 安全装置：液压自锁+机械锁双保险，防倾倒设计； 10. 墙面/地面适配：支持壁挂（VESA 标准）、落地支架或吊装； 11. 环境要求：工作温度-10℃~50℃，湿度≤80%； 12. 序号 9 “液晶拼接屏”、10 “拼接屏配件”、11 “拼接屏配件” 配套使用。			
11	拼接屏配件	山东晶大光电科技有限公司	山东/中国	913701006898135533	小型	男	内资	晶大光电	型号：KIN-MA8000ZJ416A 规格：1. 类型：HDMI 1 分 16 分配器（或支持拼接功能的矩阵控制器）； 2. 输入接口：HDMI 2.0×1（支持 4K@60Hz 输入）； 3. 输出接口：HDMI 2.0×16（支持 9 屏拼接，预留扩展接口）； 4. 分辨率支持：输入最高 4K@60Hz，输出支持自定义拼接分辨率； 5. 同步控制：支持 EDID 管理、画面无缝同步（延迟≤1 帧）； 6. 色彩处理：10-bit 色深，HDR10 兼容； 7. 拼接模式：支持 3×3 拼接布局，	¥5,630.00	1	¥5,630.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									自定义画面分割（单屏/跨屏显示）； 8. 控制方式：RS-232、TCP/IP、红外遥控或软件控制； 9. 供电：DC 12V/3A，功耗 15W； 10. 工作环境：温度 0℃~40℃，湿度 10%~90%。 11. 序号 9 “液晶拼接屏”、10 “拼接屏配件”、11 “拼接屏配件”配套使用。			
12	显示器	深圳创维显示科技有限公司	深圳/中国	9144030055213201X1	小型	男	内资	创维	型号：55BG22 规格：1. 尺寸与分辨率：55 英寸，3840×2160（4K）分辨率，屏占比≥97%； 2. 刷新率：原生 60Hz，支持 120Hz MEMC 运动补偿技术，通过插帧提升动态画面流畅度； 3. 内存与存储：2GB 运行内存（RAM）+32GB 存储空间（ROM）； 4. 投屏技术：支持 1080P 50FPS 高帧率投屏，采用双频双天线 Wi-Fi（2.4G/5G）； 5. 扬声器：全频扬声器； 6. 接口：包含 2 个 HDMI 接口（含 1 个 ARC）、2 个 USB 接口、AV 输	¥2,250.00	1	¥2,250.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									入、网口等; 7. 整机功率 125W。			
13	摄像头	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	型号: DS-2CS54U0B-SD 规格: 1. 分辨率: 支持 4K (3840×2160) 超高清画质; 2. 传感器: 采用 8MP CMOS 传感器, 感光面积为 1/3 英寸; 3. 最低照度: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON); 4. 帧率: USB 3.0 模式下: 3840×2160 @30/25 fps, 向下兼容 1080P 及 720P; USB 2.0 模式下: 最高支持 1080P @30/25 fps; 5. 焦距: 固定 3.6mm, 焦段为标准; 6. 视场角: 水平 79°、垂直 43°、对角线 92°; 7. 接口: Type-C 接口 (正反插设计), 支持 USB 3.0 协议; 8. 麦克风: 内置双麦克风, 拾音距离约 8 米; 9. 音频输入: 支持对讲和录音功能; 10. 快门速度: 1/25 秒至 1/50,000 秒; 11. 白平衡: 自动调节。	¥550.00	1	¥550.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									12. 与序号 12 “显示器” 配套使用。			
14	线阵全频音箱	北京航广科技有限公司	北京/ 中国	911101 085808 33710T	小型	男	内资	航广	型号：HG-SLA282 规格：1. 频率范围：包括 60HZ-20K HZ； 2. 额定输入功率：400W； 3. 灵敏度 95dB； 4. 最大声压级（峰值）：130dB； 5. 额定阻抗 16Ω，单元配置 LF：2*8"（50mm 音圈） HF：1*65mm（钹磁驱动器）； 6. 支持定位激光装置； 7. 覆盖角度（H*V）：120 度*10 度； 8. 与序号 20 “音响功放” 配套使用。	¥7,100.00	6	¥42,600.00
15	线阵次低音箱	北京航广科技有限公司	北京/ 中国	911101 085808 33710T	小型	男	内资	航广	型号：HG-SLA18S 规格：1. 频率范围包括 40Hz-250Hz； 2. 额定功率 800W； 3. 灵敏度 100dB； 4. 最大声压级 130dB； 5. 额定阻抗：4Ω； 6. 单元配置 1*18"（75mm 音圈）； 7. 与序号 21 “音响功放” 配套使用。	¥6,400.00	2	¥12,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
16	田字架	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: L-28 规格: 序号 14 “线阵全频音箱”、序号 15 “线阵次低音箱” 设备配套吊架。	¥1,220.00	2	¥2,440.00
17	音响	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: HG-D10 规格: 1. 频率范围包括 55Hz-23KHz; 2. 额定功率 480W; 3. 灵敏度 97dB; 4. 最大声压级 125dB; 5. 额定阻抗 8Ω (± 20%); 6. 10 寸全频; 7. 覆盖角度 120 度×60 度; 8. 与序号 22 “音响功放” 配套使用。	¥2,120.00	6	¥12,720.00
18	音响	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: HG-D10 规格: 1. 频率范围包括 55Hz-23KHz; 2. 额定功率 480W; 3. 灵敏度 97dB; 4. 最大声压级 125dB; 5. 额定阻抗 8Ω (± 20%); 6. 10 寸全频; 7. 覆盖角度 120 度×60 度; 8. 与序号 23 “音响功放” 配套使用。	¥2,120.00	8	¥16,960.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
19	音响 支架	北京航 广科技 有限公 司	北京/ 中国	911101 085808 33710T	小型	男	内资	航广	型号: GU40 规格: 序号 17 “音响”、序号 18 “音响”设备配套支架。	¥120.00	7	¥840.00
20	音响 功放	北京航 广科技 有限公 司	北京/ 中国	911101 085808 33710T	小型	男	内资	航广	型号: MA-6 规格: 1.8Ω 输出功率: 600W; 2. 有效频率范围: 包括 20Hz-20KHz (±0.5dB); 3. 总谐波失真 (正常工作条件, 1KHz/8Ω) 0.03%; 4. 信噪比 (A 计权) 105dB。	¥3,480.00	3	¥10,440.00
21	音响 功放	北京航 广科技 有限公 司	北京/ 中国	911101 085808 33710T	小型	男	内资	航广	型号: MA-10 规格: 1.8Ω 输出功率: 1000W; 2. 有效频率范围: 包括 20Hz-20KHz (±0.5dB); 3. 总谐波失真 (正常工作条件, 1KHz/8Ω) <0.05%; 4. 信噪比 (A 计权) 100dB。	¥5,700.00	1	¥5,700.00
22	音响 功放	北京航 广科技 有限公 司	北京/ 中国	911101 085808 33710T	小型	男	内资	航广	型号: MA-6 规格: 1.8Ω 输出功率: 600W; 2. 有效频率范围: 包括 20Hz-20KHz (±0.5dB); 3. 总谐波失真 (正常工作条件, 1KHz/8Ω) 0.03%; 4. 信噪比 (A 计权) 105dB。	¥3,480.00	2	¥6,960.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
23	音响功放	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: MA-6 规格: 1.8Ω 输出功率: 600W; 2. 有效频率范围: 20Hz-20KHz (±0.5dB); 3. 总谐波失真 (正常工作条件, 1KHz/8Ω) 0.03%; 4. 信噪比 (A 计权) 105dB。	¥3,480.00	5	¥17,400.00
24	数字音频处理器	珠海惠威科技有限公司	珠海/中国	91440400776200683F	中型	男	内资	惠威HIVI	型号: MATRIX16 规格: 1. 16 路平衡式话筒/线路输入, 16 路平衡式音频输出, 采用凤凰插接口; 2. 自定义操作软件, 可控制不同规格的 DSP; 3. 内置 USB 声卡: 可直接连接电脑实现音频信号的传输, 支持录播和远程会议; 4. 可通过本机的 UDP、RS232、RS485 控制第三方设备; 5. 自适应反馈抑制: 拥有 AFC(反馈抑制)、AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、AGC(自动增益)增益共享门限、自动混音、闪避器等处理功能模块, 能自动发现反馈点, 并产生自动抑制; 6. 每通道拥有独立的自适应反馈抑制, 自动发现反馈点, 并自动抑	¥12,000.00	1	¥12,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									制；； 7. 全功能矩阵混音：所有输入、输出通道之间信号混音传输功能，可自由调节编组混音、电平； 8. 16 组预设，每个预设独立工作； 9. 多个 GPIO 独立配置端口：拥有多个 GPIO 可独立配置的通用型输入输出端口，通过电脑软件调节定义 GPIO 端口的工作模式；10. 支持 LINK 和分组功能； 11. 支持 RS232&UDP 中控，UDP 端口可自由设定，可查看控制软件代码； 12. 处理器芯片采用 ADI 架构，40bit DSP 浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； 13. 多种控制方式：可通过电脑软件、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式调试管理控制设备；； 14. 与序号 20 “音响功放” 配套使用。			
25	数字反馈抑制器	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号：HG-1810A 规格：1. 输出阻抗平衡 120Ω，不平衡 60Ω； 2. 最大输出电平+20dBμ； 3. 频率响应包括 20Hz-20KHz，±0.	¥2,300.00	2	¥4,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									3dB; 4. 信噪比 105dB(A); 5. 动态范围 100dB; 6. 总谐波失真+噪声 0.005%;1KH z; 20Hz-10KHz, <0.01%; 10KHz-2 0KHz, <0.025%; 7. 2 吋 TFT 彩屏, 中英文可选; 8. 反馈加移频设计方案; 9. 每通道内置陷波器, 工作频率 20- 20KHZ, 自动扫描啸叫点并抑制; 10. 噪声门功能可抑制系统微弱噪声 干扰; 11. 输入压缩功能, 消除反馈同时更 可扩展大声动态。			
26	32 路调音台	北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: HG-MX32 规格: 1. 30 路单声输入; 2. 4 组辅助发送; 3. 1 路立体声输出; 4. 4 路编组输出。	¥8,190.00	1	¥8,190.00
27	电源时序器	珠海惠威科技有限公司	珠海/中国	91440400776200683F	中型	男	内资	惠威 HIVI	型号: P10R 规格: 1. 带电网电压值显示; 2. 带 RS232 和 RS485 远程智能控制; 可执行中央控制设备的 RS232 和 RS 485 控制协议指令, 能实现 8 位可 控插座顺时序接通电源或者逆时序	¥1,530.00	3	¥4,590.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									断开电源,也可执行8位插座中指定的某个插座接通或断开电源指令; 3.带DC远程智能控制: 可执行中央控制设备的“5至24V”直流电压信号指令,有DC电输入时,时序器的8位可控插座顺时序接通电源,无DC电输入时,时序器的8位可控插座逆时序断开电源; 4.可多台时序器级联控制功能: 多台时序器可通过背板的IN/OUT接口相互连接,实现8位可控插座同步顺时序接通电源或者逆时序断开电源功能; 5.可多台时序器级联后定点控制功能: 多台时序器可通过背板的IN/OUT接口相互连接,首台时序器通过RS232端口或RJ45端口(RS485协议)与中央控制设备联机,可实现控制多台时序器中任意时序器的任意插座接通或断开电源。			
28	有线会议话筒	珠海惠威科技	珠海/中国	91440400776200683F	中型	男	内资	惠威HIVI	型号: HY-200P 规格: 有线会议话筒,含底座、鹅颈,支持48V幻想供电,咪芯灵敏	¥1,730.00	2	¥3,460.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		有限公司							度 36db+2db, 拾音距离 100-700m m。			
29	无线手持麦克风	珠海惠威科技有限公司	珠海/中国	91440400776200683F	中型	男	内资	惠威 HIVI	型号: H-700 规格: 1. 工作频率包括 610~780MHz; 2. 动态范围 > 80dB@1kHz; 3. 系统音频响应 110Hz-10000Hz; 4. 系统总谐波失真 5%@1kHz; 5. 信噪比 59.5dB@1kHz; 6. 系统有效工作距离 > 100 米; 7. 支持 1*100 频道自由选择, 液晶数字显示; 8. 支持红外对频; 9. 含 1 台无线麦克风接收器, 配套 2 支手持麦克风。	¥2,200.00	2	¥4,400.00
30	天线放大器	珠海惠威科技有限公司	珠海/中国	91440400776200683F	中型	男	内资	惠威 HIVI	型号: H-1000m 规格: 1. 系统消耗功率 : 3W; 2. 射频频率范围 : 450-972MHz; 3. 接收模式 : 3dB 波长宽度, 100 角度 ; 4. 增益档位开关 : +3dB 绿色 LED, +10dB 红色 LED; 5. 接口类型: BNC; 6. 天线增益: 轴线, 7dB 标准。	¥2,400.00	1	¥2,400.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会 信用代 码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
31	手拉 手话 筒主 机	珠海惠 威科技 有限公 司	珠海/ 中国	914404 007762 00683F	中型	男	内资	惠威 HIVI	型号: HY600 规格: 1. 音频频响包括 40HZ-18KHz (±3dB); 2. 总谐波失真: (THD) <0.5% (40 HZ-18KHz, 正常工作条件下); 3. 信噪比: 70dB; 4. 电源: AC220V±10%; 5. 录音音频输出: 0~2.8v vpp; 6. 最大功率: 350W; 7. 标配容量: 45 台会议单元; 8. 最大容量: 通过扩展主机, 最大 可达 512 台; 9. PC 通信方式: RJ-45; 10. 与序号 20 “音响功放” 配套使 用。	¥10,350.00	1	¥10,350.00
32	主席 单元	珠海惠 威科技 有限公 司	珠海/ 中国	914404 007762 00683F	中型	男	内资	惠威 HIVI	型号: HY600C 规格: 1. 音频频响包括 40Hz~18Kh z (±3dB); 2. 灵敏度-40dB; 3. 具备液晶显示; 4. 报到方式: 按键报到; 5. 拾音参考距离包括 100-500mm; 6. 支持鹅颈方杆话筒。	¥1,900.00	1	¥1,900.00
33	代表 单元	珠海惠 威科技	珠海/ 中国	914404 007762 00683F	中型	男	内资	惠威 HIVI	型号: HY600D 规格: 1. 音频频响包括 40Hz~18Kh z (±3dB);	¥1,800.00	14	¥25,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司							2. 灵敏度-40dB ; 3. 具备液晶显示 ; 4. 报到方式: 按键报到 ; 5. 拾音参考距离包括 100-500mm ; 6. 支持鹅颈方杆话筒。			
34	代表单元	珠海惠威科技有限公司	珠海/中国	91440400776200683F	中型	男	内资	惠威 H1V1	型号: HY600D 规格: 1. 音频频响包括 40Hz~18KHz (±3dB) ; 2. 灵敏度-40dB ; 3. 具备液晶显示 ; 4. 报到方式: 按键报到 ; 5. 拾音参考距离包括 100-500mm ; 6. 支持鹅颈方杆话筒。	¥1,800.00	16	¥28,800.00
35	LED 拼接屏	山东晶大光电科技有限公司	山东/中国	913701006898135533	小型	男	内资	晶大光电	型号: KIN-P1.875 规格: 1. 像素直径: 4.75mm; 2. 像素密度: 44321 点/m²; 3. 等级灰度: 14-16 可调; 4. 可视角度: 水平: 140° ; 垂直: 130° ; 5. 亮度: 600cd/m²; 6. 对比度: 2500: 1 ; 7. 尺寸: 宽 4.356 米*高 0.4 米=1.74 平米; 8. 含控制系统和框架。	¥7,650.00	1	¥7,650.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
36	音响 功放	广州市 锐丰音 响科技 股份有 限公司	广州/ 中国	914401 017282 34811J	小型	男	内资	锐丰	型号: DA15.4 规格: 1.8Ω 功率: 1500W×4; 4Ω 功率: 2550W×4; 2Ω 功率: 3570W ×4; 2.16Ω 桥接功率: 3000W×2; 8Ω 桥接功率: 5100W×2; 4Ω 桥接功率: 7140W×2; 3.频响: 20Hz-20kHz(±1dB); 4.总谐波失真: <0.1%; 5.信噪比: ≥108.5dB; 6.功率增益选择: 32,35,38,41dB; 7.输入阻抗: 20kΩ 平衡 /10kΩ 非 平衡; 8.前面板指示: 指示灯; 9.功放保护: 具有短路、开路、过 热、过载、直流 等保护装置; 10.电源要求: 200-240V。	¥11,400.00	1	¥11,400.00
37	音响 功放	广州市 锐丰音 响科技 股份有 限公司	广州/ 中国	914401 017282 34811J	小型	男	内资	锐丰	型号: QX1500 规格: 1.8Ω 功率: 1500W×2; 4Ω 功率: 2250W×2; 2.桥接功率(8Ω): 3200W×1; 3.频率范围: (1W@8Ω): 20Hz-20 kHz +1/-1dB; 4.总谐波失真: 0.5%; 5.信噪比: ≥100dB; 6.阻尼系数: ≥220: 1;	¥9,200.00	1	¥9,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									7. 转换速率: 35V/us; 8. 电压放大倍数: 0.775V; 9. 功放保护: 具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。			
38	音响功放	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国	91440101728234811J	小型	男	内资	锐丰	型号: QX750 规格: 1.8Ω 功率: 750W×2; 4Ω 功率: 1050W×2; 2. 桥接功率 (8Ω): 2100W×1; 3. 频率范围: (1W@8Ω) 20Hz-20kHz ±1/-1dB; 4. 总谐波失真: ≤0.03%; 5. 信噪比: ≥100dB; 6. 转换速率: 30V/us; 7. 电压放大倍数: 0.775V; 8. 阻尼系数: ≥200: 1。	¥4,200.00	1	¥4,200.00
39	音响功放	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国	91440101728234811J	小型	男	内资	锐丰	型号: QX550 规格: 1.8Ω 功率 550W×2; 4Ω 功率: 780W×2 2. 8Ω 桥接功率: 1560W×1; 3. 频率范围: (1W@8Ω) 20Hz-20kHz ±1/-1dB; 4. 总谐波失真: ≤0.1%; 5. 信噪比: ≥100dB; 6. 阻尼系数: ≥180: 1; 7. 转换速率: 25V/us;	¥3,300.00	2	¥6,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									8. 电压放大倍数：0.775V； 9. 输入阻抗：20k Ω 平衡/10k Ω 非平衡； 10. 前面板指示：指示灯； 11. 功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等； 12. 电源要求：220V。			
40	数字调音台	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/ 中国	914401 017282 34811J	小型	男	内资	锐丰	型号：ME16 规格：1. 共 18 路输入通道，带 8 路话筒输入，4 组立体声线路输入，2 路 MP3 输入； 2. 具有 2 个主输出，4 个编组输出，2 个 AUX 辅助输出，1 组立体声 REC 录音输出，1 组立体声 TONITOR 监听输出，1 个效果输出，1 个耳机监听输出、1 个 USB 播放/录音接口； 3. 具有 mp3 播放（带显示屏）、蓝牙播放、内置声卡、录音功能。 4. 每路话筒输入通道配单独控制+48V 幻像供电、80Hz 低切； 5. 输入通道具有增益控制、压缩器（1~6 通道）、3 段参量均衡器（1~8 通道）、声像平衡、信号监听、静音功能功能；	¥3,500.00	1	¥3,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									6. 主输出通道带 9 段图示均衡; 7. 内置 24 种 24BIT DSP 参数可调音频效果器; 8. 采用 60mm 高精度电平衰减推子、双 12 段信号监视指示灯; 9. 配外置低静噪电源, 耗电量 35 W; 10. 总谐波失: $\leq 0.008\%$; 11. 增益频率响应: 20Hz-20kHz ($\pm 0.5\text{dB}$); 12. 信噪比: $\geq 106\text{dB}$; 13. 输出最大电平: $\geq 17\text{dB}$ 。			
41	有线会议话筒	恩平市海天电子科技有限公司	广东/中国	914407857606146385	小型	男	内资	海天电子	型号: HT-909 规格: 1. 类型: 鹅颈式会议话筒; 2. 换能方式: 电容式; 3. 指向性: 超心形单指向性; 4. 频率响应: 100Hz-20KHz; 5. 灵敏度: -40dB; 6. 输出阻抗: 75Ω ; 7. 采样率: 48K; 8. 幻象供电: +48V ; 9. 最佳拾音距离: 60cm; 10. 频率响应: 30-18,000 Hz; 11. 信噪比: $\geq 60\text{dB}$; 12. 幻象供电直流: 12-52V DC, 耗电 4 mA。	¥675.00	6	¥4,050.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
42	无线手持话筒	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国	91440101728234811J	小型	男	内资	锐丰	型号: QL5R/QL1 规格: 1. 频道组数: 双频道; 2. 通信频段: 640~690MHz; 3. 面板显示: 液晶显示可显示信号强度; 4. 震荡模式: DPLL 相位锁定频率合成; 5. 频率间隔: 250KHz; 6. 可切换频率数: 30 组/每个信道; 7. 灵敏度: 在偏移度等于 40KHz, 输入 6dB μ V 时, S/N>80dB 综合 S/N 比: <0.3%@1KHz; 8. 信噪比(S/N) > 80dB; 9. 输出接口: XLR 平衡式口独立输出及 Φ 6.3 不平衡式口混合输出; 10. 手持拾音方式: 动圈; 11. 输出调整: 电平可随意调整; 12. 无阻通信距离: $\geq$ 50 米; 13. 电源供电模式: 2 个 AA 碱性电池; 14. 序号 36-42 (36: 音响功放; 37: 音响功放; 38: 音响功放; 39: 音响功放; 40: 数字调音台; 41: 有线会议话筒; 42: 无线手持话筒需配套使用。	¥2,620.00	1	¥2,620.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
43	信号屏蔽器	深圳诺安跃科技有限公司	深圳/中国	91440300335013188R	小型	男	内资	诺安跃	型号: DP611 规格: 1. 覆盖范围: 半径 12 米; 2. 手机信号全屏蔽。	¥1,570.00	1	¥1,570.00
44	硬盘	锡捷科技服务(上海)有限公司	上海/中国	91310000052959379M	小型	男	外商单独投资	希捷	型号: 企业级硬盘 10T 规格: 1. 机械硬盘接口: SATA; 2. 单盘容量: 10T; 3. 缓存 256M; 4. 转速 7.2K; 5. 硬盘尺寸: 3.5 英寸。	¥1,990.00	8	¥15,920.00
45	会议终端	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	型号: Box310-K 规格: 1. 与采购人现有 HUAWEIVP9660 匹配兼容, 支持国际标准 H. 323、SIP 协议; 2. 支持还原设备出厂默认参数配置后, 保留设备现有 IP 地址; 3. 支持 H. 265、H. 264HP、H. 264BP、H. 264SVC、H. 263 等图像编码协议; 4. 支持 4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60fps、720P25/30fps 等分辨率; 5. 实配 1080P60fps 对称编解码能力; 6. 支持 G. 711、G. 722、G. 722. 1C、G. 729A、AAC-LD、Opus 等音频协	¥22,300.00	5	¥111,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									议, 支持双声道立体声功能; 7. 终端具备 2 路 HDMI 高清输入接口 和 2 路 HDMI 高清输出接口; 8. 支持 4 路音频输入接口、4 路音 频输出接口, 接口类型: 卡侬头、R CA 等; 9. 支持 30%网络丢包时, 语音清晰 连续, 视频清晰流畅, 无卡顿。支 持 80%的网络丢包时, 声音清晰, 不影响会议继续进行; 10. 支持 512Kbps 会议带宽下, 实现 1080P60 帧图像格式编解码; 384Kb ps 会议带宽下, 实现 1080P30 帧图 像格式编解码; 11. 支持在终端前面板显示启动、升 级、休眠、异常信息 (温度异常、 外设连接异常)、IP 地址、H. 323 号码、SIP 号码等信息。			
46	导播台	上海浩 索信息 科技有 限公司	上海/ 中国	913101 153327 92745Y	小型	男	内资	锐丽 通	型号: VR-120HD 规格: 1. 高清一体化视频切换台, 支持 4: 2: 2 (Y/Pb/Pr) 8bit 内部 处理精度; 2. 视频输入 6 路 3G-SDI, 6 路 HDM I, 输出 3 路 3G-SDI, 3 路 HDMI (支持 PGM/PVW/AUX 任意指派); 3. 8 通道处理, 最高可扩展至 12 通	¥63,000.00	2	¥126,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									道; 4. 支持 1080p60, 并支持数字版权保护 HDCP; 5. 支持 USB 和网络推流功能, 最多可支持 3 路推流信号。 6. 4 路平衡音频输入, 2 路线型音频输入, 42 路混音编辑; 7. 支持 8 个快捷音频播放按键, 支持内置视频播放器, 并支持 SD 卡本地存储; 8. 支持 VISCA 摄像机控制协议, 最多可控制 12 台摄像机; 9. 具备独立 LED 显示窗口, 可进行菜单参数设置。			
47	话筒	北京第七九七音响股份有限公司	北京/中国	911101057002209016	中型	男	内资	797AUDIO	型号: CS991D 规格: 1. 拾音头: 14mm 驻极式×2; 2. 指向性: 超心型; 3. 灵敏度: -28dB; 4. 频响: 20Hz~20000Hz; 5. 等效噪声级: 14dB-A; 6. 与采购人现用的连接器(797Audio CS105 型号)匹配兼容。	¥5,400.00	20	¥108,000.00
48	连接器	北京第七九七音响股	北京/中国	911101057002209016	中型	男	内资	797AUDIO	型号: CS-D5 规格: 1. 多种会议模式共存于一个接口器之内;	¥3,300.00	15	¥49,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		份有限公司							2. 每两个普通代表单元可以共用一个接口器； 3. 统一的接口，可适用于多个型号的话筒进行连接； 4. 可使用各种安装方式，具有两路话筒或者线路输入，带幻象电源； 5. 每路输入都有自己的独立编号； 6. 多种安装方式，便于设备暗装或明装； 7. 与本次采购数字会议话筒配套； 8. 与采购人现用 797Audio 数字话筒匹配兼容。			
49	音频处理器	深圳同创音频技术有限公司	深圳/中国	91440300MA5E RRT04T	小型	男	内资	同创	型号：NLP88D 规格：1. 内置 USB 声卡，支持录播和远程会议； 2. 模拟输入输出通道数量 8*8； 3. Dante 输入输出通道数量 8*8； 4. 输入输出量化 48KHz/24bit； 5. 输入增益 3dB 步长，16 个档位； 6. 12 段 PEQ，且提供五种滤波器类型选择； 7. 支持自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)； 8. 支持增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音(Gate Mixer)； 9. 支持自动增益(AGC)；	¥9,200.00	2	¥18,400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									10. 支持闪避器(Ducker); 11. 支持噪声增益补偿器(ANC) 12. 支持摄像跟踪; 13. 每个通道应 16 个点的自适应反馈抑制(AFC); 14. 31 段 GEQ,分频器、延时器、限幅器; 15. 16 组预设; 16. 支持输入输出通道 LINK 和分组功能; 17. 输入动态范围: 110dB; 18. 输出动态范围: 110dB; 19. 频率响应范围: 20~20kHz (±0.3dB)。			
50	光纤输入板卡	广州市天誉创高电子科技有限公司	广州/中国	91440116786066887L	小型	男	内资	快捷	型号: PMAX-IN SF4 规格: 1.4 路单芯光纤输入; 2. 最大分辨率支持 1920*1200, 单芯单模(2-20 千米), LC 接口; 3. 与采购人现有矩阵(快捷 PRO-MAX144144)匹配兼容。	¥8,600.00	1	¥8,600.00
51	光纤输出板卡	广州市天誉创高电子科技有限公司	广州/中国	91440116786066887L	小型	男	内资	快捷	型号: PMAX-OUT SF4 规格: 1.4 路单芯光纤输出; 2. 无缝输出, 最大分辨率支持 1920*1200, 单芯单模(2-20 千米), LC 接口;	¥8,600.00	1	¥8,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会信用 代码	制造 商规模	制造 商属性 类别	外商 投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									3. 与采购人现有矩阵（快捷 PRO-MA X144144）匹配兼容。			
52	光纤 输入 板卡	广州长 图量传 电子科 技有限 公司	广州/ 中国	914401 16MA59 CJMG2G	小型	男	内资	长图	型号：CHIN-FIBER 规格：1.4 路单芯光纤输入； 2. 支持热插拔； 3. 与光纤传输器配套可实现输出信号最大 20 千米（单模）传输； 4. 支持 IO 切换卡扩展，可实现红外串口切换； 5. 最大支持分辨率：HDPC: 1920x1200P@60; HDTV: 1920x1080P@60; 6. 与采购人现有矩阵（长图 CH-AT144144）匹配兼容。	¥7,900.00	1	¥7,900.00
53	光纤 输出 板卡	广州长 图量传 电子科 技有限 公司	广州/ 中国	914401 16MA59 CJMG3G	小型	男	内资	长图	型号：CHOUT-FIBER 规格：1.4 路单芯光纤输出； 2. 支持热插拔； 3. 与光纤传输器配套可实现输出信号最大 20 千米（单模）传输； 4. 支持 IO 切换卡扩展，可实现红外串口切换； 5. 最大支持分辨率：HDPC: 1920x1200P@60; HDTV: 1920x1080P@60; 6. 与采购人现有矩阵（长图 CH-AT144144）匹配兼容。	¥7,900.00	1	¥7,900.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
54	转换器	北京乐士达科技有限公司	北京/中国	91110116802598032N	小型	男	内资	乐士达	型号: LA-80T 规格: 可实现非平衡到平衡及平衡到非平衡信号的转换。非平衡信号输入(输出)采用 RCA 接头, 平衡信号输出(输入)采用 XLR 卡侬接头, 内置高质量音频变压器, 把非平衡信号隔离转换成平衡信号到平衡插座(把平衡信号隔离转换成非平衡信号到非平衡插座)。非平衡部份设有地线连接。 1. 频率响应: +0.3dB @20Hz~20kHz; 2. 最大输入电平: 优于+20dBu @1kHz; 3. 失真度: 0.03% @1kHz; 0.06% @30kHz; 4. 损耗衰减: -2.5dB @600Ω 负载: -0.2dB @5k 负载。	¥2,700.00	2	¥5,400.00
55	分布式系统控制模块	北京淳中科技股份有限公司	北京/中国	91110108575204274E	中型	男	内资	淳中	型号: TDS-1004-MANAGER-KW28A 规格: 1. 分布式系统控制模块, 支持对系统进行整体配置管理及控制, 配备 256 个节点的授权管理; 2. 支持信号源/输出分组, 支持 5 级的分组设置, 并可调取、快速上屏、批量切换;	¥7,000.00	2	¥14,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									3. 与本项目中分布式设备（第 56、57、58、60 项）配套使用。			
56	2K 矩阵无延时光网输入节点	北京淳科技股份有限公司	北京/ 中国	911101 085752 04274E	中型	男	内资	淳中	型号：NYX-1004-MV5-ENF-KW28A 规格：1. 单个 2K60 输入节点具备 1 路视频输入接口、1 路视频环出接口、1 路 3.5mm 音频输入接口、1 路 3.5mm 音频环出接口、1 路 3.5mm 反向音频输出接口； 2. 同时支持码流大于 450M，画面延时 ≤35ms 的高质量浅压缩码流与深压缩码流，且深压缩码流同时支持 H.265 码流、H.264 码流输出，可应用于不同带宽环境，支持对接录播系统和第三方平台。1080P@60Hz 视频可使用 2Mbps 带宽进行远距离传输； 3. 通过单根 USB 线缆连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。同时可实现多种 USB 设备的透传使用； 4. 信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间 ≤20ms； 5. 支持信号源画面（刷新频率 60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、	¥6,400.00	10	¥64,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									流畅模式选择, 节点可输出三种不同分辨率的码流; 支持 32 路画面同时预览, 且无需额外硬件支持; 6. 节点支持串口, 可实现全 9 针串口控制与透传功能, 可对节点通讯波特率设置; 7. 支持输入输出节点光纤与网口两种传输, 光链路传输断开时, 可自动切换至网络链路数据传输, 当光链路恢复时, 自动切换回光链路; 8. 支持深压缩编码模式和浅压缩编码模式, 码流编码模式、编码帧率与码率可调; 9. 可对节点的 2 个功能按键进行功能自定义设置, 支持一键视频输入/输出信号录制。并带有指示灯, 可进行功能状态反馈、状态告警; 10. 前面板显示屏可显示设备 IP 地址、设备型号、MAC、网关、掩码等信息; 11. 与本项目中分布式设备 (第 5、57、58、60 项) 配套使用。			
57	2k 矩阵无延时光网	北京淳中科技股份有限公司	北京/中国	91110108575204274E	中型	男	内资	淳中	型号: NYX-1004-M5-DNF-KW28A 规格: 1. 单个 2K60 矩阵输出节点具备 1 路视频输出接口、1 路 3.5mm 模拟音频输出、1 路 3.5mm 反向模	¥7,600.00	10	¥76,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	输出节点								拟音频输入； 2. 支持音视频独立传输、切换，音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下音频可正常传输； 3. 支持音柱叠加功能，可实时显示对应视频画面的音频电平状态，以音柱形式监看音频音量大小，且不影响其他输出节点画面显示； 4. 支持反向音频传输功能，节点间音频互通，输出节点可输入独立音频至输入节点进行音频输出； 5. 信号切换、预案调取时无黑场、闪屏、画面静止等中间过度状态； 6. 前面板显示屏可显示设备 IP 地址、设备型号、MAC、网关、掩码等信息； 7. 支持输入输出节点光纤与网口两种传输，光链路传输断开时，可自动切换至网络链路数据传输，当光链路恢复时，自动切换回光链路； 8. 支持通过第三方设备对前端信号源进行实时预览、操作与控制； 9. 与本项目中分布式设备（第 55、56、58、60 项）配套使用。			



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
58	2k 拼接无延时光网输出节点	北京淳中科技股份有限公司	北京/中国	91110108575204274E	中型	男	内资	淳中	型号: NYX-1004-MV5-DNF-KW28A 规格: 1. 单个 2K60 拼接输出节点具备 1 路视频输出接口、1 路 3.5mm 模拟音频输出、1 路 3.5mm 反向模拟音频输入; 2. 单个节点同时具备光纤、网络传输接口(或多个网络连接接口), 可实现相同或不同网络间的冗余热备份功能。在两个网络同时连接的情况下, 主网络中断时, 可自动切换至备网络继续工作; 3. 支持 H.264&H.265 标准协议码流输入输出, 可同时进行 16 路独立不同分辨率、码流编解码显示, 无需手动切换、更改解码设置。同时支持码流大于 450M, 画面延时≤35ms 的高质量浅压缩码流显示与支持标准格式的 H.264 & H.265 视频解码, 可接入常见摄像机视频流信号; 4. 具备大屏拼接管理功能, 可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加, 漫游等功能, 单屏可支持 16 个不同源视频同时显示; 5. 可同时显示浅压缩与深压缩 (H.264/H.265) 视频画面, 且支持双引擎	¥7,900.00	2	¥15,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									容错功能，当特殊情况发生，可自动切换浅压缩码流至深压缩码流，保障拼接墙画面正常显示； 6. 支持大屏高清滚动字幕显示，可配置并存储多条滚动字幕；可自定义调整字幕的样式、动作、方向、颜色、速度、字体等； 7. 不使用第三方设备的情况下，可显示超大分辨率点对点背景图片。无需外置储存设备，可保存底图图片。加载底图时，不影响视频图像显示，底图不占用当前输出端口的窗口图层； 8. 可对节点的 2 个功能按键进行功能自定义设置，支持一键视频输入/输出信号录制。并带有指示灯，可进行功能状态反馈、状态告警； 9. 与本项目中分布式设备（第 55、56、57、60 项）配套使用。			
59	机箱	北京淳 中科技 股份有 限公司	北京/ 中国	911101 085752 04274E	中型	男	内资	淳中	型号：LOCK-1004-V6U-KW28A 规格：1. 工装套装每套可安装 8 个分布式盒子； 2. 与本项目第 55、56、57、58 项（55：分布式系统控制模块；56：2K 矩阵无延时光网输入节点；57：2K 矩阵无延时光网输出节点；58：2	¥540.00	4	¥2,160.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									k 拼接无延时光网输出节点）兼容。			
60	可视化运维系统平台	北京淳中科技股份有限公司	北京/中国	91110108575204274E	中型	男	内资	淳中	型号：VMOS-1004-DZ-KW28A 规格：1. 支持监测分布式系统、视频矩阵、通用服务器、通用计算机、交换机、监控摄像头、录播主机、LED 大屏，包含 500 个点位授权及永久使用权； 2. 可自定义设置资产所属机房、所属机柜与机柜安放位置，支持可视化的形式查看任意机柜的设备部署图与设备状态； 3. 可通过系统查看任意服务器的 CPU 使用率、内存使用率、网卡使用率、磁盘使用情况、分区使用情况、当前运行进程、温度、风扇状态等信息； 4. 支持音视频处理器、视频矩阵、录播主机的背面版图可视化显示、背面版图中可展示每个通道的在线离线状态，以及每个通道的视频类型、分辨率等信息； 5. 支持交换机的端口示意图展示，可展示每个端口的可用状态，每个端口的双工类型、出入方向网络速率、丢包率、端口直连设备的名称	¥45,000.00	1	¥45,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会信用 代码	制造 商规模	制造 商属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									和 IP 等； 6. 不同的资产类型，展示不同的监测数据，监测数据均以可视化图表展示； 7. 支持分布式盒子的运维、可自动获取分布式节点的名称、类型、数量、在线状态，温度、持续运行时间以及每个子节点的设备背面版图，背面版图体现每个接口的通信状态和接口类型；支持监测分布式的主备，任意设备有异常，备份的设备给出告警通知； 8. 支持拼控设备的运维，可获取每个设备的实时功率、温度、持续运行时间等信息，支持背面版图实时展示每个接口的状态和接口详细信息； 9. 每类资产不仅可以卡片形式展示监测内容，还可以列表以及监测详情页展示监测内容，卡片和列表均可跳转到监测详情页查看所有监测参数； 10. 用户通过一键巡检快速获取系统状态，并生成巡检报告； 11. 支持设备实时监测功能，可监测线路链路、设备在线状态、接口状			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									态、端口流量等具体的工作状态，灵活查看不同设备的属性参数； 12. 包含硬件：企业级固态硬盘 1T*2，支持 raid1，板载 1000M 网卡*2； 13 与本项目中分布式设备（第 55、56、57、58 项）配套使用。			
61	交换机	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	型号：S6730-S24X6Q 规格：1. 交换容量：交换容量 4.8Tbps； 2. 包转发率：包转发率 1600Mpps； 3. 端口：支持 24 个 10GE SFP+，6 个 40/100GE QSFP28； 4. 硬件：配备 4 个可插拔风扇模块； 5. 二层：支持 4K 个 VLAN，支持 Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； 6. 三层：支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。支持 ECMP、路由策略。支持 IPv6 路由表项 80K； 7. 安全：支持防 ARP 攻击、DOS 攻击、ICMP 防攻击、CPU 防攻击；	¥26,000.00	2	¥52,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									8. 管理维护: 支持 SNMPv1/v2c/v3, 支持 RMON。支持网管系统、支持 WEB 网管特性。支持 NetStream; 9. 单台实配: 10 公里千兆单模光模块数量 12 个, 电源: 600W2 块, 10 公里 40G 单模光模块数量 2 个。			
62	交换机	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	型号: S5755-H24UN4Y2CZ 规格: 1. 交换容量: 交换容量 2.56 Tbps; 2. 包转发率: 包转发率 840Mpps; 3. 电源: 配备热插拔的双电源; 4. 硬件: 24 个 10M/100M/1GE Base-T 以太网端口, 4 个 10GE SFP+; 支持业务扩展插槽数 2, 扩展支持 8 个 SFP+端口, 整机最大支持 12 个万兆 SFP+端口; 插卡支持 25G 上行; 5. 二层: 支持 MAC 表项 256K; 支持 ARP 表项规格 128k; 支持 4K VLAN, 支持 QinQ, 灵活 QinQ、支持端口 VLAN、协议 VLAN、IP 子网 VLAN; 6. 单台实配: 万兆以太网光口: 4 个, 千兆以太网电口 24 个, 10 公	¥14,500.00	2	¥29,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									里万兆单模光模块数量 4 个，冗余电源。			
63	电视墙拼接服务器	深圳锐取信息技术股份有限公司	深圳/ 中国	914403 007451 930117	小型	男	内资	锐取	型号：TWS8000NA 规格：1. 解码能力：设备具备 32 路高清 1080P 解码、64 路 720P 解码，以应对多样化的视频解码任务； 2. 网络接口：设备配备 1000BASE-T 以太网，RJ45 接口≥2 路，保障数据传输的稳定性与高效性； 3. 输出接口：设备接口数量 12 路 HDMI； 4. 扩容能力：支持多台堆叠扩容的特性，以适应未来业务的扩展需求； 5. 带宽范围：设备带宽范围支持 64 kbps - 12Mbps 自适应； 6. 支持协议：支持 ITU-T H. 323、SIP、H. 225、H. 245、H. 239、Q. 931、T. 120、RAS、RTP、RTSP 等协议； 7. 视频协议：支持 H. 261、H. 263、H. 263+、H. 263++、H. 264、H. 264 High Profile、MPEG-4 等视频协议； 8. 视频格式：涵盖 QCIF、CIF、4CI	¥72,000.00	4	¥288,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									F、D1、VGA、SVGA、XGA、448P、576P、720P、1080P 等视频格式； 9. 图像恢复：支持任意 H.323 协议 MCU、终端的图像恢复； 10. 显示方式：支持单屏单画面，单屏多画面分屏显示，包括多通道融合模式、单画面跨屏显示； 11. 分屏模式：支持单屏，2 分屏，3 分屏，4 分屏，1+5 分屏，1+12 分屏，9 分屏，16 分屏等； 12. 控制方式：支持 WEB 浏览器进行控制； 13. 支持设备：支持 H.323、SIP 标准的 MCU、终端设备、会议录播等设备； 14. 网络性能：支持 VLAN、IP 分片、多种 RTP 打包格式、IPv6、抓包过滤机制； 15. 预案功能：支持预案功能，配合抓包服务器，实现多层次的多方会议； 16. 与现有电视墙系统设备(锐取数据转发服务器 NCS1000NA)兼容。			
64	拾音器	浙江大华技术	浙江/中国	91330000727215176K	小型	男	内资	大华	型号：DH-HSP201 规格：1. 拾音范围：1-150 平方米；	¥350.00	1	¥350.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		股份有限公司							2. 音频传输距离: 3000 米; 3. 频率响应: 20Hz~20kHz; 4. 灵敏度: -40dB; 5. 信噪比: 60dB-85dB; 6. 指向特性: 全指向性; 7. 失真: 0.3%; 8. 承受音压: 120dB; 9. 麦克风: 高保真微机电系统硅麦克风; 10. 信号处理: 降噪、抗混响、人声增强、啸叫抑制; 11. 保护电路: 支持 8KV Air, 6kV contact EsD 雷击保护、电源极性反接保护; 12. 驱动能力: 内置前置放大电路, 可直接驱动耳机。			
65	矩阵拼接板卡	广州市天誉创高电子科技有限公司	广州/中国	91440116786066887L	小型	男	内资	快捷	型号: PJMAX-OUT DVI2 规格: 1. 支持 2 路 DVI-D 母接口输出; 2. 具有拼接功能; 3. 支持热插拔; 4. 支持 EDID 读取功能; 5. 支持 2 通道 DVI 拼接输出, 最大分辨率支持 1920*1200@60Hz; 6. 单屏可开 4 窗口, 信号可叠加、可漫游、任意缩放;	¥2,600.00	2	¥5,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									7. 与采购人现有矩阵（快捷 PRO-MA X3636）匹配兼容。			
66	HDMI 输入板卡	广州市天誉创高电子科技有限公司	广州/ 中国	914401 167860 66887L	小型	男	内资	快捷	型号：PMAX-IN HDMI4 规格：1. 4 路 HDMI-A 接口，3.5mm 音频座； 2. 输入最长距离达 35M； 3. 支持热插拔，支持音视频信号一起切换，支持音频 AUTODELAY； 4. 支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入； 5. 支持 EDID 读取功能； 6. 兼容 HDMI1.3a 的标准，HDCP1.3 协议，DVI1.0 协议； 7. 最大支持分辨率：HDPC：1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60 8. 与采购人现有矩阵（快捷 PRO-MA X3636）匹配兼容。	¥2,870.00	2	¥5,740.00
67	HDMI 输出板卡	广州市天誉创高电子科技有限公司	广州/ 中国	914401 167860 66887L	小型	男	内资	快捷	型号：PMAX-OUT HDMI4 规格：1. 支持 4 路 HDMI-A 接口无缝输出，3.5mm 音频座； 2. 输出最长距离达 7M； 3. 支持热插拔，支持音视频信号一起切换，支持音频 AUTODELAY； 4. 支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频同时输出； 5. 支持 EDID 读取功能；	¥2,870.00	2	¥5,740.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商属 性别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									6. 兼容 HDMI1.3a 的标准, HDCP1.3 协议,DVI1.0 协议; 7. 最大支持分辨率: HDPC: 1920x1200P@60; HDTV: 1920x1080P@60; 8. 支持自定义分辨率; 支持信号无缝输出; 9. 与采购人现有矩阵(快捷 PRO-MA X3636) 匹配兼容。			
68	HDBA SE 输入 板卡	广州市 天誉创 高电子 科技有 限公司	广州/ 中国	914401 167860 66887L	小型	男	内资	快捷	型号: PMA-IN HD4 规格: 1.4 路高速 RJ45 接口输入, 4 路 6PIN 凤凰座接口输入; 2. 支持协议: HDBaseT 协议; 3. 接口带宽: 2.25Gbps, 全数字 (总 共 6.75Gbps, 每种颜色是 2.25Gbp s); 4. 最大支持分辨率: HDPC: 1920x12 00P@60、HDTV: 1920x1080P@60; 5. 信号类型: HDBaseT 协议中定义 的高速差分信号 6. 传输距离: 支持 100 米。 7. 与采购人现有矩阵(快捷 PRO-MA X3636) 匹配兼容。	¥6,250.00	2	¥12,500.00
69	HDBA SE 输出 板卡	广州市 天誉创 高电子	广州/ 中国	914401 167860 66887L	小型	男	内资	快捷	型号: PMA-OUT HD4 规格: 1.4 路高速 RJ45 接口无缝输 出, 4 路 6PIN 凤凰座接口输出; 2. 支持协议: HDBaseT 协议;	¥6,250.00	2	¥12,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会信用 代码	制造商 规模	制造商 所属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		科技有限公司							3. 接口带宽: 2.25Gbps, 全数字 (总共 6.75Gbps, 每种颜色是 2.25Gbps); 4. 最大支持分辨率: HDPC: 1920x1200P@60、HDTV: 1920x1080P@60; 5. 信号类型: HDBaseT 协议中定义的高速差分信号; 6. 传输距离: 支持 100 米。 7. 与采购人现有矩阵 (快捷 PRO-MA X3636) 匹配兼容。			
70	音频处理器	北京第七九七音响股份有限公司	北京/中国	911101057002209016	中型	男	内资	797AUDIO	型号: DSP1616 规格: 1. 采样率: 支持 48K/24bit40bitDSP 浮点运算引擎; 2. 输入增益: 0/10/20/30/40dBu; 3. 幻象电源: +48V; 4. 频率响应 (20~20kHz): $\pm 0.15\text{dB}$; 5. 总谐波失真+噪声: @1kHz/+4dBu < 0.003%; 6. 本底噪声 (A-计权-模拟): -97dBu; 7. 共模抑制比优于 @60Hz: 80dB; 8. 输入阻抗 (平衡接法): 5.4K Ω ; 9. 输出阻抗 (平衡接法): 102 Ω ; 10. 系统延时: <3ms。	¥13,500.00	2	¥27,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
71	调音台	中山欧科电子有限公司	广州/中国	9144200073216051X2	大型	男	外商单独投资	MIDAS	型号: M32 LIVE 规格: 1. 48 路输入通道处理能力, 支持 96KHz 采样率; 2. 24 路本地话筒输入 (XLR); 3. 2 路 1/4TRS 立体声输入; 4. 1 路 3.5mm 立体声输入; 5. 36 路总线; 6. 12 路立体声混音 (AUX 或编组) + 主左右输出; 7. PAFL 总线; 8. 16 路可分配的本地输出 (14 路 X LR+2 路 1/4TRS); 9. AES 数字输出; 10. 带有专用对讲话筒输入 (XLR); 11. 1/4TRS 耳机输出, 带专有控制; 12. 通过 Slink 接口可以扩展 dSnake 和 DX 扩展接口, 也可以通过 giga ACE (64X64) 协议进行远程音频传输; 13. I/O 端口用于音频选项卡 (包括第三方协议—Dante/Waves 卡); 14. 8 个静音编组; 15. 8 个 DCA 编组; 16. 8 个立体声 FX, 带专有 FX 返	¥17,700.00	3	¥53,100.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会 信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									送; 17. 16 个可分配按键; 18. 4 个可分配的旋钮; 19. 专有物理控制用于通道处理 (增益、高通滤波器、门限、阈值、压缩器阈值、声像、均衡器增益/频率/带宽); 20. 24+1 个推子, 6 层, 144 个可分配的通道条; 21. 电动推子用于推子发送、GEQ 推子模式和混音调用; 22. 24 个背光式 LCD 通道条显示屏; 23. 单点电平表; 24. 集成调音台界面发亮显示; 25. 单/双脚踏开关控制; 26. 通道连接, 用于立体声音源; 27. 可跳线连接的断点插入; 28. 输入处理——话放、高通滤波器、门限、参量均衡器、压缩器、延时; 29. 输出处理——参量均衡器、图示均衡器、压缩器、延时; 30. 支持 48 通道 AMM 自动话筒混音; 31. 快速复制/粘贴/重置参数;			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									32. 用户权限设置, 用于限制操作员访问; 33. 通道安全、全局和每场景调用筛选器; 34. FX、处理和通道库; 35. SQ-Drive 用于直接至 USB 硬盘的立体声和多轨录音/播放; 36. 支持 32x32 通道 USB 传输至/从 Mac/PC; 37. DAW 控制驱动器, 用于通过 USB 或 TCP/IP 进行 MIDI 控制。			
72	接口箱	中山欧科电子有限公司	广州/中国	9144200073216051X2	大型	男	外商单独投资	MIDAS	型号: DL32 规格: 1. 16 个 XLR 卡侬接口上的话筒前置放大器; 2. 可与 GLD 和 Qu 兼容; 3. 每输入有幻象电源指示 LED; 4. 8 路 XLR 卡侬线路输出; 5. dSNAKE 连接带有锁定 Ethercon 端口; 6. 额外的锁定 Ethercon 端口可用于菊链式连接/ME 个人混音系统; 7. 带有机架安装套件; 8. 与本项目序号 71 调音台配套使用。	¥7,700.00	3	¥23,100.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
73	分配器	北京乐士达科技有限公司	北京/中国	91110116802598032N	小型	男	内资	乐士达	型号: MS813P 规格: 1.8 路通道, 每通道设有三组输出: 两组变压器输出、一组直接输出。变压器输出分别设有地线隔离开关; 2. 频率响应: 20Hz-20kHz $\pm$ 0.2dB; 3. 最大输入电平: +16dBu(0.930%50Hz)、+24dBu(0.008%1KHz)、+26dBu(0.006%1KHz); 4. 失真度: 0.0008%(0dBu%1KHz); 5. 损耗衰减: -3dB@600 Ω 。	¥7,100.00	1	¥7,100.00
74	转换器	北京乐士达科技有限公司	北京/中国	91110116802598032N	小型	男	内资	乐士达	型号: LA-80T 规格: 可实现非平衡到平衡及平衡到非平衡信号的转换。非平衡信号输入(输出)采用 RCA 接头, 平衡信号输出(输入)采用 XLR 卡侬接头, 内置高质量音频变压器, 把非平衡信号隔离转换成平衡信号到平衡插座(把平衡信号隔离转换成非平衡信号到非平衡插座)。非平衡部份设有地线连接。 1. 频率响应: +0.3dB@20Hz~20kHz; 2. 最大输入电平: +20dBu@1kHz; 3. 失真度: 0.03%@1kHz; 0.06%@30Hz;	¥2,700.00	2	¥5,400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									4. 损耗衰减: -2.5dB@600Ω 负载; -0.2dB@5k 负载。			
75	音响	佛山市南海嘉裕电子有限公司	广东/中国	914406055921684554	小型	男	内资	NIUCARD	型号: MTR-6A 规格: 1. 配备音量 LED 仪表显示, 可提供四个阶段亮度; 2. 配备音量控制旋钮、配备监听耳机接口; 3. 设备尺寸: 1U; 4. 支持机架式安装; 5. 频响: 200Hz-20kHz; 6. 待机模式功耗: 0.5W; 7. 正常运作功耗: 10W。	¥6,900.00	2	¥13,800.00
76	监视器	北京海淀盘古技术公司	北京/中国	91110108102032556Q	小型	男	内资	盘古	型号: HSV9 规格: 1. 设备支持 RS232 和以太网接口, 支持电脑软件控制和设备面板按键控制; 2. 支持九路高清视频输入和一路高清视频输出, 所有输入、输出端口均支持 HDMI 或 SDI; 3. 最多可以开的窗口数量等于输入通道数, 窗口可以任意大小, 任意位置的组合, 每一输入图像画面支持音频音柱显示。	¥6,500.00	1	¥6,500.00
77	音响	广州市锐丰音响科技	广州/中国	91440101728234811J	小型	男	内资	锐丰	型号: HD12 规格: 1. 频响范围: 低频下限 60 赫兹, 高频上限 20k 赫兹;	¥3,500.00	2	¥7,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		股份有限公司							2. 灵敏度(1瓦/1m): 100分贝; 3. 标称阻抗: 8Ω; 4. 额定功率(AES): 400瓦; 5. 低音单元口径1×12寸铁磁低音(≥65mm音圈); 高音单元1×1.75寸铁磁高音(≥44mm音圈); 6. 连续最大声压级120分贝, 峰值最大声压级130分贝; 7. 标称覆盖角: 水平90度, 垂直60度。			
78	音响功放	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国	91440101728234811J	小型	男	内资	锐丰	型号: QX1200 规格: 1.8Ω 立体声功率1150W×2; 4Ω 立体声功率1650W×2; 2.8Ω 桥接功率3300W×1; 3. 频率范围: 20Hz-20kHz; 4. 总谐波失真: 0.1%; 5. 信噪比: 100dB; 6. 阻尼系数: 220: 1; 7. 转换速率: 35V/us; 8. 电压放大倍数(0.775V): 120; 9. 前面板指示: 保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯。	¥6,660.00	1	¥6,660.00
79	光端机	北京华创视通科技有限公司	北京/中国	91110108690839232F	微型	男	内资	华创	型号: HC3544ADZM-T/R 规格: 1. 通过单模单芯光纤传输4路双向HDMI数字高清视频信号, 4路双向立体声模拟音频, 4路RS23	¥13,800.00	1	¥13,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									2, 一体式结构; 2. 全数字、无压缩、无延时、实时无损传输, 视频带宽 6.75Gbps 以上, 每一路信号传输速率 4.5Gbps, 总带宽 36G, 包含配套光模块且光模块支持病态码识别, 支持 10G 带宽光模块更换; 3. HDMI 信号兼容 DVI 信号, 且 HDMI 信号符合 HDMI1.3 标准, 支持 HDCP 1.2, 支持手动学习 EDID; 4. HDMI 信号支持分辨率 1920x1200@60HZ 且向下兼容; 5. 支持 4 路双向立体声独立音频; 6. 单模一芯光纤传输, 工作波长 1310nm~1610nmCWDm 或 DWDM 波分复用技术, 传输距离 20km; 7. 平均无故障工作时间 100000 小时, 支持 7x24 小时运行工作。			
80	会议终端	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	型号: Bar310 规格: 1. 采用一体式结构, 嵌入式操作系统, 非 PC 架构、非工控机架构; 2. 采用一体化集成 PTZ 摄像机、全景摄像机、数字阵列麦克及编解码器; 3. 支持 ITU-TH. 323、IETFSIP 通信	¥17,200.00	2	¥34,400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									标准; 4. 支持 64Kbps-8Mbps 呼叫带宽, 会议速率可调节; 5. 内置 PTZ 高清摄像机, 支持 213 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 成像芯片, 支持 1080P60fps 视频图像采集; 6. 支持 12 倍光学变焦, 水平视角 70°; 7. 集成数字阵列麦克风, 拾音半径 8 米, 采样率 48KHZ; 8. 支持 ITU-TH. 265、H. 265SVC、H. 264HP、H. 264BP、H. 264SVC 等图像编码协议。 9. 支持 1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps 等分辨率; 10. 支持 H. 239、BFCP 双流协议; 支持主流达到 1080P60fps 情况下, 辅流最大也 1080P60fps; 11. 支持 2 路高清视频输入, 2 路高清视频输出, 支持 4 路音频输入, 2 路音频输出; 12. 与采购人现有 MCU (HUAWEI VP9850) 匹配兼容。			
81	会议终端	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	型号: Box310-K 规格: 1. 与采购人现有 MCU (HUAWEI VP9660) 匹配兼容, 支持国际标准	¥22,300.00	2	¥44,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									H. 323、SIP 协议； 2. 支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有 IP 地址； 3. 支持 H. 265、H. 264HP、H. 264B P、H. 264SVC、H. 263 等图像编码协议； 4. 支持 4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60fps、720P25/30fps 等分辨率； 5. 实配 1080P60fps 对称编解码能力。 6. 支持 G. 711、G. 722、G. 722.1C、G. 729A、AAC-LD、Opus 等音频协议，支持双声道立体声功能； 7. 终端具备 2 路 HDMI 高清输入接口和 2 路 HDMI 高清输出接口； 8. 支持 4 路音频输入接口、4 路音频输出接口，接口类型：卡侬头、RCA 等。 9. 支持 30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。支持 80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行； 10. 支持 512Kbps 会议带宽下，实现 1080P60 帧图像格式编解码；384Kbps 会议带宽下，实现 1080P30 帧图			



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会信用 代码	制造 商规模	制造 商属性 别	外商 投资类 型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									像格式编解码; 11. 支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息 (温度异常、外设连接异常)、IP 地址、H. 323 号码、SIP 号码等信息。			
82	交换机	华为技术有限公司	深圳/ 中国	914403 001922 038216	大型	男	内资	华为	型号: S5735-L24T4XE-A-V2 规格: 1. 背板带宽: 672Gbps/6.72Tbps; 2. 包转发率: 171Mbps; 3. 应用层级: 三级; 4. 端口: 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+; 5. 堆叠功能: 支持堆叠。	¥2,600.00	4	¥10,400.00
83	会议摄像机	上海浩索信息科技有限公司	上海/ 中国	913101 153327 92745Y	小型	男	内资	锐丽通	型号: SRG-201M2 规格: 1. 成像元器件 1/2.5 英寸 CMOS, 传感器有效像素 850 万像素; 2. 最大广角 (水平视角) 70 度; 3. 视频输出支持 2160/29.97P、2160/25P、1080/59.94P、1080/50P、1080/59.94i、1080/50i、720/59.94P、720/50P; 4. 具有 20 倍光学变焦, 4K 模式支持 30 倍变焦, 高清模式支持 40 倍变焦; 5. 水平分辨率: 4K 信号输出时 1700 TV 线, 高清信号输出时 1000TV	¥29,300.00	2	¥58,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									线; 6. 同时具备 1 路 3G-SDI 和 1 路 HDMI 和一路 IP 编码输出; 7. 支持网络 IP 和 RS422 串口控制, 支持 POE+ (符合 IEEE802.3at) 供电。 8. 支持 2 通道音频输入, 并可在 3G-SDI, HDMI, IP 输出视频流中嵌入音频; 9. 可支持摄像机控制键盘远程控制。			
84	会议终端	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	型号: Box610-K 规格: 1. 与采购人现有 MCU (HUAWEI VP9660) 兼容, 支持国际标准 H.323、SIP 协议; 2. 采用国产自主编解码芯片, 嵌入式操作系统; 3. 支持还原设备出厂默认参数配置后, 保留设备现有 IP 地址; 4. 支持 H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263 等图像编码协议; 5. 支持 4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/60 fps、720P 25/30 fps 等分辨率; 6. 实配 1080P60fps 对称编解码能	¥28,300.00	1	¥28,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									力。 7. 支持 G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus 等音频协议，支持双声道立体声功能； 8. 终端具备 4 路 HDMI 高清输入接口和 3 路 HDMI 高清输出接口； 9. 支持 5 路音频输入接口、5 路音频输出接口，接口类型：卡侬头、RCA 等； 10. 支持 30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。支持 80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行； 11. 支持 512Kbps 会议带宽下，实现 1080P60 帧图像格式编解码；384Kbps 会议带宽下，实现 1080P30 帧图像格式编解码； 12. 支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP 地址、H.323 号码、SIP 号码等信息。			
85	调音台	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国	91440101728234811J	小型	男	内资	锐丰	型号：ME16 规格：1. 共 18 路输入通道，带 8 路话筒输入，4 组立体声线路输入，2 路 MP3 输入； 2. 具有 2 个主输出，4 个编组输	¥3,500.00	1	¥3,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									出, 2 个 AUX 辅助输出, 1 组立体声 REC 录音输出, 1 组立体声 TONITOR 监听输出, 1 个效果输出, 1 个耳机监听输出、1 个 USB 播放/录音接口; 3. 具有 mp3 播放 (带 LED 数码显示屏)、蓝牙播放、内置声卡、录音功能; 4. 每路话筒输入通道配单独控制+48V 幻像供电、80Hz 低切; 5. 输入通道具有增益控制、压缩器 (1~6 通道)、3 段参量均衡器 (1~8 通道)、声像平衡、信号监听、静音功能功能; 6. 主输出通道带 9 段图示均衡; 7. 内置 24 种 24BIT DSP 参数可调音频效果器; 8. 采用 60mm 高精度电平衰减推子、双 12 段信号监视指示灯; 9. 配外置低静噪电源, 耗电量 35 W; 10. 总谐波失: $\leq 0.008\%$; 11. 增益频率响应: 20Hz-20kHz ($\pm 0.5\text{dB}$); 12. 信噪比: $\geq 106\text{dB}$; 13. 输出最大电平: $\geq 17\text{dB}$。			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
86	录音仓	广州声博士声学技术有限公司	广州/中国	91440113675567849U	大型	男	内资	声博士	型号: SR-XL(F7) 规格: 1. 适配 100-240V/50-60Hz 电源供应系统, 符合不同电源使用需求; 2. 舱室 6000K/1500LM 中央照明, 双侧 4000K 自然光背景灯; 3. 双涡轮正压新风系统, 进风量>120m³/h, 舱内噪音≤30dB; 4. 红外感应启动装置+手动开关; 5. 网端接入口; 6. 应急安全槌; 7. 舱体: 2200mm*2100mm*2300mm (±50mm); 8. 舱内: 2000mm*2100mm*2100mm (±50mm); 9. 配备台几*1、沙发*2、显示支架*1。	¥62,000.00	1	¥62,000.00
87	话筒	深圳市长丰影像器材有限公司	深圳/中国	914403005800649584	大型	男	内资	BOYA	型号: K9 规格: (一) 传声器参数: 1. 设备类型: 传声器; 2. 模数转换器: 高达 24 位/48kHz; 3. 频率响应: 20Hz-20kHz; 4. 可调节增益范围: 0-36dB; 5. 灵敏度: -39dBFS/Pa (1kHz), 1Pa=94 SPL; 6. 声压级: 130dB SPL;	¥1,800.00	1	¥1,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									7. 耳机输出: 3.5mm (1/8 英寸); 8. 电源要求: 通过 USB 或 Lightning 接口; 9. 话筒静音开关: 有; 10. 支架转接头: 5/8 英寸 27 螺纹底座; 11. 外壳: 全金属构造; 12. 尺寸: 130mm×85mm×70mm (±5mm)。 (二) 耳机参数 1. 单元直径: 40mm; 2. 频响范围: 10-22000Hz; 3. 产品阻抗: 44 欧姆; 4. 灵敏度: 105dB; 5. 额定功率: 500mW; 6. 耳机插头: 与调音台适配; 7. 耳机线: 无氧铜耳机线, 长约 3 米; 8 与序号 86 “录音仓” 配套使用。			
88	麦克风	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳/中国	914403007954257495	大型	男	内资	大疆	型号: DJIMic2 规格: 1. 规格: 两发一收 (一拖二); 2. 降噪: 智能降噪; 3. 内录时间 (无压缩录制模式): 14 小时, 支持 32-bit 浮点内录; 4. 搭配充电盒续航: 18 小时;	¥1,700.00	1	¥1,700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									5. 单发射器/接收器续航: 6 小时; 6. 交互方式: 1.1 英寸触摸屏操作+拨轮操作; 7. 传输距离: 250 米。			
89	摄像机配件	深圳市长丰影像器材有限公司	深圳/中国	914403005800649584	大型	男	内资	Saramonic	型号: V-MIC5 PRO 规格: 相机 麦克风 1. 转换器类型: 预偏振电容器; 2. 音频频率特性: 40 - 20,000 Hz; 3. 等效噪音级(db): ≤ 20 dB (A); 4. 最大声压级: ≥ 120 dB; 5. 拾音模式: 超心形; 6. 接口: 3.5mm locking jack; 7. 连接插头: 3.5mm; 8. 电缆连接: mini jack; 9. 灵敏度: ≥ -33 dB V/Pa; 10. 输入电压: 2 - 10 V; 11. 尺寸: $\leq 70\text{mm} \times 65\text{mm} \times 40\text{mm}$; 12. 重量 (g): $\leq 50\text{g}$ 。	¥1,460.00	1	¥1,460.00
90	会议摄像机	索尼(中国)有限公司	北京/中国	911100006259119201	大型	男	外商单独投资	索尼	型号: FDR-AX700 规格: 1. 总像素: 2000 万像素; 2. 静态最大像素: 1400 万像素; 3. 光学变焦: 12 倍; 4. 传感器类型: CMOS 传感器; 5. 传感器尺寸: 1.0 英寸;	¥13,860.00	1	¥13,860.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									6. 滤镜尺寸: 62mm; 7. 焦点距离: 包括 f=10-110mm; 8. 光圈范围: F2.8-F4.5; 9. 防抖功能: 光学防抖; 10. 视频格式: XAVC S 格式 (MPEG4-AVC/H.264) \AVCHD 格式 (MPEG4-AVC/H.264); 11. 分辨率: XAVC S 4K: 3840*2160/25p, 30p, 24p XAVC S HD: 1920*1080/100p, 50p, 25p, 60p, 30p, 24p AVCHD: 1920*1080/50i (FX,FH), 60i (FX,FH), 1440*1080/50i (LP), 60i (LP); 12. 快门速度: 自动快门速度 1/6-1/10000 秒 (60i/50i), 标准快门速度 1/8-1/10000 秒 (60i/50i); 13. 支可翻转触摸屏; 14. 重量:1000g (包括镜头罩和大眼罩); 15. 支持扩展容量 256GB。			
91	镜头	索尼(中国)有限公司	北京/中国	911100006259119201	大型	男	外商单独投资	索尼	型号: SELP1635G 规格: 1. 镜头画幅: 全画幅; 2. 镜头结构: 13 组 17 片; 3. 镜头卡口: E 卡口; 4. 最大光圈: F4.0;	¥15,500.00	1	¥15,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									5. 镜头重量: 600g; 6. 光圈叶片数: 7 片; 7. 焦距范围: 12-24mm; 8. 与现有索尼照相机 Alpha 7 IV 配套使用。			
92	镜头	索尼(中国)有限公司	北京/中国	911100006259119201	大型	男	外商单独投资	索尼	型号: SEL70200G2 规格: 1. 镜头画幅: 全画幅; 2. 镜头结构: 13 组 19 片; 3. 最大光圈: F4.0; 4. 最小光圈: F22; 5. 光圈叶片数: 9 片; 6. 焦距范围: 70-200mm; 7. 镜头重量: 850g 8. 与现有索尼照相机 Alpha 7 IV 配套使用。	¥16,600.00	1	¥16,600.00
总价 <u>¥2,358,800.00</u> (元) 注: 运输、装卸、安装、人工、调试、培训、税费等费用包含在各分项报价中, 不再单独报价。												

 投标人名称 (加盖公章): 北京康威视通科技有限公司

 日期: 2025年10月10日
