

中标结果公告

一、项目编号：11000025210200145017-XM001

二、项目名称：北京广播电视台卫视频道高清超高清同播技术系统建设项目二期（一）4K 超高清采集拍摄项目：现场制作音频系统

三、中标（成交）信息

供应商名称：北京北方安恒利数码技术有限公司

统一社会信用代码：911101087693917686

供应商地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 1008 室

中标（成交）金额：1308320.00 元

评审得分：93.00

四、主要标的信息

货物类
采购标的： 商品名称：主、备调音台等详见招标文件 规格型号：满足招标文件要求 简要技术需求：满足招标文件要求 合同履行期限：自合同生效日起 60 个日历日内完成合同约定的所有硬件产品备货，并运至项目实施地点，经采购人清点合格后签字确认，并签发《到货清点合格报告》。中标人应自合同生效日起 90 个日历日内完成系统细化设计、软硬件现场安装调试，用户培训，具备试运行条件。完成现场软硬件安装调试工作后，采购人将组织初步验收，经采购人、中标人签字确认后，签署《初验报告》，视为初验合格，初验合格后进入试运行阶段，试运行 1 个月以内，

试运行结束后采购人组织第三方测试验收。

五、评审专家名单：

孙时平、申虹、高晓旭、王豫炜、相华、殷亮、汪亚洲

六、代理服务收费标准及金额：按照招标代理协议及招标文件规定

代理费：1.7471 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

本公告在中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)、北京市政府采购网 (<http://www.ccgp-beijing.gov.cn/>) 发布

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 北京广播电视台

地 址： 北京市朝阳区建国路 98 号

联系方式： 010-85336387

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称： 北京国泰建中管理咨询有限公司

地 址： 北京市海淀区成府路中科科仪 6 号楼 3 层

联系方式： 010-68001559/68001293

3. 项目联系方式

项目联系人： 于元惠、张敏、张伟

电 话： 010-68001559/68001293

十、附件

1. 招标文件
2. 分项报价表

四、 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：11000025210200145017-XM004

项目名称：北京广播电视台卫星频道高清超高清同播技术系统建设项目二期（一）4K 超高清采集拍摄项目：现场制作音频系统

报价单位：人民币元



序号	标的名称	品牌	产品	是否为进口	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	调音台部分							
1.1	主调音台	ALLEN&HEATH	中国	否	型号： DLIVE-S7000 规格： 系统配置 ALLEN&HEATH DLIVE-S7000 调音台，具备 36 个推子	472,110.00	1	472,110.00

1.2	主调音台IO机箱	ALLEN&HEATH	中国	否	型号: DT168 规格: 系统配置 ALLEN&HEATH DT168 接口箱, 具备 16 路话筒/线路输入, 8 路线路输出 具备主备 Dante 接口, 可以连接 2 套独立的冗余网络 采用 Dante 接口可与主备调音台共享信号	18,700.00	3	56,100.00
1.3	调音台内部连接用线缆	定制	中国	否	型号: 定制 规格: 满足调音台内部扩展机箱间连接需求	760.00	1	760.00

2	备调音台部分							
2.1	备调音台	ALLEN&HEATH	中国	否	型号: AVANTIS 规格: 备调音台配置 ALLEN&HEATH 品牌的 AVANTIS 调音台, 与主调音台 DLIVE-S7000 同品牌 具备 24 个物理推子 具备 64 路全处理输入通道, 42 路全处理输出母线 输入通道具备全处理功能 (高通、低通、门限、均衡、压缩、延时) 输出通道具备全处理功能 (参数均衡 PEQ、图示均衡 GEQ、压缩 Comp、延	159,220.00	1	159,220.00

					组 64 通道，2 组 32 通道，4 组 16 通道 具备立体声 USB 录制播放功能 系统配置订制外部扩展器，11 寸屏幕， 128G 存储，配置触摸笔			
2.2	备调音台 IO 机箱	ALLEN&HEATH	中国	否	型号： DT168 规格： 系统配置 ALLEN&HEATH DT168 接口箱， 具备 16 路话筒/线路输入，8 路线路输出 具备主备 Dante 接口，可以连接 2 套独 立的冗余网络 可与本次招标的主备调音台共享使用 具备独立话放控制软件 DT Preamp Control，可与第三方支持 Dante 协议的	18,700.00	2	37,400.00

					调音台兼容使用 Mic/Line 通道 THD+N , 0.003%			
2.3	调音台内部连接 用线缆	定制	中国	否	型号: 定制 规格: 满足调音台内部扩展机箱间连接需求	1,260.00	1	1,260.00
3	转换机箱							
3.1	Dante 与 BL 协 议双向格式转换 器	Solid State Logic	英国		型号: LIVE BL-Dante HC Bridge, MM 规格: SSL Live 调音台的 Dante 与 BL 协议双 向互转 Dante 输入/输出接口: 256 x 256 通道 / 96 kHz 24 bit	96,110.00	1	96,110.00

						支持 QoS/ACL：二层到四层包过滤，根据源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口号、协议类型、VLAN ID 过滤非法帧 支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+ 配置主备电源模块 每台交换机包含 2 个 SFP 多模千兆模块、1 个 SFP 多模万兆模块 每 2 台交换机配置 1 套不少于 4U 流动飞				
5	无线话简									

5.1	双通道接收机	FFREQ	中国	否	型号: F-320 规格: 系统配置 16 台 FFREQ 品牌 F-320 无线话筒接收机, 可实现 32 个无线通道 要求纯自动真分集接收, 确保有效范围内接收稳定 具备三档静噪可调 系统配置 FFREQ 品牌 F-320 无线话筒接收机, 频率范围 512-560, 650-700Mhz 系统配置 FFREQ F-320 接收机, 每个频段具备 32 个可用通道 频率响应 60Hz ~ 18kHz 动态范围 110dB	2,000.00	16	32,000.00
-----	--------	-------	----	---	---	----------	----	-----------

5.2	手持发射机（含 话筒头）	FFREQ	中国	否	信噪比 $\geq 105\text{dB(A)}$ 总谐波失真 $< 1\%$ 型号：300H 规格： 手持发射机参数要求如下： 系统配置手持发射机 FFREQ 品牌 300H， 2mW / 10 mW / 30mW 三档可调 采用螺旋天线设计 具备点阵液晶屏：至少可显示话筒电池电 量、频率、灵敏度信息 具备话筒头可更换设计 理想条件下工作距离 100 米 手持话筒头参数如下：	1,980.00	12	23,760.00
-----	-----------------	-------	----	---	---	----------	----	-----------

5.4	天线分配器	FFREQ	中国	否	频率带宽 50MHz, 2000 个频点可调 具备可拆卸天线 头戴话筒参数要求如下: 系统配置 FFREQ 品牌头戴话筒 HP60, 具备心型指向性 频率响应 50Hz~18kHz 最大声压级 135dB 灵敏度-45dBv/pa 线长 1.2 米 咪头直径 3.4mm 型号: AD215 规格: 具备 2 路 BNC 输入接口	2,650.00	5	13,250.00	



					具备 10 路 BNC 输出接口 频率范围：470~870 MHz 天线接口 BNC				
5.5	天线	FFREQ	中国	否	型号： AT2003 规格： 频率范围： 450~960MHz 系统配置 FFREQ 品牌 AT2003 天线 定向角度 100 度 (-3dB) 系统配置 FFREQ 品牌 AT2003 天线 增益>4dB 驻波反回比 ≥ 14dB	1,240.00	8	9,920.00	



5.6	天线馈线	成丰	中国	否	型号：定制 规格： 阻抗 50 欧 系统定制成丰天线馈线 200 MHz：小于等于 9.8 dB/100 m 400 MHz：小于等于 14.4 dB/100 m 1000 MHz：小于等于 24.6 dB/100 m 系统定制成丰天线馈线 尺寸可实现单根铜丝不低于 1.8mm 优于 14 AWG (约 1.63 mm 直径) 工作温度范围：-40° C ~ +80° C 含 4 根 30 米，4 根 20 米	1,370.00	8	10,960.00
6	周边设备							

6.1	监听音箱	美高	中国	否	型号: SE21 规格: 有源 2 分频监听音箱 支持蓝牙 4.0 频率响应 75Hz ~20kHz 峰值声压级 118dB 低音单元 5.25", 高音单元 1" 输出功率 120W 支撑角度 0 度、15 度、30 度等可调	1,870.00	8	14,960.00
6.2	音柱音箱	JBL	中国	否	型号: PRX ONE 规格: 系统配置 JBL PRX ONE 有源扩声音柱音箱 频率响应 35Hz ~20kHz	13,730.00	2	27,460.00

						峰值声压级 130dB 低音单元 12", 高音单元 2.5", 高音单元 个数 12 个 峰值功率 2000W 覆盖角度水平 130 度, 垂直 30 度 支持手机端 APP 通过蓝牙控制			
6.3	音频工作单元	定制				型号: 定制 规格: 屏幕尺寸 14 英寸 采用 M4 Pro 芯片 (14 核中央处理器、 20 核图形处理器和 16 核神经网络引擎) 内存 48GB 固态硬盘 2TB	23,760.00	2	47,520.00

						具备三个雷雳 5 端口, 以及 HDMI 端口、SDXC 卡插槽、耳机插孔和 MagSafe 3 端口 每台含 2 个扩展坞 (带网口、USB、TypeC、HDMI、及 SD 读卡槽)			
6.4	八路数字/模拟 2 选 1 切换器	Luckysound	中国	否	型号: ACS-821 系统配置 Luckysound ACS-821 八路数字/模拟 2 选 1 切换器 具备主路 8 路数字或模拟输入通道 具备备路 8 路数字或模拟输入通道 共支持 16 路数字或模拟输入通道 二选一后具备 8 路数字或模拟输出通道	6,420.00	3	19,260.00	

							具备主备双电源 具备断电直通功能 采用 RJ45 接口可实现多台集联控制			
6.5	测试声卡	LAOR	中国	否	1 路 XLR 话筒输入 2 路 XLR 模拟线路输出 THD+N≤0.15% 动态范围 82dB 最大输出电平+8dBV	型号: SS2+ 规格: 系统配置 LAOR SS2+测试声卡 具备 USB 接口	1,180.00	1	1,180.00	
7	系统集成									

7.1	音频系统集成材料	定制	中国	否	型号：定制 规格： 含系统所需飞行箱，系统集成线材，包含数字工程线、模拟话筒线、网线、卡侬插头插座、配件等	114,570.00	1	114,570.00
7.2	音频系统集成施工	定制	中国	否	型号：定制 规格： 全部系统及流动飞行箱的安装，调试，测试	31,900.00	1	31,900.00
							总价（元）	1,308,320.00

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.品牌列需填写所投产品的生产厂商品牌，产品产地列需填写所投产品的生产地或生产地所属的国别。

投标人名称（加盖公章）：北京北方安恒利数码技术有限公司



日期：2025年10月13日