

4 投标分项报价表（实质性格式）

4-1 投标分项报价表

项目编号/包号： 11000025210200114736-XM001/第1包 项目名称： 北京第四实验学校（东区）家具购置项目（分散采购）

报价单位：人民币元


序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制 造 商 规 模	制 造 商 所 属 性 别	外 商 投 资 类 型	品 牌	规格、型号	单价	数量	合价
1	课桌椅	天津科 贝尔科 教设备 有限公 司	天津/ 中国	911202 24MA06 N2484C	小型	女	内资	科 贝 尔	升降课桌（钢塑） A、课桌规格： 约 600×420×(790-610)±5（0-6 大号） 约 600×420×(670-520)±5（4-9 小号） B、桌面： 1. 材质：采用 ABS 耐冲击塑料一体成型。 2. 尺寸：600×420±5。 3. 功能：(A) 桌面胸前采用鸭嘴边设计；(B) 桌面左右两侧设有防滑挡条，不会妨碍学生 手臂平放，但可达到防止物品掉落的功能； (C) 桌面表面细纹咬花，不反光。 4. 为加强桌面承重能力，桌面底部进行强化 承重设计并嵌入两支承重钢管，管材规格为	780.00	504	393120.00

								30×15，厚度 0.8，并与桌面底部平齐。 #5. 塑料桌面理化性能：墨水（蓝色和红色）、印泥、水笔、圆珠笔、涂改液，24h，（提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 和 CNAS 标识）复印件加盖厂家公章）； C、书包斗： 1. 材质：采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体成型。 2. 功能：内倾式书包斗，书包斗沿向内凸起，可防止物品向外滑落。 #塑料件中有害物质限量：应符合 GB 28481-2012 中表 4 的规定（提供检测报告（具备 CMA 和 CNAS 标识）复印件加盖厂家公章）； #塑料件外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍（提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 和 CNAS 标识）复印件加盖厂家公章）； D、桌架 1. 材质及形状：D 型钢管、椭圆型钢管。 2. 管材尺寸：立柱均采用椭圆型钢管，厚度 1.5；拉带采用 D 型一级冷轧钢管 38×34，厚度 1.5。 3. 采用全满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 4. 表面涂装：钢管架焊接后，表面须除油除锈，陶化后喷塑处理。 #5. 金属件外观：管材应无裂缝、叠缝，外			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；冲压件应无脱层、裂缝；（提供第三方检测机构出具的检测报告（具备CMA 和 CNAS 标识）复印件加盖厂家公章）； 6. 功能：左右钢架内安装机械升降器，升降器由传动轴连接，通过手摇方式同时升降，仅数秒即可调出所需的高度，升降内套管标有高度刻度标志，刻度经激光打标而成，激光打标效果美观、清晰、永久不褪色。升降高度符合国家 GB/T 3976-2014 标准。 7. 升降高度：（790-610）（0-6 大号），（670-520）（4-9 小号） E、脚套 1. 材质：采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体成型。 2. 功能：脚套与地面接触平稳安全，长期使用也不脱落；表面光洁，无尖锐棱角，有效防止对地板的划痕和噪音的产生。 F、挂勾 1. 材质：采用Ø5 冷轧圆钢一体折弯成型； 2. 功能：增加额外挂物位置，可挂书包、水杯等物品，挂钩位置不超过桌面外沿。 升降课椅 A、课椅规格： 约 400×390×（460-340）（0-6 大号）， 约 400×390×（380-290）（4-9 小号） B、椅背 1. 材质：采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体成型。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									2. 尺寸：约 $400 \times 350 \pm 2$。 3. 功能：椅背呈弯弧曲面，设有放射性大小透气散热圆孔，表面细纹咬花，防滑、不反光，经特殊工艺安装，表面不裸漏螺丝钉。 C、坐垫 1. 材质：采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体成型。 2. 尺寸： $400 \times 390 \pm 5$。 3. 功能：坐垫曲面设计，设有放射性大小透气散热圆孔，表面细纹咬花，防滑、不反光。 #塑料椅面理化性能：墨水(蓝色和红色)、印泥、水笔、圆珠笔、涂改液，24h，能被符合 QB/T 2309 的普通橡皮擦拭（提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 和 CNAS 标识）复印件加盖厂家公章）； #塑料件中有害物质限量：多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)应符合 GB 28481-2012 中表 4 的规定（提供检测报告（具备 CMA 和 CNAS 标识）复印件加盖厂家公章）； D、椅架 1. 材质及形状：D 型钢管、椭圆型钢管。 2. 管材尺寸：立柱均采用椭圆型一级冷轧钢管，厚度 1.5；椅背支撑采用椭圆型钢管 34×17，厚度 1.5。 3. 采用全满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 4. 表面涂装：钢管架焊接后，表面须除油除锈，陶化后喷塑处理。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									5. 功能：左右升降管内安装机械升降器，升降器由传动轴连接，通过手摇方式同时升降，仅需数秒即可调出所需的高度，升降内套管标有高度刻度标志，刻度经激光打标而成，激光打标效果美观、清晰、永久不褪色。升降高度符合国家 GB/T 3976-2014 标准。 6. 升降高度：(460-340)（0-6 大号），(380-290)（4-9 小号） #7. 金属件外观：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；冲压件应无脱层、裂缝（提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 和 CNAS 标识）复印件加盖厂家公章）； #8、金属件喷涂层，抗盐雾 24h，无锈蚀现象；抗冲击，无剥落、裂纹、皱纹现象（提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 和 CNAS 标识）复印件加盖厂家公章）； E、脚套 1. 材质：采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体成型。 2. 功能：脚套与地面接触平稳安全，长期使用也不脱落；表面光洁，无尖锐棱角，有效防止对地板的划痕和噪音的产生。 型号： KBEKZ03			
2	组合柜 (学生储物柜)	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	911101 165604 060256	小型	男	内资	大为	书包柜 单门规格：内径 352×382×355（可组合为：每班 42 门，三层，整体外径尺寸 5200×400×1200） 柜体：板材采用 18 厚 E0 级三聚氰胺双贴饰	220.00	504	110880.00

									面板，外侧板截面采用 1.5 厚 PVC 封边。 型号：定制			
3	地台	天津科 贝尔科 教设备 有限公 司	天津/ 中国	911202 24MA06 N2484C	小型	女	内 资	科 贝 尔	规格：1000(W)×5000(L)×200(H) 龙骨：2 厚 30X30 一级镀锌钢管，钢管之间 距离 300X500 底层木板：18 厚的 E0 级多层胶合板 上层铺装：复合木地板 胎具：制作规范焊接龙骨平整度、尺寸精确 度的焊接模具 连接：多层板和龙骨之间使用平头燕尾钉铆 接。木地板和多层板之间使用环保免钉胶带 状涂装。 型号：定制	2900.00	12	34800.00
4	洽谈桌	北京大 为家具 集团有 限公司	天津/ 中国	911101 165604 060256	小型	男	内 资	大 为	规格：根据现场定制 桌面采用 E0 级人造板，0.8 厚防火板双饰 面，后成型，厚 25，环保材料封边。考虑 走线功能。一级冷轧钢管桌架，钢管壁厚 1.8 型号：现场定制	2000.00	9	18000.00
5	单面书架	 北京大 为家具 集团有 限公司	天津/ 中国	911101 165604 060256	小型	男	内 资	大 为	规格：根据现场定制 钢木结合，立柱采用约 35×40×1.5 厚一级 冷轧钢板，立柱上冲调节孔，挂板采用 1.2 厚钢板，搁板采用 1.0 厚钢板，搁板采用三 折弯工艺，搁板下 50×1.2 加强筋或 V 形槽， 书架底梁采用 35×120×1.5 厚冷轧钢板， 顶板采用 40（边）×1.2 厚钢板，顶板下做 50×1.2 加强筋，顶板上面要求平整无毛刺。 整体三层，木护板采用 12 厚中纤板，甲醛	890.00	25	22250.00

									释放量≤0.08mg/m3（成品甲醛释放量≤0.5mg/L），防火板双饰面，前后半圆边后成型处理，两短边2厚同色PVC封边；配尼龙脚垫。 #中密度纤维板：符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T15102-2017及GB/T35601-2017标准，（提供开标前18个月内的合格检测报告） 型号：现场定制			
6	休闲椅	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	911101165604060256	小型	男	内资	大为	规格：定制，椅背高度760，有扶手 环保PU/麻绒面料覆面；内衬环保高回弹PU泡棉，衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度12。钢制椅架，配尼龙套脚。 型号：定制	1280.00	6	7680.00
7	圆桌	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	911101165604060256	小型	男	内资	大为	规格：∅800*600H±10 几面：18双贴膜压茶几面 架子：60中柱+450实心圆盘的，壁厚1.5，底盘厚度3，底盘设配重。 型号：定制	780.00	2	1560.00
8	单面书架（矮）	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	911101165604060256	小型	男	内资	大为	1.规格：根据现场定制； 2.材质：颗粒板； 3.工艺：采用国家标准E0级板，厚度25/18，基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，PVC封边制作，厚度2。 #刨花板：符合GB/T4897-2015、GB/T35600-2017及GB18580-2017标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³，握螺钉力板面≥1000N、板边≥800N，内胶合强度≥0.4MPa，	1500.00	10	15000.00

									2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8\%$ ，静曲强度 $\geq 13\text{MPa}$ (提供开标前 18 个月内的合格检测报告) 型号： 现场定制			
9	双面矮书柜	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	911101165604060256	小型	男	内资	大为	1. 规格：根据现场定制 2. 材质：颗粒板； 3. 工艺：采用国家标准 E0 级板，厚度 25/18，基材采用三氯氰胺刨花板，PVC 封边制作。 #刨花板：符合 GB/T 4897-2015、GB/T35600-2017 及 GB18580-2017 标准，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，握螺钉力板面 $\geq 1000\text{N}$ 、板边 $\geq 800\text{N}$ ，内胶合强度 $\geq 0.4\text{MPa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8\%$ ，静曲强度 $\geq 13\text{MPa}$ (提供开标前 18 个月内的合格检测报告) 型号： 现场定制	2800.00	4	11200.00
10	餐桌	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	女	内资	科贝尔	规格：1200*600*750 桌架：桌脚采用不锈钢长方型（400*700）加厚底脚，表面静电喷涂处理，脚垫为静音耐磨工艺。 桌面：桌面采用环保密度板基材双面贴防火板面，颜色水曲柳本色，厚度 ≥ 12 ，桌面长向边采用防火板反包（鸭嘴边）圆边，桌面横头 pvc 本色封边，家具五金件连接件。 型号： KBEC06	1800.00	45	81000.00
11	卡座餐椅	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	女	内资	科贝尔	规格：1200*580*1100 箱体采用环保成型板，颜色水曲柳本色（横头 pvc 本色封边，箱体内部五金件加固组装连接）卡座底部镶嵌不锈钢底座框架。 型号： 定制	1500.00	4	6000.00

12	卡座餐椅	天津科 贝尔科 教设备 有限公 司	天津/ 中国	911202 24MA06 N2484C	小型	女	内 资	科 贝 尔	规格: 1200*1180*1100 箱体采用环保成型板, 颜色水曲柳本色 (横头 pvc 本色封边, 箱体内部五金件加固 组装连接) 卡座底部镶嵌不锈钢底座框架。 型号: 定制	2800.00	7	19600.00
13	餐椅	天津科 贝尔科 教设备 有限公 司	天津/ 中国	911202 24MA06 N2484C	小型	女	内 资	科 贝 尔	规格: 常规, 椅背高度 700, 无扶手 椅子面采用高强度曲木多层板内衬板, 加厚 碳钢底座框架焊接成型, 背座位镶嵌高弹海 绵定型粘接, 高档太空皮面软包椅子背座, 配碳钢加厚木纹转印(水曲柳本色色) 椅子 脚 型号: KBEC15	690.00	144	99360.00
14	餐桌	天津科 贝尔科 教设备 有限公 司	天津/ 中国	911202 24MA06 N2484C	小型	女	内 资	科 贝 尔	规格: 1500*600*650-750 (高度现场定制) 桌架: 桌脚采用不锈钢长方型 (400*700) 加厚底脚, 表面静电喷涂处理, 脚垫为静音 耐磨工艺。 桌面: 桌面采用 E0 级环保密度板基材双面 贴防火板面, 颜色水曲柳本色色, 厚度 12, 桌面长向边采用防火板反包(鸭嘴边)圆边, 桌面横头 pvc 本色封边, 厚度 2, 家具五金 件连接件。 型号: 定制	2000.00	37	74000.00
15	餐椅	天津科 贝尔科 教设备 有限公 司	天津/ 中国	911202 24MA06 N2484C	小型	女	内 资	科 贝 尔	规格: 常规, 椅背高度 700, 无扶手 曲木弯背椅: 加厚圆管碳钢烤漆椅子框架, 配曲木多层板油漆面小弯背, 曲木多层板圆 型透气孔座板。 型号: KBEC12	420.00	210	88200.00
16	床垫	山东恒	山东/	913703	小	男	内	恒	规格: 2000*1000	1100.00	2	2200.00

		富家居 科技有限公司	中国	067763 010036	型		资	富家居	厚度 200, 弹簧: 内置精钢独立圆簧, 直径 2.0 面料: 3D 针织面料, 透气性好 转角处理: 圆弧转角, 无惧磕碰 型号: 定制			
17	床垫	山东恒 富家居 科技有限公司	山东/ 中国	913703 067763 010036	小型	男	内 资	恒 富家居	规格: 2000*1000 厚度 200, 弹簧: 内置精钢独立圆簧, 直径 2.0 面料: 3D 针织面料, 透气性好 转角处理: 圆弧转角, 无惧磕碰 型号: 定制	1100.00	4	4400.00
18	床垫	山东恒 富家居 科技有限公司	山东/ 中国	913703 067763 010036	小型	男	内 资	恒 富家居	规格: 2000*1000 厚度 200, 弹簧: 内置精钢独立圆簧, 直径 2.0 面料: 3D 针织面料, 透气性好 转角处理: 圆弧转角, 无惧磕碰 型号: 定制	1100.00	96	105600.00
19	床垫	山东恒 富家居 科技有限公司	山东/ 中国	913703 067763 010036	小型	男	内 资	恒 富家居	规格: 2000*1000 厚度 200, 弹簧: 内置精钢独立圆簧, 直径 2.0 面料: 3D 针织面料, 透气性好 转角处理: 圆弧转角, 无惧磕碰 型号: 定制	1100.00	2	2200.00
20	仪器柜	北京大 为家具 集团有 限公司	天津/ 中国	911101 165604 060256	小型	男	内 资	大 为	规格: 1000×500×2000 1. 柜体: 采用 1.0 厚镀锌钢板, 经过激光裁 板、数控成型、数控折弯、无痕点焊、表层 经纳米陶化前处理后经环氧树脂静电粉末 喷涂, 等工艺加工生产, 耐酸碱, 防腐蚀。	2800.00	24	67200.00

								2. 结构: 柜体分上下两部分, 上部为实门板对开门, 配有两层可调节层板, 下部为实门板对开门, 配有一层可调节搁板, 承重力$\geq 80\text{kg}$, 方便灵活。 3. 柜门: 采用双层钢板折弯制作, 表面平整光滑。 4. 五金: 门板选用阻尼铰链, 不易损坏, 经久耐用。 5. 可调节地脚: 由钢制螺杆、ABS 工程塑料圆罩盖、橡胶脚垫组合而成。具有防滑、减震、耐酸碱、防腐蚀、承重力强、稳定、耐久等特点。可调节高度范围 10~45。 #冷轧钢板: 符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》:GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》:GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》:GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》:GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》; 化学成分(质量分数) %C、Si、Mn、P、S 检测合格, 下屈服强度, 抗拉强度, 180 度弯曲试验合格, 表面质量、外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能检验均合格, 乙酸盐雾试验(提供开标前 18 个月内的合格检测报告) #塑粉: 符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 9274-1988 及 GB /T 10125-2021 标准, 漆膜外观符合要求, 硬			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									度≥2H，耐酸性、耐碱性、耐盐雾均检测合格，（提供开标前 18 个月内的合格检测报告） 型号： DW-Y215			
											总价（元）	1164250.00

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：天津科贝尔科教设备有限公司

日期：2025 年 4 月 18 日

