

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号: 11000025210200129239-XM001/01

项目名称: 分析创新工程中药全过程质量控制关键分析测试技术研究化学试剂和助剂采

购项目报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	液氮	北京环宇京辉京城气体科技有限公司	北京/中国	91110304589113648P	微型	男	内资	环宇京辉	纯度≥99.999% 200升/罐	1000	10罐	10000
2	高纯氮气	北京环宇京辉京城气体科技有限公司	北京/中国	91110304589113648P	微型	男	内资	环宇京辉	纯度≥99.999% 40升/钢瓶	150	50瓶	7500
3	高纯氮气	北京环宇京辉京城气体科技有限公司	北京/中国	91110304589113648P	微型	男	内资	环宇京辉	纯度≥99.999% 40升/钢瓶	2000	30瓶	60000
4	高纯氮气	北京环宇京辉京城气体科技有限公司	北京/中国	91110304589113648P	微型	男	内资	环宇京辉	纯度≥99.999% 40升/钢瓶	220	10瓶	2200
5	液氮	北京环宇京辉京城气体科技有限公司	北京/中国	91110304589113648P	微型	男	内资	环宇京辉	纯度≥99.999% 升	5	3000升	15000
6	高纯氮气	北京环宇京辉京城气体科技有限公司	北京/中国	91110304589113648P	微型	男	内资	环宇京辉	纯度≥99.999% 40升/钢瓶	3300	10瓶	33000
7	高纯	北京环宇京辉京城	北京/	911103045	微型	男	内	环宇	纯度≥99.999%	120	40瓶	4800



	氮气	气体科技有限公司	中国	89113648P			资	京辉	40 升/钢瓶			
8	液氩	北京环宇京辉京城气体科技有限公司	北京/中国	911103045 89113648P	微型	男	内资	环宇京辉	纯度≥99.999% 升	13	1000 升	13000
9	高纯氩	北京环宇京辉京城气体科技有限公司	北京/中国	911103045 89113648P	微型	男	内资	环宇京辉	纯度≥99.999% 40 升/钢瓶	220	100 瓶	22000
10	液氮	北京环宇京辉京城气体科技有限公司	北京/中国	911103045 89113648P	微型	男	内资	环宇京辉	液氮 化学式 N ₂ CAS 号 7727-37-9 纯度≥99.999%	5	8000 升	40000
11	氮气	北京环宇京辉京城气体科技有限公司	北京/中国	911103045 89113648P	微型	男	内资	环宇京辉	高纯氮气 化学式 N ₂ CAS 号 7727-37-9 纯度≥99.999% 8L/瓶	120	50 瓶	6000
12	氦气	北京环宇京辉京城气体科技有限公司	北京/中国	911103045 89113648P	微型	男	内资	环宇京辉	高纯氦气 化学式 He CAS 号 7440-59-7 纯度≥99.999% 40L/瓶	1980	40 瓶	79200
13	制冷剂	陕西中北化工制冷有限公司	西安/中国	91610103 77002844 8B	小型	男	内资	中北	RA404 10.9Kg, 一次性钢瓶包装	350	10 桶	3500
14	电源接触器	正泰电气股份有限公司	上海/中国	91310000 75791202 89	大型	男	内资	正泰	CJX2 额定电压: 220V; 额定电流: 25A; 触点类型: 常开 (2NO)	60	10 个	600
15	电源接触器	正泰电气股份有限公司	上海/中国	91310000 75791202 89	大型	男	内资	正泰	ZTDQI9883 220V; 极数: 1P、2P、4P; 电流规格: 16A; 触点形式: 常开 (2NO)	60	11 个	660
16	模拟量	东莞市艾莫迅自动	东莞/	9144190 0598992	中型	男	内资	艾莫迅	AMS51554 个模拟输入/2 个模拟	600	5 个	3000



	I/O 模块	化科技有 限公司	中 国	859G					输出, 0..10V, 0..5V, 4...20mA, +/- 10V 11 Bit 分辨 率			
17	模拟 I/O 模块	东莞市艾 莫迅自动 化科技有 限公司	东莞/ 中国	9144190 0598992 859G	中型	男	内 资	艾莫 迅	AMS93883 模拟 输入 SMAI04, 4 模拟输入, 0/4-20mA 11 Bit+ 符号位 (12 Bit ADC)	300	5 个	1500
18	模拟 I/O 模块	东莞市艾 莫迅自动 化科技有 限公司	东莞/ 中国	9144190 0598992 859G	中型	男	内 资	艾莫 迅	AMS38741 模拟 输入 SMAI08, 8 模拟输入, 0/4-20mA; 11 Bit+符号位 (12 Bit ADC)	600	5 个	3000
19	模拟 I/O 模块	东莞市艾 莫迅自动 化科技有 限公司	东莞/ 中国	9144190 0598992 859G	中型	男	内 资	艾莫 迅	AMS00093 模拟 输出 SM AQ04, 4 AQ 4-20mA, 11 Bit 分辨率	600	5 个	3000
20	模拟 I/O 模块	东莞市艾 莫迅自动 化科技有 限公司	东莞/ 中国	9144190 0598992 859G	中型	男	内 资	艾莫 迅	AMS73648 模 拟输出 SM AQ02, 2 AQ 4-20mA, 11 Bit 分辨率	600	10 个	3500
21	固态 继电器	正泰电气 股份有限 公司	上海/ 中国	91310000 75791202 89	大型	男	内 资	正泰	ZTDQ16526 3- 32VDC/400VAC (输入与输出 间) 2500VAC (输入、输出与 底座间) 1000MΩ (500VDC) - 30℃~80℃ 12mA	60	10 个	600
22	固态 继电器	正泰电气 股份有限 公司	上海/ 中国	91310000 75791202 89	大型	男	内 资	正泰	ZTDQ19828739 25A 4-20mA 约 1.2KΩ 相位 控制 90-250VAC 600VAC	75	10 个	750



23	静态混合器	启东混合器厂有限公司	启东/中国	91320681774669226Y	小型	男	内资	启东	QD-100 总长度100 mm 公称直径(DN)30 mm, 最大流量 50 L/min(3 m³/h) 工作压力小于 0.5 MPa(常规气体工况)	4200	3 套	12600
24	接头	北京市房山区黎明橡胶制品厂	北京/中国	91110111X00403985M	小型	男	内资	黎明	特氟龙 O 型圈接头, Ø6mm	50	50 个	2500
25	接头	北京市房山区黎明橡胶制品厂	北京/中国	91110111X00403985M	小型	男	内资	黎明	特氟龙 O 型圈接头, Ø8mm	70	20 个	1400
26	接头	北京市房山区黎明橡胶制品厂	北京/中国	91110111X00403985M	小型	男	内资	黎明	特氟龙 O 型圈接头, Ø1/4"	55	50 个	2750
27	接头	北京市房山区黎明橡胶制品厂	北京/中国	91110111X00403985M	小型	男	内资	黎明	特氟龙变径接头, Ø8mm-Ø1/4"	80	8 个	640
28	控制器	矽翔微机电系统(成都)有限公司	成都/中国	913100007718495203	中型	男	内资	矽翔	FS4008 质量流量控制器 50L/min	4500	2 个	9000
29	传感器	广州奥松电子股份有限公司	广州/中国	9144010172436258X8	小型	男	内资	奥松	DHT11 测量范围: 相对湿度 (RH) 0%至 100%, 温度-40°C 至 +80°C; 精度: 相对湿度在 0%至 90%RH 范围内为 ±1.5%RH, 90%至 100%RH 范围内为 ±2.5%RH; 温度测量精度为 ±0.1°C (Modbus 输出) 和 ±0.2°C	3800	4 个	15200



									(模拟输出) 输出信号: 模拟 输出为 0~5VDC 工作温度范围为- 40℃至+80℃			
30	不锈钢管	北京熊川 阀门制造 有限公司	北京/ 中国	91110107 68123909 1D	小型	男	内 资	熊川	不锈钢管, BA 级, Ø1/4"	30	60 个	1800
31	卡套 接头	北京熊川 阀门制造 有限公司	北京/ 中国	91110107 68123909 1D	小型	男	内 资	熊川	含 Ø1/4"、 Ø3/8"、Ø6mm、 Ø10mm、 Ø10mm 三通卡 套接头、Ø6mm 三通卡套接头、 Ø10mm-RT3/8" 卡套接头各 10 各	350	10 套	3500
32	电磁 阀	北京熊川 阀门制造 有限公司	北京/ 中国	91110107 68123909 1D	小型	男	内 资	熊川	二位二通 AC220V NPT3/8" 0~3MPa 常闭 型	100	8 个	800
33	电磁 阀	北京熊川 阀门制造 有限公司	北京/ 中国	91110107 68123909 1D	小型	男	内 资	熊川	二位二通 AC220V 接管口 径: NPT1/4" 使 用压力范围: 0~0.8MPa 初始 状态: 常闭型	100	20 个	2000
34	接头	北京市房 山区黎明 橡胶制品 厂	北京/ 中国	91110111 X0040398 5M	小型	男	内 资	黎明	特氟龙 G 型圈接 头, Ø12mm	80	20 个	1600
35	迷你 球阀	北京熊川 阀门制造 有限公司	北京/ 中国	91110107 68123909 1D	小型	男	内 资	熊川	双内牙球阀, 1/4"	5	20 个	100
36	吸水 组件	苏州金可 利智能科 技有限公 司	苏州/ 中国	91320508 MA21Y4G Q1H	小型	男	内 资	金可 利	385 小型 DC24V, 约 15W, 加水泵线 加管	10	10 个	100



37	传感器	西安夏溪电子科技有限公司	西安/中国	916101037974845743	小型	男	内资	夏溪电子	1000 ohm 铂电阻 -40~+60℃ 0~100% RH 非冷凝 相对湿度在 0~90% RH 时: - 40~0℃时±5%, - 0~+40℃时 ±3%, +40~+60℃时 ±5%; 相对湿度 在 90~100% RH 时: -40~0℃时 ±7%, -0~+40℃ 时±5%, +40~+60℃时 ±7%; 供电电 压: 5~28V DC	3000	10 个	30000
38	样品	东莞市华创新塑胶有限公司	东莞/中国	91441900MACHAKK358	小型	女	内资	华创	微纳塑料样品 固体, 10mg/ 瓶, 10mg/Kg, 粒径分别为 50nm、100nm、 200nm、1μm、 5μm、10μm	250	40 种	10000
39	抗体	西安明朗生物科技有限公司	西安/中国	916101043517263642	小型	男	内资	明朗生物	XML 规格 1mg/支, 单克隆 抗体, 能特异识 别 24nm、50nm 聚苯乙烯微球 批间差异小于 15% 抗体活性波 动小于 5%	6000	10 支	60000
40	磁珠	Ocean Nanotech Inc.	进口/美国	/	/	/	外商单独投资	Ocean Nanotech	KSI54-1 规格 50mL/瓶, 磁 珠浓度 10mg/mL, 超顺 磁性, 磁核为 Fe ₃ O ₄ , 二氧化硅 基, 表面羧基含 量为 200 μmol/g 以上, 单分散性,	5000	4 瓶	20000
41	磁珠	Ocean Nanotech	进口/美	/	/	/	外商单	Ocean Nano	KSI9838 规格 50mL/瓶, 磁珠 浓度 10mg/mL,	5000	4 瓶	20000



		Inc.	国				独 投 资	tech	超顺磁性，磁核为 Fe ₃ O ₄ ，二氧化硅基表面羧基含量为 300 μmol/g 以上，单分散性。			
42	磁珠	Ocean Nanotech Inc.	进口/美国	/	/	/	外 商 单 独 投 资	Ocean Nanotech	KSI273893 规格 50mL/瓶，磁珠浓度 10mg/mL，超顺磁性，磁核为 Fe ₃ O ₄ ，二氧化硅基，表面巯基含量为 200 μmol/g 以上，单分散性。	5000	3 瓶	15000
43	磁珠	Ocean Nanotech Inc.	进口/美国	/	/	/	外 商 单 独 投 资	Ocean Nanotech	KSI97811R 规格 50mL/瓶，磁珠浓度 10mg/mL，超顺磁性，磁核为 Fe ₃ O ₄ ，二氧化硅基，表面巯基含量为 200 μmol/g 以上，单分散性。	5000	3 瓶	15000
44	白蛋白	Bovogen Biologicals Pty Ltd	进口/新西兰	/	/	/	外 商 单 独 投 资	Bovogen	12545414-100 规格 100g/瓶，固体粉末，原产地新西兰，纯度 ≥ 98.0%，细菌外毒素 ≤ 5 EU/mg	5000	2 瓶	10000
45	无机膜	Whatman International Limited	进口/英国	/	/	/	外 商 单 独 投 资	Whatman	6809-6022 无机膜 氧化铝滤膜 直径 25mm 孔径 200nm 50 片/盒	5000	5 盒	25000
46	金滤膜	Agilent Technologies	进口/美国	/	/	/	外 商 单 独 投 资	Agilent	M7300-68009 聚酯 (PETG) 镀金膜过滤器 孔径 0.8 微米 直径 25mm 10 片/包	2500	4 盒	10000



							资						
47	硅滤膜	Agilent Technologies	进口/美国	/	/	/	外商单独投资	Agilent	M7300-66548 硅材质 大孔硅剥离膜 尺寸 10x10mm 孔径 =1μm 激光切割 20 片/盒	2500	4 盒	10000	
48	微塑料标准物质	PerkinElmer	进口/美国	/	/	/	外商单独投资	Frontier	微塑料校准标物 1 套 包括高密度和低密度标物 其中高密度和低密度标物分别包括 CaCO3 和 SiO2 两种基质	13800	1 套	13800	
49	微塑料粉末	东莞市鹏达塑胶科技有限公司	东莞/中国	91441900 MA54E6Q 24L	小型	女	内资	鹏达	6668515-30 种 粒径 50 微米 成分 共计 30 种	250	30 瓶	7500	
50	真空抽滤装置	天津市津腾实验设备有限公司	天津/中国	91120116 78638694 4P	小型	男	内资	津腾	55414 玻璃材质, 250mL, 砂心直径 1cm	1000	2 个	2000	
51	手套	英科医疗科技股份有限公司	淄博/中国	913703006 8946500X 7	中型	女	内资	英科医疗	NGHCM265461 一次性丁腈手套, 白色, 中码 耐酸耐碱 50 双/盒 (箱)	120	5 盒	600	
52	烧杯	四川蜀玻(集团)有限责任公司	崇州/中国	91510184 20262544 7T	中型	男	内资	蜀牛	GG-245 玻璃规格 100mL 和 250mL	30	31 个	930	
53	玻璃吸管	四川蜀玻(集团)有限责任公司	崇州/中国	91510184 20262544 7T	中型	男	内资	蜀牛	GG-17 玻璃 5mL 透明	200	20 袋	4000	
54	顶空瓶	Thermo Fisher Scientific	进口/美国	/	/	/	外商单独投	Thermo	6ASV20-1 玻璃材质, 20mL 顶空瓶	500	4 套	2000	



							资						
55	气相色谱柱	Agilent Technologies	进口/美国	/	/	/	外商单独投资	Agilent	122-5532 DB-5MS (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷固定液 1 根 规格 30m×0.25mm×0.25μm, 温度: -60℃-325℃ (350℃)。超合金+MP P/N:UAMP-K01 毛细管柱 1 根, 规格 30m×0.25mm×0.50μm, 最高温度 350℃。	11000	2 根	22000	
56	试剂盒套装	翌圣生物科技有限公司	上海/中国	91310115090054431U	小型	男	内资	翌圣生物	16S(V3-V4) Bacterial AmpSeq Prep Kit for Illumina 16S V3V4 rDNA 建库试剂盒套装 高通量测序中 16S V3V4 rDNA 建库试剂盒 (150ng 起始量)	45100	1 套	45100	
57	试剂盒套装	翌圣生物科技有限公司	上海/中国	91310115090054431U	小型	男	内资	翌圣生物	Hieff NGS® Ultima DNA Library Prep Kit for MGI® ITSb rDNA 建库试剂盒套装, 高通量测序中 ITS1 rDNA 建库试剂盒 覆盖真菌 ITS1 区域的扩增和 DNA (1-50ng 起始投入量) 测序文库构建	45100	1 套	45100	
58	试剂盒	翌圣生物科技有限公司	上海/中国	91310115090054431U	小型	男	内资	翌圣生物	MolPure®Mag 水中核酸提取试剂盒 磁棒法 有效去除水体杂质	11980	2 盒	23960	



									获得高纯度核酸			
59	灯丝	Agilent Technologies	进口/美国	/	/	/	外商单独投资	Agilent	G7005-60061 安捷伦 GC/MS 的 EI 离子源 高温 1 支/包	2030	8 个	16240
60	光谱检测模块	上海如海机电科技有限公司	上海/中国	913101155791644173	小型	男	内资	如海光电	RH00231545 光纤光谱检测模块 波长范围为 190-520nm 分辨率 <0.2 nm 内置 C-T 光栅	12000	1 套	12000
61	光谱检测模块	上海如海机电科技有限公司	上海/中国	913101155791644173	小型	男	内资	如海光电	RH8845454 光纤光谱检测模块 波长范围为 190-900nm 分辨率 <0.4 nm 内置 C-T 光栅	11500	1 套	11500
62	试剂套装	深圳华大智造科技股份有限公司	深圳/中国	91440300341500994L	中型	男	内资	华大智造	HHEK587878-1 高通量测序试剂套装 高通量测序试剂 水环境 DNA 应用所需的 PE300 的测序读长	9380	1 套	9380
63	固相萃取柱	Waters Corporation	进口/美国	/	/	/	外商单独投资	Waters	SKU 186000115 HLB 固相萃取柱 苯乙烯-乙烯基苯复合聚合物填料 500mg 填料 粒径为 120-400 目 体积 6mL 30 支/盒	710228406	3 盒	8520
64	截取锥	Agilent Technologies	进口/美国	/	/	/	外商单独投资	Agilent	G8400-67200 镍锥 1 个/包	7000	1 个	7000
65	采样	Agilent Technologies	进口/	/	/	/	外商	Agilent	G3280-67040 镍	7000	1 个	7000



	锥	es	美国				单独投资	nt	锥 1 个/包			
66	菌株保存管	Pro-Lab Diagnostic s Inc.	进口/ 加拿大	/	/	/	外商单独投资	Pro-lab micro bank	PL.170 五色混装 进口菌株保存管 规格 1.5mL 或 2.0mL 80 个/盒	1500	5 盒	7500
67	石墨管	Hitachi Limited	进口/ 日本	/	/	/	外商单独投资	HITA CHI	7J0-8880 热解涂 层石墨管 10 支 /盒,	7200	1 盒	7200
68	激光器光源	上海如海 机电科技有限公司	上海/ 中国	91310115 57916441 73	小型	男	内资	如海 光电	RH564151 发射 波长为 448nm 功率 30mW	7000	1 套	7000
69	电源模块	东文高压 电源 (天津) 股份有限公司	天津/ 中国	91120000 58132825 79	中型	男	内资	东文	DW-P102- 000F5D 高压直 流电源模块 高 压输出 600- 1200V 电流可调	3500	2 个	7000
70	液质进样小瓶	Agilent Technologi es	进口/ 美国	/	/	/	外商单独投资	Agile nt	5182-0714 螺口 盖进样瓶, 棕色 玻璃, 含瓶盖及 隔垫, 容量为 2mL 100 支/盒	2785	2 盒	5570
71	液质进样小瓶	Agilent Technologi es	进口/ 美国	/	/	/	外商单独投资	Agile nt	5182-0716 螺口 盖进样瓶, 透明 玻璃, 含瓶盖及 隔垫, 容量为 2mL 100 支/盒	2702	2 盒	5404
72	标准品	天津阿尔 塔科技有限公司	天津/ 中	91120116 57833383 XM	小型	男	内资	First Stand ard	1ST65896E 1mL/瓶 黄曲霉 毒素,AF 标准品 溶液, CAS1165-	1500	1 支	1500



			国						39-5, 浓度 100µg/mL, 溶剂 为乙腈			
73	样品 瓶	北京米特 沃克科技 发展有限 公司	北京/ 中国	91110111 55137031 5A	微型	女	内 资	MTW K	MTWK5451521 塑料 一次性样 品瓶, 容量为 25mL 或 50mL 或 100mL	88	15 袋	1320
74	吸管	四川蜀玻 (集团)有 限责任公 司	崇 州/ 中 国	91510184 20262544 7T	中型	男	内 资	蜀牛	GG-19 吸管 规 格 7*230 mm 250 支/盒	220	6 盒	1320
75	标准 品	天津阿尔 塔科技有 限公司	天 津/ 中 国	91120116 57833383 XM	小型	男	内 资	First Stand ard	1ST325415 50mg/瓶 硫线磷 标准品, CAS95465-99- 9, 固体, 纯度 ≥98%	1300	1 支	1300
76	无菌 移液 管	北京兰杰 柯科技有 限公司	北 京/ 中 国	91110113 MA00EWB Y9H	中型	男	内 资	甄选 (LAB SELE CT)	LJK0871 一次 性无菌移液管, 量程为 1mL, 100 个/包	65	20 包	1300
77	离心 管	北京兰杰 柯科技有 限公司	北 京/ 中 国	91110113 MA00EWB Y9H	中型	男	内 资	甄选 (LAB SELE CT)	LJK0241 10mL, 透明聚丙 烯材质 圆底, 扣 盖式 带刻度 100 支/盒 (箱)	320	4 箱	1280
78	枪头	北京兰杰 柯科技有 限公司	北 京/ 中 国	91110113 MA00EWB Y9H	中型	男	内 资	甄选 (LAB SELE CT)	LJK3454 盒装 无菌 最大量程 1000µL 100 个/盒	63.20	20 盒	1264
79	试剂	翌圣生物 科技(上 海)股份有 限公司	上 海/ 中 国	913101150 90054431 U	小型	男	内 资	翌圣 生物	13340ES 双标签 平衡文库试剂 提升标签序列测 序质量, 以保证 一次上机样本中 每个测序位置均 保证碱基含量不 低于 12.5%, 不 高于 62.5%	1250	1 盒	1250
80	标准	天津阿尔	天	91120116	小型	男	内	First	1mL/瓶 展青霉	1200	1 支	1200



	品	塔科技有 限公司	津/ 中国	57833383 XM			资	Stand ard	素,PAT 标准品溶 液, CAS149-29- 1, 浓度 10mg/L, 溶剂为 乙腈			
81	标准 品	天津阿尔 塔科技有 限公司	天津/ 中国	91120116 57833383 XM	小型	男	内 资	First Stand ard	1mL/瓶 伏马毒 素,FB 标准品溶 液, CAS116355- 84-1, 浓度 50µg/mL, 溶剂 为乙腈:水 (50:50, 体积 比)	1100	1 支	1100
82	锥形 石墨	余姚市誉 骏金属材 料经营部	余姚/ 中国	92330281 MA2J48W 488	微型	女	内 资	誉骏	DZCP-3 石墨 材质 定制 中空 内径 3mm	1120	4 个	4480
83	高精 度平 移台	广州恒洋 电子科技 有限公司	广州/ 中国	91440106 59372503 0H	微型	男	内 资	恒洋	HYGX 台面尺 寸 40×40×36mm	2200	2 套	4400
84	滤膜	北京米特 沃克科技 发展有限 公司	北京/ 中国	91110111 55137031 5A	微型	女	内 资	MTW K	MTWK-/4 材质 为石英, 每套 0.22 和 0.45µm 各 5 盒, 直径为 81 mm, 50 个/盒	860	5 盒	4300
85	电极	上海如海 机电科技 有限公司	上海/ 中国	91310115 57916441 73	小型	男	内 资	如海 光电	54RDCC-2222 Pt 片, 尺寸规 格: 30mm×30mm×0. 2mm	2000	2 根	4000
86	标准 品	天津阿尔 塔科技有 限公司	天津/ 中国	91120116 57833383 XM	小型	男	内 资	First Stand ard	5mg/瓶 黑曲霉 标准品, CAS9001-22-3, 固体, 纯度≥ 95%	3900	1 支	39000
87	推杆 电机	深圳市英 鹏飞机电 有限公司	深圳/ 中国	91440300 08344731 75	微型	女	内 资	英鹏 飞	6555411-8478 固定轴式丝杆步 进式 伸缩的最 大距离 12.7mm 行程 电压 24V	950	4 个	3800



88	电极	上海如海机电科技有限公司	上海/中国	913101155791644173	小型	男	内资	如海光电	KIKE5654 钨棒 Pt 丝 长度 3cm 直径 $\phi=3\text{mm}$	900	4 根	3600
89	蠕动泵	南京润泽流体控制设备有限公司	南京/中国	91320115302300922E	小型	男	内资	润泽	RZ462652 单通道 10 滚轮 流量范围 0.002-30mL/min	1800	2 个	3600
90	手套	英科医疗科技股份有限公司	淄博/中国	9137030068946500X7	中型	女	内资	英科医疗	NGHCM10025 一次性丁腈手套 大号 100 只/盒	450	8 箱	3600
91	手套	英科医疗科技股份有限公司	淄博/中国	9137030068946500X7	中型	女	内资	英科医疗	NGHCM10028 一次性丁腈手套 中号 100 只/盒	450	8 箱	3600
总价(元)											922218	

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京宏昌伟业科技有限公司

日期：2025年04月17日

投标人名称（加盖公章）：北京市北氧特种气体研究所有限公司

日期：2025年04月17日



5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：11000025210200129239-XM001/01 项目名称：分析创新工程中药全过程质量控制关键分析测试技术研究化学试剂和助剂采购项目

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择 投标无效 ）： ☒ 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：北京宏昌伟业科技有限公司

日期：2025年04月17日

投标人名称（加盖公章）：北京市北氧特种气体研究所有限公司

日期：2025年04月17日



6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号: 11000025210200129239-XM001/01 项目名称: 分析创新工程中

药全过程质量控制关键分析测试技术研究化学试剂和助剂采购项目

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
1	招标文件第五章 P41-49	纯度 $\geq 99.999\%$, 200 升/罐	纯度 $\geq 99.999\%$ 200 升/罐	无偏离	
2	招标文件第五章 P41-49	纯度 $\geq 99.999\%$, 40 升/钢瓶	纯度 $\geq 99.999\%$ 40 升/钢瓶	无偏离	
3	招标文件第五章 P41-49	纯度 $\geq 99.999\%$, 40 升/钢瓶	纯度 $\geq 99.999\%$ 40 升/钢瓶	无偏离	
4	招标文件第五章 P41-49	纯度 $\geq 99.999\%$, 40 升/钢瓶	纯度 $\geq 99.999\%$ 40 升/钢瓶	无偏离	
5	招标文件第五章 P41-49	纯度 $\geq 99.999\%$, 升	纯度 $\geq 99.999\%$ 升	无偏离	
6	招标文件第五章 P41-49	纯度 $\geq 99.999\%$, 40 升/钢瓶	纯度 $\geq 99.999\%$ 40 升/钢瓶	无偏离	
7	招标文件第五章 P41-49	纯度 $\geq 99.999\%$, 40 升/钢瓶	纯度 $\geq 99.999\%$ 40 升/钢瓶	无偏离	
8	招标文件第五章 P41-49	纯度 $\geq 99.999\%$, 升	纯度 $\geq 99.999\%$ 升	无偏离	
9	招标文件第五章 P41-49	纯度 $\geq 99.999\%$, 40 升/钢瓶	纯度 $\geq 99.999\%$ 40 升/钢瓶	无偏离	
10	招标文件第五章 P41-49	液氮, 化学式 N_2 , CAS 号 7727-37-9, 纯度 $\geq 99.999\%$	液氮, 化学式 N_2 CAS 号 7727-37-9 纯度 $\geq 99.999\%$	无偏离	
11	招标文件第五章 P41-49	高纯氮气, 化学式 N_2 CAS 号 7727-37-9, 纯度 $\geq 99.999\%$, 8L/瓶	高纯氮气, 化学式 N_2 CAS 号 7727-37-9 纯度 $\geq 99.999\%$ 8L/瓶	无偏离	
12	招标文件第五章 P41-49	高纯氦气, 化学式 He , CAS 号 7440-59-7, 纯度 $\geq 99.999\%$, 40L/瓶	高纯氦气, 化学式 He CAS 号 7440-59-7 纯度 $\geq 99.999\%$ 40L/瓶	无偏离	
13	招标文件第五章 P41-49	RA404, 10.9Kg, 一次性钢瓶包装	RA404, 10.9Kg, 一次性钢瓶包装	无偏离	



14	招标文件第五章 P41-49	额定电压: 220V; 额定电流: 25A; 触点类型: 常开 (2NO)	CJX2 额定电压: 220V; 额定电流: 25A; 触点类型: 常开 (2NO)	无偏离	
15	招标文件第五章 P41-49	额定电压: 220V; 极数: 1P、2P、4P; 电流规格: 16A; 触点形式: 常开 (2NO)	ZTDQI9883 220V; 极数: 1P、2P、4P; 电流规格: 16A; 触点形式: 常开 (2NO)	无偏离	
16	招标文件第五章 P41-49	4 个模拟输入/2 个模拟输出, 0..10V, 0.5V, 0/4..20mA, +/-5V, +/-2.5V, 12 Bit 分辨率 或 4...20mA, +/-10V 11 Bit 分辨率	AMS51554 个模拟输入/2 个模拟输出, 0..10V, 0.5V, 4...20mA, +/-10V 11 Bit 分辨率	无偏离	
17	招标文件第五章 P41-49	模拟输入 SMAI04, 4 模拟输入, 0...10V, 0...5V, +/-5V, +/-2.5V, 或者 0/4-20mA 11 Bit+符号位 (12 Bit ADC)	AMS93883 模拟输入 SMAI04, 4 模拟输入, 0/4-20mA 11 Bit+符号位 (12 Bit ADC)	无偏离	
18	招标文件第五章 P41-49	模拟输入 SMAI08, 8 模拟输入, 0...10V, 0...5V, +/-5V, +/-2.5V 或者 0/4-20mA; 11 Bit+符号位 (12 Bit ADC)	AMS38741 模拟输入 SMAI08, 8 模拟输入, 0/4-20mA; 11 Bit+符号位 (12 Bit ADC)	无偏离	
19	招标文件第五章 P41-49	模拟输出 SMAQ04, 4 AO, +/-10V, 11 Bit 分辨率, 或 4-20mA, 11 Bit 分辨率	AMS00093 模拟输出 SMAQ04, 4 AO 4-20mA, 11 Bit 分辨率	无偏离	
20	招标文件第五章 P41-49	模拟输出 SMAQ02, 2 AO, +/-10V, 11 Bit 分辨率, 或 4-20mA, 10 Bit 分辨率	AMS73648 模拟输出 SMAQ02, 2 AO 4-20mA, 10 Bit 分辨率	无偏离	
21	招标文件第五章 P41-49	输入电压范围: 3-32VDC; 介质耐压: 4000VAC (输入与输出间), 2500VAC (输入、输出与底座间); 绝缘电阻: 1000M Ω (500VDC); 工作温度范围: -30 $^{\circ}$ C~80 $^{\circ}$ C; 储存温度范围: -30 $^{\circ}$ C~100 $^{\circ}$ C; 输入电流 (典型值): 12mA; 输入电流 (最大值): 15mA	ZTDQI6526 3-32VDC, 4000VAC (输入与输出间), 2500VAC (输入、输出与底座间), 1000M Ω (500VDC), -30 $^{\circ}$ C~80 $^{\circ}$ C, 12mA	无偏离	
22	招标文件第五章 P41-49	额定电流: 25A; 输入电压: 4-20mA; 输入电阻: 约 1.2K Ω ; 控制方式: 相位控制; 工作电压: 90-250VAC; 最低耐压: 600VAC (重复频率); 最大承受电流: 275A (一周期); 泄漏电流: $\leq$ 0.5% of Full Load; 耐瞬间电流: $\geq$ 1200VAC; 电介强度: $\geq$ 2.5KVAC/1min; 绝缘强度: $\geq$ 50M	ZTDQI9828739 25A 4-20mA 约 1.2K Ω 相位控制 90-250VAC 600VAC	无偏离	



		Ω/500VDC; 工作环境温度: -20℃ ~ +80℃			
23	招标文件第五章 P41-49	总长度 100 mm, 有效混合段长度 80 mm(进样端和采样端各占 10mm), 公称直径(DN)30 mm, 最大流量 50 L/min(3 m³/h), 工作压力小于 0.5 MPa(常规气体工况), 适用气体, 多路非腐蚀性气体(可定制耐腐蚀材质)	QD-100 总长度 100 mm 公称直径(DN)30 mm, 最大流量 50 L/min(3 m³/h) 工作压力小于 0.5 MPa(常规气体工况)	无偏离	
24	招标文件第五章 P41-49	特氟龙 O 型圈接头, Ø6mm	特氟龙 O 型圈接头, Ø6mm	无偏离	
25	招标文件第五章 P41-49	特氟龙 O 型圈接头, Ø8mm	特氟龙 O 型圈接头, Ø8mm	无偏离	
26	招标文件第五章 P41-49	特氟龙 O 型圈接头, Ø1/4"	特氟龙 O 型圈接头, Ø1/4"	无偏离	
27	招标文件第五章 P41-49	特氟龙变径接头, Ø8mm-Ø1/4"	特氟龙变径接头, Ø8mm-Ø1/4"	无偏离	
28	招标文件第五章 P41-49	质量流量控制器, 50L/min	FS4008 质量流量控制器 50L/min	无偏离	
29	招标文件第五章 P41-49	测量范围: 相对湿度 (RH) 0%至 100%, 温度 -40° C 至 +80° C; 精度: 相对湿度在 0%至 90%RH 范围内为 ±1.5%RH, 90%至 100%RH 范围内为 ±2.5%RH; 温度测量精度为 ±0.1° C (Modbus 输出) 和 ±0.2° C (模拟输出) 输出信号: 模拟输出为 0~5VDC, 可选 RS485 数字输出; 防护等级 IP65; 工作温度范围为 -40℃ 至 +80℃	DHT11 测量范围: 相对湿度 (RH) 0%至 100%, 温度 -40℃ 至 +80℃; 精度: 相对湿度在 0%至 90%RH 范围内为 ±1.5%RH, 90%至 100%RH 范围内为 ±2.5%RH; 温度测量精度为 ±0.1° C (Modbus 输出) 和 ±0.2° C (模拟输出) 输出信号: 模拟输出为 0~5VDC 工作温度范围为 -40℃ 至 +80℃	无偏离	
30	招标文件第五章 P41-49	不锈钢管, BA 级, Ø1/4"	不锈钢管, BA 级, Ø1/4"	无偏离	
31	招标文件第五章 P41-49	不锈钢卡套接头套件, 含 Ø1/4"、Ø3/8"、Ø6mm、Ø10mm、Ø10mm 三通卡套接头、Ø6mm 三通卡套接头、Ø10mm-RT3/8"卡套接头各 10 各	含 Ø1/4"、Ø3/8"、Ø6mm、Ø10mm、Ø10mm 三通卡套接头、Ø6mm 三通卡套接头、Ø10mm-RT3/8"卡套接头各 10 各	无偏离	
32	招标文件第五章 P41-49	二位二通; 额定电压: AC220V; 接管口径: NPT3/8"; 使用压力范	二位二通 AC220V NPT3/8" 0~3MPa 常闭型	无偏离	



		围：0~3MPa；初始状态：常闭型			
33	招标文件第五章 P41-49	二位三通；额定电压：AC220V；接管口径：NPT1/4"；使用压力范围：0~0.8MPa；初始状态：常闭型	二位三通 AC220V 接管口径：NPT1/4" 使用压力范围：0~0.8MPa 初始状态：常闭型	无偏离	
34	招标文件第五章 P41-49	特氟龙 O 型圈接头，Ø12mm	特氟龙 O 型圈接头，Ø12mm	无偏离	
35	招标文件第五章 P41-49	双内牙球阀，1/4"	双内牙球阀，1/4"	无偏离	
36	招标文件第五章 P41-49	自吸隔膜吸水组件，385 小型 DC24V，约 15W，加水泵线加管	385 小型 DC24V，约 15W，加水泵线加管	无偏离	
37	招标文件第五章 P41-49	1000 ohm 铂电阻；测量范围：-40~+60℃；测量范围：0~100% RH 非冷凝；相对湿度在 0~90% RH 时：-40~0℃时±5%，-0~+40℃时±3%，+40~+60℃时±5%；相对湿度在 90~100% RH 时：-40~0℃时±7%，-0~+40℃时±5%，+40~+60℃时±7%；供电电压：5~28V DC；防护等级：IP65	1000 ohm 铂电阻 -40~+60℃ 0~100% RH 非冷凝 相对湿度在 0~90% RH 时：-40~0℃时±5%，-0~+40℃时±3%，+40~+60℃时±5%；相对湿度在 90~100% RH 时：-40~0℃时±7%，-0~+40℃时±5%，+40~+60℃时±7%；供电电压：5~28V DC	无偏离	
38	招标文件第五章 P41-49	微纳塑料样品，固体，10mg/瓶，10mg/Kg，粒径分别为 50nm、100nm、200nm、1 μm、5 μm、10 μm，成分包括但不限于聚乙烯、聚丙烯、PET、PLA 等 4 类。	微纳塑料样品，固体，10mg/瓶，10mg/Kg，粒径分别为 50nm、100nm、200nm、1 μm、5 μm、10 μm	无偏离	
39	招标文件第五章 P41-49	聚苯乙烯抗体，规格 1mg/支，单克隆抗体，能特异识别 24nm、50nm 聚苯乙烯微球，批间差异小于 15%，抗体活性波动小于 5%。	XML 规格 1mg/支 单克隆抗体 能特异识别 24nm、50nm 聚苯乙烯微球 批间差异小于 15% 抗体活性波动小于 5%	无偏离	
40	招标文件第五章 P41-49	微米级羧基磁珠，规格 50mL/瓶，磁珠浓度 10mg/mL，超顺磁性，磁核为 Fe ₃ O ₄ ，二氧化硅基，表面羧基含量为 200 μmol/g 以上，单分散性。	KSI54-1 规格 50mL/瓶，磁珠浓度 10mg/mL，超顺磁性，磁核为 Fe ₃ O ₄ ，二氧化硅基，表面羧基含量为 200 μmol/g 以上，单分散性。	无偏离	
41	招标文件第五章 P41-49	纳米级羧基磁珠，规格 50mL/瓶，磁珠浓度 10mg/mL，超顺磁性，磁核为 Fe ₃ O ₄ ，二氧化硅基表面羧基含量为 300 μmol/g 以上，单分散	KSI9838 规格 50mL/瓶，磁珠浓度 10mg/mL，超顺磁性，磁核为 Fe ₃ O ₄ ，二氧化硅基表面羧基含量为 300	无偏离	



		性。	μmol/g 以上, 单分散性。		
42	招标文件第五章 P41-49	微米级巯基磁珠, 规格 50mL/瓶, 磁珠浓度 10mg/mL, 超顺磁性, 磁核为 Fe ₃ O ₄ , 二氧化硅基, 表面巯基含量为 200 μmol/g 以上, 单分散性。	KSI273893 规格 50mL/瓶, 磁珠浓度 10mg/mL, 超顺磁性, 磁核为 Fe ₃ O ₄ , 二氧化硅基, 表面巯基含量为 200 μmol/g 以上, 单分散性。	无偏离	
43	招标文件第五章 P41-49	纳米级巯基磁珠, 规格 50mL/瓶, 磁珠浓度 10mg/mL, 超顺磁性, 磁核为 Fe ₃ O ₄ , 二氧化硅基, 表面巯基含量为 200 μmol/g 以上, 单分散性。	KSI97811R 规格 50mL/瓶, 磁珠浓度 10mg/mL, 超顺磁性, 磁核为 Fe ₃ O ₄ , 二氧化硅基, 表面巯基含量为 200 μmol/g 以上, 单分散性。	无偏离	
44	招标文件第五章 P41-49	牛血清白蛋白, 规格 100g/瓶, 固体粉末, 原产地新西兰, 纯度≥98.0%, 细菌外毒素≤3 EU/mg。	12545414-100 规格 100g/瓶 固体粉末, 原产地新西兰 纯度≥98.0% 细菌外毒素≤3 EU/mg	无偏离	
45	招标文件第五章 P41-49	无机膜, 氧化铝滤膜, 直径 25mm, 孔径 200nm, 50 片/盒	6809-6022 无机膜 氧化铝滤膜 直径 25mm 孔径 200nm 50 片/盒	无偏离	
46	招标文件第五章 P41-49	聚酯 (PETG) 镀金膜过滤器, 孔径 0.8 微米, 直径 25mm, 10 片/包	M7300-68009 聚酯 (PETG) 镀金膜过滤器, 孔径 0.8 微米 直径 25mm 10 片/包	无偏离	
47	招标文件第五章 P41-49	硅材质, 大孔硅剥离膜, 尺寸 10x10mm, 孔径=1 μm, 激光切割, 20 片/盒	M7300-66548 硅材质 大孔硅剥离膜 尺寸 10x10mm 孔径=1μm 激光切割 20 片/盒	无偏离	
48	招标文件第五章 P41-49	微塑料校准标物 1 套, 包括高密度和低密度标物, 其中高密度和低密度标物分别包括 CaCO ₃ (包括微塑料种类为 PE、PP、PS、ABS、SBR、PMMA、PC、PVC、PU、PET、N-6、N-66) 和 SiO ₂ (包括微塑料种类为 PE、PP、PS、ABS、SBR、PMMA、PC、PVC、PET、N-6、N-66) 两种基质。	微塑料校准标物 1 套, 包括高密度和低密度标物 其中高密度和低密度标物分别包括 CaCO ₃ 和 SiO ₂ 两种基质	无偏离	
49	招标文件第五章 P41-49	30 种, 粒径 50 微米, 成分包括 PMMA (颜色包括黄、蓝、绿)、N66/PP (颜色包括黄、蓝、绿)、PVC (颜色包括黄、蓝、绿)、N6 (颜色包括黄、蓝、绿)、PC (颜色包括黄、蓝、绿)、SBR	6668515-30 种 粒径 50 微米 成分 共计 30 种	无偏离	



		(颜色包括黄、蓝、绿)、PET (颜色包括黄、蓝、绿)、PE (颜色包括黄、蓝、绿)、ABS (颜色包括黄、蓝、绿)、等共计 30 种。			
50	招标文件第 第五章 P41-49	玻璃材质, 250mL, 砂心直径 1cm	55414 玻璃材质, 250mL, 砂心直径 1cm	无偏离	
51	招标文件第 第五章 P41-49	一次性丁腈手套, 白色, 中码, 贴 合皮肤, 无粉处理, 耐酸耐碱, 50 双/盒 (箱)	NGHCM265461 一 次 性 丁腈手套, 白色 中码 耐酸 耐碱 50 双/盒 (箱)	无偏离	
52	招标文件第 第五章 P41-49	玻璃, 规格 100mL 和 250mL	GG-245 玻璃, 规格 100mL 和 250mL	无偏离	
53	招标文件第 第五章 P41-49	玻璃, 5mL, 透明, 实验耗材	GG-17 玻璃 5mL 透明	无偏离	
54	招标文件第 第五章 P41-49	玻璃材质, 20mL 顶空瓶, 适用于 热裂解气相色谱-质谱联用仪	6ASV20-1 玻 璃 材 质 , 20mL 顶空瓶	无偏离	
55	招标文件第 第五章 P41-49	适用于热裂解气相色谱-质谱联用 仪; (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷固定 液 1 根, 规格 30m×0.25mm×0.25 μm, 温度: -60℃-325℃ (350° C)。超合金+MP P/N:UAMP-K01 毛细管柱 1 根, 规格 30m× 0.25mm×0.50 μm, 最高温度 350℃。	122-5532 DB-5MS (5%- 苯基)-甲基聚硅氧烷固定液 1 根 规 格 30m×0.25mm×0.25μm, 温 度: -60℃-325℃ (350℃)。 超合金+MP P/N:UAMP- K01 毛细管柱 1 根, 规格 30m×0.25mm×0.50μm, 最 高温度 350℃。	无偏离	
56	招标文件第 第五章 P41-49	16S V3V4 rDNA 建库试剂盒套 装, 高通量测序中 16S V3V4 rDNA 建库试剂盒, 用于环境样本 (如土壤、水体、底泥) 中的覆盖 细菌 16S V3 和 V4 区域的扩增和 DNA (1-50ng 起始投入量) 测序 文库构建	16S(V3-V4) Bacterial AmpSeq Prep Kit for Illumina 16S V3V4 rDNA 建 库试剂盒套装, 高通量测序 中 16S V3V4 rDNA 建库试 剂盒 (1-50ng 起始投入量)	无偏离	
57	招标文件第 第五章 P41-49	ITS1 rDNA 建库试剂盒套装, 高通 量测序中 ITS1 rDNA 建库试剂 盒, 用于环境样本 (如土壤、水 体、底泥) 中的覆盖真菌 ITS1 区 域的扩增和 DNA (1-50ng 起始投 入量) 测序文库构建	Hieff NGS® Ultima DNA Library Prep Kit for MGI® ITS1 rDNA 建库试剂盒套 装, 高通量测序中 ITS1 rDNA 建库试剂盒 覆盖真 菌 ITS1 区域的扩增和 DNA (1-50ng 起始投入量) 测序 文库构建	无偏离	
58	招标文件第	水中核酸提取试剂盒, 用于水样中	MolPure®Mag 水中核酸提	无偏离	



	五章 P41-49	eDNA 提取的试剂盒, 采用磁棒法, 有效去除水体杂质, 获得高纯度核酸, 以保证后续的检测效果	取试剂盒 磁棒法 有效去除水体杂质 获得高纯度核酸		
59	招标文件第五章 P41-49	适用于安捷伦 GC/MS 的 EI 离子源, 高温, 1 支/包	G7005-60061 安捷伦 GC/MS 的 EI 离子源 高温 1 支/包	无偏离	
60	招标文件第五章 P41-49	光纤光谱检测模块, 波长范围为 190-520nm, 分辨率<0.2 nm, 内置 C-T 光栅	RH00231545 光纤光谱检测模块 波长范围为 190-520nm 分辨率<0.2 nm 内置 C-T 光栅	无偏离	
61	招标文件第五章 P41-49	光纤光谱检测模块, 波长范围为 190-900nm, 分辨率<0.4 nm, 内置 C-T 光栅	RH8845454 光纤光谱检测模块 波长范围为 190-900nm 分辨率<0.4 nm 内置 C-T 光栅	无偏离	
62	招标文件第五章 P41-49	高通量测序试剂套装, 用于高通量测序试剂, 能适配水环境 DNA 应用所需的 PE300 的测序读长	HHEK587878-1 高通量测序试剂套装 高通量测序试剂 水环境 DNA 应用所需的 PE300 的测序读长	无偏离	
63	招标文件第五章 P41-49	HLB 固相萃取柱, 柱管材质为聚丙烯, 苯乙烯二乙烯基苯复合聚合物填料 500mg, 填料粒径为 120-400 目, 体积 6mL, 30 支/盒	SKU: 186000115 HLB 固相萃取柱 苯乙烯二乙烯基苯复合聚合物填料 500mg 填料粒径为 120-400 目 体积 6mL 30 支/盒	无偏离	
64	招标文件第五章 P41-49	镍锥, 安捷伦 7900ICP-MS 适用, 1 个/包	G8400-67200 镍锥 1 个/包	无偏离	
65	招标文件第五章 P41-49	镍锥, 安捷伦 7900ICP-MS 适用, 1 个/包	G3280-67040 镍锥 1 个/包	无偏离	
66	招标文件第五章 P41-49	进口菌株保存管, 耐低温的塑料材质, 规格 1.5mL 或 2.0mL, 80 个/盒, 能在 -20℃、-70℃或 -80℃的超低温环境下能长期保存菌株,	PL170 五色混装 进口菌株保存管 规格 1.5mL 或 2.0mL 80 个/盒	无偏离	
67	招标文件第五章 P41-49	热解涂层石墨管, 适用日立原子吸收仪, 10 支/盒,	7J0-8880 热解涂层石墨管 10 支/盒,	无偏离	
68	招标文件第五章 P41-49	发射波长为 448nm, 功率 30mW	RH564151 发射波长为 448nm 功率 30mW	无偏离	
69	招标文件第五章 P41-49	高压直流电源模块, 高压输出 600-1200V, 电流可调	DW-P102-000F5D 高压直流电源模块 高压输出 600-1200V 电流可调	无偏离	
70	招标文件第	螺口盖进样瓶, 棕色玻璃, 含瓶盖	5182-0714 螺口盖进样	无偏离	



	五章 P41-49	及隔垫, 容量为 2mL, 适合于液相色谱, 100 支/盒	瓶, 棕色玻璃, 含瓶盖及隔垫, 容量为 2mL 100 支/盒		
71	招标文件第五章 P41-49	螺口盖进样瓶, 透明玻璃, 含瓶盖及隔垫, 容量为 2mL, 适合于液相色谱, 100 支/盒	5182-0716 螺口盖进样瓶, 透明玻璃, 含瓶盖及隔垫, 容量为 2mL 100 支/盒	无偏离	
72	招标文件第五章 P41-49	黄曲霉毒素,AF 标准品溶液, CAS1165-39-5, 浓度 100 μ g/mL, 溶剂为乙腈, 规格 1mL/瓶	1ST65896E 1mL/瓶 黄曲霉毒素,AF 标准品溶液, CAS1165-39-5, 浓度 100 μ g/mL, 溶剂为乙腈	无偏离	
73	招标文件第五章 P41-49	塑料, 一次性样品瓶, 容量为 25mL 或 50mL 或 100mL	MTWK5451521 塑料 一次性样品瓶, 容量为 25mL 或 50mL 或 100mL	无偏离	
74	招标文件第五章 P41-49	玻璃巴斯德吸管, 规格 7*230 mm, 250 支/盒	GG-19 吸管 规格 7*230 mm 250 支/盒	无偏离	
75	招标文件第五章 P41-49	硫线磷标准品, CAS95465-99-9, 固体, 纯度 $\geq$ 98%, 规格 50mg/瓶	1ST325415 50mg/瓶 硫线磷标准品, CAS95465-99-9, 固体, 纯度 $\geq$ 98%	无偏离	
76	招标文件第五章 P41-49	一次性无菌移液管, 量程为 1mL, 100 个/包	LJK0871 一次性无菌移液管, 量程为 1mL, 100 个/包	无偏离	
77	招标文件第五章 P41-49	容量 10mL, 透明聚丙烯材质, 圆底, 扣盖式, 带刻度, 100 支/盒 (箱)	LJK0241 10mL 透明聚丙烯材质 圆底 扣盖式 带刻度 100 支/盒 (箱)	无偏离	
78	招标文件第五章 P41-49	移液器通用, 盒装无菌, 最大量程 1000 μ L, 100 个/盒	LJK5454 盒装无菌 最大量程 1000 μ L 100 个/盒	无偏离	
79	招标文件第五章 P41-49	双标签平衡文库试剂, 用于双端 barcode DNA 文库构建使用。提升标签序列测序质量, 以保证一次上机样本中每个测序位置均保证碱基含量不低于 12.5%, 不高于 62.5%, 确保碱基识别时准确性。	13340ES 双标签平衡文库试剂 提升标签序列测序质量, 以保证一次上机样本中每个测序位置均保证碱基含量不低于 12.5%, 不高于 62.5%	无偏离	
80	招标文件第五章 P41-49	展青霉素,PAT 标准品溶液, CAS149-29-1, 浓度 10mg/L, 溶剂为乙腈,规格 1mL/瓶	1mL/瓶 展青霉素,PAT 标准品溶液, CAS149-29-1, 浓度 10mg/L, 溶剂为乙腈	无偏离	
81	招标文件第五章 P41-49	伏马毒素,FB 标准品溶液, CAS116355-84-1, 浓度 50 μ g/mL, 溶剂为乙腈:水 (50:50, 体积比), 规格 1mL/瓶	1mL/瓶 伏马毒素,FB 标准品溶液, CAS116355-84-1, 浓度 50 μ g/mL, 溶剂为乙腈:水 (50:50, 体积比)	无偏离	
82	招标文件第	石墨材质, 按图定制, 中空, 内径	DZCP-3 石墨材质 定制	无偏离	



	五章 P41-49	3mm	中空 内径 3mm		
83	招标文件第五章 P41-49	运动模式为二维，可固定台面，台面尺寸 40×40×36mm	HYGX 台面尺寸 40×40×36mm	无偏离	
84	招标文件第五章 P41-49	滤膜，材质为石英，每套 0.22 和 0.45 μm 各 5 盒，直径为 81 mm，50 个/盒	MTWK-/4 材质为石英，每套 0.22 和 0.45 μm 各 5 盒，直径为 81 mm，50 个/盒	无偏离	
85	招标文件第五章 P41-49	价态分析电化学流通池用，材质：Pt 片，尺寸规格：30mm×30mm×0.2mm	54RDCC-2222 Pt 片，尺寸规格：30mm×30mm×0.2mm	无偏离	
86	招标文件第五章 P41-49	黑曲霉标准品，CAS9001-22-3，固体，纯度≥95%，规格 5mg/瓶	5mg/瓶 黑曲霉标准品，CAS9001-22-3，固体，纯度≥95%	无偏离	
87	招标文件第五章 P41-49	固定轴式丝杆步进式，推杆能够伸缩的最大距离 12.7mm 行程，电压 24V	6555411-8478 固定轴式丝杆步进式 伸缩的最大距离 12.7mm 行程 电压 24V	无偏离	
88	招标文件第五章 P41-49	材质：钨棒 Pt 丝，长度 3cm，直径 φ=3mm	KIKE5654 钨棒 Pt 丝 长度 3cm 直径 φ=3mm	无偏离	
89	招标文件第五章 P41-49	单通道，10 滚轮，流量范围 0.002-30mL/min	RZ462652 单通道 10 滚轮 流量范围 0.002-30mL/min	无偏离	
90	招标文件第五章 P41-49	一次性丁腈手套，大号，贴合皮肤，无粉处理，耐酸耐碱，100 只/盒	NGHCM10025 一次性丁腈手套 大号 100 只/盒	无偏离	
91	招标文件第五章 P41-49	一次性丁腈手套，中号，贴合皮肤，无粉处理，耐酸耐碱，100 只/盒	NGHCM10028 一次性丁腈手套 中号 100 只/盒	无偏离	
92	招标文件第五章 P41-49	招标文件所有技术要求	投标文件满足所有技术要求	无偏离	
93	招标文件第五章 P41-49	招标文件所有商务要求	投标文件满足所有商务要求	无偏离	

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3. 如对采购需求没有任何偏离，本表中包括“无偏离”三字即视为对采购需求没有任何

