

四、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

招标文件编号/包号：ZTXY-2025-H260400/01 项目名称：通州校区时尚传播学院表演实训实验室项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	灯光吊杆	北京杰志力成光电技术有限公司	北京 / 中国	91110107080531193W	微型	男	内资	定制	型号：定制 规格：Φ50 圆管*6m，外表黑色防锈漆。	4,000.00	2	8,000.00
2	灯光吊杆	北京杰志力成光电技术有限公司	北京 / 中国	91110107080531193W	微型	男	内资	定制	型号：定制 规格：Φ50 圆管*4m，外表黑色防锈漆。	2,500.00	3	7,500.00



3	灯光控制台	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114576012055L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-TT4096 规格: 1. 支持 linux 操作系统 2. 性能不低于 Intel 处理器; 8G 内存条, 工控主板, 128G 固态硬盘 3. 配备 2 块 15.6 寸 2K 高清电容触摸屏, 无延时 4. 12 个 DMX512 输出端口, 6144 个 DMX512 通道, 可扩展至 32 个 DMX512 输出端口, 16384 个 DMX512 通道 5. 拥有 45 个场景推杆和点控按键, 可同时运行 45 个场景程序 6. 1 个黑场推杆, 支持立即黑场 7. 搭载速度源和速度率 AB 推杆 8. 1 个 HDMI 口和 1 个 VGA 口, 可用于视频播放扩展 9. 4 个旋转拨盘, 可调节属性 10. 自带 LTC 输入输出接口 11. 自带 MIDI 输入输出接口 12. 1 个千兆网络端口, 支持 ART-Net 连接扩展, 手机 APP 远程控制, 远程开关机, 支持中控设备远程控制 13. 1 个无线网接收和发射器, 无需路由器, 即	16,500.00	1	16,500.00
---	-------	--------------	---------	--------------------	----	---	----	--------	---	-----------	---	-----------

								可连接电脑或手机 APP 操控 14. 支持 udp、RS232、RS485, DMX512, TCP/IP, MIDI, LTC 协议通讯 15. 18 个 USB 接口, 其中 6 个数据传输, 12 个供电专用 16. 2 个高清音频输出口、2 个麦克风输入口 17. 自带 2 个三芯工作灯接口 18. 中文操作界面, 内置英语, 葡萄牙语, 繁体, 越南语, 法语等多国语言自由切换 19. 具有 3000 个灯具键, 可配接 3000 个灯具, 可储存 300 个灯具组 20. 可储存 400 个节目 21. 内置备用电源 (UPS), 防止突然断电也可正常使用, 备用电源可支持使用 60 分钟以上 22. 支持手机控制, 无需提前录制, 可远程使用手机或者平板控制, 可以对控台内的场景和灯光秀及电源控制进行分类归组, 直接在平板上进行分类显示和控制 23. 控台支持灯光秀音轨标记或导入导出到 AU 软件 24. 额定电压: AC100V~240V, 50/60Hz 25. 尺寸: 888*550*190mm / 17.10kg			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	摇头 LED 灯	广州力 铭光电 科技有 限公司	广州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-MH1240Z 规格: 1. 光源: 12 颗 60W 四合一 RGBW 灯珠 2. 功率: 850W 3. 光源寿命: 50000 小时 4. 光学系统: 确保清晰且大范围的光束及染色效果 5. 10 倍高效的变焦光学系统 6. 缩放角度: 5 - 50° 7. 控制面板: LCD 显示屏+4 个机械按键 8. 控制通道: 11CH/14CH/15CH 9. X 轴/Y 轴: 16 bit 精度扫描 10. 电子调光: 16 bit 0-100%调光 11. 控制模式: DMX512 控制/手动模式 12. 通讯设计: DMX 有线/无线信号 13. Y 轴运转角度: 270° 14. X 轴/Y 轴位置自动校正 15. 输入电压: AC 100-240 V, 50/60 Hz 16. 重量: 14.5KG 17. 防护等级: IP20 18. 尺寸: 376*280*420.5mm	4,650.0 0	8	37,200 .00
---	----------------	--------------------------	----------------	----------------------------	----	---	----	-----------	---	--------------	---	---------------

5	舞台 光束 灯	广州力 铭光电 科技有 限公司	广州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-MH380B 规格: 1. 输入电源: 110-240V, 50/60HZ 2. 额定功率: 500W 3. 光源: 370WS 4. 电源: 110-240V, 50/60HZ 5. 水平扫描: 540° (16bit 精度扫描) 6. 垂直扫描: 250° (16bit 精度扫描) 7. 色片盘: 14 色+白光, 带双色和旋转的彩虹效果 8. 图案片: 11 个图案片+白光+可动态效果盘, 带旋转的渐变效果和图案摆动效果 9. 频闪: 最高可以 13 次每秒, 带随机脉冲频闪功能 调光: 0-100%线性调节, 10. 调焦: 线性调节 2 米到无限远 11. 棱镜: 配 24 蜂窝棱镜和 48 蜂窝棱镜 (可提供三层或多层棱镜和单层棱镜) 12. 多彩: 配备一个多彩盘, 可打出多彩棱镜效果 13. 雾化: 0-100%线性雾化 14. 控台复位功能, 控台开关泡功能, 色彩半色功能	5,980.0 0	6	35,880 .00
---	---------------	--------------------------	----------------	----------------------------	----	---	----	-----------	---	--------------	---	---------------

									15. 光学：配备 168mm 大口径出光系统。			
6	平板 LED 面光 灯	广州力 铭光电 科技有 限公司	广州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号：LM-H490C 规格：1. 光源：1200 颗贴片高显指 LED 阵列 2. 电源电压：AC100~240V，50/60Hz 3. 额定功率：300W 4. 光源寿命：50000 小时 5. 显色指数：Ra（CRI）≥95，R9≥90，TLCI≥95 6. 中心照度：1 米 3306LUX（5600K） 7. 色温：3200K, 5600K 可选，或 3000K-6000K 色温可调 8. 调光：0~100%线性调光 9. 控制面板：LCD 数码显示屏+四按键 10. 光学：120 度出光角度，24K 无闪烁光源管理系统，不刺眼防眩目 11. 散热方式：空气对流散热 12. 噪音：1 米噪音≤30dB 13. 温度监控：内置温度保护传感器，通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度	2,210.0 0	16	35,360 .00

									14. 控制模式: DMX512 有线, 无线控制/手动模式。 15. 通 道 数: 4 个 DMX512 通道 16. 防护等级: IP20 17. 净重/毛重: 9.5KG/11KG 18. 产品尺寸: 500*270*110MM			
7	12 路 电 源 直 通 柜	广州 力 铭 光 电 科 技 有 限 公 司	广 州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-DY1024 规格: 1. 供电: 三相五线制 AC380V±10% 2. 频率 50Hz±5% 3. 额定功率: 12 路*3KW 4. 控制信号: 国际通用标准协议 DMX-512, 采用继电器模块 5. 内置四种调光模式曲线和一种直通开关曲线; 6. 调光: 0~100% 16 比特线性调光, 快速或平滑两种模式选择 7. 外形尺寸: 510*484*129mm/510*484*147mm(含基脚) 8. 净 重: 12.3kg 9. 毛 重: 14.7kg	3,990.0 0	1	3,990. 00

8	信号放大器	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114576012055L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-DLA8 规格: 1. 1路 DMX512 数码输入, 1路 DMX512 直接输出。 2. 输入输出光电隔离。 3. 8路独立放大驱动输出。 4. 信号放大整形功能, 延长信号传输距离。 5. 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512 输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6. 独立的 LED 信号指示。 7. 电源: AC100~240V/50-60HZ	2,650.00	1	2,650.00
9	12U 机柜	北京酷阔机房设备有限公司	北京 / 中国	91110112MA7HN1R134	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 12U 定制机柜 (100*60*80) mm	1,100.00	1	1,100.00
10	灯光电力电缆	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	9132100057537082XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV4*50+1*25 ² 规格: 4*50+1*25mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆, 预估 (230m) 满足配套设备系统使用需求。	5,000.00	1	5,000.00
11	灯光电力电缆	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	9132100057537082XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV3*2.5 ² 规格: 3*2.5mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆, 预估 (905m), 满足配套设备系统使用需求。	20,000.00	1	20,000.00

12	DMX5 12 信 号线	苏捷成 电缆有 限公司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: 2*0.5/128P 规格: 1. 无氧铜丝绞合, 聚乙烯绝缘, 编织加铝 箔屏蔽, 聚氯乙烯弹性体护套 2. 护套外径: 6.50mm 3. 特性阻抗: 120 Ω 4. 导体: 一对 7/0.20mm 芯线对绞, 导体截面积: 0.22mm ² 5. 直流电阻: 78 Ω /km 6. 工作电容: 55pF/m	5,000.0 0	1	5,000. 00
13	16A 接插 件	苏捷成 电缆有 限公司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: 16A 规格: 16A 接插件	3,000.0 0	1	3,000. 00
14	信号 接插 件	苏捷成 电缆有 限公司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: 3 芯 规格: 3 芯	1,000.0 0	1	1,000. 00
15	灯钩	广州力 铭光电 科技有 限公司	广 州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: 定制 规格: 铝合金	3,000.0 0	1	3,000. 00

16	保险绳	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114576012055L	微型	女	内资	LEEM C	型号：定制 规格：钢丝	500.00	1	500.00
17	电缆桥架	廊坊森能能源科技有限公司	北京 / 中国	91131025MA07QBMPXH	中型	男	内资	固工	型号：定制 规格：满足配套系统使用需求。	10,000.00	1	10,000.00
18	数字调音台	广州优艺声学科技有限公司	广州 / 中国	91440114MAD5EDUM80	微型	女	内资	UIAU DIO	型号：MT12 规格：1. 10” 电容触摸屏，1280×800 分辨率； 2. 共 20 路信号输入，其中 16 路带话放模拟输入（包含 4 个 COMBO 接口，8 个 6.3 插入口）、1 组立体声 USB 播放、2 路扩展数字输入； 3. 共 12 路信号输出，其中 8 路模拟输出、1 组立体声录音或 2 路数字信号二选一输出、1 组立体声 TRS 监听耳机输出； 4. 11 条总线，其中 4 条单声道 AUX 总线、4 条立体声编组总线、2 条效果器总线和 1 条主输出总线； 5. 模拟输入通道有增益、噪声门、压缩器、相位、48V、声像、高通、4 段均衡、200ms 延时、自动混音和 4 级反馈抑制功能；	22,500.00	1	22,500.00

								6. 数字输入通道有平衡、4 段均衡器等功能； 7. 输出通道有低通、4 段均衡、200ms 延时、2 个 31 段 GEQ 模块插入等功能； 8. 内置效果器包含 2 个回声模块和 1 个混响模块，效果库最多保存 100 组； 9. 场景最多保存 50 组，其中前 8 组带快捷调用场景按键； 10. 9 个 100mm 行程推子； 11. 1 路静音编组，支持 1 键控制多通道静音； 12. 扩展模块支持蓝牙/Dante2X2/AES 扩展卡； 13. USB 立体声播放和录音功能，支持 MP3, AAC, WAV, FLAC, APE 等格式的音源播放； 14. 无线网络控制功能，支持 IOS、安卓软件控制，配有串口中控接口，支持第三方智能控制； 15. 16 段高精度主输出电平表 16. 两级面板锁，支持指纹和密码两种方式解锁。 17. 支持中英文两种语言显示			
19	弧形阵列扬声器	广州优艺声学科技有限公司	广州 / 中国	91440114MAD5EDUM80	微型	女	内资	型号：A05 规格：1. 频率响应：100Hz-18KHz (-10dB) 2. 覆盖特性：水平 110°；垂直 30° 3. 最大声压级：131dB 4. 额定功率：500W	7,500.00	2	15,000.00

									5. 单元规格: 8×4"MF, 2×1.75"HF 钹磁驱动器 6. 标称阻抗.: 8 欧 7. 箱体材料: 一级多层胶合板 8. 表面处理: 黑色酒点聚脲环保涂层 9. 尺寸: 140mmx183mmx1295mm (WxDxH) 10. 重量 16.5Kg			
20	有源 低 频 扬 声 器	广州优 艺声学 科技有 限公司	广州 / 中 国	91440114 MAD5EDUM 80	微型	女	内资	U1AU DIO	型号: A212 规格: 1. 频率响应: 40Hz-320Hz (-10dB) 2. 最大声压级 (SPL): 128dB (峰值) 3. 额定功率 (RMS): 600W 4. 单元规格: 低频 2 个 12 英寸驱动器 5. 系统: 电子分配、模拟信号输入 6. 电源输入: 220V/50Hz	8,800.0 0	2	17,600 .00
21	支 架、 连 接 附件	广州优 艺声学 科技有 限公司	广州 / 中 国	91440114 MAD5EDUM 80	微型	女	内资	U1AU DIO	型号: 定制 规格: 原装塑料材质	200.00	2	400.00
22	无 线 话 筒	恩平市 锐盈音 频科技 有限公 司	恩平 / 中 国	91440785 MA4W9KH6 4D	微型	男	内资	Raxi kol	型号: R7200 规格: 1. 使用 UHF612-698MHZ 频段, 避免干扰频率 2. 全高清 TFT 高清彩屏显示 接收机指标:	7,550.0 0	4	30,200 .00

								1. 频率：612-698MHZ 2. 频率稳定度：10PPM 3. 灵敏度：约 13DBUV 4. 通道抑制：65DB 5. 镜像频率抑制：75DB 6. 音频输出：200MV 7. 输出阻抗：XLR 接口：200 欧 1/4 接头：1K 欧 8. 信噪比：≥100DB 9. 失真度：≤0.1% 10 频率响应：50HZ-15KHZ 发射器指标： 1. 频率范围：UHF612-698MHZ2 频率稳定度：10PPM 3. 发射功率：10MV 4. 发射距离：≥100 (M) 5. 谐波抑制：65DB 以上 6. 调制方式：FM 7. 最大调制度：75K 8. 工作电压：1500MA 3.7V 锂电池（可连续工作 15 小时） 9. 工作电流：130MA			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



23	16 通道 天线 分配器	恩平市锐盈音频科技有限公司	恩平 / 中国	91440785 MA4W9KH6 4D	微型	男	内资	Raxi kol	型号: RLU-1000P 规格: 1. 天线分配器, 由无线麦克风专用频段和双天线信号接收回路的射频信号放大分配系统组成, 8 路 BNC 天线接口, 单台最多支持 16 支无线发射机同时工作使用 2. 兼容所有 UHF 频段无线麦克风接收机使用 3. 高频信号带通滤波功能, 过滤带宽以外的信号对系统造成干扰 4. 采用高性能材料及电路确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离能力 5. 为无线接收机提供稳定的高频无线电信号 6. 两个 (IN) 50 Ω BNC 型天线输入端口。 7. 两个 (OUT) 50 Ω BNC 型天线级联端口, 最多支持 6 台级联使用 8. 接收频率范围 (470-952MHz) 9. 远程 12vdc 同轴连接 或天线分布系统, 0.68-0.18w 接收模式: 1. 心型话筒; 3db 波束 宽度: 100 度 2. 天线增益: 轴线: 7db 标准 3. 增益指示: 3db: 绿色 LED; 10db: 红色 LED 4. 3 阶交截点 30DBm	6,670.0 0	1	6,670. 00
----	--------------	---------------	---------	----------------------------	----	---	----	-------------	--	--------------	---	--------------

								4. 连接：输入和输出：母线，BNC 类型 5. 频率范围：470MHz -960MHz 6. RF 输出增益：1dB±1dB 7. 输出三阶交调截取点：+14dBm 8. 噪声指数 1t;2dB 9. 系统阻抗：50Ω 10. 天线输入接头供电：5V/80mA DC 11. 输出供电：每通道输出 1A /12VDC 12. 主机供电：外置电源 4A/12V DC 13. 接头：BNC 14. 连接线：RG58 定向天线： 1. 频率范围：470MHz -952MHz 2. 3dB 波束宽：垂直面 90 度，水平面 120 度 3. 系统阻抗：50Ω 4. 放大增益：15dB±1dB 5. 噪声指数 1t;2dB 6. 输出三阶交调截取点：+14dBm 7. 电源供电：1.5A/12V DC 8. 接头：BNC 9. 连接线：RG58			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

24	键 盘 鼠 标 套 装	联想(北 京)有限 公司	北 京 / 中 国	91110108 70000045 8B	大型	男	内资	联想	型号: KN304 规格: 键鼠套装	210.00	1	210.00
25	音 响 系 统 电 缆 线	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV5*6 ² 规格: 5×6 平方护套电缆, 满足配套设备系统 使用需求。	5,000.0 0	1	5,000. 00
26	防 水 扬 声 器 插 头	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: NL4 规格: 1. 音频接触芯片具有良好的传导性 2. 内芯卡线片有效降低音频信号的传输衰减 3. 额定电流: 30A	1,000.0 0	1	1,000. 00
27	音 频 信 号 接 插 头	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: 3 芯 规格: 1. 无磁性黄铜材质插孔接点, 镀锡处理 2. 高性能 PBT 绝缘体 3. POM 卡盘式夹线套可夹紧 3-8mm 的线缆	1,000.0 0	1	1,000. 00
28	穿 线 管	廊 坊 森 能 能 源 科 技 有 限 公 司	北 京 / 中 国	91131025 MA07QBMP XH	中型	男	内资	固 工	型号: 定制 规格: 镀锌电线管Φ3.0 管	5,000.0 0	1	5,000. 00

29	LED 显示屏体	深圳市 巨牛显 示技术 有限公 司	深圳 / 中 国	91440300 MA5HTHNX 2H	微型	男	内资	巨牛	型号: P1.53 规格: 1. 物理点间距: 1.53mm; 2. 单元模组尺寸: 320mm *160mm; 3. 单元模组像素: 208 点*104 点; 4. 视角: 水平 160° 垂直 160° ; 5. 亮度调节: 100 级可调; 6. 驱动方式: 恒流驱动; 7. 换帖频率: 60Hz; 8. 刷新频率: 3840Hz; 9. 白平衡亮度: $\geq 500\text{cd/m}^2$; 10. 盲点率: $\leq 1/10000$; 11. 连续工作时间: ≥ 48 小时; 12. 平均寿命: 10 万小时; 13. 平整度: 整屏 $\leq \pm 1\text{mm}$, 模块间拼缝 $\leq 1\text{mm}$; 14. 输入电源: 在 $220\text{V} \pm 10\%$, $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$; 15. 峰值功耗: $\leq 900\text{W/m}^2$; 16. 平均功耗: 300W/m^2 ; 17. 工作环境: 环境温度: $-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$; 环境湿度: $10\% \sim 80\%$;	11,050. 00	18	198,90 0.00
----	-------------	-------------------------------	----------------	----------------------------	----	---	----	----	--	---------------	----	----------------

30	视频接收卡	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: DH7512-S 规格: 带载 512×384; 输出: 12×HUB75; 支持 32 扫、18bit+、配置参数双备份、双程序备份、支持固件程序版本回读	140.00	6	840.00
31	视频发送卡视频处理三合一	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: V1260N 规格: 六画面; 带载 1040 万、横向最大 16384、纵向最大 8192; 输入: 4×HDMI1.3, 1×HDMI2.0, 1×DP1.2, 1x3G SDI、1xAudio; 输出: 16x 网口, 1xAudio, 支持 3D 功能, 支持 OSD, BKG	16,500.00	1	16,500.00
32	供电电源	深圳市巨牛显示技术有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5HTHNX2H	微型	男	内资	巨牛	型号: LDK-200-5 规格: 国际通用交流输入范围; 转换效率达 80%; 无风扇自然散热; 输入欠压保护; 输出过载、短路、过压保护、过温保护;	80.00	1	80.00
33	多媒体播控服务器	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: EG1S 规格: 单 4K 多媒体服务器, 支持 DP1.2 或 HDMI2.0 复制输出或 4 路 2K HDMI1.3 输出; 支持 EDID 锁定和 EDID 透传两种模式, 默认 HDMI2.0 透传输出; 独立 HDMI1.3 集显口, 带有 EDID 锁定。1U 机箱, 16GB 内存, 250GB 固态硬	13,800.00	1	13,800.00

									盘, 前置 2 路 USB3.0, 后置 4 路 USB2.0, 3.5mm 音频输入和输出接口, 百兆网络, 支持远程网络唤醒。内置正版 windows 系统企业版, 内置 Hynamic MD1 播控软件, 4 图层 1 音频层, 无限节目。			
34	配电箱	深圳市巨牛显示技术有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5HTHNX2H	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 3 路分相延迟供电 PLC 控制	1,500.00	1	1,500.00
35	钢结构	北京杰志力成光电技术有限公司	北京 / 中国	91110107080531193W	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 落地现场焊接及外装饰 (不锈钢 24 m²)	5,000.00	1	5,000.00
36	线材	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	9132100057537082XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 定制 规格: 屏幕配套网线及电源线	12,000.00	1	12,000.00
37	LED 显示屏体	深圳市巨牛显示技术	深圳 / 中国	91440300MA5HTHNX2H	微型	男	内资	巨牛	型号: P1.53 规格: 1. 物理点间距: 1.53mm; 2. 单元模组尺寸: 320mm *160mm;	11,050.00	7	77,350.00

		有限公司						3. 单元模组像素： 208 点*104 点； 4. 视角： 水平 160° 垂直 160° ； 5. 亮度调节： 100 级可调； 6. 驱动方式： 恒流驱动； 7. 换帖频率： 60Hz； 8. 刷新频率： 3840Hz； 9. 白平衡亮度： $\geq 500\text{cd/m}^2$ ； 10. 盲点率： $\leq 1/10000$ ； 11. 连续工作时间： ≥ 48 小时； 12. 平均寿命： 10 万小时； 13. 平整度： 整屏 $\leq \pm 1\text{mm}$ ， 模块间拼缝 $\leq 1\text{mm}$ ； 14. 输入电源： 在 $220\text{V} \pm 10\%$ ， $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$ ； 15. 峰值功耗： $\leq 900\text{W/m}^2$ ； 16. 平均功耗： 300W/m^2 ； 17. 工作环境： 环境温度： $-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$ ； 环境湿度： $10\% \sim 80\%$ ；			
38	视频接收卡	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA 型号： DH7512-S STAR 规格： 带载 512×384 ； 输出： $12 \times \text{HUB75}$ ； 支持 诺瓦 32 扫、18bit+、配置参数双备份、双程序备份、 星云 支持固件程序版本回读	140.00	4	560.00

39	视频发送卡视频处理三合一	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: V1260N 规格: 三画面; 带载 390 万、横向最大 10240、纵向最大 8192; 输入: 1xDVI、2xHDMI、1xAudio、1x3G-SDI; 输出: 6x 网口、1xHDMI(监视)、1xAudio、支持一键缩放、支持 OSD、专业控制软件	16,500.00	1	16,500.00
40	供电电源	深圳市巨牛显示技术有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5HTHNX2H	微型	男	内资	巨牛	型号: LDK-200-5 规格: 国际通用交流输入范围; 转换效率达 80%; 无风扇自然散热; 输入欠压保护; 输出过载、短路、过压保护、过温保护;	80.00	1	80.00
41	多媒体播控服务器	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: EG1S 规格: 单 4K 多媒体服务器, 支持 DP1.2 或 HDMI2.0 复制输出或 4 路 2K HDMI1.3 输出; 支持 EDID 锁定和 EDID 透传两种模式, HDMI2.0 透传输出; 独立 HDMI1.3 集显口, 带有 EDID 锁定。1U 机箱, 16GB 内存, 250GB 固态硬盘, 前置 2 路 USB3.0, 后置 4 路 USB2.0, 3.5mm 音频输入和输出接口, 百兆网络, 支持远程网络唤醒。内置正版 windows 系统企业版, 内置 Hynamic MD1 播控软件, 4 图层 1 音频层, 无限节目。	13,800.00	1	13,800.00

42	机柜	北京酷阔机房设备有限公司	北京 / 中国	91110112 MA7HN1R1 34	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 600*600*1000mm	1,400.0 0	1	1,400. 00
43	钢结构	北京杰志力成光电技术有限公司	北京 / 中国	91110107 08053119 3W	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 落地现场焊接及外装饰, 配套系统使用	5,000.0 0	1	5,000. 00
44	线材	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 定制 规格: 国标, 屏幕配套网线及电源线	5,000.0 0	1	5,000. 00
45	折叠椅子	北京凯威家具有限公司	北京市 / 中国	91110112 L1001833 8K	微型	男	内资	凯威	型号: 定制 规格: 低背, 无扶手环保 PU 革覆面; 内衬环保高回弹 PU 泡棉 (座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq 30\text{Kg}/\text{m}^3$); 衬板采用 E1 级弯曲木胶合板, 厚度 $\geq 12\text{mm}$; 钢管折叠椅架, 钢管壁厚 1.5mm, 表面镀铬处理; 配尼龙套脚。	180.00	40	7,200. 00
46	灰色遮光窗帘	北京华星智达科技有	北京 / 中国	9.11101E +17	微型	男	内资	华星智达	型号: 定制 规格: 高遮光 (70%-90%); 混纺; 布艺窗帘; 尺寸: 约 300*270cm	75.00	34	2,550. 00

		限公司										
47	窗帘轨道	北京华星智达科技有限公司	北京 / 中国	9.11101E+17	微型	男	内资	华星智达	型号：定制 规格：铝合金；窗帘配料/配饰；	60.00	34	2,040.00
48	补光灯	深圳市神牛摄影器材有限公司	深圳 / 中国	91440300695562113X	中型	男	内资	神牛	型号：SL200III 规格：1. 供电方式 100V-240V~50/60HZ2. 1A 2. 最大功率 215W 3. 常亮模式调光范围 0%-100%	11,465.00	2	22,930.00
49	手持麦克风	得胜电子科技有限公司（深圳）有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5FDNUX4E	微型	男	内资	得胜	型号：G108H 规格：1. 频率范围：612.25MHZ-690.00MHZ 2. 调制方式：FM 调频 3. 信道间隔：250KHZ 4. 频率稳定性：±10PPM 5. 音频频响：60-1600HZ 频段：612.25-667.00MHZ、640.00-690.00MHZ 6. 可调信道数：400 个（2 个频段，每段 200 信道）	1,650.00	2	3,300.00

								7. 振荡方式：锁相环 PLL 频率合成 8. 动态范围：100dB 9. 综合信噪比：≥110dB 发射器技术规格 1. 天线：内置 2. 输出功率：10-30MW 3. 续用时间：10-20 小时（视电池不同） 4. 杂散抑制：-60DB 5. 电池规格 2X1.5VAA 发射器技术规格 1. 天线：内置 2. 输出功率：10-30MW 3. 续用时间：10-20 小时（视电池不同） 4. 杂散抑制：-60DB 5. 电池规格 2X1.5VAA			
50	相机	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳 / 中国	914403007954257000	微型	男	内资	型号：禅寺 H20 规格：1. 规格：150*115*150mm、165*135*160mm 2. 防水等级：IP44 3. 工作温度：-20℃~50℃ 4. 可控转动范围：俯仰：-120°~+30° 平移±320°	23,990.00	2	47,980.00

51	云台	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳 / 中国	914403007954257000	微型	男	内资	大疆	型号: RS4pro 规格: 1. 重量: 云台 1240g, 手柄 265g, 手柄延长脚架 (金属版) 225g, 上下层快装板 110g。 2. 尺寸: 云台收纳时长 270mm, 宽 285mm, 高 75mm; 工作状态时长 415mm, 宽 225mm, 高 200mm。 3. 负载重量: 4.5kg。 4. 最大可控转速: 平移、俯仰、横滚方向均为 360° /秒。 5. 机械限位范围: 平移轴无限位, 横滚轴-95° ~240°, 俯仰轴-112° ~214°。 6. 配件接口: RSA 配件扩展接口、NATO 接口、1/4"-20 安装孔、冷靴接口、图传/LiDAR 测距器接口 (USB-C)、RSS 相机快门控制接口 (USB-C)、跟焦电机接口 (USB-C)。 7. 电池: 容量 1950mAh 时, 能量 30W 时, 最长待机时间 13 小时, 充电时长 1.5 小时。 8. 屏幕: OLED 触摸屏, 支持简体中文、英文等多种语言。 9. 增稳系统: 增稳算法, 三轴电机扭矩均提升 20%, 竖拍防抖性能增强。 10. 跟焦系统: 配合配套相机和电机, 可实现 20m 最远对焦距离, 拥有 76,800 个测距点, 最低延	5,060.00	2	10,120.00
----	----	---------------	---------	--------------------	----	---	----	----	---	----------	---	-----------

									时≤15mm。 11. 图传系统：支持 2.400GHz 至 2.4835GHz、5.725GHz 至 5.850GHz 频段，传输距离在 SRRC/FCC 标准下为 200m，CE 标准下为 100m。 12. 其他功能：原生横竖拍切换，自动轴锁设计，无线蓝牙直连，支持无线快门和无线变焦控制。 13. 工作频率：2.400GHz~2.4835GHz。			
52	无线领夹麦克风	得胜电子科技有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5FDNUX4E	微型	男	内资	得胜	型号：V1 规格：1. 传输频段：2400MHz-2483.5MHz 2. 音频频率响应：100Hz-16KHz+3dB 3. 动态范围：87dB（电路性能） 4. 信噪比：85dB（电路性能） 5. 峰值输入声压：97dB SPL（内置麦克风） 6. 配对方式：自动 7. 有效工作距离：20m（有障碍物）；50m（空旷地带） 接收器 1. 传输频段：2400MHz-2483.5MHz 2. 传输类型：跳频/数字 FSK 3. 接收灵敏度：-86dBm 4. 电池类型：锂电池 5. 充电接口：USB5V	490.00	2	980.00

									6. 使用时间: 约 8 小时 7. 输出接口: 03. 5mmTRS 8. 外形尺寸: 约 50mm*45mm*15mm 发射器 1. 传输频段: 2400MHz-2483. 5MHz 2. 调制类型: 跳频/数字 FSK 3. 发射功率: 10dBm 4. 麦克风拾音方式: 全指向 5. 电池类型: 锂电池 6. 充电接口: USB5V 7. 使用时间: 约 5 小时 8. 输出接口: 03. 5mmTRS 9. 外形尺寸: 约 50mm*45mm*15mm			
53	扩展坞	深圳市绿联科技股份有限公司	深圳 / 中国	91440300591865259K	大型	男	内资	绿联	型号: 绿联 80332 微软 Surface Go 规格: 1. 传输速率: USB3. 0 (5Gbps) 2. HDMI 分辨: 3840*2160@30Hz 3. 外壳材质: 铝合金	125. 00	2	250. 00
54	采集卡	北京戴浦科技有限公司	北京 / 中国	91110114MA00C2N20A	微型	男	内资	DAIP U	型号: DP-U400 (HDMI SDI) 规格: 1. 主机接口: USB3. 0, 300-360MB/s 2. 输入接口: 1 个 BNC 接口, 1 个 HDMI 接口 3. 视频输入: 1 路 HD/3G-SDI 视频信号, 1 路	1, 155. 00	2	2, 310. 00

								1080P60 HDMI 高清视频信号 4. 音频输入: 1 路 LPCM 音频信号 5. 视频输入格式 SD/HD/3G-SDI, TJA SMPTE-259/274/296/372/424/425/292 标准; 6. 输出分辨率: 640x480, 720x376, 720x480, 768x576, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1368x768, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 640x360, 856x480, 960x540, 1024x576 7. 帧率: 25/29.97/30/50/59.94/60fps 8. 视频捕捉: 符合 UVC (USB video class) 规范			
55	三脚架	图瑞斯(北京)科贸有限公司	北京 / 中国	91110228062785157Q	微型	男	内资	型号: TCE-AL 规格: 1. 承重: 7 kg 2. 俯仰阻尼: 1-4 3. 水平阻尼: 1-4 4. 动态平衡: 1-4 5. 温度范围: -40℃/+60℃ 6. 俯仰角度: +90°/-66° 7. 球碗直径: 75 mm	950.00	2	1,900.00

									8. 水平泡： 玻璃 9. 脚架材质： 碳纤维 10. 脚架管径： 14 mm 11. 脚架级数： 双级三节 12. 最大高度： 1610 mm； 最小高度： 720 mm			
56	灯 光 控 制 台	江 苏 领 焰 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321300 09148015 XH	微型	男	内资	YEL	型号： G2 规格： 1. 支持 Linux 操作系统 2. 8 个 DMX 输出/输入+1 个无线 DMX 输出， 最 高扩展可支持 65536 个通道参数 3. 内置 2 个 15.4 英寸触摸屏+1 个 9 英寸触 摸屏 可外接 DVI 触摸显示器 1 个、15 个高精度电 动推杆、A/B 场电动推杆、1 个总控电动推杆、 6 个耐磨编码器（带 Push）、1 个高灵敏轨迹 球、1 个高精度调光轮、2 个千兆以太网口、4 个 USB2.0 口； 4. 内置键盘抽屉(2 个) 5. 独立静音型橙色背光按键 6. MIDI 输入输出接口 7. LTC/SMPTE 时间码 8. 支持扩展推杆侧翼 9. 3 个 LED 鹅颈灯插口	84,000. 00	1	84,000 .00

									10. AC 宽电压电源: 90-240 V, 50/60Hz 11. 内置不间断 UPS 电源 12. 支持 RDM 13. 净重: 50.1kg 14. 尺寸: 986mm*678.9mm*217.4mm			
57	网络 处理 单元	江苏领 焰智能 科技股 份有限 公司	江苏 / 中 国	91321300 09148015 XH	微型	男	内资	YEL	型号: G2NPU 规格: 1. 8 个 DMX 输出接口 2. 4096 个 DMX512 输出通道 3. 内置 7 吋 TFT 触摸屏 4. 千兆网络接口 5. 2.0 标准 USB 接口 3 个 6. 内置 PC 运算系统	28,000. 00	1	28,000 .00
58	信号 放大 器	广州力 铭光电 科技有 限公司	广州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-DLA8 规格: 1. 1 路 DMX512 数码输入, 1 路 DMX512 直接输出。 输入输出光电隔离。 2. 8 路独立放大驱动输出。 3. 信号放大整形功能, 延长信号传输距离。 4. 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512 输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 5. 独立的 LED 信号指示。	2,650.0 0	1	2,650. 00

									6. 电源: AC100~240V/50-60HZ			
59	电 力 控 制 直 通 箱	广州力 铭光电 科技有 限公司	广 州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-DY2404 规格: 1. 供电: 三相五线制 AC380V±10%, 频率 50Hz±5%. 支持 DMX512 控制 2. 额定功率: 400A 380V 犀牛插输入, 最大 24 路 ×4KW 3. 设有 225A 总开关, 过载与短路双重保护高分 断空气开关 4. 三相独立电压, 电流, 监测, 三相 A. B. C 指示 灯指示.	8,000.0 0	2	16,000 .00
60	18U 机柜	北京酷 阔机房 设备有 限公司	北 京 / 中 国	91110112 MA7HN1R1 34	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 18U 定制机柜 (100*60*120)mm	2,000.0 0	1	2,000. 00
61	切 割 灯	广州力 铭光电 科技有 限公司	广 州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-MH1200GT 规格: 1. 光源: LED 大功率 1200W 白光灯珠 2. 显指: CRI≥90 3. LED 预期使用寿命: 20,000 小时	25,200. 00	30	756,00 0.00

								4. 额定电压: AC176~240V/50~60Hz 5. 功率: 1350W 6. 电源接口: 电源连接器输入/输出 7. 信号接口: XLR-3 8. 光学角度: 4° -50° 9. 棱镜: 1 个 4 棱镜, 1 个 4 面直排镜, 均可双向旋转 10. 雾化: 1 个轻雾化, 1 个重雾化 11. 切割盘: 一组由 4 个切角片组成可独立控制的切割模块, 整个切角系统可做 90° 旋转 12. 调光: 0-100%线性调光, 光斑均匀 13. CMY 线性调节, CTO 色温线性调节 14. 1 个颜色盘, 6 种固定颜色加白色, 带双向旋转的彩虹效果 15. 4 个触摸按键 16. 控制面板: 液晶 LCD 显示屏 17. 协议: DMX512, RDM 18. 2 个通道模式: 34CH/39CH 19. 手机智能控制 20. 1 个旋转图案盘: 7 种图案+白圆, 可实现自转、抖动、流水效果 21. 1 个固定图案盘: 8 种图案+白圆, 带图案抖			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								动、正反向滚动和图案任意定位功能 22. 1 个动态轮，可旋转及更换的水纹及火焰效果 23. 水平： 540°（16 bit 精度扫描） 24. 垂直： 270°（16 bit 精度扫描） 25. X 轴/Y 轴位置失步自动校正 26. 灯具尺寸： 430mm*340mm*735mm 27. 防护等级 IP66			
62	舞台 光束 灯	广州力 铭光电 科技有 限公司	广州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资 LEEM C 	型号： LM-MH380B 规格： 1. 输入电源： 110-240V, 50/60HZ 2. 额定功率： 500W 3. 光源： OSRAM371WS 4. 电源： 110-240V, 50/60HZ 5. 通道： 18 通道 6. 水平扫描： 540°（16bit 精度扫描） 7. 垂直扫描： 250°（16bit 精度扫描） 8. 色片盘： 14 色+白光，带双色和旋转的彩虹效果 9. 图案片： 11 个图案片+白光+可动态效果盘，带旋转的渐变效果和图案摆动效果 10. 频闪： 最高可以 13 次每秒，带随机脉冲频闪功能	5,980.0 0	28	167,44 0.00

									11. 调光: 0-100%线性调节, 12. 调焦: 线性调节 2 米到无限远 13. 棱镜: 配 24 蜂窝棱镜和 48 蜂窝棱镜 (可提供三层或多层棱镜和单层棱镜) 14. 多彩: 配备一个多彩盘, 可打出多彩棱镜效果 15. 雾化: 0-100%线性雾化 16. 控台复位功能, 控台开关泡功能, 色彩半色功能 17. 光学: 配备 168mm 大口径出光系统。			
63	摇头 LED 灯	广州力 铭光电 科技有 限公司	广州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-MH1240Z 规格: 1. 光源: 12 颗 60W 四合一 RGBW 灯珠 2. 功率: 850W 3. 光源寿命: 50000 小时 4. 光学系统: 确保清晰且大范围的光束及染色效果 5. 10 倍高效的变焦光学系统 6. 缩放角度: 5 - 50° 7. 控制面板: LCD 显示屏+4 个机械按键 8. 控制通道: 11CH/14CH/15CH 9. X 轴/Y 轴: 16 bit 精度扫描 10. 电子调光: 16 bit 0-100%调光	4,650.0 0	28	130,20 0.00

								11. 控制模式: DMX512 控制/手动模式 12. 通讯设计: DMX 有线/无线信号 13. Y 轴运转角度: 270° 14. X 轴/Y 轴位置自动校正 15. 输入电压: AC 100-240 V, 50/60 Hz 16. 重量: 14.5KG 17. 防护等级: IP20 18. 尺寸: 376*280*420.5mm			
64	LED 染色灯	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114576012055L	微型	女	内资	LEEM C 型号: LM-LP1810A 规格: 1. 电源电压: AC100~240V, 50/60Hz 2. 额定功率: 200W, 功率因素 PF≥0.95 3. 光源: 单颗 10W*18 颗 LED 灯珠 4. 光源寿命: 50000 小时 5. 出光角度: 15° /25° /45° /60° 可选。 6. 颜色系统: RGBW 线性混色, 1670 万种颜色变化, 内置宏功能, 无限的 RGBW 虚拟颜色混色系统 7. 效果配置: 0—100%独立线性调光, 0—100%独立饱和度调节。3200K-10000K 色温线性调节。独立高速频闪。 8. 控制面板: 数码显示屏+四按键 9. 控制同道: 4CH/9CH 两种通道控制模式。 10. 协议: 标准 DMX512 协议主从控制模式。	820.00	32	26,240.00


								11. 菜单显示: LED 显示 12. 灯体结构: 铝合金压铸外壳 13. 电控技术: 菜单或控制台控制灯具复位, 0-100% 调光。恒功率控制, 温度传感检测 14. 智能调整光源功率, DMX 通道电平监视, DMX 信号提示, 灯具信息查询。 15. 各颜色起始亮度设置, 过流, 过压, 过热保护。 16. 防护等级: IP20 17. 散热方式: 智能风机散热 18. 控制模式: DMX512 控制/手动模式			
65	双雾化雾机 (含雾机油 1 箱 6 瓶)	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	 型号: LM-HZ350 规格: 1. 电压: AC220V-240V 50 / 60Hz AC110V-220V 50 / 60Hz 2. 功率: 500W 3. 输出量: 3000 立方尺/分钟 4. 控制方式: DMX-512 遥控	6,500.0 0	2	13,000 .00

66	灯光 TRUS S 架 横梁	霸州市 星拓演 出设备 有限公 司	河北 / 中 国	91131081 MA081J17 5B	微型	男	内资	星拓	型号: 定制 规格: 400×600mm 铝合金	580.00	77	44,660 .00
67	灯光 TRUS S 架 横梁	霸州市 星拓演 出设备 有限公 司	河北 / 中 国	91131081 MA081J17 5B	微型	男	内资	星拓	型号: 定制 规格: 300×400mm 铝合金	350.00	36	12,600 .00
68	灯光 TRUS S 架 立柱	霸州市 星拓演 出设备 有限公 司	河北 / 中 国	91131081 MA081J17 5B	微型	男	内资	星拓	型号: 定制 规格: 400×400mm 铝合金	440.00	42	18,480 .00
69	灯光 TRUS S 架 双滑 轮横 担	霸州市 星拓演 出设备 有限公 司	河北 / 中 国	91131081 MA081J17 5B	微型	男	内资	星拓	型号: 定制 规格: 铝合金双滑轮横担	1,300.0 0	6	7,800. 00

70	灯光 TRUS S 架 滑套	霸州市 星拓演 出设备 有限公 司	河北 / 中 国	91131081 MA081J17 5B	微型	男	内资	星拓	型号: 定制 规格: 铝合金滑套	1,700.0 0	6	10,200 .00
71	灯光 TRUS S 架 铁板	霸州市 星拓演 出设备 有限公 司	河北 / 中 国	91131081 MA081J17 5B	微型	男	内资	星拓	型号: 定制 规格: 铁板	800.00	6	4,800. 00
72	吊带	河北怀 鸽起重 机械集 团有限 公司	河北 / 中 国	91130608 68430966 57	微型	男	内资	怀鸽	型号: 2T/2 米 规格: 2T/2 米吊带	80.00	18	1,440. 00
73	吊装 电动 葫芦	河北怀 鸽起重 机械集 团有限 公司	河北 / 中 国	91130608 68430966 57	微型	男	内资	怀鸽	型号: D11 规格: 1.起重量(kg): 1000 2.电压(V/3P): 220-415 3.提升高度(m): 10 4.起重链条行数: 1 5.提升速度(m/min): 4 6.链条直径(mm): 7*21	7,700.0 0	6	46,200 .00

74	电动葫芦控制器	河北怀鸽起重机械集团有限公司	河北 / 中国	91130608 68430966 57	微型	男	内资	怀鸽	型号: HGK-G-8 规格: 8 路控制	8,000.0 0	1	8,000. 00
75	灯光电力电缆 1	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV4*50+1*25 ² 规格: 4*50+1*25mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆, 满足配套设备系统使用需求。	6,000.0 0	1	6,000. 00
76	灯光电力电缆 2	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV3*2.5 ² 规格: 3*2.5mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆, 预估 (4800m), 满足配套设备系统使用需求。	50,000. 00	1	50,000 .00
77	葫芦电源线	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV4*1.5 ² 规格: 4*1.5mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆, 预估 (416m)	7,000.0 0	1	7,000. 00
78	DMX512 信号线	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 2*0.5/128P 规格: 1. 无氧铜丝绞合, 聚乙烯绝缘, 编织加铝箔屏蔽, 聚氯乙烯弹性体护套 2. 护套外径: 6.50mm 3. 特性阻抗: 120 Ω	13,000. 00	1	13,000 .00

									4. 导体：一对 7/0.20mm 芯线对绞，导体截面积： 0.22mm ² 5. 直流电阻：78 Ω /km 6. 工作电容：55pF/m			
79	16A 接插件	苏捷成 电缆有 限公司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号：16A 规格：16A 接插件（153 个）	5,000.0 0	1	5,000. 00
80	信号 接插件	苏捷成 电缆有 限公司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号：3 芯 规格：三芯（335 个）	4,500.0 0	1	4,500. 00
81	灯钩	广州力 铭光电 科技有 限公司	广 州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号：定制 规格：铝合金	6,000.0 0	1	6,000. 00
82	保险 绳	广州力 铭光电 科技有 限公司	广 州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号：定制 规格：钢丝	3,000.0 0	1	3,000. 00
83	电缆 桥架	廊坊森 能能源 科技有 限公司	北 京 / 中 国	91131025 MA07QBMP XH	中型	男	内资	固 工	型号：定制 规格：200*100*1.0，满足配套设备系统使用需求。	12,000. 00	1	12,000 .00

		限公司										
84	其它 辅料	北京杰 志力成 光电技 术有限 公司	北京 / 中 国	91110107 08053119 3W	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: U型扣件(12个)、光纤(80m)、网线(70m)	6,000.0 0	1	6,000. 00
85	单 12 英寸 线阵 列全 频扬 声器	广州蓝 爵音响 设备有 限公司	广州 / 中 国	91440114 69154090 00	微型	男	内资	 型号: J12CBT 规格: 1. 频率响应: 60Hz-20kHz (-10dB) 2. 指向性 (-6 dB): 水平方向 90° ; 垂直方向 10° 3. 最大声压级 (SPL): 130dB/136dB (峰值) 4. 额定功率 (RMS): 低频 500W; 中频 300W; 高频 140W 5. 单元规格: 低频 1 个 12 英寸钕磁驱动器 中频 1 个 8 英寸钕磁驱动器 高频 1 个 3 英寸钕磁压缩驱动器 6. 阻抗: 8Ω 7. 提升方式: 4 点连接 8. 弯曲角度: 从 0° -10° 可调	15,800. 00	8	126,40 0.00	

									9. 驱动方式: 1 个放大器通道 10. 尺寸(mm): 高 /宽/深(280/712/473) 11. 重量(Kg): 36 公斤 12. 箱体材料: 一级多层胶合板 13. 表面处理: 聚脲环保弹性防水涂层			
86	单 18 英寸阵列低频补偿扬声器	广州蓝爵音响设备有限公司	广州 / 中国	914401146915409000	微型	男	内资	JAZZ PRO	型号: J18S 规格: 1. 频率响应: 28Hz-320Hz(-10dB) 2. 最大声压级 (SPL): 132dB/138dB(峰值) 3. 额定功率 (RMS): 800W 4. 单元规格: 1 个 18 英寸驱动器 5. 阻抗: 8 Ω	13,900.00	4	55,600.00
87	15 英寸全频全音域扬声器	广州蓝爵音响设备有限公司	广州 / 中国	914401146915409000	微型	男	内资	JAZZ PRO	型号: HQ8515 规格: 1. 频率响应: 65Hz-18KHz(±3dB); 40Hz-20KHz(-10dB) 2. 指向性 (-6 dB) 水平 80° ; 垂直 50° 3. 灵敏度 (1W/1m) 99dB 4. 最大声压级 125dB/131dB(峰值) 5. 额定功率 低频: 500W(节目功率)/2000W(峰值) 高频: 100W(节目功率)/400W(峰值) 6. 单元规格 低频: 1 个 15 英寸单元	7,860.00	2	15,720.00

									7. 高频: 1 个 3 英寸单元 8. 阻抗 8Ω (允许 2 只扬声器并联) 9. 驱动方式 1 个放大器通道 10. 防护等级 IP52			
88	四通功率放大器	广州蓝爵音响设备有限公司	广州 / 中国	914401146915409000	微型	男	内资	JAZZ PRO	型号: DP4800 规格: 1. 额定功率 1200W (8Ω); 2000W (4Ω) 通道-A 1200W (8Ω); 2000W (4Ω) 通道-B 1200W (8Ω); 2000W (4Ω) 通道-C 1200W (8Ω); 2000W (4Ω) 通道-D 2. 频率响应 20Hz-25kHz ($\leq 0.5\text{dB}$) 3. 失真度: $\leq 0.1\%$ 4. 信噪比: $\geq 100\text{dB}$ 5. 输入灵敏度 -3dB/-6dB/-9dB (可选) 6. 输入阻抗 平衡输入 $20\text{k}\Omega$; 非平衡输入 $10\text{k}\Omega$ 7. 阻尼系数 ≥ 500 ($8\Omega/1\text{kHz}$) 8. 转换速率 25V/ μS 9. 启动功耗 220V/1A 10. 静态功耗 220V/0.6A 11. 节目峰值功耗 220V/11A 12. 信号输入 4 个 NEUTRIK NC3FD 13. 模式选择 立体声/单声道	19,200.00	2	38,400.00

								14. 功率输出 4 个 NEUTRIK NL4MP 15. 用户界面 支持管理员密码管理、支持数字音量调节 16. 冷却系统 风冷 17. 保护措施 软启动保护、短路保护、过载保护、直流保护、过热保护 18. 电源要求 交流电 180V-240V/50Hz			
89	矩阵处理器	广州蓝爵音响设备有限公司	广州 / 中国	914401146915409000	微型	男	内资	型号: DM1616 规格: 1. 信号处理: 32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz 2. 音频系统延迟: $\leq 2.8\text{ms}$ 3. 数模转换: 24-bit 4. 输入通道: 16 路平衡输入, Mic/line level 5. 音频接口: 3.81 mm 凤凰插, 12-pin 6. 输入阻抗: 11.5K Ω 7. 最大输入电平: 12dBu/Line, -7dBu/Mic 8. 幻象电源: +48VDC, 6.5mA 9. 输出通道: 16 路平衡输出 10. 输出阻抗: 150 Ω 11. 频响曲线: 20Hz-20kHz ($\pm 0.5\text{dB}$)/Line 20Hz-20kHz ($\pm 1.5\text{dB}$)/Mic THD+N: -90dB (@12dBu, 1kHz, A-wt)/Line	18,900.00	1	18,900.00

								-86dB(@-7dBu, 1kHz, A-wt)/Mic 信噪比: 105dB(@12dBu, 1kHz, A-wt)/Line 95dB(@-7dBu, 1kHz, A-wt)/Mic 12.USB: Micro-B type, 免驱 13.RS232: Serial port communication 串口通信 14.TCP/IP 网口: RJ-45 15.指示灯: Power, Link, +48V, 输入输出音频信号 16.供电范围: AC100V---240V 50/60 Hz 17.工作温度: -20℃~60℃			
90	电源 管理 器	广州蓝 爵音响 设备有 限公司	广州 / 中 国	91440114 69154090 00	微型	男	内资	型号: DP1216 规格: 1. 输入电压: 380V/80A 2. 输出电压: 220V/16A 3. 输出通道: 12CH+2CH aux 4. 输入接口: 16B 80A 工业重载连接器 5. 输出接口: NEUTRIK NAC3MPA 6. 通断控制: C16 7. 防护等级: IP46	10, 500. 00	1	10, 500 .00

91	数字 调音 台	伟易达 电讯有 限公司	东莞 / 中 国	91441900 61811238 9F	大型	男	内资	Allen & Heath 型号: SQ7 规格: 1. 48 路输入通道全处理 2. 32 路本地话筒输入 (XLR) 3. 2 路 1/4'' 立体声输入 (TRS) 3. 1 路 3.5mm 立体声输入 4. 36 路总线 5. 12 路立体声混音 (AUX 或编组) + 主左右输出 6. PAFL 总线 7. 18 路可分配的本地输出 (16 路 XLR+2 路 1/4'' TRS) 8. AES 数字输出 9. 专用对讲话筒输入 (XLR) 10. 1/4'' TRS 耳机输出, 带专有控制 11. SLink EtherCON 连接提供远程音频传输, 方式有 dSnake 和 DX 扩展接口, 或 gigaACE (64 × 64) 协议 I/O 端口用于音频选项卡 (包括第三方协议 — Dante/Waves 卡) 12. 8 个静音编组 13. 8 个 DCA 编组 14. 8 个立体声 FX, 带专有 FX 返回	75,000. 00	1	75,000 .00
----	---------------	-------------------	----------------	----------------------------	----	---	----	--	---------------	---	---------------

								15. 3路立体声矩阵输出 16. 配备 DEEP 处理架构 17. 96kHz FPGA 处理核心 18. 7"彩色触摸屏 19. 16个可分配软按键 20. 32+1个推子, 6层, 192个可分配的通道条			
92	接口箱	伟易达电讯有限公司	东莞 / 中国	91441900618112389F	大型	男	内资	Allen & Heath 型号: AR2412 规格: 24路输入, 12路输出的音频机架, 带有dSNAKE连接、扩展端口和专门连接ME个人混音系统的EtherCon端口。3U机架安装。	26,000.00	1	26,000.00
93	无线话筒	恩平市锐盈音频科技有限公司	恩平 / 中国	91440785MA4W9KH64D	微型	男	内资	Raxi kol 型号: R7200 规格: 模拟双频道接收机 1. 频道数: 双频道 2. 机箱: 1U金属机箱 3. 频段: UHF 480 ~ 934 MHz 4. 带宽: 24 MHz 5. 接收方式: 全自动选讯接收 6. 灵敏度: 输入 6 dB μ V 时, S/N $\geq$ 80 dB 7. 频率响应: 50 Hz ~ 18 kHz 8. 动态范围: $\geq$ 111 dBA 9. 音频输出: 可切换三段音量, 平衡式+16 dB / 0 dB / -6 dB, 非平衡式+10 dB / 0 dB / -6 dB	7,550.00	8	60,400.00

								dB 10. 网络接口: Dante 11. 计算机控制: USB 接口, 使用 MIPRO ACT-BUS 计算机遥控 64 组各项操作, 结合互不干扰频道计算软件 FSA, 默认互不干扰频率。 12. 天线装置: 阻抗 50 Ω, TNC 天线母座提供强波器偏压 13. 电源供应: DC 12 ~ 15 V, 外接 AC 100 ~ 240 V 交换式电源供应器 模拟手握式无线麦克风 1. 频段: UHF 480 ~ 934 MHz; 带宽 : 24 MHz 2. 显示器: 背光 LCD 3. 音头模块: 配电容式音头模块 MU-59A 新型动圈式音头模块, 也可交换装配其他类似规格的音头模块 4. AF 输入灵敏度: 0 dB @ 音头灵敏度 5. 发射功率: 可切换 10 mW 或 50 mW 6. 谐波辐射: ≤ 4 nW 7. 电池: 18500 充电式锂电池一只或 AA 电池两只 8. 充电方式: USB Type-C			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

94	16 通 道 天 线 分 配器	恩 平 市 锐 盈 音 频 科 技 有 限 公 司	恩 平 / 中 国	91440785 MA4W9KH6 4D	微型	男	内资	Raxi kol	型号: RLU-1000P 规格: 1. 450-1000MHz; 2. 32 级可调的射频信号电平用于优化使用不同 线缆的接收效率; 3. 单一台天线分配器可接 16 个天线通道端口, 最多可接 8 台无线接收机组成大型系统; 4. RF 电平过载 LED 及时监察射频信号的质量; 5. 高清 LCD 显示; 6. 机器码记录可调; 7. 面板锁键功能防止演出失误操作。 定向天线技术参数: 1. 频率: U 段 460-970MHz 2. 显示方式: 阵式液晶显示屏 3. 调控开关: 轻触按钮 4. 接口: B 型母座 5. 输出阻抗: 50Ω 6. 增益 (最大): 12dB 7. 辐射角度: 90° 8. 整合数控可调: -6 _ 12dB 9. 3 阶互调截取点: +45dBm 10. 增益平坦度: +1dB, 全频段 11. 电源: +9V~12V, 150Ma	6, 670.0 0	1	6, 670. 00
----	--------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------------------------	----	---	----	-------------	--	---------------	---	---------------

								分路器技术参数: 1. 频率: U 段 450-1000MHz 2. 输入/输出阻抗: 50 Ω 3. 通道: 2*8 (16 路) 输出 4. 显示方式: 高清 LCD 显示屏 5. 接口: B 型母座 6. 增益 (32 级可调): -24dB~+6dB 步进 1dB 7. 3 阶互调截取点 : +38dBm 8. 增益平坦度 : +1dB, 全频段 9. 电源输出: DC8*1A 10. 输入电源 : AC100-260VAC/T2A 47-63Hz			
95	专业一拖二无线头戴话筒	恩平市锐盈音频科技有限公司	恩平 / 中国	91440785 MA4W9KH6 4D	微型	男	内资	型号: R7200 规格: UHF 模拟双频道接收机 1. 频道数: 双频道 2. 机箱: 1U 金属机箱 3. 频段: UHF 480 ~ 934 MHz 4. 带宽: 24 MHz 5. 接收方式: 全自动选讯接收 6. 灵敏度: 输入 6-dB μV 时, S/N ≥ 80 dB 7. 频率响应: 50 Hz ~ 18 kHz 8. 动态范围: ≥ 111 dBA 9. 音频输出: 可切换三段音量, 平衡式+16 dB /	7,550.0 0	8	60,400 .00

								0 dB / -6 dB, 非平衡式+10 dB / 0 dB / -6 dB 10. 网络接口: Dante 11. 计算机控制: USB 接口, 使用 MIPRO ACT-BUS 计算机遥控 64 组各项操作, 结合互不干扰频道计算软件 FSA, 默认互不干扰频率。 12. 天线装置: 阻抗 50 Ω, TNC 天线母座提供强波器偏压 13. 电源供应: DC 12 ~ 15 V, 外接 AC 100 ~ 240 V 交换式电源供应器 模拟佩戴式发射器 1. 频段: UHF 480 ~ 934 MHz 2. 带宽: 24 MHz 3. 显示器: 背光 LCD 4. 输入接头: MIPRO 4-Pin-Mini XLR 5. AF 输入灵敏度: 0 dB = 音头灵敏度, 可切换 -12dB ~ -12dB 五段增益 6. 最大输入: 0 dBV 7. 发射功率: 可切换 10 mW 或 50 mW 8. 谐波辐射: ≤ 4 nW 9. 电池: 18500 充电式锂电池一只或 AA 电池两只			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									10. 充电方式: USB Type-C			
96	话筒 支架	宁波音 王集团 有限公 司	宁波 / 中 国	91330212 75888547 1X	大型	男	内资	音王	型号: S45 规格: 可高低调节	500.00	4	2,000. 00
97	信号 缆车	苏捷成 电缆有 限公司	江苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 定制 规格: 原装配套 (6 芯)	6,500.0 0	1	6,500. 00
98	键 盘 鼠 标 套装	联想(北 京)有限 公司	北 京 / 中 国	91110108 70000045 8B	大型	男	内资	联想	型号: KN304 规格: 键鼠套装	210.00	1	210.00
99	监 听 扬 声 器	广州蓝 爵音响 设备有 限公司	广 州 / 中 国	91440114 69154090 00	微型	男	内资	JAZZ PRO	型号: C05 规格: 1. 5" 两分频全频有源监听音箱 2. 配备 5" 锥形低音单元和 1" 半球形高音单 元 3. 54Hz - 30kHz 频率响应。 4. 45W LF 以及 25W HF 双功放系统。 5. 房间控制和高频切除响应控制器。	2,000.0 0	2	4,000. 00

100	带护套音箱线	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 2*2.5 ² 规格: 1. 无氧铜丝绞合, 2 芯绞合加护套, 聚氯乙烯绝缘, 灰色聚氯乙烯护套 2. 护套外径: 9.8mm 3. 导体结构: 77/0.20 的绞合裸铜丝, 导体截面积: 2.5mm ² 4. 导体直流电阻: 7 Ω /km	50,000.00	1	50,000.00
101	音响系统电缆线	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV5*6 ² 规格: 5×6 平方护套电缆, 满足配套设备系统使用需求。	3,000.00	1	3,000.00
102	防水扬声器插头	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: NL4 规格: 1. 音频接触芯片具有良好的传导性 2. 内芯卡线片有效降低音频信号的传输衰减 3. 额定电流: 30A	2,000.00	1	2,000.00
103	音频信号接插头	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 3 芯 规格: 1. 无磁性黄铜材质插孔接点, 镀锡处理 2. 高性能 PBT 绝缘体 3. POM 卡盘式夹线套可夹紧 3-8mm 的线缆	2,000.00	1	2,000.00

104	镀锌 槽式 电缆 桥架	廊坊森 能能源 科技有 限公司	北京 / 中 国	91131025 MA07QBMP XH	中型	男	内资	固工	型号：定制 规格：200 宽 1.2 厚 2 米/根，满足配套设备系 统使用需求。	15.00	1	15.00
105	主屏 LED 显示 屏体	深圳市 巨牛显 示技术 有限公 司	深圳 / 中 国	91440300 MA5HTHXX 2H	微型	男	内资	巨牛	型号：P1.53 规格：1.物理点间距：1.53mm； 2.单元模组尺寸：320mm *160mm； 3.单元模组像素：208 点*104 点； 4.视角：水平 160° 垂直 160° ； 5.亮度调节：100 级可调； 6.驱动方式：恒流驱动； 7.换帖频率：60Hz； 8.刷新频率：3840Hz； 9.自平衡亮度： $\geq 500\text{cd/m}^2$ ； 10.盲点率： $\leq 1/10000$ ； 11.连续工作时间： ≥ 48 小时； 12.平均寿命：10 万小时； 13.平整度：整屏 $\leq \pm 1\text{mm}$ ，模块间拼缝 $\leq 1\text{mm}$ ； 14.输入电源：在 $220\text{V} \pm 10\%$ ， $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$ ； 15.峰值功耗： $\leq 900\text{W/m}^2$ ； 16.平均功耗：约 300W/m^2 ； 17.工作环境：环境温度： $-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$ ；环境湿	11,050. 00	46	508,30 0.00

									度：10%~80%;			
106	主屏 LED 显示屏体	深圳市 巨牛显 示技术 有限公 司	深圳 / 中 国	91440300 MA5HTHNX 2H	微型	男	内资	巨牛 01070053387	型号：P1.53 规格：1. 物理点间距：1.53mm; 2. 单元模组尺寸：320mm *160mm; 3. 单元模组像素：208 点*104 点; 4. 视角：水平 160° 垂直 160° ; 5. 亮度调节：100 级可调; 6. 驱动方式：恒流驱动; 7. 换帖频率：60Hz; 8. 刷新频率：3840Hz; 9. 白平衡亮度：≥500cd/m2; 10. 盲点率：≤1/10000; 11. 连续工作时间：≥48 小时; 12. 平均寿命：10 万小时; 13. 平整度：整屏≤±1 mm，模块间拼缝≤1 mm; 14. 输入电源：在 220v±10%，AC50Hz±5Hz; 15. 峰值功耗：≤ 900W/m2; 16. 平均功耗：约 300W/m2; 17. 工作环境：环境温度：-20℃~+50℃；环境湿	11,050. 00	13	143,65 0.00

									度：10%~80%;			
107	视频接收卡	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号：DH7512-S 规格：带载 512×384；输出：12xHUB75；支持 32 扫、18bit+、配置参数双备份、双程序备份、支持固件程序版本回读	140.00	16	2,240.00
108	视频发送卡视频处理三合一	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号：V1260N 规格：六画面；带载 1040 万、横向最大 16384、纵向最大 8192；输入：4xHDMI1.3, 1xHDMI2.0, 1xDPI.2, 1x3G SDF, 1xAudio；输出：16x 网口, 1xAudio, 支持 3D 功能, 支持 OSD, BKG	16,500.00	2	33,000.00
109	供电电源	深圳市巨牛显示技术有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5H7HNX2H	微型	男	内资	巨牛	型号：LDK-200-5 规格：国际通用交流输入范围；转换效率达 80%；无风扇自然散热；输入欠压保护；输出过载、短路、过压保护、过温保护；	80.00	2	160.00

110	多媒体播控服务器	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: EG2000 规格: 单机最高支持 8K×2K 输出带载, 8 图层 1 音频层、无限节目、内置独立显卡、Hynamic MD3 授权锁、正版 windows 操作系统企业版	13,800.00	1	13,800.00
111	钢结构	北京杰志力成光电技术有限公司	北京 / 中国	91110107080531193W	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 落地现场焊接及外装饰 (不锈钢 545 m²)	30,000.00	1	30,000.00
112	配电箱	深圳市巨牛显示技术有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5HTHNX2H	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 12 路分相延迟供电 PLC 控制	4,500.00	1	4,500.00
113	机柜	北京酷阔机房设备有限公司	北京 / 中国	91110112MA7HN1R134	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 600*600*1600mm (不锈钢+玻璃)	1,500.00	1	1,500.00


114	线材	苏捷成 电缆有 限公司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号：定制 规格：屏幕配套网线及电源线	30,000. 00	1	30,000 .00
115	折叠 椅子	北 京 凯 威 家 具 有 限 公 司	北 京 市 / 中 国	91110112 L1001833 8K	微型	男	内资	凯威	型号：定制 规格：低背，无扶手环保 PU 革覆面；内衬环保 高回弹 PU 泡棉（座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq$ 30Kg/m ³ ）衬板采用 E1 级弯曲木胶合板，厚度 12mm。钢管折叠椅架，钢管壁厚 1.5mm，表面镀铬 处理。配尼龙套脚。	180.00	10 0	18,000 .00
116	编 导 会 议 桌	北 京 凯 威 家 具 有 限 公 司	北 京 市 / 中 国	91110112 L1001833 8K	微型	男	内资	凯威	型号：定制 规格：整体尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，厚度 95mm	600.00	2	1,200. 00
117	编 导 办 公 椅	北 京 凯 威 家 具 有 限 公 司	北 京 市 / 中 国	91110112 L1001833 8K	微型	男	内资	凯威	型号：定制 规格：牛皮覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，衬 板采用 E1 级弯曲木胶合板，厚度 12。优质钢制 椅架，配尼龙套脚。	165.00	20	3,300. 00
118	编 导 专 用 标 签 机	北 京 杰 志 力 成 光 电 技 术 有 限	北 京 / 中 国	91110107 08053119 3W	微型	男	内资	定制	型号：定制 规格：118mm (W) *192mm (D) *146mm (H)	3,100.0 0	1	3,100. 00

		公司										
119	灰色遮光窗帘	北京华星智达科技有限公司	北京 / 中国	9.11101E+17	微型	男	内资	华星智达	型号: 定制 规格: 高遮光 (70%-90%); 混纺; 布艺窗帘; 尺寸: 300*270cm	75.00	14	1,050.00
120	窗帘轨道	北京华星智达科技有限公司	北京 / 中国	9.11101E+17	微型	男	内资	华星智达	型号: 定制 规格: 铝合金; 窗帘配料/配饰;	60.00	14	840.00
121	折叠椅子	北京凯威家具有限公司	北京市 / 中国	91110112 L1001833 8K	微型	男	内资	凯威	型号: 定制 规格: 低背, 无扶手环保 PU 革覆面; 内衬环保高回弹 PU 泡棉 (座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq 30\text{Kg}/\text{m}^3$) 衬板采用 E1 级弯曲木胶合板, 厚度 12mm。钢管折叠椅架, 钢管壁厚 1.5mm, 表面镀铬处理。配尼龙套脚。	180.00	40	7,200.00
122	灰色遮光窗帘	北京华星智达科技有限公司	北京 / 中国	9.11101E+17	微型	男	内资	华星智达	型号: 定制 规格: 高遮光 (70%-90%); 混纺; 布艺窗帘; 尺寸: 300*270cm	75.00	7	525.00

123	窗帘轨道	北京华星智达科技有限公司	北京 / 中国	9.11101E+17	微型	男	内资	华星智达	型号: 定制 规格: 铝合金; 窗帘配料/配饰;	60.00	7	420.00
124	化妆台	北京凯威家具有限公司	北京市 / 中国	91110112 L1001833 8K	微型	男	内资	凯威	型号: 定制 规格: 白色、白架、80*40*165cm	270.00	14	3,780.00
125	灯光吊杆	北京杰志力成光电技术有限公司	北京 / 中国	91110107 08053119 3W	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: Φ50 圆管*12m, 外表黑色防锈漆。	4,100.00	4	16,400.00
126	灯光控制台	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	EEEM	型号: LM-TT4096 规格: 1. 支持 linux 操作系统 2. 性能不低于 Intel 处理器; 8G 内存条, 工控主板; 128G 固态硬盘 3. 配备 2 块 15.6 寸 2K 高清电容触摸屏 4. 12 个 DMX512 输出端口, 6144 个 DMX512 通道, 可扩展至 32 个 DMX512 输出端口, 16384 个 DMX512 通道 5. 拥有 45 个场景推杆和点控按键, 可同时运行	16,500.00	1	16,500.00

								45 个场景程序 6. 1 个黑场推杆，支持立即黑场 7. 搭载速度源和速度率 AB 推杆 8. 1 个 HDMI 口和 1 个 VGA 口，可用于视频播放扩展 9. 4 个旋转拨盘，可调节属性 10. 自带 LTC 输入输出接口 11. 自带 MIDI 输入输出接口 12. 1 个千兆网络端口，支持 ART-Net 连接扩展，手机 APP 远程控制，远程开关机，支持中控设备远程控制 13. 1 个无线网接收和发射器，无需路由器，即可连接电脑或手机 APP 操控 14. 支持 udp、RS232、RS485，DMX512，TCP/IP，MIDI，LTC 协议通讯 15. 自带 18 个 USB 接口，其中 6 个数据传输，12 个供电专用 16. 自带 2 个高清音频输出口和 2 个麦克风输入口 17. 自带 2 个三芯工作灯接口 18. 中文操作界面，内置英语，葡萄牙语，繁体，越南语，法语等多国语言自由切换			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									19. 具有 3000 个灯具键，最大可配接 3000 个灯具，最大可储存 300 个灯具组 20. 可储存 400 个节目 21. 内置备用电源（UPS）、防止突然断电也可正常使用，备用电源可支持使用 60 分钟以上 22. 支持手机控制，无需提前录制，可远程使用手机或者平板控制，可以对控台内的场景和灯光秀及电源控制进行分类归组，直接在平板上进行分类显示和控制 23. 控台支持灯光秀音轨标记或导入导出到 AU 软件 24. 额定电压：AC100V~240V, 50/60Hz 25. 尺寸：888*550*190mm / 17.10kg			
127	摇头 LED 灯	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114576012055L	微型	女	内资	LEEM	型号：LM-MH1240Z 规格：1. 光源：12 颗 60W 四合一 RGBW 灯珠 2. 功率：850W 3. 光源寿命：50000 小时 4. 光学系统：确保清晰且大范围的光束及染色效果 5. 10 倍高效的变焦光学系统 6. 缩放角度：5 - 50° 7. 控制面板：LCD 显示屏+4 个机械按键	4,650.00	18	83,700.00

									8. 控制通道: 11CH/14CH/15CH 9. X 轴/Y 轴: 16 bit 精度扫描 10. 电子调光: 16 bit 0-100%调光 11. 控制模式: DMX512 控制/手动模式 12. 通讯设计: DMX 有线/无线信号 13. Y 轴运转角度: 270° 14. X 轴/Y 轴位置自动校正 15. 输入电压: AC 100-240 V, 50/60 Hz 16. 重 量: 14.5KG 17. 防护等级: IP20 18. 尺 寸: 376*280*420.5mm			
128	平 板 LED 面 光 灯	广州力 铭 光 电 科 技 有 限 公 司	广 州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	 LEEM C	型号: LM-H490C 规格: 1. 光源: 1200 颗贴片高显指 LED 阵列 2. 电源电压: AC100~240V, 50/60Hz 3. 额定功率: 300W 4. 光源寿命: 50000 小时 5. 显色指数: Ra (CRI) ≥95, R9≥90, TLCI≥95 6. 中心照度: 1 米 3306LUX (5600K) 7. 色温: 3200K, 5600K 可选, 或 3000K-6000K 色温可调 8. 调光: 0~100%线性调光 9. 控制面板: LCD 数码显示屏+四按键	2,210.0 0	16	35,360 .00	

									10. 光学: 120 度出光角度, 24K 无闪烁光源管理系统 11. 散热方式: 空气对流散热 12. 噪音: 1m 噪音 $\leq$ 30db 13. 温度监控: 内置温度保护传感器, 通过自动调节灯具功率来进行过温保护, 显示面板实时查看灯具工作温度 14. 控制模式: DMX512 有线, 无线控制/手动模式。 15. 通道 数: 4 个 DMX512 通道 16. 防护等级: IP20 17. 净重/毛重: 9.5KG/11KG 18. 产品尺寸: 500*270*110MM			
129	12 路 电 源 直 通 柜 (40A 胶 木 插)	广州力 铭光电 科技有 限公司	广州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM	型号: LM-DY1024 规格: 1. 供电: 三相五线制 AC380V $\pm$ 10% 2. 频率 50Hz $\pm$ 5% 3. 额定功率: 12 路*3KW 4. 控制信号: 国际通用标准协议 DMX-512, 采用继电器模块 5. 内置四种调光模式曲线和一种直通开关曲线; 6. 调光: 0~100% 16 比特线性调光, 快速或平滑两种模式选择	3,990.0 0	1	3,990. 00

									7. 外形尺寸: 510*484*129mm/510*484*147mm(含基脚) 8. 净重: 12.3kg 9. 毛重: 14.7kg			
130	信号放大器	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-DLA8 规格: 1. 1路 DMX512 数码输入, 1路 DMX512 直接输出。 2. 输入输出光电隔离。 3. 8路独立放大驱动输出。 4. 信号放大整形功能, 延长信号传输距离。 5. 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512 输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6. 独立的LED 信号指示。 7. 电源: AC100~240V/50-60HZ	2,650.0 0	1	2,650.00
131	12U 机柜	北京酷阔机房设备有限公司	北京 / 中国	91110112 MA7HN1R1 34	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 12U 定制机柜 (100*60*80) mm	1,500.0 0	1	1,500.00

132	灯 光 电 力 电 缆 1	苏捷成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV4*50+1*25 ² 规格: 4*50+1*25mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆, 预估(167m), 满足配套设备系统使用需求。	8,000.0 0	1	8,000. 00
133	灯 光 电 力 电 缆 2	苏捷成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV3*2.5 ² 规格: 3*2.5mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆, 预估 (739m), 满足配套设备系统使用需求。	8,500.0 0	1	8,500. 00
134	DMX5 12 信 号线	苏捷成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 2*0.5/128P 规格: 1. 无氧铜丝绞合, 聚乙烯绝缘, 编织加铝 箔屏蔽, 聚氯乙烯弹性体护套 2. 护套外径: 6.50mm 3. 特性阻抗: 120Ω 4. 导体: 一对 7/0.20mm 芯线对绞, 导体截面积: 0.22mm ² 5. 直流电阻: 78Ω/km 6. 工作电容: 55pF/m	5,000.0 0	1	5,000. 00
135	16A 接 插 件	苏捷成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 16A 规格: 16A 接插件	3,000.0 0	1	3,000. 00

136	信号 接插件	苏捷成 电缆有 限公司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: 3 芯 规格: 三芯	2,000.0 0	1	2,000. 00
137	灯钩	广州力 铭光电 科技有 限公司	广 州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: 定制 规格: 铝合金	3,000.0 0	1	3,000. 00
138	保险 绳	广州力 铭光电 科技有 限公司	广 州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: 定制 规格: 钢丝	2,000.0 0	1	2,000. 00
139	电 缆 桥架	廊坊森 能能源 科技有 限公司	北 京 / 中 国	91131025 MA07QBMP XH	中型	男	内资	固王	型号: 定制 规格: 配套系统使用, 满足配套设备系统使用需 求。	9,000.0 0	1	9,000. 00
140	数 字 调 音 台	广州优 艺声学 科技有 限公司	广 州 / 中 国	91440114 MAD5EDUM 80	微型	女	内资	CEAU DIO	型号: MTI2 规格: 1.10.1" 电容触摸屏, 1280×800 分辨 率; 2. 共 20 路信号输入, 其中 16 路带话放模拟输入 (包含 4 个 COMBO 接口, 8 个 6.3 插入口)、1 组 立体声 USB 播放、2 路扩展数字输入;	22,500. 00	1	22,500 .00

								3. 共 12 路信号输出，其中 8 路模拟输出、1 组立体声录音或 2 路数字信号二选一输出、1 组立体声 TRS 监听耳机输出； 4. 11 条总线，其中 4 条单声道 AUX 总线、4 条立体声编组总线、2 条效果器总线和 1 条主输出总线； 5. 模拟输入通道有增益、噪声门、压缩器、相位、48V、声像、高通、4 段均衡、200ms 延时、自动混音和 4 级反馈抑制功能； 6. 数字输入通道有平衡、4 段均衡器等功能； 7. 输出通道有低通、4 段均衡、200ms 延时、2 个 31 段 GEQ 模块插入等功能； 8. 内置效果器包含 2 个回声模块和 1 个混响模块，效果库最多保存 100 组； 9. 场景最多保存 50 组，其中前 8 组带快捷调用场景按键； 10. 9 个 100mm 行程推子； 11. 1 路静音编组，支持 1 键控制多通道静音； 12. 扩展模块支持蓝牙/Dante2X2/AES 扩展卡； 13. USB 立体声播放和录音功能，支持 MP3, AAC, WAV, FLAC, APE 等格式的音源播放； 14. 无线网络控制功能，支持 IOS、安卓软件控			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									制，配有串口中控接口支持第三方智能控制 15. 16 段高精度主输出电平表 16. 两级面板锁，支持指纹和密码两种方式解锁。 17. 支持中英文两种语言显示			
141	弧形阵列扬声器	广州优艺声学科技有限公司	广州 / 中国	91440114 MAD5EDUM 80	微型	女	内资	U1AU D10	型号: A05 规格: 1. 频率响应: 100Hz-18KHz (-10dB) 2. 覆盖特性: 水平 110° ; 垂直 30° 3. 最大声压级: 131dB 4. 额定功率: 500W 5. 单元规格: 8×4"MF, 2×1.75"HF 钹磁驱动器 6. 标称阻抗: 8 欧 7. 箱体材料: 一级多层胶合板 8. 表面处理: 黑色酒点聚脲环保涂层 9. 尺寸: 140mmx183mmx1295mm (WxDxH) 10. 重量 16.5Kg	7,500.0 0	2	15,000 .00
142	有源低频扬声器	广州优艺声学科技有限公司	广州 / 中国	91440114 MAD5EDUM 80	微型	女	内资	U1AU D10	型号: A212 规格: 1. 频率响应: 40Hz-320Hz (-10dB) 2. 最大声压级 (SPL): 128dB (峰值) 3. 额定功率 (RMS): 600W 4. 单元规格: 低频 2 个 12 英寸驱动器 5. 系统: 电子分配、模拟信号输入 6. 电源输入: 220V/50Hz	8,800.0 0	2	17,600 .00

143	支架、连接附件	北京杰志力成光电技术有限公司	北京 / 中国	91110107 08053119 3W	微型	男	内资	定制	型号：定制 规格：原装塑料材质	200.00	2	400.00
144	无线话筒	恩平市锐盈音频科技有限公司	恩平 / 中国	91440785 MA4W9KH6 4D	微型	男	内资	Raxi kol	型号：R7200 规格：1. 使用 UHF612-698MHZ 频段，避免干扰频率 2. 全高清 TFT 高清彩屏显示 接收机指标： 1. 频率：612-698MHZ 2. 频率稳定度：10PPM 3. 灵敏度：13DBUV 4. 通道抑制：65DB 5. 镜像频率抑制：75DB 6. 音频输出：200MV 7. 输出阻抗：XLR 接口：200 欧 1/4 接头：1K 欧 8. 信噪比：100DB 9. 失真度：≤0.1% 10. 频率响应：50HZ-15KHZ 发射器指标 1 频率范围：UHF612-698MHZ	7,550.00	4	30,200.00

									2. 频率稳定度: 10PPM 3. 发射功率: 10MV 4. 发射距离: 100 (M) 5. 谐波抑制: 65DB 以上 6. 调制方式: FM 7. 最大调制度: 75K 8. 工作电压: 1500MA 3. 7V 锂电池 (可连续工作 15 小时) 9. 工作电流: 130mA			
145	16 通道天线分配器	恩平市锐盈音频科技有限公司	恩平 / 中国	91440785 MA4W9KH6 4D	微型	男	内资	Raxi kol	型号: RLU-1000P 规格: 1. 天线分配器, 由无线麦克风专用频段设计和双天线信号接收回路的射频信号放大分配系统组成, 8 路 BNC 天线接口, 单台最多支持 16 支无线发射机同时工作使用 2. 兼容所有 UHF 频段无线麦克风接收机使用 3. 高频信号带通滤波功能, 过滤带宽以外的信号对系统造成干扰 4. 采用高性能材料及电路确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离能力 5. 为无线接收机提供稳定的高频无线电信号 6. 两个 (IN) 50 Ω BNC 型天线输入端口。 7. 两个 (OUT) 50 Ω BNC 型天线级联端口, 最多支	6, 670.0 0	1	6, 670. 00

								持 6 台级联使用 8. 接收频率范围 (470-952MHz) 9. 远程 12vdc 同轴连接 或天线分布系统, 0.68- -0.18w 接收模式 1. 心型话筒; 3db 波束 宽度: 100 度 2. 天线增益: 轴线: 7db 标准 3. 增益指示: 3db: 绿色 LED; 10db: 红色 LED 4. 3 阶交截点 30DBm 5. 连接: 输入和输出: 母线, BNC 类型 6. 频率范围: 470MHz -960MHz 7. RF 输出增益: 1dB±1dB 8. 输出三阶交调截取点: +14dBm 9. 噪声指数 1t; 2dB 10. 系统阻抗: 50 Ω 11. 天线输入接头供电: 5V/80mA DC 12. 输出供电: 每通道输出 1A /12VDC 13. 主机供电: 外置电源 4A/12V DC 14. 接头: BNC 15. 连接线: RG58 定向天线 1. 频率范围: 470MHz -952MHz			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								2. 3dB 波束宽: 垂直面 90 度, 水平面 120 度 3. 系统阻抗: 50 Ω 4. 放大增益: 15dB±1dB 5. 噪声指数 1t;2dB 6. 输出三阶交调截取点: +14dBm 7. 电源供电: 1.5A/12V DC 8. 接头: BNC 9. 连接线: RG58			
146	键 盘 鼠 标 套 装	联想(北 京)有限 公司	北 京 / 中 国	91110108 70000045 8B	大型	男	内资	联想 型号: KN304 规格: 键鼠套装	210.00	1	210.00
147	音 响 系 统 电 缆 线	苏捷成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG 型号: ZR-RVV5*6 ² 规格: 5×6 平方护套电缆, 满足配套设备系统 使用需求。	5,000.0 0	1	5,000. 00
148	防 水 扬 声 器 插 头	苏捷成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG 型号: NL4 规格: 1. 音频接触芯片具有良好的传导性 2. 内芯卡线片有效降低音频信号的传输衰减 3. 额定电流: 30A	1,000.0 0	1	1,000. 00

149	音频 信号 接头	苏捷成 电缆有 限公司	江苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 3 芯 规格: 1. 无磁性黄铜材质插孔接点, 镀锡处理 2. 高性能 PBT 绝缘体 3. POM 卡盘式夹线套可夹紧 3-8mm 的线缆	1,000.0 0	1	1,000. 00
150	穿线 管	廊坊森 能能源 科技有 限公司	北京 / 中 国	91131025 MA07QBMP XH	中型	男	内资	固工	定制型号: 定制 规格: 镀锌电线管, 配套系统使用	4,000.0 0	1	4,000. 00
151	LED 显示 屏体	深圳市 巨牛显 示技术 有限公 司	深圳 / 中 国	91440300 MA5HTHNX 2H	微型	男	内资	巨牛 中心 1101020055331	型号: P1.53 规格: 1. 物理点间距: 1.53mm; 2. 单元模组尺寸: 320mm *160mm; 3. 单元模组像素: 208 点*104 点; 4. 视角: 水平 160° 垂直 160° ; 5. 亮度调节: 100 级可调; 6. 驱动方式: 恒流驱动; 7. 换帖频率: 60Hz; 8. 刷新频率: 3840Hz; 9. 白平衡亮度: $\geq 500\text{cd/m}^2$; 10. 盲点率: $\leq 1/10000$; 11. 连续工作时间: ≥ 48 小时; 12. 平均寿命: 10 万小时; 13. 平整度: 整屏 $\leq \pm 1\text{mm}$, 模块间拼缝 $\leq 1\text{mm}$;	11,050. 00	16	176,80 0.00

									14. 输入电源: 在 220v±10%, AC50Hz±5Hz; 15. 峰值功耗: ≤ 900W/m2; 16. 平均功耗: 300W/m2; 17. 工作环境: 环境温度: -20℃~+50℃; 环境湿度: 10%~80%;			
152	视频接收卡	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: DH7512-S 规格: 带载 512×384; 输出: 12×HUB75; 支持 32 扫、18bit+、配置参数双备份、双程序备份、支持固件程序版本回读	140.00	6	840.00
153	视频发送卡视频处理三合一	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: V1260N 规格: 六画面; 带载 1040 万、横向最大 16384、纵向最大 8192; 输入: 4×HDMI1.3, 1×HDMI2.0, 1×DVI.2, 1x3G SDI、1xAudio; 输出: 16x 网口, 1xAudio, 支持 3D 功能, 支持 OSD, BKG	16,500.00	1	16,500.00
154	供电电源	深圳市巨牛显示技术有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5HTHNX2H	微型	男	内资	巨牛	型号: LDK-200-5 规格: 国际通用交流输入范围; 转换效率达 80%; 无风扇自然散热; 输入欠压保护; 输出过载、短路、过压保护、过温保护;	80.00	1	80.00

155	多媒体播控服务器	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: EG1S 规格: 单 4K 多媒体服务器, 支持 DP1.2 或 HDMI2.0 复制输出或 4 路 2K HDMI1.3 输出; 支持 EDID 锁定和 EDID 透传两种模式, HDMI2.0 透传输出; 独立 HDMI1.3 集显口, 带有 EDID 锁定。1U 机箱, 16GB 内存, 250GB 固态硬盘, 前置 2 路 USB3.0, 后置 4 路 USB2.0, 3.5mm 音频输入和输出接口, 百兆网络, 支持远程网络唤醒。内置正版 windows 系统企业版, 内置 Hynamic MD1 播控软件, 4 图层 1 音频层, 无限节目。	13,800.00	1	13,800.00
156	钢结构	北京杰志力成光电技术有限公司	北京 / 中国	91110107080531193W	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 落地现场焊接及外装饰	8,000.00	1	8,000.00
157	配电箱	深圳市巨牛显示技术有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5HTHNX2H	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 3 路分相延迟供电 PLC 控制	1,500.00	1	1,500.00

158	机柜	北京酷 阔机房 设备有 限公司	北京 / 中 国	91110112 MA7HN1R1 34	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 600*600*1000mm (不锈钢+玻璃)	1,500.0 0	1	1,500. 00
159	线材	苏捷成 电缆有 限公司	江苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 定制 规格: 屏幕配套网线及电源线	8,000.0 0	1	8,000. 00
160	折叠 椅子	北京凯 威家具 有限公 司	北京 市 / 中国	91110112 L1001833 8K	微型	男	内资	凯威	型号: 定制 规格: 低背, 无扶手环保 PU 革覆面; 内衬环保 高回弹 PU 泡棉 (座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq$ 30Kg/m ³) 衬板采用 E1 级弯曲木胶合板, 厚度 12mm。钢管折叠椅架, 钢管壁厚 1.5mm, 表面镀铬 处理。配尼龙套脚。	180.00	60	10,800 .00
161	灰色 遮光 窗帘	北京华 星智达 科技有 限公司	北京 / 中 国	9.11101E +17	微型	男	内资	华星 智达	型号: 定制 规格: 高遮光 (70%-90%); 混纺; 布艺窗帘; 尺 寸: 约 300*270cm	75.00	32	2,400. 00
162	窗帘 轨道	北京华 星智达 科技有 限公司	北京 / 中 国	9.11101E +17	微型	男	内资	华星 智达	型号: 定制 规格: 铝合金; 窗帘配料/配饰;	60.00	32	1,920. 00

163	灯 光 吊 杆	北 京 杰 志 力 成 光 电 技 术 有 限 公 司	北 京 / 中 国	91110107 08053119 3W	微型	男	内资	定制	型号：定制 规格：Φ50 圆管*4m，外表黑色防锈漆。	2,500.0 0	4	10,000 .00
164	灯 光 控 制 台	广 州 力 铭 光 电 科 技 有 限 公 司	广 州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号：LM-K1024 规格：1. DMX512/1990 标准，最大 1024 个 DMX 控制通道，两路光电隔离信号输出。 2. 最大控制 96 台电脑灯或 96 路调光。 3. Art-net, 内置模拟器功能 4. RDM 双向输出, 可在控制台设置灯的地址码 5. 使用珍珠灯库 (R20 格式灯库), 且控台上可自行编写灯库。 6. 带背光的 LCD 显示屏, 中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 7. 内置图形轨迹发生器, 有 135 个内置图形, 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制, 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 8. 图形参数 (如: 振幅、速度、间隔、波浪、方向) 均可独立设置。 9. 每个场景可保存图形数量 5 个; 同时可运行图形数量 10 个。	2,400.0 0	1	2,400. 00

								10. 可储存 60 个素材 11. 可储存 60 个重演场景,用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存 600 个单步。 12. 可同时输出和运行 10 个重演场景。 13. 带 10 根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 14. 支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 15. 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 16. U 盘可备份控制台数据, 并支持重新导入到控制台使用, 同型号控制台数据可共享。 17. 支持远程软件升级, 随时随地增加新的功能。 18. 预置推杆可控制电脑灯的属性。 19. 额定电压: AC100V~240V, 50/60Hz 20. 尺寸: 485*400*105			
165	平板 LED 面光 灯	广州力 铭光电 科技有 限公司	广州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C 型号: LM-H190C 规格: 1. 光源: 1200 颗贴片高显指 LED 阵列 2. 电源电压: AC100V~240V, 50/60Hz 3. 额定功率: 300W 4. 光源寿命: 50000 小时 5. 显色指数: Ra (CRI) ≥95, R9≥90, TLCI ≥95	2,210.0 0	12	26,520 .00

								6. 中心照度: 1 米 3306LUX (5600K) 7. 色温: 3200K, 5600K 可选. 或 3000K-6000K 色温可调 8. 调光: 0~100%线性调光, 让调光过程中, 无闪烁、抖动, 跳变 9. 控制面板: LCD 数码显示屏+四按键 10. 光学: 120 度出光角度, 24K 无闪烁光源管理系统, 不刺眼防眩目 11. 散热方式: 空气对流散热 12. 噪音: 1m 噪音 $\leq$ 30db 13. 温度监控: 内置温度保护传感器, 通过自动调节灯具功率来进行过温保护, 显示面板实时查看灯具工作温度 14. 控制模式: DMX512 有线, 无线控制/手动模式 15. 通道数: 4 个 DMX512 通道 16. 防护等级: IP20 17. 净重/毛重: 9.5KG/11KG 18. 产品尺寸: 500*270*110MM			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

166	12 路 电 源 直 通 柜	广州力 铭光电 科技有 限公司	广 州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-DY1024 规格: 1. 供电: 三相五线制 AC380V±10% 2. 频率 50Hz±5% 3. 额定功率: 12 路*3KW 4. 控制信号: 国际通用标准协议 DMX-512, 采用 继电器模块 5. 内置四种调光模式曲线和一种直通开关曲线: 6. 调光: 0~100% 16 比特线性调光, 快速或平滑 两种模式选择 7. 外形尺寸: 510*484*129mm/510*484*147mm(含 基脚) 8. 净 重: 12.3kg 9. 毛 重: 14.7kg	3,990.0 0	1	3,990. 00
167	12U 机柜	北京酷 阔机房 设备有 限公司	北 京 / 中 国	91110112 MA7HN1R1 34	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 12U 定制机柜 (100*60*80) mm	1,500.0 0	1	1,500. 00
168	灯 光 电 力 电 缆 1	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV4*50+1*25 ² 规格: 4*50+1*25mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆, 预估 (139m), 满足配套设备系统使用需求。	8,000.0 0	1	8,000. 00

169	灯光 电力 电缆 2	苏捷成 电缆有 限公司	江苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV3*2.5 ² 规格: 3*2.5mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆, 预估 (554m), 满足配套设备系统使用需求。	6,000.0 0	1	6,000. 00
170	DMX5 12 信 号线	苏捷成 电缆有 限公司	江苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 2*0.5/128P 规格: 1. 无氧铜丝绞合, 聚乙烯绝缘, 编织加铝 箔屏蔽, 聚氯乙烯弹性体护套 2. 护套外径: 6.50mm 3. 特性阻抗: 120 Ω 4. 导体: 一对 7/0.20mm 芯线对绞, 导体截面积: 0.22mm ² 5. 直流电阻: 78 Ω /km 6. 工作电容: 55pF/m	5,000.0 0	1	5,000. 00
171	16A 接插 件	苏捷成 电缆有 限公司	江苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 16A 规格: 16A 接插件	3,000.0 0	1	3,000. 00
172	信号 接插 件	苏捷成 电缆有 限公司	江苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 3 芯 规格: 三芯	2,000.0 0	1	2,000. 00

173	灯钩	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114576012055L	微型	女	内资	LEEM C	型号: 定制 规格: 铝合金	3,000.00	1	3,000.00
174	保险绳	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114576012055L	微型	女	内资	LEEM C	型号: 定制 规格: 钢丝	2,000.00	1	2,000.00
175	电缆桥架	廊坊森能能源科技有限公司	北京 / 中国	91131025MA07QBMPXH	中型	男	内资	固工	型号: 定制 规格: 满足配套设备系统使用需求。	8,000.00	1	8,000.00
176	数字调音台	广州优艺声学科技有限公司	广州 / 中国	91440114MAD5EDUM80	微型	女	内资	U1A15 DIO	型号: MT12 规格: 1. 10.1" 电容触摸屏, 1280×800 分辨率; 2. 共 20 路信号输入, 其中 16 路带话放模拟输入 (包含 4 个 COMBO 接口, 8 个 6.3 插入口)、1 组立体声 USB 播放、2 路扩展数字输入; 3. 共 12 路信号输出, 其中 8 路模拟输出、1 组立体声录音或 2 路数字信号二选一输出、1 组立体声 TRS 监听耳机输出; 4. 11 条总线, 其中 4 条单声道 AUX 总线、4 条	22,500.00	1	22,500.00

								立体声编组总线、2 条效果器总线和 1 条主输出总线； 5. 模拟输入通道有增益、噪声门、压缩器、相位、48V、声像、高通、4 段均衡、200ms 延时、自动混音和 4 级反馈抑制功能； 6. 数字输入通道有平衡、4 段均衡器等功能； 7. 输出通道有低通、4 段均衡、200ms 延时、2 个 31 段 GEQ 模块插入等功能； 8. 内置效果器包含 2 个回声模块和 1 个混响模块，效果库最多保存 100 组； 9. 场景最多保存 50 组，其中前 8 组带快捷调用场景按键； 10. 9 个 100mm 行程推子； 11. 1 路静音编组，支持 1 键控制多通道静音； 12. 扩展模块支持蓝牙/Dante2X2/AES 扩展卡； 13. USB 立体声播放和录音功能，支持 MP3, AAC, WAV, FLAC, APE 等格式的音源播放； 14. 无线网络控制功能，支持 IOS、安卓软件控制 15. 配有串口中控接口支持第三方智能控制 16. 16 段高精度主输出电平表 17. 两级面板锁，支持指纹和密码两种方式解锁。 18. 支持中英文两种语言显示			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

177	弧形阵列扬声器	广州优艺声学科技有限公司	广州 / 中国	91440114 MAD5EDUM 80	微型	女	内资	U1AU DIO	型号: A05 规格: 1. 频率响应: 100Hz-18KHz (-10dB) 2. 覆盖特性: 水平 110° ; 垂直 30° 3. 最大声压级: 131dB 4. 额定功率: 500W 5. 单元规格: 8×4"MF, 2×1.75"HF 钹磁驱动器 6. 标称阻抗: 8 欧 7. 箱体材料: 一级多层胶合板 8. 表面处理: 黑色酒点聚脲环保涂层 9. 尺寸: 140mmx183mmx1295mm (WxDxH) 10. 重量 16.5Kg	7,500.0 0	2	15,000 .00
178	有源低频扬声器	广州优艺声学科技有限公司	广州 / 中国	91440114 MAD5EDUM 80	微型	女	内资	U1AU DIO	型号: A212 规格: 1. 频率响应: 40Hz-320Hz (-10dB) 2. 最大声压级 (SPL): 128dB (峰值) 3. 额定功率 (RMS): 600W 4. 单元规格: 低频 2 个 12 英寸驱动器 5. 系统: 电子分配、模拟信号输入 6. 电源输入: 220V/50Hz	8,800.0 0	2	17,600 .00
179	支架、连接附件	北京杰志力成光电技术有限公司	北京 / 中国	91110107 08053119 3W	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 原装塑料材质	200.00	2	400.00

		公司										
180	无线 话筒	恩平市 锐盈音 频科技 有限公 司	恩平 / 中 国	91440785 MA4W9KH6 4D	微型	男	内资	Raxi kol	型号: R7200 规格: 1. 使用 UHF612-698MHZ 频段, 避免干扰频率 2. 全高清 TFT 高清彩屏显示 接收机指标: 1. 频率: 612-698MHZ 2. 频率稳定度: 10PPM 3. 灵敏度: 13DBUV 4. 通道抑制: 65DB 5. 镜像频率抑制: 75DB 6. 音频输出: 200MV 7. 输出阻抗: XLR 接口: 200 欧 1/4 接头: 1K 欧 8. 信噪比: 100DB 9. 失真度: $\leq 0.1\%$ 10. 频率响应: 50HZ-15KHZ 发射器指标: 1. 频率范围: UHF612-698MHZ 2. 频率稳定度: 10PPM	7,550.0 0	4	30,200 .00

									3. 发射功率: 10MV 4. 发射距离: 100 (M) 5. 谐波抑制: 65DB 以上 6. 调制方式: FM 7. 最大调制度: 75K 8. 工作电压: 1500MA 3. 7V 锂电池 (可连续工作 15 小时) 9. 工作电流: 130mA			
181	16 通道 天线 分配器	恩平市锐盈音频科技有限公司	恩平 / 中国	91440785 MA4W9KH6 4D	微型	男	内资	Raxi- kol	型号: RLU-1000P 规格: 1. 天线分配器, 由无线麦克风专用频段设计和双天线信号接收回路的射频信号放大分配系统组成, 8 路 BNC 天线接口, 单台最多支持 16 支无线发射机同时工作使用 2. 兼容所有 UHF 频段无线麦克风接收机使用 3. 高频信号带通滤波功能, 过滤带宽以外的信号对系统造成干扰 4. 采用高性能材料及电路确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离能力 5. 为无线接收机提供稳定的高频无线电信号 6. 两个 (IN) 50 Ω BNC 型天线输入端口。 7. 两个 (OUT) 50 Ω BNC 型天线级联端口, 最多支持 6 台级联使用	6, 670. 0 0	1	6, 670. 00

								8. 接收频率范围 (470-952MHz) 9. 远程 12vdc 同轴连接 或天线分布系统, 0.68- -0.18w 接收模式 1. 心型话筒; 3db 波束 宽度: 100 度 2. 天线增益: 轴线: 7db 标准 3. 增益指示: 3db: 绿色 LED; 10db: 红色 LED 4. 3 阶交截点 30DBm 5. 连接: 输入和输出: 母线, BNC 类型 6. 频率范围: 470MHz -960MHz 7. RF 输出增益: $1\text{dB} \pm 1\text{dB}$ 8. 输出三阶交调截点: $+14\text{dBm}$ 9. 噪声指数 $1\text{t}; 2\text{dB}$ 10. 系统阻抗: 50Ω 11. 天线输入接头供电: $5\text{V}/80\text{mA}$ DC 12. 输出供电: 每通道输出 $1\text{A}/12\text{VDC}$ 13. 主机供电: 外置电源 $4\text{A}/12\text{V}$ DC 14. 接头: BNC 15. 连接线: RG58 定向天线 1. 频率范围: 470MHz -952MHz 2. 3dB 波束宽: 垂直面 90 度, 水平面 120 度			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									3. 系统阻抗: 50 Ω 4. 放大增益: 15dB±1dB 5. 噪声指数 1t;2dB 6. 输出三阶交调截取点: +14dBm 7. 电源供电: 1.5A/12V DC 8. 接头: BNC 9. 连接线: RG58			
182	键 盘 鼠 标 套 装	联想(北 京)有限 公司	北 京 / 中 国	91110108 70000045 8B	大型	男	内资	联想	型号: KN304 规格: 键鼠套装	210.00	1	210.00
183	音 响 系 统 电 缆 线	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV5*6 ² 规格: 5×6 平方护套电缆, 满足配套设备系统 使用需求。	5,000.0 0	1	5,000. 00
184	防 水 扬 声 器 插 头	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: NL4 规格: 1. 音频接触芯片具有良好的传导性 2. 内芯卡线片有效降低音频信号的传输衰减 3. 额定电流: 30A	2,000.0 0	1	2,000. 00
185	音 频 信 号 接 插	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: 3 芯 规格: 1. 高品质无磁性黄铜材质插孔接点, 镀锡 处理	1,000.0 0	1	1,000. 00

	头								2. 高性能 PBT 绝缘体 3. POM 卡盘式夹线套可夹紧 3-8mm 的线缆			
186	穿线管	廊坊森能能源科技有限公司	北京 / 中国	91131025 MA07QBMP XH	中型	男	内资	固工	定制型号: 定制 规格: 镀锌电线管, 配套系统使用	5,000.00	1	5,000.00
187	LED 显示屏体	深圳市巨牛显示技术有限公司	深圳 / 中国	91440300 MA5HTHNX 2H	微型	男	内资	巨牛	型号: P1.53 规格: 1. 物理点间距: 1.53mm; 2. 单元模组尺寸: 320mm *160mm; 3. 单元模组像素: 208 点*104 点; 4. 视角: 水平 160° 垂直 160° ; 5. 亮度调节: 100 级可调; 6. 驱动方式: 恒流驱动; 7. 换帖频率: 60Hz; 8. 刷新频率: 3840Hz; 9. 自平衡亮度: $\geq 500\text{cd/m}^2$; 10. 盲点率: $\leq 1/10000$; 11. 连续工作时间: ≥ 48 小时; 12. 平均寿命: 10 万小时; 13. 平整度: 整屏 $\leq \pm 1\text{mm}$, 模块间拼缝 $\leq 1\text{mm}$;	11,050.00	13	143,650.00

									14. 输入电源: 在 220v±10%, AC50Hz±5Hz; 15. 峰值功耗: ≤ 900W/m2; 16. 平均功耗: 300W/m2; 17. 工作环境: 环境温度: -20℃~+50℃; 环境湿度: 10%~80%;			
188	视频接收卡	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: DH7512-S 规格: 带载 512×384; 输出: 12×HUB75; 支持 32 扫、18bit+、配置参数双备份、双程序备份、支持固件程序版本回读	140.00	5	700.00
189	视频发送卡视频处理三合一	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: V1260N 规格: 六画面; 带载 1040 万、横向最大 16384、纵向最大 8192; 输入: 4×HDMI1.3, 1×HDMI2.0, 1×DP1.2, 1x3G-SDI, 1xAudio; 输出: 16x 网口, 1xAudio, 支持 3D 功能, 支持 OSD, BKG	16,500.00	1	16,500.00
190	供电电源	深圳市巨牛显示技术有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5H7HNX2H	微型	男	内资	巨牛	型号: LDK-200-5 规格: 国际通用交流输入范围; 转换效率达 80%; 无风扇自然散热; 输入欠压保护; 输出过载、短路、过压保护、过温保护;	80.00	1	80.00

191	多媒体播控服务器	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: EG1S 规格: 单 4K 多媒体服务器, 支持 DP1.2 或 HDMI2.0 复制输出或 4 路 2K HDMI1.3 输出; 支持 EDID 锁定和 EDID 透传两种模式, HDMI2.0 透传输出; 独立 HDMI1.3 集显口, 带有 EDID 锁定。1U 机箱, 16GB 内存, 250GB 固态硬盘, 前置 2 路 USB3.0, 后置 4 路 USB2.0, 3.5mm 音频输入和输出接口, 百兆网络, 支持远程网络唤醒。内置正版 windows 系统企业版, 内置 Hynamic MD1 播控软件, 4 图层 1 音频层, 无限节目。	13,800.00	1	13,800.00
192	配电箱	深圳市巨牛显示技术有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5HTHNX2H	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 3 路分相延迟供电 PLC 控制	1,500.00	1	1,500.00
193	机柜	北京酷阔机房设备有限公司	北京 / 中国	91110112MA7HN1R134	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 600*600*1000mm (不锈钢+玻璃)	1,500.00	1	1,500.00

194	钢 结 构	北京杰 志力成 光电技 术有限 公司	北 京 / 中 国	91110107 08053119 3W	微型	男	内资	定制	型号：定制 规格：落地现场焊接及外装饰	7,000.0 0	1	7,000. 00
195	线材	苏捷成 电缆有 限公司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号：定制 规格：屏幕配套网线及电源线	25,000. 00	1	25,000. .00
196	地胶	河北龙 胶科技 有限公 司	河 北 / 中 国	91131128 MA08EGR8 1U	中型	女	内资	龙胶	型号：定制 规格：1.5m 宽 5mm 专业光面原生 pvc	125.00	8	1,000. 00
197	表演 镜子	桐庐县 尚镜贸 易商行	杭 州 / 中 国	92330122 MABN7EA7 5W	微型	男	内资	尚镜	型号：定制 规格：挂墙风纪镜子 1950*2100mm	500.00	15	7,500. 00
198	折 叠 椅子	北京凯 威家具 有限公 司	北 京 市 / 中 国	91110112 L1001833 8K	微型	男	内资	凯威	型号：定制 规格：低背，无扶手环保 PU 革覆面；内衬环保 高回弹 PU 泡棉（座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{Kg}/\text{m}^3$ ）衬板采用 E1 级弯曲木胶合板，厚度 12mm。钢管折叠椅架，钢管壁厚 1.5mm，表面镀铬 处理。配尼龙套脚。	180.00	20	3,600. 00

199	灰色遮光窗帘	北京华星智达科技有限公司	北京 / 中国	9.11101E+17	微型	男	内资	华星智达	型号: 定制 规格: 高遮光 (70%-90%); 混纺; 布艺窗帘; 尺寸: 300*270cm	75.00	34	2,550.00
200	窗帘轨道	北京华星智达科技有限公司	北京 / 中国	9.11101E+17	微型	男	内资	华星智达	型号: 定制 规格: 铝合金; 窗帘配料/配饰; 上门安装	60.00	34	2,040.00
201	灯光吊杆	北京杰志力成光电技术有限公司	北京 / 中国	91110107080531193W	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: Φ50 圆管, 表面黑色防锈漆。	4,000.00	4	16,000.00
202	灯光控制台	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114576012055L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-TT4096 规格: 1. 支持 Linux 操作系统 2. 性能不低于 Intel 处理器; 8G 内存条, 工控主板, 128G 固态硬盘 3. 配备 2 块 15.6 寸 2K 高清电容触摸屏 4. 12 个 DMX512 输出端口, 6144 个 DMX512 通道, 可扩展至 32 个 DMX512 输出端口, 16384 个 DMX512 通道 5. 拥有 45 个场景推杆和点控按键, 可同时运行	16,500.00	1	16,500.00

								45 个场景程序 6. 1 个黑场推杆，支持立即黑场 7. 搭载速度源和速度率 AB 推杆 8. 1 个 HDMI 口和 1 个 VGA 口，可用于视频播放扩展 9. 4 个旋转拨盘，可调节属性 10. 自带 LTC 输入输出接口 11. 自带 MIDI 输入输出接口 12. 1 个千兆网络端口，支持 ART-Net 连接扩展，手机 APP 远程控制，远程开关机，支持中控设备远程控制 13. 1 个无线网接收和发射器，无需路由器，即可连接电脑或手机 APP 操控 14. 支持 udp, RS232、RS485, DMX512, TCP/IP, MIDI, LTC 协议通讯 15. 自带 18 个 USB 接口，其中 6 个数据传输，12 个供电专用，满足无线发射需求 16. 自带 2 个高清音频输出口和 2 个麦克风输入口，满足灯光秀音乐音频输出需求 17. 自带 2 个三芯工作灯接口 18. 中文操作界面，内置英语，葡萄牙语，繁体，越南语，法语等多国语言自由切换			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								19. 具有 3000 个灯具键，最大可配接 3000 个灯具，最大可储存 300 个灯具组 20. 可储存 400 个节目 21. 内置备用电源（UPS）、防止突然断电也可正常使用，备用电源可支持使用 60 分钟以上 22. 支持手机控制，无需提前录制，可远程使用手机或者平板控制，可以对控台内的场景和灯光秀及电源控制进行分类归组，直接在平板上进行分类显示和控制 23. 控台支持灯光秀音轨标记或导入导出到 AU 软件 24. 额定电压：AC100V~240V, 50/60Hz 25. 尺寸：888*550*190mm / 17.10kg			
203	摇头 LED 灯	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	型号：LM-MH1240Z 规格：1. 光源：12 颗 60W 四合一 RGBW 灯珠 2. 功率：850W 3. 光源寿命：50000 小时 4. 光学系统：确保清晰且大范围的光束及染色效果 5. 10 倍高效的变焦光学系统 6. 缩放角度：5 - 50° 7. 控制面板：LCD 显示屏+4 个机械按键	4,650.0 0	18	83,700 .00

								8. 控制通道: 11CH/14CH/15CH 9. X 轴/Y 轴: 16 bit 精度扫描 10. 电子调光: 16 bit 0-100%调光 11. 控制模式: DMX512 控制/手动模式 12. 通讯设计: DMX 有线/无线信号 13. Y 轴运转角度: 270° 14. X 轴/Y 轴位置自动校正 15. 输入电压: AC 100-240 V, 50/60 Hz 16. 重 量: 14.5KG 17. 防护等级: IP20 18. 尺 寸: 376*280*420.5mm			
204	平板 LED 面光 灯	广州力 铭光电 科技有 限公司	广州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	型号: LM-H490C 规格: 1. 光源: 1200 颗贴片高显指 LED 阵列 2. 电源电压: AC100~240V, 50/60Hz 3. 额定功率: 300W 4. 光源寿命: 50000 小时 5. 显色指数: Ra (CRI) ≥95, R9≥90, TLCI≥95 6. 中心照度: 一米 3306LUX (5600K) 7. 色温: 3200K, 5600K 可选, 或 3000K-6000K 色温可调 8. 调光: 0~100%线性调光 9. 控制面板: LCD 数码显示屏+四按键	2,210.0 0	16	35,360 .00

								10. 光学: 120 度出光角度, 24K 无闪烁光源管理系统, 不刺眼防眩目 11. 散热方式: 空气对流散热 12. 噪音: 1m 噪音 $\leq$ 30db 13. 温度监控: 内置温度保护传感器, 通过自动调节灯具功率来进行过温保护, 显示面板实时查看灯具工作温度 14. 控制模式: DMX512 有线, 无线控制/手动模式。 15. 通道 数: 4 个 DMX512 通道 16. 防护等级: IP20 17. 净重/毛重: 9.5KG/11KG 18. 产品尺寸: 500*270*110MM			
205	12 路电源直通柜	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114576012055L	微型	女	内资	LEEM C 型号: LM-DY1024 规格: 1. 供电: 三相五线制 AC380V $\pm$ 10% 2. 频率: 50Hz $\pm$ 5% 3. 额定功率: 12 路*3KW 4. 控制信号: 国际通用标准协议 DMX-512, 采用继电器模块 5. 内置四种调光模式曲线和一种直通开关曲线; 6. 调光: 0~100% 16 比特线性调光, 快速或平滑两种模式选择	3,990.00	1	3,990.00

									7. 外形尺寸: 510*484*129mm/510*484*147mm(含基脚) 8. 净重: 12.3kg 9. 毛重: 14.7kg			
206	信号放大器	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-DLA8 规格: 1. 1路 DMX512 数码输入, 1路 DMX512 直接输出。 2. 输入输出光电隔离。 3. 8路独立放大驱动输出。 4. 信号放大整形功能, 延长信号传输距离。 5. 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512 输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6. 独立的LED信号指示。 7. 电源: AC100-240V/50-60Hz	2,650.0 0	1	2,650.00
207	12U 机柜	北京酷阔机房设备有限公司	北京 / 中国	91110112 MA7HN1R1 34	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 12U 定制机柜 (100*60*80) mm	1,500.0 0	1	1,500.00

208	灯 光 电 力 电 缆 1	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV4*50+1*25 ² 规格: 4*50+1*25mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆预 估 (167m), 满足配套设备系统使用需求。	8,000.0 0	1	8,000. 00
209	灯 光 电 力 电 缆 2	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV3*2.5 ² 规格: 3*2.5mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆预估 (739m), 满足配套设备系统使用需求。	8,500.0 0	1	8,500. 00
210	DMX5 12 信 号 线	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: 2*0.5/128P 规格: 1. 无氧铜丝绞合, 聚乙烯绝缘, 编织加铝 箔屏蔽, 聚氯乙烯弹性体护套 2. 护套外径: 6.50mm 3. 特性阻抗: 120Ω 4. 导体: 1对 7/0.20mm 芯线对绞, 导体截面积: 0.22mm ² 5. 直流电阻: 78Ω /km 6. 工作电容: 55pF/m	6,000.0 0	1	6,000. 00
211	16A 接 插 件	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: 16A 规格: 16A 接插件(34 个)	3,000.0 0	1	3,000. 00

212	信号接插件	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 3 芯 规格: 三芯, 预估 (87 个)	2,000.0 0	1	2,000. 00
213	灯钩	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: 定制 规格: 铝合金	4,000.0 0	1	4,000. 00
214	保险绳	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: 定制 规格: 钢丝	2,000.0 0	1	2,000. 00
215	电缆桥架	廊坊森能能源科技有限公司	北京 / 中国	91131025 MA07QBMP XH	中型	男	内资	固工	型号: 定制 规格: 满足配套设备系统使用需求。	12,000. 00	1	12,000 .00
216	数字调音台	广州优艺声学科技有限公司	广州 / 中国	91440114 MAD5EDUM 80	微型	女	内资	U1AU DIO	型号: MT12 规格: 1. 10.1" 电容触摸屏, 1280×800 分辨率; 2. 共 20 路信号输入; 其中 16 路带话放模拟输入 (包含 4 个 COMBO 接口, 8 个 6.3 插入口)、1 组立体声 USB 播放、2 路扩展数字输入;	22,500. 00	1	22,500 .00

								3. 共 12 路信号输出，其中 8 路模拟输出、1 组立体声录音或 2 路数字信号二选一输出、1 组立体声 TRS 监听耳机输出； 4. 11 条总线，其中 4 条单声道 AUX 总线、4 条立体声编组总线、2 条效果器总线和 1 条主输出总线； 5. 模拟输入通道有增益、噪声门、压缩器、相位、48V、声像、高通、4 段均衡、200ms 延时、自动混音和 4 级反馈抑制功能； 6. 数字输入通道有平衡、4 段均衡器等功能； 7. 输出通道有低通、4 段均衡、200ms 延时、2 个 31 段 GEQ 模块插入等功能； 8. 内置效果器包含 2 个回声模块和 1 个混响模块，效果库最多保存 100 组； 9. 场景最多保存 50 组，其中前 8 组带快捷调用场景按键； 10. 9 个 100mm 行程推子； 11. 1 路静音编组，支持 1 键控制多通道静音； 12. 扩展模块支持蓝牙/Dante2X2/AES 扩展卡； 13. USB 立体声播放和录音功能，支持 MP3, AAC, WAV, FLAC, APE 等格式的音源播放； 14. 无线网络控制功能，支持 IOS、安卓软件控制			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								15. 配有串口中控接口支持第三方智能控制 16. 16 段高精度主输出电平表 17. 两级面板锁, 支持指纹和密码两种方式解锁。 18. 支持中英文两种语言显示			
217	弧形阵列扬声器	广州优艺声学科技有限公司	广州 / 中国	91440114MAD5EDUM80	微型	女	内资	U1AU DIO 型号: A05 规格: 1. 频率响应: 100Hz-18KHz (-10dB) 2. 覆盖特性: 水平 110° ; 垂直 30° 3. 最大声压级: 131dB 4. 额定功率: 500W 5. 单元规格: 8×4"MF, 2×1.75"HF 钹磁驱动器 6. 标称阻抗.: 8 欧 7. 箱体材料: 一级多层胶合板 8. 表面处理: 黑色酒点聚脲环保涂层 9. 尺寸: 140mm×183mm×1295mm(WxDxH) 10. 重量 16.5Kg	7,500.00	2	15,000.00
218	有源低频扬声器	广州优艺声学科技有限公司	广州 / 中国	91440114MAD5EDUM80	微型	女	内资	U1AU DIO 型号: A212 规格: 1. 频率响应: 40Hz-320Hz (-10dB) 2. 最大声压级 (SPL): 128dB (峰值) 3. 额定功率 (RMS): 600W 4. 单元规格: 低频 2 个 12 英寸驱动器 5. 系统: 电子分配、模拟信号输入 6. 电源输入: 220V/50Hz	8,800.00	2	17,600.00

219	支架、连接附件	广州优艺声学科技有限公司	广州 / 中国	91440114 MAD5EDUM 80	微型	女	内资	U1AU DIO	型号: 定制 规格: 原装塑料材质	200.00	2	400.00
220	无线话筒	恩平市锐盈音频科技有限公司	恩平 / 中国	91440785 MA4W9KH6 4D	微型	男	内资	Raxi kol	型号: R7200 规格: 1. 使用 UHF612-698MHZ 频段, 避免干扰频率 2. 全高清 TFT 高清彩屏显示 接收机指标: 1 频率: 612-698MHZ 2. 频率稳定度: 10PPM 3. 灵敏度: 13DBUV 4. 通道抑制: 65DB 5. 镜像频率抑制: 75DB 6. 音频输出: 200MV 7. 输出阻抗: XLR 接口: 200 欧 1/4 接头: 1K 欧 8. 信噪比: 100DB 9. 失真度: $\leq 0.1\%$ 10 频率响应: 50HZ-15KHZ 发射器指标 1 频率范围: UHF612-698MHZ 2 频率稳定度: 10PPM 3. 发射功率: 10MV	7,550.0 0	4	30,200 .00

									4 发射距离：100(M) 5 谐波抑制：65DB 以上 6. 调制方式。FM 7. 最大调制度：75K 8. 工作电压：1500MA 3. 7V 锂电池（可连续工作15 小时） 9. 工作电流：130mA			
221	16 通道天线分配器	恩平市锐盈音频科技有限公司	恩平 / 中国	91440785MA4W9KH64D	微型	男	内资	Raxi kol	型号：RLU-1000P 规格：1. 天线分配器，由无线麦克风专用频段设计和双天线信号接收回路的射频信号放大分配系统组成，8 路 BNC 天线接口，单台最多支持 16 支无线发射机同时工作使用 2. 兼容所有 UHF 频段无线麦克风接收机使用 3. 高频信号带通滤波功能，过滤带宽以外的信号对系统造成干扰 4. 采用高性能材料及电路确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离能力 5. 为无线接收机提供稳定的高频无线电信号 6. 两个（IN）50Ω BNC 型天线输入端口。 7. 两个（OUT）50Ω BNC 型天线级联端口，最多支持 6 台级联使用 8. 接收频率范围（470-952MHz）	6,670.00	1	6,670.00

								9. 远程 12vdc 同轴连接 或天线分布系统, 0.68-0.18w 接收模式 1. 心型话筒; 3db 波束 宽度: 100 度 2. 天线增益: 轴线: 7db 标准 3. 增益指示: 3db: 绿色 LED; 10db: 红色 LED 4. 3 阶交截点 30dBm 5. 连接: 输入和输出: 母线, BNC 类型 6. 频率范围: 470MHz -960MHz 7. RF 输出增益: 1dB±1dB 8. 输出三阶交调截取点: +14dBm 9. 噪声指数 1t;2dB 10. 系统阻抗: 50 Ω 11. 天线输入接头供电: 5V/80mA DC 12. 输出供电: 每通道输出 1A /12VDC 13. 主机供电: 外置电源 4A/12V DC 14. 接头: BNC 15. 连接线: RG58 定向天线 1. 频率范围: 470MHz -952MHz 2. 3dB 波束宽: 垂直面 90 度, 水平面 120 度 3. 系统阻抗: 50 Ω			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									4. 放大增益: 15dB±1dB 5. 噪声指数 1t;2dB 6. 输出三阶交调截取点: +14dBm 7. 电源供电: 1.5A/12V DC 8. 接头: BNC 9. 连接线: RG58			
222	键 盘 鼠 标 套 装	联想(北 京)有限 公司	北 京 / 中 国	91110108 70000045 8B	大型	男	内资	联想	型号: KN304 规格: 键鼠套装	210.00	1	210.00
223	音 响 系 统 电 缆 线	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV5*6 ² 规格: 5×6 平方护套电缆, 满足配套设备系统 使用需求。	5,000.0 0	1	5,000. 00
224	防 水 扬 声 器 插 头	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: NL4 规格: 1. 音频接触芯片具有良好的传导性 2. 内芯卡线片有效降低音频信号的传输衰减 3. 额定电流: 30A	2,000.0 0	1	2,000. 00
225	音 频 信 号 接 插 头	苏 捷 成 电 缆 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号: 3 芯 规格: 1. 高品质无磁性黄铜材质插孔接点, 镀锡 处理 2. 高性能 PBT 绝缘体	1,000.0 0	1	1,000. 00

									3. POM 卡盘式夹线套可夹紧 3-8mm 的线缆			
226	穿线管	廊坊森能能源科技有限公司	北京 / 中国	91131025 MA07QBMP XH	中型	男	内资	固工	定制型号: 定制 规格: 镀锌电线管, 配套系统使用	5,000.0 0	1	5,000.00
227	LED 显示屏体	深圳市巨牛显示技术有限公司	深圳 / 中国	91440300 MA5HTHNX 2H	微型	男	内资	巨牛	型号: P1.53 规格: 1. 物理点间距: 1.53mm; 2. 单元模组尺寸: 320mm *160mm; 3. 单元模组像素: 208 点*104 点; 4. 视角: 水平 160° 垂直 160° ; 5. 亮度调节: 100 级可调; 6. 驱动方式: 恒流驱动; 7. 换帖频率: 60Hz; 8. 刷新频率: 3840Hz; 9. 白平衡亮度: $\geq 500\text{cd/m}^2$; 10. 盲点率: $\leq 1/10000$; 11. 连续工作时间: ≥ 48 小时; 12. 平均寿命: 10 万小时; 13. 平整度: 整屏 $\leq \pm 1\text{mm}$, 模块间拼缝 $\leq 1\text{mm}$;	11,050.00	18	198,900.00

									14. 输入电源: 在 220v±10%, AC50Hz±5Hz; 15. 峰值功耗: ≤ 900W/m2; 16. 平均功耗: 300W/m2; 17. 工作环境: 环境温度: -20℃~+50℃; 环境湿度: 10%~80%;			
228	视频接收卡	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: DH7512-S 规格: 带载 512×384; 输出: 12xHUB75; 支持 32 扫、18bit+、配置参数双备份、双程序备份、支持固件程序版本回读	140.00	6	840.00
229	视频发送卡视频处理三合一	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: V1260N 规格: 六画面, 带载 1040 万、横向最大 16384、纵向最大 8192; 输入: 1×HDMI1.3, 1×HDMI2.0, 1×DVI.2, 1×3G SDI、1×Audio; 输出: 16x 网口, 1×Audio, 支持 3D 功能, 支持 OSD, BKG	16,500.00	1	16,500.00
230	供电电源	深圳市巨牛显示技术有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5HTHNX2H	微型	男	内资	巨牛	型号: LDK-200-5 规格: 国际通用交流输入范围; 转换效率达 80%; 无风扇自然散热; 输入欠压保护; 输出过载、短路、过压保护、过温保护;	80.00	1	80.00

231	多媒体播控服务器	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安 / 中国	91610131673262558K	大型	男	内资	NOVA STAR 诺瓦星云	型号: EG1S 规格: 单 4K 多媒体服务器, 支持 DP1.2 或 HDMI2.0 复制输出或 4 路 2K HDMI1.3 输出; 支持 EDID 锁定和 EDID 透传两种模式, 默认 HDMI2.0 透传输出; 独立的 HDMI1.3 集显口, 默认带有 EDID 锁定。1U 机箱, 专业服务器结构设计, 16GB 内存, 250GB 固态硬盘, 前置 2 路 USB3.0, 后置 4 路 USB2.0, 3.5mm 音频输入和输出接口, 百兆网络, 支持远程网络唤醒。内置正版 windows 系统企业版, 内置 Hynamic MD1 播控软件, 4 图层 1 音频层, 无限节目。	13,800.00	1	13,800.00
232	钢结构	北京杰志力成光电技术有限公司	北京 / 中国	91110107080531193W	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 落地现场焊接及外装饰	10,000.00	1	10,000.00
233	配电箱	深圳市巨牛显示技术有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5H7HNX2H	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 3 路分相延迟供电 PLC 控制	1,500.00	1	1,500.00

234	机柜	北京酷阔机房设备有限公司	北京 / 中国	91110112 MA7HN1R1 34	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 600*600*1000mm (不锈钢+玻璃)	1,500.0 0	1	1,500. 00
235	线材	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 定制 规格: 屏幕配套网线及电源线	8,000.0 0	1	8,000. 00
236	地胶	河北龙胶科技有限公司	河北 / 中国	91131128 MA08EGR8 1U	中型	女	内资	龙胶	型号: 定制 规格: 5mm 专业光面 高弹款原生 pvc	125.00	5	625.00
237	镜子	桐庐县尚镜贸易商行	杭州 / 中国	92330122 MABN7EA7 5W	微型	男	内资	尚镜	型号: 定制 规格: 5mm 水银镜面	500.00	10	5,000. 00
238	椅子	北京凯威家具有限公司	北京市 / 中国	91110112 L1001833 8K	微型	男	内资	凯威	型号: 定制 规格: 覆面: 采用环保皮覆面。泡棉: 内衬环保高回弹 PU 泡棉, 座密度 40kg/m ³ , 背密度 30kg/m ³ , 回弹性能 40%, 采用无苯胶粘剂粘接。座、背衬板: 采用 E1 级弯曲木胶合板, 厚度 12mm, 游离甲醛释放量 ≤ 0.3mg / L。椅架: 采用优质钢制椅架, 钢管壁厚 1.8mm。配优质尼龙套脚。结	165.00	20	3,300. 00

									构：中背，可叠擦			
239	灰色遮光窗帘	北京华星智达科技有限公司	北京 / 中国	9.11101E+17	微型	男	内资	华星智达	型号：定制 规格：高遮光（70%-90%）；混纺；布艺窗帘；尺寸：300*270cm	75.00	34	2,550.00
240	窗帘轨道	北京华星智达科技有限公司	北京 / 中国	9.11101E+17	微型	男	内资	华星智达	型号：定制 规格：铝合金；窗帘配料/配饰；	60.00	34	2,040.00
241	灯光控制台	江苏领焰智能科技股份有限公司	江苏 / 中国	9132130009148015XH	微型	男	内资	YB 1101070000	型号：G2 规格：1.支持 Linux 操作系统 2. 8 个 DMX 输出/输入+1 个无线 DMX 输出，最高扩展可支持 65536 个通道参数 3. 内置 2 个 15.4 英寸触摸屏+1 个 9 英寸触摸屏 可外接 DVI 触摸显示器 1 个、15 个高精度电动推杆、A/B 场电动推杆、1 个总控电动推杆、6 个耐磨编码器（带 Push）、1 个高灵敏轨迹球、1 个高精度调光轮、2 个千兆以太网口、4	84,000.00	1	84,000.00

								个 USB2.0 口; 4. 内置键盘抽屉(2 个) 5. 独立静音型橙色背光按键 6. MIDI 输入输出接口 7. LTC/SMPTE 时间码 8. 支持扩展推杆侧翼 9. 3 个 LED 鹅颈灯插口 10. AC 宽电压电源: 90-240 V, 50/60Hz 11. 内置不间断 UPS 电源 12. 支持 RDM 13. 净重: 50.1kg 14. 尺寸: 986mm*678.9mm*217.4mm			
242	网络 处理 单元	江苏领 焰智能 科技股 份有限 公司	江苏 / 中 国	91321300 09148015 XH	微型	男	内资	型号: G2NPU 规格: 1. 8 个 DMX 输出接口 2. 4096 个 DMX512 输出通道 3. 内置 7 吋 TFT 触摸屏 4. 千兆网络接口 5. 2.0 标准 USB 接口 3 个 6. 内置 PC 运算系统	28,000. 00	1	28,000 .00

243	信号放大器	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-DLA8 规格: 1. 1路 DMX512 数码输入, 1路 DMX512 直接输出。 输入输出光电隔离。 2. 8路独立放大驱动输出。 3. 信号放大整形功能, 延长信号传输距离。 4. 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512 输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 5. 独立的 LED 信号指示。 6. 电源: AC100~240V/50-60HZ	2,650.0 0	1	2,650.00
244	电力控制直通箱	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-DY2404 规格: 1. 供电: 三相五线制 AC380V±10%, 频率 50Hz±5%, 支持 DMX512 控制 2. 额定功率: 400A 380V 犀牛插输入, 最大 24 路 ×4KW 3. 设有 225A 总开关, 过载与短路双重保护高分断空气开关 4. 三相独立电压, 电流, 监测, 三相 A.B.C 指示灯指示。	8,000.0 0	1	8,000.00

245	18U 机柜	北京酷 阔机房 设备有 限公司	北京 / 中 国	91110112 MA7HN1R1 34	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: 18U 定制机柜 (100*60*120)mm	1,500.0 0	1	1,500. 00
246	切割 灯	广州力 铭光电 科技有 限公司	广州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	LEEM C	型号: LM-MH1200GT 规格: 1. 光源: LED 大功率 1200W 白光灯珠 2. 显指: CRI≥90 3. LED 预期使用寿命: 20,000 小时 4. 额定电压: AC176~240V/50~60Hz 5. 功率: 1350W 6. 电源接口: 电源连接器输入/输出 7. 信号接口: XLR-3 8. 光学角度: 4° -50° 9. 棱镜: 1个4棱镜, 1个4面直排镜, 均可双向旋转 10. 雾化: 1个轻雾化, 1个重雾化 11. 切割盘: 一组由4个切角片组成可独立控制的切割模块, 整个切角系统可做90°旋转 12. 调光: 0-100%线性调光, 光斑均匀 13. CMY 线性调节, CTO 色温线性调节 14. 1个颜色盘, 6种固定颜色加白色, 带双向旋转的彩虹效果	25,200. 00	48	1,209, 600.00

								15. 4 个触摸按键 16. 控制面板: 液晶 LCD 显示屏 17. 协议: DMX512, RDM 18. 2 个通道模式: 34CH/39CH 19. 手机智能控制 20. 1 个旋转图案盘: 7 种图案+白圆, 可实现自转、抖动、流水效果 21. 1 个固定图案盘: 8 种图案+白圆, 带图案抖动、正反向滚动和图案任意定位功能 22. 1 个动态轮, 可旋转及更换的水纹及火焰效果 23. 水平: 540° (16 bit 精度扫描) 24. 垂直: 270° (16 bit 精度扫描) 25. X 轴/Y 轴位置失步自动校正 26. 灯具尺寸: 430mm*340mm*735mm 27. 防护等级 IP66			
247	舞台光束灯	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114576012055L	微型	女	内资	LEEM C 型号: LM-MH380B 规格: 1. 输入电源: 110-240V, 50/60HZ 2. 额定功率: 500W 3. 光源: OSRAM371WS 4. 电源: 110-240V, 50/60HZ 5. 通道: 18 通道	5,980.00	50	299,000.00

								6. 水平扫描: 540° (16bit 精度扫描) 7. 垂直扫描: 250° (16bit 精度扫描) 8. 色片盘: 14 色+白光, 带双色和旋转的彩虹效果 9. 图案片: 11 个图案片+白光+可动态效果盘, 带旋转的渐变效果和图案摆动效果 10. 频闪: 最高可以 13 次每秒, 带随机脉冲频闪功能 调光: 0-100%线性调节 11. 调焦: 线性调节 2 米到无限远 12. 棱镜: 配 24 蜂窝棱镜和 48 蜂窝棱镜 (可提供三层或多层棱镜和单层棱镜) 13. 多彩: 配备一个多彩盘, 可打出多彩棱镜效果 14. 雾化: 0-100%线性雾化 15. 控台复位功能, 控台开关泡功能, 色彩半色功能 16. 光学: 配备 168MM 大口径出光系统。			
248	摇头 LED 灯	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114576012055L	微型	女	内资	LEEM C 型号: LM-MH1240Z 规格: 1. 光源: 12 颗 60W 四合一 RGBW 灯珠 2. 功率: 850W 3. 光源寿命: 50000 小时	4,650.00	56	260,400.00

								4. 光学系统: 确保清晰且大范围的光束及染色效果 5. 10 倍高效的变焦光学系统 6. 缩放角度: 5 - 50° 7. 控制面板: LCD 显示屏+4 个机械按键 8. 控制通道: 11CH/14CH/15CH 9. X 轴/Y 轴: 16 bit 精度扫描 10. 电子调光: 16 bit 0-100%调光 11. 控制模式: DMX512 控制/手动模式 12. 通讯设计: DMX 有线/无线信号 13. Y 轴运转角度: 270° 14. X 轴/Y 轴位置自动校正 15. 输入电压: AC 100-240 V, 50/60 Hz 16. 重 量: 14.5KG 17. 防护等级: IP20 18. 尺 寸: 376*280*420.5mm			
249	双雾化雾机 (含雾机油 1	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	型号: LM-HZ350 规格: 1. 电压: AC220V-240V 50 / 60Hz AC110V-220V 50 / 60Hz 2. 功率: 500W 3. 输出量: 3000 立方尺/分钟 4. 控制方式: DMX-512 遥控	6,500.0 0	2	13,000 .00

	箱 6 瓶)											
250	灯 光 TRUS S 架	霸州市 星拓演 出设备 有限公 司	河 北 / 中 国	91131081 MA081J17 5B	微型	男	内资	星拓	型号: 定制 规格: 300×400mm 铝合金	350.00	16 0	56,000 .00
251	吊 顶 卡扣	河北怀 鸽起重 机械集 团有限 公司	河 北 / 中 国	91130608 68430966 57	微型	男	内资	怀鸽	型号: 3T 规格: 3T 合金钢	600.00	30	18,000 .00
252	吊带	河北怀 鸽起重 机械集 团有限 公司	河 北 / 中 国	91130608 68430966 57	微型	男	内资	怀鸽	型号: 2T/2 米 规格: 2T/2 米吊带	80.00	40	3,200. 00
253	吊装 电动 葫芦	河北怀 鸽起重 机械集	河 北 / 中 国	91130608 68430966 57	微型	男	内资	怀鸽	型号: D11 规格: 1. 起重量(kg): 1000 2. 电压(V/3P): 220-415	7,700.0 0	30	231,00 0.00

		团有限公司							3. 提升高度(m): 10 4. 起重链条行数: 1 5. 提升速度(m/min): 4 6. 链条直径(mm): 7*21			
254	电动葫芦控制器	河北怀鸽起重机械集团有限公司	河北 / 中国	911306086843096657	微型	男	内资	怀鸽	型号: HGK-G-36 规格: 36 路控制	29,000.00	1	29,000.00
255	灯光电力电缆1	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	9132100057537082XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV4*50+1*25 ² 规格: 4*50+1*25mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆, 预估 (604m), 满足配套设备系统使用需求。	8,000.00	1	8,000.00
256	灯光电力电缆2	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	9132100057537082XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV3*2.5 ² 规格: 3*2.5mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆, 预估 (6645m), 满足配套设备系统使用需求。	60,000.00	1	60,000.00
257	葫芦电源线	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	9132100057537082XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: RVV4*1.5 ² 规格: 4*1.5mm ² RVV 防水阻燃橡套软电缆, 预估 (2076m)	20,000.00	1	20,000.00

258	DMX5 12 信 号线	苏捷成 电缆有 限公司	江苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 2*0.5/128P 规格: 1. 无氧铜丝绞合, 聚乙烯绝缘, 编织加铝 箔屏蔽, 聚氯乙烯弹性体护套 2. 护套外径: 6.50mm 3. 特性阻抗: 120Ω 4. 导体: 一对 7/0.20mm 芯线对绞, 导体截面积: 0.22mm ² 5. 直流电阻: 78Ω /km 6. 工作电容: 55pF/m	30,000. 00	1	30,000 .00
259	16A 接插 件	苏捷成 电缆有 限公司	江苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 16A 规格: 16A 接插件 (332 个)	7,500.0 0	1	7,500. 00
260	信号 接插 件	苏捷成 电缆有 限公司	江苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 3 芯 规格: 三芯, 预估 (606 个)	6,500.0 0	1	6,500. 00
261	灯钩	广州力 铭光电 科技有 限公司	广州 / 中 国	91440114 57601205 5L	微型	女	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 定制 规格: 铝合金	6,000.0 0	1	6,000. 00

262	保险绳	广州力铭光电科技有限公司	广州 / 中国	91440114576012055L	微型	女	内资	LEEM C	型号: 定制 规格: 钢丝	4,000.00	1	4,000.00
263	电缆桥架	廊坊森能能源科技有限公司	北京 / 中国	91131025MA07QBMPXH	中型	男	内资	固工	型号: 定制 规格: 满足配套设备系统使用需求。	15,000.00	1	15,000.00
264	其它辅料	北京杰志力成光电技术有限公司	北京 / 中国	91110107080531193W	微型	男	内资	定制	型号: 定制 规格: U 型扣件 60 个、光纤 80m、网线 90m、	8,000.00	1	8,000.00
265	单 12 英寸阵列全频扬声器	广州蓝爵音响设备有限公司	广州 / 中国	914401146915409000	微型	男	内资	JAZZ PRO	型号: J12CBT 规格: 1. 频率响应: 60Hz-20kHz(-10dB) 2. 指向性 (-6 dB): 水平方向 90° ; 垂直方向 10° 3. 最大声压级 (SPL): 130dB/136dB (峰值) 4. 额定功率 (RMS): 低频 500W; 中频 300W; 高频 110W 5. 单元规格: 低频 1 个 12 英寸钕磁驱动器 中频 1 个 8 英寸钕磁驱动器	15,800.00	12	189,600.00

								高频 1 个 3 英寸钕磁压缩驱动器 6. 阻抗: 8Ω 7. 提升方式: 4 点连接 8. 弯曲角度: 从 0° - 10° 可调 9. 驱动方式: 1 个放大器通道 10. 尺寸(mm): 高 / 宽 / 深 (280/712/473) 11. 重量(Kg): 36 公斤 12. 箱体材料: 一级多层胶合板 13. 表面处理: 聚脲环保弹性防水涂层			
266	单 18 英寸阵列低频补偿扬声器	广州蓝爵音响设备有限公司	广州 / 中国	914401146915409000	微型	男	内资	JAZZ PRO 型号: J18S 规格: 1. 频率响应: 28Hz-320Hz (-10dB) 2. 最大声压级 (SPL): 132dB/138dB(峰值) 3. 额定功率 (RMS): 800W 4. 单元规格: 1 个 18 英寸驱动器 5. 阻抗: 8Ω	13,900.00	6	83,400.00
267	15 英寸全频全音域扬声器	广州蓝爵音响设备有限公司	广州 / 中国	914401146915409000	微型	男	内资	JAZZ PRO 型号: HQ8515 规格: 1. 频率响应 65Hz-18KHz (± 3 dB); 40Hz-20KHz (-10 dB) 2. 指向性 (-6 dB) 水平 80° ; 垂直 50° 3. 灵敏度 (1W/1m) 99dB 4. 最大声压级 125dB/131dB(峰值)	7,860.00	8	62,880.00

								5. 额定功率: 低频: 500W(节目功率)/2000W(峰值) 高频: 100W(节目功率)/400W(峰值) 6. 单元规格: 低频: 1 个 15 英寸单元 高频: 1 个 3 英寸单元 7. 阻抗 8Ω (允许 2 只扬声器并联) 8. 驱动方式 1 个放大器通道 9. 输入接口 2x Neutrik 4 针插座 (+1/-1) 10. 提升方式 3 点连接 (M8); 带底部支撑孔 11. 尺寸: 约高/宽/深 (710/456/426) mm 12. 箱体材料 一级多层胶合板 13. 表面处理 水性环保涂层 14. 防护等级 IP52			
268	四通功率放大器	广州蓝爵音响设备有限公司	广州 / 中国	914401146915409000	微型	男	内资	型号: DP4800 规格: 1. 额定功率 1200W (8Ω); 2000W (4Ω) 通道-A 1200W (8Ω); 2000W (4Ω) 通道-B 1200W (8Ω); 2000W (4Ω) 通道-C 1200W (8Ω); 2000W (4Ω) 通道-D 2. 频率响应 20Hz-25kHz (≤0.5dB) 3. 失真度: ≤0.1%	19,200.00	5	96,000.00

								4. 信噪比: $\geq 100\text{dB}$ 5. 输入灵敏度 $-3\text{dB}/-6\text{dB}/-9\text{dB}$ (可选) 6. 输入阻抗 平衡输入 $20\text{k}\Omega$; 非平衡输入 $10\text{k}\Omega$ 7. 阻尼系数 ≥ 500 ($8\Omega/1\text{kHz}$) 8. 转换速率 $25\text{V}/\mu\text{S}$ 9. 启动功耗 $220\text{V}/1\text{A}$ 10. 静态功耗 $220\text{V}/0.6\text{A}$ 11. 节目峰值功耗 $220\text{V}/11\text{A}$ 12. 信号输入 4 个 NEUTRIK NC3FD 13. 模式选择 立体声/单声道 14. 功率输出 4 个 NEUTRIK NL4MP 15. 用户界面 支持管理员密码管理、支持数字音量调节 16. 冷却系统 风冷 17. 保护措施 软启动保护、短路保护、过载保护、直流保护、过热保护 18. 电源要求 交流电 $180\text{V}-240\text{V}/50\text{Hz}$			
269	矩阵处理器	广州蓝爵音响设备有限公司	广州 / 中国	914401146915409000	微型	男	内资	 JAZZ PRO 规格: 1. 信号处理: 32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz 2. 音频系统延迟: $\leq 2.8\text{ms}$ 3. 数模转换: 24-bit 型号: DM1616	18,900.00	1	18,900.00

								4. 输入通道: 16 路平衡输入 5. 音频接口: 3.81 mm 凤凰插, 12-pin 6. 输入阻抗: 11.5KΩ 7. 最大输入电平: 12dBu/Line, -7dBu/Mic 8. 幻象电源: +48VDC, 6.5mA, 每通道配置 9. 输出通道: 16 路平衡输出 10. 输出阻抗: 150Ω 11. 频响曲线: 20Hz-20kHz(± 0.5dB)/Line 20Hz-20kHz(± 1.5dB)/Mic THD+N: -90dB(@12dBu, 1kHz, A-wt)/Line -86dB(@-7dBu, 1kHz, A-wt)/Mic 12. 信噪比: 105dB(@12dBu, 1kHz, A-wt)/Line 95dB(@-7dBu, 1kHz, A-wt)/Mic 13. USB: Micro-B type, 免驱 14. RS232: Serial port communication 串口通信 15. TCP/IP 网口: RJ-45 16. 指示灯: Power, Link, +48V, 输入输出音频信号 17. 供电范围: AC100V---240V 50/60 Hz 18. 工作温度: -20°C`60°C			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




270	电源 管理 器	广州蓝 爵音 响 设备 有 限 公 司	广 州 / 中 国	91440114 69154090 00	微型	男	内 资	JAZZ PRO	型号: DP1216 规格: 1. 输入电压: 380V/80A 2. 输出电压: 220V/16A 3. 输出通道: 12CH+2CH aux 4. 输入接口: 16B 80A 工业重载连接器 5. 输出接口: NEUTRIK NAC3MPA 6. 通断控制: C16 7. 防护等级: IP46	10,500. 00	1	10,500 .00
271	数 字 调 音 台	伟 易 达 电 讯 有 限 公 司	东 莞 / 中 国	91441900 61811238 9F	大型	男	内 资	型号: SQ7 规格: 1. 48 路输入通道全处理 2. 32 路本地话筒输入 (XLR) 3. 2 路 1/4'' 立体声输入 (TRS) 4. 1 路 3.5mm 立体声输入 5. 36 路总线 6. 12 路立体声混音 (AUX 或编组)+主左右输 出 7. PAFL 总线 8. 18 路可分配的本地输出 (16 路 XLR+2 路 1/4'' TRS) 9. AES 数字输出 10. 专用对讲话筒输入 (XLR) 11. 1/4'' TRS 耳机输出, 带专有控制	75,000. 00	1	75,000 .00	

								12. SLink EtherCON 连接提供远程音频传输, 方式有 dSnake 和 DX 扩展接口, 或 gigaACE (64X64) 协议 13. I/O 端口用于音频选项卡 (包括第三方协议——Dante/Waves 卡) 14. 8 个静音编组 15. 8 个 DCA 编组 16. 8 个立体声 FX, 带专有 FX 返回 17. 3 路立体声矩阵输出 18. 配备 DEEP 处理架构 19. 96kHz FPGA 处理核心 20. 7"彩色触摸屏 21. 16 个可分配软按键 22. 32+1 个推子, 6 层, 192 个可分配的通道条			
272	接口箱	伟易达电讯有限公司	东莞 / 中国	91441900618112389F	大型	男	内资	Allen & Heath 型号: AR2412 规格: 24 路输入, 12 路输出的音频机架, 带有 dSNAKE 连接、扩展端口和专门连接 ME 个人混音系统的 EtherCon 端口。3U 机架安装。	26,000.00	1	26,000.00
273	无线话筒	恩平市锐盈音频科技有限公司	恩平 / 中国	91440785MA4W9KH64D	微型	男	内资	Raxi kol 型号: R7200 规格: UHF 模拟双频道接收机 1. 频道数: 双频道 2. 机箱: 1U 金属机箱	7,550.00	8	60,400.00

		司							3. 频段: UHF 480 ~ 934 MHz 4. 带宽: 24 MHz 5. 接收方式: 纯自动选讯接收 6. 灵敏度: 输入 6 dBμV 时, S/N $\geq$ 80 dB 7. 频率响应: 50 Hz ~ 18 kHz 8. 动态范围: $\geq$ 111 dBA 9. 音频输出: 可切换三段音量, 平衡式+16 dB / 0 dB / -6 dB, 非平衡式+10 dB / 0 dB / -6 dB 10. 网络接口: Dante 11. 计算机控制: USB 接口, 使用 MIPRO ACT-BUS 计算机遥控 64 组各项操作, 结合互不干扰频道计算软件 FSA, 默认互不干扰频率。 12. 天线装置: 阻抗 50 Ω, TNC 天线母座提供强波器偏压 13. 电源供应: DC 12 ~ 15 V, 外接 AC 100 ~ 240-V 交换式电源供应器 14. 模拟手握式无线麦克风				
									1. 频段 : UHF 480 ~ 934 MHz 2. 带宽 : 24 MHz 3. 显示器 : 背光 LCD 4. 音头模块 : 配 MU-90A 新型电容式音头模块				

								MU-59A 新型动圈式音头模块，也可交换装配其他类似规格的音头模块 5. AF 输入灵敏度：0 dB = 音头灵敏度 6. 发射功率：可切换 10 mW 或 50 mW 7. 谐波辐射：≤ 4 nW 8. 电池：18500 充电式锂电池一只或 AA 电池两只 9. 充电方式：USB Type-C			
274	16 通道天线分配器	恩平市锐盈音频科技有限公司	恩平 / 中国	91440785MA4W9KH64D	微型	男	内资	型号：RLU-1000P 规格：1. 天线分配器，由无线麦克风专用频段设计和双天线信号接收回路的射频信号放大分配系统组成，8 路 BNC 天线接口，单台最多支持 16 支无线发射机同时工作使用 2. 兼容所有 UHF 频段无线麦克风接收机使用 3. 采用高性能材料及电路确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离能力 4. 为无线接收机提供稳定的高频无线电信号 5. 两个 (IN) 50 Ω BNC 型天线输入端口。 6. 两个 (OUT) 50 Ω BNC 型天线级联端口，最多支持 6 台级联使用	6,670.00	1	6,670.00

									7. 接收频率范围 (470-952MHz) 8. 远程 12vdc 同轴连接 或天线分布系统, 0.68- -0.18w 接收模式 1. 心型话筒; 3db 波束 宽度: 100 度 2. 天线增益: 轴线: 7db 标准 3. 增益指示: 3db: 绿色 LED; 10db: 红色 LED 4. 3 阶交截点 30DBm 5. 连接: 输入和输出: 母线, BNC 类型 6. 频率范围: 470MHz -960MHz 7. RF 输出增益: 1dB±1dB 8. 输出三阶交调截取点: +14dBm 9. 噪声指数 1t;2dB 10. 系统阻抗: 50 Ω 11. 天线输入接头供电: 5V/80mA DC 12. 输出供电: 每通道输出 1A /12VDC 13. 主机供电: 外置电源 4A/12V DC 14. 接头: BNC 15. 连接线: RG58 定向天线 1. 频率范围: 470MHz -952MHz 2. 3dB 波束宽: 垂直面 90 度, 水平面 120 度			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									3. 系统阻抗: 50 Ω 4. 放大增益: 15dB±1dB 5. 噪声指数 1t;2dB 6. 输出三阶交调截取点: +14dBm 7. 电源供电: 1.5A/12V DC 8. 接头: BNC 9. 连接线: RG58			
275	专业一拖二无线头戴话筒	恩平市锐盈音频科技有限公司	恩平 / 中国	91440785 MA4W9KH6 4D	微型	男	内资	Raxi kol 	型号: R7200 规格: 1. 频道数: 双频道 2. 机箱: 1U 金属机箱 3. 频段: UHF 480 ~ 934 MHz 4. 带宽: 24 MHz 5. 接收方式: 纯自动选讯接收 6. 灵敏度: 输入 6 dBμV 时, S/N ≥ 80 dB 7. 频率响应: 50 Hz ~ 18 kHz 8. 动态范围: ≥ 111 dBA 9. 音频输出: 可切换三段音量, 平衡式+16 dB / 0 dB / -6 dB, 非平衡式+10 dB / 0 dB / -6 dB 10. 网络接口: Dante 11. 计算机控制: USB 接口, 使用 MIPRO ACT-BUS 计算机遥控 64 组各项操作, 结合互不干扰频道	7,550.0 0	8	60,400 .00

									计算软件 FSA，默认互不干扰频率。 12. 天线装置：阻抗 50 Ω ，TNC 天线母座提供强波器偏压 13. 电源供应：DC 12 ~ 15 V，外接 AC 100 ~ 240 V 交换式电源供应器 UHF 模拟佩戴式发射器 1. 频段：UHF 480 ~ 934 MHz 2. 带宽：24 MHz 3. 显示器：背光 LCD 4. 输入接头：MIPRO 4-Pin Mini XLR 5. AF 输入灵敏度：0 dB = 音头灵敏度，可切换 -12dB ~ 12dB 五段增益 6. 最大输入：0 dBV 7. 发射功率：可切换 10 mW 或 50 mW 8. 谐波辐射： ≤ 4 nW 9. 电池：18500 充电式锂电池一只或 AA 电池两只 10. 充电方式：USB Type-C			
276	话筒支架	宁波音王集团有限公司	宁波 / 中国	91330212758885471X	大型	男	内资	音王	型号：S45 规格：可高低调节	500.00	4	2,000.00

277	信号 缆车	苏捷成 电缆有 限公司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号：定制 规格：原装配套	6,500.0 0	1	6,500. 00
278	键 盘 鼠 标 套装	联想(北 京)有限 公司	北 京 / 中 国	91110108 70000045 8B	大型	男	内资	联想	型号：KN304 规格：键鼠套装	210.00	1	210.00
279	监 听 扬 声 器	广州 蓝 爵 音 响 设备有 限公司	广 州 / 中 国	91440114 69154090 00	微型	男	内资	JAZZ PRO	型号：C05 规格：1. 5"两分频全频有源监听音箱 2. 配备 5" 锥形低音单元和 1" 半球形高音单元。 3. 54Hz - 30kHz 频率响应。 4. 45W LF 以及 25W HF 双功放系统。 5. 房间控制和高频切除响应控制器。	2,000.0 0	2	4,000. 00
280	带 护 套 音 箱 线 缆	苏捷成 电缆有 限公司	江 苏 / 中 国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷 成 JIEC HENG	型号：2*2.5 ² 规格：1. 无氧铜丝绞合，2 芯绞合加护套，聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套 2. 护套外径：9.8mm 3. 导体结构：77/0.20 的绞合裸铜丝，导体截面积：2.5mm ² 4. 导体直流电阻：7 Ω /km	40,000. 00	1	40,000 .00

281	音响系统电缆线	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: ZR-RVV5*6 ² 规格: 5×6 平方护套电缆, 满足配套设备系统使用需求。	5,000.0 0	1	5,000. 00
282	防水扬声器插头	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: NL4 规格: 1. 音频接触芯片具有良好的传导性 2. 内芯卡线片有效降低音频信号的传输衰减 3. 额定电流: 30A	4,000.0 0	1	4,000. 00
283	音频信号接插头	苏捷成电缆有限公司	江苏 / 中国	91321000 57537082 XR	微型	男	内资	捷成 JIEC HENG	型号: 3 芯 规格: 1. 高品质无磁性黄铜材质插孔接点, 镀锡处理 2. 高性能 PBT 绝缘体 3. PQM 卡盘式夹线套可夹紧 3-8mm 的线缆	3,000.0 0	1	3,000. 00
284	镀锌槽式电缆桥架	廊坊森能能源科技有限公司	北京 / 中国	91131025 MA07QBMP XH	中型	男	内资	固工	型号: 定制 规格: 满足配套设备系统使用需求。	22,000. 00	1	22,000 .00
285	穿线管	廊坊森能能源科技有限公司	北京 / 中国	91131025 MA07QBMP XH	中型	男	内资	固工	定制型号: 定制 规格: 镀锌电线管, 配套系统使用	4,000.0 0	1	4,000. 00

286	TPE 瑜 伽 垫	南 通 摩 登 体 育 用 品 有 限 公 司	南 通 / 中 国	91320602 79456151 1R	小型	男	内资	MDBu ddy	型号: MD9038 规格: 1. 环保 TPE 材质; 2. 双面防滑, 回弹性强, 柔软舒适; 3. 适用于瑜伽练习。 4. 尺寸: 1830mm(L) × 610mm(W) × 6mm(T)	80.00	40	3,200. 00
287	贴 墙 全 身 落 地 镜 子	桐 庐 县 尚 镜 贸 易 商 行	杭 州 / 中 国	92330122 MABN7EA7 5W	微型	男	内资	尚镜	型号: KM06 规格: 尺寸: 200cm(高) * 360cm(长) (3片拼 装) 拼接式镜面, 玻璃材质	880.00	14	12,320 .00
288	壁 挂 式 练 舞 蹈 房 把 杆 (环 房 间 三 面)	沧 州 双 蝶 体 育 器 材 有 限 公 司	沧 州 / 中 国	91130924 59356861 04	微型	男	内资	悦 盛 双 蝶	型号: SDT-106 规格: 1. 规格: 定制, 环房间三面 2. 把杆: 实木材质, 直径 55±2mm, 内有直径 20mm 弹簧钢, 表面 UV 清漆真空涂装处理。 3. 墙壁式支架: 立柱为直径 60mm 钢管, 表面喷 涂处理, 内有实心圆钢作升降杆, 电镀防锈处理, 升降高度 850-1250 (mm), 带碰珠升降。	200.00	50	10,000 .00
289	米 白 色 遮 光 窗 帘 +	浙 江 大 爱 遮 阳 新 材 料 股 份 有	绍 兴 / 中 国	91330621 33697096 7A	小型	男	内资	大爱	型号: A-Z130 规格: 1. 包含窗帘及纱帘 2. 窗帘材质要求: 100%涤纶 3. 防尘防霉	86.00	38	3,268. 00

	纱帘	限公司										
290	电动窗帘嵌入式轨道	青岛窗桥智能家居设施有限公司	青 岛 / 中 国	91370213 MA3U2EUY 8T	小型	男	内资	窗桥	型号: HG822 规格: 1. 轨道材质: 铝合金 2. 可适配电机	59.00	38	2,242.00
291	投影幕布THL嵌入式4K软白	南通瑞驰影视设备有限公司	南 通 / 中 国	91320623 08937605 4C	微型	男	内资	瑞驰	型号: 150 吋 规格: 1、隐藏式天花幕,可隐藏于天花板上; 2、铝合金底轴,航空级铝合金外壳; 3、内置智能模块,可无线/红外遥控; 4、无缝嵌入式安装,静音设计; 5、拉线设计; 6、尺寸:150 英寸,显示尺寸 3321mm*1868mm; 7、幕面材质:白软; 8、毛重 37KG	2,035.00	1	2,035.00
292	收纳柜	厦门固乐佳塑胶制品有限公司	厦 门 / 中 国	91350205 30326553 21	微型	男	内资	固乐佳	型号: GL3-961 规格: 1. 规格: 高度 194cm 宽度 116.4cm 2. 采用封闭式防尘柜门; 承重性强 3. 安全环保; 耐磨耐刮	1,375.00	2	2,750.00

		司										
293	线阵列音响	东莞市精格电子科技有限公司	东莞 / 中国	91441900 MAD1Q4XP 9Y	小型	女	内资	HRA 精格科技	型号: JG-12 规格: 连续功率: 250W, 峰值功率: 500W 灵敏度: 93dB 最大声压级 1M (计算值): 117dB 覆盖角 (HxV): 90° x 60° 18dB/OCT 分频器设计 箱体: 采用 Bass reflex 箱体结构, 减少声波干涉	3,550.0 0	4	14,200 .00
294	数字调音台	东莞市精格电子科技有限公司	东莞 / 中国	91441900 MAD1Q4XP 9Y	小型	女	内资	HRA 精格科技	型号: MX14 规格: 1、8路平衡式镀金 XLR+6个 6.3mm 平衡式 MIC 输入; 具备 MP3 播放模块 2、数字声卡设计满足 PC 录音的需求, 3. 具备单独的一组数字录音模块, 支持将内容直接录制在 U 盘中; 4. 具备蓝牙输入模块, 可随意播放手机中的音乐 5. 具备高低阻抗切换模块; 6. 具备保护系统的压缩限幅模块, 提高对后端设	9,988.0 0	1	9,988. 00

								备的保护; 7. 具备一组 100 种模式的专业数字效果器; 8. 具备 MP3 音频播放器模块 1 组; 9. 具有非线性增益调节; 10. 具有 EQ BYPASS 按键: 10 组; 11. 具有 I/O 录放音双轨声卡: 1 张; 12. 具有 USB 数字存储器录音模块: 1 组; 13. 具有蓝牙音频信号输入模块: 1 组; 14. 具有内录模块: 1 组; 15. 具有 HI/Z 高低阻抗切换模块: 2 组; 16. 具有输入信号压缩限幅模块: 6 组; 17. 具有外部设备混音接口: 6 个; 18. 具有 5V500mA 输出接口;1 个; 19. 具有编组音频输出接口:4 个; 20. 易于机柜安装, 附带机柜安装支架; 21. 推杆带有防尘网; 22. 单声道具备高功效的 3 段 EQ; 23. 具备电平控制的 4 个立体 AUX 回送; 24. 附高通滤波器 (低切), 截止点 75Hz- 18dB/Oct; 25. 电平指示: 12 位 LED 灯; 电源时序器:			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								1. 空气开关接口: 1 路; 2. 设备级联数量: 3 台; 3. 每路可设置延时关机时间, 每路动作延时时间: 0-999 秒可设置; 4. 后板 8 个输出通道均采用万能插座, 面板直通插座: 1 个; 5. 配置 RS232 接口, 可远程开关控制; 6. 最大工作电流: 30A, 单通道最大输出电流: 16A;			
295	数字功放	东莞市精格电子科技有限公司	东莞 / 中国	91441900 MAD1Q4XP 9Y	小型	女	 HRA 精格科技	型号: CA650 规格: 1. 输出功率: $8\Omega/650W \times 2$, $4\Omega/1050W \times 2$, $2\Omega/1400W \times 2$; 2. 8Ω 桥接 $2100W \times 1$, 4Ω 桥接 $2800W \times 1$; 3. 频率响应: $20\text{Hz}-20\text{kHz} < \pm 0.5\text{dB}$; 4. 电源: $90\text{V}-265\text{V}/50\text{Hz}-60\text{Hz}$; 5. 阻尼系数: >600 ; 6. 总谐波失真: $\leq 0.05\%$; 7. 信噪比: $>104\text{dB}$; 8. 输入阻抗: Balance 20K /unbalance 10K (平衡/不平衡)	2,848.0 0	4	11,392 .00

296	无线 话筒	恩平市 锐盈音 频科技 有限公 司	恩平 / 中 国	91440785 MA4W9KH6 4D	微型	男	内资	Raxi kol	型号: R7200 规格: 1. UHF 470-960MHz 频率范围可选。 2. 接收机内可以从 2 支天线分别接收同一支无线话筒的信号,通过内部高速 CPU 检测出信号较强的一路。空旷环境下接收距离可达 200m, 外接天线放大器可达 500m 3. 频率每通道 45 个频点, 可根据当地实际频率情况轻松手动调节频率叠机使用。 4. 采用 UHF 频段, PLL 数字相位锁定。 5. 后置开关锁功能, 具有锁屏功能, 通过此功能键锁定操作介面。 6. 具有一键搜频功能, 可通过 CPU 高速计算搜索出干净频点。 7. 采用 1U 金属机箱。 8. 多级高精度滤波电路。三重数字 ID 静噪锁码。 9. 内置 CPU SQ 自动调节功能, 信号弱时可以自动调节接收机灵敏度增加接收距离, 话筒信号强时可自动调低可避免杂音干扰。 10. 高清 LCD 大屏可显示各通道工作信道、工作频点、接收信号、音频信号, 话筒工作电压的同时接收机的工作状态显示屏背光可变颜色。 11. 各频道可单独或混合输出, 可调节输出音量,	7,550.0 0	1	7,550. 00
-----	----------	-------------------------------	----------------	----------------------------	----	---	----	-------------	---	--------------	---	--------------

									确保麦克风不产生破裂声。能对每通道独立输出音量调整。 12. BNC 天线座设计,可以连天线增益系统,增加接收距离及稳定的接收效果。各天线座带 9V 幻象供电,可直接连接定向天线板或强波器,不需要外置电源供电。 13. 采用 DC12V-1000mA 开关电源适配器,内置 DC 转换器。 14. 采用 110 Ω 低阻抗动圈咪芯搭配优质匹配电路。 15. 话筒设计可换式接头,通用咪头或电容式咪头。 接收机参数: 1. 振荡方式: 锁相环频率合成 2. 频率范围: UHF 612MHz-698MHz 3. 频率稳定性: $\leq \pm 0.005\%$ 4. 最大频率偏: $\pm 50\text{KHz}$ 5. 调制方式: FM 6. 综合音频响应: 60~16,000 Hz 7. 信噪比: $\geq 105\text{dB (A)}$ 8. 失真度: $\leq 0.5\% @ 1\text{KHz}$ 9. 灵敏度: 输入 6dBuV 时 $S/N \geq 80\text{dB}$			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								10. 电源供应: 12V 1000mA 11. 音频输出: 平衡 0-300mV 12. 非平衡 0-300mV 领夹式发射器参数: 1. 载波频段: 612MHz-698MHz 2. 谐波辐射: 低于主波 45dBm 以上 3. 频带宽度: 86MHz 超宽带 4. 调制方式: FM 5. 音频压缩: 数字音频压缩电路 6. 音频输入接口: 3-pin 迷尔 XLR 插口, 输入增益 3 级可调 7. RF 输出功率: 10mW /30mW 8. 电池: AA x2 9. 电流耗电: 150mA 10. 电池寿命: ≥5 小时 手持式发射器参数: 1. 载波频段: 612MHz-98MHz 2. 谐波辐射: 低于主波 45dBm 以上 3. 频带宽度: 86MHz 超宽带 4. 调制方式: FM 5. 音频压缩: 数字音频压缩电路 6. 音头: 动圈式/电容式, 心形指向性			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									7. RF 输出功率: 10mW /30mW 8. 电池: AA x2 9. 电流耗电: 150mA 10. 电池寿命: ≥5 小时			
297	无线 麦克 接收 机	恩平市 锐盈音 频科技 有限公 司	恩平 / 中 国	91440785 MA4W9KH6 4D	微型	男	内资	Raxi kol	型号: RLU-1000P 规格: 1. UHF 470-960MHz 频率范围可选。 2. 接收机内可以从 2 支天线分别接收同一支无线话筒的信号, 通过内部高速 CPU 检测出信号较强的一路。空旷环境下接收距离可达 200m, 外接天线放大器可达 500m 3. 频率每通道 45 个频点, 可根据当地实际频率情况轻松手动调节频率叠机使用。 4. 采用 UHF 频段, PLL 数字相位锁定。 5. 后置开关锁功能, 具有锁屏功能, 通过此功能键锁定操作介面。 6. 具有一键搜频功能, 可通过 CPU 高速计算搜索出干净频点。 7. 采用 1U 金属机箱。 8. 多级高精度滤波电路。三重数字 ID 静噪锁码。 9. 内置 CPU SQ 自动调节功能, 信号弱时可以自动调节接收机灵敏度增加接收距离, 话筒信号强时可自动调低可避免杂音干扰。	6,670.0 0	1	6,670. 00

								10. 高清 LCD 大屏可显示各通道工作信道、工作频点、接收信号、音频信号, 话筒工作电压的同时接收机的工作状态显示屏背光可变颜色。 11. 各频道可单独或混合输出, 可调节输出音量, 确保麦克风不产生破裂声。能对每通道独立输出音量调整。 12. BNC 天线座设计, 可以连天线增益系统, 增加接收距离及稳定的接收效果。各天线座带 9V 幻象供电, 可直接连接定向天线板或强波器, 不需要外置电源供电。 13. 采用 DC12V-1000mA 开关电源适配器, 内置 DC 转换器 14. 采用 110Ω 低阻抗动圈咪芯搭配优质匹配电路。 15. 话筒设计可换式接头, 通用咪头或电容式咪头。 接收机参数: 1. 振荡方式: 锁相环频率合成 2. 频率范围: UHF 612MHz-698MHz 3. 频率稳定性: $\leq \pm 0.005\%$ 4. 最大频率偏: $\pm 50\text{KHz}$ 5. 调制方式: FM			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



								6. 综合音频响应: 60~16,000 Hz 7. 信噪比: $\geq 105\text{dB}$ (A) 8. 失真度: $\leq 0.5\%$ @1KHz 9. 灵敏度: 输入 6dBuV 时 S/N $\geq 80\text{dB}$ 10. 电源供应: 12V 1000mA 11. 音频输出: 平衡 0-300mV 12. 非平衡 0-300mV 领夹式发射器参数: 1. 载波频段: 612MHz-698MHz 2. 谐波幅射: 低于主波 45dBm 以上 3. 频带宽度: 86MHz 超宽带 4. 调制方式: FM 5. 音频压缩: 数字音频压缩电路 6. 音频输入接口: 3-pin 迷你 XLR 插口, 输入增益 3 级可调 7. RF 输出功率: 10mW/30mW 8. 电池: AA x2 9. 电流耗电: 150mA 10. 电池寿命: ≥ 5 小时 手持式发射器参数: 1. 载波频段: 612MHz-98MHz 2. 谐波幅射: 低于主波 45dBm 以上			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								3. 频带宽度: 86MHz 超宽带 4. 调制方式: FM 5. 音频压缩: 数字音频压缩电路 6. 音头: 动圈式/电容式, 心形指向性 7. RF 输出功率: 10mW /30mW 8. 电池: AA x2 9. 电流耗电: 150mA 10. 电池寿命: ≥5 小时			
298	蓝 牙 音 响	广 州 铭 都 电 子 有 限 公 司	广 州 / 中 国	91440111 MA9YBW4Y 5Y	微型	男	内资	君力 型号: SL-2015 规格: 1:低音 8 寸, 25 芯 100 磁 2:高音 3 寸, 13 芯 60 磁 3:语音提示, 配两只无线话筒 4:TF、MP3、蓝牙、遥控, 2 只话筒, 频点: 230.7+254.6 5:环保塑料箱, 耐磨, 防水 6:带显示屏 7:功率: 50W 8:7A 锂电池 9:15 伏 3A 充电器 10. 尺寸: 360 宽*210 深度*520 高 11. 重量: 8.2KG	5,288.0 0	2	10,576 .00

299	加厚地胶	天速体育用品(河北)有限公司	石家庄 / 中国	91130102799585790J	中型	男	内资	天速	型号: TD500G 规格: 1. 规格: 厚度 5.0mm; 1mm 耐磨防滑层, 底部六角吸盘。 2. 外观质量颜色: 色泽均匀, 无明显色差, 无裂痕; 依据《GB/T22517.4-2017 或 GB/T19995.2-2005 标准》: 硬度(邵A): 76(度); 3. 依据 GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量要求》: 可溶性重金属铅含量: 未检出(检出限:0.09mg/m²); 可溶性重金属镉含量: 未检出(检出限:0.005mg/m²); 挥发物含量: 28g/m²; 氯乙烯含量: 未检出; 4. 依据 GB/11982.1-2015 标准, 提供焊接强度平均焊接强度大于 1000N/50MM, 最小焊接强度大于 1000N/50MM 的检测报告复印件并加盖公章; 5. 依据 GB/T14833-2020 及 GB36246-2018 标准, 提供紫外线老化 25000 小时后, 出具的产品密度、回弹性、球反弹率、拉断伸长率的检测报告复印件并加盖公章; 6. 依据 GB/T14833-2020、GB36246-2018 及 GB/T1033.1-2008 标准, 提供臭氧老化 28000 小时后, 出具的产品密度、回弹性、球反弹率、拉	120.00	150	18,000.00
-----	------	----------------	----------	--------------------	----	---	----	----	---	--------	-----	-----------

									伸强度的检测报告复印件并加盖公章; 7. 依据 GB/T531.1-2008、GB36246-2018 标准, 提供耐湿热老化 28000 小时后, 出具的产品外观无气泡、裂缝、脱层分层断裂等现象, 灰卡 4 级的检测报告复印件并加盖公章。			
300	小蜜蜂扩音器	惠州市麦拉达电声科技有限公司	惠州 / 中国	914401115583855528	微型	男	内资	麦拉达	型号: A6 规格: 1. 传输方式: 无线 2. 收音头: 电容式 3. 供电方式: 内置电池 4. 功率: 10W 规格: 100mm*85mm*40mm	150.00	2	300.00
301	史密斯龙门架	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	9137028261407192X3	小型	男	内资	英吉多	型号: PC0980 规格: 1. 管材规格: 主体框架管材采用 3mm 厚度的 $\phi 89$ 圆管与 50*100 椭圆形钢管 2. 钢索: 采用自润滑 4.8mm 钢索 3. 导杆: 采用 2mm 厚度的 p20 不锈钢圆管与 $\phi 30$ mm 钢制头心导杆 4. 滑轮: 高强度尼龙滑轮 5. 配重: 25.4mm 高品质钢材及强磁自吸式配重插销 6. 尺寸: 2360*1990*2210mm 7. 净重: 415kg	28,000.00	1	28,000.00

									8. 标准配重:118KG(10 磅选择铁 24 片) 9. 护罩:采用高品质钢材全包式护罩 10. 不锈钢件:所有标准件、螺栓片均采用不锈钢材料制作			
302	水平推举椅	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	9137028261407192X3	小型	男	内资	英吉多	型号: PTT0201 规格: 1. 管材规格: 主体框架管材采用 $\phi 95\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 高强度圆管管材 2. 贴地部分: 采用橡胶脚套, 确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板 3. 辅助训练: 可与多款设备配合使用, 辅助完成多种训练功能 4. 占地面积: $1411\text{mm} \times 647\text{mm} \times 402\text{mm}$ 5. 器材重量: 25kg 6. 烤漆工艺: 浸泡式前处理工艺, 全表面磷化膜, 静电粉末喷涂 7. 不锈钢件: 所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作	1,550.00	1	1,550.00
303	上斜推举椅	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	9137028261407192X3	小型	男	内资	英吉多	型号: PTT0210+OPT 规格: 1. 管材规格: 主体框架管材采用 $\phi 95\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 高强度圆管管材与 $120\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 高强度矩形钢管管材组合 2. 贴地部分: 采用橡胶脚套, 确保了器材的稳定	8,000.00	1	8,000.00

								性并可有效的防止磨损地板 3. 调节部分：调节滑动部分采用电镀调节管，调节快捷顺畅，座垫调节采用半自动及滑动式设计 4. 放置杠铃杆位置均采用 TPU、PE 高耐磨缓冲撞击材料 5. 放置杠铃片均采用高强度 PP 耐磨圆筒材质 6. 占地面积：1480mm*1320mm*1360mm 7. 器材重量：83kg 8. 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂			
304	平卧推举训练器	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	9137028261407192X3	小型	男	内资	英吉多 型号：PTT0209+OPT 规格：1. 管材规格：主体框架管材采用 $\phi 95\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 高强度圆管管材与 $120\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 高强度矩形钢管管材组合 2. 贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板 3. 放置杠铃杆位置均采用 TPU、PE 高耐磨缓冲撞击材料 4. 放置杠铃片均采用高强度 PP 耐磨圆筒材质 5. 占地面积：1450mm*1320mm*1360mm 6. 器材重量：80kg 7. 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，	6,000.00	1	6,000.00

									静电粉末喷涂			
305	高位下拉训练器	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	9137028261407192X3	小型	男	内资	英吉多	型号: PC2013 规格: 1. 管材规格: 主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管, 门框立杆采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管; 2. 座、靠垫: 高密度 PU 发泡材料, 1.2mm 厚优质皮革, 颜色可选; 3. 钢索: 采用自润滑 $\phi 4.8$ mm 钢索; 4. 导杆: $\phi 20$ mm 钢制导杆, 经过防腐蚀镀层和抛光处理, 保证运行顺滑、防止锈蚀; 5. 配重: 采用优质配重片 (25.4mm 高品质钢材) 及强磁自吸式配重插销; 6. 护罩: 前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑护罩, 高度 (1860mm), 扣挂式设计, 安装维护更加简易; 7. 训练指南/警示贴: 人物效果立体感强, 产品上张贴功能说明和使用指南, 注意事项和安全警示贴纸, 内容详实;	13,500.00	1	13,500.00

								8. 调节部分：腿垫高度 4 档可调； 9. 运动轨迹：自由下拉的训练方式，合理的压腿结构使在进行大重量锻炼更加安全、到位； 10. 占地面积：1475mm*1213mm*2303mm； 11. 器材重量：276kg； 12. 配重重量：标准配重 77kg。 主要锻炼背阔肌群。锻炼者在选择合适重量后，通过拉动下拉把手，使背部、手臂肌群得到有效锻炼。			
306	坐式推胸训练器	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	91370282 61407192 X3	小型	男	内资	英吉多 型号：PC2001 规格：1. 管材规格：主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管，门框立柱采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管； 2. 座、靠垫：高密度 PU 发泡材料，1.2mm 厚优质皮革，颜色可选； 3. 钢索：采用自润滑 $\phi 4.8\text{mm}$ 钢索； 4. 导杆： $\phi 20\text{mm}$ 钢制实心导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀； 5. 配重：采用优质配重片（25.4mm 高品质钢材）及强磁自吸式配重插销； 6. 护罩：前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑	12,800.00	1	12,800.00

									护罩，高度(1500mm)，扣挂式设计，安装维护更加简易； 7. 训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； 8. 调节部分：半自动及滑动式座垫和背垫调节，座垫 7 档可调，靠垫 4 档可调； 9. 运动轨迹：分动式运动轨迹，可做单臂，单动训练； 10. 占地面积：1555mm*985mm*1815mm； 11. 器材重量：182kg； 12. 配重重量：标准配重 54kg。 主要锻炼胸大肌群。锻炼者在选择合适重量后，通过推动把手，使胸部与手臂得到有效锻炼。			
307	腿部内收训练机	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	9137028261407192X3	小型	男	内资	英吉多	型号：PC2016z 规格：1. 管材规格：主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管，门框立杆采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管； 2. 座、靠、腿垫：高密度 PU 发泡材料，1.2mm 厚优质皮革，颜色可选； 3. 钢索：采用自润滑 Φ4.8mm 钢索；	14,000.00	1	14,000.00

								4. 环保材料：座靠垫、把手套等与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； 5. 导杆：Φ20mm 钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀； 6. 配重：采用优质配重片（25.4mm 高品质钢材）及强磁自吸式配重插销； 7. 滑轮：采用高强度 POM 赛钢材质，并且配有安全护罩； 8. 护罩：前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑护罩，高度（1500mm），扣挂式设计，安装维护更加简易； 9. 训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； 10. 调节方式：腿垫可 6 档调节，合理的调节结构使功能转换更加方便； 11. 占地面积：1617mm*677mm*1500mm； 12. 器材重量：208kg； 13. 配重重量：标准配重 68kg。 14. 主要锻炼大腿内收肌群与外展肌群。锻炼者在选择合适重量后，通过两侧大腿同时内收或同时外展，使得大腿内外侧肌群（缝匠肌群、大收			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									肌群、股外侧肌群、股直肌群、股薄肌群、长收肌群)得到有效锻炼。			
308	自由深蹲架	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	9137028261407192X3	小型	男	内资	英吉多	型号: PL204 规格: 1. 主框架采用 70*140*3mm 厚度优质钢材 2. 杠铃杆托架与杠铃杆挂架要求可自由调节 3. 配有安全保护档位, 保证使用者不受伤害; 4. 配有清晰易懂的安全警示标志, 防止意外伤害; 5. 占地面积: 1400mm*2100mm*2500mm; 6. 重量: 机身重量 351kg。 7. 最大训练载荷: 400kg 8. 主要训练部位: 股四头肌、背阔肌、臀大肌、核心肌群;	12,900.00	1	12,900.00
309	二头肌练习器	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	9137028261407192X3	小型	男	内资	英吉多	型号: PTT0206 规格: 1. 管材规格: 主体框架管材采用 ϕ 95mm*2.5mm 高强度圆管管材与 100mm*50mm*3mm 高强度矩形钢管管材组合 2. 贴地部分: 采用橡胶脚套, 确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板 3. 调节部分: 调节滑动部分采用电镀调节管, 调	3,000.00	1	3,000.00

									节快捷顺畅，采用半自动及滑动式设计，座垫 7 档调节 4. 放置杠铃杆位置均采用 TPU、PE 高耐磨缓冲撞击材料 5. 占地面积：1220mm*860mm*940mm 6. 器材重量：46kg			
310	坐式划船拉背训练器	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	9137028261407192X3	小型	男	内资	英吉多	型号：PC2032 规格：1. 管材规格：主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管，门框立杆采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管； 2. 座、腿垫：高密度 PU 发泡材料，1.2mm 厚优质皮革，颜色可选； 3. 钢索：采用自润滑 $\Phi 4.8$mm 钢索； 4. 导杆：$\Phi 20$mm 钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀； 5. 配重：采用优质配重片（25.4mm 高品质钢材）及强磁自吸式配重插销； 6. 把手：手柄采用铝制材料把手； 7. 护罩：前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑护罩，高度（1860mm），扣挂式设计，安装维护更加简易；	13,200.00	1	13,200.00

								8. 训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； 9. 调节方式：腿垫 5 档可调节； 10. 占地面积：1808mm*1213mm*2270mm； 11. 器材重量：261kg； 12. 配重重量：标准配重 77kg。 13. 主要锻炼背阔肌、斜方肌肌群。锻炼者在选择合适重量后，通过向下或向后拉动把手，使背阔肌、斜方肌得到有效锻炼。具有坐姿高拉、低拉两种训练功能。			
311	上斜飞鸟胸肌训练器	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	91370282 61407192 X3	小型	男	内资	型号：PL1004+OPT 规格：1. • 管材规格：主体框架左右立柱采用 70mm*140mm*4mm 厚度的矩形管，贴地架采用 70mm*140mm*3mm 厚度的矩形管； 2. • 把手：采用高强度耐腐蚀铝合金滚花把手； 3. • 调节方式：半自动及滑动式座垫调节，座垫 9 档调节； 4. • 运动轨迹：分动式运动轨迹，可做单臂训练 5. • 阻力形式：杠铃片 6. • 占地面积：1535mm*1130mm*1680mm； 7. • 器材重量：187kg；	14,780.00	1	14,780.00

								8. •烤漆工艺: 浸泡式前处理工艺, 全表面磷化膜, 静电粉末喷涂; 9. •环保材料: 座靠垫等与体接触部件制作原材料均无毒、无异味; 10. •训练指南/警示贴: 人物效果立体感强, 产品上张贴功能说明和使用指南, 注意事项和安全警示贴纸, 内容详实; 11. •不锈钢件: 所有标准件、螺栓、均使用不锈钢材料制; 转轴结构: $\phi 25\text{mm}$ 不锈钢实心轴配合密封轴承结构设计; 12. •单边最大配重重量: 150kg。 13. 产品描述: 14. 主要训练胸大肌上部, 辅助训练肱三头肌群; 使用者在选择合适重量后, 通过推动把手进行推胸训练, 使胸部与手臂得到有效锻炼。			
312	腿弯举训练器	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	9137028261407192X3	小型	男	内资	型号: PC2018 规格: 1. 管材规格: 主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管; 门框立杆采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管; 2. 胸、圆垫: 高密度 PU 发泡材料, 1.2mm 厚优	14,000.00	1	14,000.00

								质皮革，颜色可选； 3. 钢索：采用自润滑 $\Phi 4.8\text{mm}$ 钢索； 4. 导杆：$\Phi 20\text{mm}$ 钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀； 5. 配重：采用优质配重片（25.4mm 高品质钢材）及强磁自吸式配重插销； 6. 把手：把手套采用高强度 TPR 材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 7. 训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； 8. 护罩：前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑护罩，高度（1500mm），扣挂式设计，安装维护更加简易； 9. 调节方式：运动起始位置和腿垫均可 4 档调节； 10. 占地面积：1725mm*1278mm*1500mm； 11. 器材重量：212kg； 12. 配重重量：标准配重 68kg。 13. 转轴结构：高强度实心轴配合密封轴承结构设计；			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									14. 置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等； 15. 运动轨迹：凸轮盘结构设计，使钢索受力更均匀； 16. 主要锻炼股二头肌群。锻炼者在选择合适重量，调节转臂到适当位置后，通过勾动小腿，使腿部肌群肉得到有效锻炼。			
313	哈克深蹲架	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	9137028261407192X3	小型	男	内资	英吉多	型号：PL1018 规格：1. 管材规格：主体框架管材采用50mm*80mm*3mm 高强度方形钢管管材 2. 贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板 3. 占地面积：1295mm*1997mm*1568mm 4. 器材重量：199kg 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂	8,200.00	1	8,200.00
314	臀桥机	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	9137028261407192X3	小型	男	内资	英吉多	型号：PL1015+OPT 规格：1. 管材规格：主体框架立柱和贴地架采用50mm*100mm*3mm 厚度的矩形管； 2. 把手：采用高强度耐腐蚀铝合金滚花把手； 3. 调节方式：圆垫采用多角度调节； 4. 阻力形式：杠铃片	1,111.00	1	1,111.00

								5. 占地面积: 1625mm*1249mm*815mm; 6. 器材重量: 83kg; 7. 不锈钢件: 所有标准件、螺栓、均使用不锈钢材料制作; 8. 配重部分: 配重管采用 $\Phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 不锈钢管; 9. 脚踏部分: 脚踏板表面采用多重粉末喷涂烤漆工艺; 10. 单边最大配重重量: 150kg。 11. 烤漆工艺: 浸泡式前处理工艺, 全表面磷化膜, 静电粉末喷涂; 12. 环保材料: 座靠垫等与体接触部件制作原材料均无毒、无异味; 13. 产品描述: 主要锻炼臀大肌肌群。锻炼者在选择合适重量后, 通过转臂靠紧腹部, 腿部在脚踏处保持身体稳定, 由腹部发力, 向上推起转臂, 使得臀大肌肌群得到有效锻炼。			
315	战绳	南通摩登体育用品有限公司	南通 / 中国	91320602794561511R	小型	男	内资	型号: MD1343 规格: 1.42m(L) $\times$ 38mm(D) 2. PE 材质, 耐磨耐用 3. 手柄包裹 PVC 收缩套, 防脱落设计	500.00	5	2,500.00

316	哑铃 (含哑铃架)	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	91370282 61407192 X3	小型	男	内资	英吉多	型号: PTT0265+PTT0327 规格: 1. 管材规格: 主体框架管材采用 ϕ 95mm*2.5mm 高强度圆钢管管材与 50mm*100mm*3mm 高强度矩形钢管管材组合 2. 贴地部分: 采用橡胶脚套, 确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板 3. 可存放十副哑铃 4. 占地面积: 2296mm*643mm*799mm 5. 器材重量: 67kg 6. 哑铃: 7. 材质: 电镀手柄, 球体圆钢, 整体焊接; 表面橡胶 8. 规格: (2.5kg-25kg, 每 2.5kg 递进) 副, 共计 275kg	10,350.00	2	20,700.00
317	壶铃 (含架子)	南通摩登体育用品有限公司	南通 / 中国	91320602 79456151 1R	小型	男	内资	MDBu ddy	型号: MD2219+MD6251 规格: 1. 壶铃 2. • 铸铁材质 3. • 规格: 4kg-36kg, 每 4kg 递增, 各 1 只, 共 9 只 4. 壶铃架: 5. 1、主体为碳钢, 层板表面贴皮为 PVC; 6. 2、适用于壶铃的放置。	5,500.00	2	11,000.00

									7.3、1295mm×700mm×720mm 黑色麻面			
318	杠铃片	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	91370282 61407192 X3	小型	男	内资	英吉多	型号: PTT0325 规格: 1. 杠铃片材质: 整体铸铁, 表面橡胶, 压孔套, 孔径 52mm 2. (2.5/5/10/15/20kg) 副; 各三对, 共计 315KG	5,550.00	2	11,100.00
319	奥杆	大兵健身器材南通有限公司	南通 / 中国	91320623 MA1NW1RJ 48	小型	男	内资	大兵	型号: DaBa005 规格: 1. 采用碳钢材质, 表层采用电镀装饰铬 2. 两端采用 PU 塞头, 防撞耐用 3. 装配两个铜套和两个球轴承 4. 规格: 总长 2200mm 5. 承重: 454kg	455.00	5	2,275.00
320	跑步机	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	91370282 61407192 X3	小型	男	内资	英吉多	型号: PK171t21 规格: 1. 屏幕: 21 寸高清触控屏, 屏幕系统可 OTA 远程升级; WIFI 连接在线视频音频播放, 让跑步更轻松; 2. 具备手机一键投屏功能; 3. 具备手机无线充电功能; 4. 机身材质: 钢材整机框架, 后滚筒护罩采用压	24,900.00	10	249,000.00

								铸铝材料支撑； 5. 具备免维护系统，其中包含故障自检系统、多楔带自动涨紧系统、自动润滑系统； 6. 跑带：2.2mm 厚度，跑步面积 580mm*1620mm； 7. 扶手：采用 PU 发泡扶手 8. 安全：具有硬件急停功能； 9. 马达：交流变频马达，连续功率 2.9KW 10. 直选键功能范围：速度范围 1~20KM/H，坡度范围 0~16%； 11. 跑板：25mm 厚度双面跑板； 12. 占地面积：2200*900mm*1550mm； 13. 最大承重：150KG。 14. 使用微信扫描二维码快速注册运动账户，定制运动习惯，运动数据长期存储，一键分享，形成用户社交圈子； 15. 特色程序：闯关模式、地图模式、竞赛模式、城市闯关、勋章墙、运动排行榜等，可增加用户粘性；			
321	椭圆机	山东英吉多健康产业有限公司	青岛 / 中国	9137028261407192X3	小型	男	内资	 型号：PP790 规格：1. 屏幕：采用 LED 数码显示屏； 2. 机器在待机情况下，自动进入睡眠模式 3. 具有故障自检系统，机器发生故障时，自动显	17,890.00	5	89,450.00

		司							示故障代码 4. 心率测试功能：手扶式心率监测功能； 5. 仪表功能：3 个手动程序、6 个预设程序、3 个用户程序； 6. 飞轮重量：15KG 磁控飞轮； 7. 阻力系统：采用自发电磁阻电机； 8. 阻力系统：1-40 级，模拟各种运动功能； 9. 组装尺寸：2210mm*730mm*1660mm 10. 最大载重：180kg.			
322	攀 爬 机	青 岛 骄 阳 体 育 产 业 有 限 公 司	青 岛 / 中 国	91370202 67527976 7D	小微	男	内资	Scout Clim ber	型号：SCT01 1. 管材规格：贴地架/连接架采用 3mm 钢管；立架采用 2mm 钢管；支撑架采用不低于 2 钢管管材组合； 2. 电控：自发电系统；电子表显示内容：时间、级别、速度、距离、热量、心率 3. 脚踏：快速拆装、铝合金踏板、织物绑带； 4. 传动：同步带与同步轮配合，传动精准，自动润滑系统，无需频繁加油，噪音小； 5. 配有三个以上把位，满足不同身高和训练模式； 6. 配有心率监测功能，配置显示器并实时监控运动强度，具备数字化训练需求；	35,500. 00	1	35,500 .00

								7. 下肢踏步范围：0~20 英寸，上肢攀爬范围：0~20 英寸； 8. 屏幕：大屏 LCD 显示屏，屏幕尺寸 142mm*59mm； 仪表功能：可显示速度（速度数值、速度平均值和最大值）、时间（运动时间、倒计时时间）、阻力（阻力数值、阻力平均值和最大值）、距离（距离数值、距离最大值）、卡路里（显示热量数值、热量最大值）、心率（心跳数值、心跳平均值和最大值）； 9. 占地面积：1200mm*1250mm*2380mm； 10. 器材重量：120kg；			
323	综合 腹背 肌训 练器	青岛骄 阳体育 产业有 限公司	青 岛 / 中 国	91370202 67527976 7D	小微	男	内资	卓跃 型号：ZY3030 规格：1. 管材规格：主体框架管材须采用 3mm 2. 贴地要求：配有橡胶脚套。 3. 调节部分：配有气弹簧调节装置，7 档调节，最大训练角度 180° 4. 设备训练 7 档位调节，腿部高度 8 档位调节。 5. 设备动力臂起始位置 4 档位调节，双动力臂可单独分动前后摆动。。 6. 配有辅助把手，方便使用者上下器材 7. 腿部位置调节孔位 11 档调节 8. 占地面积：1460mm*1200mm*1160mm	11,800. 00	1	11,800 .00

									9. 器材重量: 180kg			
总价 (元)												9,055,432.00

说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称 (加盖公章): 北京杰志力成光电技术有限公司

日期: 2025 年 7 月 25 日

