序号	设备名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量
1	学习社区教 师工作台	TERA SPACE	规格: 1500*750*750mm, 1、基材采用 25mm 厚刨花板。甲醛释放量≤0.025mg/m³(达到 ENF 级)。浸渍胶膜纸饰面,饰面具有硬度大,耐磨,耐热性好,能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀,易维护清洗,2mm 厚 PVC 封边条。 2、框架: 桌脚采用 60*25*T2.0 椭圆形铝镁合金材料,三角形铝镁合金横梁,表面喷砂处理,横梁及桌腿的连接件采用锌合金铸件,支持多次拆组。 3、调节脚: 采用硬塑料加螺杆模压成型,调节钮外凸,方便调节。 4、挡板: 2.0mm 厚一级冷轧钢板,经磷化处理后,表面静电喷涂,采用 L 形连接件与桌面连接,无晃动。 5、桌面及前挡板四角倒圆处理,桌脚配有调节脚,方便调节。 型号: 定制	1780. 00	90
2	学习社区教 师椅	赫曼米勒	规格: 1、全网布座椅,不同位置的拉力弹性不同。 2、背部双支撑,具备腰部和骶骨支撑。 3、3D 扶手,具备升降、前后伸缩、旋转等功能。扶手表面为软质材料,触感舒适。 4、三段倾仰底盘,带前倾功能,方便伏案工作。线控调节。 5、椅脚为铝合金材质,表面涂装颜色与座椅边框、网布颜色协调统一。 6、椅轮直径 60mm。 型号: Aeron	3858. 00	90
3	多功能定制 衣柜	TERA SPACE	规格: 550*340*2000mm, 1、柜体及门板: 基材采用 18mm 厚刨花板,甲醛含量≤0.025mg/m³(达到 ENF 级),浸渍胶膜纸饰面,饰面具有硬度大,耐磨,耐热性好,能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀,易维护清洗。2mm 厚 PVC 封边条。 2、衣杆: 采用前后可拉式衣杆,承重 34kg。 3、门内配两个抽屉。 型号: 定制	980.00	90
4	书架	TERA SPACE	规格: 900*420*1200mm, 1、柜体及门板: 基材采用 18mm 厚刨花板,甲醛含量≤0.025mg/m³(达到 ENF 级),浸渍胶膜纸饰面,饰面具有硬度大,耐磨,耐热性好,能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀,易维护清洗。2mm 厚 PVC 封边条。 2、滑轮: 静音轮,移动书架轻便不卡顿,均带锁定功能。 型号: 定制	950.00	90
5	速印机	理光	 规格:工作方式:孔版印刷方式 分辨率:扫描 600dpi×600dpi,制版 300dpi×600dpi (版纸穿孔密度 600dpi×600dpi) 制版时间:等倍 18 秒、 印刷面积: 290×423mm (使用 A4 黑印筒时 290×207mm) 	41500.00	1

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	
			印刷速度: 45-135 页/分钟(多级可变), 最高速 155 页/分钟			
			印刷位置调整:上下±15mm(电动调整),左右±10mm(手动调整)			
			原稿类型:支持 45-210g/m²的纸张,包括优质纸、中质纸、草纸、再生纸、信封、明信片			
			原稿尺寸: 盖板 297×432mm, 自动进稿器 297×432mm、100×148mm			
			纸盘容量: ≥1500 张 (64 g/m²)			
			图像模式:提供多种模式,包括文字、照片等多种模式			
			油墨供应: 全自动供应, 容量为 1000m1/袋			
			版纸供应:全自动上版,版纸容量 220 版/卷,卸版容量 55 版			
			特点: 具备快速启动、原稿编辑、间隔印刷、原稿旋转、程式模式等多种功能。			
			型号: DD 5442Hc			
			规格: 光圈 F2.8-F4.5,光学变焦 12x(光学),含 2 块电池(单块电池支持拍摄时间时间不少于 140 分钟)			
	DV 摄像机		影像传感器尺寸: 1 英寸(13.2mm x 8.8mm)背照式 CMOS 成像器			
			动态影像记录格式支持			
		XAVC S 格式: MPEG4-AVC/H. 264 动态影像记录分辨率 最高支持: 3840×2160/25p 4K: 3840×2160/30p 影像记录速率(平均比特率)多功能微型 USB 端口: 2	XAVC S 格式:MPEG4-AVC/H. 264			
			动态影像记录分辨率			
			最高支持: 3840×2160/25p			
6			16000.00	1		
			影像记录速率(平均比特率)多功能微型 USB 端口: 2			
			耳机插孔: 立体声迷你插孔			
			麦克风输入: 立体声迷你插孔			
			配置摄像机包			
			型号: FDR-AX700			
	可书写双人 长条桌		规格: 1500×500×550-750mm(高度可调节),			
		「书写双人 伟森盛 面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙,保证整体桌面的美观性。 长条桌 业				
			2、贴面: 搪瓷白板,桌面厚度 25mm。			
			3、封边: PVC 同色封边(厚度 1.0mm), 热熔颗粒封边胶, 敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理; 整体封边无开裂、与板材接触			
7			面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙,保证整体桌面的美观性。	1200.00	100	
			4、框架:外管采用外部直径 42mm,壁厚 1.2mm 的圆形钢管;内管采用外部直径 38mm,壁厚 1.5mm 的圆形钢管,共 6 个调节孔,			
				孔距 50mm。		
		5、脚轮:万	5、脚轮:万向脚轮,带锁定功能。			
			6、人体工程学设计,满足学生最佳使用需求。桌角倒圆设计,保证学生安全使用。			

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量
			7、工艺要求:钢质脚架、横梁、钢板等金属件,均须表面喷塑,经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等,防腐防锈。金属件喷涂层表面应光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、飞漆,无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。型号:定制 规格: 1500×1000×750mm,		
8	可书写四人 桌	伟森盛 业	1、基材: 25mm 厚环保刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m³ (达到 ENF 级),环保等级达到 ENF 级别。 2、贴面: 搪瓷白板,桌面厚度 25mm。 3、封边: PVC 同色封边 (厚度 1.0mm),热熔颗粒封边胶,敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理;整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙,保证整体桌面的美观性。 4、框架:外管采用外部直径 42mm,壁厚 1.2mm 的圆形钢管;内管采用外部直径 38mm,壁厚 1.5mm 的圆形钢管,共6个调节孔,孔距 50mm。 5、脚轮:万向脚轮,带锁定功能。 6、人体工程学设计,满足学生最佳使用需求。桌角倒圆设计,保证学生安全使用。 7、工艺要求:钢质脚架、横梁、钢板等金属件,均须表面喷塑,经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等,防腐防锈。金属件喷涂层表面应光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、飞漆,无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。型号:定制	2000. 00	50
9	中学生座椅	伟森盛 业	规格:四椅腿,带滚轮,座面高度≥440mm, 1、椅背及椅座:采用聚丙烯材质。环保无毒无臭无味,易清洁,抗静电,能在100度以上温度进行消毒杀菌,椅背与椅座一体成型,椅背带有圆弧形扣手设计。 2、椅架:选用 1.5mm 厚的钢管支撑,经酸洗、磷化处理,电焊、打磨加工而成,表面静电喷涂。椅座下方为260*155mm 的塑胶卡槽,卡槽内部为240*150mm 的钢板支撑架,支撑架和卡槽之间使用6颗螺丝固定牢固,防止久坐后脱落。钢制支撑架上方有1个140*25mm 的塑胶防滑条,同时便于课椅上下堆叠收纳,防止摩擦。塑粉:选用热固性塑粉对钢管表面进行喷涂处理,喷涂层塑粉颜色可选,使钢件具备抗菌、防霉、防腐、防锈性能。 3、脚轮:硬地面滚轮,承重性能良好。 型号:定制	578. 00	400
10	六格储物单 元	TERA SPACE	规格: 1000*350*1200mm, 1、柜体: 18mm 厚刨花板,甲醛含量≤0.025mg/m³(达到 ENF 级),浸渍胶膜纸饰面,饰面具有硬度大,耐磨,耐热性好,能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀,易维护清洗,2mm 厚 PVC 封边条。 2、脚轮: 静音脚轮,前轮带锁定功能,移动书架轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。 型号: 定制	990. 00	100
11	四格储物单	TERA	规格: 850*340*900mm,	950.00	100

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量
	元	SPACE	1、柜体: 18mm 厚刨花板, 甲醛含量≤0.025mg/m³ (达到 ENF 级), 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能		
			抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀,易维护清洗,2mm 厚 PVC 封边条。		
			2、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。		
			型号: 定制		