4

供应商对相关内容的承诺

项目名称：城市副中心FZX-0901-0150地块和FZX-0901-0117地块公共区域电器采购项目

项目编号/包号：0722-26FE4547ZB3

谈判小组提出需要供应商进一步澄清或承诺的问题：
致：新锐英诚科技股份有限公司 1.请提供最终报价。 2.供应商其他承诺。 谈判小组全体成员签名：
供应商的承诺：承诺本次报价真实有效，完全满足谈判要求。
其他需要说明的部分：

注：此承诺书必须由供应商法人授权代表签字或盖章后，在规定时间内密封递交到采购代理机构。

供应商名称：新锐英诚科技股份有限公司

供应商法人授权代表签字：

2026年10月13日

12 最后报价一览表（实质性格式，谈判后提交）

最后报价一览表

项目编号：0722-26FE4547ZB3/01 包

项目名称：城市副中心 FZX-0901-0150 地块和 FZX-0901-0117 地块公共区域电器采购项目

包号	供应商名称	报价	
		大写	小写
01 包	新锐英诚科技股份有限公司	叁佰零捌万壹仟陆佰玖拾叁元壹角肆分	3,081,693.14

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：新锐英诚科技股份有限公司

日期：2026年10 月13日

13 最后分项报价表（实质性格式，谈判后提交）

最后分项报价表

项目编号/包号：0722-26FE4547ZB3/01 包项目名称：城市副中心 FZX-0901-0150 地块和 FZX-0901-0117 地块公共区域电器采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商 统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	热水宝(厨宝)	海尔	中国	91370200264574251E	大型	男	内资	海尔	EC5FA 海尔 安装方式：落地式上出水　容积：5 升　能效等级：一级 加热方式：加热管　最高温度：75℃　产品高度：320mm 有防电墙安全保护技术　支持防干烧保护　具有绝缘保护 防水等级：IPX4　内胆材质：搪瓷或金属材质 加热管材质/加热体类型：钼金　电源线长度：800mm 内胆焊接方式：无缝胆　支持断电记忆　热水	761.69	182	138627.58

									出水率：80% 加热功率：1750W			
2	热水宝(厨宝)	海尔	中国	91370200264574251E	大型	男	内资	海尔	EC5FA 海尔 安装方式：落地式上出水　容积：5升　能效等级：一级 加热方式：加热管　最高温度：75℃　产品高度：320mm 有防电墙安全保护技术　支持防干烧保护　具有绝缘保护 防水等级：IPX4　内胆材质：搪瓷或金属材质 加热管材质/加热体类型：钼金　电源线长度：800mm 内胆焊接方式：无缝胆　支持断电记忆　热水出水率：80% 加热功率：2200W	761.69	132	100543.08
3	热水宝(厨宝)	海尔	中国	91370200264574251E	大型	男	内资	海尔	EC6.6FA 海尔 安装方式：落地式上出水　容积：6.6升　能效等级：一级　加热方式：加热管　最高温度：75℃　产品高度：350mm　有防电墙安全保护技术　支持防干烧保护　具有绝缘保护　防水等级：IPX4　内胆材质：搪瓷或金属材质　加热管材质/加热体类型：钼金　电源线长度：800mm 内胆焊接方式：无缝胆　支持断电记忆　热水出水率：80% 加热功率：2200W　可以挂墙安装	828	37	30636
4	取暖器	海尔	中国	91370200264574251E	大型	男	内资	海尔	取暖器海尔 HNF-S2241AP 取暖空气净化石墨烯加热一体机，负离子净化。额定功率2200W，倾倒断电过热保护。尺寸280*280*820*	1000	19	19000
5	净化器	海尔	中国	91370200264574251E	大型	男	内资	海尔	净化器海尔 KJ500F-A01U1 医护级净化器，高效除甲醛杀菌消毒。除 PM2.5.	2200	19	41800

									气态 CADR387m3/h.尺寸 280*280*561mm.			
6	吸尘器	杰诺	中国	**9133078477 9381256K**	小型	女	内资	杰诺	吸尘器杰诺 JN701L 功率 4800W，电压 220v，50Hz，噪音约 82dB，毛重 30kg， 电线长 7.5 米，包装尺 寸 620-520-840mm	1800	2	3600
7	吸水机	杰诺	中国	**9133078477 9381256K**	小型	女	内资	杰诺	吸水机杰诺 JN601S4800W 功率，电压 220v 50hz，22 米操作直径 40mm 大口径，6 重过滤，噪音约 78dB，电线长 7.5 米，包装尺寸 450*460*920	1538	3	4614
8	气体检测仪	希玛	中国	91441900MACG709929	小型	男	内资	希玛	气体检测仪希玛 AS8900 抽气泵+2 米软管 工作电流 160mA 短路电流 ≤3A 工作电压 3.7V 最高开路电压 4.2V 电池型号 KXD-N3310 显示屏 段式 LCD 工作湿度 15%~95%RH 标准工作温度 -10℃~50℃ 贮藏温度 0~40℃ 重量 200g 尺寸：120.20mmx64.50mmx38.30mm	1268	3	3804
9	防汛沙袋箱	居安	中国	91220200MA170P257B	小型	男	内资	定制不锈钢居安 JAXF060	防汛沙袋箱定制不锈钢不锈钢材质，1.2m*0.8m*0.6m，板材厚度 1.2mm 特厚	2400	18	43200
10	潜水泵	人民	中国	913310812556636076	小型	女	内资	人民	潜水泵人民 QY15 电压: 380V 功率：2.2KW 流量:15m3/h 扬程： 26m 口径：2 寸	2000	4	8000

									转速：2860r/min			
11	高压清洗机	博赫尔	中国	91310000MACLCER97U	小型	男	内资	博赫尔	高压清洗机博赫尔 B911 额定电源: 220V 50Hz 输入功率: 0-3000W 电机类型: 感应电机 最大额定流量: 0-13L/min 额定压力: 170bar 最高额定温度: 51° C 许用压力: 150bar	2500	3	7500
12	电阻测试仪	希玛	中国	91441900MACG709929	小型	男	内资	希玛	电阻测试仪希玛 ST4800 电阻量程 0.010~12000Ω 电流量程 0.00mA~20.0A 环境温度湿度：23° C 士 5° C，75%rh 以下 电流分辨率：0.01mA 钳口尺寸：55mm X32mm LCD 尺寸：46mmx36mm 仪表尺寸：295mmx85mmx58mm 数据存储：500 组，“MEM” 符号表示存储已满 质量：仪表:1180g(含电池) 工作温湿度：-10° C~40° C;80%RH 以	1345	2	2690
13	冰箱	海尔	中国	91370200264574251E	大型	男	内资	海尔 BCD-226WGHC3E9SW	冰箱海尔 BCD-226WGHC3E9SW 箱门结构 三门 总容积(L) 226 面板颜色 秘境银 • 星光钻影 面板材质 彩晶 能效等级 1 级 压缩机 变频	2300	22	50600

									制冷方式 风冷 控温方式 电子控温 按键方式 按压 规格参数 产品尺寸(宽*高*深)mm 535*1787*573 额定电压(V) 220 额定频率(Hz) 50 冷藏室容积(L) 123 冷冻室容积(L) 75 变温室容积(L) 28 噪声 dB(A) 34 冷冻能力(kg/12h) 4.5			
14	滚筒洗烘一体洗衣机	海尔	中国	91370200264574251E	大型	男	内资	海尔XQG120-HL58A1	滚筒洗烘一体洗衣机海尔 XQG120-HL58A1 产品类型 洗烘一体机 洗涤容量(kg) 12 脱水容量(kg) 12 烘干容量(kg) 9 电机类型 变频 能效等级 1 级 机身颜色 极夜灰 尺寸(宽*高*深)mm 595*850*593 上部外形尺寸(宽*高*深)mm 595*850*574	2999	12	35988
15	立式挂烫机	海尔	中国	91370200264574251E	大型	男	内资	海尔HY-VD2528(G)U1	立式挂烫机海尔 HY-VD2528(G)U1 水箱容量 2L，6 档+爆炸大蒸汽，尺寸 419*210*1520mm.	1567.02	6	9402.12

16	电热水器	海尔	中国	91370200264574251E	大型	男	内资	海尔海尔ES60H-BY3	电热水器安装（背穿式）安装方式：横式 容积：60 升 能效等级：一级 加热功率：2200W 加热方式：加热管 最高温度：75℃ 控制方式：触控 有中温保温或类似功能 有热水剩余量显示功能 有断电记忆功能 宽度：≤800mm 热水出水率：≥80% 具有防干烧保护功能 有超温保护功能 有绝缘保护功能 有安全预警功能 有防电墙安全保护技术	1499	20	29980
17	消毒柜	康宝	中国	91440606617469618U	大型	男	内资	康宝XDZ480-S3	消毒柜康宝 XDZ480-S3 消毒温度：70℃ 容积：立柜式 480L 外箱材质，层架材质：不锈钢 机身尺寸为 575*526*1622mm 操作方式：触控 额定功率：900W 电源：220V50Hz10A 净重/毛重：27.5/34kg 产品特点 1.以远红外线中文+臭氧紫外线消	1800	77	138600

									毒 2.采用温控器和超温熔断器保护，防止过热和过载，安全可靠。			
18	吸尘器	海尔	中国	9137020026 4574251E	大型	男	内资	海尔	吸尘器海尔 HZ-W4A 手持式真空度 8000pa，主机净重 1.07kg，额定功率 120W,额定电压 14.8V 二合一刷头 尺寸：215*240*1100mm.	1300	8	10400
19	手扶式扫雪机	格力博	中国	9132040073 9433074W	大型	男	内资	格力博 X20	手扶式扫雪机格力博 X2082v22 寸 5AH*2+快充 功率：2000W 抛雪距离：9.1 米 清扫宽度：22′ （56cm）	6000	4	24000
20	高压水枪	卡赫	中国	9132058157 6735130N	中型	男	内资	卡赫	高压水枪德国卡赫 K3DP 电压：220v 电流：50hz 水流 量：360L/H 压力：120bar 功率：1600w 6 米进水管+10 米高压管+扇形可调喷枪+旋转喷枪	1600	2	3200
21	吸水机	杰诺	中国	**9133078477 9381256K**	小型	女	内资	杰诺	吸水机杰诺 610S 功率 4800W，电压 220v，50Hz，噪音约 82dB，毛重 30kg，电线长 7.5 米，包装尺 寸 620-520-840mm	1538	4	6152
22	吸尘器	杰诺	中国	**9133078477 9381256K**	小型	女	内资	杰诺	吸尘器杰诺 JN3093200W 功率，电压 220v 50hz，22 米操作直径 40mm 大口径，6 重过滤，噪音约 78dB，电线长 7.5 米，包装尺寸 450*460*920	1009	8	8072
23	毛巾消毒柜	康宝	中国	9144060661 7469618U	大型	男	内资	康宝 GPR700A-	毛巾消毒柜康宝 GPR700A-2Y(1)消毒温度：55℃ 容积：立柜式 570L	3499	4	13996

								2Y(1)	外箱材质：烤漆 机身尺寸为 1120*518*1640mm 操作方式：按键+旋钮时间 额定功率：615W 电源：220V50Hz10A 净重/毛重：49/61kg 产品特点：PTC 中温加热，臭氧紫外线消毒多重保洁			
24	电视机	康佳	中国	914403006188155783	大型	男	内资	康佳 LED65G30UE	电视机康佳 LED65G30UE 产品尺寸：65 吋 产品特色：4 K 全面屏、远场语音、低蓝光、节能环保 能效等级：3 级【新能效 GB 24850-2020】 亮度：250nits 扫描频率:60HZ 内存：2GB+32GB 接口：HDMI2.0*2，AV 输入*1，音频输出*1，同轴接口*1，RF 接口*1，USB2.0 *2	3600	40	144000
25	电视机	康佳	中国	914403006188155783	大型	男	内资	康佳 LED85G30UE	电视机康佳 LED85G30UE 产品尺寸：85 吋 产品特色： 4 K 全面屏、远场语音、低蓝光、节能 能效等级： 1 级【新能效 GB 24850-2020】 亮度：300nits 扫描频率:60HZ 内存：3GB+64GB 接口：HDMI2.0*2，AV 输入*1，音频输出*1，同轴接口*1，RF 接口*1，USB2.0 *2	7000	10	70000

									整机尺寸裸机尺寸 mm（含底座）：1891x400x1150			
26	挡水板	华硕电力	中国	91130984MA07MF4G06	小微企业	女	内资	定制不锈钢华硕电力HSDL2.5x0.4	挡水板定制不锈钢铝合金挡水板 0.4*2.5 高 挡水板材质：铝合金 6063-T5 型材 挡板厚度：4CM 挡板高度：20CM 一块 挡板壁厚：1.0mm. 卡槽尺寸：9 厘米宽*6 厘米厚卡槽壁厚：2.5mm 胶条：三元乙丙 EPDM	1300	18	23400
27	疏通机	大力	中国	91320211MA1N16QH5Q	小型	男	内资	大力	疏通机新亚洲大力 GQ150 频率:50HZ 电压:220V 额定功率:390W 额定转速:400R.P.M 防护等级:IP44 适用管径:20 一 150MM(3/4”-6”) 材质:铝合金 重量:约 18KG(裸机）	3000	3	9000
28	管道漏水检测仪	普奇	中国	91430105MA4QP526XK	小型	男	内资	普奇	管道漏水检测仪普奇 PQ125C 室内外网通用测深 3 米 频率获取/调节范围：室内:600Hz-15kHz 室外:20Hz5kHz 信噪比：100dB THD+N：-93dB 采样率：96kHz ADC：24bit Micro SD：8GB 灵敏度：93±3dBSPL(1kHz) 传感器量程：20dB~80dB SPL 定位范围：室内:±0.25m 室 外:土 1m 可录制音频	6824	2	13648
29	除湿机	多乐信	中国	91440103080380882H	小型	男	内资	多乐信 DK130	除湿机多乐信 DK130 除湿量:138L/D 适用面积:150-300m2	2800	20	56000

									压缩机:松下压缩机 机器尺寸:490*483*990(mm) 定时功能:24h 定时 额定电源:220V~50Hz 峰值功率:1700W 水箱容量:8 升 湿度调节范围:10%~90%			
30	绝缘电阻测试仪	福禄克	中国	913100006074290 81H	中型	男	内资	福禄克 F1508	绝缘电阻测试仪福禄克 F1508 测量范围:0.01MΩ-10GΩ 测量电 压 :50V/100V/250V/500V/1000V 短路测试电流:1mA，标称值 测试电压准确度:+20%，- 0%	1009	2	2018
31	高清红外热像仪	优德利	中国	914419007564666605	大型	男	内资	优德利 UT1260E	高清红外热像仪优德利 UT1260E3.5 英寸屏 红外分辨率:256x192 测温范围:-20~550° C 可见光像素：200 万 IFOV：3.8mrad 灵敏度＜50MK 图片格式：JPG 拍照存储:32GBTF 卡 高低温报警:图像/灯光闪烁 三防设计:IP54/两米防摔七种调色板可选/发射率可调热 成像/融合/画中画/可见光 5200mAh 可拆卸锂电池	2999	3	8997
32	鼓风机	洁霸	中国	914401017142863 97B	中型	男	内资	洁霸	鼓风机洁霸 BF540 冷热双风 功率:冷风 1000w,热风 3200w 最高风速：13m/s 电源线长：5 米 产品规格：43.5x43.5x51cm 包装规格: 44.5x44.5X52cm 工作电压:220-240V 有效风距:7.2 米	1250	3	3750

33	铝合金升降平台	江南鼎冠	中国	91320507071093564	小型	女	内资	江南鼎冠	铝合金升降平台江南鼎冠 GTWY10-200 升降高度:10 米 额定载荷:200KG 平台尺寸:1360*600MM 外形尺寸:1560*970*1980MM 3MM 花纹板平台，护栏高度 1150mm 整机重量:590KG 电机功率：1.1KW 福建万达/ 上海惠亨 上升速度：100s 下降速度：95s 可调 主体高强度铝型材（厚度 6.5mm）	35000	2	70000
34	铝合金脚手架	易之业	中国	91441900MA5374WK5Q	微型	女	内资	易之业	铝合金脚手架易之业平台高度 5.6 米，总高度 6.6 米 工作高度 7.6 米 30 管径 50.8，厚度 2.0 材质：铝合金 6061-T6 轮直径:150/200mm 承重:900KG	8055	1	8055
35	加湿器	海尔	中国	91370200264574251E	大型	男	内资	海尔 SZ1200-H1U1	加湿器海尔 SZ1200-H1U1 无雾加湿，母婴级全水路电解水杀菌。1210mL/h 纯净加湿量。尺寸 265*265*622mm.	1500	19	28500
36	高压清洗机	黑猫圣将	中国	91310120MADB7KC0XD	小型	男	内资	黑猫圣将	高压清洗机黑猫圣将四级电机 4KW 压力 440 斤 额定电源：220V50Hz 电机类型：感应电机 额定压力:200Pa/bar 许用压力:220Pa/bar 输入功率:0-5000W 最大额定流量:0-19L/min 最高额定温度:51° C	1360	1	1360

37	伸缩梯	齐鲁安然	中国	91371426MA3C7JQN1A	小型	男	内资	齐鲁安然	伸缩梯齐鲁安然 3.5 梯具重量：14.2kg 梯具阶数：12 阶 展开高度：3.5 米 收起高度：1.29 米 工作高度：2.6 米 触摸高度：4.6 米	2180.18	2	4360.36
38	电焊机	东成	中国	91320681732263519X	大型	男	内资	东成	电焊机东成 ZX7-315 额定输入电流：2A~32A 焊接电流：20A~220A 电源线规格：线粗 2.5mm² 长 度约为 2m 适用焊条直径：常用 2.5~3.2 偶尔中 4.0 负载持续率：20% 效率：78% 功率因素：0.66 绝缘等级：H	1416	2	2832
39	沸腾式商用电开水器	宏华	中国	91110108741554232L	小型	男	内资	宏华	宏华 FT-9 净水级别：五级反渗透 抛弃式滤芯;RO 膜：800G，内置 6 加仑压力罐 进水压力：0.1~0.3mPa(自来水) 出水温度：(95±3)℃ 容积： 36L 出水方式： 一开一直饮 使用环境温度： (1-40) ℃ 防触电等级： 一级 外壳材质：1.0 厚食品级 304 不锈钢 内胆材质：0.8 厚食品级 304 不锈钢 机器尺寸：高度≤1700mm (+10) %, 宽度≤700mm (+10) %, 厚度≤580mm (+10) %: 机器是否可以移动： 是 出开水量：≥120L/小时 废水回收系统：内置≥50 升废水回收器，主要功能：自动取水；水满自动排水。 加热方式：微电脑集成电路控制加热；	17000	7	119000
40	沸腾式商	宏华	中国	9111010874		男	内	宏华	沸腾式商用电开水器（核心产品）宏华宏华 FT-9	21200	68	1441600

	用电开水器			1554232L	小型		资		净水级别：五级反渗透 抛弃式滤芯;RO 膜:不低于 800G，内置不小于 6 加仑压力罐进水压力：0.1~0.3mPa(自来水）出水温度：(95±3)℃ 容积：不低于 36L 出水方式： 二开一直饮使用环境温度：（1-40）℃防触电等级： 一级外壳材质：1.0 厚食品级 304 不锈钢内胆材质：0.8 厚食品级 304 不锈钢机器尺寸：高度≤1700mm（+10）%,宽度≤700mm（+10）%,厚度≤580mm（+10）%: 机器是否可以移动： 是 出开水量：≥120L/小时 废水回收系统：内置≥50 升废水回收器，主要功能：自动取水；水满自动排水。加热方式：微电脑集成电路控制加热；			
41	多功能洗地机	橙犀	中国	91320505MA22N9R44L	小型	男	内资	橙犀	多功能洗地机橙犀 K50 清洁宽度 500mm 吸水扒宽度 825mm 续航时间 3-4h 理论工作效率 2800 ㎡/h 电池容量 24V/100Ah (免维护) 吸风电机功率 300W 刷盘电机功率 550W 清水箱容量 45L 污水箱容量 50L 整机重量 146kg 工作尺寸 1400*825*1040mm	7000	18	126000

42	洗地机	橙犀	中国	91320505MA22N9R44L	小型	男	内资	橙犀	洗地机橙犀 K70 清洁宽度 750mm 吸水扒宽度 1000mm 连续工作时间 3-4h 理论工作效率 5900 ㎡/h 电池容量 24V/100Ah 吸风电机功率 500W 刷盘电机功率 550W 驱动电机功率 500W 清水容量 80L 污水容量 85L 整机重量 203.5kg 工作尺寸 1300*1000*1100mm	33092	4	132368
43	驾驶式自动清洁车	橙犀	中国	91320505MA22N9R44L	小型	男	内资	橙犀	驾驶式自动清洁车橙犀 H125 清洁宽度 1250mm 滚刷宽度 490mm 边刷宽度 * 数量 450mm*2 连续工作时间 2-2.5h 理论工作效率 7000 ㎡/h 电池容量 48V/67Ah 吸风电机功率 216W 滚刷电机功率 700W 边刷电机功率 90W*2 驱动电机功率 1000W 垃圾箱容量 80L 水箱容量 10L 整机重量 328kg	36700	2	73400

									产品尺寸 1600*1250*1300mm			
44	起重三脚架	定制羽山	中国	91330212MAK7K2ET0H	小型	男	内资	定制不锈钢 2 米 三吨：羽山 YS2T3M	起重三脚架伸缩式加重型 2 吨 3 米（含手拉葫芦）加重型 2 吨 3 米(含手拉葫芦) 承重量 2 吨，支腿长度 3.2 米，垂直作业高度 2.8 米，收缩高度 1.85 米，自重 54KG 方管外径 5*7/4*6 两节	4500	2	9000
总价（元）												3081693.14

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

*制造商所属性别请填写“男”或“女”，*指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。