



4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（适用于设备采购）

项目编号/包号：GXTC-A1-261570001/02 项目名称：北京市高级人民法院新审判业务楼配套信息化工程项目（非集采）报价单位：人民币元

序号	标的名称	制造商/生产厂家	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格型号	单价(元)	采购数量(件)	合价(元)
一	辅助办公									
1	智能楼宇系统（法庭智能照明控制系统）									
1.1	智能照明控制系统管理软件	上海迪控电子有限公司	上海/中国	913101150559342146	微型	上海迪控 CNCOM ATE	型号：智能照明软件 V2.0 规格：1、采用 B/S 架构，支持 PC、手机端、iPad 等通过 WEB 浏览器访问，内置嵌入式组态编辑软件可实现现场数据采集，编辑成组态画面，最终在触摸屏上显示，实现数据实时监控； 2、支持采集 RS485 ModbusRTU/TCP, 支持转发为 BACnet IP、ModbusRTU/TCP、MQTT 服务器； 3、支持图形化编程、JS 和 PLC 混合编程、时间表定时控	37000.00	1	37000.00



						制、触发器、用户管理、用户权限； 4、支持对前端模块进行单控、集控、定时控制，对各个区域各类面板、传感的控制；			
1.2	IP 路由器	华为技术有限公司	东莞/中国	9144030 0192203 8216	其他	华为 型号：AR303W 规格：1. 网口数量：4 个千兆电口； 2. 管理方式：WEB 页面管理； 3. 适用频段：2. 4GHZ+5GHZ 双频； 4. VPN 类型：支持 L2tp VPN、IPSec VPN 等； 5. 支持上网行为管理、防火墙、企业 VPN、AP 管理等功能； 6. 散热方式：自然散热； 7. 支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 等无线协议；	2380.00	2	4760.00
1.3	网关	上海迪控电子有限公司	上海/中国	9131011 5055934 2146	微型	上海迪控 CNCOM ATE 型号：DK2000-I7-1031 规格：1. 电源：24V DC； 2. 接口：1 个网口，3 个 RS485 串口，1 个 232 串口； 3. 安装方法：壁挂安装； 4. 支持局域网控制。 5. 支持扩展对接 RS485 协议设备；	9200.00	1	9200.00



							6. 支持通过网关与子设备进行通信; 7. 支持灯光、窗帘、场景、温控、空调、背景音乐、新风系统、环境状态、传感器等多种设备接入; 8. 温度: -20~60℃(工作) - 40~60℃(储运); 9. 防护等级: 前面板符合 IP65;			
1.4	开关模块	上海迪控电子有限公司	上海/中国	913101150559342146	微型	上海迪控 CNCOM ATE	型号: DK2000-CSN0816M 规格: 1. 238(W)*90(H)*63(D)mm 2. 负载回路 8 路 3. 支持每回路电流 16A 4. 支持远程集中控制和现场控制 5. 负载状态显示 6. 具备消防联动接口	2130.00	103	219390.00
1.5	可编程控制面板	上海迪控电子有限公司	上海/中国	913101150559342146	微型	上海迪控 CNCOM ATE	型号: DK2000-OPB080 规格: 1. 2 键 8 开的智能面板 2. 可自定义场景回路编程 3. 可根据现场实际回路配置面板开关	890.00	114	101460.00
2	审判业务区域安防系统									
2.1	审判业务区安防综									



	合管理平台									
2.1.1	安全防范综合管理平台	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH-ICC-B8900-U-PRO 规格：1、具备门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、具备提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、具备提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、具备提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5、具备提供用户安全管理，支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web 端、PC 客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；	95200.00	1	95200.00



					<p>6、具备提供 NTP 校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时；</p> <p>7、具备提供数据、服务等统一开放能力；</p> <p>8、具备提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。</p> <p>9、具备视频的预览、回放、权限控制以及异常行为识别能力，实现快速奔跑、肢体冲突、人群聚集、人员倒地、超时滞留、非法闯入、人员静坐、室内吸烟等异常行为识别上报。</p> <p>10、可将集成报警系统，报警信息与监控画面联动，发生异常时，报警信息会在大屏上显示，并弹出对应监控画面。</p> <p>11、支持 GB/T28181、ONVIF 等标准协议的设备接入。</p> <p>12、支持按照国家标准 GB/T 28181 进行上下级平台之间的级联管理。</p> <p>13、包含 1000 路视频监控接入管理授权、级联管理授权、运维服务</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



2.1.2	行为分析服务器	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH-IVSS716-S2 规格：1. 处理器：一颗8核16线程CPU，最大2.6GHz 2. GPU：内置16颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），总算力352TOPS（int8） 3. 系统盘：480GB SSD 4. 系统内存：16GB DDR4 5. 网络接口：4个RJ-45，支持10/100/1000/2500Mbps自适应以太网口 6. 视频分析：整机最大支持64路，单GPU卡4路（支持200万~800万像素），支持起身、攀高、岗位情况值守（离，睡）、人数异常、超时滞留、肢体冲突、倒地、玩手机、区域人数、人员站立、静坐等检测	245500.00	3	736500.00
2.2	审判业务区视频监控系统									
2.2.1	审判业务区视频监控									
2.2.1.1	解码器（16路）	浙江大华技术	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH-NVD1605DU-4I-8K-2U2H 规格：1. 支持HDMI输出口解	18640.00	2	37280.00



股份有
限公司

码输出

2. HDMI 输出接口最大支持 3840×2160@60 及以下常规分辨率和自定义分辨率输出
3. 支持 H. 265、H. 264、MJPEG 或 MPEG4 等主流的编码格式的解码
4. 支持 HDMI 本地输入
5. 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能
6. 支持 ONVIF 标准协议接入设备，支持 GB28181 协议接入设备
7. 支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览
8. 支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。
9. 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数
10. 支持远程获取系统运行状态、系统日志
11. 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护
12. 接口参数

2 个千兆光口，2 个千兆电口
具备 1 对语音对讲接口：1 个
3. 5mm 音频输入接口和 1 个



					<p>3.5mm 音频输出接口，RS-232 接口 3 个（1 个 DB9 接口，2 个 RJ-45 接口），RS-485 接口 1 个。</p> <p>音频输出接口 4 个 3.5mm 接口 独立音频输出</p> <p>13. 解码参数</p> <p>解码分辨率 最高 3200W 像素，支持 1024 个网络通道接入</p> <p>解码能力 整机解码支持 8 路 32MP@25fps（仅 H.265 支持）/28 路 12MP@25fps/40 路 8MP@25fps/56 路 6MP@25fps/72 路 5MP@25fps/72 路 4MP@30fps/112 路 3MP@25fps/144 路 1080p@30fps/400 路 D1@30fps（每 4 个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）同时实时解码画面单屏支持 1/4/6/8/9/16/25/36 固定分割；</p> <p>14. 输入输出参数</p> <p>输入参数 1 路 DP 输入口，1 路 HDMI 输入口，输入分辨率支持 800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1152×864@60Hz、</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



						1280×720@60Hz、1280×800@60Hz、1280×960@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1920×1080@60Hz 分辨率输入 输出参数 16 路 HDMI				
2.2.1.2	半球摄像机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	9133000 0727215 176K	其他	大华	型号：DH-IPC-HDBW5XYZE1Y-ABC 规格：1. 400 万像素 2. 成像元器件：1/1.8 英寸 CMOS 3. 镜头焦距：2.7mm~12mm； 4. 视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG 5. 最大图像尺寸：2688×1520 6. 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 7. 支持 SD 卡，音频输入：1 路（RCA 头）；音频输出：1 路（RCA 头）；报警输入：3 路（支持对接湿接点报警输出（直流 3~5V 电位，最大 5mA 电流）；支持对接干接点报警输出）；报警输出：2 路（湿接点，支持直流最大 12V 电位，0.3A 电流）；支持 POE 供电，内置麦克风：支持，内	852.00	639	544428.00



						512 GB 10. 支持防护等级 IP67, 支持 IK10 防暴			
2.2.1.4	枪式摄像机 (含支架)	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	9133000 0727215 176K	其他	大华 型号: DH-IPC-HFW5XYZF1Y-ABC 规格: 1. 400 万像素 2. 成像元器件靶面尺寸 1/1.8 英寸 CMOS 传感器 3. 视频压缩标准支持 H.265 / H.264 / MJPEG 4. 最大图像尺寸 2688×1520 5. 最低照度: 0.0021lux (彩色模式); 0.00021lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启); 6. 支持 SD 卡, 具备音频输入: 1 路 (RCA 头); 音频输出: 1 路 (RCA 头); 报警输入: 2 路 (支持对接湿接点报警输出 (直流 3~5V 电位, 最大 5mA 电流); 支持对接干接点报警输出); 报警输出: 2 路 (湿接点, 支持直流最大 12V 电位, 0.3A 电流); 支持 POE 供电, 内置麦克风: 支持, 内置双麦克风; 内置扬声器: 支持, 内置 1 个扬声器;	898.00	15	13470.00
2.2.1.5	枪式摄像机-人脸	浙江大华技术	浙江/中国	9133000 0727215 176K	其他	大华 型号: DH-IPC-HFW8XYZEFI-ABCD 规格: 1. 400 万像素	1110.00	4	4440.00



	识别（含 支架）	股份有 限公司					<p>2. 成像元器件靶面尺寸 1/1.8” CMOS 传感器</p> <p>3. 焦距范围 2.7mm~12mm</p> <p>4. 视频压缩标准：H. 265 / H. 264 / MJPEG</p> <p>5. 最大图像尺寸：2688 × 1520</p> <p>6. 最低照度：0.001lux（彩色 模式）；0.0001lux（黑白模 式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>7. 支持人脸检测，人数统计， 绊线入侵，区域入侵，快速移 动，物品遗留，物品搬移，徘 徊检测，人员聚集，停车检 测，热度图，声光报警联动， 一键撤防</p> <p>8. 支持智能编码、扬声器、SD 卡、POE 供电</p> <p>9. 内置麦克风：支持，内置双 麦克风； 内置扬声器：支持，内置 1 个 扬声器；</p>			
2.2.1.6	电梯轿厢 专用摄像 机	浙江大 华技术 股份有 限公司	浙江/ 中国	9133000 0727215 176K	其他	大华	<p>型号：DH-IPC-HDPW52XYZCY- ABD</p> <p>规格：1. 200 万像素，内置 麦克风</p> <p>2. 最低照度 0.01lux（彩色模 式）；0.001lux（黑白模 式）；0lux（补光灯开启）；</p>	389.00	13	5057.00



						景视频图像进行拼接，实现360° 拼接画面显示。				
2.2.1.8	智能球型摄像机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH-SD-8C14BCD-XYZ-XYZ-WDEHK 规格：1. 400 万像素，焦距变化 40 倍 2. 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测等智能侦测功能 3. 支持人脸抓拍功能，可对设定区域单场景内 149 个人脸目标进行检测和抓拍，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 4. 支持最大 2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出 5. 支持 H.265 高效压缩算法 6. 支持 40 倍光学变倍，16 倍数字变倍 7. 传感器类型 1/1.8 英寸 CMOS，双 sensor 架构 8. 彩色：0.0002lux@F1.4 黑白：0.0001lux@F1.40Lux（柔光双色开启） 9. 80m（柔光双色-白光单开）；250m（柔光双色-红外单开） 10. 水平范围：360°，垂直范	4120.00	4	16480.00



						围: $-20^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 11. 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 12. IP67; TVS 8000V 防雷、防浪涌和防突波保护; 符合 GB/T 17626.5 四级标准;			
2.2.1.9	拾音器	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华 型号: DH-HSP316S 规格: 1 降噪调节: 数字降噪 2. 音量调节: 支持旋钮调节 3. 指向特性: 全指向 4. 回声抑制: 支持 5. 抗混响: 支持 6. ED 指示灯: 支持设备故障报警 7. 采样率 32 kHz 8. 麦克风: 六个高灵敏度全指向硅麦 9. 动态范围: 0 dB ~92 dB 10. 最大承受音压: 120 dB SPL 11. 拾音半径: 7m 12. 灵敏度: -38 dBV/Pa 13. 输出信号幅度: 2.5 Vpp 14. 信噪比: 66 dB 15. 频率响应: 100 Hz ~10 kHz	653.00	25	16325.00



							16. 音频传输距离：500 m（模拟输出） 17. 接口类型：LINE OUT, AEC 18. 输出阻抗：600 Ω 19. 电源电压：单电源：支持 DC：9~30 V			
2.2.2	羁押专区视频监控									
2.2.2.1	监控终端显示屏	冠捷显示科技(武汉)有限公司	武汉/中国	91420100761234290U	中型	AOC	型号：CU34P2 规格：1. 尺寸 34 寸带鱼屏 2. 分辨率 3440*1440 3. 亮度 700cd/m ² 4. 对比度 4000:1 5. 刷新率 180Hz	1706.00	3	5118.00
2.2.2.2	解码器(8路)	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH-NVD0805DU-2I-8K 规格：1. 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持 2 路 1080P 输入 2. 整机解码支持 4 路 32MP@25fps（仅 H.265 支持） / 14 路 12MP@25fps / 20 路 8MP@25fps / 28 路 6MP@25fps / 36 路 5MP@25fps / 36 路 4MP@30fps / 56 路 3MP@25fps / 72 路 1080p@30fps / 200 路 D1@30fps（每 4 个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力） 3. 视频解码格式：H.264，	12530.00	1	12530.00



							H. 265, MJPEG 4. 解码分辨率: 最高 3200W 像素 5. 视频解码通道: 支持 1024 个网络通道接入			
2.2.2.3	拼接屏	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号: DH-LS550KDM-EF 支架: LS550-E-B11 规格: 1. 显示屏 55 英寸, 双边物理拼 1.7mm 2. 物理分辨率: 3840*2160@60 Hz 3. 亮度: 500 cd/m ² 4. 可视角: 178° (水平) / 178° (垂直) 5. 对比度: 1200 : 1 6. 音视频输入接口: 1 个 HDMI 2.0 接口, 1 个 HDMI 1.4 接口, 1 个 DP 1.2 接口, 1 个 VGA 接口, 1 个 DVI-D 接口, 1 个 RS232 接口, 1 个 Audio 接口, 1 个 IR 接口 7. 音视频输出接口: 1 个 DP 1.2 接口, 1 个 RS232 接口, 1 个 Audio 接口	7200.00	1	7200.00
2.2.2.4	可编程中央控制主机	北京淳中科技股份有限公司	北京/中国	91110108575204274E	中型	淳中	型号: TCM-3000E-A6DZ 规格: 1. 串口协议控制口: 支持 232、485、422 等接口; 2. 接口: 12 路 IO 接口 3. 支持平板电脑、射频触摸	18150.00	1	18150.00



							屏、电脑等控制设备，界面可任意编程，支持多个触摸控制设备一期使用，互相备份			
2.2.2.5	控制终端	荣耀终端股份有限公司	南昌/中国	91440300MA5G49LC9K	其他	荣耀	型号：ELE2-W00 规格：1. 屏幕尺寸 11.5 英寸； 2. 存储容量 128G； 3. 分辨率 2.3K； 4. 网络类型：wifi 版； 5. 屏幕类型：LCD； 6. 支持分屏、多点触控、投影等功能；	1642.00	1	1642.00
2.2.2.6	路由器	华为技术有限公司	东莞/中国	914403001922038216	其他	华为	型号：路由 AX3 规格：1. 网口数量 4 个； 2. 空间流数 4 条； 3. 适用频段：2.4GHZ+5GHZ 双频； 4. 输入输出接口：千兆网口； 5. 无线协议：wifi6； 6. 天线：外置天线； 7. 无线速率：3000M； 8. 支持上网行为管理、APP 控制、Mesh 等功能	220.00	1	220.00
2.2.2.7	防暴半球摄像机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH-IPC-HDBW85XYZR1-BD 规格：1. 最大分辨率可达 2592×1944 2. 支持图像远端放大，支持灵活的图像矫正	1028.00	36	37008.00



							<p>3. 内置麦克风：支持，内置双麦克风；内置扬声器：支持，内置 1 个扬声器；音频输入：2 路（RCA 头）；音频输出：1 路（RCA 头）；</p> <p>4. 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265、Smart264 编码</p> <p>5. 支持 H. 265/H. 264/MJPEG 视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置，支持码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求</p> <p>6. 支持宽动态范围达 120 dB，适合逆光环境监控</p> <p>7. 支持红外补光，照射距离最远可达 20 m</p> <p>8. 支持 10 M/100 M 自适应网口，支持 CVBS 输出</p> <p>9. 支持 SD 卡存储，支持最大 512 GB</p> <p>10. 支持防护等级 IP67，支持 IK10 防暴</p>			
2.2.2.8	枪式摄像机（含支架）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	9133000 0727215 176K	其他	大华	<p>型号：DH-IPC-HFW5XYZF1Y-ABC</p> <p>规格：1. 400 万像素</p> <p>2. 成像元器件靶面尺寸 1/1.8 英寸 CMOS 传感器</p>	898.00	4	3592.00



						<p>3. 视频压缩标准支持 H. 265 / H. 264 / MJPEG</p> <p>4. 最大图像尺寸 2688×1520</p> <p>5. 最低照度: 0.0021lux (彩色模式); 0.00021lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启);</p> <p>6. 支持 SD 卡, 具备音频输入: 1 路 (RCA 头); 音频输出: 1 路 (RCA 头); 报警输入: 2 路 (支持对接湿接点报警输出 (直流 3~5V 电位, 最大 5mA 电流)); 支持对接干接点报警输出); 报警输出: 2 路 (湿接点, 支持直流最大 12V 电位, 0.3A 电流); 支持 POE 供电, 内置麦克风: 支持, 内置双麦克风; 内置扬声器: 支持, 内置 1 个扬声器;</p>			
2.2.2.9	电梯轿厢专用摄像机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	<p>大华</p> <p>型号: DH-IPC-HDPW52XYZCY-ABD</p> <p>规格: 1. 200 万像素, 内置麦克风</p> <p>2. 最低照度 0.011lux (彩色模式); 0.0011lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启);</p> <p>3. 镜头: 2.8 mm@ F1.6,</p> <p>4. 视频压缩标准: H. 264/H. 265/MJPEG</p>	389.00	1	389.00



	出入口控制系统									
	A. 主机 (设置于 中控信息 管理控制 室)									
2.2.2.10	门禁管理 软件	浙江大 华技术 股份有 限公司	浙江/ 中国	9133000 0727215 176K	其他	大华	型号：DH-ICC-Common-VD- DOORCHN 规格：包含 50 路门禁管理授 权 1、基本功能：人员持卡进 出；可设定读卡机位置，指定 卡片权限；支持卡片、人员、 进出口，分时段、分报警， 进行动作、状态、操作权限的 统计、查询；对出入口设备的 单独控制、监测、报警；消防 信号联动开启电动锁，保障人 员疏散；提供地图、表格两种 方式实时显示状态；节假日管 理。 2、拓展功能：人员管理；实 现考勤、巡更、 会议室、停车场、间、食堂等 管理应用；可与摄像机、入侵 报警设备联动；支持卡片、人 脸、指纹、二维码、掌纹、虹 膜等方式；一卡通。	5000.00	1	5000.00



							3、安全功能：24 小时可靠管理；控制器带掉电保护功能；现场控制器能脱机工作，并保持事件记录功能；对异常出入口实时告警。			
2.2.2.11	发卡机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH1-ASHZ230A-W 规格：1. 触摸显示屏 2、采用双目摄像头，支持人脸活体检测，照片视频有效防伪。 3. 支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二代和三代身份证序列号）、身份证采集。 4. 支持有线网络、无线WiFi、USB 口通信。 5. 支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。	3032.00	2	6064.00
	B. 羁押区域									
2.2.2.12	四门控制器	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH-ASC6204C-XYZ 规格：1. 处理器：高性能嵌入式处理器 2. 管控门数：4 门 3. 通讯方式：IPv4；UDP；P2P；TCP 4. 开门模式支持扩展卡、密	1039.00	3	3117.00



							码、指纹、人脸、按钮开门，支持多重身份认证 5. 支持远程验证、黑白名单、外接读卡器、多门互锁、实时监控、多重认证、报警联动； 6. 读卡器接口：RS485 和 Wiegand 双通讯接口 7. 存储容量：10 万张卡和 50 万记录存储			
2.2.2.13	出门按钮	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH-ASF900 规格：1. 塑料面板； 2. 常开常闭；	5.00	12	60.00
2.2.2.14	紧急破玻按钮	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH-ASF921 规格：1. 选用防火阻燃材料，颜色可选； 2. 常开常闭；	52.00	12	624.00
2.2.2.15	门禁电源箱	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH-BR12V7A 规格：1. 输出电源 12V，电流 7A； 2. 定制电源箱	110.00	1	110.00
2.2.2.16	磁力锁单门	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH-ASF280AL-X 支架：DH-DL220ZL-I 规格：1. 最大直线拉力 280KG； 2. 工作电压：12VDC； 3. 支持门状态信号输出； 4. 适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB 门等多种门型；	184.00	12	2208.00



	仓监对讲系统									
	A. 主机 (设置于 警务中 心、控制 台、备勤 室)									
2.2.2.17	仓监对讲系统软件	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号: DH-ICC-Common-VD-TALKCHN 规格: 包含 20 路紧急报警接入授权, 实现紧急报警设备的统一管理与控制。对讲系统与紧急报警设备之间通过信令交互、音频流处理及分发, 以实现呼叫、多方对讲、广播等功能。支持监控平台或其他支持对讲协议的对讲软件对接。	15000.00	1	15000.00
2.2.3	纪检、督察专区视频监控系 统									
2.2.3.1	半球摄像机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号: DH-IPC-HDBW5XYZE1Y-ABC 规格: 1. 400 万像素 2. 成像元器件: 1/1.8 英寸 CMOS 3. 镜头焦距: 2.7mm~12mm; 4. 视频压缩标准: H.265 /	852.00	6	5112.00



						<p>H. 264 / MJPEG</p> <p>5. 最大图像尺寸：2688×1520</p> <p>6. 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>7. 支持 SD 卡，音频输入：1 路（RCA 头）；音频输出：1 路（RCA 头）；报警输入：3 路（支持对接湿接点报警输出（直流 3~5V 电位，最大 5mA 电流）；支持对接干接点报警输出）；报警输出：2 路（湿接点，支持直流最大 12V 电位，0.3A 电流）；支持 POE 供电，内置麦克风：支持，内置双麦克风；内置扬声器：支持，内置 1 个扬声器；</p>			
2.2.3.2	谈话主机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	<p>大华</p> <p>型号：DH-NVR0805FD-S-H</p> <p>规格：1. 输入带宽：256Mbps；输出带宽：256Mbps；</p> <p>2. 支持单画面、1 大 1 小、1 大 2 小、1 大 3 小、1 大 4 小、1 大 5 小、1 大 7 小、4 均分等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调；</p> <p>3. LCD 屏：7 英寸液晶触控显示屏；</p> <p>4. 支持单室双刻、单室轮刻、</p>	9800.00	2	19600.00



2.2.3.4	拼接屏	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH-LS550KDM-EF 支架：LS550-E-B11 规格：1. 显示屏 55 英寸，双边物理拼 1.7mm 2. 物理分辨率：3840*2160@60 Hz 3、亮度：500 cd/m ² 4. 可视角：178°（水平） / 178°（垂直） 5. 对比度：1200 : 1 6. 音视频输入接口：1 个 HDMI 2.0 接口，个 HDMI 1.4 接口，1 个 DP 1.2 接口，1 个 VGA 接口，1 个 DVI-D 接口，1 个 RS232 接口，1 个 Audio 接口，1 个 IR 接口 7. 音视频输出接口：1 个 DP 1.2 接口，1 个 RS232 接口，1 个 Audio 接口	7200.00	2	14400.00
2.2.3.5	解码器（8 路）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号：DH-NVD0805DU-2I-8K 规格：1. 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持 2 路 1080P 输入 2. 整机解码支持 4 路 32MP@25fps（仅 H.265 支持） / 14 路 12MP@25fps / 20 路 8MP@25fps / 28 路 6MP@25fps / 36 路 5MP@25fps / 36 路 4MP@30fps / 56 路 3MP@25fps	12530.00	1	12530.00



						/ 72路1080p@30fps / 200路D1@30fps (每4个输出口为一组, 各组均分整机性能, 组内共享解码能力) 3. 视频解码格式: H. 264, H. 265, MJPEG 4. 解码分辨率: 最高 3200W 像素 5. 视频解码通道: 支持 1024 个网络通道接入				
2.3	安防存储									
2.3.1	安防存储设备	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号: DH-EVS7275S 硬盘: ST8000NM017B*72 规格: 1. 处理器: 1颗 64 位多核处理器 2. 系统内存: 默认内置 2 个 8GB 内存条, 可扩展至 4 个 16GB 内存条 3. 系统盘: 1×240GB SSD 4. 存储接口: 75 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 配置 72 块 8TB 硬盘, 总容量达 576TB 5. 网络接口: 4 个 2.5G 数据网口, 1 个千兆管理口 6. 其他接口: 1×COM, 2×USB2.0, 2×USB3.0, 2×VGA 7. 整机电源: 3+1 冗余电源	236900.00	5	1184500.00



2.4	报警系统 (含无障碍呼叫)									
2.4.1	报警系统 管理软件	浙江大 华技术 股份有 限公司	浙江/ 中国	9133000 0727215 176K	其他	大华	型号: DH-ICC-B8900-U-PRO (自带授权路数无需单独下 单) 规格: 包含 500 路入侵报警 授权。强大接警中心软件, 支 持串口及网络设备, 强大的报 警监察功能, 实时反映系统状 态和实际报警信息 多媒体操 作, 带语音告警和电子地图显 示 提供方便强大的管理功 能, 支持网络报警功能。	0.00	1	0.00
2.4.2	探测器电 源	浙江大 华技术 股份有 限公司	浙江/ 中国	9133000 0727215 176K	其他	大华	型号: DH-ASP2C-3A 规格: 1、输出电压: DC12V; 2、额定电流: ≥3A; 3、额定功率: ≥36W;	48.00	2	96.00
2.4.3	后备供电 电池	浙江大 华技术 股份有 限公司	浙江/ 中国	9133000 0727215 176K	其他	大华	型号: DH-BR12V7A 规格: 1. 胶体电池 2. 标准电压: 12V 3. 内阻: 19.5mΩ	110.00	2	220.00
2.4.4	控制键盘	浙江大 华技术 股份有 限公司	浙江/ 中国	9133000 0727215 176K	其他	大华	型号: DH-ARK50C-RC 规格: 1、LCD 报警键盘; 2、支持可通过遥控器和刷卡 布撤防, 支持双向遥控器; 3、可以对报警主机进行操作 和编程, 通过指示灯和报警音 提示报警;	280.00	1	280.00



2.4.5	报警主机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号: DH-ARC2008C-V3 规格: 1、主板防区数 8, 最大可扩展到 72 路 2、主板继电器 4 路报警输出, 最大可扩展到 84 路 3、联网方式: TCP/IP、DHCP、静态 IP 4、支持通信协议: 485 总线 5、支持 20000 条事件记录	1050.00	1	1050.00
2.4.6	防区模块	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号: DH-ARM982-P 规格: 1、扩展模块: 8 防区, 带地址码 2、支持通信协议: 485 总线 3、支持线尾阻及灵敏度可配、防拆功能	458.00	20	9160.00
2.4.7	继电器模块	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号: DH-ARM708-RS 规格: 1、强电继电器输出: 8 路分线, 进行常开常闭开关量受控输出。 2、485 触发器扩展模块, 配合主机使用。	618.00	2	1236.00
2.4.8	楼层报警箱	北京天德丽格科技有限公司	北京/中国	91110108085526764Q	小型	天德丽格	型号: 定制 规格: 1. 金属薄板箱体, 含变压器电源模块; 2. 尺寸根据现场需求定制。	240.00	20	4800.00
2.4.9	被动双鉴探测器	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号: DH-ARD2112C 规格: 1. 双鉴移动探测器 (红外+微波) 2. 支持吸顶安装	295.00	12	3540.00



							3. 探测范围：安装高度 2.5m 时,探测直径 7m 安装高度 3.6m 时,探测直径 12m, 探测角度 360 度 4. 本产品为微波+被动红外+人工智能复合型三鉴室内入侵探测器采用了先进的信号分析技术,可有效防止因各种环境因素引起的误报;			
2.4.10	无障碍卫生间控制器	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	其他	大华	型号: DH-ARC2008C-V3 DH-BR12V7A DH-ARK50C-RC 规格: 1. 支持检测求助和复位信号功能 2. 金属外壳 3. 工作电压: DC24V	1400.00	13	18200.00
3	法院专用会议系统									
	审判信息中心机房-会议总控音视频中台									
3.1	高清视频调度平台	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111010866992948 7U	小型	威泰视信	型号: META5000-120 规格: 我公司提供的产品满足以下技术参数: 1、硬件结构: 支持 4KP60 或以上分辨率; 可模块化插卡, 全硬件非 PC 架构/非服务器架	1129800.00	2	2259600.00



					<p>构；支持 7×24 小时不间断工作；采用冗余电源供电；电源模块支持热插拔；（彩页技术方案里提供）</p> <p>2、端口容量：支持 120 路 4KP60 或 8KP30 分辨率信号输入、120 路 4KP60 或 8KP30 分辨率信号输出，最大可扩展至 8KP30 分辨率 160 路输入输出；（彩页技术方案里提供）</p> <p>3、网络协议：支持 H. 320、H. 323、SIP、RTSP、SRT、UDP 等网络协议；支持 VREC 等私有协议；支持 H. 264、H. 265 视频编码协议；支持 MPEG4 AAC-LC 高保真音频编码；（彩页技术方案里提供）</p> <p>4、编解码速率：每路码率均支持 500K-20M 自适应；</p> <p>5、硬件接口：支持 3G-SDI、HDMI-4K 等本地超高清音视频输入与输出接口；支持光纤、IP、4*E1 专线等传输接口； （盖章的实物照片在技术方案里提供）</p> <p>6、分辨率要求：支持 8KP30/25、4KP50/P60、1080P50/60、1080i50/60、720P50/60 等分辨率；</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>7、内置混音：支持满 120 路数字混音；支持全混音、分组混音等工作模式；分组混音：分组混音组数支持 16 组；</p> <p>8、内置时基同步模块，视频信号无缝切换，画面切换无抖动、闪烁、蓝屏、黑屏等现象；内置 3G-SDI 信号时钟恢复、自适应均衡和线缆驱动能力，支持 3G-SDI 信号长距离稳定传输；</p> <p>9、会议/视频会议调度功能：支持多路多画面合成显示功能；支持自动广播、自动轮询、手动浏览、预设模式等控制功能；支持多人多级同时自主调度、自主切换浏览等功能；</p> <p>10、120 路端口配置（在 120 路内可调配）：支持 32 路光纤接入、支持 56 路网络接入；支持 2 路 4*E1 专线电路接入；支持 2 路 SDI 输入，2 路 HDMI 输入和输出；（盖公章的实物照片技术方案里提供）</p> <p>11、多画面：支持 25 路画面合成，画面布局模式可任意设置。</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



					<p>12、兼容性：</p> <p>(1) 支持海康、大华、宇视、科达等在用网络监控摄像机信号的接入；</p> <p>(2) 与最高法院高清视频会议系统、最高法院大要案转播保障平台、最高法院执行会商系统通过 4*E1 专线无缝对接；</p> <p>(3) 与北京高院现有远程提讯终端、政法委远程浏览终端的无缝接入，互联互通；</p> <p>(4) 与北京各中基层法院的音视频融合平台及视频会议终端通过 4*E1 专线无缝接入，互联互通；</p> <p>(5) 满足对辖区内各中基层法院的音视频融合平台及视频会议终端的远端调度要求，可在高院集控中心集中调度北京高院及辖区内中院、基层法院的所有视频会议、科技法庭的图像；</p> <p>(6) 满足最高法院视频会议远程统一调度管理要求和执行会商“一键式”调度要求；</p> <p>13、嵌入式《8K 超高清音视频融合平台系统软件 V1.0》，嵌入在硬件板卡中运行，出厂前</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>预装，占价格的 80%。</p> <p>14、盖章的有效期限内电信入网许可证在技术方案里提供；</p> <p>盖章的满足产品招标技术参数要求的承诺函在技术方案里提供；</p> <p>盖章的满足与现有系统兼容性测试的承诺函在技术方案里提供；</p> <p>盖章的满足招标要求的质保期及售后服务保障承诺函技术方案中提供。</p>			
	会控网管 存储调度 平台软件								
3.2	高清阵列式 MCU 系统软件 V2.2	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111 0108 6699 2948 7U	小型	<p>威泰视信</p> <p>型号：META 多点控制器系统软件 V3.0</p> <p>规格：我公司提供的产品满足以下技术参数：</p> <p>1、支持视频会议调度操作；</p> <p>2、支持会议模板、配置：主席控制、导演控制、广播、浏览、静音、哑音、混音、多画面等设置和操作；</p> <p>3、支持矩阵调度模式，支持多选一和一对多；（彩页技术方案里提供）</p> <p>4、支持多分组会议，支持多个会议场景的使用，支持同时</p>	10300.00	1	10300.00



							召开视频会议、执行会商、庭审调度、大要案观摩的管理要求；			
3.3	SVNM 智能网管系统 V5.0	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111 0108 6699 2948 7U	小型	威泰视信	型号：SVNM 智能网管系统 V5.0 规格：我公司提供的产品满足以下技术参数： 1、支持会议设备运维功能，实时对设备进行远程调度管理； 2、设备故障告警、设备运行、重启、参数配置、软件升级等远程统一管理。	10300.00	1	10300.00
3.4	VPAD-CM 一键式会商调度系统 V1.1	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111 0108 6699 2948 7U	小型	威泰视信	型号：VPAD-CM 一键式会商调度系统 V1.1 规格：我公司提供的产品满足以下技术参数： 1、通过移动电脑实现会议调度； 2、支持电脑移动管理会议和对设备、环境进行集中管理； 3、支持通过电脑调度浏览会议、庭审的内容。	10300.00	1	10300.00
3.5	SmartRecord 高清视频存储服务器软件 V2.0	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111 0108 6699 2948 7U	小型	威泰视信	型号：SmartRecord 高清视频存储服务器软件 V2.0 规格：我公司提供的产品满足以下技术参数： 1、支持 50 路高清视频码流的同步存储；	10300.00	1	10300.00



						<p>2、支持存储文件的高清视频实时预览；</p> <p>3、视频码流速率 128Kbps-8Mbps；</p> <p>4、协议支持 H. 323、SIP、UDP、TS、RTP、RTSP、TCP、UDP、HTTP 等；</p> <p>5、视频分辨率 1080P60/50/30/25、1080i60/50、720P60/50/30/25、PAL/NTSC；</p> <p>6、视频格式支持 H. 264、H. 263、H. 261、MPEG-4、MPEG-2、MPEG-1；音频格式支持 AAC、MPEG Layer1/2、MP3、AC3、G. 711、G. 722；</p> <p>7、支持存储调度管理</p>				
	可视化智能会控质效管理中控台软件									
3.6	AI 智能会议管理服务器软件 V1.0	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111 0108 6699 2948 7U	小型	威泰视信	<p>型号：AI 智能会议管理服务器软件 V1.0</p> <p>规格：我公司提供的产品满足以下技术参数：</p> <p>1、实时会议记录、执行、庭审中的发言内容；会议结束后自动产生会议纪要；</p>	60988.00	1	60988.00



						<p>2、同时支持 50 个会议室的接入；</p> <p>3、支持中英文互译、同声传译</p> <p>4、在显示屏幕上实时显示发言者的图像与发言字幕，便于会议中对于会议内容的获取和理解；</p> <p>5、支持会议预约、会议文件上传、下载、会议文件在线审核、签名等功能。</p>			
3.7	VI 可视化质效服务软件 V1.0	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111010866992948 7U	小型	<p>威泰视信</p> <p>型号：VI 可视化质效管理服务软件 V1.0</p> <p>规格：我公司提供的产品满足以下技术参数：</p> <p>1、支持会议分类统计和分析功能；</p> <p>2、支持以电子地图的方式展示全网会议设备拓扑，可查看会议的终端、平台、链路、会议状态等信息；</p> <p>3、支持在可视化页面中，支持对会议实况、庭审实况、大要案实况进行画面予监视、支持自动轮询或手动轮询方式监控；</p> <p>4、支持以可视化方式设备告警内容实时展示、快速定位；</p> <p>5、支持设备统计和分析功</p>	10500.00	1	10500.00



						能; 6、支持展示全网会议设备拓扑,可查看终端、平台、链路、会议状态等信息。			
3.8	国产化服务器硬件	华为技术有限公司	北京/中国	9144 0300 1922 0382 16	其他	华为 型号: taishan2280 规格: 我公司提供的产品满足以下技术参数: 国产化产品、含 GPU 卡, 双路 CPU, 机架式, 满足以下标准 1、支持 8 盘热插拔硬盘; 2、支持双路 CPU, 5221K, 32Core@2.6GHz, 8DIMM)/4*GE 3、支持内存 2 X 32GB/DDR4/RDIMM 内存-ECC; 4、固态硬盘 2 X 480G -; 5、存储硬盘: 2 *4TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB; 6、支持 10Gb 光口; 双端口-SFP+; 7、支持双电源模块; 8、GPU 卡: 1 块昇腾 Atlas 300I Pro 24GB; 9、国产化服务器操作系统: 支持统信服务器操作系统。	45100.00	3	135300.00
3.9	高清电视墙服务器	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111 0108 6699 2948 7U	小型	威泰视信 型号: MVP4000 规格: 我公司提供的产品满足以下技术参数: 1.支持 40 路 HDM 输出 I 接	161970.00	2	323940.00



						<p>口, 4K 分辨率;</p> <p>2. 每个 HDMI 输出支持 4 路多画面合成电视墙输出监控功能, 电视墙多输入源在 320 路输入中可任意选择;</p> <p>3. 支持 160 路图像电视墙监视;</p> <p>4、嵌入式硬件结构, 国产核心芯片;</p> <p>5、支持板卡热插拔。</p> <p>6、嵌入式《插卡式电视墙处理板系统软件 V1.0》, 嵌入在硬件板卡中运行, 出厂前预装, 占价格的 80%。</p>				
3.10	高清存储 单机	北京威 泰视信 科技有 限公司	北京/ 中国	9111 0108 6699 2948 7U	小型	威泰 视信	<p>型号: MSE830</p> <p>规格: 我公司提供的产品满足以下技术参数:</p> <p>1、支持 H. 264、H. 265 视频编码协议;</p> <p>2、支持 8 路高清视频网络信号输入;</p> <p>3、存储分辨率支持 4KP50/P60、1080P50/60、1080i50/60、720P50/60;</p> <p>4、存储码率支持 512Kbps-20Mbps;</p> <p>5、支持 Web 控制管理, 支持设备状态监测、参数设置、视频预览、存储状态监测、存储</p>	41990.00	2	83980.00



						<p>文件预览功能；</p> <p>6、支持前面板按键，按键数量8个，满足8路均可独立控制录制开始、停止。（产品彩页在技术方案里提供）</p> <p>7、支持千兆以太网接口，2个网口；</p> <p>8、内置2个2T固态硬盘；</p> <p>9、双电源冗余备份；</p> <p>10、支持7*24小时不间断工作。</p> <p>11、嵌入式《MSE830-4 高清多路视频编码器系统软件 V1.0》嵌入在硬件板卡中运行，出厂前预装，占价格的80%。</p>			
3.11	高清融媒体视频会议终端	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111 0108 6699 2948 7U	小型	<p>威泰视信</p> <p>型号：VExtra980-2IA</p> <p>规格：我公司提供的产品满足以下技术参数：</p> <p>1、支持双路4K30或以上分辨率；国产自主芯片；需全硬件非PC架构，支持7*24小时不间断工作；</p> <p>2、系统接口/硬件接口：支持1路IP网络接口：100Kbps-20Mbps 码率自适应；1路光纤接口：满足与机房平台/音视频调度平台通过光纤直连；1路12V供电接口，支持远程摄像机控制；1路RS232接口，</p>	37890.00	44	1667160.00



					<p>支持摄像机远端控制；1路RS485接口，支持对音响外围设备控制；2路红外接口；2路继电器接口，支持外设灯光、电动窗帘控制；1路USB接口；支持外接硬盘、U盘；满足本地高清音视频存储的要求；2路HDMI-4K输入；2路HDMI-4K输出；4路模拟音频输入，2路模拟音频输出；（盖公章的实物照片技术方案里提供）</p> <p>3、协议要求：支持H.323、SIP、RTSP、SRT、UDP等网络协议；支持VREC等私有协议；支持H.264、H.265视频编码协议；支持MPEG4 AAC-LC高保真音频编码；</p> <p>4、分辨率要求：支持4K30超高清视频分辨率；</p> <p>5、字幕叠加要求：支持语音转实时字幕，支持视频叠加的实时语音转字幕，字幕大小、颜色、位置可调；（产品彩页技术方案里提供）</p> <p>6、存储要求：支持低码率存储技术，主观评价不变时，静态场景下存储容量可下降70%；1T内置硬盘；（产品彩</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>页技术方案里提供)</p> <p>7、数字视频处理：支持视频降噪、动态调整、图像锐化、视频增强功能；数字音频处理：支持回声抑制、噪音抑制、反馈抑制、自动增益等数字音频处理功能；</p> <p>8、网络纠错传输：支持 30%丢包率网络环境下，保证视音频传输质量；（产品彩页技术方案里提供）</p> <p>9、多画面：支持 6 画面合成，画面合成模式可任意设置；</p> <p>10、兼容性：</p> <p>（1）支持与核心融合平台通过光纤或 IP 网络，无缝对接互通，满足会议与庭审调度管控平台的统一管理；</p> <p>（2）支持直接与最高法院、北京高院现有会议、执行、庭审设备无缝对接，互联互通，满足多功能房间接入全国法院视频会议的使用要求。</p> <p>11、测试要求：在中标后公司三天内提供满足应标参数要求的产品样机，完成业务兼容性测试；</p> <p>12、嵌入式《VExtra980 高清</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



						<p>视频编解码器系统软件 V1.0》嵌入在硬件板卡中运行，出厂前预装，占价格的 80%。</p> <p>13、盖章公章的有效期内电信入网许可证技术方案里提供；</p> <p>盖公章的满足产品招标技术参数要求的承诺函技术方案里提供；</p> <p>盖公章的满足与现有系统兼容性测试的承诺函技术方案里提供；</p> <p>盖公章的满足招标要求的质保期及售后服务保障承诺函技术方案中提供</p>				
	移动导播系统									
3.12	大要案庭审采集摄像机	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111010866992948 7U	小型	威泰视信	<p>型号：HD7100</p> <p>规格：我公司提供的产品满足以下技术参数：</p> <p>广播级 4K 多用途摄录一体机；</p> <p>1、1 英寸 CMOS ， 935 万像素；</p> <p>2、内置电源、存储卡；</p> <p>3、变焦：F2.8~F4.5，18 倍光学变焦，,40 倍 动态变焦镜头；</p> <p>4、接口：1 路 12G-SDI 输出 4KP60、1 路 HDMI 输出，</p>	44500.00	4	178000.00



						<p>(4KP60) ;</p> <p>5、录制格式: Quicktime、MP4、MXF;</p> <p>6、视频协议支持: RTMP、UDP、RTSP/RTP;</p> <p>7. 一键控制: 按下“自动/锁定”按钮, 可锁定对焦或开启自动对焦;</p> <p>8、与电动云台连接, 实现远程控制摄像机各种动作;</p> <p>9、与音视频编导箱对接, 实现集中直流供电、视频信号传输、一人多机位操作。</p> <p>10、嵌入式《高清视频会议摄像机嵌入式软件 V1.0》嵌入在硬件板卡中运行, 出厂前预装, 占价格的 50%。</p>				
3.13	室内电动云台	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111 0108 6699 2948 7U	小型	威泰视信	<p>型号: MVS310-35A1J2</p> <p>规格: 我公司提供的产品满足以下技术参数:</p> <p>1、室内遥控云台, 超静音设计;</p> <p>2、支持 JVC 手持式摄录一体机远程控制;</p> <p>3、自动/手动光圈可远程切换, 手动光圈状态下可远程设定光圈大小, 有效解决拍摄主体太亮或太暗问题</p> <p>4、内置高精度编码器, 无累</p>	44500.00	4	178000.00



						<p>计误差；智能软启动和停止，确保画面运动平滑稳定；</p> <p>5、水平、俯仰、变焦、聚集、光圈、远程开关机、远程录像开启及关闭、字符显示打开与关闭、摄像机菜单及参数</p> <p>6、内置稳压电路，对摄像机进行有效保护，出现过压、欠压、过流等情况，摄像机电源将无法打开；</p> <p>7、超低噪音设计，全速运转噪声为 17dB；</p> <p>8、含三脚架安装接口套件。</p> <p>9、嵌入式《IP 网络编解码板嵌入式软件 V1.0》嵌入在硬件板卡中运行，出厂前预装，占价格的 50%。</p>				
3.14	音视频编 导存储播 出系统	北京威 泰视信 科技有 限公司	北京/ 中国	9111 0108 6699 2948 7U	小型	威泰 视信	<p>型号：MVS310</p> <p>规格：我公司提供的产品满足以下技术参数：</p> <p>1、支持 8 机位（云台+摄像机）远程控制；视频输入，8x4K（8*12G-SDI、2*4K-HDMI）；视频输出：1xSDI、1xHDMI (MultiView)、1xHDMI (PGM)；</p> <p>2、支持云台、镜头全变速控制，光圈及聚焦模式切换；支持白平衡、黑平衡、增益模式</p>	274950.00	1	274950.00



					<p>及调整、场景文件、彩条；</p> <p>3、自动识别连接的云台和摄像机型号，并调整工作状态</p> <p>4、支持 8 通道 4K 视频信号输入，4 通道 4K 视频信号输出</p> <p>5、支持 2 通道 4K 画面分割，每通道可分割成 4 路 FHD 画面；支持 1 路 HDMI 多画面输出，1 路 HDMI 主监输出</p> <p>6、内置时基同步，支持不同格式输入视频间的无缝切换；支持淡入淡出、直切、划像等切换模式；支持多种切换模式（直切、特效切换、T-bar 切换）</p> <p>7、支持多画面+PST+PGM 同步输出</p> <p>8、需支持内置高清显示：提供 17 寸工业级高清监视器，具备 1 路 SDI 输入，1 路 HDMI 输入；</p> <p>9、内置摄像机动作控制键盘：内置摄像机远程控制键盘，可遥控专业广播级云台、一体机云台、VISCA 协议云台摄像机等。实现 5 个云台及摄像机远程开关机。内置发光全进口高可靠按键；</p> <p>10、内置导播切换：内置导播</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



					<p>台切换控制键盘，可切换 8 路视频信号与特技制作全进口电位器，全内置发光高可靠按键；</p> <p>11、内置集中直流供电：内置集中电源控制器，支持 4 路 24V2A，4 路 12V3A 直流供电，总功率大于 400W，可向云台及摄像机集中供电；</p> <p>12、支持航空运输；可扩展操作台；</p> <p>13、内置电源接口 8 个，电源支持 48V、24V、12V 任意设置；</p> <p>14、兼容性要求：</p> <p>（1）可通过直连光纤与核心音视频融合平台直接对接；</p> <p>（2）可通过 4*E1 专线无缝对接需最高法院大要案保障平台，满足互通互通的要求；</p> <p>（3）支持 1 大五小画面合成模式，支持单画面导播模式，满足人民法院大要案庭审转播技术指标要求。</p> <p>15、测试要求：在中标后公司三天内提供满足应标参数要求的产品样机，完成业务兼容性测试；</p> <p>16、嵌入式《MVS 系列编导控</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



						制系统软件 V1.0》嵌入在硬件板卡中运行，出厂前预装，占价格的 70%。 17、盖公章的满足产品招标技术参数要求的承诺函在技术方案里提供； 盖公章的满足与现有系统兼容性测试的承诺函在技术方案里提供； 盖公章的满足招标要求的质保期及售后服务保障承诺函在技术方案中提供。			
3.15	云台摄像机专用设备箱	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111 0108 6699 2948 7U	小型	威泰视信 型号：AMC330 规格：我公司提供的产品满足以下技术参数： 1、至少可存放 2 套云台、2 套广播级摄像机； 2、可存放导播台配套器材及线材。	4950.00	2	9900.00
	法院执行会商系统								
3.16	高清执行会商调度平台	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111 0108 6699 2948 7U	小型	威泰视信 型号：META5000-80 规格：我公司提供的产品满足以下技术参数： 1、硬件结构：支持 4KP60 或以上分辨率；可模块化插卡，全硬件非 PC 架构/非服务器架构；支持 7×24 小时不间断工作；采用冗余电源供电；电源	819850.00	1	819850.00



					<p>模块支持热插拔；（彩页技术方案里提供）</p> <p>2、端口容量：支持 80 路 4KP60 或 8KP30 分辨率信号输入、80 路 4KP60 或 8KP30 分辨率信号输出，最大可扩展至 8KP30 分辨率 160 路输入输出；（彩页技术方案里提供）</p> <p>3、网络协议：支持 H. 320、H. 323、SIP、RTSP、SRT、UDP 等网络协议；支持 VREC 等私有协议；支持 H. 264、H. 265 视频编码协议；支持 MPEG4 AAC-LC 高保真音频编码；（彩页技术方案里提供）</p> <p>4、编解码速率：每路码率均支持 500K-20M 自适应；</p> <p>5、硬件接口：支持 3G-SDI、HDMI-4K 等本地超高清音视频输入与输出接口；支持光纤、IP、4*E1 专线等传输接口； （盖章的实物照片在技术方案里提供）</p> <p>6、分辨率要求：支持 8KP30/25、4KP50/P60、1080P50/60、1080i50/60、720P50/60 等分辨率；</p> <p>7、内置混音：支持满 120 路数字混音；支持全混音、分组</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>混音等工作模式；分组混音： 分组混音组数支持 16 组；</p> <p>8、内置时基同步模块，视频信号无缝切换，画面切换无抖动、闪烁、蓝屏、黑屏等现象；内置 3G-SDI 信号时钟恢复、自适应均衡和线缆驱动能力，支持 3G-SDI 信号长距离稳定传输；</p> <p>9、会议/视频会议调度功能：支持多路多画面合成显示功能；支持自动广播、自动轮询、手动浏览、预设模式等控制功能；支持多人多级同时自主调度、自主切换浏览等功能；</p> <p>10、120 路端口配置（在 120 路内可调配）：支持 32 路光纤接入、支持 56 路网络接入；支持 2 路 4*E1 专线电路接入；支持 2 路 SDI 输入，2 路 HDMI 输入和输出；（盖公章的实物照片技术方案里提供）</p> <p>11、多画面要求：支持 25 路画面合成，画面布局模式可任意设置。</p> <p>12、兼容性： （1）支持海康、大华、宇</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



					<p>视、科达等在用网络监控摄像机信号的接入；</p> <p>(2) 与最高法院高清视频会议系统、最高法院大要案转播保障平台、最高法院执行会商系统通过 4*E1 专线无缝对接；</p> <p>(3) 与北京高院现有远程提讯终端、政法委远程浏览终端的无缝接入，互联互通；</p> <p>(4) 与北京各中基层法院的音视频融合平台及视频会议终端通过 4*E1 专线无缝接入，互联互通；</p> <p>(5) 满足对辖区内各中基层法院的音视频融合平台及视频会议终端的远端调度要求，可在高院集控中心集中调度北京高院及辖区内中院、基层法院的所有视频会议、科技法庭的图像；</p> <p>(6) 满足最高法院视频会议远程统一调度管理要求和执行会商“一键式”调度要求；</p> <p>13、嵌入式《超高清音视频整合平台系统软件 V1.0》，嵌入在硬件板卡中运行，出厂前预装，占价格的 80%。</p> <p>14、盖公章的有效期内电信入</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



						网许可证在技术方案里提供； 盖公章的满足产品招标技术参数要求的承诺函在技术方案里提供； 盖公章的满足与现有系统兼容性测试的承诺函在技术方案里提供； 盖公章的满足招标要求的质保期及售后服务保障承诺函技术方案中提供。			
3.17	高清电视墙服务器	北京威泰视信科技有限公司	北京/中国	9111010866992948 7U	小型	威泰视信 型号：MVP4000 规格：我公司提供的产品满足以下技术参数： 1. 支持 40 路 HDM 输出 I 接口，4K 分辨率； 2. 每个 HDMI 输出支持 4 路多画面合成电视墙输出监控功能，电视墙多输入源在 320 路输入中可任意选择； 3. 支持 160 路图像电视墙监视； 4、嵌入式硬件结构，国产核心芯片； 5、支持板卡热插拔。 6、嵌入式《插卡式电视墙处理板系统软件 V1.0》，嵌入在硬件板卡中运行，出厂前预装，占价格的 80%。	161970.00	1	161970.00



3.18	高清存储 单机	北京威 泰视信 科技有 限公司	北京/ 中国	9111 0108 6699 2948 7U	小型	威泰 视信 型号：MSE830 规格：我公司提供的产品满足 以下技术参数： 1、支持 H. 264、H. 265 视频编 码协议； 2、支持 8 路高清视频网络信 号输入； 3、存储分辨率支持 4KP50/P60、1080P50/60、 1080i50/60、720P50/60； 4、存储码率支持 512Kbps- 20Mbps； 5、支持 Web 控制管理，支持 设备状态监测、参数设置、视 频预览、存储状态监测、存储 文件预览功能 ； 6、支持前面板按键，按键数 量 8 个，满足 8 路均可独立控 制录制开始、停止。 7、需支持千兆以太网接口， 支持 2 个网口； 8、内置 2 个 2T 固态硬盘； 9、双电源冗余备份； 10、支持 7*24 小时不间断工 作。 11、嵌入式《MSE830-4 高清多 路视频编码器系统软件 V1.0》，嵌入在硬件板卡中运	41990.00	1	41990.00
------	------------	--------------------------	-----------	---------------------------------	----	--	----------	---	----------



						行，出厂前预装，占价格的80%。				
	北京法院 专用视频 会议系统									
3.19	会议管理 平台	华为技 术有限 公司	东莞/ 中国	9144030 0192203 8216	其他	华为	型号：华为视频会议管理系统 VMS (B) V2.0 规格：1、系统采用国产自主 的处理芯片、操作系统和数据 库软件。 2、采用独立硬件部署，基于 服务化架构，可以避免资源抢 占和相互影响。 3、支持对全网设备统一管理 能力，包括会议终端（一体式 硬终端、一体式带屏硬终端、 分体式硬终端、低泄射硬终 端、PC 软终端、移动软终 端）、MCU、呼叫注册网守、 公私网穿越代理网关、录播设 备等。 4、满足支持用户+口令， UKey+PIN 码双因子认证方式登 录会议管理系统。 5、支持添加/删除会场、结束 /延长会议、呼叫/挂断会场、 选看/广播会场、设置/广播多 画面、辅流加入多画面、锁定 会议演示、指定会场发送辅	86500.00	1	86500.00



						<p>流、声控切换（语音激励）、设置/释放主席、主席点名等功能。</p> <p>6、支持当某台 MCU 发生故障时，会议管理平台自动将会议调度到其他 MCU 上，无需断会或手动更改配置，会议切换时间小于 5 秒，终端视音频恢复时间小于 10 秒。</p> <p>7、支持从视频会议终端（数字信道和空气信道）非法录制的音视频文件中反向提取数字水印，通过水印特征码比对，实现数据泄露溯源。</p> <p>8、支持不低于 7×24 小时连续正常工作。</p>				
3.20	多点控制单元	华为技术有限公司	东莞/中国	914403001922038216	其他	华为	<p>型号：VP9920M-T</p> <p>规格：1、支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 通信协议，支持 H. 323 会议终端、SIP 会议终端同时加入会议。</p> <p>2、支持 ITU-T H. 264BP、H. 264HP、H. 265、H. 264 SVC、H. 265 SVC 等视频协议。</p> <p>3、支持 G. 711A、G. 711μ、G. 722、G. 722. 1C 、G. 729、MPEG-4 AAC-LD 单/双/三声道、OPUS。</p> <p>4、支持 4K30fps、</p>	172000.00	1	172000.00



						<p>1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF 等视频格式。</p> <p>5、单台设备具备 18 个 4K 30fps 视频端口或 36 个 1080P 60fps 视频端口或 72 个 1080P 30fps/720P 60fps 视频端口或 144 个 720P 30fps 视频端口能力。</p> <p>6、支持会议中每个会场允许有自己独立的多画面，每个会场的多画面模式、多画面中所有分屏会场可设置；最大具备 4K 30fps 收发对称的 25 多画面分屏能力，支持不少于 60 种多画面分屏模式。</p> <p>7、支持当某台 MCU 发生故障时，会议管理平台自动将会议调度在其他 MCU，无需断会或手动更改配置，会议切换时间小于 5 秒，终端视音频恢复时间小于 10 秒。</p>				
3.21	录播服务器	华为技术有限公司	东莞/中国	9144030 0192203 8216	其他	华为	<p>型号：RSE8803M-K</p> <p>规格：1、采用嵌入式一体化设计，B/S 架构。</p> <p>2、采用国产自主的 CPU，国产自主 BMC 管理芯片，国产自主的操作系统和数据库软件。</p>	108500.00	1	108500.00



						<p>3、支持 H.263 CIF、H.263 4CIF、H.264HP、H.264BP 等视频协议。</p> <p>4、支持 1080P 60fps、1080P 30fps、720P 30fps、4CIF 等视频格式。</p> <p>5、支持在 30%的网络丢包情况下，语音清晰连续，视频清晰流畅，80%的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解，不影响会议录制正常进行。</p> <p>6、支持 License 许可资源集中管理、按需分配、浮动共享，授权许可不与硬件设备绑定。</p>				
4	网络系统									
4.1	跨网安全 隔离数据 交换	拓尔思 天行网 安信息 技术有 限责任 公司	北京/ 中国	9111010 8718777 804Y	小型	天行 网安	<p>型号：Topwalk-DTS TSE/TSI 5011NLAC4</p> <p>规格： 为 2 台标准机架式设备；根据最高法院行标要求，设备由信任端服务器和非信任端服务器组成安全数据交换系统，同时在两台服务器之间部署安全跨网隔离光闸实现不同网络隔离环境下的数据安全交换；每台设备配有 4 个万兆接口</p> <p>性能要求：应用吞吐量：</p>	352000.00	2	704000.00



					<p>3. 5Gbps、数据库交换并发表：4096、最大数据文件：40G；</p> <p>功能要求：提供跨网数据安全交换服务，在满足数据交换需求的同时，保护网络环境和数据交换的安全。</p> <ol style="list-style-type: none">1 . 可实现异构数据库同步，对数据库所在操作系统无任何要求；2 . 数据库支持多种同步方式：触发同步，全表同步，快照同步等；3 . 支持根据时间、任务名称、任务类型等信息，在系统界面上展示出详细的数据统计结果；4 . 支持文件同步和服务转发功能；5 . 支持 Kafka 协议消息队列数据交换，支持 PlainTEXT、SASL_PlainTEXT、Kerberos 等多种安全认证方式6 . 支持 WebSocket、SOAP、XML-RPC 和 RESTful 、1400 等接口类型的双单向请求数据转发与响应能力，并提供根据不同接口类型选择对应请求体格式的功能		
--	--	--	--	--	---	--	--



					<p>7. 提供文件转换、文本还原、完整性校验、数据审核、留存审计的数据交换量控制安全能力，确保服务调用符合安全策略要求.</p> <p>8. 支持通过鉴权方式对服务调用方进行身份认证，认证凭证包括数字证书、口令密码、动态令牌、Token 等。</p> <p>9. 支持对文本文件基于安全策略进行内容过滤，对含有敏感信息的文件进行拦截丢弃，并进行日志报警</p> <p>10. 支持负载功能，多设备负载配置，系统中任意设备故障或宕机不影响任务的正常运行，具备极高的系统可用性；且可以通过负载模式提高边界交换的性能。</p> <p>11. 系统显示集群设备情况，包含设备总署、正常设备数、异常设备数、启用设备数、停用设备数，同时显示各节点设备 IP 地址、CPU、内存、磁盘使用率。</p> <p>12. 我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



4.2	跨网安全 隔离视频 交换	拓尔思 天行网 安信息 技术有 限责任 公司	北京/ 中国	9111010 8718777 804Y	小型	天行 网安	<p>型号：Topwalk-MTP TMS/UMS 5011-NLAF</p> <p>规格： 为 2 台标准机架式设备；每台设备具有 4 个千兆电口和 2 个万兆光纤口；根据最高法院行标要求由视频接入认证服务器和视频用户认证服务器组成安全视频交换系统，部署于安全隔离网闸前后，用于视频媒体传输和视频协议信令控制。支持冗余电源；使用安全加固的 Linux 操作系统；</p> <p>产品性能：应用吞吐量：7Gbps；延时≤50ms；并发数：2000；图像传输性能：线性 7.5Gbps，支持 1000 路 1080p 图像传输能力（单路码流 6Mbps）；</p> <p>功能要求： 1. 支持主流视频平台厂商；支持 20 个系统版本的快速配置接入，无需定制开发；1 套设备支持 4 个视频平台接入；支持 GB/T 28181 标准平台直接配置接入，同时附带 4 个非标视频平台现场开发的接入支持服务； 2. 支持安全设置，可自定义设</p>	352000.00	1	352000.00
-----	--------------------	---------------------------------------	-----------	----------------------------	----	----------	--	-----------	---	-----------



						<p>置信令、视频协议、视频编码等格式过滤，支持视频安全算法功能；</p> <p>3. 支持基于源目标 IP 地址的黑白名单过滤；</p> <p>4、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>			
4.3	单向隔离光闸	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	北京/中国	91110108718777804Y	小型	<p>天行网安</p> <p>型号：Topwalk-FGAP9211-NLA 规格： 为标准机架式设备，采用多模分光器隔离技术，纯物理部件通过光单向传输数据；支持冗余电源；配置 6 个千兆电口, 2 个万兆光纤口； 产品性能：系统吞吐量：7Gpbs；小文件同步速率（1KB）：7000 个/秒；大文件同步速率（10GB）： 5. 7Gpbs；视频交互速率：7Gpbs。 产品功能需求： 1. 支持 Oracle、mysql、SqlServer、达梦 7 等数据库进行数据采集并单向传输和异构数据库之间的数据交换； 2. 支持 FTP、Samba、NFS 等文件服务器进行文件采集并单向</p>	178000.00	6	1068000.00



					<p>传输；</p> <p>支持目的端服务器对文件同名重命名、覆盖、丢弃等处理策略。</p> <p>3. 支持视频传输，针对视频传输进行优化；</p> <p>4. 为保证业务稳定运行及数据的安全，系统能够定义任务的过滤规则，并根据过滤规则严格控制文件名长度，文件大小，文件类型/格式、文件后缀名以及业务启停时间、传输流量限制、数据流量控制等；</p> <p>5. 系统支持任务优先级设置，并根据低、中、高动态分配采集/上传线程数、文件挤压批次上下限、线程栈内存大小等系统资源；</p> <p>6. 能够对单向导入的数据内容进行病毒文件过滤，阻断含病毒数据、非法数据的导入；</p> <p>7. 系统配备 kafka 资源交互系统，kafka 资源认证方式包含：PLAINTEXT、SASL_PLAINTEXT、KERBEROS；</p> <p>8. 支持产品数据完整性、正确性校验，采用分光回馈机制，通过接收主机返回流量控制信号，防止数据丢失。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



							9、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。			
4.4	请求服务系统	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	北京/中国	91110108718777804Y	小型	天行网安	<p>型号：Topwalk-RSS ERS/IRS 5011-NLA</p> <p>规格： 为 2 台标准机架式设备；由外网端服务器和内网端服务器组成请求服务系统，部署于安全隔离设备两侧，实现跨网数据请求和响应。每台设备配置 4 个千兆电口和 2 个万兆光纤口；</p> <p>性能要求：图片传输性能：500 张/秒（1MB 图片大小）；系统吞吐量：6Gbps。</p> <p>功能要求： 1. 实现高实时性数据传输要求，通过将请求与响应报文进行转发、解析，在保证数据、网络安全的情况下实现内外网的请求与响应； 2. 支持将 SOAP、XML-RPC 和 RESTful 请求或应答转为 XML 文件； 3. 支持对 SOAP 协议的格式检查； 4. 支持对请求和响应的内容进</p>	335000.00	2	670000.00



						<p>行审查，以确保没有敏感信息的泄漏；</p> <p>5. 支持日志审计、日志外发功能和设备、服务异常报警功能；</p> <p>6. 支持一键恢复出厂设置功能，在系统出现严重配置错误、系统损坏时管理员可通过后台操作将系统还原成初始状态。</p> <p>7、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>			
4.5	专网核心交换机	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	其他	<p>华为</p> <p>型号：S12700E-8</p> <p>规格：</p> <p>1、包转发率：460800Mpps；</p> <p>2、交换容量：1904Tbps；</p> <p>3、主控板槽位数：2，交换网板槽位数：4，业务板槽位数：8，风扇数/风扇槽位数：4；</p> <p>4、实配：2个主控引擎，2个交换网板，1个48端口百兆/千兆以太网电接口板，1个48端口千兆以太网光接口板，1个48端口万兆以太网光接口板，2个交流电源模块，48个</p>	85600.00	2	171200.00



							千兆多模模块，48个10G多模模块，1个3m10G高速电缆。			
4.6	汇聚交换机（专网服务器）	华为技术有限公司	广东/中国	9144030 0192203 8216	其他	华为	型号：CE6881H-48S6CQ 规格： 1、包转发率：2000 Mpps； 2、交换容量：4.8 Tbps； 3、支持 BFD3.3ms 检测间隔； 4、支持 Vxlan，且支持 BGP EVPN 特性，支持 VXLAN over IPv6，支持 IPv6 VXLAN over IPv4，支持 QinQ、VXLAN； 5、实配：48个万兆 SFP+，6个100G QSFP28，2个交流电源模块，2个40GE QSFP+光模块；48个10G光模块；1个3m100G无源高速电缆。	29700.00	4	118800.00
4.7	48口接入交换机	华为技术有限公司	广东/中国	9144030 0192203 8216	其他	华为	型号：S5735-L48T4XE-A-V2 规格： 1、包转发率：207 Mpps； 2、交换容量：672 Gbps； 3、支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项，支持源 MAC 地址过滤； 4、支持 4K 个 VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； 5、静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3；	3800.00	68	258400.00



							6、实配：48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+, 2 个 10GE 堆叠口, 1 个交流电源, 4 个 10G 多模模块。			
4.8	24 口接入交换机	华为技术有限公司	广东/中国	9144030 0192203 8216	其他	华为	型号：S5735-L24T4XE-A-V2 规格： 1、包转发率：171 Mpps； 2、交换容量：672 Gbps； 3、支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项，支持源 MAC 地址过滤； 4、支持 4K 个 VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； 5、静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 实配：24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+, 2 个 10GE 堆叠口, 1 个交流电源, 4 个 10G 多模模块。	2760.00	208	574080.00
4.9	汇聚交换机	华为技术有限公司	广东/中国	9144030 0192203 8216	其他	华为	型号：S6730-H48X6C-V2 规格： 1、包转发率：2000 Mpps； 2、交换容量：4.8 Tbps； 3、支持直接对业务报文标记或通过标识业务报文进行测	21400.00	18	385200.00



							量, 以获得丢包数量和丢包率的实时统计, 支持二三层网络网络级和设备级或大规模 IP 网络的设备级丢包数量和丢包率统计; 4、支持 VxLAN 二层网关、三层网关, 支持集中式网关, 分布式网关, 支持 BGP-EVPN; 5、实配: 48 个万兆 SFP+, 6 个 40GE/100GE QSFP28, 2 个交流电源模块, 48 个 10G 多模模块。			
4.10	专网路由器	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	其他	华为	型号: NE40E-X8A 规格: 1、交换容量: 811.64Tbps, 转发性能: 185702.4Mpps; 2、实配: 2 个主控板槽位, 8 个业务板槽位, 配置双主控, 2 个交流电源, 12 个 10GBase LAN/WAN-SFP+光接口, 24 个 GE-SFP/10GE-SFP+光接口, 24 个 100/1000Base-X-SFP 光接口, 4 个万兆多模光模块, 32 个 1000Base-T-RJ45 电接口。	364700.00	1	364700.00
4.11	执行查控共享区路由器	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	其他	华为	型号: NE8000E-M8 规格: 1、交换容量: 256.5Tbps; 2、转发性能: 54000Mpps; 3、2 个主控板槽位, 冗余交换	56700.00	1	56700.00



							网板，8个处理板/业务板槽位； 4、实配：配置双主控，2个交换网板，冗余电源，2个风扇框，30个100/1000Base-X-SFP端口，24个千兆多模光模块。			
4.12	互联网共享区路由器	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	其他	华为	型号：NE8000E-M8 规格： 1、交换容量：256.5 Tbps； 2、转发性能：54000 Mpps； 3、2个主控板槽位，冗余交换网板，8个处理板/业务板槽位； 4、实配：配置双主控，2个交换网板，冗余电源，2个风扇框，30个100/1000Base-X-SFP端口，24个千兆多模光模块。	56700.00	1	56700.00
4.13	政务外网共享区路由器	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	其他	华为	型号：NetEngine 8000E M4 规格： 1、交换容量：180.4 Tbps； 2、转发性能：35712 Mpps； 3、最大单板能力200Gbps； 4、1个主控 5、支持4个线卡； 6、支持2个电源模块，1+1冗余备份； 7、支持2个风扇模块，1+1冗	82600.00	1	82600.00



							余备份; 8、实配: 2 个 100GE, 16 个 10GE, 10 端口 100/1000Base-X-SFP 物理接口卡: 1, 8 端口 100/1000Base-RJ45 物理接口卡: 1, 千兆多模光模块: 10。			
4.14	法庭专用互联网路由器	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	其他	华为	型号: NetEngine 8000E M4 规格: 1、交换容量: 180.4 Tbps; 2、转发性能: 35712 Mpps; 3、最大单板能力 200Gbps; 4、1 个主控; 5、支持 4 个线卡; 6、支持 2 个电源模块, 1+1 冗余备份; 7、支持 2 个风扇模块, 1+1 冗余备份; 8、实配: 2 个 100GE, 16 个 10GE, 10 端口 100/1000Base-X-SFP 物理接口卡: 1, 8 端口 100/1000Base-RJ45 物理接口卡: 1, 千兆多模光模块: 10。	82600.00	1	82600.00
4.15	法庭专用互联网核心交换机	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	其他	华为	型号: S8700-10 规格: 1、交换容量: 170.6 Tbps; 2、包转发率: 128000 Mpps;	64000.00	2	128000.00



						<p>3、2 个主控引擎；8 个整机业务板槽位数；</p> <p>4、支持 802.1X、MAC、Portal 认证方式；</p> <p>5、支持 IPV4 静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP 等，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；</p> <p>6、实配：2 个主控引擎，1 个 48 端口千兆以太网光接口板，1 个 48 端口百兆/千兆以太网电接口板，1 个 48 端口万兆以太网光接口板 (SFP+)，48 个千兆多模模块，48 个万兆多模模块，2 个交流电源模块。</p>			
4.16	分布式 48 口接入交换机	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	其他	<p>华为</p> <p>型号：S5755-H48P4Y2CZ</p> <p>规格：</p> <p>1、端口要求</p> <p>具备 48 个 10/100/1000M Base-T 以太网端口；</p> <p>具备 4 个 1/10/25GE SFP28 接口；</p> <p>具备 2 个 40/100GE QSFP28 接口；</p> <p>2. 性能要求</p> <p>背板带宽支持 2.56Tbps；</p> <p>包转发率达到 822Mpps；</p> <p>3. 组播功能要求</p> <p>支持 IGMP v1/v2/v3</p>	13000.00	29	377000.00



						<p>Snooping 和快速离开机制。 支持未知组播报文丢弃 (drop unknown) 功能。 支持组播快速离开功能。 支持 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM 和组播静态路由功能。 4. 其他配置要求 标配 2 个 40GE QSFP+光模块。</p>			
4.17	分布式 24 口接 入交换机	华为技 术有限 公司	广东/ 中国	9144030 0192203 8216	其他	<p>华为</p> <p>型号: S5755-H24P4Y2CZ 规格: 1、端口配置 具备 24 个 10/100/1000M Base-T 以太网端口; 具备 4 个 1/10/25GE SFP28 接口; 具备 2 个 40/100GE QSFP28 接口; 2、性能指标 背板带宽支持 2.56Tbps; 包转发率需达到 786Mpps; 3、组播功能 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制; 支持未知组播报文丢弃 (drop unknown) 功能; 支持组播快速离开功能; 支持 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM 和组播静态路由功能;</p>	10800.00	12	129600.00



						4、其他配置 标配 2 个 40GE QSFP+光模块。				
4.18	分布式核心交换机	华为技术有限公司	广东/中国	9144030 0192203 8216	其他	华为	型号：S8700-10 规格： 1、48 个 40GE QSFP+、48 个 10GE SFP+、8 个 100GE QSFP28 以太网端口 2、背板带宽：170.6 Tbps 3、包转发率：128000 Mpps 4、支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制 5、支持未知组播报文丢弃 drop unkown，支持组播快速离开 6、支持 Access、Trunk、Hybrid 方式，支持 default VLAN，支持 VLAN 交换，支持 QinQ、增强型灵活 QinQ，支持基于 MAC 的动态 VLAN 分配 7、支持 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、组播静态路由 8、电源：冗余配置 9、主机配套 42 个 40GE QSFP+ 光模块、22 个 10GE SFP+光模块，6 个 100G 光模块及 6 套 100GE 高速线缆。	163000.00	2	326000.00



4.19	2分8盒式光分路器	深圳市 奥康达 通信设备 有限公司	深圳/ 中国	9144030 0349989 4640	其他	奥康 达	型号：奥康达 AKD-12 规格： 盒式封装光分路器-2:8-均分- SC/UPC-110mm*60mm*10mm- SPL2605-PLC-甩尾纤- G. 657A1-2mm-1.5m	116.00	9	1044.00
4.20	24口POE接入交换机	华为技 术有限 公司	广东/ 中国	9144030 0192203 8216	其他	华为	型号：S5735-S24P4XE-V2 规格： 满足万兆使用需求，支持双电 源、堆叠，有4个上联万兆 SFP+接口，支持MAC地址自动 学习和老化，支持静态、动 态、黑洞MAC表项，支持 IPv6、RIPv1/2、RIPng、 OSPF、和VLAN等协议以及IP 子网/策略/端口的VLAN。 1、包转发率：171Mpps； 2、交换容量：1.36Tbps； 3、支持PoE+； 4、支持4K个VLAN，支持基于 MAC/协议/IP子网/策略/端口 的VLAN； 5、支持静态路由、RIPv1/2、 RIPng、OSPF、OSPFv3、 ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、 BGP4+； 6、实配：24个 10/100/1000BASE-T以太网端 口，4个万兆SFP+，支持PoE+，	6060.00	55	333300.00



							2 个 1000W 交流 PoE 电源，4 个 10G 多模模块。			
4.21	专网防火墙	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	其他	深信服	<p>型号：AF-2000-L2250-WY 规格：</p> <p>1、性能参数：网络层吞吐量：45G，应用层吞吐量：30G，防病毒吞吐量：6G，IPS 吞吐量：6G，全威胁吞吐量：3G，并发连接数：800 万，HTTP 新建连接数：20 万，IPSec VPN 最大接入数：2000，IPSec VPN 吞吐量：1.6G。</p> <p>2、硬件参数：内存大小：32G，硬盘容量：960G，电源：冗余电源，接口：4 个千兆电口，4 个千兆光口 SFP，4 个万兆光口 SFP+。</p> <p>3、实配软件功能包含：1. IPS 特征库、2. 僵尸网络防护库、3. URL&应用识别库定期更新，保持设备具备检测防御最新威胁的能力。</p> <p>4、产品具备勒索病毒防护功能。</p> <p>5、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级</p>	188400.00	4	753600.00



							服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。			
4.22	专网边界入侵防御	奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司	北京/中国	911101087855446996	其他	奇安信	<p>型号: P3300-3610-F</p> <p>规格: 1、硬件参数: 内存: 8G, 硬盘容量: 4T, 接口: 1个RJ-45Console口, 1个管理口, 1个HA口, 8个千兆电口, 2个千兆光口, 2个万兆光口, 电源: 冗余电源。</p> <p>2、支持多种规则变更部署模式, 包括自动防御模式、试运行模式和手动防御模式。</p> <p>3、规则详情包含影响系统、影响服务、影响应用、事件处理流程和判定, 并支持攻击阶段、攻击结果、精确度、ATT&CK编号及概述措施;</p> <p>4、性能参数: 整机吞吐: 16G, IPS吞吐: 4.3G, 最大并发连接数: 220万。</p> <p>5、我公司提供三年(项目验收合格日起算)软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>	107000.00	2	214000.00
4.23	专网安全态势感知平台	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	其他	深信服	<p>型号: SIP-1000-L500K</p> <p>规格: 1、性能参数: 在带宽性能1Gbps时存储时长: 1500天/1Gbps。</p>	363800.00	1	363800.00



					<p>2、硬件参数：CPU：2 颗 2.5GHz（16C），内存：128GB DDR4 3200，系统盘：480GB，数据盘：40T 机械硬盘，标配盘位数：12，电源：冗余电源，接口：4 个千兆电口+2 个万兆光口。</p> <p>3、实配软件功能包含：1. 包括安全检测特征识别库、2. 系统更新、3. 文件智能分析模型库、4. IOC 威胁情报库、5. 白名单库。</p> <p>4、为实现安全事件的快速闭环处置，我公司所提供的产品支持与同品牌防火墙、行为管理、端点安全管理系统等设备进行联动。</p> <p>5、支持可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，可清晰直观看清失陷主机对其他主机的影响，评估受损情况。支持通过搜索框输入 IP/域名/URL/端口/通信进行搜索，支持基于列表模式展示横向攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，建立全方位的持续性的检测能力。支持溯源功能。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							6、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。			
4.24	专网潜伏威胁探针	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	其他	深信服	<p>型号：STA-100-L3100-WY 规格： 1、性能参数：网络层吞吐量：10Gbps，应用层吞吐量：3.4Gbps。 2、硬件参数：内存大小：32G，硬盘容量：960G，电源：冗余电源，接口：4个千兆电口+4个千兆光口 SFP+4个万兆光口 SFP+。 3、实配软件功能包含：1. 基础软件功能、2. 安全检测特征识别库、3. 安全知识库、4. IOC 威胁情报库、5. 热点事件库、6. 白名单库。 4、基础软件功能支持基于 IP 和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意 IP 并实现实时阻断。 5、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>	454800.00	1	454800.00



4.25	专网准入控制系统	北京神州绿盟科技有限公司	北京/中国	911101087501347453	其他	绿盟	<p>型号：UTS-NACNX3-HD4000</p> <p>规格：1、软件描述：支持WINDOWS，LINUX，终端管控，网络准入，身份认证，安全基线检查，设备指纹识别，网络运维，网络拓扑，远程维护等，客户端授权点数：2000点。</p> <p>2、硬件规格：CPU：8核，内存：32G，硬盘：4T，电源：单电源，接口：6个千兆电口，4个千兆光口</p> <p>3、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>	269600.00	1	269600.00
4.26	专网网络安全审计	杭州安恒信息技术股份有限公司	杭州/中国	913301086623011957	其他	安恒	<p>型号：DAS-AC-1200</p> <p>规格：</p> <p>1、性能参数：带宽：1Gbps，整机吞吐：15Gbps，最大并发数：500万，最大新建数：15万/秒，</p> <p>2. 硬件参数：CPU：4核，内存：4GB，硬盘：2TB，电源：冗余电源，接口：12个千兆电口，1个管理电口，12个千兆光口，2个万兆光口。</p> <p>3. 支持HTTP、SOCKS4/SOCKS5等方式代理上网，实现内部用</p>	75300.00	1	75300.00



						<p>户通过设备代理的方式接入互联网，可以隐藏真实 IP，避免被探测和攻击。</p> <p>4. 支持用户全天行为分析，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。</p> <p>5、APP 认证：支持 APP 认证，智能解析用户上网流量，获取 APP 特征和用户名信息；支持兼容 PC、iOS、Android 等系统，支持 IP 和域名白名单，放通与 APP 服务器交付流量。</p> <p>6、防网络私接共享：支持自定义配置终端数量、冻结时间和添加信任列表；支持例外排除功能，可针对终端类型分别设置阈值数量。</p> <p>7、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.27	专网数据库审计	杭州安恒信息技术股份有限公司	杭州/中国	913301086623011957	其他	安恒	<p>型号：DAS-A8000</p> <p>规格： 1、性能参数：整机吞吐：12Gbps，双向审计数据库流量：1270Mbps，峰值 SQL 事务</p>	250000.00	1	250000.00



					<p>处理能力：180000 条/秒，数据库实例数：9999 个，</p> <p>2. 硬件参数：电源：冗余电源，CPU：24 核，内存：128G，硬盘：64TB，接口：1 个千兆管理电口+2 个千兆业务电口+2 个万兆光口。</p> <p>3. 产品具有内置 1000 条安全规则，规则类型有 SQL 注入、账号安全、数据泄露和违规操作等，安全规则支持遍历匹配，针对某个操作，将全部安全规则进行匹配，并返回所有匹配的告警结果，并可依据规则进行邮件告警。</p> <p>4. 具备专门的性能分析页面，展示性能主要指标，包括整体平均耗时、高峰时平均耗时、低谷时平均耗时、最大单次执行时长、慢 SQL 数量与占比、慢 SQL 操作类型等，支持以时间维度展示平均耗时趋势，且可与历史情况对比。</p> <p>5、数据库协议支持：支持 MongoDB、Hive、Redis、Elasticsearch、Cassandra、Impala、Greenplum、ArangoDB、OrientDB 、人大金仓、达梦等数据库的审计。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



						6、支持双向审计场景，支持设置保存行数与最大保存长度；提供功能截图或公开发行的产品资料并加盖原厂公章。 7、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。			
4.28	专网日志审计	北京神州绿盟科技有限公司	北京/中国	911101087501347453	其他	绿盟 型号：LASNX3-HH7000 规格：硬件参数： 1、性能参数：授权资产数：1000个，日志处理能力：20000-30000EPS， 2. 硬件参数：接口：4个千兆电口+2个万兆光口，硬盘容量：48T，内存：128G，电源：冗余电源。 3. 支持日志源资产的安全评估，基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度计算资产的总体安全指数，评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。 4. 支持通过在目标主机上安装Agent程序，读取目标主机的CPU利用率、内存使用率、硬盘使用率、硬盘使用情况、流	248000.00	1	248000.00



						<p>量等信息。</p> <p>5、支持通过通过关联分析是否存在威胁，并形成关联事件。提供功能截图或公开发行的产品资料并加盖原厂公章。</p> <p>6、内置设备异常、漏洞利用、权限提升、命令执行、可疑行为等安全分析能力。</p> <p>7、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>			
4.29	专网运维审计	杭州安恒信息技术股份有限公司	杭州/中国	913301086623011957	其他	<p>安恒</p> <p>型号：DAS-USM1000</p> <p>规格：</p> <p>1、性能参数：授权资产数：1000 个，并发字符连接最大数：1000 个，并发图形连接最大数：300 个。</p> <p>2. 硬件参数：CPU：4 核 4 线程，内存：16GB，硬盘容量：4T，电源：冗余电源，接口：2 个千兆电管理口+4 个千兆业务电口+4 个千兆业务光口，USB 口：2 个 USB2.0；串口：1 个 RJ45 口。</p> <p>3. 支持对常见数据库及国产数据库的自动改密功能，包括 DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、人大金仓、</p>	117000.00	1	117000.00



						<p>GBase8a、GBase8s、达梦数据库等。</p> <p>4. 具备自动化编排能力，通过编排动作流的方式，对目标资产进行定时或周期性的自动化运维。动作流可包括：上传文件、执行命令、下载文件等。动作流会按设定好的顺序进行执行，支持单个动作流的启用和禁用，并支持单个动作流执行完成后，是否需要人工进行确认，以及可选择完成后是否需要通过邮件的方式进行结果推送。</p> <p>5、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.30	专网漏洞扫描	北京长亭科技有限公司	北京/中国	91110108306465820T	其他	长亭	<p>型号：XR-H10-HG-T10</p> <p>规格：</p> <p>1、软件参数：引擎节点：1，单引擎最大并发任务数：10，域名扫描数量无限制。</p> <p>实配软件功能包含：1. Web 扫描、2. 被动扫描、3. 基线合规检查、4. 域名资产发现、5. 主机资产监控。</p> <p>2、硬件规格：处理器：8核，内存：32G，硬盘容量：</p>	175000.00	1	175000.00



						<p>256G+4T, USB 接口 2 个, 1 个 RJ45 串口, 接口: 4 个千兆电口, 2 个万兆光口, 2 个网卡扩展槽位, 电源: 冗余电源。</p> <p>3、扫描 IP 地址和扫描 Web 域名数量无限制, 扫描任务并发数支持 10 个。提供产品功能截图或公开发行的产品资料 (加盖原厂公章)。</p> <p>4、我公司提供三年 (项目验收合格日起算) 软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.31	专网数据脱敏系统	杭州安恒信息技术股份有限公司	杭州/中国	913301086623011957	其他	安恒	<p>型号: DAS-ABL-AiMask-P02</p> <p>规格:</p> <p>1、标准机架式;</p> <p>2、CPU: 2 颗 2.4GHz 10 核 20 线程;</p> <p>3、内存: 64G, 硬盘: 4T;</p> <p>4、Raid 类型: 可支持 BIOS Raid 0, 1, 5, 10;</p> <p>5、电源规格: 冗余电源;</p> <p>6、风扇个数: 3;</p> <p>7、接口数量: 1 个 Console 口, USB: 2 个 USB2.0, 1 个串口; 网络接口: 6 个千兆 RJ45 网口, 4 个千兆业务 SFP 光口;</p> <p>8. 支持通过对比任务对比脱敏</p>	170000.00	1	170000.00



						<p>前和脱敏后的数据内容差异，提供数据对比任务新增、管理、运行等功能，可对数据对比任务的采样比例等参数进行配置；提供数据对比任务执行后的分析报表，包括任务运行概述、对比结果统计、未脱敏表数量、运行日志、未脱敏字段明细等；</p> <p>9. 支持在同一个任务中先进行数据脱敏处理，再进行水印处理，以同时满足脱敏和水印要求，水印算法支持脱敏水印、内容修改水印、伪行水印、伪列水印、零宽水印等类型。</p> <p>10、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.32	专网数据库安全网关系系统	杭州安恒信息技术股份有限公司	杭州/中国	913301086623011957	其他	安恒	<p>型号：DAS-ABL-AiGate-P2500</p> <p>规格：</p> <p>1、标准机架式；</p> <p>2、CPU：12核；</p> <p>3、内存：128G，硬盘：4T；</p> <p>4、电源：冗余电源；</p> <p>5. 接口数量：板载1个Admin口+1个HA口+网卡（4个GE，4个SFP）；</p> <p>6. 设备性能：并发数据库连</p>	258000.00	2	516000.00



						<p>接：8000 个；并发数据库流量：698Mbps；峰值处理能力：61600QPS，数据库许可数量：25</p> <p>7. 适应各种复杂的部署环境，包括透明串联、反向代理、策略路由、集群部署、旁路镜像部署等，支持旁路镜像模式实现阻断。</p> <p>8. 支持数据库隐身，使黑客无法通过常用手段扫描数据库漏洞，达到保护数据库的目的，支持主流漏洞扫描器防护，支持自动下发阻断策略和对自动下发的策略一键加白。</p> <p>9、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.33	专网全流量分析-中心平台	北京神州绿盟科技有限公司	北京/中国	911101087501347453	其他	绿盟	<p>型号：UTS-TFANX3-HKB</p> <p>规格：1、存储：64T，可分析的最大业务数：50 个，最大配置链路数：15 条；</p> <p>2、具备对本次采购的专网全流量分析-高性能探针进行统一的管理和配置的能力，包括探针硬件资源的使用情况监控和配置的统一下发；提供通过 WEB 页面批量进行云内流量采</p>	414800.00	1	414800.00



						<p>集探针部署、管理、监控、卸载等操作的能力。</p> <p>3、为保证专网全流量分析-中心平台的功能呈现效果，平台必须与专网全流量分析-高性能探针为同一品牌。</p> <p>4、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.34	专网全流量分析-高性能探针	北京神州绿盟科技有限公司	北京/中国	911101087501347453	其他	绿盟	<p>型号：UTS-TFANX5-HKC</p> <p>规格：1、处理性能：10G，存储：96T，RAID5 阵列，接口：2 个万兆光口，4 个千兆光口。</p> <p>2、集成大容量存储的高性能数据包采集和智能分析软硬件一体化系统，可以分布式部署在网络的关键节点，支持对网络中流量采集分析。以关键应用为中心，实现对应用的网络访问性能、系统服务性能、应用响应性能等关键性能指标的智能分析。同时，系统还可实时捕获并保存网络通讯流量，具备对长期网络通讯数据进行快速数据挖掘和回溯分析能力。</p> <p>3、支持数据包回放功能，能</p>	534600.00	1	534600.00



						<p>够将通过其他方式获取到的数据包导入系统进行分析(无需其他组件播放), 页面支持 1GB 数据包回放, 实现与实时采集链路相同的分析功能, 数据包格式应包括 sniffer、tcpdump、wireshark 抓包软件常用格式, 例如:cap、pcap、rapkt、cscpkt、rawpkt、5vw、pkt、TRC0、TRC1、tr1、pcapng、pcapng.gz、ntar,ntar.gz、Snoop。</p> <p>4、为保证专网全流量分析-高性能探针的功能呈现效果, 探针必须与专网全流量分析-中心平台为同一品牌。</p> <p>5、我公司提供三年(项目验收合格日起算)软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.35	软件安全管控系统	北京市电通电话技术开发有限公司	北京/中国	911101081019453292	小型	电通	<p>型号: 应用资产管理平台 V1.0 接口协同服务管理平台 V1.0 安全可靠源代码审计系统 V2.0</p> <p>规格: 1、软件安全管控平台-应用台账和审核管理系统 应用台账和审核管理北京高院</p>	980000.00	1	980000.00



					<p>全院所有信息化应用系统，包括应用服务的注册、审核、发布、鉴权、注销、监管以及功能台账管理、版本管理等，实现按照诉服、审判、执行、综合保障、案件管理等业务种类形成我院应用台账，依托信息化手段对我院应用系统研发进行全要素、全流程的记录留痕、综合管理和状态监控。</p> <p>1.1 应用台账管理 对项目中的应用台账进行管理，支持多级应用台账登记、维护、复制、筛选、导入导出，支持应用注册、审核、发布、注销的全生命周期管理；应用台账登记信息包括应用的基础信息、功能台账信息、文档信息、厂商信息等，可对文档进行在线预览。</p> <p>1.2 工程台账管理 对北京高院建设的工程信息进行管理，支持对我院建设的工程信息进行管控，可对工程信息、工程文档进行维护管理，支持工程文档审核、发布管理；工程台账可 1 对多关联至应用台账。</p> <p>1.3 台账综合分析</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



					<p>支持对应用台账、工程台账进行综合分析，可按照我院各业务庭室局部门、承建单位等多个维度进行分析统计，支持统计下钻。</p> <p>1.4 文档管理 支持对我院规范类文档、技术文档、项目文档等不同类目文档的分类管理，提供项目全流程档案索引和查询；文档类型支持 word, excel, pdf 等多种格式，可打包下载、在线预览、删除。</p> <p>1.5 配置：提供 1 套 license 授权，提供产品白皮书或操作手册。</p> <p>2、软件安全管控平台-接口管理及监控 基于统一接口规范，对我院 200 余个应用系统的现有数据接口进行梳理注册管理，包括服务注册、服务发布、服务订阅、服务鉴权、服务接入、服务监控等功能，实现数据访问的有序、规范、可控。</p> <p>2.1 服务资源管理 支持多系统协同服务接口注册，提供多种接口方式的纳管，保证多系统数据共享协</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>同；支持接口注册、审批、发布管理。</p> <p>2.2 服务订阅读鉴权 支持接口访问授权申请、审批，审批后可配置服务访问量、消费凭证等服务控制信息；支持对服务资源进行搜索。</p> <p>2.3 服务监控</p> <p>2.4 调用统计 支持查看服务调用量统计信息，包括服务名称、调用量、错误量等。</p> <p>2.5 配置：提供1套 license 授权，提供产品白皮书或操作手册。</p> <p>3、软件安全管控平台-代码管理及审计 提供代码管理服务，包括代码托管、代码评审、制品库，支持精细化权限管控、多版本管理等功能。</p> <p>3.1 代码仓库 实现代码托管、代码评审等，能够支持初始化仓库，以及通过系统内置模板或自定义模板快速创建，支持仓库管控、浏览功能；支持创建代码版本，用于标记当前仓库的版本发布</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



						<p>信息；支持查看源分支相对目标分支领先的提交，可选择直接比较，以及相对共同祖先比较两种模式。</p> <p>3.2 持续集成 提供创建构建计划、删除、复制、批量管控构建计划等功能；支持通过指定代码仓库创建应用。支持应用关联到项目中，开发人员可以在项目中查看和发布该应用。</p> <p>3.3 制品管控 支持创建制品仓库，更新制品仓库描述信息、权限范围。支持项目、团队、公开三种级别权限范；支持远程仓库的添加、删除、修改、查看。</p> <p>3.4 配置：提供1套 license 授权，提供产品白皮书或操作手册。 提供该产品计算机软件著作权登记证书。</p>				
4.36	互联网共享区防火墙	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	其他	深信服	型号：AF-1000-L1600-WY 规格： 1、性能参数：网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：2G，防病毒吞吐量：600M，IPS 吞吐量：600M，全威胁吞吐量：400M，并发连接数：200W，	65100.00	1	65100.00



					<p>HTTP 新建连接数：4.5W， IPSec VPN 最大接入数： 800，IPSec VPN 吞吐量： 500M。</p> <p>2、硬件参数：内存大小： 8G，硬盘容量：128G ，电 源：单电源，接口：6 千兆电 口。</p> <p>3、实配软件功能包含：1. IPS 特征库、2. 僵尸网络防护库、 3. URL&应用识别库定期更新， 保持设备具备检测防御最新威 胁的能力。</p> <p>4、产品支持在控制台界面通 过漏洞 ID、漏洞名称、危险等 级、漏洞 CVE 标识、漏洞描述 等条件查询漏洞特征信息，支 持用户自定义 IPS 规则。</p> <p>5、支持 IPSec VPN 智能选路 功能，根据线路质量和应用实 现自动链路切换选路模式。 （提供产品功能截图证明并提 供第三方检测报告）</p> <p>6、我公司提供三年（项目验 收合格日起算）软件免费升级 服务并提供原厂售后服务承诺 并加盖原厂公章。</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



4.37	互联网共享区入侵防御	奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司	北京/中国	911101087855446996	其他	奇安信 型号：P3300-3610-F 规格：1、硬件参数：内存：8G，硬盘容量：4T，接口：1个RJ-45Console口，1个管理口，1个HA口，8个千兆电口，2个千兆光口，2个万兆光口，电源：冗余电源。 2、支持多种规则变更部署模式，包括自动防御模式、试运行模式和手动防御模式。 3、规则详情包含影响系统、影响服务、影响应用、事件处理流程和判定，并支持攻击阶段、攻击结果、精确度、ATT&CK编号及概述措施 5、性能参数：整机吞吐：16G，IPS吞吐：4.3G，最大并发连接数：220万。 6、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。	107000.00	1	107000.00
4.38	互联网共享区WEB应用防火墙	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	其他	深信服 型号：WAF-2000-L2250 规格： 1、性能参数：应用层吞吐量：28G，全威胁吞吐量：3G，并发连接数：800万，HTTP新建连接数：19万。 2、硬件参数：内存大小：	220000.00	1	220000.00



						<p>32G, 硬盘容量: 960G, 电源: 冗余电源, 接口: 4 个千兆电口, 4 个千兆光口 SFP, 4 万兆光口 SFP+。</p> <p>3、实配软件功能包含: 1. WEB 应用防护识别库、2. IPS 特征库、3. 僵尸网络防护库、</p> <p>4. URL&应用识别库定期更新,</p> <p>5. 服务器漏洞防扫描功能。</p> <p>4、产品支持服务器漏洞防扫描功能, 并对扫描源 IP 进行日志记录和封锁。</p> <p>5、我公司提供三年(项目验收合格日起算)软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.39	互联网共享区安全态势感知平台	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	其他	深信服	<p>型号: SIP-1000-L500K</p> <p>规格:</p> <p>1、性能参数: 在带宽性能 1Gbps 时存储时长: 1500 天 /1Gbps。</p> <p>2、硬件参数: CPU: 2 颗 2.5GHz (16C), 内存: 128GB DDR4 3200, 系统盘: 480GB, 数据盘: 40T 机械硬盘, 标配盘位数: 12, 电源: 冗余电源, 接口: 4 个千兆电口+2 个万兆光口。</p> <p>3、实配软件功能包含: 1. 包</p>	363800.00	1	363800.00



					<p>括安全检测特征识别库、2. 系统更新、3. 文件智能分析模型库、4. IOC 威胁情报库、5. 白名单库。</p> <p>4、为实现安全事件的快速闭环处置，支持与同品牌防火墙、行为管理、端点安全管理系统等设备进行联动。</p> <p>5、支持可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，可清晰直观看清失陷主机对其他主机的影响，评估受损情况。支持通过搜索框输入 IP/域名/URL/端口/通信进行搜索，支持基于列表模式展示横向攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，建立全方位的持续性的检测能力。支持溯源功能。</p> <p>6、支持 PPT 格式导出摘要报告，报告内容包括：网络安全整体解读、网络安全风险详情、告警及事件响应盘点。 (提供截图证明)</p> <p>7、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



4.40	互联网共享区潜伏威胁探针	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	其他	深信服	<p>型号：STA-100-L2300-WY 规格： 1、性能参数：网络层吞吐量：3Gbps，应用层吞吐量：1.2Gbps。 2、硬件参数：内存大小：16G，硬盘容量：480G，电源：单电源，接口：6个千兆电口，2个万兆光口 SFP+。 3、实配软件功能包含：1. 安全检测特征识别库、2. 文件智能分析模型库、3. 安全知识库、4. IOC 威胁情报库、5. 热点事件库、6. 白名单库所有软件功能。 4、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>	235000.00	1	235000.00
4.41	互联网共享区日志审计	北京神州绿盟科技有限公司	北京/中国	911101087501347453	其他	绿盟	<p>型号：LASNX3-HH7000 规格：1、性能参数：授权资产数：1000个，日志处理能力：20000-30000EPS， 2. 硬件参数：接口：4个千兆电口+2个万兆光口，硬盘容量：48T，内存：128G，电源：冗余电源。 3. 支持日志源资产的安全评估，基于设备故障、认证登</p>	248000.00	1	248000.00



						<p>录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度计算资产的总体安全指数，评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。</p> <p>4. 支持通过在目标主机上安装 Agent 程序，读取目标主机的 CPU 利用率、内存使用率、硬盘使用率、硬盘使用情况、流量等信息。</p> <p>5、支持通过通过关联分析是否存在威胁，并形成关联事件。提供功能截图或公开发行的产品资料并加盖原厂公章。</p> <p>6、内置设备异常、漏洞利用、权限提升、命令执行、可疑行为等安全分析能力。</p> <p>7、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.42	互联网共享区终端安全防护系统	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	其他	深信服	<p>型号：深信服统一端点安全管理系统 V6.0</p> <p>规格：支持安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域，总分平台级联控制；管理</p>	152000.00	1	152000.00



						<p>平台需搭配客户端软件一齐使用。</p> <p>1、支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式；</p> <p>2、可通过多维度引擎进行漏斗式检测，保障查杀效果在低误报率的情况下保持高检出率；</p> <p>3、支持分组的USB存储是管控防护启用，不允许指定终端分组下的终端使用USB存储设备；</p> <p>4、终端数量：1000</p> <p>5、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.43	互联网共享区准入控制系统	北京神州绿盟科技有限公司	北京/中国	911101087501347453	其他	绿盟	型号：UTS-NACNX3-HD4000 规格：1、软件描述：支持WINDOWS，LINUX，终端管控，网络准入，身份认证，安全基线检查，设备指纹识别，网络运维，网络拓扑，远程维护等，客户端授权点数：1000	238600.00	1	238600.00



						<p>点。</p> <p>2、硬件规格：CPU：8核，内存：32G，硬盘：4T 电源：单电源，接口：6个千兆电口，4个千兆光口</p> <p>3、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.44	政务外网 防火墙	深信服 科技股 份有限 公司	深圳/ 中国	9144030 0726171 773F	其他	深信服	<p>型号：AF-1000-L1600-WY</p> <p>规格：</p> <p>1、性能参数：网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：2G，防病毒吞吐量：600M，IPS吞吐量：600M，全威胁吞吐量：400M，并发连接数：200W，HTTP新建连接数：4.5W，IPSec VPN最大接入数：800，IPSec VPN吞吐量：500M。</p> <p>2、硬件参数：内存大小：8G，硬盘容量：128G，电源：单电源，接口：6千兆电口。</p> <p>3、实配软件功能包含：1. IPS特征库、2. 僵尸网络防护库、3. URL&应用识别库定期更新，保持设备具备检测防御最新威胁的能力。</p>	65100.00	1	65100.00



						<p>4、产品支持在控制台界面通过漏洞 ID、漏洞名称、危险等级、漏洞 CVE 标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义 IPS 规则。</p> <p>5、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.45	政务外网入侵防御	奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司	北京/中国	911101087855446996	其他	奇安信	<p>型号：P3300-3610-F</p> <p>规格：1、硬件参数：内存：8G，硬盘容量：4T，接口：1 个 RJ-45Console 口，1 个管理口，1 个 HA 口，8 个千兆电口，2 个千兆光口，2 个万兆光口，电源：冗余电源。</p> <p>2、支持多种规则变更部署模式，包括自动防御模式、试运行模式和手动防御模式。</p> <p>3、规则详情包含影响系统、影响服务、影响应用、事件处理流程和判定，并支持攻击阶段、攻击结果、精确度、ATT&CK 编号及概述措施；</p> <p>4、性能参数：整机吞吐：16G，IPS 吞吐：4.3G，最大并发连接数：220 万。</p> <p>5、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级</p>	107000.00	1	107000.00



						服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。			
4.46	政务外网终端安全防护系统	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	其他	深信服 型号：深信服统一端点安全管理系统 V6.0 规格：支持安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域，总分平台级联控制；管理平台需搭配客户端软件一齐使用。 1、支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式； 2、可通过多维度引擎进行漏斗式检测，保障查杀效果在低误报率的情况下保持高检出率； 3、支持分组的 USB 存储是管控防护启用，不允许指定终端分组下的终端使用 USB 存储设备。 4、终端数量：1000 5、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级	152000.00	1	152000.00



						服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。			
4.47	政务外网上网行为审计	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	其他	深信服 型号：AC-1000-L2150-WY 规格： 1、性能参数：网络层吞吐量（大包）：10Gb，应用层吞吐量：1.5Gb，带宽性能：1Gb，支持用户数：6000，包转发率：132Kpps，每秒新建连接数：14000，最大并发连接数：600000。 2、硬件参数：内存大小：8G，硬盘容量：960G，电源：单电源，接口：6 千兆电口。 3、实配软件功能包含： 1. URL&应用识别规则库升级。 4、应用识别规则库要求：支持超过 9000 种以上应用规则数、支持超过 6000 种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持超过 900 种主流 Saas 应用，对 Saas 应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略。 5、支持 SSL 加密网页的内容检查，可对 SSL 加密网页进行解密，针对加密后的非法网站	224900.00	1	224900.00



						进行重定向告警。（提供截图证明） 6、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。			
4.48	法庭专用互联网防火墙	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	其他	深信服 型号：AF-1000-L1600-WY 规格： 1、性能参数：网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：2G，防病毒吞吐量：600M，IPS吞吐量：600M，全威胁吞吐量：400M，并发连接数：200W，HTTP新建连接数：4.5W，IPSec VPN最大接入数：800，IPSec VPN吞吐量：500M。 2、硬件参数：内存大小：8G，硬盘容量：128G，电源：单电源，接口：6千兆电口。 3、实配软件功能包含：1. IPS特征库、2. 僵尸网络防护库、3. URL&应用识别库定期更新，保持设备具备检测防御最新威胁的能力。 4、产品支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述	65100.00	1	65100.00



						等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义 IPS 规则。 5、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。			
4.49	法庭专用互联网上网行为审计	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	其他	深信服 型号：AC-1000-L2150-WY 规格： 1、性能参数：网络层吞吐量（大包）：10Gb，应用层吞吐量：1.5Gb，带宽性能：1Gb，支持用户数：6000，包转发率：132Kpps，每秒新建连接数：14000，最大并发连接数：600000。 2、硬件参数：内存大小：8G，硬盘容量：960G，电源：单电源，接口：6 千兆电口。 3、实配软件功能包含： 1. URL&应用识别规则库。 4、应用识别规则库要求：支持超过 9000 种以上应用规则数、支持超过 6000 种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持超过 900 种主流 Saas 应用，对 Saas 应用有默认分类标签，帮助客户统	224900.00	1	224900.00



						<p>一配置策略。</p> <p>5、支持 SSL 加密网页的内容检查，可对 SSL 加密网页进行解密，针对加密后的非法网站进行重定向告警。（提供截图证明）</p> <p>6、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>			
4.50	法庭专用互联网入侵防御	奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司	北京/中国	911101087855446996	其他	<p>奇安信</p> <p>型号：P3300-3610-F 规格：1、硬件参数：内存：8G，硬盘容量：4T，接口：1个RJ-45Console口，1个管理口，1个HA口，8个千兆电口，2个千兆光口，2个万兆光口。电源：冗余电源。</p> <p>2、支持多种规则变更部署模式，包括自动防御模式、试运行模式和手动防御模式。</p> <p>3、规则详情包含影响系统、影响服务、影响应用、事件处理流程和判定，并支持攻击阶段、攻击结果、精确度、ATT&CK 编号及概述措施</p> <p>4、性能参数：整机吞吐：16G，IPS 吞吐：4.3G，最大并发连接数：220 万。</p> <p>5、我公司提供三年（项目验</p>	107000.00	1	107000.00



									收合格日起算) 软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。			
4.51	法庭专用互联网准入控制系统	北京神州绿盟科技有限公司	北京/中国	911101087501347453	其他	绿盟	型号: UTS-NACNX3-HD4000 规格: 1、软件描述: 支持WINDOWS, LINUX, 终端管控, 网络准入, 身份认证, 安全基线检查, 设备指纹识别, 网络运维, 网络拓扑, 远程维护等, 客户端授权点数: 1000点。 2、硬件规格: CPU: 8核, 内存: 32G, 硬盘: 4T, 电源: 单电源, 接口: 6个千兆电口, 4个千兆光口。 3、我公司提供三年(项目验收合格日起算) 软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。	238600.00	1	238600.00		
4.52	签名验签服务器	北京数字认证股份有限公司	北京/中国	91110108722619411A	小型	数字认证	型号: DSVS-HG 规格: 1、硬件规格: CPU: 8核; 内存: 16G; 硬盘: 1个4T; 接口: 2个100/1000M网口; 电源: 1+1冗余电源。 2、软件规格: (1) 支持服务端对PDF/OFD格式文档的签章的硬件支撑平台;	304000.00	2	608000.00		



						<p>(2) 核心签章业务服务：用于处理签章业务请求，包括PDF 签章验章、模板转换等；</p> <p>(3) Web 管理：用于配置签章业务所需参数（签名策略、印章、规则、模板等）以及服务器相关系统配置；</p> <p>(4) 支持实现与最高院签章中心对接；</p> <p>3、提供商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》；提供复印件（加盖原厂公章）</p> <p>4、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.53	服务器密码机	北京密码云芯科技有限公司	北京/中国	91110108MA01G9QJ0L	小型	密码云芯	<p>型号：YXSSCM-XS</p> <p>规格：</p> <p>1、SM2 签名：54000tps，SM2 验签：35000tps，SM3：4Gbps，SM4 加密：8Gbps，SM4 解密：8Gbps。</p> <p>2、产品具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》，符合 GM/T 0028 《密码模块安全技术要求》 第二级要求。提供复印件（加盖原厂公章）</p>	143000.00	3	429000.00



						<p>3、为提高产品整机兼容性，内置密码卡与设备整机为同一厂商（提供密码卡和设备整机商用密码产品认证证书）。提供复印件（加盖原厂公章）</p> <p>4、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>			
4.54	IPSec VPN 安全网关	北京密码云芯科技有限公司	北京/中国	91110108MA01G9QJ0L	小型	<p>密码云芯</p> <p>型号：YXSMSGGSIV 规格： 1、IPSec VPN 加密带宽：1000Mbps，IPSec VPN 并发隧道数：1000。 2、支持 ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3 密钥套件。 3、产品具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》，符合 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。提供复印件（加盖原厂公章） 4、提供该产品或相关产品软件著作权 5、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>	182000.00	10	1820000.00



4.55	综合安全网关 (SSL VPN)	北京密码云芯科技有限公司	北京/中国	91110108MA01G9QJ0L	小型	密码云芯	型号: YXMSGOGSIV 规格: 1、国密 SSL 加密吞吐: 1Gbps, SSL 最大并发连接数: 20 万, 终端连接数: 3000; 2、支持 ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3 密钥套件; 3、支持基于 Web 形式的图形管理控制界面, 可对设备进行管理、维护、监控等操作; 4、我公司提供三年 (项目验收合格日起算) 软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。	182000.00	3	546000.00
4.56	密钥管理系统	北京密码云芯科技有限公司	北京/中国	91110108MA01G9QJ0L	小型	密码云芯	型号: YXPKMS 规格: 1、硬件配置: CPU: 16 核; 内存: 16G; 硬盘: 256G; 2、提供密钥全生命周期管理, 包括密钥生成、密钥存储、密钥分发、密钥备份、密钥撤消、密钥归档、密钥恢复以及安全管理等; 3、提供加密密钥管理: 提供加密密钥的产生、更新、注销等接口服务, 并且提供相应的密钥管理功能; 4、具备安全审计功能; 5、支持以 SDK 和 RESTful 接	220000.00	1	220000.00



						<p>口的形式提供数据加密、解密、签名、验签、MAC、哈希、密钥导出、密钥更新、密钥撤销等功能；</p> <p>6、支持国密 SM2、SM3、SM4 算法；</p> <p>7、密钥存储容量：单台设备可存储 20 万个对称密钥、单台设备可存储 10 万对非对称密钥；</p> <p>8、并发连接：单设备最大支持 130 个并发连接；</p> <p>9、产品具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》。提供复印件（加盖原厂公章）</p> <p>10、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.57	智能密码钥匙	北京海泰方圆科技股份有限公司	北京/中国	91110108747514552K	中型	海泰方圆	<p>型号：SJK1110-G</p> <p>规格：1、产品为存放数字证书硬件安全介质，存放标识用户身份的数字证书，主要用于对用户身份真实性的鉴别；</p> <p>2、支持多种类型的密钥、支持多个密钥的安全存储，支持证书的导入、导出、安全存储；</p>	120.00	200	24000.00



						<p>3、支持国密 SKF、PKCS11 和 CSP 接口之间的数据互通，即通过国密 SKF 接口生成的密钥和签发的证书，可以通过 PKCS11、CSP 接口进行读取和使用；</p> <p>4、支持国密 SM2、SM3、SM4 算法；</p> <p>5、支持具备完善的 PIN 校验保护功能；</p> <p>6、支持硬件真随机数发生器；</p> <p>7、支持通过密码算法实现文件和数据的电子签名及签名验证；</p> <p>8、数字签名和验证时间<1 秒/次；</p> <p>9、产品具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》。提供复印件（加盖原厂公章）</p> <p>10、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>				
4.58	国密浏览器	天津赢达信科技有限公司	天津/中国	91120222583273704R	小型	赢达信	型号：SuloongBrowser 规格：1、产品为软件。基于 SM2、SM3、SM4 算法及系列国家密码标准，实现 SM2 算法	200.00	200	40000.00



					<p>SSL 链接功能，具有建立安全通道、网页安全访问等功能；</p> <p>2、支持 SM2、SM3、SM4 商用密码算法；</p> <p>3、支持应用、控件及驱动的统一部署、统一管理、统一升级、安全策略的统一管控；</p> <p>4、支持页面解析、页面标签栏、页面地址栏、前进后退、页面刷新、网址收藏、证书集成、插件集成等浏览器功能；</p> <p>5、支持网页的多标签管理，支持标签切换，锁定，移动，拖拽等多种交互操作，支持标签分组；</p> <p>6、支持国密证书导入功能，支持国密证书导出功能，支持国密证书删除功能；</p> <p>7、支持对网址进行添加到书签，并且提供对书签进行增删改等入口，支持对书签数据进行导入和导出；</p> <p>8、产品具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》。提供复印件（加盖原厂公章）</p> <p>9、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。			
4.59	SSL 站点证书	南京数字认证有限公司	南京/中国	91320191MA1WL8B040	小型	南京数字认证	<p>型号：国密 OV SSL 证书</p> <p>规格：1、支持适配主流国密浏览器 SM2 算法的 OV SSL 证书；</p> <p>2、支持网站域名认证，标识网络站点身份；</p> <p>3、支持适配网关类型产品并且进行标准化安装；</p> <p>4、证书服务厂商具备《电子认证服务许可证》；提供复印件（加盖原厂公章）</p> <p>5、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。</p>	38800.00	3	116400.00
4.60	国密视频监控存储系统	天津光电安辰信息技术股份有限公司	天津/中国	91120116598733224K	小型	光电安辰	<p>型号：SJT1708</p> <p>规格：1、产品为硬件服务器，支持主流国密 SM2、SM3、SM4 算法，实现重要视频存储数据完整性保护，产品包含：一套基于国密算法的安全视频加密系统、8 盘位 40 路硬盘录像机、8T 硬盘。</p> <p>2、支持海康、宇视、大华、华为等主流 IPC 的 ONVIF 协议接入，可适配各种视频监控场景；</p>	118000.00	1	118000.00



					<p>3、支持 TCP/UDP 协议、SIP，兼容 H.264 和 H.265 编码协议；支持对符合 GB/T28181 的视频流进行传输的机密性保护；</p> <p>4、基于国密算法的安全视频加密系统软件的音像记录篡改报警提示：音像记录被篡改时，输出报警提示，同时画面呈黑屏状态，锁定视频回放功能</p> <p>5、基于国密算法的安全视频加密系统软件的未插卡检测：支持未插入 PCI-E 密码卡时无法登录，系统无法使用；</p> <p>6、基于国密算法的安全视频加密系统软件的双因子认证：视频加密系统登录时，支持密码设备 PIN 码和口令双因子验证；</p> <p>7、支持对 NVR 存储的视频数据进行机密性、完整性保护；</p> <p>8、支持对符合 GB/T28181 的视频流进行传输的完整性保护；</p> <p>9、产品具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》。提供复印件（加盖原厂公章）</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



							10、我公司提供三年（项目验收合格日起算）软件免费升级服务并提供原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。			
4.61	终端安全管理系统（终端非法外联）	奇安信网神信息技术有限公司（北京）股份有限公司	北京/中国	911101087855446996	其他	奇安信	型号：奇安信网神终端安全管理系统 规格：支持 tcp、ping、域名解析三种外联探测方式，支持自定义探测地址，探测频率，支持外联告警断网。	460.00	690	317400.00
4.62	终端安全管理系统（终端杀毒）	奇安信网神信息技术有限公司（北京）股份有限公司	北京/中国	911101087855446996	其他	奇安信	型号：奇安信网神终端安全管理系统 规格：支持病毒日志详情中按病毒名搜索，便于追查网内是否已有外部安全事件暴露的病毒；终端病毒扫描时，资源占用选择无限制、低资源、平衡型。	160.00	690	110400.00
4.63	终端审计系统	北京天融信网络安全技术有限公司	北京/中国	91110108101909571P	其他	天融信	型号：天融信主机监控与审计系统 V3 规格：终端审计能够实现对终端进行网站访问、邮件访问、打印、即时通讯消息等行为审计，以及终端上所有文件的外发和读写审计。	160.00	690	110400.00
4.64	服务器（电话系统）	北京水清木华中电科	中国	91110108600384407A	微型	水清木华	型号：THC3000 规格：一、设备配置 1、支持多台集群部署方案，	396660.00	6	2379960.00



技发展
有限公司

中电
科技

一台设备故障后业务可实时切换到其他设备，用户无感知，支持与现有专通局系统兼容对接。

2、支持安装于 19 寸机柜内；
处理器：系统处理器 32C*2，主频 2.6GHZ；内存：4*32GB DDR4；存储：2*960G+2X8T；
网络：集成网卡 4x1Gb 端口，1 个千兆 FE 管理端口；扩展卡：120 通道高阻录音卡*4（支持 NO.7 中继）；
电源：1+1 热拔插冗余电源；采用国产化芯片、国产正版操作系统及国产数据库。

3、接口数量：E1 中继端口数 16 个，可扩展 E1 中继端口数 32 个；

4、通话录音并发数：满足 480 路；

5、E1 中继录音软件授权许可数 16 个；

6、设备可用性满足 99.99%，设备平均无故障工作时间（MTBF）可持续 55000 小时，设备平均维护时间（MTTR）小于 5 小时。

二、业务功能

7、支持实时监听通话、查看



					<p>线路状态。</p> <p>8、可对录音结果根据各种条件进行查询，如通话时间、通道、通话时长、未接听等条件查询录音结果。</p> <p>9、自动记录每个通话的时间、呼入呼出、通话时长等。</p> <p>10、支持录音在线播放或下载备份播放。</p> <p>11、支持对每个通道进行不同录音方式及参数的配置。</p> <p>12、可计划录音时间，根据特定时间段进行录音规划。</p> <p>13、支持免录名单设置，可以按照号码有选择的进行录音。</p> <p>14、存储空间达到预设后，可产生告警，并自动删除老的录音文件，进行循环录音。</p> <p>15、录音文件格式支持 WAV、MP3 等。</p> <p>16、录音编码格式 ALAW (64kbps) ULAW (64kbps) , MP3(8kbps) , ADPCM(32kbps)。</p> <p>17、网络支持 DHCP，静态 IP 地址等方式，便于接入网络。</p> <p>18、多级权限管理，给不同账号开放不同的权限，让录音仪的录音数据更安全。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>19、支持录音文件本地、异地备份，录音文件可以跨网络通过 FTP 方式上传到存储设备。</p> <p>20、支持设置全过程录音、特定标识码录音等模式</p> <p>三、系统管理</p> <p>21、支持查询、查看和下载通话时序图与信令。</p> <p>22、支持操作日志记录，重要操作可查询。</p> <p>23、支持具备可视化管理及配置页面，通过网页进行系统配置、日志查看等，</p> <p>24、支持通过网页进行系统配置备份及导出和上传及恢复，通过网页或命令行方式进行版本或补丁升级等。</p> <p>25、支持对设备进行远程管理，如：数据抓包、设备重启、恢复出厂设置、导出日志、导出配置文件以及推送配置功能。</p> <p>四、系统安全</p> <p>26、支持对外管理接口（Web、SSH、串口、SNMP）采用 HTTPS、SSHv2、SNMPv3 安全加密传输方式。</p> <p>27、支持服务端与客户端双向认证，避免伪造服务端获取通</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>信信息。</p> <p>28、支持多级权限管理，给不同账号开放不同的权限，确保录音数据更安全。</p> <p>29、支持双因素身份验证功能，在登录系统管理后台，除了输入用户名和密码还需要通过额外的二次验证才可以成功登录账号。</p> <p>30、具有中华人民共和国境内第三方检测机构出具的合格的检测报告，提供复印件。</p> <p>31、提供录音系统软件著作权证书。</p>				
4.65	录音文件处理与管理系统软件	北京市电通电话技术开发有限公司	北京/中国	911101081019453292	小型	电通	<p>型号：电通数字资产管理系统 V1.0</p> <p>规格：1、兼容、支持主流国有化操作系统、数据库、中间件，支持集中和分布式部署，能够提供 7*24 小时的技术支持和售后服务。</p> <p>2、支持二次或插件开发，支持与现有的核心办公系统、数据、业务集成。</p> <p>3、具备灵活用户权限控制及审核功能，与本院现行的技术路线和实现方案一致，符合本院的业务管理要求和规范。</p> <p>4、系统能够与副中心 BJ 系统</p>	600000.00	1	600000.00



					<p>的配套硬件集成，实时采集相关数据。</p> <p>5、系统具备接入北京市中基层法院，能够进行录音文件的处理、分发与管理应用，并能支撑数据吞吐和并发能力要求。</p> <p>6、系统支持对核心数据使用主流加密、解密技术手段，实现核心数据的安全和校验。</p> <p>7、系统具有高度容错和快速恢复能力，支撑 7*24 小时不间断服务。</p> <p>8、系统支持对主流格式的音频文件验证、识别、格式转化、音频质量优化。</p> <p>9、在管理层面，提供人员、角色、授权、录音文件综合管理（复制、移动、合并、销毁等）。</p> <p>10、在业务层面，识别用户身份（或与现有的统一认证系统集成），并根据登录人的身份，提供其可视范围的电话录音文件的浏览、查询、在线试听、下载、转文字等功能。</p> <p>11、该产品具备计算机软件著作权登记证书。</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



二	系统集成费	联通数字科技有限公司	北京/中国	911103027886014929	其他	联通	定制	1020036.00	1	1020036.00
三	配套建筑安装工程费	联通数字科技有限公司	北京/中国	911103027886014929	其他	联通	定制	1003000.00	1	1003000.00
总价（元）										33963656.00

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

5. ★采购数量不满足招标文件要求的，将作为无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：联通数字科技有限公司

日期：2026年3月23日

