

4、投标分项报价表

项目编号/包号: 11000026210200179919-XM001/2

项目名称: 专用设备购置类项目-北京第五实验学校教育教学设备购置

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	4K 数码摄像机	索尼 (中国) 有限公司	北京/中国	911100006259119201	大型	男	外商单独投资	SONY	型号: FDR-AX60 规格: 1. 传感器: 类型为 CMOS, 感光器件尺寸 1/2.5 英寸。 2. 取景器与防抖: 配备电子取景器 (EVF) 以辅助强光下取景, 具备光学防抖功能。 3. 存储方式: 闪存式, 支持内置存储及 SD 卡扩展存储。 4. 视频与像素: 清晰度 4K, 光学变焦倍数 20 倍, 有效像素: 829 万。 5. 配件: 配套 256G 高速存储卡、相机包、备用电池及三脚架	¥7,300.00	3	¥21,900.00
2	对讲机	摩托罗拉系统 (中国) 有限公司	天津/中国	91120116600502506C	小型	男	外商单独投资	MOTOROLA	型号: GP-998 规格: 1. 尺寸限制: 121×59×38mm (不含天线), 便于手持和携带。 2. 功能要求: 自带中继功能或支持中继模式, 以实现远距离通话。	¥550.00	30	¥16,500.00

									3. 发射功率: 40W, 确保通信距离和穿透力。 4. 电池容量: 15000mAh, 保证长时间续航。 5. 音质要求: 音质清晰洪亮, 内置大功率扬声器, 在嘈杂环境中仍能听清			
3	寻呼话筒	深圳市先科新世纪科技有限公司	广东深圳/中国	9144030079542747XK	小型	男	内资	先科	型号: IP201 规格: 1. 尺寸与屏幕: 尺寸: 259×155×53mm, 配备 7 英寸触摸显示屏。 2. 音频接口: 具备 3.5mm 标准音频接口, 方便连接外部话筒或音源。 3. 功率与频响: 功率 10W-40W, 频响范围 20Hz-20KHz。 4. MIC 灵敏度: -48dB 5. 功能与数量: 支持 IP 网络寻呼, 可对不同分区进行一键喊话。每个年级配备 1 台用于日常广播通知, 学部整体另配 1 台。	¥3,200.00	15	¥48,000.00
4	中高考听力专用耳机	科大讯飞股份有限公司	安徽合肥/中国	91340000711771143J	大型	男	内资	科大讯飞	型号: HS360Pro 规格: 1. 麦克风: 单指向性麦克风, 灵敏度为-35dB±3dB。 2. 喇叭规格: 阻抗 32Ω, 输出声压级 108dB±3dB。 3. 频响范围: 20Hz-20KHz。	¥405.00	20	¥8,100.00

									4. 接口与线长: 采用 USB2.0 USB-A 插头, 线缆长度 2.8m。 5. 用途: 专为中高考听力考试设计, 用于机房新增学生机位。			
5	电视	青岛海信商用显示股份有限公司	山东青岛/中国	91370200MA3DA0N643	小型	男	内资	Hisense	型号: 43GH30E 规格: 1. 屏幕: 尺寸 43 英寸, 分辨率 1920 × 1080, 比例 16:9, 亮度 300 cd/m ² 。 2. 刷新与响应: 刷新率 60Hz, 响应时间 8ms。 3. 硬件配置: 运行内存 1GB, 内部存储空间 8GB。 4. 音频: 扬声器数量 2 个, 输出功率 7W × 2。 5. 端口: USB 2.0 × 2, HDMI 1.4 × 2 (至少 1 路支持 ARC), AV 接口 × 1, RJ45 网口 × 1, SPDIF 光纤输出 × 1。 6. 功耗与电压: 峰值功耗 65W, 待机功率 < 0.5W, 工作电压 220V 50Hz。 ★我方已提供中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章	¥1,500.00	20	¥30,000.00
6	4K 摄录一体机 【核心产品】	杰伟世建伍(中国)投资有限公司	北京/中国	911100006259117444	小型	男	外商单独投资	JVC	型号: GY-HC550EC 规格: 1. 录制格式: 支持 4K UHD 60p/50p Apple ProRes 422 10-bit 录制。 2. 存储介质: 支持 SSD (2.5 英寸及 M.2	¥42,000.00	2	¥84,000.00

									SATA) 固态硬盘记录。 3. 高动态范围: 支持 HLG、J-Log 1 及 BT. 2020 广色域标准。 4. 高速录制: 支持 120fps/100fps 慢动作回放。 5. 镜头: 最大 20 倍光学/40 倍动态变焦 (含手动变焦功能)。 6. 操作: 具备一键自动/锁定对焦功能。 7. 网络功能: 支持 4G LTE、WiFi、LAN 网络直播, 兼容 Zixi 及 SMPTE 2022-1 等 QoS 技术; 支持 IP 网络返回、远程控制及观看; 支持竖屏及方屏直播。 8. 镜头卡口与传感器: 2/3 型 B4 卡口, 搭载 3 片 2/3 英寸逐行扫描 CMOS (每片 220 万像素)。 9. 配件: 含摄像机包与机头话筒。			
7	固态存储单元	杰伟世建伍 (中国) 投资有限公司	北京/中国	911100006259117444	小型	男	外商单独投资	JVC	型号: KA-MC100 规格: 1. 类型: 2.5 英寸或 M.2 SATA 接口固态 SSD 硬盘单元盘套。 2. 容量: 单盘容量 1TB。	¥3,000.00	2	¥6,000.00
8	摄像机电池	杰伟世建伍 (中国) 投资有限公司	北京/中国	911100006259117444	小型	男	外商单独投资	JVC	型号: BN-VC296G 规格: 1. 输出: 电压 7.4V。 2. 容量: 9.6Ah / 69Wh。 3. 尺寸: 70(L) × 42(W) × 80(H)mm。	¥1,300.00	2	¥2,600.00

									4. 工作温度: -20℃~+55℃。			
9	4K 智能追踪云台摄像机	杰伟世建伍(中国)投资有限公司	北京/中国	911100006259117444	小型	男	外商单独投资	JVC	型号: KY-PZ510BE 规格: 1. 摄像元件: 1/2.8 英寸渐进式 CMOS, 有效像素 840 万。 2. 视频压缩格式: H.264/H.265/MJPEG。 3. 分辨率: 最高支持 3840×2160/60p。 4. 镜头: F1.8~F3.7, f=3.47~41.7mm, 光学变焦 12 倍。 5. 视角: 水平视角约 80.0° (广角端)~7.5° (远端), 垂直视角约 49.9° (广角端)~4.3° (远端)。 6. 功能: 支持双 IP 流直播, 可直连电脑采集; 内置 NDI® HX, 支持智能自动追踪。 7. 预设位: 最多 255 个, 精度 0.1°。 8. 菜单语言: 支持 8 种语言 (含中文、英文等)。	¥48,000.00	2	¥96,000.00
10	摄像机控制单元	杰伟世建伍(中国)投资有限公司	北京/中国	911100006259117444	小型	男	外商单独投资	JVC	型号: RM-LP100 规格: 1. 控制数量: 最大可控制 100 台摄像机。 2. 预置位: 最大 100 个。 3. 通讯方式: IPv4。 4. 显示屏: 7 英寸触摸屏。 5. 控制功能: 通过操纵杆、板式变焦和触摸屏实现直观操作; 支持对摄像机拍	¥21,800.00	1	¥21,800.00

									摄、功能设置的更改。 5. 按键分配: 旋转式开关 F1/F2 可分配 WB R/B、AE 级别、快门、增益、焦点等; 控制杆 F3 可分配变焦、光圈、聚焦; 用户按键可分配曝光、白平衡、流媒体、录制等。 6. 电源与接口: DC12V 专用电源适配器供电, 具备 TALLY、LAN 接口。			
11	监控摄像头	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州/中国	913300000733796106P	大型	男	外商部分投资	海康威视	型号: DS-2CD2T25F-I3S6mm 规格: 1. 分辨率: 1920×1080 25fps。 2. 压缩技术: 支持 ROI 等智能编码技术, 码流平滑可调。 3. 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加 4. 支持 OSD 颜色自选 5. 红外功能: 高效阵列红外灯, 照射距离 30 米(I3)/50 米(I5)/80 米(I8), 支持 smart IR 防止过曝。 6. 日夜切换: ICR 红外滤片式自动切换。 7. 供电: 支持 PoE 供电 (可选)。 8. 图像增强: 3D 数字降噪, 120dB 超宽动态, 支持三码流。 9. 其他功能: 支持走廊模式、背光补偿、	¥500.00	4	¥2,000.00

									自动电子快门。 10. 配件: 含安装支架及网络布线调试。			
12	网桥	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	外商部分投资	海康威视	型号: DS-3WF01S-5AC/M 规格: 1. 环境适应性: 工作温度-30℃~70℃, 湿度 5%~95%RH (无凝结)。 2. 标准与频段: IEEE802.11ac(2×2 MIMO 867Mbps), 工作频段 5180MHz~5825MHz。 3. 发射功率: 双流功率 22±1dBm。 4. 最大空口传输速率: 支持 866Mbps 5. 安全机制: 支持 WPA2-PSK, 隐藏无线网络名称。 6. 网络模式: 桥接模式。 7. 带宽灵活度: 20/40/80MHz。 8. 管理: 支持 HTTPS/NTP/SSH 协议, 支持 Web 和客户端固件更新。 9. 供电: RJ45 PoE 供电 (12V, 1A)。	¥800.00	2	¥1,600.00
13	监控硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	外商部分投资	海康威视	型号: DS-7708N-K4 规格: 1. 云服务: 支持萤石云等远程访问服务。 2. 兼容性: 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的主流厂商网络摄像机。 3. 视频能力: 支持 4K 高清视频预览、存储与回放; 支持 H.265/H.264 编码前端自适应接入。	¥6,000.00	1	¥6,000.00

									4. 管理: 支持 IPC 集中管理 (参数配置、信息导入导出、升级)。 5. 输出: 1 个 HDMI 和 1 个 VGA 同时输出, HDMI 支持 4K 输出。 6. 操作: UI 操作界面便捷, 支持一键开启录像。 7. 存储: 含 3 块 4TB 监控级硬盘, 支持 4 路信号输入。			
14	交换机	华为技术有限公司	广东深圳/中国	914403091922038216	大型	男	内资	华为	型号: S1730S-L24P2SR-A1 规格: 1. 千兆以太网交换机, SOHO 交换机。 2. 应用层级: 二层。 3. 传输速率 10/100/1000Mbps。 4. 交换方式 存储-转发。 5. 性能: 背板带宽 52Gbps, 包转发率 38.69Mpps, MAC 地址表 8K。 6. 端口: 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口 (支持 PoE+), 2 个千兆 SFP 光口。 7. 供电: 100V-240V AC, 50-60Hz。 8. 电源功率: 27W。	¥4,390.00	1	¥4,390.00
15	超高清导播直播录制显示器	飞生 (上海) 电子科技有限公司	上海/中国	91310000550096801G	小型	男	外商单独投资	PHILIPS	型号: 27E2N2500 规格: 显示器: 27 英寸。 ★我方已提供中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章	¥1,200.00	1	¥1,200.00

16	信号返送设备显示器	飞生（上海）电子科技有限公司	上海/中国	91310000550096801G	小型	男	外商单独投资	PHILIPS	型号: 27E2N2500 规格: 显示: 27 英寸, 分辨率 1920×1080, 可视角度 178°, 亮度 300cd/m², 对比度 1000:1。 ★我方已提供中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章	¥1,200.00	3	¥3,600.00
17	视频剪辑存储单元显示器	飞生（上海）电子科技有限公司	上海/中国	91310000550096801G	小型	男	外商单独投资	PHILIPS	型号: 27E2N2500 规格: 显示器: 27 英寸。 ★我方已提供中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章	¥1,200.00	1	¥1,200.00
18	Yanshee	深圳市优必选科技股份有限公司	广东深圳/中国	91440300593047655L	大型	男	外商部分投资	优必选	型号: ERHA101 规格: 一、总体说明 1. 面向初高中学生使用, 可支持人工智能教学的开源机器人载体。 #2. 具有人形外观, 双手双足, 可灵活模拟人类肢体动作, 内置伺服控制系统、传感反馈系统及直流驱动系统。具有 17 个高速带离合舵机, 连接 HDMI 接口后, 调用机器人本体系统中的图形化编程工具, 可实现控制机器人的运动能力。主要可实现动作包含且不限于行走、举手、鞠躬、下蹲、跳舞等。 (我方已提供产品彩页及功能截图证明) 3. 具备视觉、语音、动作互动等基本功能	¥29,000.00	5	¥145,000.00

								能。提供语音交互、语义识别、物体识别、人脸识别等智能技术的学习。 #4. 具有相应的编程软件支持,可支持基于 Linux 的开源软件架构,可兼容 Raspberry Pi 的开源软件模块。可支持 Python、Java、C/C++等多种编程语言学习及应用开发。(我方已提供产品说明书截图证明) 5. 可满足人工智能教学,配套人工智能教学资料,具备人工智能基础知识学习的教育属性。 6. 配套完整的在线电子课程资源。 7. 材质为铝合金外壳,PC+ABS 材质。 8. 在无阻断开阔空间下有效拾音距离约 1 米左右;支持通过麦克风语音控制机器人。 9. 内置摄像头,用于拍照,人脸分析,人脸跟踪,手势识别等功能。 10. 具有 3 种不同状态下的颜色指示灯。 11. 具有紧急停止按键。机器人工作状态下,按下紧急停止键,机器人立刻断电并停止运行。 #12. 配套专属教学 App,教学 App 支持 iOS 和 Android 等主流移动设备,支持		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								Wifi 网络下接入机器人、控制机器人，包括“运动控制”“回读编程”“传感器”“机器人开发者平台”等。(我方已提供产品说明书及软件界面截图证明) 二、技术参数 1. 舵机参数 (1) 输出扭矩: 8kg. cm; (2) 转速(s/60°): 0.3s/60° ; (3) 精度: 带载精度<3° 。 2. 主芯片及存储器: (1) 主芯片工作频率: 1.2GHz; (2) RAM: 1GB, ROM: 16GB。 3. 摄像头像素: 800 万。 #4. 接口: 具有 6 个磁吸式 POGO 4PIN 开放接口，可支持连接 4 种外置传感器，包含红外传感器、温湿度传感器、压力传感器及触碰传感器。(我方已提供产品说明书截图证明) 5. 通讯: 支持 蓝牙 及 Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n 上网连接。 6. 电池: 电池容量: 3000mAh。 7. 软件功能: (1) 采用基于 Linux 的开源软件架构，支持用户直接调用并集成海量的		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									Raspberry Pi 的开源软件模块。 (2) 支持多种传感器应用学习及设计开发, 支持人形机器人动作步态学习及设计, 内置步态算法系统, 可实现前后、其他方向计算。 (3) 支持人脸跟踪、人脸检测、人脸分析、人脸识别和物体识别等 AI 模型, 用户可上传自定义视频来训练模型, 实现特定物体的机器人识别。 (4) 支持手眼互动, 可通过颜色识别、形状识别、目标检测等视觉功能获得环境信息并完成机器人多种竞赛方案设计。 (5) 提供基于 Raspbian 的桌面版 PC 图形化编程工具, 同时高亮显示积木块代码, 支持学生从图形化编程到代码编程的进阶学习。 # (6) 提供一系列的基于机器人的开放 RESTful-APIs, 支持用户快速实现二次开发。(我方已提供产品说明书截图证明)			
19	Yanshee 扩展配件 -micro:b	深圳市优 必选科技 股份有限	广东深 圳/中 国	9144030 0593047 655L	大型	男	外商 部分 投资	优必 选	型号: KIT0153 规格: 一、总体说明 是机器人教具的扩展套件, 支持更多机	¥1,300.00	5	¥6,500.00

	it 套装	公司							器人知识教学的需求。 二、技术参数 套件包含 micro:bit 主板、开关电池盒、micro:bit 扩展板、摇杆模块、风扇模块、面包板、红外接收管、红外发射管、无源蜂鸣器、杜邦线等配件。			
20	扩展配件-显示器	华为终端有限公司	广东东莞/中国	914419000585344943	大型	男	内资	HUAWEI	型号: SSN-24 规格: 技术参数: 1. 显示器: 23.8 寸; 2. 分辨率: 1920×1080; 3. 接口: HDMI, 音频输出, 标配 HDMI 线; 4. 低蓝光, 不闪屏。 ★我方已提供中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章	¥1,150.00	5	¥5,750.00
21	Yanshee 扩展配件-无线键鼠	联想(北京)有限公司	北京中国	91110108700000458B	大型	男	外商单独投资	Lenovo	型号: MK23Lite 规格: 技术参数: 1. 无线键鼠套装 2. 支持无线 2.4G, 蓝牙 3.0 或以上	¥80.00	5	¥400.00
22	Yanshee 传感器套装	深圳市优必选科技股份有限公司	广东深圳/中国	91440300593047655L	大型	男	外商部分投资	优必选	型号: ERHA501 规格: 一、总体说明 1. 机器人配套的传感器套包。 2. 与教育机器人组合, 可支持高中或大学非工程专业智能感知类课程教学和实验。	¥1,700.00	5	¥8,500.00

									二、技术参数要求 1. 套装至少包含红外、触碰、温湿度、压力四种传感器模块。 2. 支持 POGO 4PIN 磁吸式接口，与机器人便捷连接。 3. 红外传感器：红外波长 940nm，红外测距为 8~100cm。 4. 触碰传感器：工作电压范围为 4.5~5.5V，接口为 POGO 4pin。 5. 温湿度传感器：测试范围为温度 0~45℃，湿度为 50~95%RH。 6. 压力传感器：工作电压为 DC5V，功率为 0.4W，测试范围为 0~10N。			
23	Yanshee 活动场地 套装 2024-高中版	深圳市优必选科技股份有限公司	广东深圳/中国	914403002271060593047655L	大型	男	外商部分投资	优必选	型号：ERKW101+ERMF103+AC1902 规格：道具包： 一、功能描述 道具包作为赛项场地搭建专属设计的道具，通过搭建指南可以完成赛项任务场地模型的搭建，用于配合比赛所用。 二、配置要求和技术参数 教具零件 9 个种类，21 个部件，包含塑胶件、颜色卡、二维码标签等。 地图包： 1. 套件包含相关赛项地图 1 张；	¥5, 500. 00	2	¥11, 000. 00

									2. 地图规格参数: 2455×1500(mm) (±10mm) 标准围栏包: 一、功能描述 赛项的配套使用产品。 二、配置要求和技术参数 1. 套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。 2. 结构零件材质为 ABS 塑胶。 结构零件采用扣槽连接方式, 无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。			
24	克鲁泽教学机器人	深圳市优必选科技股份有限公司	广东深圳/中国	91440300593047655L	大型	男	外商部分投资	优必选	型号: 03H18001 规格: 一、功能描述 1. 具备类人形设计、灵活自由双臂。 2. 多模态人机交互: 通过文字、语音、视觉、动作、环境等多种方式进行人机交互, 充分模拟人与人之间的交互方式。 3. 声源定位: 可自动检测声源位置, 并通过转动或移动面向声源。 4. 语音交互: 具备人机语音交互功能, 支持语音触发, 支持录入业务知识库, 录入知识库后可进行语音交互。 5. 人脸识别: 具有 1300 万像素摄像头,	¥120,000.00	1	¥120,000.00

								可进行高精度人脸识别功能。 6. 迎宾接待：通过人脸识别客户身份，进行迎宾接待。 7. 导航导览：支持扫描环境建立地图或导入地图，支持在地图中设置导航地点，可通过语音或屏幕点击导航到目标位置，可按照规划的路线进行巡游讲解。在移动或导航过程中能够避障。 8. 自动回充：机器人在电量低的情况下，能自动移动到充点电，通过红外定位系统自动连接充电器充电；自动充电最低的电量可配置；可以定时、设置最低电量以及语音控制回充。 9. 集成能力：提供开放的开发接口，提供二次开发包。 二、产品参数 1. 产品尺寸：1240(H) × 650(W) × 530(D) (mm) (±20mm)。 2. 材质：铝合金结构、PC+ABS 外壳。 3. 产品造型：轮式，类人设计具有拟人化手臂。 4. 自由度：14 个自由度。 5. 机器人双臂功能：双臂具有压力薄膜传感器和自动掉电保护功能，能在感知		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								障碍物后，自动停止运动，保障双臂在运动过程中对用户及自身的安全。 6. 产品重量：约 40~55kg。 7. 电池容量：20Ah 25.6V 电池。 8. 机器人跨坎和爬坡能力：机器人在行走过程中具备有一定的越坎越障及爬坡能力，带速过障碍极限高度 13mm。 9. 运动能力：移动方式 2 个主动轮毂电机+2 个从动万向轮，运动速度 0.5m/s。 10. 运行内存（RAM）容量：8GB，内部存储（ROM）容量：64GB 11. 操作系统：Ubuntu + ROS。 12. 喇叭：2 个立体声喇叭。 13. 麦克风 6+0 Mic 阵列，有效拾音距离 >3 米。 14. 显示屏+TP 高清屏,10 英寸（16:9），分辨率：1920×1080。 15. Wifi AP6335 支持 WiFi 2.4G，4G 全网通。 16. 整机具有较高的防火等级。 17. 工作温度：0℃~40℃。 18. 充电时间：<8 小时，运行时间：>6 小时。 三、配置说明		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								1. 机器人本体、充电桩以及其他配件。 2. 机器人后台管理平台，用于机器人状态监控，机器人远程配置及同步。 3、摄像头：1 个自动对焦 1300 万像素摄像头；1 个 RGBD 深度摄像头 4. 6+0 麦克风阵列： 1 个 5. 传感器： 电子皮肤：3×2 个； TOF 红外传感器：1 个； 封闭式超声传感器：3 个； 开放式超声传感器：5 个； 地磁感应器：1 个； 红外传感器：6 个。 6. 避障防撞：具备激光雷达、超声波传感器、红外传感器 3 种障碍识别技术，判别机器人与障碍物和客人的距离。机器人具有完备的避障防撞机制，在导航巡检过程中，不允许碰撞到其他障碍物。 7. 机器人唤醒：支持 3 种唤醒方式，包括但不限于唤醒词唤醒，按钮唤醒，视觉唤醒。 8. U-SLAM 立体导航避障系统：精确导航实时避障碍、实时定位与地图构建、实现多方位立体导航避障；全路况自适应，		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



									任意位置精确抵达。			
25	工具箱	博世电动工具(中国)有限公司	浙江杭州/中国	91330100609132724K	大型	男	外商部分投资	BOSCH	型号: GSB16RE 规格: 1. 由电动螺丝刀、深度尺、辅助手柄组成, 220V-50Hz, 输出功率: 750W; 2. 尺寸: 292×205mm×70mm, 夹头直径: 13mm; 3. 空载转速: 0-3250 转/分钟, 最大钻孔能力: 木材 25mm, 金属 10mm, 砖墙 16mm, 重量: 1.8kg。	¥780.00	1	¥780.00
26	干电池	福建南平南孚电池有限公司	福建南平/中国	91350700611055115X	大型	男	内资	南孚	型号: LR6 (AA) 规格: 5 号碱性电池, 电压 1.5V, 无汞, 容量 3300mAh。	¥2.00	14	¥28.00
27	干电池	福建南平南孚电池有限公司	福建南平/中国	91350700611055115X	大型	男	内资	南孚	型号: LR20 规格: 1 号碱性电池, 电压 1.5V, 无汞, 容量 16000mAh。	¥5.00	18	¥90.00
28	红外温度计	得力集团有限公司	浙江宁波/中国	9133020025438442XD	中型	男	内资	得力	型号: DL333480 规格: 1. 数据锁定; 2. 自动关机; 3. 高清背光; 4. 自助校准; 5. 九点激光定位; 6. °C/°F 自由切换; 7. 0.5s 快速测温;	¥230.00	3	¥690.00
29	家庭电路	得力集团	浙江宁波	9133020	中型	男	内资	得力	型号: DL333501	¥100.00	6	¥600.00

	功率检测 插头	有限公司	波/中 国	0254384 42XD					规格: 1. 测电压、测功率、测电流、测频率、测用时、过载保护。 2. 额定电压: 250V。 3. 最大电流: 10A。 4. 额定功率: 2500W。 5. 频率范围: 45~65Hz。 6. 电压范围: 180~260V。 7. 计时范围: 0~9999h。 8. 累计电量: 0~9999 度。			
30	雪弗板	上海悦记 包装材料 有限公司	上海/ 中国	9131011 4591637 3281	小型	女	内资	dedi	型号: A2 规格: A2 尺寸, 厚度 2cm, 专业版画雕刻板材, 无气味, 健康环保。	¥70.00	50	¥3,500.00
31	雪弗板	上海悦记 包装材料 有限公司	上海/ 中国	9131011 4591637 3281	小型	女	内资	dedi	型号: A2 规格: A2 尺寸, 厚度 1cm, 专业版画雕刻板材, 无气味, 健康环保。	¥35.00	50	¥1,750.00
32	PVC 雕刻 板	上海悦记 包装材料 有限公司	上海/ 中国	9131011 4591637 3281	小型	女	内资	dedi	型号: A2 规格: A2 尺寸, 厚度 5mm, 易雕刻, 专业版画雕刻板材, 无气味, 健康环保。	¥15.00	50	¥750.00
33	防护挂网	江苏金陵 体育器材 股份有限 公司	江苏苏 州/中 国	9132050 0758988 550M	中型	男	内资	金陵	型号: WQW-3000 规格: 1. 防护挂网采用菱形勾花结构, 基材为高强度低碳钢丝, 经热镀锌防腐处理, 锌层厚度 85 μ m, 外层高密度 PE 原生料高温浸塑, 包塑后丝径 3.8mm; 2. 网孔规格: 45mm $\times$ 45mm, 网片标准尺	¥220.00	77	¥16,940.00

								寸: 3000mm×3000mm, 网体四周锁边无毛刺; 3. 配套立柱 Φ60mm、壁厚: 2.0mm 热镀锌浸塑钢管, 横向横梁 Φ48mm、壁厚: 2.0mm, 专用包塑卡扣连接; 4. 产品抗紫外线、耐老化, 户外使用 10 年褪色率低于 5%, 盐雾测试 1000 小时无锈蚀; 5. 网体弹性抗冲击, 抗拉强度: 550N/mm ² , 满足篮球、足球等球类高速撞击防护需求, 整体抗风 9 级。			
										总价 (元)	¥677,168.00

投标人名称 (加盖公章): 北京国华益咏科技有限公司

日期: 2026 年 8 月 17 日

