

1

北京市丰台区
10100158455

有限公司

乙方: 北京康进科技有限公司

中标通知书


致：北京康进科技有限公司

根据【项目编号：11010622210200001416-XM001】医疗设备购置其他医疗设备采购项目的招标文件和你单位于 2022 年 5 月 10 日提交的投标文件，经评标小组综合评审、采购人确认，最终确定你单位为医疗设备购置其他医疗设备采购项目第二包的中标单位，中标金额：¥412,879.00 元（大写：人民币肆拾壹万贰仟捌佰柒拾玖元整）。

请你单位自本通知书发出之日起 30 日内持本通知书，按照招标文件及投标文件确定的事项与采购人签订合同。

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

日期：2022 年 5 月 11 日



医疗设备购置其他医疗设备采购项目采购合同

甲方：北京市丰台区铁营社区卫生服务中心（以下简称甲方）

乙方：北京康进科技有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、诚实信用、互利友好的基础上，由甲、乙双方共同签订，经过招标程序，甲方同意购进，乙方同意出售符合以下条款的全新设备：

第一条 商品名称、规格、数量

单位：元（RMB）

商品名称	规格型号	产地	生产商	数量	单价	合计金额
保健科数字化门诊接种台	/	北京	北京恒通	1	72979.00	72979.00
除颤监护仪	Benelleart D3	深圳	深圳迈瑞	1	69500.00	69500.00
诊疗床	/	河北	河北永健	7	1800.00	12600.00
非接触眼压计	SW-5000	天津	天津索维	1	149600.00	149600.00
超声脑血管治疗仪	CFT-7100	江苏	江苏瑞琪	2	49800.00	99600.00
制氧机	9F-5W	江苏	江苏鱼跃	1	5800.00	5800.00
电子身高体重测量仪	BYH08	中山	中山贝雅	1	2800.00	2800.00

注：医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需要进行商检；供方保证成交价格不高于市场成交价，反之供方应承担超出部分。

属于计量器具的需提交制造计量器具许可证（国产）或型式批准证书（进口）及计量检定证书，供方提供的产品应能保证计量合格，如需要供方应承担初次计量检测费用。

进口设备应具备中文标识及中文说明书。若不能达到上述要求，一切相关违约责任供方承担。如产品包含耗材供方未告知需方，产品使用过程中的全部耗材由供方无偿提供。

销售机型的各种技术指标和设备特点的介绍，详细技术参数、详细配置清单（本合同的组成部分）由双方确认。

第二条 技术标准、质量要求

1、产品标准：企业标准或国家标准

2、医疗器械注册号：____/____

3、乙方应保证提供的合同货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合供货合同规定的质量、规格和性能的要求。同时应保证所提供的合同货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

第三条 包装、运输

1、包装费：包装费由乙方承担。乙方负责有关包装不良以及包装方面采取了不良或不当的保护措施而造成的任何商品损失，并负担所招致的费用。

2、乙方负责货物到达目的地的运输，运输费、保险费由乙方负责，由于运输招致的一切损失由乙方承担。

第四条 合同总价及付款方式

1、合同总价(大写)人民币 肆拾壹万贰仟捌佰柒拾玖元整 (小写: 412879.00 元)。上述费用包含设备、技术资料、服务(包括运输)、设备/部件等与本合同有关的所有税费(包括保险费)等全部费用。

2、履约保证金：在签订合同后 10 个工作日内，乙方向甲方提供相当于合同总价 5% (人民币 20643.95 元) 作为履约保证金(质保金)，于质保期 24 个月结束，乙方履行完全义务且无违约责任后，甲方无息返还。

3、合同金额支付方式：乙方按本合同第一条约定的规格货物抵达甲方指定地点，经安装调试、使用培训，自甲方验收合格并使用一到三个月后，付清全额货款(人民币 412879.00 元)。

第五条 交付、安装调试、培训与验收

1、交货时间：合同签订 30 天内安装、调试完毕。

2、交货地点：北京市丰台区铁营社区卫生服务中心。

3、交货方式(安装、验收与培训)：

1) 甲方应按乙方提出的要求，负责准备场地；

2) 甲方在收到本合同货物(设备)并准备好场地后，应通知乙方；乙方在接到甲方的安装通知后的两日内，派出工程师前往并到达安装现场；

3) 乙方所派工程师与甲方有关人员(工程师、档案管理人员、使用科室负责人)一起负责开箱验收(设备科负责验收人员未到达现场前不予开箱,由此产生的一切后果乙方负责);

4) 乙方工程师负责免费安装调试,安装过程中产生的一切费用由乙方负担;

5) 安装调试完毕后进行验收,经验收合格后,甲乙双方代表共同在验收书上签字;(由使用科室的负责人、设备科工程师在安装验收单上签名,交设备档案室保存)甲方同意在验收合格并签字前,该设备不做临床使用。验收标准以达到合同确定的技术参数,达到使用部门认可为准,如有国家标准,需第三方参与验收,由甲方负责安排进行,以第三方的检测结果为准。如未达到甲方要求,甲方有权要求退货。乙方承诺为甲方办理退货,并负担所有费用。

6) 验收合格并签字后,乙方工程师负责对甲方的直接使用者进行免费的现场培训;视设备种类不同,培训时间为两天到七天。

7) 甲方对产品的验收合格不排除乙方的产品质量责任。

第六条 售后服务:

1、保修期:

1) 合同所规定设备保修期为 24 个月(自甲方在验收合格单上签字时间起算)。

保修电话为(座机) 010-67808490;

手机: 13911075065;

联系人姓名: 钟艳;

供应商电话为(座机): 13752588695;

手机: 13752588695;

联系人姓名: 付工;

接到报修电话后将在 0.5 小时内响应,在 24 小时上门维修。

2) 保修期内的设备发生故障,乙方在接到甲方通知后的一个工作日内(须无特殊限制条件),赶到甲方现场进行维修,并随时提供备用机。甲方通知后乙方不能按时维修的,甲方有权聘请第三方,由此产生的费用均由乙方承担。

3) 保修期后的设备维修只计配件成本费,免收工时费。

4) 保修期内,乙方应对该设备免费进行维护、保养。

2、保修期后：免费保修期过后的维修负责公司、维修方式、维修价格及主要不保修易损件的品种价格，如有特殊耗材应提供耗材品种及价格。供货厂家是否在国内设有维修站，写明对医院的优惠政策。乙方在设备的生命周期内，继续为买方提供系统的维修和零配件的供应，设备出现故障后，乙方应 24 小时内赴买方现场维修，故障排除、甲方验收合格后支付零配件费用。

3、乙方应提供的有关资料：

- 1) 乙方公司的资质文件。
- 2) 产品的医疗器械注册证。
- 3) 产品的销售授权文件。
- 4) 销售人员的授权文件。
- 5) 购货发票或原始单据。
- 6) 安装、验收报告单。
- 7) 技术手册或软件版本。
- 8) 使用手册、说明书或软件版本。
- 9) 设备使用的简易操作规程。
- 10) 甲方需要的其他资料。

第七条 甲方的权利和义务

1、甲方应检查货物采购清单内容是否与合同约定的产品实物一致，并不得随意变更品目、品牌、规格、型号、数量和金额。如确需改变，应当提前与乙方进行协商。

2、甲方配合乙方在送货时提供必需的人力帮助。

3、甲方在供货后发现任何故障需要乙方及时处理时，可要求乙方派相关工作人员前来解决。

4、甲方应按合同规定的期限及时支付货款。

第八条 乙方的权利和义务

1、乙方应按照合同约定的品牌型号向甲方提供产品，不得擅自更改。

2、乙方所提供的产品，必须是符合国家或国际相关标准的合格产品。

3、乙方必须保证按照合同的约定负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用，遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

4、乙方必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标等知识产权，如乙方提供的货物因涉及专利、商标侵权案件而将甲方涉入诉讼的，由乙方应诉并承担全部责任及费用，如甲方因此承担连带责任的，甲方有权向乙方追偿。

5、货物出现问题时，乙方应在接到甲方通知后及时派人到甲方处理，无条件予以更换或退货，也可根据问题的严重程度，采取货款折扣等方式进行处理。乙方经催告不来处理的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

6、乙方在运输并指派工作人员安装、调试货物过程中，如工作人员发生人身伤害及财产损害事件与甲方无关，乙方承担一切赔偿责任，如甲方承担连带责任的，甲方有权向乙方追偿并赔偿甲方一切经济损失。乙方及其工作人员如给甲方或者第三人造成人身、财产损失，乙方承担全部赔偿责任。

第九条 违约责任

1、甲、乙双方均应全面履行本合同项下的义务，如有违反，均视为违约。构成根本违约的，违约方应向守约方承担合同总金额 20% 的违约金，并应赔偿由此给守约方造成的损失。

2、乙方不能按期交货的，每逾期一日，应承担货款总额的 2% 的违约金，甲方有权直接从货款中扣除违约金部分或要求乙方另行支付违约金。逾期超过 10 日的，乙方除按本条标准向甲方支付违约金外，甲方有权解除合同并拒绝支付任何费用，同时乙方应向甲方支付合同总金额 20% 的违约金。

3、乙方供应的货物存在质量瑕疵或不符合安全使用标准的，乙方应无条件负责更换、退货等，若乙方拒不履行更换或退货责任的，甲方有权要求乙方承担货物标的额三倍的赔偿责任。因乙方产品质量问题而使甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任甲方因此引起的损失的责任。问题货物经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同金额 10% 的违约金并赔偿甲方全部的经济损失。

4、一方违约致使另一方通过法律手段主张权利的，违约方应当承担守约方因此而支出的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、调查取证费等。

第十条 不可抗力

1、签约双方任一方由于受诸如严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于

事故所影响的时间。不可抗力是指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及后果是无法避免和无法克服的事故。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面通知对方，并于事故发生后 14 天内将有关部门出具的证明文件给对方审阅确定。

第十一条 争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的一切争议，由签订本合同的双方共同协商解决；双方不能协商解决时，甲乙双方可以向甲方住所地人民法院起诉。

第十二条 其他事项

- 1、本合同经甲乙双方签字并盖章后生效。
- 2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
- 3、本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：北京市丰台区铁营社区卫生服务中心 乙方：北京康进科技有限公司

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

日期：2022年 5月23日

日期：2022年 5月23日

附件:

供货设备配置参数表

保健科数字化门诊接种台北京康进科技有限公司

名称	单位	数量	规格参数
L 型接种台办公桌	套	5	1500*1200*1050mm/原松木/三抽一柜
档案文件柜	组	1	4200*2510*250mm/生态板/八门双开
文化墙			
LOGO	个	1	400*580mm/3+10mm 亚克力雕刻
大字	个	8	250mm/3+10mm 亚克力雕刻
小字	个	16	60mm/3+10mm 亚克力雕刻

除颤仪技术参数

- 1、具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能；
- 2、整机带电极板、电池的重量 $\leq 6.5\text{kg}$ ；
- 3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能；
- 4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量 ≥ 20 档，可通过体外电极板进行能量选择；
- 5、除颤充电迅速，充电至 200J $\leq 5\text{s}$ ；
- 6、心电波形扫描时间 $\geq 10\text{s}$ ，扫描长度 $\geq 100\text{mm}$ ，扫描速度 $\geq 20\text{mm/s}$ ；
- 7、可充电锂电池，支持 ≥ 300 次 200J 除颤；
- 8、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警；
- 9、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片；
- 10、支持中文操作界面、AED 中文语音提示；
- 11、彩色显示屏 $>6"$ ，分辨率 640 $\times$ 480，最多可显示 3 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
- 12、50mm 记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间 $>10\text{s}$ ；
- 13、可存储 24 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看；

14、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于 150J）、屏幕、按键检测。

可在-10°C 环境正常工作，存储温度-30~70°C；

15、具备良好的防水性能，防水级别 IPX4；

16、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受 0.75m 跌落冲击。

按摩床

1、底座数：6；

2、材质：铁制；

3、外形尺寸：（190×70×65）cm±5%

4、床面额定承载：约 500kg；

5、皮面颜色：蓝色。

非接触式眼压计

1、测量范围：（0~60）mmHg；

2、测量量程：30mmHg，60mmHg；

3、测量精度：1mmHg；

4、工作距离：11mm；

5、对焦方法：对焦点+对焦提示；

6、对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦；

7、内部固视灯：绿；

8、摇杆运动行程：前后：40mm；左右：80mm；上下：20mm；

9、显示方式：彩色大屏幕液晶显示屏；

10、输出方式：快速热敏打印机；

11、特色部分：

11.1、独特的依据波形置信度三次加权平均，提示置信度偏低的测量结果；

11.2、可使用手指轻触触摸屏上的眼睛位置对焦；

11.3、非接触式测量，避免交叉感染。

超声脑血管治疗仪

1、电器参数

1.1 电源电压：交流 $220V \pm 22V$ $50Hz \pm 1\text{ Hz}$ ；

1.2 熔断器：F3AL 250V BGXP 5×20 ；

1.3 额定输入功率：65VA；

2、正常工作条件

2.1 环境温度： 5°C – 40°C ；

2.2 相对湿度： $\leq 85\%$ ；

2.3 大气压力： 86kPa – 106kPa ；

2.4 使用电源：交流 $220V \pm 22V$ $50Hz \pm 1\text{ Hz}$ ；

3、技术性能

3.1 超声性能

3.1.1 治疗仪超声频率为 $800\text{KHz} \pm 8\text{ KHz}$ ；

3.1.2 治疗头的有效辐射面积为 $1.37\text{cm}^2 \pm 0.25\text{cm}^2$ ；

2.1.3 治疗仪输出声强为 $0.5\text{W} \pm 0.075\text{W}/\text{cm}^2$ ；

3.2 电刺激性能

3.2.1 电刺激频率为 $4\text{Hz} \pm 0.6\text{Hz}$ ，脉冲宽度为 $2\text{ms} \pm 0.6\text{ms}$ ，输出幅度在 $0 \sim 44\text{V}$ 可调；

3.3 定时范围

3.3.1 治疗仪的工作时间应能在 $0 \sim 30\text{min}$ 范围内连续可调，准确度误差 $\pm 10\%$ 。
达到设定时间后，断开超声输出；

3.4 显示、报警、暂停、复位功能

3.4.1 治疗仪应具有超声功率显示和时间显示功能，超声功率由三位 LED 显示，时间由四位 LED 显示。

3.4.2 治疗仪应具有报警功能，当超声输出工作到设置时间时，会有报警音发出提示，同时中断超声输出；

3.4.3 治疗仪应具有工作暂停的功能，仪器面板上设有工作 / 暂停键，在工作过程中，按一下此键可暂停超声波的输出；

3.4.4 治疗仪应具有复位功能，仪器面板上设有复位键，按一下此键可使时间计数清零，工作从零开始计时保证电刺激参数有效的负载阻抗为 500Ω 。

4、尺寸、重量

4.1 外形尺寸：(260×280×180) mm±5%；

4.2 仪器重量：≤5kg。

制氧机

1、最大推荐流量：5L/min；

2、出口标称压力为 7kPa 时的流量范围：0.5~5L/min；

3、在最大推荐流量时，施加 7kPa 的被压，流量变化：0.5L/min；

4、氧流量 0.5~5L/min 时，氧浓度为 93%±3%；

5、输出压力：40~70kPa；

6、压缩机安全阀释放压力：250 kPa±50 kPa；

7、整机噪声：≤60dB(A)；

8、最大雾化率：≥0.1mL/min；

9、电源：~220V±22V，50HZ±1HZ；

10、输入功率：500VA；

11、净重：约 17.8kg；

12、外形尺寸：49×24×64 (cm) ±2%；

13、海拔高度：海平面至 1828 米时不会降低氧浓度，从 1828 米至 4000 米时效率低于 90%。

安全系统：

13.1 电流过载或连线松脱，停机；

13.2 压缩机高温，停机；

13.3 压力，循环故障报警，报警停机；

13.4 压缩机故障，报警停机；

13.5 低氧浓度，报警；

14、最短工作时间：不得低于 30 分钟；

15、电气分类：II 类设备，BF 型应用部分；

16、工作制：连续运行；

17、正常工作环境（含氧浓度状态指示器）：

环境温度范围：10℃~40℃；

相对湿度范围：30%~75%；

大气压力范围：860hPa~1060 hPa；

18、氧气输出口温度：≤46℃；

19、贮存和运输环境：

环境温度范围：-20℃~+60℃；

相对湿度范围：10%~93%，且无冷凝现象；

大气压力范围：700hPa~1060 hPa；

20、具备累计时间功能；

21、具备定时功能；

23、具备雾化功能。

电子身高体重测量仪

1、身高测量：超声波智能感应测量；

2、测高范围：30~210cm，分度值 0.5cm，允许±0.5cm 误差，具备身高微调功能；

3、秤重范围：3~200kg，分度值 100g，允许正负 300g 误差；

4、测量项：体重、身高、BMI；

5、语音报读功能（语音可以开或者关闭）；

6、RS232 端口：产品具备 RS232 端口，可实现数据输出；

7、超重显示：Err，负重显示：0.0kg；

8、视窗尺寸：70x80mm，LCD 黑底白字显示；

9、开关机方式：重力开机/按键开机；按键长按关机；

10、电源：插电使用（直流 6V2A 供电使用）。