

政府采购合同书

甲方（买方）：北京市顺义区教育委员会

乙方（卖方）：北京康乐力捷厨房设备有限责任公司

合同签订时间：2022年11月28日

乙方于2022年11月23日在北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层举行的北师大实验顺义厨房设备购置项目招标编号：11011322210200004834-XM001 招标中中标（公开招标）。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商后签订本合同。

一. 标的及价格

1. 标的：北师大实验顺义厨房设备购置项目。

2. 投标标的总价：人民币大写：贰佰壹拾玖万元整；小写：2190000元（清单详见投标分项报价表）另附明细附件1。

以上价格为货物到达甲方指定交货地点的价格，包括所有运费、杂费和税费等，甲方除本合同确认价款外，不承担其他任何费用。

二. 税费

根据国家现行税法对征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

三. 双方责任

1. 乙方责任

(1) 乙方应保证甲方在使用该设备时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和赔偿。

(2) 合同正式签订后，乙方不得更改合同中所订产品、所有资料。

(3) 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(4) 乙方有责任提供优质的设备及良好的售后服务。

(5) 乙方产品实行三包原则（包退、包换、包赔），并对因产品质量问题给甲方及实际使用人造成的损失承担赔偿责任。

(6) 乙方所有提供的设备如有质量问题,应在接到甲方通知后 24 小时到现场解决,特殊情况须 2 小时到现场解决,且对于有质量问题的产品必须尽快给予免费调换。后附售后服务承诺附件 2。(需与投标文件一致)

(7) 乙方必须严格按照 2022 年 11 月 23 日在 北京市顺义区复兴东街 3 号院顺义区政务服务中心 6 号电梯厅二层 举行的 北师大实验顺义厨房设备购置项目 招标文件以及乙方投标文件的要求执行。尤其是对所提供设备的质量要求,必须严格遵守。

(8) 乙方在设备配送前,应依据顺义区现行疫情防控政策制定疫情期间送货方案,并在供货前提供货物包装表面的环境检测结果。

2. 甲方责任

(1) 甲方应当在发货前两天提供交货地点、收货人及联系电话等,以便乙方制定送货计划,安排送货工作。

(2) 验收:由代理机构聘请相关领域专家与甲、乙双方和学校共同验收,验收签字之日即为验收合格日。

四. 履约保证金

1、甲乙双方在签订合同时,乙方需向甲方交纳履约保证金,用作合同承诺履行保证及产品质量保证等。

2、按照合同总价的 5%收取履约保证金,即人民币大写: 壹拾万玖仟伍佰圆整 小写: ¥ 109500 元。

五、付款方式

1. 货到后,乙方须向甲方提供申请验收资料。

2. 付款:合同签订后,甲方向乙方支付合同金额的 60% 作为预付款,即人民币大写: 壹佰叁拾万圆整 小写: ¥ 1300000 元;供货安装并验收合格后,乙方向甲方提交合同金额的 5% 作为质保金,同时甲方向乙方支付剩余合同金额的 40%,即人民币大写: 捌拾玖万圆整 小写: ¥ 890000 元。质保金在验收合格之日起一年后,如无质量问题一次性无息返还。

3. 上述款项由甲方负责办理支付。

4. 支付前,乙方须先行提供等额正规发票,否则,买方可以顺延付款且不承担任何责任。同时卖方应保证在财政资金未到位的情况下不追溯买方延期支付资金的责任,并保证不影响服务质量与进度。

六. 交货时间、地点

1. 交货时间：甲方指定时间。
2. 交货地点：甲方指定地点。
3. 送货到校时乙方附有送货清单（一式四份，甲方两份，乙方、学校各一份）。
4. 乙方应在本合同约定的发货期限内，至少提前三天书面向甲方告知具体的发货时间表，以便甲方提供交货地点、收货人及联系电话。

5. 防疫要求：乙方应保证其产品的安全性，包括但不限于产品自身、产品内外包装、运输包装（运输车辆、包装箱、加固绑扎等）。乙方保证货交甲方之前应当按照疫情防控政策和标准对货物、外包装、运输车辆进行消毒消杀，因此产生的全部费用由乙方承担。

七. 不可抗力

1. 遇人为不可抗拒因素以及其它经双方同意属于不可抗力事故，而导致延迟交货，乙方不承担责任。
2. 遇不可抗力导致延迟交货时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八. 违约责任

1. 如果乙方未能按合同及时交货（不可抗力造成的除外），甲方有权从货款中扣除迟延交货违约金，不足部分由乙方补足。该违约金的计算方式为每延迟1天按货款总额的0.5%计算。甲方在扣除迟延交货违约金的同时，有权同时行使本合同第八条规定的终止或解除合同的权利。

2. 乙方应保证所交付的货物质量符合本合同规定的质量标准及技术要求，无论是否在质量保证期内，凡因乙方产品质量问题而使甲方造成损失的，甲方均有权要求乙方支付合同总价款30%的违约金并赔偿由此造成的一切损失，包括但不限于损害赔偿金、律师费、诉讼费等，且由乙方承担全部法律责任；

3. 乙方不得将本合同项下任何权利义务向第三方转让、分包，乙方违约的，甲方有权自发现之日随时行使解除合同权利且乙方应当向甲方支付合同总价款30%的违约金并赔偿由此造成的一切损失，未付货款甲方有权选择退货或者减半支付。

4.上述违约金、损害赔偿金(包括但不限于直接损失、甲方向第三方的违约或赔偿损失、误工费、鉴定费、损失的评估费、律师费、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费等全部损失)等乙方已经知悉且同意甲方从合同价款中直接扣除,不足部分应由乙方补足。

5. 如果因乙方产品质量、服务等方面出现问题,导致出现社会舆情、投诉或信访问题,所有后果由乙方负责,并由乙方承担由此给甲方带来的全部损失(包括但不限于经济损失、声誉损失)。

九. 诉讼

有关本合同的一切争议和纠纷,甲乙双方应协商解决,若协商不能解决,甲乙双方任何一方均可向北京市顺义区人民法院提起诉讼。

十. 附则

1. 若有未尽事宜,甲乙双方可视具体情况,结合有关规定协商一致后签署备忘录和补充协议,备忘录和补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 执行本合同中乙方发生的一切事故,均由乙方负责。
3. 验收单一式十份,验收合格后,甲乙双方签字盖章,表示验收通过。
4. 本合同一式十份,甲方八份,乙方、招标代理有限公司办各执一份,经双方签字并盖章后立即生效。

甲方法人或委托代理人签字:(盖章)



乙方法人或委托代理人签字(盖章)



地址:

地址:北京市大兴区丽园路7号6层

604

电话:

电话: 63151669

余英秋 袁学峰

张磊

邮政编码：101300

邮政编码：102699

开户名：北京康乐力捷厨房设备有限

责任公司

开户行：民生银行方庄支行

帐 号：0119 0141 7002 5149

开户行行号：305100001008

附件一:

北师大实验中学顺义学校厨房设备购置清单

地下一层厨房						
编号	设备名称	品牌	规格、尺寸	数量	单位	单价
BC 备餐间						金额
BC01	紫外线消毒灯	佛山	带灯罩 920*130*80	2	台	280
						560
						1. 灯罩腔内有电镀反射层, 能扩大紫外线光波的覆盖面积 2. 紫外线消毒灯波长 260nm 左右 3. 开启消毒灯后可选择消毒时间, 带定时功能 4. 待消毒时间结束后, 本消毒灯自动关闭 5. 参考尺寸: 1260*130*140mm 6. 功率: 220V/36W 7. 灯管参考尺寸: L=1200mm

BC02	单通工作台	康乐力捷	1500*760*800	2	台	3200	6400	材料性能不低于 SUS304B 板； 台面厚度为：1.5mm，柜身厚度为 1.2mm； 配 2 扇趟门，门为双层复式双层门，上吊螺式结构； 门壳料厚 1.2mm，内料厚 0.8mm； 配一件层板，层板可拆卸；脚为全金属外包不锈钢子弹脚。#不锈钢原材料产品质量
BC03	三星盆水池	康乐力捷	1200*760*950	1	台	3000	3000	采用 304 不锈钢板，面板厚度为 304 1.5mm 2B 拉丝不锈钢板 (1) 星盆为全不锈钢结构； (2) 星盆及槽体采用不锈钢板制造，面板高度为 30-40mm 面板折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； (3) 支架采用不锈钢管，横管为圆形不锈钢管焊接成型，竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；#不锈钢原材料产品质量

BC04	食品留样柜	星星	LS-316C	1	台	3200	3200	优质压缩机,聚胺脂发泡保温材料,冷凝管为 $\varnothing 16 \times 1\text{mm}$ 铜管,容量 1.0m^3 ,功率 750w ,电压 220v 。
CJ粗加工间								
CJ01	切肉机	百诚	JQ-1 650*650*1000	1	台	6300	6300	绞肉能力: 200-300 (kg/h) 商品电压: 380v 电机功率: 1.5kw
CJ02	绞切肉机	百诚	JR-32\380V	1	台	4800	4800	绞肉能力: 200-300 (kg/h) 商品电压: 380v 电机功率: 1.5kw
CJ03	工作台	康乐力捷	760*760*800	1	台	1500	1500	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 层板厚度为 1.2mm; 腿采用直径为 38 的圆管,脚采用直径为 38 的可调式子弹脚。# 不锈钢原材料产品质量

CJ04	大单星盆水池	康乐力捷	1000*760*950	6	台	2800	16800	台面厚度为 1.5mm; 材料厚度为 1.5mm; 配 150mm 高后挡板水板; 腿采用直径为 38mm 的圆管, 横 通采用直径为 25mm 的圆管; 脚为全金属外包不锈钢可调式 子弹脚, 直径为 38mm。
CJ05	电热水器	美的	F80-22DE5 80L	4	台	2400	9600	加热方式: 双管加热, 最大容积 (L) 80L; 加热温度 (°C) 30-75, 产品净 重量 (kg) 21; 加热功率 (W) 3500W, 电压/频 率 (V/Hz) 220V/50Hz; 加热体材质奥氏体加热管。
CJ06	工作台	康乐力捷	1000*760*800	1	台	2200	2200	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 层板厚度为 1.2mm; 腿采用直径为 38 的圆管, 脚采 用直径为 38 的可调式子弹脚。# 不锈钢原材料产品质量

CJ07	食材净化机	迪霸	1500*850*930	1	台	23000	23000	防水等级: IPX1 加热功率: 3kW 额定电压: 380V 额定频率: 50Hz 额定输入功率: 5kW 配电要求: 三相五线 外形 (宽×深×高) 尺寸: 1500*850*930mm
CJ08	刀墩架	康乐力捷	1500*500*800	2	台	1800	3600	层架为全部不锈钢结构; 层板采用 304 1.2 毫米 2B 拉丝 不锈钢板制造, 层板 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽型, 4 角切至 于与脚管配合, 层板下面安装 25 毫米×100 毫米×25 毫米的 不锈钢槽型补强撑; 支架采用不锈钢管壁厚 1.2 毫 米, 竖管直径为 38 毫米的圆形 不锈钢, 所有脚管都安装不锈钢 于弹形底端可调脚。
CJ09	切菜机	尚丰祥	TW-801	1	台	25500	25500	1. 5KW/220V 机器重 60KG 皮代宽 120mm 产量 500-800KG-HR 设有 安全按钮, 门打开时整台设备无 法启动。速度快产量高通过双调 频调节速度, 可切除 1-60mm 规 格的段

CJ10	刀具消毒柜	sawani	JJX-15	2	台	450	900	电量: 220V/15W 特征: 磁力刀架, 有锁, 可放10把刀具, 内置杀菌消毒紫外灯, 有开关保险和120分钟时间制。
CJ11	工作台	康乐力捷	800*760*800	1	台	1800	1800	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 层板厚度为 1.2mm; 腿采用直径为 38 的圆管, 脚采用直径为 38 的可调式子弹脚。#不锈钢原材料产品质量
CJ12	工作台	康乐力捷	1800*760*800	4	台	3500	14000	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 层板厚度为 1.2mm; 腿采用直径为 38 的圆管, 脚采用直径为 38 的可调式子弹脚。#不锈钢原材料产品质量
CJ13	菜筐架	康乐力捷	1500*600*150	1	台	1600	1600	层架为全部不锈钢结构; 层板采用 304 1.2 毫米 2B 拉丝不锈钢板制造, 层板 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽型, 4 角切至于与脚管配合, 层板下面安装 25 毫米×100 毫米×25 毫米的不锈钢槽型补强撑; 支架采用不锈钢管壁厚 1.2 毫米, 竖管直径为 38 毫米的圆

									不锈钢,所有脚管都安装不锈钢于弹形底端可调脚。
CJ14	工作台	康乐力捷	760*760*800	1	台	1500	1500		材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 层板厚度为 1.2mm; 腿采用直径为 38 的圆管,脚采用直径为 38 的可调式子弹脚。# 不锈钢原材料产品质量
CJ15	杀鱼台	康乐力捷	1500*760*800	1	台	3000	3000		A. 台面用 304#、1.5mm 不锈钢板。 B. 星盆斗用 304#、1.5mm 不锈钢板。配高品质水龙头。 C. 横通管用 304#、 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管。 D. 台座脚用 304#、 $\phi 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管连调节脚。
CJ16	洗手星	康乐力捷	400*300*500	1	台	1200	1200		材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 材料厚度为 1.5mm; 配 150mm 高后背挡水板; 腿采用直径为 38mm 的圆管,横通采用直径为 25mm 的圆管; 脚为全金属外包不锈钢可调式子弹脚,直径为 38mm。

CJ17	开水器带底座	京明华	12KW	1	台	6000	6000	额定功率: 12kw; 额定电压: 380V; 每小时出水量: 120L/h
DK 冷冻、冷藏库								层架为全部不锈钢结构; 层板采用 304 1.2 毫米 2B 拉丝 不锈钢板制造, 层板 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽型, 4 角切至 于与脚管配合, 层板下面安装 25 毫米×100 毫米×25 毫米的 不锈钢槽型补强撑; 支架采用不锈钢管壁厚 1.2 毫 米, 竖管直径为 38 毫米的圆形 不锈钢, 所有脚管都安装不锈钢 于弹形底端可调脚。#食品安全 国家标准食品接触用金属材料 及制品的标准检测报告, 且获得 中国质量认证中心颁发的食品 接触产品安全认证证书详见 PXX 页
DK01	四层货架	康乐力捷	1200*530*1550	26	台	2100	54600	
冷藏库								

1	六面保温材料	鸿匠	7000×3700×2500	110	m ²	300	33000	7000×3700×2500 冷库板的表面金属材料厚度: 0.5mm 彩钢板, 保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料, 冷库板保温层符合 GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》B2 等级标准, 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁。双面彩钢聚氨酯发泡做保温, 清洁美观。
2	冷库专用门	鸿匠	1800*750	1	樘	4500	4500	1800*750 半埋门, 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁/逃生门锁, 门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好
3	压缩机组	鸿匠	冷藏 5 匹风	1	套	14000	14000	冷藏 5 匹风, 冷箱式一体机 380V, 名义功率 5HP, 排量 14.4, 最大运行电, 13.5A, 外形尺寸 105*42*130CM, 净重 200KG

4	安装费	康乐力捷	冷藏库配套	1	项	7500	7500	含冷藏库组装、蒸发器、外平衡膨胀阀、过滤器、电磁阀、拉铆钉、保温管，保温片，扎带，温度控制系统、配电箱、自攻钉、密封胶、发泡胶、角铝、角铁冷库内照明。
冷冻库								
1	六面保温材料	鸿匠	5100×3700×2500(mm)	85	m ³	300	25500	5100×3700×2500(mm) 冷库板的表面金属材料厚度: 0.5mm 彩钢板, 保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料, 冷库板保温层符合 GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》B2 等级标准, 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁。双面彩钢聚氨酯发泡做保温, 清洁美观。
2	冷库专用门	鸿匠	1800*750	1	樘	4500	4500	1800*750 半埋门, 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁/逃生门锁, 门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好

3	压缩机组	鸿匠	冷冻 5 匹风	1	套	16500	16500	冷冻 5 匹, 风冷箱式一体机 380V, 名义功率 6HP, 排量 17.1, 最大运行电流 12.5A, 外形尺寸 1050*420*1300mm, 净重 200KG
4	防滑铝板	鸿匠	3mm 铝板	20	m ³	480	9600	3mm 铝板
5	安装费	康乐力捷	冷冻库配套	1	项	7900	7900	含冷冻库组装、蒸发器、外平衡 膨胀阀、过滤器、电磁阀、拉铆 钉、保温管, 保温片, 扎带, 温 度控制系统、配电箱、自攻钉、 密封胶、发泡胶、角铝、角铁冷 库内照明。
FK 副食库								

FK01	四层货架	康乐力捷	1200*530*1550	12	台	2100	25200	层架为全部不锈钢结构； 层板采用 304 1.2 毫米 2B 拉丝 不锈钢板制造，层板 38 毫米高， 12 毫米折边成为槽型，4 角切至 于与脚管配合，层板下面安装 25 毫米×100 毫米×25 毫米的 不锈钢槽型补强撑； 支架采用不锈钢管壁厚 1.2 毫 米，竖管直径为 38 毫米的圆形 不锈钢，所有脚管都安装不锈钢 于弹形底端可调脚。#食品安全 国家标准食品接触用金属材料 及制品的标准检测报告，且获得 中国质量认证中心颁发的食品 接触产品安全认证证书详见 PXX 页
FS 副食加工间								

FS01	单头大锅灶	鑫康乐	1200*1200*1250	10	台	8600	86000	炉面用材：台板采用 304#1.5mm 不锈钢板。背板 304#1.2mm 不锈钢板，前板均采用 304#1.2mm 不锈钢板组成。 炉膛采用耐火水泥砌筑，采用 4 万热值铸铁燃烧器。 底座：用 40mm×40mm×4.5mm 角钢骨架及 3mm 内衬钢板焊接组成。 管道及炉脚：用相应径镀锌管、接头、水阀、火种阀等组成。炉脚用 φ 50mm 钢管及不锈钢调节脚。附检测报告及《全国工业产品生产许可证》燃气灶具类高，厚 1.0 毫米 304 不锈钢背板；燃烧器采用节能型燃烧器
FS02	炉拼台	康乐力捷	400*1100*1250	3	台	1000	3000	台面板采用 304#1.5mm 不锈钢板，配 304#1.2mm 不锈钢板做补强撑； 层板采用 304#1.2mm 不锈钢板，配 304#1.2mm 不锈钢板做补强撑； 脚通采用 φ 38"×1.5 不锈钢圆通配可调性不锈钢子弹脚。

FS03	油网烟罩	康乐力捷	6000*1800*610	5.85	米	2000	11700	1、采用 304#不锈钢磨砂板, 面板 1.2mm; 2、不锈钢烟网 0.6mm; 3、排烟罩应设有排气接驳口, 防水 LED 照明装置, 照明亮度不少于 350 LUX 每平方米。
FS04	双通工作台	康乐力捷	1800*800*800	2	台	5300	10600	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm, 柜身厚度为 1.2mm; 配 4 扇趟门, 门为双层复式双层门, 上吊螺丝结构; 门壳料厚 1.2mm, 内料厚 0.8mm; 配一件层板, 层板可拆卸; 脚为全金属外包不锈钢子弹脚。 #不锈钢原材料产品质量
FS05	油网烟罩	康乐力捷	3000*1800*610	2.55	米	2000	5100	1、采用 304#不锈钢磨砂板, 面板 1.2mm; 2、不锈钢烟网 0.6mm; 3、排烟罩应设有排气接驳口, 防水 LED 照明装置, 照明亮度不少于 350 LUX 每平方米。
FS06	油网烟罩	康乐力捷	23000*1800*610	22.15	米	2000	44300	1、采用 304#不锈钢磨砂板, 面板 1.2mm; 2、不锈钢烟网 0.6mm; 3、排烟罩应设有排气接驳口, 防水 LED 照明装置, 照明亮度不

									少于 350 LUX 每平方米。
FS07	二层台面立架	康乐力捷	1800*400*700	4	台	1500	6000	层板采用 304#1.2mm 不锈钢板； 层架脚用 38*38*1.2mm 不锈钢管配可调不锈钢子弹脚。	
FS08	调料车	康乐力捷	500*660*600	6	台	3500	21000	1、车体采用 304#1.2mm 不锈钢板；2、配 4 只耐磨脚轮，其中后轮带刹车装置。	
FS09	工作台	康乐力捷	1500*760*800	2	台	3200	6400	材料性能不低于 SUS304B 板； 台面厚度为：1.5mm； 层板厚度为 1.2mm； 腿采用直径为 38 的圆管，脚采用直径为 38 的可调式子弹脚。# 不锈钢原材料产品质量	

FS10	单通工作台	康乐力捷	1800*760*800	8	台	3500	28000	材料性能不低于 SUS304B 板； 台面厚度为：1.5mm，柜身厚度为 1.2mm； 配 2 扇趟门，门为双层复式双层门，上吊螺丝结构； 门壳料厚 1.2mm，内料厚 0.8mm； 配一件层板，层板可拆卸；脚为全金属外包不锈钢子弹脚。
FS11	双头矮汤炉	鑫康乐	1400*850*1250	1	台	6300	6300	材料性能不低于 SUS304B 板及管材，台面厚度为：1.5mm； 炉身及炉背料厚 1.5mm； 炉体骨架采用 40mm×40mm×4mm 镀锌角铁； 采用球墨铸铁 500×500 连体西式炉花板； 炉芯：11 寸强力炉头； 带长明火，长明火阀采用优质 1/4 波子掣，配安全制连电子点火器。 #食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品的标准检测报告，且获得中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书。详见 PXX 页

FS12	双头单尾小炒灶	鑫康乐	1800*1100*1250	1	台	11000	11000	主架采用国标 50×50×4.5 毫米角铁焊接，必须坚固并能承载所有附件，角铁架必须涂有足够的防锈漆、配不锈钢子弹脚； 炒炉围板采用 1.2 毫米厚 304 不锈钢板，且容易卸下，固定必须使用不锈钢螺丝； 炉面采用 1.5 毫米厚 304 不锈钢板，台面下有承托，不能下陷，台面向前倾斜，前面有集水槽，并配有过滤篦子集水槽有 50 毫米直径排水接口； 炒炉后面设有 450 毫米以上高，厚 1.0 毫米 304 不锈钢背板； 燃烧器采用节能型燃烧器 #食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品的标准检测报告，且获得中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书。详见 PXX 页
------	---------	-----	----------------	---	---	-------	-------	---

FS13	四层货架	康乐力捷	1200*530*1550	3	台	2100	6300	层架为全部不锈钢结构； 层板采用 304 1.2 毫米 2B 拉丝不锈钢板制造，层板 38 毫米高，12 毫米折边成为槽型，4 角切至于与脚管配合，层板下面安装 25 毫米×100 毫米×25 毫米的不锈钢槽型补强撑； 支架采用不锈钢管壁厚 1.2 毫米，竖管直径为 38 毫米的圆形不锈钢，所有脚管都安装不锈钢于弹形底端可调脚。#食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品的标准检测报告，且获得中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书详见 PXX 页
------	------	------	---------------	---	---	------	------	---

FS14	四层货架	康乐力捷	1000*530*1550	1	台	2000	2000	层架为全部不锈钢结构； 层板采用 304 1.2 毫米 2B 拉丝不锈钢板制造，层板 38 毫米高，12 毫米折边成为槽型，4 角切至于与脚管配合，层板下面安装 25 毫米×100 毫米×25 毫米的不锈钢槽型补强撑；支架采用不锈钢管壁厚 1.2 毫米，竖管直径为 38 毫米的圆形不锈钢，所有脚管都安装不锈钢于弹形底端可调脚。#食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品的标准检测报告，且获得中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书详见 PXX 页
FS15	四门冰箱	洛德	双机双温 1220*760*1950	4	台	7800	31200	电压 220v，频率 50HZ，压缩机输出功率 4.3kw，温度-6~-12℃/+2~+10℃

FS16	双星盆水池	康乐力捷	1200*700*950	1	台	2800	2800	采用 304 不锈钢板，面板厚度为 304 1.5mm 2B 拉丝不锈钢板 (1) 星盆为全不锈钢结构； (2) 星盆及槽体采用不锈钢板制造，面板高度为 30-40mm 面板折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； (3) 支架采用不锈钢管，横管为圆形不锈钢管焊接成型，竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；#不锈钢原材料产品质量
FS17	洗手星	康乐力捷	400*300*500	1	台	1200	1200	材料性能不低于 SUS304B 板； 台面厚度为：1.5mm； 材料厚度为 1.5mm； 配 150mm 高后背挡水板； 腿采用直径为 38mm 的圆管，横通采用直径为 25mm 的圆管；脚为全金属外包不锈钢可调式子弹脚，直径为 38mm。
GY 更衣室								

GY01	更衣柜	三花	四门	4	台	960	3840	整体尺寸 高 1800×宽 850×深 480 单门尺寸 高 830 宽 280 深 400 加厚冷轧钢材质，良好喷塑激光切割，一次性冲压形成，不生锈，不变形，表面光滑靓丽，不变色不掉漆 五金拉手坚固好用寿命久做工精美，透气通风口，防潮防虫，防撬锁具，钢制内实心锁。 材料性能不低于 SUS304B 板； 台面厚度为：1.5mm； 材料厚度为 1.5mm； 配 150mm 高后背挡水板； 腿采用直径为 38mm 的圆管，横通采用直径为 25mm 的圆管； 脚为全金属外包不锈钢可调式子弹脚，直径为 38mm。
GY02	洗手星	康乐力捷	400*300*500	1	台	1200	1200	

GY03	干手器	北奥	8076 1KW/220V	1	台	480	480	外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩机，提高风速，一边风干一边沥干，1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。
MD 面点间								
MD01	电饼铛	华美	45 型	3	台	2000	6000	电源: 220V 功率: 4.8KW 工作温度: 120~250℃ 内径: 53CM 净重: 45kg
MD02	三门烤箱 (电热)	三麦	SEC-3Y	1	台	9475	9475	三层六盘电烤炉，内置蒸汽系统； 采用不锈钢板材，有抗氧化性能至腐蚀的能力； 采用高效反射效率430 不锈钢板 1.5 厚做整个炉膛内壁。

MD03	十三盆醒发箱	恒联	单门	1	台	5500	5500	额定功率：2750W；额定电压：~220V；标准盘数：26盘；外形尺寸：990x710x1860mm。
MD04	双门蒸饭柜 (燃气)	鑫康乐	1400*900*1800	5	台	16800	84000	蒸柜柜身为1.5mm 采用 304# 拉丝不锈钢，内外围板厚1.2mm，热交换箱厚 2mm，侧板为 1.0mm 厚不锈钢板，各门蒸汽独立控制，带米饭馒头屉各一半，加强支腿 D60*2mm，不锈钢子弹脚，进口带防泄漏阀门，带点火棒。#食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品的标准检测报告，且获得中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书。 详见 PXX 页

MD05	双通工作台	康乐力捷	1800*800*800	2	台	5500	11000	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm, 柜身厚度为 1.2mm; 配 4 扇趟门, 门为双层复式双 层门, 上吊螺栓结构; 门壳料厚 1.2mm, 内料厚 0.8mm; 配一件层板, 层板可拆卸; 脚 为全金属外包不锈钢子弹脚。 #不锈钢原材料产品质量
MD06	工作台	康乐力捷	1800*800*800	1	台	3500	3500	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 层板厚度为 1.2mm; 腿采用直径为 38 的圆管, 脚 采用直径为 38 的可调式子弹 脚。#不锈钢原材料产品质量
MD07	木案工作台	康乐力捷	1800*800*800	2	台	3800	7600	台面板 50mm 厚柳木面案板; 台脚采用 $\Phi 38'' * 1.2\text{mm}$ 不锈钢 圆通配不锈钢可调性子弹脚。

MD08	单通工作柜	康乐力捷	1800*800*800	2	台	5300	10600	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm, 柜身厚度为 1.2mm; 配 2 扇趟门, 门为双层复式双 层门, 上吊螺式结构; 门壳料厚 1.2mm, 内料厚 0.8mm; 配一件层板, 层板可拆卸; 脚为全金属外包不锈钢子弹 脚。
MD09	大单星盆水池	康乐力捷	1000*760*950	1	台	2800	2800	台面厚度为 1.5mm; 材料厚度为 1.5mm; 配 150mm 高后背挡水板; 腿采用直径为 38mm 的圆管, 横通采用直径为 25mm 的圆管; 脚为全金属外包不锈钢可调 式子弹脚, 直径为 38mm。
MD10	搅拌机	恒联	B-30	1	台	11000	11000	料桶容积: 38L 额定电压: 380V 额定频率: 50Hz 电机功率: 1.50kW 搅拌转速: 65/102/296(r/min)

MD11	面条机	香河中信	MT-60	1	台	7800	7800	工作效率: 60kg/h 电压: 350V 功率: 1.5KW
MD12	和面机	雪球	50KG	1	台	13500	13500	料桶: 50KG 额定电压: 380V 额定频率: 50Hz 电机功率: 3.5kW 搅拌转速: 10/20(r/min)
MD13	四门冰箱	洛德	双机双温	2	台	7800	15600	电压 220v, 频率 50HZ, 压缩机输出功率 4.3kw, 温度-6~-12℃/+2~+10℃
MD14	洗手星	康乐力捷	400*300*500	1	台	1200	1200	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 材料厚度为 1.5mm; 配 150mm 高后背挡水板; 腿采用直径为 38mm 的圆管, 横通采用直径为 25mm 的圆管; 脚为全金属外包不锈钢可调式子弹脚, 直径为 38mm。

MD15	面粉车	康乐力捷	500*600*530	2	台	3500	7000	1、车体采用 304#1.2mm 不锈钢板；2、配 4 只耐磨脚轮，其中后轮带刹车装置。
QJ 清洁间								
QJ01	拖把池	康乐力捷	500*500*600	1	台	1800	1800	采用 304 不锈钢板，面板厚度为 304 1.5mm 2B 拉丝不锈钢板 (1) 星盆为全不锈钢结构； (2) 星盆及槽体采用不锈钢板制造，面板高度为 30-40mm，面板折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外都容易进行清洁； (3) 支架采用不锈钢管，横管为圆形不锈钢管焊接成型，竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；
XD 消毒库								

XD01	四层货架	康乐力捷	1200*530*1550	20	台	2100	42000	层架为全部不锈钢结构； 层板采用 304 1.2 毫米 2B 拉丝不锈钢板制造，层板 38 毫米高，12 毫米折边成为槽型，4 角切至于与脚管配合，层板下面安装 25 毫米×100 毫米×25 毫米的不锈钢槽型补强撑； 支架采用不锈钢管壁厚 1.2 毫米，竖管直径为 38 毫米的圆形不锈钢，所有脚管都安装不锈钢于弹形底端可调脚。#食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品的标准检测报告，且获得中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书 详见 PXX 页
XD02	库板	博润恒	900*80*2420	10	块	3500	35000	900*80*2420 正面 1.0 mm 厚国产优质 304 材质不锈钢，背面 0.8 mm 厚镀锌板，中间填充高密度保温岩棉板。

XD03	库板	博润恒	930*80*2420	13	块	3500	45500	930*80*2420 正面 1.0 mm 厚国产优质 304 不锈钢, 背面 0.8 mm 厚镀锌板, 中间填充高密度保温岩棉板。
XD04	顶板	博润恒	900*80*2700	10	块	3000	30000	900*80*2700 正面 1.0 mm 厚国产优质 304 不锈钢, 背面 0.8 mm 厚镀锌板, 40×80 mm 镀锌方管焊接骨架, 中间填充高密度保温岩棉板。
XD05	底板	博润恒	872*80*1350	20	块	2500	50000	872*80*1350 上面 2.0 mm 厚镀锌铁板, 背面 0.8 mm 厚镀锌板, 40×80 mm 镀锌方管焊接骨架, 中间填充高密度保温岩棉板, 表面铺 2.5 mm 厚防滑铝板。
XD06	库门	博润恒	980*65*1950	2	扇	4400	8800	980*65*1950 双面均使用 1.0 mm 厚国产优质 304 不锈钢板, 中间填充硅酸铝毡保温, 四周镶嵌 9 字形硅胶密封条, 两个不锈钢铰链, 一个合金钢碰锁。

XD07	加热箱	博润恒	600*800*600	2	个	7350	14700	600*800*600 内层采用 2.0 mm 厚国产优质 201 不锈钢板焊接, 外层采用 1.0 mm 厚国产优质不锈钢板焊接, 内外层做全密封焊接, 中间用 5 公分硅酸铝做保温。配置 15 根 3KW 发热管。含两台循环风机 (离心式) 380V2.2KW
XD08	导风管	博润恒	500*400	20	m ²	320	6400	500*400 内层采用 2.0 mm 厚国产优质 201 不锈钢板焊接, 外层采用 1.0 mm 厚国产优质不锈钢板焊接, 内外层做全密封焊接, 中间用 5 公分硅酸铝做保温。
XW 洗碗间								
XW01	电热水器	美的	F80-22DE5 80L	2	台	2400	4800	加热方式: 双管加热, 最大容积 (L) 80L; 加热温度 (°C) 30-75, 产品净重量 (kg) 21; 加热功率 (w) 3500W, 电压/频率 (V/Hz) 220V/50Hz; 加热体材质奥氏体加热管。

XW02	残食台	康乐力捷	1000*760*950	1	台	3200	3200	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 层板厚度为 1.2mm; 腿采用直径为 38 的圆管, 脚 采用直径为 38 的可调式子弹 脚。
XW03	大单星盆水 池	康乐力捷	1000*760*950	4	台	2800	11200	台面厚度为 1.5mm; 材料厚度为 1.5mm; 配 150mm 高后背挡水板; 腿采用直径为 38mm 的圆管, 横通采用直径为 25mm 的圆管; 脚为全金属外包不锈钢可调 式子弹脚, 直径为 38mm。
XW04	双层平板工 作台	康乐力捷	1800*800*800	1	台	3600	3600	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 层板厚度为 1.2mm; 腿采用直径为 38 的圆管, 脚 采用直径为 38 的可调式子弹 脚。
XW05	长龙洗碗机	迪霸	DBCW2000	1	台	310000	310000	全不锈钢结构; 洗涤量: 6400 碟/小时 (8 寸碟) 耗水量: 每小时 350L 漂洗温度: 82-90 摄氏度 水箱加热功率: 18KW 喷淋加热功率: 30KW 烘干加热功率: 10KW

XW08	洗手星	康乐力捷	400*300*500	1	台	1200	1200	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 材料厚度为 1.5mm; 配 150mm 高后背挡水板; 腿采用直径为 38mm 的圆管, 横通采用直径为 25mm 的圆管; 脚为全金属外包不锈钢可调 式子弹脚, 直径为 38mm。 采用 304 不锈钢板, 面板厚度 为 304 1.5mm 2B 拉丝不锈钢 板 (1) 星盆为全不锈钢结构; (2) 星盆及槽体采用不锈钢 板制造, 面板高度为 30-40mm, 面板折边处平整光滑, 面板的 刃口倒成圆角, 任何地方均没 有毛刺, 折边内外部容易进行 清洁; (3) 支架采用不锈钢管, 横 管为圆形不锈钢管焊接成型, 竖管为圆形不锈钢管, 所有脚 管都安装不锈钢子弹形底端 可调脚;
XW09	拖把池	康乐力捷	500*500*600	1	台	1800	1800	

XW10	开水器带底座	京明华	12KW	1	台	6000	6000	额定功率: 12kw; 额定电压: 380V; 每小时出水量: 120L/h
YJ 预进间								
YJ01	洗手星	康乐力捷	400*300*500	1	台	1200	1200	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 材料厚度为 1.5mm; 配 150mm 高后背挡水板; 腿采用直径为 38mm 的圆管; 横通采用直径为 25mm 的圆管; 脚为全金属外包不锈钢可调 式子弹脚, 直径为 38mm。
YJ02	干手器	北奥	8076 1KW/220V	1	台	480	480	外壳一体成型, 外壳底部厚度 19CM, 强劲双面出风喷气, 5-7 秒快速干手, 内置空气压缩 箱, 提高风速, 一边风干一边 沥干, 1000W 大功率电机, 噪 音低, 启动性能好, 结合全金 属涡轮增压风扇, 金属结构承 受高强度压力, 48 个圆形风 孔, 带降噪音圆弧, 以波长为

										主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。
ZK 主食库										
ZK01	四层货架	康乐力捷	1200*530*1550	7	台	2100	14700	层架为全部不锈钢结构； 层板采用 304 1.2 毫米 2B 拉丝不锈钢板制造，层板 38 毫米高，12 毫米折边成为槽型，4 角切至于与脚管配合，层板下面安装 25 毫米×100 毫米×25 毫米的不锈钢槽型补强撑； 支架采用不锈钢管壁厚 1.2 毫米，竖管直径为 38 毫米的圆形不锈钢，所有脚管都安装不锈钢于弹形底端可调脚。#食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品的标准检测报告，且获得中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书详见 PXX 页		

ZK02	米面架	康乐力捷	1200*600*150	4	台	1600	6400	层架为全部不锈钢结构; 层板采用 304 1.2 毫米 2B 拉丝不锈钢板制造, 层板 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽型, 4 角切至于与脚管配合, 层板下面安装 25 毫米×100 毫米×25 毫米的不锈钢槽型补强撑; 支架采用不锈钢管壁厚 1.2 毫米, 竖管直径为 38 毫米的圆形不锈钢, 所有脚管都安装不锈钢于弹形底端可调脚。
小计:						1437235		
BC1 备餐间								
BC101	紫外线消毒灯	佛山	带灯罩 920*130*80	3	台	280	840	1. 灯罩腔内有电镀反射层, 能扩大紫外线光波的覆盖面积 2. 紫外线消毒灯波长 260nm 左右 3. 开启消毒灯后可选择消毒时间, 带定时功能 4. 待消毒时间结束后, 本消毒灯自动关闭 5. 参考尺寸: 1260*130*140mm 6. 功率: 220V/36W 7. 灯管参考尺寸: L=1200mm

BC102	单通工作台	康乐力捷	1800*760*800	4	台	3500	14000	材料性能不低于 SUS304B 板； 台面厚度为：1.5mm，柜身厚度为 1.2mm； 配 2 扇趟门，门为双层复式双层门，上吊螺丝结构； 门壳料厚 1.2mm，内料厚 0.8mm； 配一件层板，层板可拆卸；脚为全金属外包不锈钢子弹脚。
BC103	三星盆水池	康乐力捷	1500*760*950	1	台	3200	3200	采用 304 不锈钢板，面板厚度为 304 1.5mm 2B 拉丝不锈钢板 (1) 星盆为全不锈钢结构； (2) 星盆及槽体采用不锈钢板制造，面板高度为 30-40mm 面板折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； (3) 支架采用不锈钢管，横管为圆形不锈钢管焊接成型，竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；

BC104	单门宴会保温车（热）	英联斯特	WA-E-08 800*930*1850	4	台	9100	36400	采用 SUS304#不锈钢拉丝板制作，车身采用 304# 1.0mm 不锈钢板；配 4 只灵活耐磨、耐油橡胶带滚动轴承脚轮。
BC105	食品留样柜	星星	LS-316C	1	台	3200	3200	优质压缩机，聚胺脂发泡保温材料，冷凝管为 J 16*1mm 铜管，容量 1.0m ³ ，功率 750w，电压 220v。
MDJ 明档间								
MDJ01	单星盆水池	康乐力捷	760*760*950	1	台	2500	2500	台面厚度为 1.5mm； 材料厚度为 1.5mm； 配 150mm 高后背挡水板； 腿采用直径为 38mm 的圆管， 横通采用直径为 25mm 的圆管； 脚为全金属外包不锈钢可调式子弹脚，直径为 38mm。

MDJ02	单通工作台	康乐力捷	1800*700*800	1	台	3500	3500	材料性能不低于 SUS304B 板； 台面厚度为：1.5mm，柜身厚度为 1.2mm； 配 2 扇趟门，门为双层复式双层门，上吊螺式结构； 门壳料厚 1.2mm，内料厚 0.8mm； 配一件层板，层板可拆卸；脚为全金属外包不锈钢子弹脚。 电源：220V 功率：4.8KW 工作温度：120~250℃ 内径：53CM 净重：45kg
MDJ03	台式电饼铛	华美	45 型	1	台	1850	1850	材料性能不低于 SUS304B 板； 台面厚度为：1.5mm，柜身厚度为 1.2mm； 配 2 扇趟门，门为双层复式双层门，上吊螺式结构； 门壳料厚 1.2mm，内料厚 0.8mm； 配一件层板，层板可拆卸；脚为全金属外包不锈钢子弹脚。
MDJ04	单通工作台	康乐力捷	1500*700*800	1	台	3200	3200	材料性能不低于 SUS304B 板； 台面厚度为：1.5mm，柜身厚度为 1.2mm； 配 2 扇趟门，门为双层复式双层门，上吊螺式结构； 门壳料厚 1.2mm，内料厚 0.8mm； 配一件层板，层板可拆卸；脚为全金属外包不锈钢子弹脚。

MDJ05	双层平板工作 台	康乐力捷	900*760*800	1	台	2800	2800	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 层板厚度为 1.2mm; 腿采用直径为 38 的圆管, 脚 采用直径为 38 的可调式子弹 脚。
MDJ06	双门平台雪 柜	洛德	1800*760*800	2	台	5300	10600	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 层板厚度为 1.2mm; 腿采用直径为 38 的圆管, 脚采 用直径为 38 的可调式子弹脚。
MDJ07	油网烟罩	康乐力捷	4500*1200*610	6	平米	2000	12000	1、采用 304# 不锈钢磨砂板, 面板 1.2mm; 2、不锈钢烟网 0.6mm; 3、排烟罩应设有排气接驳口, 防水 LED 照明装置, 照明亮度 不少于 350 LUX 每平方米。
MDJ08	单通工作台	康乐力捷	600*700*800	1	台	1300	1300	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm, 柜身厚 度为 1.2mm; 配 2 扇趟门, 门为双层复式双 层门, 上吊螺式结构; 门壳料厚 1.2mm, 内料厚 0.8mm; 配一件层板, 层板可拆卸; 脚 为全金属外包不锈钢子弹脚。

MDJ09	煮面炉连柜	康乐力捷	700*700*940	1	台	6800	6800	材质: SUS304 1.5mm 功率: 12.0kW 电压: 350V~, 50Hz 温控档位: 3 档 入水口: $\phi 1/2"$ (DN15) 排水口: $\phi 1-1/2"$ (DN40)
MDJ10	扒炉连柜	英联斯特	V7-TG 700*700*940	1	台	7595	7595	材质: SUS304 1.5mm 功率: 12.0kW 电压: 350V 3N~ 50Hz 温控范围: 60℃~350℃ 超温保护: 420℃ 有镀铬扒板及坑扒、平扒供特别选用。
MDJ11	双缸油炸炉连柜	英联斯特	V7-TC-2 700*700*940	1	台	8200	8200	台面一体拉伸成型, 易于清洁。缸内油温均匀, 缸底有足够的冷油区, 即使食物溢出炸栏, 也不会被烧焦, 从而提高了油的重复利用率及油炸效果 380v/24kw 重 94kg
XX1 一层西洗消								
XX101	四层货架	康乐力捷	1200*530*1550	2	台	2100	4200	层架为全部不锈钢结构; 层板采用 304 1.2 毫米 2B 拉丝不锈钢板制造, 层板 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽型, 4 角切至于与脚管配合, 层板下面安装 25 毫米×100 毫米×

								25 毫米的不锈钢槽型补强撑； 支架采用不锈钢管壁厚 1.2 毫 米，竖管直径为 38 毫米的圆 形不锈钢，所有脚管都安装不 锈钢于弹形底端可调脚。#食 品安全国家标准食品接触用 金属材料及制品的标准检测 报告，且获得中国质量认证中 心颁发的食品接触产品安全 认证
XX102	四门碗柜	康乐力捷	1200*500*1800	6	台	6300	37800	采用 SUS304#不锈钢板制作， 侧板及层板厚 1.0mm；趟门采 用吊架式不锈钢导轨，前后配 置滑轮；台脚为 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢 可调子弹脚。
XX103	双门不锈钢 门消毒柜	美厨	MC-2 1350*750*1800	6	台	5900	35400	食具消毒采用高温消毒模式； 不锈钢餐具消毒不褪色。
XX104	双层平板工 作台	康乐力捷	1800*800*800	1	台	3600	3600	材料性能不低于 SUS304B 板； 台面厚度为：1.5mm； 层板厚度为 1.2mm； 腿采用直径为 38 的圆管，脚

								采用直径为 38 的可调式子弹脚。
XX105	油网烟罩	康乐力捷	2000*1200*610	3	米	2000	6000	1、采用 304#不锈钢磨砂板, 面板 1.2mm; 2、不锈钢烟网 0.6mm; 3、排烟罩应设有排气接驳口, 防水 LED 照明装置, 照明亮度不少于 350 LUX 每平方米。
XX106	洁碟台	康乐力捷	1500*800*950	1	台	3500	3500	采用 SUS304#不锈钢拉丝板制作, 台面板厚 1.5mm; 槽体板厚 1.2mm; 横撑为 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管; 竖撑为 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管配不锈钢脚杯; 台脚为 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调子弹脚。
XX107	残食台	康乐力捷	800*800*950	1	台	3200	3200	材料性能不低于 SUS304B 板; 台面厚度为: 1.5mm; 层板厚度为 1.2mm; 腿采用直径为 38 的圆管, 脚采用直径为 38 的可调式子弹脚。

XX108	双星污碟台	康乐力捷	1800*800*950	1	台	3500	3500	采用 SUS304#不锈钢拉丝板制作, 台面板厚 1.5mm; 槽体板厚 1.2 mm; 横撑为Φ25*1.2mm 不锈钢圆管; 竖撑为 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢脚杯; 台脚为Φ38mm 不锈钢可调子弹脚。
XX109	通道式洗碗机	迪霸	DB160-X L=1300	1	台	120000	120000	全不锈钢结构; 洗涤量: 200 框/小时 耗水量: 每小时 300L-400L 漂洗温度: 82-90 摄氏度 水箱加热功率: 10-20KW 喷淋加热功率: 30KW 总功率: 40-80kw
XX110	电热水器	美的	F80-22DE5 80L	1	台	2400	2400	加热方式: 双管加热, 最大容积 (L) 80L; 加热温度 (℃) 30-75, 产品净重量 (kg) 21; 加热功率 (w) 3500W, 电压/频率 (V/HZ) 220V/50HZ; 加热体材质奥式体加热管。
XX2 一层洗消间 2								

XX201	双门不锈钢 门消毒柜	美厨	MC-2 1350*750*1800	6	台	5900	35400	食具消毒采用高温消毒模式； 不锈钢餐具消毒不褪色。
XX202	电热水器	美的	F80-22DE5 80L	1	台	2400	2400	加热方式：双管加热，最大容 积（L）80L； 加热温度（℃）30-75，产品 净重量（kg）21； 加热功率（w）3500W，电压/ 频率（V/Hz）220V/50Hz； 加热体材质奥式体加热管。
XX203	油网烟罩	康乐力捷	2000*1200*610	3	米	2000	6000	1、采用 304#不锈钢磨砂板， 面板 1.2mm； 2、不锈钢烟网 0.6mm； 3、排烟罩应设有排气接驳口， 防水 LED 照明装置，照明亮度 不少于 350 LUX 每平方米。
XX204	四门碗柜	康乐力捷	1200*500*1800	3	台	6300	18900	采用 SUS304#不锈钢板制作， 侧板及层板厚 1.0mm；趟门采 用吊架式不锈钢导轨，前后配 置滑轮；台脚为 Φ38mm 不锈钢 可调子弹脚。

XX205	双层平板工作台	康乐力捷	1800*760*800	1	台	3600	3600	材料性能不低于 SUS304B 板； 台面厚度为：1.5mm； 层板厚度为 1.2mm； 腿采用直径为 38 的圆管，脚 采用直径为 38 的可调式子弹 脚。
XX206	洁碟台	康乐力捷	1500*800*950	1	台	3500	3500	采用 SUS304#不锈钢拉丝板制 作，台面板厚 1.5mm；槽体板 厚 1.2mm；横撑为 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管；竖撑为 Φ 38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈 钢脚杯；台脚为 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢 可调子弹脚。
XX207	残食台	康乐力捷	800*800*950	1	台	3200	3200	采用 SUS304#不锈钢拉丝板制 作，台面板厚 1.5mm；槽体板 厚 1.2mm；横撑为 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管；竖撑为 Φ 38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈 钢脚杯；台脚为 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢 可调子弹脚。
XX208	双星污碟台	康乐力捷	1800*800*950	1	台	3500	3500	采用 SUS304#不锈钢拉丝板制 作，台面板厚 1.5mm；槽体板 厚 1.2mm；横撑为 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管；竖撑为 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管配不锈 钢脚杯；台脚为 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢

								可调子弹脚。
XX209	通道式洗碗机	迪霸	DB160-X L=1300	1	台	120000	120000	全不锈钢结构；洗涤量：200 框/小时 耗水量：每小时 300L-400L 漂洗温度：82-90 摄氏度 水箱加热功率：10-20KW 喷淋加热功率：30KW 总功率：40-80kw
YJ1 预进间								
YJ101	洗手星	康乐力捷	400*300*500	2	台	1200	2400	材料性能不低于 SUS304B 板； 台面厚度为：1.5mm； 材料厚度为 1.5mm； 配 150mm 高后背挡水板； 腿采用直径为 38mm 的圆管， 横通采用直径为 25mm 的圆管； 脚为全金属外包不锈钢可调 式子弹脚，直径为 38mm。

YJ102	干手器	北奥	8076 1KW/220V	1	台	480	480	外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W 大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48 个圆形风孔，带降噪音圆弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。
ZK1 一层杂货库								
ZK101	四层货架	康乐力捷	1200*530*1550	10	台	2100	21000	层架为全部不锈钢结构；层板采用 304 1.2 毫米 2B 拉丝不锈钢板制造，层板 38 毫米高，12 毫米折边成为槽型，4 角切至于与脚管配合，层板下面安装 25 毫米×100 毫米×25 毫米的不锈钢槽型补强撑；支架采用不锈钢管壁厚 1.2 毫米，竖管直径为 38 毫米的圆形不锈钢，所有脚管都安装不锈钢于弹形底端可调脚。#食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品的标准检测

			9700*145*80					报告, 且获得中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书
小计				557965				
餐厅设备								
编号	设备名称		尺寸	数量	单位	单价	金额	设备参数需求
AI01	可视镀铬双格宴会汤炉 (连可控温电热板)	华南	17016 660*480*420	48	台	3300	158400	S304 不锈钢制作, 采用新工艺食品级硅胶固定, 更环保更安全。全新的复合阻尼开合测试可达 30000 次以上; 可拆卸式炉盖, 清洗方便, 容易储存, 独特的香蕉脚设计, 加热方式适用于火酒杯、电热板、电热杯、电磁炉加热。配 PTC 电热杯。

AI02	自助岛台	康乐力捷	9700*1450*800	4	套	9100.00	36400	柜体材质国产 E0 级实木颗粒板，台面材质石英石，踢脚板人造石，德国凯斯宝马回弹器，金属支腿玫瑰金拉丝，10mm 热弯异形透明钢化玻璃，LED 灯带，西门子开关及线
小计				194800				
合计				2190000				



附件二

售后服务承诺

致：北京市顺义区教育委员会

我公司参加贵司组织的 北师大实验顺义厨房设备购置项目：

11011322210200004834-XM001 项目采购活动，承诺如下：

1. 质保期为 5 年，质保期内中标人对所供货物按照采购人要求的时间和内容实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供有偿维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修响应顺延。如停用时间累计超过 60 天，则采购人有权要求中标人换货或者主张该设备的质保期重新计算。
3. 我公司承诺，对售后服务需求提供应急响应，接报后半小时内响应，3 小时内到达现场，36 小时内处理完毕。若在 36 小时内未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

投标单位：（公章）北京康乐力捷厨房设备有限责任公司

法定代表人或代理人（签字）：

日期：2022 年 11 月 日

中标通知书

北京康乐力捷厨房设备有限责任公司：

由北京市顺义区教育委员会组织的北师大实验顺义厨房设备购置

项目且招标活动已圆满结束。

按照招标文件规定，经评标委员会评审，贵公司对北师大实验顺义厨房设备购置项目的投标获得中标。中标价：贰佰壹拾玖万元整（小

写：2190000 元）。请在接到此通知后，持中标通知书原件于 三十一

日 内到北京市顺义区教育委员会签署合同。



招标采购 北京市顺义区教育委员会（盖章）

法定代表人或授权人：（签字或盖章）

张大明

2012 年 11 月 24 日