

合同编号：

政府采购合同

项目名称：经开区荣华社区卫生服务中心第二批设备采购-标识导视

货物名称：标识导视

买 方：北京经济技术开发区社会事业局

卖 方：北京冰亮点广告有限公司



签署日期： 年 月 日



合 同 书

北京经济技术开发区社会事业局(买方) 经开区荣华社区卫生服务中心第二批设备采购-标识导视(项目名称)中所需 标识导视类设备 (货物名称)经北京中招国发工程项目管理有限公司(采购代理机构)以 GFTC22EE0452 号招标文件在国内 公开 (公开/邀请) 招标。经评标委员会评定北京冰亮点广告有限公司(卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物: 标识导视类设备

数量: 1 批

3、合同总价

本合同总价人民币: ￥1898401.17 (大写: 壹佰捌拾玖万捌仟肆佰零壹元壹角柒分) 元。
分项价格: 人民币: ￥1898401.17 (大写: 壹佰捌拾玖万捌仟肆佰零壹元壹角柒分) 元。

4、付款方式

本合同的付款方式为：合同签订生效后 15 个工作日内且卖方向买方提供发票后，买方向卖方支付合同总金额的 70%。卖方将货物全部运至现场验收合格后 15 个工作日内买方向卖方支付合同总金额的 30%尾款。同时卖方向买方开具本合同总金额 5%的质量保函，等审计结束且服务期满后，如无扣除质量保证金的事由发生，买方将无息返还质量保函。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订后 30 个日历天内完成交货、安装、调试、试运行、人员培训、配套工作、验收合格，交付使用。

交货地点：甲方指定地点

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买 方：北京经济技术开发区社会事业局

名 称：(印章)

年 月 日

授权代表(签字): 
地 址: 北京经济技术开发区荣华中路
15号

邮政编码: 100076

电 话: 010-67802937

开户银行: _____

账 号: _____

卖 方：北京冰亮点广告有限公司

名 称：(印章)

年 月 日

授权代表(签字): 
地 址: 北京市怀柔区雁栖湖经济开发区

雁栖路 33 号院 1 号楼 103 室

邮政编码: _____

电 话: 18911732858

开户银行: 中国建设银行北京燕莎东支行

账 号: 11050138580000000641

合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的投标人，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：_____

合同号：_____

装运标志：_____

收货人代号：_____

目的地：_____

货物名称、品目号和箱号：_____

毛重 / 净重: _____

尺寸(长×宽×高以厘米计): _____

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上, 卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记, 标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种, 具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货: 卖方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货: 由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物: 由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期 10 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下, 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则, 卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物, 在卖方已通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内, 卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期, 以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方, 由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的, 由卖方办理保险, 按照发票金额的 110% 办理“一切险”, 保险范围包括卖方承诺装运的货物; 如果货物是按买方自提货物方式报价的, 其保险由买方办理。

9. 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

10. 技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:

合同生效后 10 天之内, 卖方应将每台设备的中文技术资料一套, 如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失, 卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起60个月。详见合同特殊条款。

12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 买方有在货物制造过程中派人员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 11.5 规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14. 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求及技术要求一览表”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

15.1 除合同第 16 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。每逾期一周，卖方按照合同总金额的 0.5% 向买方支付违约金，但违约金的最高限额为合同总金额的 10%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果违约金达到最高限额，买方有权解除合同。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17. 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18. 争议解决

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京大兴区人民法院提起诉讼。

18.2 诉讼费除审判机关另有判决外，应由败诉方负担。

19. 违约解除合同

19.1 在卖方出现下列违约情形时，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，单方解除合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

19.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第 19.1 条规定，解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意 卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

22. 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2 本合同一式 6 份，具有同等法律效力。买方执 4 份，卖方执 2 份。

合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。
合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京经济技术开发区社会事业局

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标人

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货

6.1.1 交货时间：合同签订后30个日历天内完成交货、安装、调试、试运行、人员培训、配套工作、验收合格，交付使用。

9.1 付款条件：合同签订生效后 15 个工作日内且卖方向买方提供发票后，买方向卖方支付合同总金额的 70%。卖方将货物全部运至现场验收合格后 15 个工作日内买方向卖方支付合同总金额的 30%尾款。同时卖方向买方开具本合同总金额 5%的质量保函，等审计结束且服务期满后，如无扣除质量保证金的事由发生，买方将无息返还质量保函。

9.2 卖方应在要求买方付款前向其提供合法有效的发票，否则，买方有权顺延付款而无需承担任何违约责任，且卖方在本合同项下的义务不受影响。

11、质量保证

11.3 如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少不低于60个月。（如有特殊要求，则以“采购需求”中的要求为准）

中 标 通 知 书

北京冰亮点广告有限公司：

根据经开区荣华社区卫生服务中心第二批设备采购-标识导视的招标文件和贵单位于 2022 年 12 月 06 日提交的投标文件，经依法组建的评标小组评议推荐，并经采购人确认，现确定贵单位为上述项目的中标人，主要中标条件如下：

项目名称	经开区荣华社区卫生服务中心第二批设备采购-标识导视
采购编号	GFTC22EE0452
中标价格	人民币：壹佰捌拾玖万捌仟肆佰零壹元壹角柒分 RMB：1,898,401.17

请贵单位在接到本中标通知书后按招标文件的规定与采购人签订政府采购合同。



附件二（分项汇总）

产品清单

序号	分项名称	制造商/ 生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	楼体社区中心LED发光灯箱标识字	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 31000*2000mm		1 套	
2	急诊入口LED发光灯箱标识字	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 2200*450*100mm		1 套	
3	门诊入口LED发光灯箱标识字	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 2200*450*100mm		1 套	
4	预防保健入口LED发光灯箱标识字	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 3200*450*100mm		1 套	
5	户外社区服务中心综合导向标识	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 2400*3280*300mm		1 套	
6	户外人行导向标识	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 2600*600*250mm		4 套	

7	户外宣传栏	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 1200*2400mm		4 套	
8	户外车行导向标识	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 2400*500*300mm		2 套	
9	户外非机动车位置标识	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 2400*500*300mm		1 套	
10	大厅综合导视图牌	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 2400*1100*100mm		2 套	
11	社区服务中心形象墙标 识	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 200*200mm		1 套	
12	室内吊装指引导向标 牌	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 2200*380*100mm		26 套	
13	分诊护士站导向标识	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 1800*300*80mm		5 套	
14	医护人员公开栏	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 3400*1280*60mm		2 套	
15	专家栏介绍栏	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 3400*1280*60mm		1 套	
16	医生出诊动态栏	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 3400*1280*60mm		1 套	

17	综合科室门牌号	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 300*120*20mm		224套	
18	贴墙式楼层索引牌	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 1800*600*20mm		40套	
19	楼层号牌	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 400*400*20mm		18套	
20	电梯标识	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 1000*250*20mm		12套	
21	电梯广告机	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A,		4台	
22	病房责任护士牌	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 300*150*20mm		34套	
23	各种功能间标识牌	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 100*200mm		36套	
24	室内墙体文化壁纸	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 11375*2800/9220*2800/4000*2800/ (4900*2800*2/2440*2800/1379*2800) *10 /3730*2000*2/2340*2000/1529*2000mm 间	点 间	484m ²	

25	室内形象墙	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 2000*500*20 4500*500*20 6000*500*20 5000*500*20 5000*500*20 7000*500*20 6500*500*20 4500*500*20 5000*500*20 4000*500*20 5000*500*20 1800*500*20 2500*500*20mm	29.2 m ²	
26	温馨提示牌	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 600*150*8mm	60 项	
27	健康提示贴	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 200*300mm	1 项	
28	室内地贴、玻璃贴	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 根据现场定	60 套	
29	会议室亚克力盒	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 210*297*6mm	3 套	
30	规章制度流程牌	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 600*900*8mm	238 套	
31	车库入口指示牌	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 6000*800*80mm	1 套	

32	车库出口指示牌	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 6000*800*80mm		1 套	
33	吊装出入口导向标识牌	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 2500*300*100mm		6 套	
34	车位停车牌	冰亮点广告有限公司	北京	冰亮点 1100*500*20mm		8 套	
总价 (元) 壹佰捌拾玖万捌仟肆佰零壹元壹角柒分							

附件三（分项明细）

序	设备名称	品牌型号	规格	单价 (元)	数量	合价 (元)	备

号			1.5mm 厚 314 不锈钢材质； 亚克力； 尺寸：31000*2000 钛抗指纹或氟碳喷涂； 二：面层采用 5mm 亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源； 四：电源采用户外防雨铝箱体电源； 五：电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方 国标纯铜； 六：钢结构主龙骨采用 80*80*3mm 国标镀锌方钢焊接做结构基架， 与外墙体连接生根、副龙骨采用 40*40*3mm 国标方钢做楼顶发光 字主体支架，并与结构基架焊接固定，焊点防锈、防腐处理。	1 套	无	注
1	楼体社区中心 LED 发光灯箱标识字	冰亮点 31000*2000mm	急入口 LED 发光 灯箱标识字 冰 亮 点 2200*450*100m	1.5mm 厚 314 不锈钢材质； 尺寸：2200*450*100 钛抗指纹或氟碳喷涂； 二：面层采用 5mm 亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源； 四：电源采用户外防雨铝箱体电源； 五：电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方 国标纯铜； 六：钢结构龙骨采用 40*40*3mm 国标方钢做发光字主体支架，并 与结构基架焊接固定，焊点防锈、防腐处理。	1 套	无
2	门诊入口 LED 发光 灯箱标识字	冰亮点 2200*450*100m	1.5mm 厚 314 不锈钢材质； 尺寸：2200*450*100 钛抗指纹或氟碳喷涂； 二：面层采用 5mm 亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源；	1 套	无	
3	门诊入口 LED 发光 灯箱标识字	冰亮点 2200*450*100m				

			四：电源采用户外防雨铝箱体电源； 五：电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方国标纯铜； 六：钢结构龙骨采用 40*40*3mm 国标方钢做发光字主体支架，并与结构基架焊接固定，焊点防锈、防腐处理。	1. 5mm 厚 314 不锈钢材质； 尺寸：3200*450*100	无	
4	预防保健 入口 LED 发光灯箱 标识字	冰亮点 3200*450*100m	一：箱体采用 1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割/立边 100mm、颜色镀钛抗指纹或氟碳喷涂； 二：面层采用 5mm 亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源； 四：电源采用户外防雨铝箱体电源； 五：电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方国标纯铜； 六：钢结构龙骨采用 40*40*3mm 国标方钢做发光字主体支架，并与结构基架焊接固定，焊点防锈、防腐处理。	1 套	无	
5	户外社区 服务中心 综合导向 标识	冰亮点 2400*3280*300mm	一：箱体采用 1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割/立边 300mm、颜色镀钛抗指纹或氟碳喷涂； 二：面层采用 5mm 亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源； 四：电源采用户外防雨铝箱体电源； 五：电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方国标纯铜； 六：钢结构主龙骨采用 80*80*3mm 国标镀锌方钢焊接做结构基架，副龙骨采用 40*40*3 国标方钢，并与结构基础钢板焊接固定，焊点防锈、防腐处理； 七：基础预埋件采用 500*500*10mm 钢板 20mm 螺纹刚接焊接、c25 混泥土浇筑。基坑大小 600*600*600mm、c25 混泥土浇筑。	1 套	无	

6	户外人行 导向标识	冰亮点 2600*600*250m	1. 5mm 厚 314 不锈钢材质； 尺寸：2600*600*250 钛抗指纹或氟碳喷涂； 二：面层采用 5mm 亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源； 四：电源采用户外防雨铝箱体电源； 五：电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方 国标纯铜； 六：钢结构主龙骨采用 80*80*3 国标镀锌方钢焊接做结构基架， 副龙骨采用 40*40*3 国标方钢，并与结构基础钢板焊接固定，焊 点防锈、防腐处理； 七：基础预埋件采用 400*400*10mm 钢板 20mm 螺纹刚接焊接、基 坑大小 500*500*600mm、c25 混泥土浇筑。	4 套	无
7	户外宣传 栏	冰亮点 1200*2400mm	1. 5mm 厚 314 不锈钢材质； 画面尺寸：1200*2400 钛抗指纹或氟碳喷涂； 二：面层采用 6 厘米白钢化玻璃、超强液压杆开启式； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源； 四：电源采用户外防雨铝箱体电源； 五：电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方 国标纯铜； 六：钢结构主龙骨采用 80*80*3mm 国标镀锌方钢焊接做结构基架， 副龙骨采用 40*40*3 国标方钢，并与结构基础钢板焊接固定，焊 点防锈、防腐处理； 七：基础预埋件采用 200*200*10mm 钢板 20mm 螺纹刚接焊接、基 坑大小 300*300*500mm、c25 混泥土浇筑。	4 套	无
8	户外车行 导向标识	冰亮点 02400*500*30m	1. 5mm 厚 314 不锈钢材质； 尺寸：02400*500*30	2 套	无

9	户外非机动车位置标识	冰点 2400*500*300mm	亮点 2400*500*300mm	冰点 2400*1100*100mm	一： 箱体采用 1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割/立边 300mm、颜色镀锌抗指紋或氟碳喷涂； 二： 面层采用 5mm 亚克力激光雕刻； 三： 灯源采用 LED 户外防雨光源； 四： 电源采用户外防雨铝箱体电源； 五： 电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方国标纯铜； 六： 钢结构主龙骨采用 80*80*3mm 国标镀锌方钢焊接做结构基架，副龙骨采用 40*40*3 国标方钢，并与结构基础钢板焊接固定，焊点防锈、防腐处理； 七： 基础预埋件采用 400*400*10mm 钢板 20mm 螺纹刚接焊接、基坑大小 500*500*600mm、c25 混泥土浇筑。	1. 5mm 厚 314 不锈钢材质； 尺寸： 2400*500*300 钛抗指紋或氟碳喷涂； 二： 面层采用 5mm 亚克力激光雕刻； 三： 灯源采用 LED 户外防雨光源； 四： 电源采用户外防雨铝箱体电源； 五： 电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方国标纯铜； 六： 钢结构主龙骨采用 80*80*3mm 国标镀锌方钢焊接做结构基架，副龙骨采用 40*40*3 国标方钢，并与结构基础钢板焊接固定，焊点防锈、防腐处理； 七： 基础预埋件采用 400*400*10mm 钢板 20mm 螺纹刚接焊接、基坑大小 500*500*600mm、c25 混泥土浇筑。	1 套	无	
10	大厅综合导视图牌	冰点 2400*1100*100mm	亮点 2400*1100*100mm	冰点 2400*1100*100mm	一： 箱体采用 1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割/立边 150mm、颜色镀锌抗指紋或氟碳喷涂；	1. 5mm 厚 314 不锈钢材质； 尺寸： 2400*1100*100 钛抗指紋或氟碳喷涂；	2 套	无	

			二：面层采用 5mm 亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源； 四：电源采用户外防雨铝箱体电源； 五：电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方国标纯铜； 六：钢结构龙骨采用 40*40*3mm 国标方钢，并与结构基础钢板焊接固定，焊点防锈、防腐处理； 七：基础底座 2400*500*10mm 钢板立式安装。		
11	社区服务中心形象墙标识	冰亮点	一：箱体采用 1.5mm 厚 314 不锈钢亚克力背发光字抗指纹或氟碳喷涂； 二：底层采用 15mm 亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 光源； 四：电源采用室内静音铝箱体电源； 五：电源线采用 2.5 平方单股铜芯线； 六：玻璃胶、热熔胶固定安装。	1 套	无
12	室内吊装指引导向标识牌	冰亮点 2200*380*100m	一：箱体采用 1.2mm 厚 314 不锈钢激光切割/立边 100mm、颜色镀锌抗指纹或氟碳喷涂； 二：底层采用 5mm 亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 光源； 四：电源采用室内静音铝箱体电源； 五：电源线采用 2.5 平方单股铜芯线； 六：不锈钢管硬链接吊装。	26 套	无
13	分诊护士站导向标识	冰亮点 1800*300*80mm	一：箱体采用 1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割/立边 80mm、颜色镀锌抗指纹或氟碳喷涂； 二：面层采用 5mm 亚克力激光雕刻；	5 套	无

			三：灯源采用 LED 光源； 四：电源采用室内静音铝箱体电源； 五：电源线采用 2.5 平方单股铜芯线； 六：不锈钢管硬链接吊装。			
14	医护人员 公开栏	冰 壳 点 3400*1280*60m	一：箱体采用 1.5mm 厚 314 不锈钢材质； 抗指纹或氟碳喷涂； 尺寸：3400*1280*60 二：内衬 30*30*2.0 厚镀锌方管支撑； 三：面层采用 8mm 亚克力激光雕刻内容 uv 背喷； 四：3mm 亚克力透明插槽盒； 五：膨胀螺丝固定安装。	1.5mm 厚 314 不锈钢材质； 抗指纹或氟碳喷涂； 尺寸：3400*1280*60 2 套		无
15	专家栏介 绍栏	冰亮点 3400*1280*60m	一：箱体采用 1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割/立边 30mm、颜色镀锌 抗指纹或氟碳喷涂； 尺寸：3400*1280*60 二：内衬 30*30*2.0 厚镀锌方管支撑； 三：面层采用 8mm 亚克力激光雕刻内容 uv 背喷； 四：3mm 亚克力透明插槽盒； 五：膨胀螺丝固定安装。	1.5mm 厚 314 不锈钢材质； 抗指纹或氟碳喷涂； 尺寸：3400*1280*60 1 套		无
16	医生出诊 动态栏	冰 壳 点 3400*1280*60m	一：箱体采用 1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割/立边 30mm、颜色镀锌 抗指纹或氟碳喷涂； 尺寸：3400*1280*60 二：内衬 30*30*2.0 厚镀锌方管支撑； 三：面层采用 8mm 亚克力激光雕刻内容 uv 背喷； 四：3mm 亚克力透明插槽盒； 五：膨胀螺丝固定安装。	1.5mm 厚 314 不锈钢材质； 抗指纹或氟碳喷涂； 尺寸：3400*1280*60 1 套		无
17	综合科室 门牌号	冰亮点 300*120*20mm	1.5mm 厚 314 不锈钢材质； 尺寸：300*120*20 224 套			无

			一：1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割/立边 20mm、颜色镀钛抗指纹或氟碳喷涂；				
			二：多层色板精工贴合；				
			三：局部采用阴刻、镂空、镶嵌、抛光、手工擦色等特种工艺处理；				
			四：表面文字标识等丝网印刷；				
			五：内衬 15mm 高密 PVC 板高强玻璃胶、热熔胶胶粘。				
18	贴墙式楼层索引牌	冰 亮 点 1800*600*20mm	1.5mm 厚 314 不锈钢材质； 尺寸：1800*600*20	无	40 套		
			一：1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割/立边 20mm、颜色镀钛抗指纹或氟碳喷涂；				
			二：多层色板精工贴合；				
			三：局部采用阴刻、镂空、镶嵌、抛光、手工擦色等特种工艺处理；				
			四：表面文字标识等丝网印刷；				
			五：内衬 15mm 高密 PVC 板高强玻璃胶、热熔胶胶粘。				
19	楼层号牌	冰 亮 点 400*400*20	1.5mm 厚 314 不锈钢材质； 尺寸：400*400*20	无	18 套		
			一：1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割/立边 20mm、颜色镀钛抗指纹或氟碳喷涂；				
			二：多层色板精工贴合；				
			三：局部采用阴刻、镂空、镶嵌、抛光、手工擦色等特种工艺处理；				
			四：表面文字标识等丝网印刷；				
			五：内衬 15mm 高密 PVC 板高强玻璃胶、热熔胶胶粘。				
20	电梯标识	冰 亮 点 1000*250*20mm	1.5mm 厚 314 不锈钢材质； 尺寸：1000*250*20	无	12 套		
			一：1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割/立边 20mm、颜色镀钛抗指纹或氟碳喷涂；				
			二：多层色板精工贴合；				

		三：局部采用阴刻、镂空、镶嵌、抛光、手工擦色等特种工艺处理；					
21	电梯广告机	五：内衬 15mm 高密 PVC 板高强玻璃胶、热熔胶胶粘。 四：表面文字标识等丝网印刷；	冰亮点 根据现场环境定制	显示尺寸： 根据现场环境定制 机身材料： 钢化玻璃+铝合金包边 分辨率： ≥1920*1080 平均亮度： 不小于 350cd/m ² 视角： ≥178° 色彩： 16.7m 对比度： 2000:1 电源： 220V 60W 视频解码： MPEG-II、VCD、SVCD、DVD 音频解码： AC-3、DTS 双解码、MP3、CD 播放介质： TF 卡 U 盘 支持存储卡： TF 卡 U 盘	4 台	无	
22	病房责任护士标识牌	点 亮 冰 300*150*20mm 一：箱体采用 1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割/立边 20mm、颜色镀钛	点 亮 冰 300*150*20mm 1.5mm 厚 314 不锈钢材质； 尺寸： 300*150*20	34 套	无		

			二： 面层采用 5mm 亚克力激光雕刻内容 uv 背喷； 三： 3mm 亚克力透明插槽盒； 四： 内衬 15mm 高密 PVC 板高强玻璃胶、热熔胶粘。			
23	各种功能间标识牌	冰亮点 100mm*200mm	尺寸： 100mm*200mm 一： 采用 2mm 不锈钢激光切割腐蚀镀铜或镀钛； 二： 文字内容丝网印刷或者腐蚀填漆； 三： 玻璃胶、双面胶固定安装。	2mm 厚 314 不锈钢材质； 36 套	无	
24	室内墙体文化壁纸	冰亮点 11375*2800/92 20*2800/4000* 2800/ (4900*2800*2 /2440*2800/13 79*2800) *10 间 /3730*2000*2/ 2340*2000/152 9*2000	无纺宣绒布材质； 尺寸： 11375*2800/9220*2800/4000*2800/ (4900*2800*2/2440*2800/1379*2800) *10 间 /3730*2000*2/2340*2000/1529*2000 一： 0.5mm 宣绒布 3 米幅宽 二： 文字颜色采用 uv 喷涂； 三： 环保糯米胶美工粘贴	484 m ²	无	
25	室内形象墙	冰亮点 1F 尺寸： 2000*500*20 1F 尺寸： 4500*500*20 2F 尺寸： 6000*500*20 2F 尺寸： 5000*500*20	1F 尺寸： 2000*500*20 IF 尺寸： 4500*500*20 2F 尺寸： 6000*500*20 2F 尺寸： 5000*500*20 3F 尺寸： 5000*500*20 4F 尺寸： 7000*500*20 4F 尺寸： 6500*500*20 4F 尺寸： 4500*500*20 4F 尺寸： 5000*500*20	29.2 m ²	无	

3F 尺寸： 5000*500*20 4F 尺寸： 7000*500*20 4F 尺寸： 6500*500*20 4F 尺寸： 4500*500*20 4F 尺寸： 5000*500*20 4F 尺寸： 4000*500*20 B1 尺寸： 5000*500*20 B1 尺寸： 1800*500*20 B1 尺寸： 2500*500*20 一：20mmPVC 基层板造型、 二：文字颜色采用户外车贴； 三：立体字采用 10mm 亚克力水晶字雕刻	4F 尺寸： 4000*500*20 B1 尺寸： 5000*500*20 B1 尺寸： 1800*500*20 B1 尺寸： 2500*500*20 一：20mmPVC 基层板造型、 二：文字颜色采用户外车贴； 三：立体字采用 10mm 亚克力水晶字雕刻			
26 温馨提示 牌	冰亮点 600*150*8mm	8mm 亚克力材质； 尺寸：600*150*8 一：8mm 厚亚克力激光切割/颜色 uv 喷涂； 二：多层色板精工贴合； 三：局部采用阴刻、镂空、镶嵌、抛光、手工擦色等特种工艺处理； 四：表面文字标识等丝网印刷； 五：玻璃胶、热熔胶胶粘。	60 项	无
27 健康提示 贴	冰亮点规格尺 寸根据现场实 际情况	车贴规格尺寸根据现场实际情况 室内高清可移除车贴	1 项	无

28	室内地贴、玻璃贴	冰亮点尺寸根据现场实际情况	导视地贴尺寸根据现场实际情况 室内高清地贴		60 套		无
29	会议室亚克力盒	冰亮点 210*297*6mm	3mm 亚克力材质；尺寸：210*297*6 3mm+3mm 透明亚克力粘接		3 套		无
30	规章制度流程牌	冰亮点 600*900*8mm	5mm 亚克力材质、尺寸：600*900*8 边框采用 1.0 铝型材边框侧边开启式，底板采用 5 毫米高密 pvc 板，面层采用 3 毫米亚克力激光切割，画面及文字内容采用高清相纸。		238 套		无
31	车库入口指示牌	冰亮点 6000*800*80mm	1. 5mm 厚 314 不锈钢材质或者 3mm 铝板； 尺寸：6000*800*80 一：箱体采用 1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割或 3mm 铝板激光切割 镂空、立边 80mm、颜色镀钛抗指纹或氟碳喷涂； 二：面层采用 5mm 亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源； 四：电源采用户外防雨铝箱体电源； 五：电源主线采用 4 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方国标纯铜； 六：钢结构龙骨采用 50*50*3 国标方钢做发光字主体支架，并与 无结构基架焊接固定，焊点防锈、防腐处理； 七：胀栓固定安装。		1 套		无
32	车库出口指示牌	冰亮点 6000*800*80mm	1.5mm 厚 314 不锈钢材质； 尺寸：6000*800*80 一：箱体采用 1.5mm 厚 314 不锈钢激光切割或 3mm 铝板激光切割 镂空、立边 80mm、颜色镀钛抗指纹或氟碳喷涂； 二：面层采用 5mm 亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源； 四：电源采用户外防雨铝箱体电源； 五：电源主线采用 4 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方国标纯铜；		1 套		无