

高丽营镇 2022 年体育设施采购项目 货物采购合同

买方：（以下简称甲方）北京市顺义区高丽营镇人民政府

卖方：（以下简称乙方）北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方向乙方采购产品的相关事宜，达成如下协议：

1、产品规格、数量、价格

1.1 乙方按照如下清单向甲方交货：

序号	名称	规格/参数	产地	单价	数量	单位	金额（元）	备注
1	室外椭圆机	产品尺寸参考：1100*600*1350（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 5、安装方式：直埋式； 6、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 7、主要功能：1）锻炼四肢肌肉力量、灵活性、协调性； 2）促进心血管系统及心肺呼吸系统的健康； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 8、八年质保	山西长治	4176	8	件	33408	

2	太极揉推器	产品尺寸参考：1200*1100*1300（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、轴承部位应有防水装置，转轴部位应设置防止超速转动的阻尼装置； 5、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：增强肩肘髋膝等部位的活动能力； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西长治	4824	4	件	19296	
3	晃板扭腰器	产品尺寸参考：1100*800*1600（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、轴承部位应具有防水结构，转轴处应有限位装置，扭腰盘转动部位应设有阻尼装置； 5、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：增强腰部的柔韧性，改善心血管功能，提高身体协调性和抗眩晕能力； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。	山西长治	4680	8	件	37440	

		9、八年质保						
4	直立健身车	产品尺寸参考：930*510*1260（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于120×60（mm）； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、轴承部位应具有防水结构，转轴处应设置有阻尼装置； 5、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：锻炼腰、腿等部位肌群及身体平衡能力； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西长治	3744	10	件	37440	
5	健骑机单位	产品尺寸参考：1200*500*1500（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 5、安装方式：直埋式； 6、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防	山西长治	3888	4	件	15552	

		盗; 7、主要功能: 活动全身关节与肌肉, 增强心肺功能; # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 8、八年质保						
6	跷跷板	产品尺寸参考: 2000*430*880 (mm); 1、主体材质: 钢管; 2、主要承载立柱尺寸不小于 120×120 (mm); 3、主立柱钢管壁厚不小于 3.0mm; 4、器材运动至下极限位置时, 活动杆件底部距地面的距离应不小于 230mm, 最大跌落高度应不大于 1000mm, 倾斜角度不大于 20°; 5、安装方式: 直埋式; 6、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗; 7、主要功能: 锻炼儿童腰腿部力量及平衡能力; # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 8、八年质保	山西 长治	4032	6	件	24192	

7	上肢牵引器	产品尺寸参考：860*400*2600（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、轴承部位应具有防水结构，拉杆处应具有缓冲限位； 5、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：锻炼臂力，活动肩部； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西长治	5184	6	件	31104
8	腰背按摩器	产品尺寸参考：1340*800*1800（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、轴承部位应有防水装置，腰部按摩轮可以上下移动，并应有内限位装置且无刚性碰撞； 5、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：两人可同时使用，主要锻炼腰、背部肌肉，缓解腰、背部疲劳； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西长治	4104	6	件	24624

9	腿部按摩器	产品尺寸参考：600*600*1600（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、安装轴承处应采取防水、防尘措施； 5、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：活动膝关节，并可舒经活络，缓解腿部疲劳； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西长治	2304	6	件	13824	
10	上下肢训练器	产品尺寸参考：1300×500×1240（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、轴承部位具有防水结构，转轴部位应设置有防止超速转动的阻尼装置； 5、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6、安装方式：直埋式； 7、主要功能：提高上肢及下肢关节运动灵活度和肌群肌力，增强心肺功能，改善呼吸系统机能； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 8、八年质保	山西长治	3888	6	件	23328	

11	快乐大转盘	产品尺寸参考：820*790*1910（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、转轴处应有阻尼装置，防止器材快速转动； 5、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：锻炼肩、肘、腰及各关节； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西长治	5184	6	件	31104	
12	伸背器	产品尺寸参考：1070*620*1280（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ60mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、安装方式：预埋式； 5、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 6、主要功能：锻炼腰、腹部及大腿肌肉，缓解腰部及背部疲劳； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 7、八年质保	山西长治	3600	6	件	21600	

13	双位单杠	产品尺寸参考：2920*150*2230 (mm)； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、器材应有高低站位，使用宽度应大于1200mm，两杠面高度都应为1500mm~2400mm，横杠外径应不大于32mm； 5、安装方式：直埋式； 6、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 7、主要功能：锻炼胸部及手臂肌肉；锻炼腹部肌肉； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 8、八年质保	山西长治	4536	6	件	27216
14	斜躺健身车	产品尺寸参考：1230*600*750 (mm)； 1、主体材质：钢、塑木结构； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ60mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 5、轴承部位应具有防水结构，转轴应有阻尼装置； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：在休闲娱乐的同时，腿部肌群可得到很好的锻炼； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西长治	3960	6	件	23760

15	轨道象棋桌	产品尺寸参考：1780*1780*580（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、桌面采用不锈钢材质，板材厚度不小于1mm，图样及字样蚀刻处理； 5、安装方式：直埋式； 6、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 7、主要功能：趣味性活动，锻炼大脑运动，促进身心欢悦； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 8、八年质保	山西 长治	4680	6	件	28080	
16	儿童秋千	产品尺寸参考：2000*800*2240（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、需满足两人同时使用； 5、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6、安装轴承处应采取有效防水、防尘措施； 7、安装方式：直埋式； 8、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 9、主要功能：提高身体柔韧性、灵活性、平衡能力及四肢协调能力； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 10、八年质保	山西 长治	6300	6	件	37800	

17	室外乒乓球	产品尺寸参考：2740*1580*900（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ60mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、SMC 台面，台面背部采用钢管支撑架连接，面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于 4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列； 5、台面背部采用钢管支撑架连接，球台主立柱壁厚≥3.0mm 标准管材； 6、安装方式：预埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：锻炼四肢肌肉力量、灵活性、协调性； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西长治	4320	6	件	25920	
18	篮球框	产品尺寸参考：4400*1800*3950（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于150×150（mm）； 3、主立柱钢管壁厚不小于4.5mm； 4、篮板长度应不小于 1800mm，篮板宽度应不小于 1050mm，篮板距立柱的间距应不小于 1800mm，篮圈上沿距地距离应不小于 3050mm，篮板底边距小框下沿边框上端距离应不小于 150mm； 5、安装方式：移动式； 6、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗；	山西长治	8640	8	件	69120	

		7、主要功能：锻炼四肢肌肉力量、灵活性、协调性，促进心血管系统及心肺呼吸系统的健康； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 8、八年质保						
19	室外休闲座椅	产品尺寸参考：1250*530*740 (mm)； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于 50×70 (mm)； 3、主立柱钢管壁厚不小于 3.0mm； 4、安装方式：预埋式； 5、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 6、主要功能：健身路径类辅助器材，用于运动时休息歇坐； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 7、八年质保	山西长治	1950	120	件	234000	
20	上肢颈部按摩器	产品尺寸参考：1400*880*2600 (mm) 1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 3、主要承载横梁尺寸：不小于 $\phi 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 4、安装方式：直埋式 5、主要功能：锻炼臂力，活动肩部，按摩颈部。 # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 6、八年质保	山西长治	4680	2	件	9360	

21	告示牌	产品尺寸参考：1130*110*1550（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 5、安装方式：直埋式； 6、器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗； 7、主要功能：提示锻炼者进入锻炼场地注意事项； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 8、八年质保	山西 长治	3456	6	件	20736	
22	腹背屈伸训练器	产品尺寸参考：1230*680*1000（mm） 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 5、安装方式：直埋式 6、器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗。 7、主要功能：锻炼腰、腹部肌肉，减少腹部赘肉。 # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 8、八年质保	山西 长治	9600	2	件	19200	

23	多功能 锻炼器	产品尺寸参考：1140*1000*1980（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、需具有三个功能站位，需满足二人同时使用； 5、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：增强腰、腹、胸、背部和上肢肌肉力量； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西 长治	1380 0	2	件	27600
24	坐姿前 举训练 器	产品尺寸参考：1000*680*1050（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、前举件应有缓冲装置装置； 5、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：增强上肢及背部肌肉力量，改善心、肺及胸腔膜络功能； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西 长治	4560	2	件	9120

25	曲臂腿部按摩器	产品尺寸参考：1000*680*1050（mm）； 1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：不小于φ114mm*3.0mm 3、主要承载横梁尺寸：不小于φ40mm*3.0mm 4、安装方式：直埋式 5、主要功能：活动膝关节、肩关节，锻炼臂力，活动肩部、腰部，按摩腿部。 # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 6、八年质保	山西长治	7500	2	件	15000	
26	室外器材坐式上推训练器	产品尺寸参考：1080*1080*1360（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于120×80（mm）； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、配重重量大小可调节，满足不同人群自身需求进行锻炼； 5、产品应有限位装置，轴承部位应有防水装置； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：可锻炼三角肌、斜方肌上部、前锯肌上和肱三头肌等； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西长治	4320	4	件	17280	

27	室外器材 坐式划船训练器	产品尺寸参考：1530*1010*1200（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于120×80（mm）； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、配重重量大小可调节，满足不同人群自身需求进行锻炼； 5、产品应有限位装置，轴承部位应有防水装置； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：此动作锻炼背部肌肉，尤其是背阔肌，同时对大圆肌、三角肌后部、肱二头肌、肱肌、肱桡肌、菱形肌也能起到锻炼作用； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西 长治	4032	4	件	16128	
28	室外器材 上斜推举训练器	产品尺寸参考：1540*1070*1120（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于120×80（mm）； 3、主立柱钢管壁厚不小于3.0mm； 4、配重重量大小可调节，满足不同人群自身需求进行锻炼； 5、产品应有限位装置，轴承部位应有防水装置； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：此动作锻炼胸大肌为主，同时可对其起牵拉作用。此外还能锻炼三角肌前部、肱三头肌、前锯肌和胸小肌； # 产品符合 GB19272—2011 标	山西 长治	5880	4	件	23520	

		准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保						
29	室外器材 背肌训练器	产品尺寸参考：910*1020*1140（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于 120×80（mm）； 3、主立柱钢管壁厚不小于 3.0mm； 4、配重重量大小可调节，满足不同人群自身需求进行锻炼； 5、产品应有限位装置，轴承部位应有防水装置； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：通过下背部（特别是腰骶部的棘肌）用力，来锻炼竖脊肌； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西 长治	3960	4	件	15840	
30	室外器材 坐式踢腿训练器	产品尺寸参考：1050*1020*1110（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于 120×80（mm）； 3、主立柱钢管壁厚不小于 3.0mm； 4、配重重量大小可调节，满足不同人群自身需求进行锻炼； 5、产品应有限位装置，轴承部位应有防水装置； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：此动作是对股四头肌最好的锻炼。抬起小腿时股直肌将受到牵拉从而得到更强化锻炼；	山西 长治	5300	4	件	21200	

		# 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保						
31	室外器材 腰部侧屈训练器	产品尺寸参考：1180*820*1150（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于 120×80（mm）； 3、主立柱钢管壁厚不小于 3.0mm； 4、配重重量大小可调节，满足不同人群自身需求进行锻炼； 5、产品应有限位装置，轴承部位应有防水装置； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：此动作主要锻炼腹外斜肌，同时能对腰部核心肌群起到很好的锻炼作用； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西 长治	5880	4	件	23520	
32	室外器材 后踢腿训练器	产品尺寸参考：1020*1020*1190（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于 120×80（mm）； 3、主立柱钢管壁厚不小于 3.0mm； 4、配重重量大小可调节，满足不同人群自身需求进行锻炼； 5、产品应有限位装置，轴承部位应有防水装置； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：此动作主要锻炼股四头肌和臀肌，有利于腿部塑形，增加臀肌紧张度；	山西 长治	5520	4	件	22080	

		# 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保						
33	室外器材 坐式前推训练器	产品尺寸参考：1180*1300*1170（mm）； 1、主体材质：钢管； 2、主要承载立柱尺寸不小于 120×80（mm）； 3、主立柱钢管壁厚不小于 3.0mm； 4、配重重量大小可调节，满足不同人群自身需求进行锻炼； 5、产品应有限位装置，轴承部位应有防水装置； 6、安装方式：直埋式； 7、器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗； 8、主要功能：此锻炼方法安全可靠，集中锻炼胸大肌。身体按照固定的模式运动，尤其适用于初练者加强力量锻炼； # 产品符合 GB19272—2011 标准中相关要求、提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 9、八年质保	山西 长治	4200	4	件	16800	
34	十二位哑铃架/哑铃	产品尺寸参考： 1、主体管材规格选用 ϕ 60×3 圆管； 2、配备哑铃位置 12 位； 3、器材外形尺寸(长 X 宽 X 高)：1350×730×810mm； 4、配套 105kg 包胶哑铃； # 提供检验报告和 NSCC 证书及确认函。 5、八年质保	山西 长治	8940	4	件	35760	
35	合计						1051952	

2、结算方式及双方企业信息

2.1 结算付款时间：无预付款；根据发包人账户财政资金到位情况，当工程完成竣工验收后，支付至合同款的 60%。待区财政评审中心完成项目结算审核后 30 日内，发包人根据财政资金到位情况及审定金额，在扣除 3%的质量保证金后剩余部分支付给承包人。发包人在支付相关费用前 5 日内，承包人应提供等额国家正规发票。

2.2 货款的支付方式：转账

2.3 甲方企业信息

2.3.1 公司名称：北京市顺义区高丽营镇人民政府

2.3.2 纳税人识别号：11110110000093286W

2.3.3 地址：北京市顺义区高丽营镇张喜庄村西

2.3.4 电话：69455848

2.3.5 开户行：北京农商银行高丽营支行

2.3.6 账号信息：0822000103100000067

2.4 乙方企业信息

2.4.1 公司名称：北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司

2.4.2 纳税人识别号：911101131020418903

2.4.3 地址：北京市顺义区北务镇政府街 9 号-358

2.4.4 电话：13910167759

2.4.5 开户行：农行北京四季花城支行

2.4.6 账号信息：11121801040001955

2.5 发票的开具

2.5.1 在甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具合法、有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。

2.5.2 甲方根据情况，可要求乙方提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供甲方查验，以证明发票真伪。

3. 产品运输、包装、安装及交付

3.1 交货时间适用第二种：

第一种：合同签订后___/___日内交货并完成安装调试工作，发货前三天应将具体的到货时间通知甲方。（安装调试填此）

第二种：合同签订后按甲方通知的时间交货，发货前应将具体的到货时间通知甲方。（仅供货不安装填此）

3.2 交付地点：甲方指定地点。

3.3 乙方负责将产品免费运输至约定地点并负责免费装卸，并承担运输、装卸费用及风险。

3.4 乙方是否负责产品的免费安装调试。☒ 是 ☐ 否

乙方如负责安装调试，安装调试所需配件及工具由乙方免费提供，安装调试完毕且验收合格前的保管责任由乙方承担。

乙方如不负责安装调试，随机必备品及配件需随货物一同提供给甲方，不得再行收取任何费用，在甲方需要时应提供技术指导。

3.5 包装标准：产品的包装应做到防雨、防潮、防震及满足长途运输和吊装的需求，有明显准确的起重、装卸标识、并保证产品质量不受影响能完好无损地达到交货地点。因包装不当导致的损失，由乙方承担。包装不收取任何费用，包装不予收回。

3.6 乙方应将所提供产品的出厂合格证、检测报告单、说明书、三包保修卡及详细装箱单等交付给甲方；入库验收时，如乙方不能完整交付产品及本款规定的单证、配件及随机必备品的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货，甲方有权拒收当批货物，所产生的延期交货责任概由乙方承担。

3.7 如乙方提供产品规格、型号、数量、质量等与约定不符，或产品资料不符合规定的，甲方有权拒收该货物，所产生的延期交货责任由乙方承担。

4. 承诺与保证

4.1 乙方保证其所提供的产品为全新、完整、未使用的产品，质量符合本合同约定的相关技术规范和质量标准的要求，并向甲方提供每批到货产品批次的厂家出厂检验报告原件或合格证书。所提供的技术文件是规范的、正确的、最新的和完整的；如产品部分或全部属于进口产品，则乙方需提供产品原产地证明、国家检验检疫部门的检验证明和其他证明文件。

4.2 乙方保证提供给甲方的所有产品均具有合法的生产或者销售的许可证，在签订合同时向甲方提交相关许可证及资质证明。

4.3 乙方保证提供给甲方的产品符合我国有关标准和法规的相关要求，保证

达到国家及行业规定的所有强制性标准。

4.4 乙方保证对其销售的产品拥有完全的所有权/处置权或取得相关授权，无任何著作权、商标权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵。若因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

5. 产品验收及质量标准

5.1 入库签收：产品到货后，甲方入库时对产品的型号、规格、数量，包装是否完好，资料是否齐全进行检查，并签署货物签收单。此单据只作为外观及数量核对记录及结算凭证，不作为产品质量的有效证明。若发现产品不符合约定的质量标准，或存在任何短缺、漏项、损坏等其他情况，乙方必须及时更换、修理或补供。如果甲方在进行入库签收的过程中发现问题，应向乙方发出通知。乙方在接到甲方通知后，应在2日内派人到场解决，若乙方未在约定的时间内解决，甲方有权拒收货物，解除合同并向乙方主张相应的赔偿。

5.2 验收：由甲方负责验收，验收时间为甲方收到货物后的7日内，需安装调试的，验收时间为收到货物且安装调试完毕正常运转后的7日内。

5.3 安装调试后，产品未能达到合同约定的技术标准和质量要求导致不能验收的，乙方应及时修理整改，如整改后仍不合格或整改超过3日仍未完成，甲方有权要求更换或要求解除合同并按退货处理，由此产生的退换货费用及损失均由乙方承担。如因此解除合同的，乙方须返还甲方已支付的全部款项，并承担由此给甲方造成的经济损失。

5.4 验收标准：根据合同约定规格、合同目的和国家相关标准进行验收。

5. 质量保证责任

6.1 质量保证期：自产品验收合格之日起 24 个月为产品的质量保证期。

6.2 质量保证金形式：扣留质量保证金；质量保证金比例：结算价的3%。

6.3 在质量保证期内，如果产品发生质量问题，乙方在接到通知后，应立即告知甲方处理意见及措施，并且在接到通知后1个工作日内派人到现场予以解决，并承担相应费用及由此给甲方造成的经济损失；如果乙方未能按时派人到场解决，甲方有权自行解决，由此所发生的全部费用以及由此给甲方造成的损失均由乙方承担。若产品故障并非由乙方原因所致，则乙方应提供有偿维修服务，如由甲方自行处理的，乙方应当提供所需的协助。

6.4 质量保证期满，如果产品发生问题，经第三方专家和/或有资质的鉴定部门鉴定，发生故障的原因确系该产品设计、选材、制作工艺等不合理各/或不符合标准、质量要求，乙方应及时免费维修，由此所发生的费用以及给甲方造成的相应损失均由乙方承担。

7. 违约责任

7.1 乙方未按合同约定交付产品的，每逾期一日应当按照逾期未交付产品相应货款的 5%标准向甲方支付违约金，但违约金总额不超过合同总额的 5%。如乙方逾期 5 日仍未交付产品的，甲方有权单方面解除本合同，自书面解除通知到达乙方之日起发生效力。

7.2 质量保证期内，如乙方供应货物品种、规格、产地、型号、质量等不符合本合同约定（包括但不限于产品存在权利瑕疵、产品质量不合格、假冒品牌、私自替换品牌规格型号、产品无法正常使用等问题），乙方应当立即进行更换、维修、重做，因此造成迟延交付的，应按前款约定向甲方支付违约金；经更换、维修、重做后仍不能使用或者产品性能显著下降而达不到合同约定标准的，甲方有权要求乙方在 1 日内无条件更换新的产品或单方解除合同，通知乙方办理退货并在 1 日内退还已付货款，同时乙方向甲方支付合同总价款 5%的违约金。

7.3 如因乙方产品质量瑕疵、提供服务问题和未按合同约定交付产品等情形给甲方造成损失的，乙方须赔偿因此给甲方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于以下费用：因乙方货物质量问题造成的甲方或第三方人身、财产损失、工期损失费（如果有）、利息、手续费、运费、仓储费（如果有）、装卸费、机械租赁使用费（如果有）及其他因履行本合同而产生的费用以及调查费用、诉讼费用、律师费用、公证费用等。

8. 不可抗力

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律法规处理。当不可抗力发生时，乙方应及时告知甲方，并在十五日内将负责该方面事情的当地有关机构的证明交给甲方。

9. 合同的变更

9.1 经甲乙双方协商一致，可以变更和补充本合同。变更和补充本合同须经甲乙双方签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

9.2 本合同内容经双方同意变更的,如变更内容涉及到采购商品品种、价款等增值税专用发票记载项目发生变化的,应作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票。

10. 纠纷解决方式

甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,双方同意按照以下第(2)种方式执行:

(1) 将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交北京仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁,仲裁是终局的,对双方均有拘束力;

(2) 任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11. 合同效力及份数

本合同自签订之日起生效,一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,具有同等法律效力。

甲方:北京市顺义区高丽营镇人民政府

乙方:北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司

法定代表人:

或委托代理人:

通讯地址:北京市顺义区高丽营镇张喜庄村西

电话:69455848

法定代表人:

或委托代理人:

通讯地址:北京市顺义区北务镇政府街9号-358

电话:13910167759

签订时间:2022年12月28日

