

经开区疾控中心厨房设备购买合同

甲方(订货方): 北京经济技术开发区社会事业局
地址: 北京经济技术开发区荣华中路 15 号朝林大厦
联系人: 徐丞
电话: 010-87220379

乙方(供货方): 北京浩特瑞斯科贸有限公司
地址: 北京市顺义区金穗路 2 号院 7 号楼 8 层 807
联系人: 田文永
电话: 13520382931

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定, 在平等、自愿的基础上, 经双方协商, 就甲方购买乙方产品达成以下买卖合同条款。

一、产品清单及报价

甲方向乙方订购设备的规格数量详见合同附件清单, 清单共计 15 页 (含发票、含运费、安装调试)。

二、配送及验收

- 乙方产品交付方式为: (☐甲方提货、☒乙方送货、☐乙方代办托运)
- 产品交付地点为甲乙双方确定地点, 交货时间为合同生效后, 现场施工条件满足后, 3 个工作日内, 若甲方对乙方产品有特殊要求的 (定制品除外), 乙方应当在甲方提供相关确认文件后 21 个工作日内交货。但甲方未能及时提供相应文件的, 乙方有权延期交货。
- 在合同约定期限内乙方违约未能及时交货的, 导致产品的灭失、毁损的风险由乙方承担; 产品订货或产品交付后因甲方违约致使乙方拒绝交货、延期交货的, 产品的灭失、毁损的风险由甲方承担。
- 乙方在备货前应 与甲方指定的设备安装位置所在地进行沟通, 了解对设备的安装要求, 甲方应当提供必要的协助。乙方交付的设备应当满足相关安装要求。

三、价款结算

本合同总货款价值人民币 823722.00 元（大写：捌拾贰万叁仟柒佰贰拾贰元整）。合同签订生效后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 50% 411861.00 元（大写：肆拾壹万壹仟捌佰陆拾壹元整）。乙方将货物全部运至现场后 15 个工作日内甲方向乙方支付合同总额的 50% 尾款 411861.00 元（大写：肆拾壹万壹仟捌佰陆拾壹元整）。

1. 乙方出具发票后，甲方应当以支票或转账汇款方式支付乙方价款。
2. 甲方未能按约定时间付款，乙方有权拒绝交货。

付款信息：

名称：北京浩特瑞斯科贸有限公司

税号：91110113MA01MFFW6P

开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京新城支行 0200261709100039157

地址、电话：北京市顺义区金穗路 2 号院 7 号楼 8 层 807 13520333293

四、产品售后

1. 乙方对产品质量负责，承诺按国家标准及乙方提供的规格和样品质量供货。电器设备保修期见产品说明书；设备保修期壹年。
2. 甲方对产品质量有异议的，应当在收到产品后三日内，提出书面异议并通知到乙方；逾期不提出异议的，视为乙方产品质量符合本合同约定要求。

五、合同终止

发生下列之一情况发生本合同即告终止：

1. 在双方完全履行本合同所列之权利及义务后。
2. 双方协商一致同意终止本合同。

六、不可抗力

1. 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、台风、洪水等自然灾害及战争、暴乱、罢工、国家有关法律政策的改变等社会现象。
2. 不可抗力事件发生时，各方应立即通过友好协商，决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，各方须立即履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除致使本合同任何一方丧失继续履行本合同的能力，则各方可协商解除本合同或暂时迟延履行本合同，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。但当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

七、违约责任

甲乙双方任何一方违反本合同约定时，另一方均有权向其提出书面交涉，并有权依照本合同的相关条款追究违约方的违约责任，或依照法律规定追究其侵权责任。

1、 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额千分之五/天的违约金；逾期付款超过 30 天的，乙方有权终止合同；甲方因财政资金迟延拨付造成的延期付款不视为违约；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、 乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并按照甲方要求更换同规格的质量合格产品。否则，甲方有权单方解除本合同，乙方需退还甲方所有已支付款项，并赔偿甲方因此所遭受的损失。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方赔偿逾期交货部分货款总额的千分之五/天的违约金；逾期交货超过 30 天，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总金额 20%的违约金，同时赔偿甲方一切损失。

八、争议解决

本合同的订立及本合同项下的权利义务执行过程中甲乙双方所发生的一切争议及矛盾由双方协商解决，如协商不成，任意一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1. 甲乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。

2. 本合同的附件属于本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同书一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。具有同等法律效力，本合同经双方盖章后生效。

(本业无正文，为《经开区疾控中心厨房设备购买合同》签章页)

甲方(订货方)(盖章)：

北京经济技术开发区社会事业局

法人代表或委托人(签字)：




日期：2022.12.19.

乙方(供货方)(盖章)：

北京浩特瑞斯科贸有限公司

法人代表或委托人(签字)：




日期：2022.12.19.

附件:

序号	分项名称	品牌、规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	双通调理柜	参考尺寸: $\geq 1800 \times 1000 \times 800 \text{mm}$ 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2 \text{mm}$ 。 2、层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2 \text{mm}$, 加筋采用厚度 $\geq 1.2 \text{mm}$ 不锈钢板。 3、侧板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2 \text{mm}$ 。 4、底板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2 \text{mm}$, 加筋采用厚度 $\geq 1.2 \text{mm}$ 不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门, 采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.0 \text{mm}$ 。 6、脚配 $\Phi 50$ 加重可调调整角不少于 4 个。 7、装有限位器。 #投标人提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)	7,600.00	1	7,600.00
2	四门冰箱	220V 参考尺寸: $\geq 1200 \times 710 \times 1950 \text{mm}$ 1. 自动除霜, 化霜水自动蒸发; 2. 内外无磁不锈钢, 采用圆角设计; 3. 高密度微孔低导热发泡层, 箱体及门板发泡层厚度 $\geq 60 \text{mm}$; 4. 温度范围: $-2 \sim 10^{\circ}\text{C} / -10 \sim -18^{\circ}\text{C}$, 容积 $\geq 860 \text{L}$; 5. 制冷方式: 直冷 #投标人所投产品具有 3C 认证证书(复印件并加盖制造商公章);	7,350.00	3	22,050.00
3	洗地龙头	1. 液压管可耐高温 120 度; 2. 管长 10 米; 3. 配置喷头或水枪; 4. 配置水枪可 360 度旋转, 可调节出水形状。	3,300.00	1	3,300.00
4	净水器	外观参考尺寸: $\geq 600 \text{mm} \times 600 \text{mm} \times 1670 \text{mm}$ 2、外观采用 1.5 毫米加厚碳钢板喷塑处理。 3、制水能力 60L-0.25T/H, 压力桶容积 11G, 采用 5 级过滤级别, 使用人数 150-2000 人 4、额定电压 220V, 功率 200-1600W.	18,600.00	1	18,600.00
5	三星水池	参考尺寸: $\geq 1800 \times 800 \times 800 \text{mm}$ 1、采用 304 不锈钢结构; 2、台面采用 $\geq 1.2 \text{mm}$ 厚不锈钢板制作, 采用 $\geq 1.2 \text{mm}$ 厚度槽型加强筋加强; 3、星盆采用 $\geq 1.2 \text{mm}$ 厚不锈钢板; 4、脚通采用直径 $\geq 38 \times 1.5 \text{mm}$ 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚	4,850.00	1	4,850.00

		5、支管采用直径 $\geq 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管;			
6	压面机	1、产能 $\geq 40\text{kg/h}$ 2、电机: 1.5KW; 电压: 380V; 3、凡直接接触到食品的部位均采用不锈钢制作。 4、配一把粗刀、一把细刀。	4,500.00	1	4,500.00
7	双动双速和面机	1、产量: $\geq 12\text{kg/次}$ 。 2、料筒参考容积: 32L 转速: 30r/min; 3、水面配比: $(0.45-0.5): 2$; 4、电压/功率: 380V/1.5kw。	8,600.00	1	8,600.00
8	平台雪柜冷藏	220V 400W 参考尺寸: $\geq 1800 \times 800 \times 800\text{mm}$ 1. 自动除霜, 化霜水自动蒸发; 2. 内外无磁不锈钢, 采用圆角设计; 3. 高密度微孔低导热发泡层, 箱体及门板发泡层厚度 $\geq 60\text{mm}$; 4. 温度范围: $-2 \sim 10^\circ\text{C} / -10 \sim -18^\circ\text{C}$, 容积 $\geq 360\text{L}$; 5. 制冷方式: 直冷 #投标人所投产品具有 3C 认证证书(复印件并加盖制造商公章);	5,760.00	2	11,520.00
9	面案工作台	参考尺寸: $\geq 1800 \times 800 \times 800\text{mm}$ 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2、层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 加筋采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。 3、侧板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4、配 5CM 厚柳木面案。 5、脚配 $\Phi 50$ 加重可调整角不少于 4 个 #投标人提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)	4,800.00	1	4,800.00
10	三层台面立架	参考尺寸: $\geq 1800 \times 400 \times 900\text{mm}$ 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 2、层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 加筋采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。 3、加强筋采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。 4、底板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 加筋采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。 5、地脚采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	3,650.00	3	10,950.00
11	单通调理柜	参考尺寸: $\geq 1800 \times 800 \times 800\text{mm}$ 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2、层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 加筋采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。 3、侧板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4、底板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 加筋采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门, 采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	3,800.00	3	11,400.00

		6、脚配Φ50加重可调调整角不少于4个。 7、装有限位器。 #投标人提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)			
12	电饼铛	参考尺寸: ≥660*800*900mm 1、炉面板采用碳钢厚度≥1.2mm; 2、炉身采用碳钢厚度≥1.0mm; 3、铛体选用铝合金锭及铸造技术,一次铸造成型; 4、炉脚采用Φ2"无缝不锈钢,管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚; 5、采用双控温技术,上、下铛可分别调节温度。设有自动控温、调温装置。 6、采用钢板喷塑箱体、高压铸造铝合金铰链、ABS材料支脚及胶木把手。 7、电热管采用碳钢材料与铛体铸为一体,导热效率高、升温快。 8、功率:5KW,工作电压:380V。	4,560.00	2	9,120.00
13	电磁低汤灶	参考尺寸: ≥700*800*600mm 1、炉面板采用304不锈钢厚度≥1.2mm; 2、炉身及炉背采用304不锈钢厚度≥1.0mm; 3、炉体骨架采用40mm*40mm*4mm国标角铁; 4、炉脚采用Φ2"无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚; 5、微晶面板,防爆裂,耐腐蚀,抗冲击,易清洁,开关滑堂磁控设计,方便操作,数码显示一目了然。 6、纯钢线圈,加粗双层并绕技术,火力强劲,受热均匀。 7、炉背防漏电设计,大出风口,易散热。 8、功率:15KW,工作电压:380V。	9,750.00	1	9,750.00
14	电磁80大锅灶	参考尺寸: ≥1100*1150*800mm 1、炉面板采用304不锈钢厚度≥1.2mm; 2、炉身及炉背采用304不锈钢厚度≥1.0mm; 3、炉体骨架采用40mm*40mm*4mm国标角铁; 4、炉脚采用Φ2"无缝不锈钢,管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚; 5、微晶面板,防爆裂,耐腐蚀,抗冲击,易清洁,开关滑堂磁控设计,方便操作,数码显示一目了然。 6、纯钢线圈,加粗双层并绕技术,火力强劲,受热均匀。 7、炉背防漏电设计,大出风口,易散热。 8、功率:20KW,工作电压:380V。	11,500.00	2	23,000.00
15	电磁双炒	参考尺寸: ≥1800*1000*800mm	19,600.0	1	19,600.00

	单温灶	1、炉面板采用 304 不锈钢厚度 ≥ 1.2 mm; 2、炉身及炉背采用 304 不锈钢厚度 ≥ 1.0 mm; 3、炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标角铁; 4、炉脚采用 $\Phi 2$ "无缝不锈钢, 管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚; 5、微晶面板, 防爆裂, 耐腐蚀, 抗冲击, 易清洁, 开关滑堂磁控设计, 方便操作, 数码显示一目了然。 6、纯钢线圈, 加粗双层并绕技术, 火力强劲, 受热均匀。 7、炉背防漏电设计, 大出风口, 易散热。 8、功率: 15KW*2, 工作电压: 380V。	0		
16	电磁蒸箱 20 盘	参考尺寸: $\geq 1150*800*1780$ mm 1、炉面板采用 304 不锈钢厚度 ≥ 1.2 mm; 2、炉身及炉背采用 304 不锈钢厚度 ≥ 1.0 mm; 3、炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标角铁; 4、炉脚采用 $\Phi 2$ "无缝不锈钢, 管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚; 5、微晶面板, 防爆裂, 耐腐蚀, 抗冲击, 易清洁, 开关滑堂磁控设计, 方便操作, 数码显示一目了然。 6、纯钢线圈, 加粗双层并绕技术, 火力强劲, 受热均匀。 7、炉背防漏电设计, 大出风口, 易散热。 8、功率: 20KW, 工作电压: 380V。	23,500.00	1	23,500.00
17	电烤箱	参考尺寸: $\geq 920*650*1150$ mm 1、前面板采用不锈钢制作, 侧板与后背采用烤漆板制作 2、规格: 3 层 3 盘 3、电压: 380V, 功率: 13.2KW 4、配套不粘烤盘 3 个。 5、温度范围: 0-300 度	9,350.00	1	9,350.00
18	面粉车	参考尺寸: $\geq 500*500*500$ mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 ≥ 1.2 mm 2、层板采用 304 不锈钢厚度 ≥ 1.2 mm 3、侧板采用 304 不锈钢厚度 ≥ 1.2 mm 4、底板采用 304 不锈钢厚度 ≥ 1.2 mm 5、盖板采用 304 不锈钢厚度 ≥ 1.0 mm。 6、脚配 $\Phi 100$ 静音轮 4 个。	2,350.00	1	2,350.00
19	碗柜	参考尺寸: $\geq 1200*500*1800$ mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 ≥ 1.2 mm 2、层板采用 304 不锈钢厚度 ≥ 1.2 mm, 加筋采用 ≥ 1.2 mm 不锈钢板。 3、侧板采用 304 不锈钢厚度 ≥ 1.2 mm 4、底板采用 304 不锈钢厚度 ≥ 1.2 mm, 加筋采用	6,640.00	1	6,640.00

		≥1.2mm 不锈钢板。 5、柜门为推拉门，采用 304 不锈钢厚度≥1.0mm。 6、脚配Φ50 加重可调调整角不少于 4 个。 7、装有限位器。			
20	三星水池	参考尺寸：≥1800*600*800mm 1、采用 304 不锈钢结构； 2、台面采用≥1.2 mm 厚不锈钢板制作，采用≥1.2 mm 厚度槽型加强筋加强； 3、星盆采用≥1.2 mm 厚不锈钢板； 4、脚通采用直径≥38*1.5mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径≥25*1.5mm 不锈钢圆管；	4,850.00	1	4,850.00
21	热水器	参考尺寸：≥800*475*520mm 1、容量：≥60L； 2、内胆材质：金刚三层胆； 3、加热功率（W）：2200； 4、能效等级：一级能效。	3,600.00	1	3,600.00
22	开水器连底座	参考尺寸：≥580*460*840mm 1、智能控制，开机自动工作。 2、漏水检测自动停机。 3、出水方式：双热，按压取水。 4、功率：≥6kw 5、额定容量：≥60L，额定产水量≥160L/h	8,200.00	1	8,200.00
23	单通调理柜	参考尺寸：≥1350*600*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm。 2、层板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm，加筋采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。 3、侧板采用 304 不锈钢厚度≥1.2 mm。 4、底板采用 304 不锈钢厚度≥1.2 mm，加筋采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门，采用 304 不锈钢厚度≥1.0 mm。 6、脚配Φ50 加重可调调整角不少于 4 个。 7、装有限位器。 #投标人提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)	5,760.00	1	5,760.00
24	消毒灯	1、参考尺寸:全长≥350mm，全宽≥25mm 2、功率:≥30W #投标人提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)	660.00	4	2,640.00
25	灭蝇灯	参考尺寸：≥350*220*250mm 1、额定电压：220V~，额定功率：8W 2、灯管规格：300mm 3、有效面积：30-50 m²，粘捕式灭蝇灯。	480.00	4	1,920.00
26	隔油池	参考尺寸：≥400*250*250mm	1,100.00	5	5,500.00

		加厚整体不锈钢，拉丝防腐层、高温防蚀层、酸碱防锈层、高温除油层			
27	双眼残食柜带车	参考尺寸：≥1500*700*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm 2、层板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm，加筋采用≥1.2mm 不锈钢板。 3、侧板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 4、底板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm，加筋采用≥1.2mm 不锈钢板。 5、推车为 2 个，采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm。 6、脚配Φ50 加重可调调整角不少于 4 个。 7、装有限位器。	5,260.00	1	5,260.00
28	存碗车	参考尺寸：≥1200*700*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm 2、层板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 3、侧板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 4、底板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 5、加强筋采用 304 不锈钢厚度≥1.0mm 6、脚配Φ100 静音轮 4 个。	6,480.00	1	6,480.00
29	留样柜	参考：220V 200W 参考尺寸：600*620*1700mm 1.自动除霜，化霜水自动蒸发； 2.内外无磁不锈钢，采用圆角设计； 3.高密度微孔低导热发泡层，箱体及门板发泡层厚度≥60mm； 4.温度范围：-2~10℃，容积≥300L； 5.制冷方式：直冷 #投标人所投产品具有 3C 认证证书(复印件并加盖制造商公章)；	4,850.00	1	4,850.00
30	双玻璃门消毒柜	参考尺寸：≥1200*500*1740mm 1、高温杀菌、消毒，不锈钢板材制作； 2、采用热风循环消毒方式，功率≥2kw，容积≥600L #投标人提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)	7,100.00	2	14,200.00
31	自助餐桌	参考尺寸：≥1800*800*800mm 采用 304 不锈钢结构 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm。 2、层板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm，加筋采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。 3、侧板采用 304 不锈钢厚度≥1.2 mm。 4、底板采用 304 不锈钢厚度≥1.2 mm，加筋采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门，采用 304 不锈钢厚度≥1.0 mm。	5,860.00	3	17,580.00

		6、脚配 $\Phi 50$ 加重可调调整角不少于4个。 7、装有限位器。 #投标人提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)			
32	自助餐炉	参考尺寸： $\geq 680*420*360$ 1、液压阻尼转轴翻盖开合测试30000次，阻尼效果不变，寿命超长； 2、配火酒杯加热； 3、透视窗； #投标人提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)	4,350.00	4	17,400.00
33	自助汤炉	参考尺寸： $\geq 680*420*360$ 1、液压阻尼转轴翻盖开合测试30000次，阻尼效果不变，寿命超长； 2、配火酒杯加热； 3、透视窗； #投标人提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)	4,350.00	1	4,350.00
34	自助餐桌布	纯棉布材质，具有耐热，耐低温，不起球，无毒无味，符合国家食品卫生标准。根据尺寸定制。	1,950.00	1	1,950.00
35	5格保温售饭柜	参考：220V 2000W 参考尺寸： $\geq 1800*700*800\text{mm}$ 1、台面采用304不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 2、柜外壳采用304不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，柜内水胆采用304不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢加力筋；门外壳采用304不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，双层。 3、装有滑动拉门限位器，配 $\Phi 50$ 可调子弹脚。 #投标人提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)	9,650.00	2	19,300.00
36	双层工作台	参考尺寸： $\geq 500*700*800\text{mm}$ 1、台面板采用304不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 2、层板采用304不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加筋采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。 3、加强筋采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。 4、底板采用304不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加筋采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。 5、地脚采用304不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	1,920.00	1	1,920.00
37	洗手池	参考尺寸： $\geq 500*700*800\text{mm}$ 1、采用304不锈钢结构； 2、台面采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板制作，采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度槽型加强筋加强； 3、星盆采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板； 4、脚通采用直径 $\geq 38*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管连可调	2,400.00	1	2,400.00

		式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 $\geq 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管；			
38	四层货架	参考尺寸： $\geq 1200 \times 500 \times 1800\text{mm}$ 1、采用 304 不锈钢管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 2、层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加筋采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。 3、加强筋采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。 4、底板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加筋采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。 5、地脚采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	3,990.00	3	11,970.00
39	米面架	参考尺寸： $\geq 1200 \times 500 \times 200\text{mm}$ 1、采用尺寸 $\geq 25 \times 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢方管焊接加工。	2,760.00	1	2,760.00
40	一桌四椅	木制 参考尺寸： $\geq 1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 720\text{mm}$ 1、桌面：25mm 厚环保多层板，；封边采用 T 型强咬合力不易脱落的原木封边，不变形不开裂。 2、桌架：50*50*1.2 钢管，喷涂防腐蚀耐划伤黑色亚光面静电漆；焊接采用 CO2 保护焊；底座加大底盘，稳固耐用；底盘配有防撞抬垫可调节高度避免碰撞地板。 3、椅子采用金属架构，材质符合国家标准； 4、铁椅采用：20*1.2mm，铁管，管材表面经过防锈、加硬、打磨、抛光、细磨等处理，管材硬度 15HW，垂直承受 ≥ 300 斤重量。 5、表层烤漆做旧工艺，附着力和硬度均经过严格检测符合国家标准。	3,800.00	17	64,600.00
41	包间 1 圆桌	木制 参考尺寸：直径 2200mm 1、桌面采用圆形防撞设计，封边采用 T 型强咬合力不易脱落的原木封边，不变形不开裂。 2、高档电机为大齿轮电机，转盘不会变形，设有遥控操作和机械操作 2 种功能； 3、围板采用全手工精湛雕刻技术。 4、桌角采用梯形防水设计。	32,500.00	1	32,500.00
42	包间 2 圆桌	木制 参考尺寸：直径 2400mm 1、桌面采用圆形防撞设计，封边采用 T 型强咬合力不易脱落的原木封边，不变形不开裂。 2、高档电机为大齿轮电机，转盘不会变形，设有遥控操作和机械操作 2 种功能； 3、围板采用全手工精湛雕刻技术。 4、桌角采用梯形防水设计。	33,500.00	1	33,500.00
43	包间椅子	木制 参考尺寸：530*580*1000mm 1、实木骨架，抗冲击，耐磨损，不变形不开裂。 2、欧式雕花工艺，光滑打磨抛光，纹理细腻流畅； 3、皮质，布艺坐垫饱满，柔软触感，久坐不变	620.00	30	18,600.00

		形。			
44	风柜	20# 1、参考功率：5.5KW/380V。 2、功能具有风量大、效率高、噪声低、结构稳固、外型美观、安装方便、噪声低。采用双层降噪处理的低噪音风柜，外壳采用喷塑铁板，具有抗腐蚀性，防震防水功能， 3、风量 18000(m³/h)、噪音≤72(dbA)	21,600.0 0	1	21,600.00
45	●油烟净化器	≥16000 风量 参考：220V 1400W 1、采用冷板制作、内外喷塑处理、噪音小于 45bd(A)，风阻小于 45pa。 2、采用静电净化及紫外光催化技术。	48,000.0 0	1	48,000.00
46	支架	角铁和方管完美焊接，无飞边，无毛刺，结实耐用。	3,950.00	1	3,950.00
47	减震器	阻尼减震器，减震性能优越，每个减震器可支撑 ≥200KG	1,800.00	1	1,800.00
48	变径	1、管道采用厚度≥1.0mm 厚镀锌钢板满焊制作； 2、管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。 3、根据现场开孔恢复、穿墙套管。风机末端管道预留环保检测管道、检测口，满足环保要求。	560.00	2	1,120.00
49	软连接	参考尺寸：2 平方米 采用防水帆布制作，国标 30*30*3mm 镀锌角钢法兰连接	640.00	2	1,280.00
50	消音管	1、管道采用厚度≥1.0mm 厚镀锌钢板满焊制作； 2、管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。 3、内置 50 毫米厚防火吸音棉，吸音效果好，减少噪音。	1,948.00	2	3,896.00
51	弯头	1、管道采用厚度≥1.0mm 厚镀锌钢板满焊制作； 2、管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。 3、根据现场开孔恢复、穿墙套管。风机末端管道预留环保检测管道、检测口，满足环保要求。	1,680.00	3	5,040.00
52	地沟盖板	采用 201 不锈钢≥1.5mm 厚整板成型折弯加工无拼接承重强，安全可靠。防滑点平均分布，均匀分布的排水孔。	180.00	40	7,200.00
53	水电路点位维修	检查各个水路上水点位有无漏水情况，更换相应配件。检查各个下水管道是否通常，更换管件确保使用。 检查各个厨房设备连接用电开关，确保设备使	8,500.00	1	8,500.00

		用。			
54	旧设备移除	场地内原有厨房设备拆除, 打包, 转移至指定位置	8,500.00	1	8,500.00
55	餐盘	36cm*25cm1、材质:304 不锈钢, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	155.00	300	46,500.00
56	碗	12cm*6cm. 采用食品级 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 抗酸碱, 双层隔热;	60.00	300	18,000.00
57	面碗	18cm*7cm. 采用食品级 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 抗酸碱, 双层隔热;	64.00	300	19,200.00
58	汤勺	1、参考规格 15cm 2、材质: 采用 A5 密胺材质制作, 可机洗, 耐高温, 易清洗, 适用温度广 (适用温度 $-30^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$), 抗摔性能优越, 无毒无味, 安全环保, 可进消毒柜洗碗机;	16.00	300	4,800.00
59	筷子	1、参考规格 24cm 2、材质: 采用 A5 密胺材质制作, 可机洗, 耐高温, 易清洗, 适用温度广 (适用温度 $-30^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$), 抗摔性能优越, 无毒无味, 安全环保, 可进消毒柜洗碗机;	18.00	300	5,400.00
60	包间餐具	9 件套环保骨瓷, 骨瓷质地轻巧、细密坚硬, 骨粉含量高, 润泽如玉。	1,250.00	50	62,500.00
61	筷子消毒机	参考尺寸: 280*260*220mm, 220V/12W、容量 ≥ 220 双筷子。	760.00	3	2,280.00
62	不锈钢桶	30CM 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 表面做抛光处理。	370.00	2	740.00
63	不锈钢桶	40CM 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 表面做抛光处理。	500.00	2	1,000.00
64	不锈钢桶	50CM 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 表面做抛光处理。	550.00	2	1,100.00
65	钢盆	40CM 材质:304 不锈钢, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	58.00	5	290.00
66	钢盆	50CM 材质:304 不锈钢, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	88.00	5	440.00
67	不锈钢方盘	60cm*40cm 0.8mm 厚 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 符合 GB/T1622.10-1992《不锈钢器皿盆》标准, 表面做抛光处理。	125.00	10	1,250.00

68	不锈钢冲孔方盘	60cm*40cm 孔 0.8mm 厚 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 符合 GB/T1622.10-1992《不锈钢器皿盆》标准, 表面做抛光处理。	70.80	10	708.00
69	硅胶垫	60cm*40cm 采用食品级硅胶, 不沾面皮/多网孔透气	18.00	20	360.00
70	1/1 份数盆	53cm*32cm*15cm 1、材质 304 不锈钢, 整体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	91.00	20	1,820.00
71	1/1 份数盆	53cm*32cm*10cm 1、材质 304 不锈钢, 整体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	80.00	20	1,600.00
72	1/1 份数盆漏眼	53cm*32cm*10cm 1、材质 304 不锈钢, 整体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	75.00	20	1,500.00
73	1/2 份数盆漏眼	32cm*26cm*10cm 1、材质 304 不锈钢, 整体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	66.00	10	660.00
74	1/2 份数盆	32cm*26cm*10cm 1、材质 304 不锈钢, 整体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	59.00	20	1,180.00
75	1/1 盖	53cm*32cm 1、材质 304 不锈钢, 整体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	40.00	60	2,400.00
76	1/2 盖	32cm*26cm 1、材质 304 不锈钢, 整体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	28.00	30	840.00
77	调料缸	16CM 1. 材质:304 不锈钢, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 符合 GB/T1622.10-1992《不锈钢器皿盆》标准, 表面做抛光处理。	20.00	16	320.00
78	调料缸	14CM 1. 材质:304 不锈钢, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 符合 GB/T1622.10-1992《不锈钢器皿盆》标准, 表面做抛光处理。	17.00	16	272.00
79	马斗	14CM 采用 304 无磁不锈钢, $\Phi 14\text{cm}$	24.00	20	480.00
80	马斗	16CM 采用 304 无磁不锈钢, $\Phi 16\text{cm}$	22.00	20	440.00
81	调料勺	20CM 304 不锈钢材质	12.00	10	120.00
82	8 味盒	08mm 厚 采用 304 无磁不锈钢	180.00	2	360.00
83	量杯	≥ 1500 毫升 食品级 PP 塑料材质, 内杯壁加厚, 透明度高, 长久耐用, 抗压防摔, 刻度清晰准确易辨识。	26.00	5	130.00

84	油鼓	参考规格：30CM，304 不锈钢，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，表面抛光处理。	46.00	5	230.00
85	不锈钢漏勺	参考规格：28CM，304 不锈钢，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，表面抛光处理。	52.00	10	520.00
86	保温桶	$\geq 50\text{L}$ 304 不锈钢材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，表面做抛光处理。	480.00	2	960.00
87	不锈钢锅	50CM 采用 304 不锈钢材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	552.00	4	2,208.00
88	锅架子	采用 304 不锈钢材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	24.00	2	48.00
89	不锈钢水勺	采用 304 不锈钢材质，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$	28.00	10	280.00
90	油抄子	20CM 加厚 采用 304 不锈钢材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	28.00	10	280.00
91	细铁箴篱	30CM 加厚 采用 304 不锈钢材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	45.00	5	225.00
92	手勺	采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.2mm	26.00	10	260.00
93	手铲	1 号 材质：304 不锈钢，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，符合 GB9684-2011 标准，表面做抛光处理。	26.00	10	260.00
94	打菜勺	中号 材质：304 不锈钢，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，符合 GB9684-2011 标准，表面做抛光处理。	32.00	10	320.00
95	片刀	2# 规格：中号，材质：高强复合钢，刀口做高温热处理。	380.00	5	1,900.00
96	桑刀	1# 规格：大号，材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分。	360.00	2	720.00
97	砍刀	2# 2.0 厚铁 规格：大号，材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分。	320.00	2	640.00
98	剔骨刀	中号 规格：大号，材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分。	260.00	2	520.00
99	面包刀	特殊优质钢 材质：304 不锈钢，参考规格：17.5cm	78.00	2	156.00
100	磨刀棒	特殊优质钢 材质：304 不锈钢，参考规格：35cm	42.00	2	84.00
101	刀箱	5 格 材质：不锈钢，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，符合	168.00	2	336.00

		GB/T29601-2013《不锈钢器皿》标准，表面做抛光处理。			
102	磨刀石	大号 粗细两面 防滑型磨刀石，材质为碳化硅，坚韧耐磨	18.00	10	180.00
103	剪刀	厨用，材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄。	26.00	5	130.00
104	削皮刀	中号 木/不锈钢 采用不锈钢锯齿刀片，刀片硬度 ≥ 56 度。	16.00	5	80.00
105	模具	不锈钢 采用 1mm 食品级硬质铝合金，表面光滑，具有防粘连的效果，双面不沾，脱模简单。	72.00	2	144.00
106	肉锤	大号，铝锭铸造，防滑把手	32.00	2	64.00
107	留样盒	≥ 350 ML 参考尺寸：300*210*100mm，材质：耐高温 PP 塑料，透明	19.00	20	380.00
108	保鲜盒	大 钢化塑料 参考尺寸：38cm*24cm*13cm 材质：耐高温 PP 塑料，透明	55.00	10	550.00
109	保鲜盒	中 钢化塑料 参考尺寸：300*210*100mm，材质：耐高温 PP 塑料，透明	48.00	10	480.00
110	保鲜盒	小 钢化塑料 参考尺寸：21cm*14cm*8cm 材质：耐高温 PP 塑料，透明	36.00	10	360.00
111	毛菜筐 (蓝)	塑料 参考尺寸：680*480*400mm 选用原生颗粒，色泽均匀，干净无杂质耐酸耐碱，安全环保，筐底网格加强筋设计，框底部变形。	42.00	10	420.00
112	净菜筐 (白)	塑料 参考尺寸：550*400*160mm 选用原生颗粒，色泽均匀，干净无杂质耐酸耐碱，安全环保，筐底网格加强筋设计，框底部变形。	42.00	10	420.00
113	塑料菜板 (颜色各一色)	长 600*400*40mm，食品级，抗菌防霉。	160.00	5	800.00
114	塑料菜墩	材质：聚丙烯，无色、无味、无毒，抗菌防霉不掉渣；耐高温 100℃ 开水； $\Phi 43$ cm，厚度 ≥ 7 cm；	552.00	2	1,104.00
115	木菜墩	柳木，整木实木切割制作，直径 40cm，厚 10cm。	355.00	4	1,420.00
116	菜墩架	4 格，材质：不锈钢，厚度 ≥ 1.0 mm，符合 GB/T29601-2013《不锈钢器皿》标准，表面做抛	220.00	2	440.00

		光处理。			
117	菜板架	6 格 材质:不锈钢, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 符合 GB/T29601-2013《不锈钢器皿》标准, 表面做抛光处理。	88.00	2	176.00
118	收餐车	大号 塑料 5 格收残车, 配备静音轮	1,300.00	2	2,600.00
119	灭火毯	1.5M 安全环保, 高效灭火, 隔热阻燃, 玻璃纤维, 双面硅胶涂层, 可重复使用。参考规格: 100*100cm	59.00	2	118.00
120	塑料板车	塑料 参考规格: 800*500*800MM, 不锈钢板采用 304 不锈钢板, 板材采用 1.2MM 厚, 立腿为 38*1.5MM 不锈钢圆管, 车轮为 4 个聚胺脂加重型车轮。	458.00	1	458.00
121	地秤	参考规格: 150Kg, 落地式, 电子液晶显示, 分度值为 5g。工作台面不小于 60*80cm, 防水面板, 高清显示, 高品质航空铝材传感器, 稳定、耐用、抗压、防抖;	552.00	1	552.00
122	克称	塑料 1kg, 台式电子液晶显示, 不锈钢机身, 分度值为 0.01g。	42.00	5	210.00
123	刮板	大号 木/不锈钢 304 不锈钢整体砂光打磨一体成型, 不变形, 不发霉。	12.00	5	60.00
124	擦子	大号 材质:不锈钢, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 符合 GB/T29601-2013《不锈钢器皿》标准, 表面做抛光处理。	16.00	5	80.00
125	油筷子	加长 45cm, 木质	18.00	2	36.00
126	走锤	360 度旋转走锤滚轴, 擀面省力自在, 桃花心木实木制作。	69.00	3	207.00
127	面棍	实木整木制作, 纹理清晰, 不易发霉, 不易开裂, 长度 80cm	25.00	5	125.00
128	面棍	实木整木制作, 纹理清晰, 不易发霉, 不易开裂。长度 30cm	16.00	5	80.00
129	手持打蛋器	大 参考规格: 不锈钢总长 370 线长 220, 加粗八线, 304 不锈钢材质。	22.00	5	110.00
130	烙饼铲	不锈钢/木把 高硬度不锈钢刀身韧性好、耐腐蚀不易断裂、木手柄双铆钉加固	16.00	2	32.00
131	分餐勺	材质: 304 不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 符合 GB9684-2011 标准, 表面做抛光处理。	29.20	20	584.00

132	墩布车	≥32L 容量 1. 材质：聚乙烯塑料，加厚防冻、防摔。 2. 坚实的橡胶脚轮。	189.00	2	378.00
133	防滑指示牌	大号 塑料 PP 材质韧性好，结实稳固字迹清晰，人字形。	56.00	5	280.00
134	塑料扫把+簸箕	塑料 采用猪鬃软毛，不伤地板，不起静电，倾斜 45°，配金属杆。	46.00	10	460.00
135	墩布	实木把长 120cm、棉线长约 26cm、捆绑牢固，强力吸水加厚耐用、优等品。	46.00	10	460.00
136	三色圾桶	参考规格：≥120L，脚踩翻盖，塑料加厚，一体成型，带轮。	260.00	6	1,560.00
137	白垃圾桶	50CM 参考规格：≥50L，脚踩翻盖，塑料加厚，一体成型，带轮。	128.00	5	640.00
138	厨房毛巾	纤维 棉线厚质优等品，蓬松柔软吸水性好不掉毛、符合国家卫生标准。	10.00	20	200.00
139	夹子	12 寸 无磁不锈钢，厚度≥1.2mm，表面做抛光处理。	28.00	30	840.00
140	胶皮手套	大号 橡胶制品、耐酸碱耐油、抗拉力强、符合国家卫生标准、优等品。	7.50	10	75.00
141	防烫手套	大号 布 以棉花为原料，具有吸湿、耐热、卫生，环保，耐高温 205℃。	42.00	2	84.00
142	透明口罩	塑料 盒/10 个 长久防雾，可清洗镜片，加大透气，防飞沫，不起雾；支架抗压性好，有弹性不易断。	15.00	10	150.00
143	吹地机	节能静音吹地机，去潮除湿，带过热保护	2,300.00	1	2,300.00
144	微波炉	变频微波炉，支持四档火力调节，一级能效；内外玻璃门，使用耐高温钢化玻璃。≥20L 容量	1,650.00	1	1,650.00
145	包间餐垫	pvc 材质无异味，结实耐磨保护餐桌，耐热性佳，隔热性好。	32.00	36	1,152.00
总价（元）					823722.00

廉政协议书

甲方（发包人）：北京经济技术开发区社会事业局

乙方（承包人）：北京浩特瑞斯科贸有限公司

项目名称：经开区疾控中心食堂设备

合同金额：人民币 823722.00 元（大写：捌拾贰万叁仟柒佰贰拾贰元整）

项目概况：

经开区疾控中心食堂设备。

廉政协议书

为进一步完善监督制约机制，确保工作质量和预防职务犯罪行为以及各种不正当行为的发生，在开发区各项工作中保持党员干部的廉洁自律，根据开发区有关廉政建设的相关规定，并结合实际特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定。

二、甲方工作人员应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

三、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

四、甲方工作人员不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

五、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员及第三方赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

九、乙方不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。

十、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向领导或者

甲方上级主管单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。

十一、本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。


十二、本协议的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。

十三、本协议一式陆份，甲方肆份，乙方壹份，开发区财务结算中心留存壹份。

甲方：（盖章）

北京经济技术开发区社会事业局

法人代表或委托人（签字）：



签订日期：2022年12月19日

乙方：（盖章）

北京浩特瑞斯科贸有限公司

法人代表或委托人（签字）：



签订日期：2022年12月19日