

西直门内大街 275 号办公家具购置项目 采购合同

甲 方：北京市西城区机关事务服务中心

乙 方：北京世纪京洲家具有限责任公司



西直门内大街 275 号办公家具购置项目采购合同

甲 方：北京市西城区机关事务服务中心

法定代表人：王琪

地 址：北京市西城区二龙路 27 号

乙 方：北京世纪京洲家具有限责任公司

法定代表人：郑磊

地 址：北京市大兴区经济技术开发区经海路 7 号院 3 号楼 3-5 层

按照 北京市西城区机关事务服务中心 (买方) 西直门内大街 275 号办公家具购置项目 (项目名称) 中所需 办公家具 (货物名称), 经 北京中坚友联工程咨询有限公司 (招标代理机构) 以 11010223210200007624-XM001 号招标文件在国内 邀请 (公开/邀请) 招标。经评审委员会评定 北京世纪京洲家具有限责任公司 (卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 同时依据甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的约定和承诺, 经平等协商, 就有关办公家具的供货安装等事宜达成以下合同意见。

一、办公家具名称、规格型号及数量 (见本合同附件之货物清单。)

二、合同价格

合同总价为人民币: 2415560.00 元, (大写): 贰佰肆拾壹万伍仟伍佰陆拾元整。

总价中包括家具金额、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、检测费、售后服务等相关费用及税金。

三、付款方式

1. 为确保合同正常运作, 维护双方共同利益, 本合同付款方式应按照工程进度分三次付款:

第一期: 签订合同后 5 个工作日内, 甲方须向乙方支付合同金额的 50% 作为预付款, (即: 人民币 1207780.00 元);



第二期：货物安装完毕，甲方应在验收合格后十五个工作日内，向乙方支付合同总金额的 45% 货款（即：人民币 1087002.00）。

第三期：质量保证金：余款 5%（即：人民币 120778.00 元）作为质量保证金。家具产品验收合格之日起 1 年期满后 30 日内，若未出现质量问题，由甲方向乙方一次性付清，质量保证金不计利息。

2. 收款账号信息：

户 名：北京世纪京洲家具有限责任公司

开户银行：中国银行北京经济技术开发区分行

联 行 号：1041 0000 4579

帐 号：3220 5601 6108

3. 乙方应在甲方付款前提交合法有效发票，否则甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约责任。如因财政审批、拨付等原因导致甲方未按约定时间付款的，则付款时间相应顺延，甲方无需因此承担违约责任。

四、交货、包装与验收

1. 交货安装地点： 甲方指定

2. 交货日期： 暂定为2023年9月10日，具体交货日期，双方根据实际状况，另行协商确定。

3. 运输方式： _____

4. 交货（安装、调试、服务）地点： 甲方指定（乙方应于到货前 48 小时将到货名称、规格、数量、外形尺寸、单重及注意事项等通知甲方，以便甲方收货。）

5. 家具包装应符合国家颁发的相关标准，以保证家具在运输过程中安全无损，由于包装不当造成家具在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

6. 包装箱应有明显的包装编号和上下方向标志，组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证。

7. 家具由乙方负责送到甲方指定地点卸车、安装。



8. 家具到甲方指定地点后，双方人员必须到场以确认包装的完好性，由甲方收货，并对货物进行清点验收后签字确认。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或退换。如乙方指派人员不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件、损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

9. 甲方收货时对货物的初步验收，并不代表甲方对乙方全部货物质量合格的认可，如果在安装前或安装过程中发现不合格货物，乙方应当负责退换。对于因质量不合格或因损坏而应当退换的货物，乙方必须在甲方指定期限内予以退换，如因退换造成延期交货，甲方有权依照法律规定及本合同的约定追究乙方的违约责任。

10. 乙方应在交货后 10 日内负责将所有货物安装完毕并交付甲方使用，乙方交付使用的货物应当符合本合同约定。此后，由甲方对货物进行最终验收，并由甲方签署验收报告。

11. 乙方应自带安装过程中所需的各种工具及易损件。乙方向甲方交付货物并安装完毕之前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

五、产品质量保证与售后服务

1. 乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检测，材料及零部件均为全新未使用过的，且符合本合同附件中规定，并确保产品质量。家具出厂前须经检测，满足健康、环保要求，符合相关标准才能出厂。

2. 产品保质期为壹年，自产品到达甲方指定地点安装调试完毕，并经最终验收合格之日起计算。

3. 质保期内出现质量问题的，乙方应免费进行维修或更换。乙方在接到甲方的报修通知之时起 2 小时内作出响应并于 12 小时内派员到场维修完毕，根据客观情况如不能当时完成维修，乙方应于 48 小时内提出解决方案并最迟于 3 个工作日内维修完毕，3 年免费维修、终身维护。



六、责任与义务

1. 在家具到达安装使用地点后，甲方应当为乙方提供卸货安装场所。
2. 单笔合同金额超过 30 万元的，乙方与采购人约定需要进行质量检验，乙方应为甲方的考察、检测提供便利条件并予以配合。
3. 协议期内，乙方承担质量检验所产生的一切费用，包括专家费、交通费、检验费及成品补做等费用。
4. 乙方必须遵守双方合同的规定和承诺，未经甲方书面同意，不得将中标项目转给他人或分包给他人。
5. 由于甲方原因不能按本合同约定时间接受乙方交货安装时，应及时通知乙方，否则甲方应当承担乙方因推迟交货而发生的费用支出。

七、技术资料

家具出厂时应出具产品合格证，同时提供下列资料一式二份给甲方：

- (1) 安装图纸、安装技术说明
- (2) 产品使用说明书
- (3) 维修保养说明书
- (4) 随办公家具附件、备件清单
- (5) 出厂前的检测与或试验记录
- (6) 其他供用户使用的必备资料

八、违约责任

1. 乙方不能按期交货或按期安装完毕，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同金额总价的千分之一计。
2. 甲方延期付款时（有正当理由拒付或因不可抗力导致延期付款除外），应向乙方支付该次延付款数额的延期违约金，每日按该次延期付款额的千分之一计。
3. 本合同没有约定的，双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有



关违约责任规定。

4. 如乙方违背本合同约定, 未经甲方书面同意, 擅自将中标项目转给他人或分包给他人的, 甲方有权单方面解除合同, 同时要求乙方赔偿甲方因此所造成的全部损失。

九、免责条款

本合同因遇不可抗力而无法履行时, 双方按国家有关法律规定处理。不可抗力发生时, 受影响的一方, 应及时告知对方, 并应在 14 日内向对方提供有关机构出具的不可抗力发生的书面证明。双方一致同意, 虽有前述规定, 但处在该类形势下, 除非甲方书面同意乙方可延期履行合同义务, 否则乙方仍须尽最大努力按合同约定向甲方交货, 并负责安装完毕。

十、合同的解除和变更

1. 当合同一方要求变更或解除合同时, 在新协议未达成前, 原合同仍然有效。要求变更合同的一方应及时书面通知对方, 合同另一方在接到要求变更或解除合同书面通知 15 日内给予答复, 逾期未答复则视为同意。

2. 确因设计变更, 甲方要求变更合同的, 应当以书面形式提出更改通知, 并须同意承担因此给乙方造成的损失(甲方承担的全部损失不超过乙方已实际生产完毕的需变更的家具根据合同标准计算的价格)。甲方有权到乙方生产厂内核实已实际生产完毕的需变更家具的数量, 乙方应在甲方提出核实要求之次日, 安排甲方人员进厂完成核实工作, 并为甲方人员工作提供必要条件, 否则, 视为甲方的行为没有给乙方造成损失, 乙方同意自行承担因甲方设计变更所造成的一切后果。

3. 合同的一方提出变更或解除合同书面要求, 但未经合同另一方书面同意而擅自变更或解除合同, 由此所造成的损失由擅自变更或解除合同的一方负责。

4. 乙方延期交货或延期安装超过合同规定时间 30 日, 甲方有权单方面解除合同, 乙方除应当承担逾期交货的违约责任外, 给甲方造成损失的, 乙方应



予以赔偿。甲方同意接收乙方延期交付的货物，并不视为甲方放弃追究乙方的违约责任，除非甲方书面同意放弃该项权利。乙方交货的数量或者质量不符合甲方要求而退换的，如因退换造成延期交货，乙方应按照本合同约定承担逾期交付的违约责任。

5. 乙方货物未能通过交付时的验收或安装完毕后的最终验收，乙方应在甲方指定期限内采取补足、退换等补救措施，乙方未在上述期限内采取补救措施或采取补救措施后仍未能通过验收的，甲方有权单方面解除合同，无需支付不符合要求或未通过验收部分所涉费用，如相应费用已支付的，乙方应予以退还，因此对甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

6. 发生不可抗力后，如因不可抗力导致任何一方延迟履行合同义务超过 30 日时，经双方协商，任何一方均有权单方解除合同。

十一、特别声明

1. 甲、乙方完全清楚地理解所有合同文件的内容，任何对合同有关条款的不理解或忽略均不能使其免除遵守所有合同文件的责任，因此产生的额外费用支出，应由甲方或乙方承担全部责任。

2. 乙方不得将合同文件（全部或部分地）用于本合同以外的其他用途。

十二、合同纠纷的解决

1. 甲、乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、尊重友好的原则协商解决。

2. 本合同签订地为甲方所在地。如果双方关于合同发生争议，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。守约方为解决合同争议所支出的律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等合理费用应由违约方承担。

十三、本合同经双方签字盖章后生效。

十四、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份。

（以下无正文）



甲 方：北京市西城区机关事务服务中心

法定代表人：王琪

委托代理人：

电 话：010-88064009

传 真：

日 期： 2023 年 8 月 2 日



王琪

乙 方：北京世纪京洲家具有限责任公司

法定代表人：郑磊

委托代理人：李成虎

电 话：13301373004

传 真：010-60270707

日 期： 2023 年 8 月 2 日



合同签署地（即甲方所在地）： 北京市西城区二龙路 27 号



家具报价清单

序号	区域	名称	参考图片	规格 (W*D*H)	参考颜色	数量	单位	单价	总价	材质说明
1	综合窗口区	窗口办公桌 (含活动柜和表单柜)		1700*600*750	樱桃	150	张	3500	525000	1. 基材：知名品牌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$符合Enf级，苯、甲苯、二甲苯$\leq 5\mu\text{g}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$， 2. 基材含水率5%~7%，密度0.7—0.85g/cm³，板内密度偏差$\pm 6\%$，2h吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$，表面胶合强度$\geq 1.30\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.40\text{MPa}$，静曲强度$\geq 12.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2550\text{MPa}$，板面握螺钉力$\geq 1450\text{N}$，板边握螺钉力$\geq 780\text{N}$； 3. 封边：优质塑料封边条同色封边，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，耐开裂性能达到1级，耐磨性能磨30r后无露底现象，耐龟裂性能达到1级、无鼓泡、无起皱。 4. 五金采用优质品牌铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量，均检测合格，300h乙酸盐雾和360h中性盐雾：无锈点10级； 5. 采用优质品牌导轨，其中操作力、耐久性（80000次）、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量、均检测合格，300h乙酸盐雾和360h中性盐雾：无锈点10级。 6. 面材：采用优质品牌胡桃木覆面（可根据甲方要求提供樱桃木实木木皮）木皮双饰面：厚度0.6mm；木皮宽度200mm木皮木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵；



2	综合窗口区	文件柜矮柜		800*400*1200	樱桃	153	组	1900	290700	1. 基材：知名品牌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$符合Enf级，苯、甲苯、二甲苯$\leq 5\mu\text{g}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$； 2. 基材含水率5%~7%，密度0.7—0.85g/cm³，板内密度偏差$\pm 6\%$，2h吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$，表面胶合强度$\geq 1.30\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.40\text{MPa}$，静曲强度$\geq 12.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2550\text{MPa}$，板面握螺钉力$\geq 1450\text{N}$，板边握螺钉力$\geq 780\text{N}$； 3. 封边：优质塑料封边条同色封边，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，耐开裂性能达到1级，耐磨性能磨30r后无露底现象，耐龟裂性能达到1级、无鼓泡、无起皱。 4. 五金采用优质品牌铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量，均检测合格，300h乙酸盐雾和360h中性盐雾：无锈点10级； 5. 采用优质品牌导轨，其中操作力、耐久性（80000次）、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量、均检测合格，300h乙酸盐雾和360h中性盐雾：无锈点10级。 6. 面材：采用优质品牌胡桃木覆面（可根据甲方要求提供樱桃木实木木皮）木皮双饰面；厚度0.6mm；木皮宽度200mm木皮木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵；
3	等候区	等候椅		1780*650*850	可选	150	组	2800	420000	低背等候椅椅面采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$优质冲孔冷轧钢板，座、背配固定式PU革半软包垫。 采用钢制椅架，横梁采用80*40矩形钢管，壁厚$\geq 2.0\text{mm}$表面喷塑/电镀处理。 两侧带扶手。配金属调节脚。



4	自助区	填单台		1500*600*1100	樱桃	17	件	5150	87550	1. 基材：知名品牌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$符合Enf级，苯、甲苯、二甲苯$\leq 5\mu\text{g}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$， 2. 基材含水率5%~7%，密度0.7—0.85g/cm³，板内密度偏差$\pm 6\%$，2h吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$，表面胶合强度$\geq 1.30\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.40\text{MPa}$，静曲强度$\geq 12.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2550\text{MPa}$，板面握螺钉力$\geq 1450\text{N}$，板边握螺钉力$\geq 780\text{N}$； 3. 封边：优质塑料封边条同色封边，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，耐开裂性能达到1级，耐磨性能磨30r后无露底现象，耐龟裂性能达到1级、无鼓泡、无起皱。 4. 五金采用优质品牌铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量，均检测合格，300h乙酸盐雾和360h中性盐雾：无锈点10级； 5. 采用优质品牌导轨，其中操作力、耐久性（80000次）、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量、均检测合格，300h乙酸盐雾和360h中性盐雾：无锈点10级。 6. 面材：采用优质品牌胡桃木覆面（可根据甲方要求提供樱桃木实木木皮）木皮双饰面；厚度0.6mm；木皮宽度200mm木皮木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵；
---	-----	-----	---	---------------	----	----	---	------	-------	--



5	母婴室	定制沙发		1030*890*920	可选	2	件	1600	3200	1. 采用优质品牌麻绒面料，耐水（变色、沾色）4-5级，耐酸汗渍（变色、沾色）4-5级，耐碱汗渍（变色、沾色）4-5级，耐干摩擦 4-5级，甲醛含量$\leq 6\text{mg/kg}$，pH值 6-7，可分解致癌芳香胺染料：未检出，通过香烟抗引燃试验无续燃、阴燃。：未检出；表面平整、柔软、舒适、透气性好，防污、防蛀、无退色，无瑕疵，无蚀味、无甲醛及二甲苯等异味，且任何部位无皮癣；表面涂有防止老化变形的保护膜。 2. 知名品牌高弹成型海绵，25%压陷硬度 $245\pm 5\text{N}$，65%/25%压陷比≥ 2.3，75%压缩永久变形$\leq 3.8\%$，拉伸强度$\geq 160\text{kPa}$，伸长率$\geq 110\%$，撕裂强度$\geq 2.6\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 195\text{kPa}$，表观密度$\geq 51\text{kg/m}^3$，甲醛释放量不得检出，TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^2$ 软硬适中，触感舒适。 3. 胶粘剂：知名品牌水基型胶粘剂，游离甲醛$\leq 0.020\text{g/kg}$，苯、甲苯、二甲苯、卤代烃含量$\leq 0.02\text{mg/kg}$，总挥发性有机物含量$\leq 50\text{g/L}$，VOC含量：$\leq 2\text{g/L}$； 4. 内部衬垫料干燥、卫生，无腐烂、变质；弹簧与绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。 5. 框架：出木结构（扶手、底座），实木内框架，四面刨光。木料不带树皮。木制构件全部经过烘干处理，木材含水率 8%-12%。木材无腐朽和虫蚀，配优质“盛源”尼龙脚垫。涂饰：优质水性涂料饰面；
---	-----	------	---	--------------	----	---	---	------	------	---



6		定制茶几		500*500*550	可选	2	件	1550	3100	1. 知名品牌中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$符合Enf级，苯、甲苯、二甲苯$\leq 5\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 50\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$， 2. 基材含水率3%~6%，密度$0.70\sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，板内密度偏差$\pm 2\%$，吸水厚度膨胀率$\leq 6.5\%$，表面胶合强度$\geq 1\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 1\text{MPa}$，静曲强度$\geq 25\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2450\text{MPa}$，板面握螺钉力$\geq 1500\text{N}$，板边握螺钉力$\geq 750\text{N}$； 3. 面材：采用优质品牌胡桃木覆面（可根据甲方要求提供樱桃木实木木皮）木皮双饰面；厚度0.6mm；木皮宽度200mm木皮木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵； 4. 封边：采用6厚胡桃木实木封边；木材含水率：8%-12%；所有人造板件双饰面。 功能设置：实木几架。 5. 油饰：知名品牌环保水性漆，甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$，VOC含量$\leq 2\text{g}/\text{L}$，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量均低于检出限标准，使用水性漆自动喷漆线新型设备，五遍底漆三遍面漆喷涂工艺，漆面附着力强、触感舒适、色泽温润美观；
---	--	------	---	-------------	----	---	---	------	------	--



7	大客户室	定制桌子		1700*800*750	可选	3	张	3300	9900	1. 知名品牌刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$符合 Enf 级, 苯、甲苯、二甲苯$\leq 5\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$, TVOC$\leq 50\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$, 2. 基材含水率 5%~7%, 密度 0.7—0.85g/cm³, 板内密度偏差$\pm 6\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$, 表面胶合强度$\geq 1.30\text{MPa}$, 内胶合强度$\geq 0.40\text{MPa}$, 静曲强度$\geq 12.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 2550\text{MPa}$, 板面握螺钉力$\geq 1450\text{N}$, 板边握螺钉力$\geq 780\text{N}$; 3. 封边: 优质塑料封边条同色封边, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$, 耐开裂性能达到 1 级, 耐磨性能磨 30r 后无露底现象, 耐龟裂性能达到 1 级、无鼓泡、无起皱。 4. 五金采用优质品牌铰链, 其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性 (80000 次)、下沉量, 均检测合格, 300h 乙酸盐雾和 360h 中性盐雾: 无锈点 10 级; 5. 采用优质品牌导轨, 其中操作力、耐久性 (80000 次)、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量、均检测合格, 300h 乙酸盐雾和 360h 中性盐雾: 无锈点 10 级。
---	------	------	---	--------------	----	---	---	------	------	--



8		吧台		1500*500*1100	可选	4	张	3200	12800	1. 基材：知名品牌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$符合Enf级，苯、甲苯、二甲苯$\leq 5\mu\text{g/m}^3$，TVOC$\leq 50\mu\text{g/m}^3$， 2. 基材含水率5%~7%，密度0.7—0.85g/cm³，板内密度偏差$\pm 6\%$，2h吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$，表面胶合强度$\geq 1.30\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.40\text{MPa}$，静曲强度$\geq 12.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2550\text{MPa}$，板面握螺钉力$\geq 1450\text{N}$，板边握螺钉力$\geq 780\text{N}$； 3. 封边：优质塑料封边条同色封边，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$，耐开裂性能达到1级，耐磨性能磨30r后无露底现象，耐龟裂性能达到1级、无鼓泡、无起皱。 4. 五金采用优质品牌铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量，均检测合格，300h乙酸盐雾和360h中性盐雾：无锈点10级； 5. 采用优质品牌导轨，其中操作力、耐久性（80000次）、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量、均检测合格，300h乙酸盐雾和360h中性盐雾：无锈点10级。
9		吧椅		常规	可选	20	把	500	10000	曲木板：采用多层薄木皮纵横交错热压成型，厚度13mm，预埋螺母，定点准确，连接牢固， 椅腿：实木橡木；椅面：坐宽440mm，坐深430mm。根据人体工程学设计，采用PP工程塑料一次注塑成型，壁厚不低于6mm。 颜色可选，价格不变



10	网络服务区、自助办理	开放式工位		1100*600*750	可选	26	张	2300	59800	1. 基材：★知名品牌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$符合 Enf 级，苯、甲苯、二甲苯$\leq 5\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 50\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$， 2. 基材含水率 5%~7%，密度 0.7—0.85g/cm³，板内密度偏差$\pm 6\%$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$，表面胶合强度$\geq 1.30\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.40\text{MPa}$，静曲强度$\geq 12.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2550\text{MPa}$，板面握螺钉力$\geq 1450\text{N}$，板边握螺钉力$\geq 780\text{N}$； 3. 封边：优质塑料封边条同色封边，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，耐开裂性能达到 1 级，耐磨性能磨 30r 后无露底现象，耐龟裂性能达到 1 级、无鼓泡、无起皱。 4. 五金：★采用优质品牌铰链，其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000 次）、下沉量，均检测合格，300h 乙酸盐雾和 360h 中性盐雾：无锈点 10 级； 5. 采用优质品牌导轨，其中操作力、耐久性（80000 次）、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量、均检测合格，300h 乙酸盐雾和 360h 中性盐雾：无锈点 10 级。
11	餐厅	餐桌		1200*600*750mm	可选	55	张	2490	136950	1. 桌面基材用厚度 22mm 双面贴防火板，贴面厚度 0.5mm。具有耐磨、耐热、耐酸碱、耐烟灼、耐撞击等性能。 2. 封边采用一次注塑成型圆弧软性包边，防碰撞、粘接性强、无缝隙、不开裂、不脱落 3. 桌架建议采用 50*50 方管和 $\Phi 50\text{mm}$ 圆管焊接而成，表面高温静电喷涂。 4. 底脚：采用 2.0mm 厚度钢板经模具压铸成型，底部配有橡胶防滑条。 5. 椅面：坐宽 440mm，坐深 430mm。根据人体工程学设计，采用 PP 工程塑料一次注塑成型，壁厚不低于 6mm。



12	中台办公区	屏风工位		1600*1600*1200	可选	252	张	3320	836640	1. 桌面:★采用 25 厚知名品牌刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$ 符合 Enf 级, 苯、甲苯、二甲苯$\leq 5\mu\text{g}/\text{m}^3$, TVOC$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$, 2. 基材含水率 5%~7%, 密度 0.7—0.85g/cm³, 板内密度偏差$\pm 6\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$, 表面胶合强度$\geq 1.30\text{MPa}$, 内胶合强度$\geq 0.40\text{MPa}$, 静曲强度$\geq 12.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 2550\text{MPa}$, 板面握螺钉力$\geq 1450\text{N}$, 板边握螺钉力$\geq 780\text{N}$; 3. 封边: 优质塑料封边条同色封边, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$, 耐开裂性能达到 1 级, 耐磨性能磨 30r 后无露底现象, 耐龟裂性能达到 1 级、无鼓泡、无起皱。 4. 屏风, 厚度 40mm, 钢制主框架厚度 1.5mm, 内部不允许使用人造板。屏风上部 300 采用条形磨砂玻璃, 中部 0.8 厚优质冷轧钢板; 包覆优质麻绒面料, 桌面以下部分 0.8 厚优质冷轧钢板喷塑处理, 配金属调节脚。 结构: L 形。屏风带走线功能及强弱电插座。 5. 配木质小衣柜、文件柜、三屉推柜, 活动主机架、键盘托各一件, 配锁。 6. 五金件: ★采用优质品牌铰链, 其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性 (80000 次)、下沉量, 均检测合格, 300h 乙酸盐雾和 360h 中性盐雾: 无锈点 10 级; 采用优质品牌导轨, 其中操作力、耐久性 (80000 次)、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量、均检测合格, 300h 乙酸盐雾和 360h 中性盐雾: 无锈点 10 级。
----	-------	------	---	----------------	----	-----	---	------	--------	---



13	数字政 务客服 中心	屏风工位		1600*1600*1200	可选	6	组	3320	19920	1. 桌面:★采用 25 厚知名品牌刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$ 符合 Enf 级, 苯、甲苯、二甲苯$\leq 5\mu\text{g}/\text{m}^3$, TVOC$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$, 2. 基材含水率 5%~7%, 密度 0.7—0.85g/cm³, 板内密度偏差$\pm 6\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$, 表面胶合强度$\geq 1.30\text{MPa}$, 内胶合强度$\geq 0.40\text{MPa}$, 静曲强度$\geq 12.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 2550\text{MPa}$, 板面握螺钉力$\geq 1450\text{N}$, 板边握螺钉力$\geq 780\text{N}$; 3. 封边: 优质塑料封边条同色封边, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$, 耐开裂性能达到 1 级, 耐磨性能磨 30r 后无露底现象, 耐龟裂性能达到 1 级、无鼓泡、无起皱。 4. 屏风, 厚度 40mm, 钢制主框架厚度 1.5mm, 内部不允许使用人造板。屏风上部 300 采用条形磨砂玻璃, 中部 0.8 厚优质冷轧钢板; 包覆优质麻绒面料, 桌面以下部分 0.8 厚优质冷轧钢板喷塑处理, 配金属调节脚。 结构: L 形。屏风带走线功能及强弱电插座。 5. 配木质小衣柜、文件柜、三屉推柜, 活动主机架、键盘托各一件, 配锁。 6. 五金件: ★采用优质品牌铰链, 其中操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性 (80000 次)、下沉量, 均检测合格, 300h 乙酸盐雾和 360h 中性盐雾: 无锈点 10 级; 采用优质品牌导轨, 其中操作力、耐久性 (80000 次)、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量、均检测合格, 300h 乙酸盐雾和 360h 中性盐雾: 无锈点 10 级。
14			总计:						2415560	

