

2023 年度石景山区级应急救援物资采购项目合同

合同编号：【 】

买 方：北京市石景山区商务局 卖 方：北京府多多安全防护用品有限公司
法定代表人：吕松涛 法定代表人：田明府
北京市丰台区南三环西路
地 址：北京市石景山区石景山路 18 号 地 址：71 号智瑞文创园 1 号馆 1 层 1-7 室
联 系 人：滕小宇 联 系 人：孙树林
电 话：13522313269 电 话：13439516666

根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定，买卖双方本着互惠互利的原则，于 2023 年 10 月 30 日签订本合同，并共同恪守下列条款。

一、 产品名称、规格型号、数量、单价和金额：

序号	物资名称	规格型号和配置技术参数	单位	数量	单价（元）	合计（元）	图片
1	12 m ² 棉帐篷	执行标准：中华人民共和国民政部颁布 MZ/T011.4-2010。具体细节详见附加文件。 1. 帐篷样式：救灾专用 12 m ² 棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。 2. 规格：篷外形尺寸（长、宽、侧墙高、脊顶高）：3700mm×3200mm×1750mm×2670mm，公差按标准要求。 3. 整体及框架结构：救灾专用 12 m ² 棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩、钩桩、拉绳）五部分组成。框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组成。 4. 篷体及内胆：篷体、包装袋、配件袋等为牛津布面料，天蓝色单面涂覆 PVC 防水阻燃耐低温涂层布。面料：防雨，防晒，抗老化，抗紫外线，篷布与篷布链接为缝纫	顶	186	2900	539400	

		链接，在缝纫针眼胡基础上用热核技术做防雨胶条，做到顶布针眼都防雨，窗口带有纱网。外部蓝色帐篷布遮盖。棉内胆填充物为 220g/m²涤纶针刺毡，单面绗缝，内胆布用本白涤纶平纹绸。 5. 焊接钢管：通用杆、斜梁杆、立杆、地杆为 $\Phi 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$（厚度）；连接通头为 $\Phi 28\text{mm} \times 1.0\text{mm}$（厚度）。防锈烤漆钢管。 6. 静水压 $\geq 50\text{kpa}$ 7. 蓬体印有黑体字“应急救援”字样。门口两侧分别印刷黑体字“救”“灾”字样。印字应端正、清晰、色度饱满、牢固。					
2	36 m ² 棉帐篷	执行标准：中华人民共和国民政部颁布 MZ/T011.5-2010。具体细节详见附加文件。 1. 帐篷样式：救灾专用 12 m²棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。 2. 规格：篷外形尺寸（长、宽、侧墙高、脊顶高）：$7860\text{mm} \times 4760\text{mm} \times 1750\text{mm} \times 3100\text{mm}$，公差按标准要求。 3. 整体及框架结构：救灾专用 36 m²棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩、橡塑桩头、拉绳）五部分组成。框架由通用杆、端面地杆、柱杆、阳蓬杆及端架三通、中架四通、柱底四通及钢丝拉绳组成。 4. 蓬体及内胆：篷体、包装袋、配件袋等为牛津布面料，天蓝色单面涂覆 PVC 防水阻燃耐低温涂层布。面料：防雨，防晒，抗老化，抗紫外线，篷布与篷布链接为缝纫链接，在缝纫针眼胡基础上用热核技术做防雨胶条，做到顶布针眼都防雨，窗口带有纱网。外部蓝色帐篷布遮盖。棉内胆填充物为 220g/m²涤纶针刺毡，单面绗缝，内胆布用本白涤纶平纹绸。 5. 焊接钢管：三通、四通为 $\Phi 42\text{mm} \times 1.5\text{mm}$（厚度）；通用横杆、柱杆、端面地杆杆为 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$（厚度）；阳蓬杆为 $\Phi 19\text{mm} \times 1.0\text{mm}$（厚度）。 6. 静水压 $\geq 50\text{kpa}$	顶	10	7400	74000	

		7. 蓬体印有黑体字“应急救援”字样。门口两侧分别印刷黑体字“救”“灾”字样。印字应端正、清晰、色度饱满、牢固。					
3	折叠床	执行标准：中华人民共和国民政部颁布 MZ/T015.1-2010。具体细节详见附加文件。 1. 面料：666dtex×666dtex 涤纶丝 PVC 涂层牛津布。 2. 颜色：天蓝色。 3. 管材：25mm×1.1mm±0.1mm 钢管。 4. 尺寸：1.85m（±2%）×0.7m（±2%）×0.35m（±2%）。 5. 理化性能：硬度≥H 级，附着力≥2 级。 6. 主体结构位移值：<15mm。 7. PVC 涂层布断裂强力：经向≥1600N/5cm，纬向≥1350N/5cm。 8. PVC 涂层布撕破强力：经向≥45N，纬向≥40N。 9. 抗粘连性：允许轻度粘连。 10. 喷塑件：漆膜耐腐蚀 96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑；电镀锌配件：镀锌层耐腐蚀 48h 主要表面无锈斑。 11. 包装：二折叠纸箱包装，包装数量：4 张/箱； 12. 样式：钢管床架折叠式。	床	460	160	73600	
4	棉被	执行标准：MZ/T014.1-2010 棉胎： 1. 规格：2100mm×1500mm；重量：3kg（≥-3%）/床；等级：一级（白棉三级及以上级）。 2. 网纱面纱：各 3 层，密度≥13 根/10cm；竖筋≥10 道，左筋≥15 道，右筋≥15 道。 3. 研磨率：≥80%； 4. 含杂率≤0.8%； 5. 短纤维：（≤13mm）含量≤25%； 6. 卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常； 7. 压缩回弹性能：压缩率≥40%，回复率≥70%。 8. 原料要求：符合 GB18383 标准 4.1.1-4.1.4 要求。 9. 棉胎网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平整，厚度一致，手感无结块，包	床	831	150	124650	

		装整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边。 10. 面料：100%纯棉（棉印花平布）。 11. 规格：2050mm×1850mm±2.5%，等级不低于合格品。 12. 甲醛含量：≤75mg/kg。 13. PH 值：4.0-8.5。 14. 异味：无异味。 15. 可分解致癌芳香胺染料：禁用。 16. 耐摩擦色牢度：干摩≥3 级，湿摩≥3 级；耐水色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；耐酸汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；耐碱汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级。 17. 经纬密度：经向≥268 根/10cm，纬向≥268 根/10cm； 18. 断裂强力：经向≥250N，纬向≥250N； 19. 水洗尺寸变化率：+2.0~-4.0。 20. 被套安装 90cm-100cm 防爆尼龙拉链封口； 21. 供货时，棉絮需装入纯棉被套内。					
5	棉褥	棉胎： 1. 规格：2000mm×900mm±2%；重量：1.5kg（≥-3%）/床；等级：一级（白棉三级及以上级）。 2. 网纱面纱：各 3 层，密度≥13 根/10cm；竖筋≥10 道，左筋≥15 道，右筋≥15 道。 3. 研磨率：≥80%； 4. 含杂率≤0.8%； 5. 短纤维：（≤13mm）含量≤25%； 6. 卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常； 7. 压缩回弹性能：压缩率≥40%，回复率≥70%。 8. 原料要求：符合 GB18383 标准 4.1.1-4.1.4 要求。 9. 棉胎网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平整，厚度一致，手感无结块，包装整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边。 10. 面料：100%纯棉（棉印花平布）。 11. 规格：2050mm×950mm±2.5%，等级不低于合格品。 12. 甲醛含量：≤75mg/kg。	床	640	90	57600	

		13. PH 值：4.0-8.5。 14. 异味：无异味。 15. 可分解致癌芳香胺染料：禁用。 16. 耐摩擦色牢度：干摩≥3 级，湿摩≥3 级；耐水色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；耐酸汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；耐碱汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级。 17. 经纬密度：经向≥268 根/10cm，纬向≥268 根/10cm； 18. 断裂强力：经向≥250N，纬向≥250N； 19. 水洗尺寸变化率：+2.0~4.0。 20. 被套安装 90cm-100cm 防爆尼龙拉链封口； 21. 供货时，棉絮需装入纯棉被套内。 执行标准：GB/T 22796-2021、GB 18401-2010、GH/T 1020-2000、GB 18383-2007、GB 1103.1-2012。					
6	厕所帐篷	执行标准：执行标准：中华人民共和国民政部颁布 MZ/T011.6-2010。具体细节详见附加文件。 1. 救灾专用厕所帐篷为双坡面直立墙结构，篷内设置蹲便器座架两套(每个蹲便器座架有两个蹲位)，残障人座便器一套。男厕所含小便池、小便桶三组。 2. 帐篷长 3.9m，宽 2.4m，围墙高 1.76m，脊顶高 2.66m，帐篷底部为长方形并有门斗一个，围墙四周顶部留有空隙便于通风。篷顶的围墙和山墙部位有循环花边，山墙两侧有 50mm 宽的篷檐和三角通风窗，篷顶内四周与框架横杆连接采用绳索穿铝篷圈固定结构。围墙一端面封边采用套口穿过立柱固定。另一端面用活动三节环通过门立柱与带袢束紧连接。围墙上口折边 50mm，内夹 $\phi 6\text{mm}$ 的本白涤纶绳与立柱上的挂钩连接，蹲便器座架后围墙下口有可掀起用于清理的围帘。 3. 篷顶内设有悬挂式感应照明灯与篷顶外的太阳能电池板装置配套使用，满足夜间照明需求。 4. 产品整体技术要求包含太阳能照明灯样式及使用性能要求按民政部行业标准 MZ/T011.4-2010：第六部分：厕所帐篷的	个	20	6800	136000	

		相关技术要求执行 5. 蓬体印有黑体字“应急救援”字样。门口两侧分别印刷黑体字“救”“灾”字样。印字应端正、清晰、色度饱满、牢固。					
7	棉大衣	1. 型号：大号、中号。规格尺寸与允许偏差符合 MZ/T 014. 2-2010 标准中表 1 规定。 2. 重量：面料加填充物重量 ≥ 2.5 公斤，允许偏差 - 5%。 3. 面料：采用军绿色涤棉斜纹布，棉纤维含量 $20\% \pm 2$ ，涤纶纤维含量 $80\% \pm 2$ ；线密度：经纱 27tex、纬纱 27tex；织物密度（根/10cm）：经纱 $425 \pm 5\%$ 、纬纱 $228 \pm 5\%$ 。 4. 里料：为军绿色纯棉平布，纤维含量 100%；线密度：经、纬纱 $18\text{tex} \pm 2$ ；织物密度：经纱 276 根/10cm $\pm 5\%$ 、经纱 248 根/10cm $\pm 5\%$ 。 5. 衣领：料为棕色割圈绒，毛高 8 mm，缝纫、锁钉线颜色与面料颜色相匹配。 6. 填充物：100%棉，不低于二级棉，符合 GB18383-2007 检验标准，色泽乳白或灰白，无异味，纤维松散，均匀棉结索丝极少，铺棉要求均匀平坦，手感无棉块，厚薄一致，衣角整齐、平直、无缺花、不塌边。 7. 缝制：缝制针迹均匀，线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结构整齐牢固，上下线松紧适宜，领子、前身平服不反翘，衣角丰满，表面不留线头，明暗线针距 11 针/3cm~14 针/3cm；绗线针距不少于 5 针/3cm，绗距为 $\leq 10\text{cm}$ ，各部位均为经向绗线，跳针、浮针单件产品不超过 2 处/30cm，钉扣牢固，各部位平服、整洁、无烫黄、水渍及亮光，覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起皱。扣眼美观、规整、牢固、不偏歪，钉扣每空不少于 6 根线。 8. 外观：成品表面无破损性疵点、明显污	190 0	150	285000		

		渍；明显部位无粗于原纱一倍级或二倍级以上的的纱（≤2.0cmm）；面料色差≥4级、里料色差≥3-4。 9. 成品面料的耐水色牢度、耐汗渍色牢（酸碱）、耐洗色牢度、耐干洗色牢度、耐摩擦色牢度（干、湿）、pH值、甲醛含量、异味及纤维含量应符合 GB/T 2662-2017《棉服装》合格品、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准。 10. 包装：外包装为塑料编织包装，里垫防潮纸，每包 10 件棉大衣。11、产品符合民政部 MZ/T 014.2-2010 标准、相关国家行业标准要求。					
8	小计					1290250	

二、 交货：

交货时间： 双方签订合同后，卖方一次性发货。最迟应在【2023】年【11】月【17】日前到货。运输过程中，卖方工作人员应自行做好卫生防护工作，并遵守买方相关管理规定，承担安全保障责任，因卖方工作人员原因造成任何人身、财产损失的，卖方应承担全部责任。

买方指定交货地点和收件人：北京市石景山区救灾物资储备库(广宁高井) 滕小宁

发货方式：☐ 买方自提； ☐ 铁路； ☐ 航空； ☒ 卖方送货上门。（以涂黑方框为最终选择）

三、 付款方式：

货款一次支付。卖方将货物在规定时间内交付至买方指定地点并经买方验收合格，在买方财政资金到账后，向卖方一次性支付全部货款，即¥1290250元（大写：壹佰贰拾玖万零贰佰伍拾元整）。在买方付款前，卖方应当开具同等金额的正规增值税普通发票，未收到卖方开具的符合要求的发票，买方可暂不付款且无需承担违约责任。如约定费用涉及财政审批、拨付且买方因此未按约定时间付款的，则付款时间相应顺延，买方无需因此承担违约责任。

四、 付款信息：北京府多多安全防护用品有限公司

五、 开户银行：中国建设银行北京嘉园支行

六、 银行账号：11050162800000000196

七、 上述信息发生变更的，卖方应在买方付款前书面告知，因未及时告知造成买方付款迟延的责任由卖方承担。

八、 包装：按民政救灾标准包装，其他特殊包装要求：无损包装。除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵交付地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

九、 质量标准：按照《民政部公告第 166 号 民政部关于发布〈救灾帐篷〉、〈救灾被服〉和〈救灾装具〉等十六项行业标准的公告》标准，但不得低于卖方向买方提供的样品标准。

十、 技术要求：按照《民政部公告第 166 号 民政部关于发布〈救灾帐篷〉、〈救灾被服〉和〈救灾装具〉等十六项行业标准的公告》标准。

十一、 卖方承诺及保证：

1、卖方应当保证本合同项下的产品符合相关安全标准。卖方在向买方交付货物时应一同交付产品说明书、合格证、使用说明、备品备件等产品资料。

2、卖方应当保证其对本合同项下货物享有完整的所有权，并有权向买方销售，若买方因使用上述货物而遭受第三方索赔的，一切责任及损失由卖方承担。在此情形下，无论货物是否验收合格，卖方均应按货物未通过验收承担相应违约责任。

3、卖方应当保证本合同项下货物不存在侵害任何第三方知识产权及其他合法权益的情况，若因此造成第三方索赔的，一切责任由卖方自行承担。在此情形下，无论货物是否验收合格，卖方均应按货物未通过验收承担相应违约责任。

十二、 保修及售后：

保修及维修日期、标准按产品生产厂商提供标准，免费保修期为12个月，自产品验收合格之日起计算。免费保修期内，本产品出现故障、损坏的，享受免费换货或者维修服务。以下情况不属于免费保修范围：1. 超过免费保修期限；2. 人为原因造成的产品损坏；3. 未按<<使用说明书>>的要求使用、保养及调整造成的任何损坏；4. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或者损伤；5. 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损

坏。卖方怠于履行上述免费保修责任的，买方可委托第三方承担相应责任，因此产生的费用由卖方承担；如因此造成买方损失的，卖方应予以赔偿。

十三、 卖方应就其产品向买方提供终身技术支持。

十四、 验收：

买方收到货物后组织验收。在验收中如发现产品名称、规格型号、数量、质量、包装、标签等与本合同约定不符的，应立即通知卖方，卖方应根据买方要求在3个工作日内予以处理。

货物经买方验收后发现任何质量问题或者数量短缺等瑕疵的，卖方仍然应当承担本合同约定的退货、换货、补货的法律责任。双方在此确认，货物验收合格的，以买方确认的相关书面材料为准，但验收合格不视为减轻或免除卖方对货物质量所应承担的责任。货物验收合格前毁损灭失的责任由卖方承担。

十五、 争议解决方式：

本合同履行过程中，双方如若发生争议，应友好协商解决；协商不成时，应提交至买方所在地北京市石景山区人民法院通过诉讼解决。

十六、 违约责任：

1、卖方未按本合同约定的时间向买方交付货物的，，每迟延一日，应按照本合同费用总额的千分之三向买方支付违约金；迟延达十日的，买方有权解除本合同，无需支付迟延交付部分所涉费用，如相应费用已支付的，卖方应予以退还，除此之外，卖方应向买方支付相当于本合同费用总额20%的违约金，该违约金不足以弥补买方损失的，卖方应予以补足。

2、如因卖方提供的产品不符合本合同约定的要求或未通过买方验收的，买方有权要求卖方在3个工作日内予以更换、补齐或直接退货。如卖方未能在3个工作日内处理完毕前述违约情况，买方有权解除合同，无需支付不符合本合同约定要求或未通过验收部分所涉费用，如相应费用已支付的，卖方应予以退还，除此之外，卖方应向买方支付相当于本合同费用总额20%的违约金，该违约金不足以弥补买方损失的，卖方应予以补足。

3、如卖方在免费保修期内不能或不能完全履行保修义务，卖方按产品不符合本合同约定承担相应违约责任。

4、买方可自应付费中扣除卖方应支付的违约金、赔偿金，不足部分由卖方予以补足。买方未行使合同解除权的，仍有权要求卖方承担其他形式的违约责任，不视为买方对合同解除权

的放弃。

十七、 不可抗力：

本条所称不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括自然灾害、战争、政府管制或禁令等。因不可抗力造成本合同部分或全部无法履行的，双方在不可抗力影响范围内互不承担违约责任。遭受不可抗力的一方应及时向对方说明不可抗力的情况，双方采取减损措施，及时协商本合同变更或终止事宜。

十八、 其他事项：

1、本合同一式三份，买方执二份、卖方执一份，自双方签字盖章之日起生效，各份合同具有同等法律效力。

2、双方首次签订本合同，卖方应向买方提交公司工商营业执照盖章扫描件。

3、买方开票信息：

账户名称：北京市石景山区商务局

开户行：工行政达路支行

账号：0200014429021904049

地址：北京市石景山区石景山路 18 号

电话：68607227

税号：11110107769931840U

买方（盖章）：北京市石景山区商务局



授权代表（签名）：

日期：2023 年/0 月/00 日

卖方（盖章）：北京府多多安全防护用品有限公司



授权代表（签名）：

日期：2023 年/0 月/00 日