

#### 4、投标分项报价表（实质性格式）

##### 投标分项报价表

项目编号/包号：11011324210200013661-XM001/第一包（厨具） 项目名称：顺义区杨镇第一

中学新疆班学生宿舍楼及餐厅设备购置项目报价单位：人民币元

| 序号    | 分项名称      | 单价（元） | 合价（元）    | 备注/说明            |
|-------|-----------|-------|----------|------------------|
| 一层厨房  |           |       |          |                  |
| 主食加工间 |           |       |          |                  |
| 1     | 缺水断电双门电蒸柜 | 5900  | 17700.00 | 24 盘             |
| 2     | 三层六盘电烤箱   | 6150  | 6150.00  | 三层六盘             |
| 3     | 电饼铛       | 1850  | 3700.00  | 45 型             |
| 4     | 双门醒发箱     | 2000  | 2000.00  | 双门               |
| 5     | 环保油网烟罩连灯  | 1600  | 13312.00 | 6400*1300*500    |
| 6     | 环保油网烟罩连灯  | 1600  | 5600.00  | 3500*1000*500    |
| 7     | 厨房灭火系统    | 7800  | 7800.00  | 双瓶组              |
| 8     | 双层工作台     | 1500  | 3000.00  | 1500*760*800     |
| 9     | 木案工作台     | 1600  | 3200.00  | 1500*760*800     |
| 10    | 面粉车       | 1500  | 3000.00  | 500*500*500      |
| 11    | 单排饼盘车     | 1600  | 3200.00  | 500*650*1800     |
| 12    | 双星水池      | 2300  | 2300.00  | 1200*760*800+150 |
| 12a   | 双温混水龙头    | 350   | 700.00   | 配套               |
| 13    | 四层平板货架    | 1100  | 1100.00  | 1100*500*1800    |
| 14    | 四门高身双温雪柜  | 6500  | 6500.00  | 1220*760*1980    |
| 15    | 洗地龙头      | 1970  | 1970.00  | 10.7 米           |
| 16    | 挂墙刀具消毒柜   | 1650  | 1650.00  | 420*210*590      |

|       |                        |       |          |                   |
|-------|------------------------|-------|----------|-------------------|
| 17    | 磨浆机                    | 2400  | 2400.00  | 450*400*890       |
| 18    | 多功能搅拌机                 | 6950  | 6950.00  | B40               |
| 19    | 双动双速和面机                | 8150  | 8150.00  | 50 型              |
| 20    | 压面机                    | 4650  | 4650.00  | MT60 型            |
| 21    | 挂墙粘捕式灭蝇灯               | 400   | 400.00   | 15W               |
| 副食加工间 |                        |       |          |                   |
| 1     | 燃气节能双头单尾小炒炉<br>(电磁安全掣) | 7500  | 15000.00 | 1800*1000*800+450 |
| 2     | 燃气节能双门蒸柜<br>(电磁安全掣)    | 11500 | 11500.00 | 1150*910*1850     |
| 3     | 燃气节能双头矮汤炉<br>(电磁安全掣)   | 5468  | 5468.00  | 1400*760*550+450  |
| 4     | 炉拼台                    | 750   | 2250.00  | 300*1350*800+450  |
| 5     | 炉拼台                    | 1000  | 1000.00  | 1000*1350*800+450 |
| 6     | 炉拼台                    | 750   | 750.00   | 220*1200*800+450  |
| 7     | 炉拼台                    | 750   | 750.00   | 300*1200*800+450  |
| 8     | 环保油网烟罩连灯               | 1600  | 26928.00 | 9900*1700*500     |
| 9     | 环保油网烟罩连灯               | 1600  | 8352.00  | 2900*1800*500     |
| 10    | 厨房灭火系统                 | 7800  | 7800.00  | 双瓶组               |
| 11    | 厨房灭火系统                 | 6700  | 6700.00  | 单瓶组               |
| 12    | 调料车                    | 980   | 3920.00  | 540*720*800       |
| 13    | 双层工作台                  | 1800  | 14400.00 | 1800*760*800      |
| 14    | 四层平板货架                 | 1150  | 3450.00  | 1150*500*1800     |
| 15    | 四层平板货架                 | 1100  | 1100.00  | 1100*500*1800     |
| 16    | 四门高身双温雪柜               | 6500  | 13000.00 | 1220*760*1980     |
| 17    | 双星带沥水池柜                | 3500  | 3500.00  | 1500*760*800+150  |

|                      |          |       |          |                  |
|----------------------|----------|-------|----------|------------------|
| 17a                  | 双温混水龙头   | 350   | 700.00   | 配套               |
| 18                   | 挂墙电热水器   | 2200  | 2200.00  | 80L              |
| 19                   | 洗地龙头     | 1970  | 1970.00  | 10.7 米           |
| 20                   | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 400   | 400.00   | 15W              |
| 21                   | 食梯       | 27240 | 27240.00 | 200kg            |
| <b>主副食库</b>          |          |       |          |                  |
| 1                    | 四层平板货架   | 1150  | 10350.00 | 1150*500*1800    |
| 2                    | 平板车      | 1200  | 2400.00  | 600*900*250+650  |
| 3                    | 米面架      | 900   | 5400.00  | 1200*500*200     |
| <b>男/女更衣间</b>        |          |       |          |                  |
| 1                    | 六门更衣柜    | 1050  | 2100.00  | 900*500*1800     |
| 2                    | 六门更衣柜    | 1050  | 8400.00  | 900*500*1800     |
| 3                    | 挂墙洗手池    | 1200  | 2400.00  | 500*500*250      |
| 3a                   | 感应龙头     | 620   | 1240.00  | 配套               |
| 4                    | 挂墙干手器    | 550   | 1100.00  | 挂墙式              |
| 5                    | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 400   | 1600.00  | 15W              |
| 6                    | 风幕机      | 1300  | 1300.00  | 1500*160*200     |
| 7                    | 墩布池      | 1500  | 1500.00  | 1000*500*500+150 |
| 8                    | 墩布龙头     | 400   | 400.00   | 配套               |
| <b>AE 肉类粗加工间/冷冻库</b> |          |       |          |                  |
| 1                    | 大单星水池    | 2200  | 2200.00  | 1200*760*800+150 |
| 2                    | 单星带沥水池   | 2500  | 5000.00  | 1500*760*800+150 |
| 2a                   | 双温混水龙头   | 350   | 1050.00  | 配套               |
| 3                    | 挂墙电热水器   | 2200  | 2200.00  | 80L              |

|                    |          |       |          |                  |
|--------------------|----------|-------|----------|------------------|
| 4                  | 洗地龙头     | 1970  | 1970.00  | 10.7 米           |
| 5                  | 双层工作台    | 1800  | 1800.00  | 1800*760*800     |
| 6                  | 四层平板货架   | 1000  | 2000.00  | 1000*500*1800    |
| 7                  | 绞切肉机     | 12150 | 12150.00 | 560*480*810      |
| 8                  | 挂墙刀具消毒柜  | 1650  | 1650.00  | 420*210*590      |
| 9                  | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 400   | 400.00   | 15W              |
| 10                 | 低温冷库     | 36900 | 36900.00 | 4300*2200*2600   |
| 11                 | 四层平板货架   | 1150  | 2300.00  | 1150*500*1800    |
| 12                 | 四层平板货架   | 1150  | 1150.00  | 1150*500*1800    |
| 13                 | 四层平板货架   | 1500  | 3000.00  | 1500*500*1800    |
| <b>蔬果类粗加工间/冷藏库</b> |          |       |          |                  |
| 1                  | 大单星水池    | 1800  | 7200.00  | 1000*760*800+150 |
| 1a                 | 双温混水龙头   | 350   | 1400.00  | 配套               |
| 2                  | 挂墙电热水器   | 2200  | 2200.00  | 80L              |
| 3                  | 洗地龙头     | 1970  | 1970.00  | 10.7 米           |
| 4                  | 挂墙刀具消毒柜  | 1650  | 1650.00  | 420*210*590      |
| 5                  | 双层工作台    | 1500  | 6000.00  | 1500*760*800     |
| 6                  | 四层平板货架   | 1150  | 5750.00  | 1150*500*1800    |
| 7                  | 毛刷清洗机    | 11100 | 11100.00 | 1270*690*960     |
| 8                  | 多功能切菜机   | 19650 | 19650.00 | 1300*510*1050    |
| 9                  | 开水器连底座   | 3100  | 3100.00  | 520*570*1800     |
| 10                 | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 400   | 400.00   | 15W              |
| 11                 | 高温冷库     | 51950 | 51950.00 | 3700*3600*2600   |

|            |          |       |          |                  |
|------------|----------|-------|----------|------------------|
| 12         | 四层平板货架   | 1100  | 2200.00  | 1100*500*1800    |
| <b>售饭间</b> |          |       |          |                  |
| 1          | 四格保温售饭柜  | 4500  | 13500.00 | 1500*760*800     |
| 2          | 异形双层工作台  | 1200  | 1200.00  | 1200*760*800     |
| 3          | 五格保温售饭柜  | 5000  | 15000.00 | 1800*760*800     |
| 4          | 双通工作柜    | 3300  | 13200.00 | 1800*760*800     |
| 5          | 单星水池柜    | 2600  | 5200.00  | 600*760*800+150  |
| 5a         | 双温混水龙头   | 350   | 700.00   | 配套               |
| 6          | 带背单通工作柜  | 3000  | 3000.00  | 1800*760*800+150 |
| 7          | 热风循环消毒柜  | 7830  | 15660.00 | 1310*670*1980    |
| 8          | 带背单通工作柜  | 2700  | 2700.00  | 1500*760*800+150 |
| 9          | 双玻璃门留样雪柜 | 7900  | 7900.00  | 630*760*1980/带锁  |
| 10         | 二层餐车     | 1500  | 4500.00  | 570*850*800      |
| 11         | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 400   | 400.00   | 15W              |
| 12         | 紫外线消毒灯   | 300   | 900.00   | 36W              |
| 13         | 挂墙洗手池    | 1200  | 2400.00  | 500*500*250      |
| 13a        | 感应龙头     | 620   | 1240.00  | 配套               |
| 14         | 挂墙干手器    | 550   | 550.00   | 挂墙式              |
| <b>煮面间</b> |          |       |          |                  |
| 1          | 双桶电磁煮面炉  | 17000 | 17000.00 | 1500*800*800+50  |
| 2          | 电磁全平扒炉   | 9980  | 9980.00  | 800*800*800+50   |
| 3          | 单门掩门柜    | 2400  | 4800.00  | 600*800*800      |
| 4          | 异形单门掩门柜  | 2400  | 2400.00  | 800*800*800      |
| 5          | 环保油网烟罩连灯 | 1600  | 7568.00  | 4300*1100*500    |

|            |          |      |          |                  |
|------------|----------|------|----------|------------------|
| 6          | 厨房灭火系统   | 6700 | 6700.00  | 单瓶组              |
| 7          | 双通工作柜    | 3300 | 3300.00  | 1800*760*800     |
| 8          | 双门平台保鲜雪柜 | 3500 | 7000.00  | 1500*760*800     |
| 9          | 单星水池柜    | 2600 | 2600.00  | 600*760*800+150  |
| 9a         | 双温混水龙头   | 350  | 350.00   | 配套               |
| 10         | 异形双层工作台  | 800  | 800.00   | 700*760*800      |
| <b>售卖间</b> |          |      |          |                  |
| 1          | 四玻璃门高身雪柜 | 5850 | 5850.00  | 1220*760*1980    |
| 2          | 单星水池柜    | 2600 | 2600.00  | 600*760*800+150  |
| 2a         | 双温混水龙头   | 350  | 350.00   | 配套               |
| 3          | 四层平板货架   | 1150 | 1150.00  | 1150*500*1800    |
| 4          | 单通工作柜    | 3000 | 3000.00  | 1800*760*800     |
| 5          | 双层工作台    | 900  | 900.00   | 500*360*800      |
| <b>餐厅</b>  |          |      |          |                  |
| 1          | 带背单通工作柜  | 3000 | 6000.00  | 1800*760*800+150 |
| 2          | 汤桶保温车    | 2800 | 11200.00 | 750*600*800      |
| 3          | 双孔收残柜连车  | 3600 | 7200.00  | 1200*600*800+150 |
| 4          | 带背单通工作柜  | 2500 | 5000.00  | 1200*600*800+150 |
| 5          | 洗手池柜     | 4000 | 8000.00  | 2000*600*800+150 |
| 5a         | 双温混水龙头   | 350  | 2100.00  | 配套               |
| 6          | 开水器连底座   | 3100 | 6200.00  | 520*570*1800     |
| 7          | 墩布池      | 1500 | 3000.00  | 1000*600*500+150 |
| 7a         | 墩布龙头     | 400  | 800.00   | 配套               |
| 8          | 洗手池柜     | 3500 | 7000.00  | 1600*600*800+150 |

|              |                |       |          |                                      |
|--------------|----------------|-------|----------|--------------------------------------|
| 8a           | 双温混水龙头         | 350   | 2100.00  | 配套                                   |
| <b>洗消间</b>   |                |       |          |                                      |
| 1            | 双星污碟台          | 2800  | 2800.00  | 1800*760*860+150                     |
| 1a           | 双温混水龙头         | 350   | 350.00   | 配套                                   |
| 2            | 高压花洒龙头（带摇摆水龙头） | 790   | 790.00   | 单孔单温                                 |
| 3            | 通道式洗碗机         | 39000 | 39000.00 | 1500*745*1640                        |
| 4            | 洗碗机用软水机        | 4670  | 4670.00  | 1.1 吨/小时                             |
| 5            | 集气罩            | 1600  | 3200.00  | 2000*1000*500                        |
| 6            | 洁碟台            | 1500  | 1500.00  | 1500*760*860+150                     |
| 7            | 挂墙电热水器         | 2200  | 4400.00  | 80L                                  |
| 8            | 活动双层工作台        | 1800  | 1800.00  | 1800*800*800                         |
| 9            | 双星水池           | 2500  | 2500.00  | 1500*760*800+150                     |
| 10           | 大单星水池          | 1800  | 1800.00  | 1000*760*800+150                     |
| 10a          | 双温混水龙头         | 350   | 1050.00  | 配套                                   |
| 11           | 带背双层工作台        | 900   | 900.00   | 550*760*800+150                      |
| 12           | 热风循环消毒柜        | 7830  | 7830.00  | 1310*670*1980                        |
| 13           | 四门碗柜           | 2900  | 5800.00  | 1200*500*1800                        |
| 14           | 紫外线消毒灯         | 300   | 1200.00  | 36W                                  |
| 15           | 收碗车            | 1500  | 3000.00  | 570*850*800                          |
| 16           | 挂墙粘捕式灭蝇灯       | 400   | 400.00   | 15W                                  |
| 17           | 洗地龙头           | 1970  | 1970.00  | 10.7 米                               |
| <b>排油烟系统</b> |                |       |          |                                      |
| 1            | 多翼式离心风机        | 29850 | 29850.00 | 风量：56000m <sup>3</sup> /h, 37KW/380V |

|              |            |       |          |                                       |
|--------------|------------|-------|----------|---------------------------------------|
| 2            | 风机支架及减震器   | 1800  | 1800.00  | 配套                                    |
| 3            | 风机消音房      | 9800  | 9800.00  | 配套                                    |
| 4            | 高效油烟净化器    | 42000 | 42000.00 | 处理风量: 56000m <sup>3</sup> /h          |
| 5            | 排烟管道       | 160   | 40320.00 | 配套                                    |
| 6            | 防火阀        | 1200  | 2400.00  | 配套                                    |
| 7            | 调节阀        | 950   | 2850.00  | 配套                                    |
| 8            | 防火调节阀      | 1200  | 1200.00  | 配套                                    |
| 9            | 风机进出口变径    | 950   | 1900.00  | 根据风机尺寸定制                              |
| 10           | 油烟净化器进出口变径 | 950   | 1900.00  | 根据油烟净化器尺寸定制                           |
| 11           | 消音管道       | 1500  | 1500.00  | 净化器与风机中间使用                            |
| 12           | 消音弯头       | 980   | 980.00   | 风机出口使用                                |
| 13           | 软连接        | 400   | 400.00   | 管道与风机连接使用                             |
| <b>送新风系统</b> |            |       |          |                                       |
| 1            | 消音风柜       | 12920 | 12920.00 | 风量: 39000m <sup>3</sup> /h, 15KW/380V |
| 2            | 风柜吊装支架及减震器 | 1500  | 1500.00  | 配套                                    |
| 3            | 送风管道       | 160   | 19520.00 | 配套                                    |
| 4            | 风柜进出口变径    | 950   | 1900.00  | 根据消音风柜尺寸定制                            |
| 5            | 消音管道       | 1500  | 1500.00  | 风柜进风口使用                               |
| 6            | 软连接        | 400   | 400.00   | 管道与消音风柜连接使用                           |
| 7            | 调节阀        | 950   | 2850.00  | 配套                                    |
| 8            | 防火调节阀      | 1200  | 1200.00  | 配套                                    |
| 9            | 送风风口       | 220   | 2640.00  | 配套                                    |

|       |           |      |          |                  |
|-------|-----------|------|----------|------------------|
| 二层厨房  |           |      |          |                  |
| 主食加工间 |           |      |          |                  |
| 1     | 缺水断电双门电蒸柜 | 5900 | 17700.00 | 24 盘             |
| 2     | 三层六盘电烤箱   | 6150 | 6150.00  | 三层六盘             |
| 3     | 电饼铛       | 1850 | 3700.00  | 45 型             |
| 4     | 双门醒发箱     | 2000 | 2000.00  | 双门               |
| 5     | 环保油网烟罩连灯  | 1600 | 13312.00 | 6400*1300*500    |
| 6     | 环保油网烟罩连灯  | 1600 | 5600.00  | 3500*1000*500    |
| 7     | 厨房灭火系统    | 7800 | 7800.00  | 双瓶组              |
| 8     | 双层工作台     | 1500 | 3000.00  | 1500*760*800     |
| 9     | 木案工作台     | 1600 | 3200.00  | 1500*760*800     |
| 10    | 面粉车       | 1500 | 3000.00  | 500*500*500      |
| 11    | 单排饼盘车     | 1600 | 3200.00  | 500*650*1800     |
| 12    | 双星水池      | 2300 | 2300.00  | 1200*760*800+150 |
| 12a   | 双温混水龙头    | 350  | 700.00   | 配套               |
| 13    | 四层平板货架    | 1100 | 1100.00  | 1100*500*1800    |
| 14    | 洗地龙头      | 1970 | 1970.00  | 10.7 米           |
| 15    | 挂墙刀具消毒柜   | 1650 | 1650.00  | 420*210*590      |
| 16    | 磨浆机       | 2400 | 2400.00  | 450*400*890      |
| 17    | 多功能搅拌机    | 6950 | 6950.00  | B40              |
| 18    | 双动双速和面机   | 8150 | 8150.00  | 50 型             |
| 19    | 压面机       | 4650 | 4650.00  | MT60 型           |
| 20    | 挂墙粘捕式灭蝇灯  | 400  | 400.00   | 15W              |
| 21    | 四门高身双温雪柜  | 6500 | 6500.00  | 1220*760*1980    |

|           |                            |       |          |                   |
|-----------|----------------------------|-------|----------|-------------------|
| 副食加工<br>间 |                            |       |          |                   |
| 1         | 燃气节能单头大锅灶<br>(电磁安全掣)       | 7500  | 15000.00 | 1300*1350*800+450 |
| 2         | 燃气节能双头单尾小<br>炒炉<br>(电磁安全掣) | 7500  | 15000.00 | 1800*1000*800+450 |
| 3         | 燃气节能双门蒸柜<br>(电磁安全掣)        | 11500 | 11500.00 | 1150*910*1850     |
| 4         | 燃气节能双头矮汤炉<br>(电磁安全掣)       | 5468  | 5468.00  | 1400*760*800+200  |
| 5         | 炉拼台                        | 1000  | 1000.00  | 1000*1350*800+450 |
| 6         | 炉拼台                        | 750   | 2250.00  | 300*1350*800+450  |
| 7         | 炉拼台                        | 750   | 750.00   | 300*1200*800+450  |
| 8         | 炉拼台                        | 750   | 750.00   | 220*1200*800+450  |
| 9         | 环保油网烟罩连灯                   | 1600  | 26928.00 | 9900*1700*500     |
| 10        | 环保油网烟罩连灯                   | 1600  | 6496.00  | 2900*1400*500     |
| 11        | 厨房灭火系统                     | 7800  | 7800.00  | 双瓶组               |
| 12        | 厨房灭火系统                     | 6700  | 6700.00  | 单瓶组               |
| 13        | 双层工作台                      | 1800  | 14400.00 | 1800*760*800      |
| 14        | 四层平板货架                     | 1150  | 3450.00  | 1150*500*1800     |
| 15        | 双星带沥水池柜                    | 3500  | 3500.00  | 1500*760*800+150  |
| 15a       | 双温混水龙头                     | 350   | 700.00   | 配套                |
| 16        | 挂墙电热水器                     | 2200  | 2200.00  | 80L               |
| 17        | 洗地龙头                       | 1970  | 1970.00  | 10.7 米            |
| 18        | 四门高身双温雪柜                   | 6500  | 13000.00 | 1220*760*1980     |
| 19        | 四层平板货架                     | 1100  | 1100.00  | 1100*500*1800     |
| 20        | 挂墙粘捕式灭蝇灯                   | 400   | 400.00   | 15W               |

|                |          |       |          |                  |
|----------------|----------|-------|----------|------------------|
| 21             | 调料车      | 980   | 3920.00  | 540*720*800      |
| <b>主副食库</b>    |          |       |          |                  |
| 1              | 四层平板货架   | 1150  | 10350.00 | 1150*500*1800    |
| 2              | 米面架      | 900   | 5400.00  | 1200*500*200     |
| 3              | 平板车      | 1200  | 2400.00  | 600*900*250+650  |
| <b>男/女更衣间</b>  |          |       |          |                  |
| 1              | 六门更衣柜    | 1050  | 2100.00  | 900*500*1800     |
| 2              | 六门更衣柜    | 1050  | 8400.00  | 900*500*1800     |
| 3              | 挂墙洗手池    | 1200  | 2400.00  | 500*500*250      |
| 3a             | 感应龙头     | 620   | 1240.00  | 配套               |
| 4              | 挂墙干手器    | 550   | 1100.00  | 挂墙式              |
| 5              | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 400   | 1200.00  | 15W              |
| <b>冷冻库/冷藏库</b> |          |       |          |                  |
| 1              | 低温冷库     | 52050 | 52050.00 | 2900*4600*2600   |
| 2              | 四层平板货架   | 1000  | 3000.00  | 1000*500*1800    |
| 3              | 四层平板货架   | 1150  | 9200.00  | 1150*500*1800    |
| 4              | 四层平板货架   | 1000  | 4000.00  | 1000*500*1800    |
| 5              | 高温冷库     | 53850 | 53850.00 | 3000*4600*2600   |
| 6              | 四层平板货架   | 950   | 950.00   | 700*500*1800     |
| <b>肉类粗加工间</b>  |          |       |          |                  |
| 1              | 大单星水池    | 1800  | 1800.00  | 1000*760*800+150 |
| 2              | 单星带沥水池   | 2500  | 7500.00  | 1500*760*800+150 |
| 2a             | 双温混水龙头   | 350   | 1400.00  | 配套               |

|                |          |       |          |                  |
|----------------|----------|-------|----------|------------------|
| 3              | 带背双层工作台  | 900   | 900.00   | 500*760*800+150  |
| 4              | 双层工作台    | 1800  | 3600.00  | 1800*760*800     |
| 5              | 四层平板货架   | 1150  | 2300.00  | 1150*500*1800    |
| 6              | 墩布池      | 1500  | 1500.00  | 1000*500*500+150 |
| 6a             | 墩布龙头     | 400   | 400.00   | 配套               |
| 7              | 绞切肉机     | 12150 | 12150.00 | 560*480*810      |
| 8              | 洗地龙头     | 1970  | 1970.00  | 10.7 米           |
| 9              | 挂墙刀具消毒柜  | 1650  | 1650.00  | 420*210*590      |
| 10             | 挂墙电热水器   | 2200  | 2200.00  | 80L              |
| 11             | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 400   | 400.00   | 15W              |
| <b>蔬果类粗加工间</b> |          |       |          |                  |
| 1              | 大单星水池    | 1800  | 7200.00  | 1000*760*800+150 |
| 1a             | 双温混水龙头   | 350   | 1400.00  | 配套               |
| 2              | 洗地龙头     | 1970  | 1970.00  | 10.7 米           |
| 3              | 挂墙刀具消毒柜  | 1650  | 1650.00  | 420*210*590      |
| 4              | 挂墙电热水器   | 2200  | 2200.00  | 80L              |
| 5              | 双层工作台    | 1500  | 6000.00  | 1500*760*800     |
| 6              | 四层平板货架   | 950   | 950.00   | 800*500*1800     |
| 7              | 毛刷清洗机    | 11100 | 11100.00 | 1270*690*960     |
| 8              | 多功能切菜机   | 19650 | 19650.00 | 1300*510*1050    |
| 9              | 开水器连底座   | 3100  | 3100.00  | 520*570*1800     |
| 10             | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 400   | 400.00   | 15W              |
| <b>售饭间</b>     |          |       |          |                  |
| 1              | 四格保温售饭柜  | 4500  | 13500.00 | 1500*760*800     |

|            |          |       |          |                  |
|------------|----------|-------|----------|------------------|
| 2          | 五格保温售饭柜  | 5000  | 15000.00 | 1800*760*800     |
| 3          | 异形双层工作台  | 1200  | 1200.00  | 1200*760*800     |
| 4          | 双通工作柜    | 3300  | 13200.00 | 1800*760*800     |
| 5          | 单星水池柜    | 2600  | 5200.00  | 600*760*800+150  |
| 5a         | 双温混水龙头   | 350   | 700.00   | 配套               |
| 6          | 带背单通工作柜  | 3000  | 3000.00  | 1800*760*800+150 |
| 7          | 热风循环消毒柜  | 7830  | 15660.00 | 1310*670*1980    |
| 8          | 带背单通工作柜  | 2700  | 2700.00  | 1500*760*800+150 |
| 9          | 双玻璃门留样雪柜 | 7900  | 7900.00  | 630*760*1980/带锁  |
| 10         | 二层餐车     | 1500  | 4500.00  | 570*850*800      |
| 11         | 紫外线消毒灯   | 300   | 900.00   | 36W              |
| 12         | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 400   | 400.00   | 15W              |
| 13         | 挂墙洗手池    | 1200  | 2400.00  | 500*500*250      |
| 13a        | 感应龙头     | 620   | 1240.00  | 配套               |
| 14         | 挂墙干手器    | 550   | 550.00   | 挂墙式              |
| <b>煮面间</b> |          |       |          |                  |
| 1          | 双桶电磁煮面炉  | 17000 | 17000.00 | 1500*800*800+50  |
| 2          | 电磁全平扒炉   | 9980  | 9980.00  | 800*800*800+50   |
| 3          | 单门掩门柜    | 2400  | 4800.00  | 600*800*800      |
| 4          | 异形单门掩门柜  | 2400  | 2400.00  | 800*800*800      |
| 5          | 环保油网烟罩连灯 | 1600  | 7568.00  | 4300*1100*500    |
| 6          | 厨房灭火系统   | 6700  | 6700.00  | 单瓶组              |
| 7          | 双通工作柜    | 3300  | 3300.00  | 1800*760*800     |
| 8          | 双门平台保鲜雪柜 | 3500  | 7000.00  | 1500*760*800     |

|            |          |      |          |                  |
|------------|----------|------|----------|------------------|
| 9          | 单星水池柜    | 2600 | 2600.00  | 600*760*800+150  |
| 9a         | 双温混水龙头   | 350  | 350.00   | 配套               |
| 10         | 异形双层工作台  | 800  | 800.00   | 700*760*800      |
| <b>售卖间</b> |          |      |          |                  |
| 1          | 四玻璃门高身雪柜 | 5850 | 5850.00  | 1220*760*1980    |
| 2          | 单星水池柜    | 2600 | 2600.00  | 600*760*800+150  |
| 2a         | 双温混水龙头   | 350  | 350.00   | 配套               |
| 3          | 四层平板货架   | 1150 | 1150.00  | 1150*500*1800    |
| 4          | 单通工作柜    | 3000 | 3000.00  | 1800*760*800     |
| 5          | 双层工作台    | 900  | 900.00   | 500*360*800      |
| <b>餐厅</b>  |          |      |          |                  |
| 1          | 带背单通工作柜  | 3000 | 6000.00  | 1800*760*800+150 |
| 2          | 汤桶保温车    | 2800 | 11200.00 | 750*600*800      |
| 3          | 双孔收残柜连车  | 3600 | 7200.00  | 1200*600*800+150 |
| 4          | 带背单通工作柜  | 2500 | 5000.00  | 1200*600*800+150 |
| 5          | 洗手池柜     | 3500 | 7000.00  | 1600*600*800+150 |
| 5a         | 双温混水龙头   | 350  | 2100.00  | 配套               |
| 6          | 墩布池      | 1500 | 3000.00  | 1000*600*500+150 |
| 6a         | 墩布龙头     | 400  | 800.00   | 配套               |
| 7          | 开水器连底座   | 3100 | 6200.00  | 520*570*1800     |
| 8          | 洗手池柜     | 4000 | 8000.00  | 2000*600*800+150 |
| 8a         | 双温混水龙头   | 350  | 2100.00  | 配套               |
| <b>洗消间</b> |          |      |          |                  |
| 1          | 双星污碟台    | 2800 | 2800.00  | 1800*760*860+150 |

|       |                |       |          |                                      |
|-------|----------------|-------|----------|--------------------------------------|
| 1a    | 双温混水龙头         | 350   | 350.00   | 配套                                   |
| 2     | 高压花洒龙头（带摇摆水龙头） | 790   | 790.00   | 单孔单温                                 |
| 3     | 通道式洗碗机         | 39000 | 39000.00 | 1500*745*1640                        |
| 4     | 洗碗机用软水机        | 4670  | 4670.00  | 1.1 吨/小时                             |
| 5     | 集气罩            | 1600  | 3200.00  | 2000*1000*500                        |
| 6     | 洁碟台            | 1500  | 1500.00  | 1500*760*860+150                     |
| 7     | 挂墙电热水器         | 2200  | 4400.00  | 80L                                  |
| 8     | 活动双层工作台        | 1800  | 1800.00  | 1800*800*800                         |
| 9     | 四门碗柜           | 2900  | 5800.00  | 1200*500*1800                        |
| 10    | 双星水池           | 2500  | 2500.00  | 1500*760*800+150                     |
| 11    | 大单星水池          | 1800  | 1800.00  | 1000*760*800+150                     |
| 11a   | 双温混水龙头         | 350   | 1050.00  | 配套                                   |
| 12    | 带背双层工作台        | 900   | 900.00   | 550*760*800+150                      |
| 13    | 热风循环消毒柜        | 7830  | 7830.00  | 1310*670*1980                        |
| 14    | 紫外线消毒灯         | 300   | 1200.00  | 36W                                  |
| 15    | 洗地龙头           | 1970  | 1970.00  | 10.7 米                               |
| 16    | 收碗车            | 1500  | 3000.00  | 570*850*800                          |
| 17    | 挂墙粘捕式灭蝇灯       | 400   | 400.00   | 15W                                  |
| 排油烟系统 |                |       |          |                                      |
| 1     | 多翼式离心风机        | 29850 | 29850.00 | 风量：56000m <sup>3</sup> /h, 37KW/380V |
| 2     | 风机支架及减震器       | 1800  | 1800.00  | 配套                                   |
| 3     | 风机消音房          | 9800  | 9800.00  | 配套                                   |
| 4     | 高效油烟净化器        | 42000 | 42000.00 | 处理风量：56000m <sup>3</sup> /h          |

|                  |              |       |           |                                      |
|------------------|--------------|-------|-----------|--------------------------------------|
| 5                | 排烟管道         | 160   | 36800.00  | 配套                                   |
| 6                | 防火阀          | 1200  | 2400.00   | 配套                                   |
| 7                | 调节阀          | 950   | 2850.00   | 配套                                   |
| 8                | 防火调节阀        | 1200  | 1200.00   | 配套                                   |
| 9                | 风机进出口变径      | 950   | 1900.00   | 根据风机尺寸定制                             |
| 10               | 油烟净化器进出口变径   | 950   | 1900.00   | 根据油烟净化器尺寸定制                          |
| 11               | 消音管道         | 1500  | 1500.00   | 净化器与风机中间使用                           |
| 12               | 消音弯头         | 980   | 980.00    | 风机出口使用                               |
| 13               | 软连接          | 400   | 400.00    | 管道与风机连接使用                            |
|                  | <b>送新风系统</b> |       |           |                                      |
| 1                | 消音风柜         | 12920 | 12920.00  | 风量：39000m <sup>3</sup> /h, 15KW/380V |
| 2                | 风柜吊装支架及减震器   | 1500  | 1500.00   | 配套                                   |
| 3                | 送风管道         | 160   | 19520.00  | 配套                                   |
| 4                | 风柜进出口变径      | 950   | 1900.00   | 根据消音风柜尺寸定制                           |
| 5                | 消音管道         | 1500  | 1500.00   | 风柜进风口使用                              |
| 6                | 软连接          | 400   | 400.00    | 管道与消音风柜连接使用                          |
| 7                | 调节阀          | 950   | 2850.00   | 配套                                   |
| 8                | 防火调节阀        | 1200  | 1200.00   | 配套                                   |
| 9                | 送风风口         | 220   | 2640.00   | 配套                                   |
| <b>宿舍楼 1-6 层</b> |              |       |           |                                      |
| 1                | 滚筒烘干一体洗衣机    | 2830  | 135840.00 | 10KG                                 |
| 2                | 开水器连底座       | 3100  | 18600.00  | 520*570*1800                         |

|       |            |  |
|-------|------------|--|
| 总价（元） | 2120580.00 |  |
|-------|------------|--|

注：1.本表应按包分别填写。  
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述，格式自拟。

投标人名称（加盖公章）：北京市万年青环保厨房设备有限责任公司

日期：2024年5月12日



附：详细规格描述

| 编号    | 名称        | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 品牌  |
|-------|-----------|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 一层厨房  |           |      |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 主食加工间 |           |      |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1     | 缺水断电双门电蒸柜 | 24 盘 | 台  | 3  | 1. 用料：采用优质不锈钢板。<br>2. 板材：不锈钢板，不锈钢加强筋，整体聚氨酯发泡<br>3. 配不锈钢蒸盘<br>4. 配 4 个科顺脚轮，二转二定。<br>5. 内配不锈钢蒸盘<br>6. 一次性成型内胆<br>7. 自动补水装置<br>8. 规格：双门<br>9. 电压：380V<br>10. 功率：12kw*2<br>11. 蒸饭能力：米饭 72~ 96kg 面点 48~72kg 排骨 96~ 120kg<br>12. 输入蒸汽压力：0.02mpa<br>13. 蒸饭时间：25~ 50 分钟<br>14. 重量约：168kg<br><b>具有工业产品生产许可证</b> | 威尔宝 |
| 2     | 三层六盘电烤箱   | 三层六盘 | 台  | 1  | 1. 采用远红外线辐射管为发热原件；<br>2. 使烘物受热均匀，升温快根据需要任意任意设定可以自动恒温<br>3. 温度范围：室温至 300℃ 范围内<br>4. 三层六盘电烘炉（正面钢，侧面喷涂），电压/功率：380V/20.4kw，                                                                                                                                                                                | 美鹰  |

|   |         |               |                |      |                                                                                                                                                           |    |
|---|---------|---------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |         |               |                |      | 重量约：290kg<br>具有全国工业产品生产许可证                                                                                                                                |    |
| 3 | 电饼铛     | 45 型          | 台              | 2    | 1. 电热管与铛体铸为一体，升温快，环境温度为 25℃时升温至 250℃ 10 分钟左右；<br>2. 采用双面加热；<br>3. 可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；<br>4. 内径：53CM，工作能力：5KG 饼/H，电功率为 380V/4.8KW<br>具有工业产品生产许可证 | 华美 |
| 4 | 双门醒发箱   | 双门            | 台              | 1    | 1. 醒发箱，加热速度快、温度均匀、省电<br>2. 发酵的时间快，炉温可在 30℃-50℃<br>3. 采用电热管为发热元件，采用压力式温控器能在特低的电压下工作，酵过程达到佳效果<br>4. 电压：220V<br>5. 功率：2.7KW<br>具有工业产品生产许可证                   | 美鹰 |
| 5 | 环保油烟罩连灯 | 6400*1300*500 | m <sup>2</sup> | 8.32 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 油槽为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。                                                    | 枫柏 |
| 6 | 环保油烟罩连灯 | 3500*1000*500 | m <sup>2</sup> | 3.5  | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 油槽为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。                                                    | 枫柏 |
| 7 | 厨房灭火系统  | 双瓶组           | 台              | 1    | 1. 灭火装置控制系统主材配件：氮气驱动瓶 1 组、药剂瓶容量 24L（液体式食用油专用灭火剂 24 升）、不少于 10 组感温装置、不少于 22 组铜材质雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到 182 摄氏                                               | 厨盾 |

|    |       |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|----|-------|--------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |       |              |   |   | <p>度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。</p> <p>2. 性能参数 ①工作温度: 4℃至 55℃。②最高工作压力: 12Mpa。③单个喷嘴最大喷洒速率: 0.22L/s。④灭火剂保持期: 6 年。⑤喷洒时间: 10 秒。⑥灭火时间: 3-5 秒。</p> <p>3. 连接喷嘴的安装管路使用 304 的不锈钢管, 全部使用螺纹连接, 不使用卡压连接, 3 分管壁厚度不低于 1.5mm; 4 分管壁厚度不低于 2.0mm; 不锈钢弯头、直接为 304 材质。</p> <p><b>具有消防产品认证证书</b><br/> <b>具有产品质量检测报告</b><br/> <b>具有灭火剂毒性试验报告</b></p> |    |
| 8  | 双层工作台 | 1500*760*800 | 台 | 2 | <p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板,</p> <p>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构;</p> <p>2. 工作台腿采用 <math>\Phi 50 \times 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管, 下带四个 <math>\Phi 50\text{mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br/> <b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>                                                      | 枫柏 |
| 9  | 木案工作台 | 1500*760*800 | 台 | 2 | <p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板,</p> <p>1. 台面为优质黄松木板, 厚 8cm;</p> <p>2. 脚横撑采用 <math>\Phi 25 \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管;</p> <p>3. 腿为 <math>\Phi 50\text{mm} \times 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管, 配可调节不锈钢子弹脚。</p>                                                                                                             | 枫柏 |
| 10 | 面粉车   | 500*500*500  | 台 | 2 | <p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板,</p> <p>1. 车全部采用 1.2mm 厚不锈钢结构;</p> <p>2. 把手采用 32mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接;</p> <p>3. 车配有 4 个灵活静音方向活动脚轮, 其中两个带有锁紧装备。</p>                                                                                                                                                                                  | 枫柏 |


|     |        |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|-----|--------|------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11  | 单排饼盘车  | 500*650*1800     | 台 | 2 | <p>采用 SUS304#m 不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 车盘托板为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>2. 车身为 <u>38mm*38mm*1.5mm</u> 厚不锈钢方管；</p> <p>3. 车配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备</p>                                                                                                                                                     | 枫柏 |
| 12  | 双星水池   | 1200*760*800+150 | 台 | 1 | <p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3. 水池脚采用 <u>Φ 38*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管连四个 Φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 脚横撑采用 Φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。<b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>                                       | 枫柏 |
| 12a | 双温混水龙头 | 配套               | 台 | 2 | <p>1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。</p> <p>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。</p> <p>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。</p> <p>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm</p> <p><b>具有节水产品认证证书</b></p> <p><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b></p> | 龙旗 |
| 13  | 四层平板货架 | 1100*500*1800    | 台 | 1 | <p>采用不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；</p> <p>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u>；</p> <p>4. 货架体采用 <u>Φ 38mm×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管；</p> <p>5. 配不锈钢可调节子弹脚。</p>                                                                                                  | 枫柏 |

|    |          |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|----|----------|---------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |          |               |   |   | 具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 14 | 四门高身双温雪柜 | 1220*760*1980 | 台 | 1 | 1. 采用优质不锈钢，造型美观。<br>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链<br>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角<br>4. 硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保<br>5. 品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器<br>6. 名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠<br>7. 容积（L）430+480<br>8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-15℃<br>9. 制冷剂：R134a<br>10. 输入功率（w）340 | 久景  |
| 15 | 洗地龙头     | 10.7 米        | 台 | 1 | 1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）<br>2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体<br>3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度<br>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）<br>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹<br>具有符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》的检测报告                                                            | 龙旗  |
| 16 | 挂墙刀具消毒柜  | 420*210*590   | 台 | 1 | 1. 电压：220V<br>2. 功率：15W<br>3. 外形尺寸约：420*120*590<br>4. 304 食品级不锈钢制造，具有定时功能，可放 8—10 把厨房用刀；<br>5. 防辐射有机玻璃门；                                                                                                                                                                | 蝇博士 |

|    |         |             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----|---------|-------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |             |   |   | 6. 360 度紫外线辐射消毒;<br>7. 高效节能, 杀菌无死角, 无残毒、适合耐温 180 度的器具, 能杀死大肠杆菌等具有代表性的菌种。<br><b>具有消毒产品生产企业卫生许可证</b>                                                                                                                               |      |
| 17 | 磨浆机     | 450*400*890 | 台 | 1 | 1. 不锈钢机体, 结构紧凑合理, 坚固耐用, 运行稳定可靠, 性能优越<br>2. 生产能力: 150kg/h;<br>3. 电压/功率: 380v/2. 2kw。                                                                                                                                              | 大方   |
| 18 | 多功能搅拌机  | B40         | 台 | 1 | 1. B40 型搅拌机, 外形美观, 性能优越。机器有三种搅拌转速, 并配有钢丝搅蛋器, 拍形搅拌器及螺旋形和面器, 用于搅拌奶油, 蛋糕液, 馅料及和制面团等操作<br>2. 料桶容积 : 40L<br>3. 额定电压 : ~220V / ~380V<br>4. 额定频率 : 50Hz<br>5. 电机功率 : 2. 2kW / 1. 50kW<br>6. 最大和面量 : 12kg<br>7. 搅拌转速 : 96/168/306(r/min) | 美鹰   |
| 19 | 双动双速和面机 | 50 型        | 台 | 1 | 1. 料桶容积: 50L<br>2. 额定电压: 3~380V<br>3. 额定频率: 50Hz<br>4. 电机功率: 1. 1/2. 2kW<br>5. 和面量: 20kg<br>6. 搅拌速度:101/202(r/min)<br>7. 料桶转速: 8/16(r/min)<br>8. 整机重量约: 130kg                                                                    | 美鹰   |
| 20 | 压面机     | MT60 型      | 台 | 1 | 1. 国标全铜线电机<br>2. 加厚实心压面辊加厚辊轴精磨光滑耐用                                                                                                                                                                                               | 香河忠信 |

|       |                        |                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-------|------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |                        |                   |   |   | 3. 德力西电源开关安全放心<br>4. 工作效率 60kg/h<br>5. 配用电机 三相 1.5KW<br>6. 外型尺寸 1130X510X1250<br>7. 面片宽度: 260mm<br>8. 面片厚度: 0.5~5mm<br>9. 电压: 220V/380V<br>10. 功率: 2.0/1.5kw<br>11. 面条宽度: 2.0/3.5mm<br>12. 转轴转速: 40R/min<br>13. 重量: 约 190KG |     |
| 21    | 挂墙粘捕式灭蝇灯               | 15W               | 台 | 1 | 1. 加粗加密防护网<br>2. 国际安全电源线<br>3. 十字保险丝装置<br>4. 电压/功率: 220-240v/15w<br>5. 覆盖面积: 60-80m²                                                                                                                                        | 蝇博士 |
| 副食加工间 |                        |                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 1     | 燃气节能双头单尾小炒炉<br>(电磁安全掣) | 1800*1000*800+450 | 台 | 2 | 1. 热负荷:30kW*2<br>2. 电源:220V, 50Hz, 250W*2;<br>3. 入气口:DN40; 入水口:DN15; 排水口:DN40;<br>4. 炉头:4"环保节能炉头;<br>5. 点火:脉冲电子点火;<br>6. 熄火保护:离子检测熄火保护;设备整体框架采用角钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计;<br>7. 台面整件成型, 侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、                    | 枫柏  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>方便清洁;</p> <p>8. 隔热台面, 底部设计 30mm 厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面;</p> <p>9. 设备前臂底沿设计有挡水 V 型槽</p> <p>10. 设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用;</p> <p>11. 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀, 火种未点燃时, 主气阀不会打开;</p> <p>12. 风机供风不正常, 供气不正常, 意外熄火等故障, 1 秒钟关闭燃气; 每个炉头独立配置风机, 使用行链风制实现风气联动, 可调节供风大小;</p> <p>13. 整体炉砖, 防止漏火损坏炉膛;</p> <p>14. 鼓风预混燃烧, 燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于 65 分贝, 燃烧充分;</p> <p>15. 一氧化碳排放量小于 0.01%;</p> <p>16. 炒炉带挡水背, 背板高 440mm, 不锈钢框架拉钉连接稳定可靠;</p> <p>17. 燃气系统: <math>\phi 3/4"</math></p> <p>18. 炉膛: <math>\phi 570</math> 一体成型炉围, 13.5" 生铁圈, 高铝耐火砖整体炉膛;</p> <p>19. 材料: 炉面 1.5mm 厚 (SUS304 不锈钢), 炉背 1.5mm 厚, 围身 1.2mm 厚.</p> <p>20. 风机: 每个炉头配一台静音风机 (220V50Hz250W), 配备防水按钮开关</p> <p>21. 靠墙摆放无需另外设置背板保护</p> <p>具有食品接触产品安全认证证书</p> <p>具有食品接触产品卫生认证证书</p> <p>具有中国节能产品认证证书</p> <p>具有中国环保产品认证证书</p> <p>具有符合 GB30531-2014 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》标准</p> |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                             |               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|---|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |                             |               |                                                                                    | <p>的 1 级能效检测报告</p> <p>具有符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准的质量检测报告</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 2 | <p>燃气节能双门蒸柜<br/>(电磁安全掣)</p> | 1150*910*1850 |  | <p>1. 面板,框体统一采用 304#不锈钢拉丝板,厚度 1.2mm,水箱采用 1.5mm 不锈钢拉丝板</p> <p>2. 热负荷: 35kW 电压:220V SPN, 50Hz</p> <p>3. 规格: 内燃式环保自吸式炉头;一键式防水电子点火开关;实时熄火保护设计(配燃气双联阀);超温保护设计,自动熄火保护;</p> <p>4. 点火:脉冲电子点火;</p> <p>5. 熄火保护:脉冲自动式</p> <p>6. 自动上水设计,自然风设备无风机</p> <p>7. 水箱,易清洁水垢,增加使用寿命,门封条选用耐高温优质橡胶垫密封。</p> <p>8. 一氧化碳(废气)排放&lt;0.01%;</p> <p>9. 运行噪音≤80dB(A);熄火噪音≤85dB(A)</p> <p>10. 热效率≥80%</p> <p>11. 两组燃气开关,3 段火力调节;</p> <p>12. 可放 20 个 2/1GN 盆(盆自备);</p> <p>13. 燃气动态压力: 2000Pa</p> <p>14. 入气口:DN20 入水口:DN15 排水口:DN40</p> <p>具有食品接触产品安全认证证书</p> <p>具有食品接触产品卫生认证证书</p> <p>具有中国节能产品认证证书</p> <p>具有中国环保产品认证证书</p> <p>具有符合 GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》标准的 1 级能效检测报告</p> <p>具有符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准的质量检测报告</p> | 枫柏 |

|   |                      |                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|---|----------------------|-------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 | 燃气节能双头矮汤炉<br>(电磁安全掣) | 1400*760*550+450  | 台 | 1 | <p>1. 总功率: 15kW</p> <p>2. 入气口: DN25</p> <p>3. 炉头: 14"强力炉头, 热负荷: 24kW;</p> <p>4. 点火: 人工点火;</p> <p>5. 熄火保护: 热电熄火保护, 设置长明火种;</p> <p>6. 燃气系统: 炉火开关连安全制;</p> <p>7. 全不锈钢机身结构, 材料: 炉面 1.5mm 厚 (SUS304 不锈钢), 炉背 1.2mm 厚, 围身 1.2mm 厚.</p> <p>8. 每个炉头独立控制, 轻松调节火力大小;</p> <p>9. 加热速度快, 能保持食物的原色原味, 保证食物营养不受破坏;</p> <p>10. 内置高效能热电偶熄火安全装置, 设置长明火种, 确保设备运行安全;</p> <p>11. 设置安全制, 安全可靠;</p> <p>12. 铸铁炉花, 底部设有抽拉式盛油盆, 收集残水残油, 方便</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p> <p><b>具有符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准的质量检测报告</b></p> | 枫柏 |
| 4 | 炉拼台                  | 300*1350*800+450  | 台 | 1 | <p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板,</p> <p>1. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋;</p> <p>2. 工作台腿采用 <math>\Phi 50 \times 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管, 下带四个 <math>\Phi 50\text{mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 枫柏 |
| 5 | 炉拼台                  | 1000*1350*800+450 | 台 | 1 | <p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板,</p> <p>1. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋;</p> <p>2. 工作台腿采用 <math>\Phi 50 \times 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管, 下带四个 <math>\Phi 50\text{mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 枫柏 |

|    |         |                  |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|----|---------|------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6  | 炉拼台     | 220*1200*800+450 | 台              | 1     | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋；<br>2. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。                                                                                                                                                                                | 枫柏 |
| 7  | 炉拼台     | 300*1200*800+450 | 台              | 1     | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋；<br>2. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。                                                                                                                                                                                | 枫柏 |
| 8  | 环保油烟罩连灯 | 9900*1700*500    | m <sup>2</sup> | 16.83 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 油槽为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。                                                                                                                                                                                                                         | 枫柏 |
| 9  | 环保油烟罩连灯 | 2900*1800*500    | m <sup>2</sup> | 5.22  | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 油槽为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。                                                                                                                                                                                                                         | 枫柏 |
| 10 | 厨房灭火系统  | 双瓶组              | 台              | 1     | 1. 灭火装置控制系统主材配件：氮气驱动瓶 1 组、药剂瓶容量 24L（液体式食用油专用灭火剂 24 升）、不少于 10 组感温装置、不少于 22 组铜材质雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到 182 摄氏度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。<br>2. 性能参数：①工作温度：4℃至 55℃。②最高工作压力：12Mpa。③单个喷嘴最大喷洒速率：0.22L/s。④灭火剂保持期：6 年。⑤喷洒时间：10 秒。⑥灭火时间：3-5 秒。<br>3. 连接喷嘴的安装管路使用 304 的不锈钢管，全部使用螺纹连接，不使用卡压连接，3 分管壁厚度不低于 1.5mm；4 分管壁厚度不低于 2.0mm；不锈钢弯头、直接为 304 材质。 | 厨盾 |

|    |        |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----|--------|--------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |        |              |   |   | 具有消防产品认证证书<br>具有产品质量检测报告<br>具有灭火剂毒性试验报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 11 | 厨房灭火系统 | 单瓶组          | 台 | 1 | 1. 灭火装置控制系统主材配件: 氮气驱动瓶 1 组、药剂瓶容量 12L (液体式食用油专用灭火剂 12 升)、不少于 5 组感温装置、不少于 11 组铜材质雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到 182 摄氏度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。<br>2. 性能参数: ①工作温度: 4℃至 55℃。②最高工作压力: 12Mpa。③单个喷嘴最大喷洒速率: 0.22L/s。④灭火剂保持期: 6 年。⑤喷洒时间: 10 秒。⑥灭火时间: 3-5 秒。<br>3. 连接喷嘴的安装管路使用 304 的不锈钢管, 全部使用螺纹连接, 不使用卡压连接, 3 分管壁厚厚度不低于 1.5mm; 4 分管壁厚厚度不低于 2.0mm; 不锈钢弯头、直接为 304 材质。<br>具有消防产品认证证书<br>具有产品质量检测报告<br>具有灭火剂毒性试验报告 | 厨盾 |
| 12 | 调料车    | 540*720*800  | 台 | 4 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板,<br>1. 车身为 1.2mm 厚不锈钢结构;<br>2. 车支架为 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管, 厚度为 1.2mm;<br>3. 车配有 4 个灵活静音方向活动脚轮, 其中两个带有锁紧装备。                                                                                                                                                                                                                                                           | 枫柏 |
| 13 | 双层工作台  | 1800*760*800 | 台 | 8 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板,<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构;<br>2. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br>具有食品接触产品安全认证证书                                                                                                                                                                                                     | 枫柏 |

|    |          |               |   |   |                                                                                                                                                                                                             |    |
|----|----------|---------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |          |               |   |   | 具有食品接触产品卫生认证证书                                                                                                                                                                                              |    |
| 14 | 四层平板货架   | 1150*500*1800 | 台 | 3 | 采用不锈钢拉丝板，<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u> ；<br>4. 货架体采用 <u>Φ 38mm×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管；<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br>具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书   | 枫柏 |
| 15 | 四层平板货架   | 1100*500*1800 | 台 | 1 | 采用不锈钢拉丝板，<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u> ；<br>4. 货架体采用 <u>Φ 38mm×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管；<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br>具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书   | 枫柏 |
| 16 | 四门高身双温雪柜 | 1220*760*1980 | 台 | 2 | 1. 采用优质不锈钢，造型美观。<br>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链<br>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角<br>4. 硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保<br>5. 品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器<br>6. 名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠<br>7. 容积 (L) 430+480 | 久景 |

|     |                 |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-----|-----------------|------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     |                 |                  |   |   | 8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-15℃<br>9. 制冷剂: R134a<br>10. 输入功率 (w) 340                                                                                                                                                                                                         |     |
| 17  | 双星带<br>沥水池<br>柜 | 1500*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板,<br>1. 柜台面为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求;<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构;<br>3. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构;<br>4. 门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构, 对开式合页门;<br>5. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                    | 枫柏  |
| 17a | 双温混<br>水龙头      | 配套               | 台 | 2 | 1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>3. 十寸 (254mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转。<br>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。<br>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm<br><b>具有节水产品认证证书</b><br><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b> | 龙旗  |
| 18  | 挂墙电<br>热水器      | 80L              | 台 | 1 | 1. 加热功率/电压;3000W/220v<br>2. 加热方式:单管加热<br>3. 最大容积:80L<br>4. 外形尺寸参考: 867*483*470<br><b>具有节能产品认证证书</b>                                                                                                                                                                    | 雅丽诗 |
| 19  | 洗地龙<br>头        | 10.7 米           | 台 | 1 | 1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色)<br>2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体                                                                                                                                                                                                             | 龙旗  |

|    |          |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----|----------|-------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |          |       |   |   | <p>3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p> <p>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹</p> <p><b>具有符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》的检测报告</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 20 | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 15W   | 台 | 1 | <p>1. 加粗加密防护网</p> <p>2. 国际安全电源线</p> <p>3. 十字保险丝装置</p> <p>4. 电压/功率：220-240v/15w</p> <p>5. 覆盖面积：60-80m²</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 蝇博士  |
| 21 | 电梯       | 200kg | 台 | 1 | <p>1. 控制系统：微机 CPU 采用工业专用芯片，接口电路采用工业芯片，采用光电耦合器传递信号,无触点控制。PLC 具有体积小功能全之特点。以上几种控制都具有自动平层功能，保证开门不走车，运行平稳，无噪音，用户使用方便。</p> <p>2. 主机：曳引机采用质量可靠产品。经过国家电梯质量监督检查站检验，完全符合 GB/T13435-1992 与 JG135-2000 中的有关规定，性能合格，质量可靠，运行平稳。</p> <p>3. 轿厢装潢与开门方式：发纹不锈钢。装潢美观洁净，符合国家卫生要求,电梯开门方式手动上开门。</p> <p>4. 操纵面板：简洁实用，功能齐全，设有呼梯按钮,微机及 PLC 控制面板上设有到站及上下行数码指示，显示清晰直观。便于使用。</p> <p>5. 梯型：工作台式</p> <p>6. 载重（KG）：200</p> <p>7. 速度（m/s） 0.4</p> <p>8. 控制：微机</p> | 荣茂欣捷 |

|        |        |                 |   |   |                                                                                                                                                                                       |    |
|--------|--------|-----------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |        |                 |   |   | 9. 材质：发纹不锈钢<br>10. 层/站/厅门/轿门：2/2/2/1<br>11. 井道尺寸（mm）：840*840<br>12. 轿厢规格（mm）：600*450*800<br><b>具有特种设备制造许可证</b>                                                                        |    |
| 主副食库   |        |                 |   |   |                                                                                                                                                                                       |    |
| 1      | 四层平板货架 | 1150*500*1800   | 台 | 9 | 采用不锈钢拉丝板，<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm；<br>4. 货架体采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。      | 枫柏 |
| 2      | 平板车    | 600*900*250+650 | 台 | 2 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 车层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>2. 车框架采用 <u>38mm*38mm*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管<br>3. 车把手采用 <u>38mm*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管焊接；<br>4. 配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。                      | 枫柏 |
| 3      | 米面架    | 1200*500*200    | 台 | 6 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 架层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 架体及横撑采用 25*25mm*1.2mm 不锈钢方管焊接；<br>3. 架腿用 <u><math>\Phi 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}</math></u> 厚不锈钢圆管焊接组成配不锈钢可调节子弹脚。 | 枫柏 |
| 男/女更衣间 |        |                 |   |   |                                                                                                                                                                                       |    |

|    |          |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                 |     |
|----|----------|--------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 六门更衣柜    | 900*500*1800 | 台 | 2 | 采用优质铁皮制作                                                                                                                                                                                                        | 枫柏  |
| 2  | 六门更衣柜    | 900*500*1800 | 台 | 8 | 采用优质铁皮制作                                                                                                                                                                                                        | 枫柏  |
| 3  | 挂墙洗手池    | 500*500*250  | 台 | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板,<br>1. 台面为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求;<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构, 配不锈钢下水口。                                                                                                                          | 枫柏  |
| 3a | 感应龙头     | 配套           | 台 | 2 | 1. H62 黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理<br>2. 座台式安装, 开孔尺寸 25mm<br>3. 红外感应距离 25cm, 感应距离可调<br>4. AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源<br>5. 三通接口设计, 可接冷、热水源, 接口 4 分外螺纹。<br>6. 感应龙头参考尺寸 160*185*125, 出水口距台面 100mm<br><b>具有节水产品认证证书</b> | 龙旗  |
| 4  | 挂墙干手器    | 挂墙式          | 台 | 2 | 1. 电压/额定功率: 220v/1000W<br>2. 热风温度: 50±15℃<br>3. 干手时间: 5-15s<br>4. 规格: 高灵敏传感器, 冷热型<br><b>具有国家强制产品认证证书</b>                                                                                                        | 莫顿  |
| 5  | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 15W          | 台 | 4 | 1. 加粗加密防护网<br>2. 国际安全电源线<br>3. 十字保险丝装置<br>4. 电压/功率: 220-240v/15w<br>5. 覆盖面积: 60-80m²                                                                                                                            | 蝇博士 |
| 6  | 风幕机      | 1500*160*200 | 台 | 1 | 1. 从技术角度上改变了出风口跟进风口的相对位置, 把进风口跟出风口位置在同一平面上, 从而风幕机工作的时候就直接室内抽取空气。                                                                                                                                                | 晶钻风 |

|    |            |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |    |
|----|------------|------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |            |                  |   |   | <p>2. 避免了把夹层有温差的空气带到室内来影响室内的环境温度。更加保证室内环境温度稳定，达到节能、环保作用。</p> <p>3. 电功率为 220v/400W</p> <p>4. 风量：2000-2300m<sup>3</sup>，风速：8.5-10m/s</p>                                                                              |    |
| 7  | 墩布池        | 1000*500*500+150 | 台 | 1 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 台面及背板为 1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 水池桶为 1.5mm厚不锈钢结构；</p> <p>3. 水池脚采用 <u>Φ 38*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管连四个 Φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 脚横撑采用 Φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>               | 枫柏 |
| 8  | 墩布龙头       | 配套               | 台 | 1 | <p>1. H62 黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。</p> <p>2. 挂墙式安装，左右进水口开孔间距 203mm（可调范围 15mm）开孔尺寸 25mm*2</p> <p>3. 进水口为 1/2’’外螺纹，出水口 3/4’’外螺纹，可接水管和挂桶，配有拉力固定杆。</p> <p>4. 升降一体螺旋式阀芯，一字手柄。</p>                                                 | 龙旗 |
| AE | 肉类粗加工间/冷冻库 |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 1  | 大单星水池      | 1200*760*800+150 | 台 | 1 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 台面及背板为 1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 水池桶为 1.5mm厚不锈钢结构；</p> <p>3. 水池脚采用 <u>Φ 38*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管连四个 Φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 脚横撑采用 Φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。具有食品接触产品安全认证证书</p> | 枫柏 |

|    |        |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|----|--------|------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |        |                  |   |   | 具有食品接触产品卫生认证证书                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 2  | 单星带沥水池 | 1500*760*800+150 | 台 | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；<br>3. 水池脚采用 <u>Φ 38*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管连四个 Φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚；<br>4. 脚横撑采用 Φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。 <b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                   | 枫柏  |
| 2a | 双温混水龙头 | 配套               | 台 | 3 | 1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。<br>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。<br>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm<br><b>具有节水产品认证证书</b><br><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b> | 龙旗  |
| 3  | 挂墙电热水器 | 80L              | 台 | 1 | 1. 加热功率/电压;3000W/220v<br>2. 加热方式:单管加热<br>3. 最大容积:80L<br>4. 外形尺寸参考: 867*483*470<br><b>具有节能产品认证证书</b>                                                                                                                                                               | 雅丽诗 |
| 4  | 洗地龙头   | 10.7 米           | 台 | 1 | 1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）<br>2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体<br>3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接                                                                                                                                                                    | 龙旗  |

|   |        |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|---|--------|---------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |        |               |   |   | 件、耐温 85 度<br>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）<br>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹<br><b>具有符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》的检测报告</b>                                                                                                                      |     |
| 5 | 双层工作台  | 1800*760*800  | 台 | 1 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>2. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                          | 枫柏  |
| 6 | 四层平板货架 | 1000*500*1800 | 台 | 2 | 采用不锈钢拉丝板，<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u> ；<br>4. 货架体采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏  |
| 7 | 绞切肉机   | 560*480*810   | 台 | 1 | 1. 操作简单、维修方便、卫生、安全、高效。<br>2. 效率：a 切肉片 400kg/h、b 切肉丝 200kg/h、c 绞肉 100kg/h，<br>3. 肉片厚度：4mm、6mm，功率：1.1kw 380V，刀轴转速：470r/min，<br>4. 绞龙转速：302r/min，<br>5. 额定频率：50Hz，<br>6. 防水等级：IPX1，                                                           | 尚丰祥 |

|    |          |                |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|----|----------|----------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |          |                |   |   | 7. 三角带：A1270-1、A1100-1，<br>8. 外形尺寸约：560*480*810mm，<br>9. 机器重量约：80kg                                                                                                                                                                                                    |     |
| 8  | 挂墙刀具消毒柜  | 420*210*590    | 台 | 1 | 1. 电压：220V<br>2. 功率：15W<br>3. 外形尺寸约：420*120*590<br>4. 304 食品级不锈钢制造，具有定时功能，可放 8—10 把厨房用刀；<br>5. 防辐射有机玻璃门；<br>6. 360 度紫外线辐射消毒；<br>7. 高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温 180 度的器具，能杀死大肠杆菌等具有代表性的菌种。<br><b>具有消毒产品生产企业卫生许可证</b>                                                            | 蝇博士 |
| 9  | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 15W            | 台 | 1 | 1. 加粗加密防护网<br>2. 国际安全电源线<br>3. 十字保险丝装置<br>4. 电压/功率：220-240v/15w<br>5. 覆盖面积：60-80m²                                                                                                                                                                                     | 蝇博士 |
| 10 | 低温冷库     | 4300*2200*2600 | 座 | 1 | 1. 库板采用 0.8mm 厚双面彩钢聚氨酯保温技术，库板厚度：100mm。<br>2. 地面保温材料采用防滑铝板，厚度为 3mm。<br>3. 保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。冷库板保温层必须符合 GB8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》B1 级阻燃。<br>4. 冷冻温度：0℃至-18℃。<br>5. 库门数量：1, 库门：1.2mm 厚双面彩钢，尺寸 1900×860mm，自动回归门；门框边设防冻发热线。<br>6. 重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安 | 京泉  |

|    |        |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----|--------|---------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |        |               |   |   | <p>全锁。</p> <p>7. 电源电压/功率：380V/50HZ/4.5kw。</p> <p>8. 除霜方式：电热化霜。</p> <p>9. 制冷剂：404A。</p> <p>10. 制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品。</p> <p>11. 配优质品牌压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。</p>                                                                                    |    |
| 11 | 四层平板货架 | 1150*500*1800 | 台 | 2 | <p>采用不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；</p> <p>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u>；</p> <p>4. 货架体采用 <u>Φ38mm×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管；</p> <p>5. 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p> | 枫柏 |
| 12 | 四层平板货架 | 1150*500*1800 | 台 | 2 | <p>采用不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；</p> <p>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u>；</p> <p>4. 货架体采用 <u>Φ38mm×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管；</p> <p>5. 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p> | 枫柏 |
| 13 | 四层平板货架 | 1500*500*1800 | 台 | 2 | <p>采用不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；</p>                                                                                                                                                                    | 枫柏 |

|             |        |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-------------|--------|------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             |        |                  |   |   | 3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u> ；<br>4. 货架体采用 <u>Φ38mm×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管；<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                                      |    |
| 蔬果类粗加工间/冷藏库 |        |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 1           | 大单星水池  | 1000*760*800+150 | 台 | 4 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；<br>3. 水池脚采用 <u>Φ38*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管连四个 Φ38mm 可调节不锈钢子弹脚；<br>4. 脚横撑采用 Φ25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。 <b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                     | 枫柏 |
| 1a          | 双温混水龙头 | 配套               | 台 | 4 | 1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。<br>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。<br>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm<br><b>具有节水产品认证证书</b><br><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b> | 龙旗 |

|   |         |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                         |     |
|---|---------|--------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2 | 挂墙电热水器  | 80L          | 台 | 1 | 1. 加热功率/电压;3000W/220v<br>2. 加热方式:单管加热<br>3. 最大容积:80L<br>4. 外形尺寸参考: 867*483*470<br><b>具有节能产品认证证书</b>                                                                                                                     | 雅丽诗 |
| 3 | 洗地龙头    | 10.7 米       | 台 | 1 | 1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色)<br>2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体<br>3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度<br>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)<br>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹<br><b>具有符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》的检测报告</b> | 龙旗  |
| 4 | 挂墙刀具消毒柜 | 420*210*590  | 台 | 1 | 1. 电压: 220V<br>2. 功率: 15W<br>3. 外形尺寸约: 420*120*590<br>4. 304 食品级不锈钢制造, 具有定时功能, 可放 8—10 把厨房用刀;<br>5. 防辐射有机玻璃门;<br>6. 360 度紫外线辐射消毒;<br>7. 高效节能, 杀菌无死角, 无残毒、适合耐温 180 度的器具, 能杀死大肠杆菌等具有代表性的菌种。<br><b>具有消毒产品生产企业卫生许可证</b>     | 蝇博士 |
| 5 | 双层工作台   | 1500*760*800 | 台 | 4 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板,<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构;<br>2. 工作台腿采用 <u>Φ50×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管, 下带四个 Φ50mm 可调节                                                                                      | 枫柏  |

|   |        |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|---|--------|---------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |        |               |   |   | 不锈钢子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                                                                                                      |     |
| 6 | 四层平板货架 | 1150*500*1800 | 台 | 5 | 采用不锈钢拉丝板，<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <b>1.5mm</b> ；<br>4. 货架体采用 <b>Φ38mm×1.5mm</b> 厚不锈钢圆管；<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                         | 枫柏  |
| 7 | 毛刷清洗机  | 1270*690*960  | 台 | 1 | 1. 用途：本机主要将茎类物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜、甜菜、山药. 果品类等物料的清洗. 去皮。<br>2. 使用范围：餐饮公司、蔬菜加工厂、大型机关食堂。<br>3. 工作原理：物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷磨擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果，清洗、去皮、抛光要选择毛刷的粗细。<br>4. 机器尺寸约：1270（L）×690（W）×960（H）（mm）<br>5. 产量约：450KG/HR<br>6. 电源：380V<br>7. 功率：1.1KW | 尚丰祥 |
| 8 | 多功能切菜机 | 1300*510*1050 | 台 | 1 | 1. 用途：可将根茎类蔬菜：如马铃薯、蕃薯、各种瓜类、竹笋、洋葱、茄子切成丁、片、丝状；也可将叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丝、片、段状或切成馅状。<br>2. 适合食品工厂、机关单位饭堂、餐饮公司中央厨房等使用。<br>3. 特性：本机为双头型切菜机，两头可同时工作。可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度，切出各种规格的片、丝、丁、段（随                                                       | 尚丰祥 |

|   |        |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|---|--------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |        |              |   | <p>机附送参数表)</p> <p>4. 功能强大、一机多用、省时省力。</p> <p>5. 整机采用全不锈钢制造，安全、卫生、美观，变频调速操作简单直接。</p> <p>6. 成品形状：片、丝、丁、段、馅。</p> <p>7. 机器尺寸约：1300*510*1050mm</p> <p>8. 切长度：1—60mm(可调)</p> <p>9. 叶菜部输送皮带宽：120 mm</p> <p>10. 产量：300—1000KG/H</p>                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 9 | 开水器连底座 | 520*570*1800 | 1 | <p>1. 电源：380V，50Hz 功率：9KW</p> <p>2. 内胆容量：27L</p> <p>3. 外形参考尺寸：520*570*1800mm（±3%）；龙头出水高度≥430mm</p> <p>4. 产水量：二开，开水 150L/H</p> <p>5. 采用步进式加热，出水方式：上下扳手龙头开关。</p> <p>6. 投标产品采用加热保温技术配置：设备加热至制水停止，其四小时后下降温度不得超过 10℃。</p> <p>7. 材质：黑钛不锈钢。内胆采用食品级 304 不锈钢，厚度 1.2mm。水槽采用 304 不锈钢板厚度 0.8mm、箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度为 0.5mm。</p> <p>8. 采用 LED 显示，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间。</p> <p>9. 显示面板带有锁定功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关机时间。</p> <p>10. 设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。</p> <p><b>具有节能产品认证证书</b></p> | 碧涑 |

|    |          |                |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|----|----------|----------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10 | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 15W            | 台 | 1 | 1. 加粗加密防护网<br>2. 国际安全电源线<br>3. 十字保险丝装置<br>4. 电压/功率: 220-240v/15w<br>5. 覆盖面积: 60-80m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 蝇博士 |
| 11 | 高温冷库     | 3700*3600*2600 | 座 | 1 | 1. 库板采用 0.8mm 厚双面彩钢聚氨酯保温技术, 库板厚度: 100mm。<br>2. 地面保温材料采用防滑铝板, 厚度为 3mm。<br>3. 保温材料: 高密度聚胺基甲酸脂发泡胶, 阻燃型, 无氯氟碳化合物。冷库板保温层必须符合 GB8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》B1 级阻燃。<br>4. 冷冻温度: -5℃至 5℃。<br>5. 库门数量: 1, 库门: 1.2mm 厚双面彩钢, 尺寸 1900×860mm, 自动回归门; 门框边设防冻发热线。<br>6. 重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁。<br>7. 电源电压/功率: 380V/50HZ/4.5kw。<br>8. 除霜方式: 电热化霜。<br>9. 制冷剂: 404A。<br>10. 制冷配件: 膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品。<br>11. 配优质品牌压缩机、冷风机, 蒸发器, 配电箱。 | 京泉  |
| 12 | 四层平板货架   | 1100*500*1800  | 台 | 2 | 采用不锈钢拉丝板,<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求;<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光;<br>3. 货架层板底部采用加强筋, 厚度为 <u>1.5mm</u> ;<br>4. 货架体采用 <u>Φ38mm×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管;                                                                                                                                                                                                                                                                               | 枫柏  |

|     |         |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|-----|---------|--------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |         |              |   |   | 5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br>具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书                                                                                                                                                                                         |    |
| 售饭间 |         |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 1   | 四格保温售饭柜 | 1500*760*800 | 台 | 3 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及保温池为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 围板及底板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚；<br>5. 保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护。220v/3kw<br>具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书 | 枫柏 |
| 2   | 异形双层工作台 | 1200*760*800 | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>2. 工作台腿采用 <u>Φ 50×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管，下带四个 Φ 50mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书                                                                 | 枫柏 |
| 3   | 五格保温售饭柜 | 1800*760*800 | 台 | 3 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及保温池为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 围板及底板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；                                                                                             | 枫柏 |

|    |        |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----|--------|-----------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |        |                 |   |   | 4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚；<br>5. 保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护。220v/3kw<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                                       |    |
| 4  | 双通工作柜  | 1800*760*800    | 台 | 4 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；<br>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏 |
| 5  | 单星水池柜  | 600*760*800+150 | 台 | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；<br>3. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>4. 门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，对开式合页门；<br>5. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>            | 枫柏 |
| 5a | 双温混水龙头 | 配套              | 台 | 2 | 1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。<br>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。<br>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm                                | 龙旗 |

|   |         |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                |     |
|---|---------|------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |         |                  |   |   | 具有节水产品认证证书<br>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告                                                                                                                                                              |     |
| 6 | 带背单通工作柜 | 1800*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；<br>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br>具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书 | 枫柏  |
| 7 | 热风循环消毒柜 | 1310*670*1980    | 台 | 2 | 1. 超大功率消毒，125 摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所<br>2. 安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失<br>3. 温度范围：20-125℃<br>4. 消毒方式：热风循环<br>5. 容积：720L<br>6. 电压：220v<br>7. 功率：4.4kw<br>具有消毒产品生产企业卫生许可证                       | 伯明顿 |
| 8 | 带背单通工作柜 | 1500*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；<br>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br>具有食品接触产品安全认证证书                   | 枫柏  |

|    |                  |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----|------------------|-----------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                  |                 |   |   | 具有食品接触产品卫生认证证书                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 9  | 双玻璃<br>门留样<br>雪柜 | 630*760*1980/带锁 | 台 | 1 | 1. 采用优质不锈钢，造型美观。<br>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链<br>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角<br>4. 硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保<br>5. 品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器<br>6. 名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠<br>7. 容积（L）430<br>8. 温度范围：+4C--5C<br>9. 制冷剂：R134a<br>10. 输入功率（w）340 | 久景  |
| 10 | 二层餐<br>车         | 570*850*800     | 台 | 3 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 车层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接；<br>3. 车把手采用 <b>38mm*1.5mm</b> 厚不锈钢圆管焊接；<br>4. 配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。                                                                                            | 枫柏  |
| 11 | 挂墙粘<br>捕式灭<br>蝇灯 | 15W             | 台 | 1 | 1. 加粗加密防护网<br>2. 国际安全电源线<br>3. 十字保险丝装置<br>4. 电压/功率：220-240v/15w<br>5. 覆盖面积：60-80m²                                                                                                                                                                         | 蝇博士 |
| 12 | 紫外线<br>消毒灯       | 36W             | 台 | 3 | 1. 绝缘灯架头：塑料绝缘材料灯架头，不导电、不漏电，使用更安全<br>2. 紫外线消毒灯管+底座；<br>3. 灯管长度：1200mm；                                                                                                                                                                                      | 蝇博士 |

|     |         |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----|---------|-----------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |         |                 |   |   | 4. 功率: 36W;<br>5. 杀菌面积: 40m²。<br><b>具有消毒产品生产企业卫生许可证</b>                                                                                                                                                         |    |
| 13  | 挂墙洗手池   | 500*500*250     | 台 | 2 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板,<br>1. 台面为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求;<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构, 配不锈钢下水口。                                                                                                                         | 枫柏 |
| 13a | 感应龙头    | 配套              | 台 | 2 | 1. H62 黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理<br>2. 座台式安装, 开孔尺寸 25mm<br>3. 红外感应距离 25cm, 感应距离可调<br>4. AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源<br>5. 三通接口设计, 可接冷、热水源, 接口 4 分外螺纹。<br>6. 感应龙头参考尺寸 160*185*125, 出水口距台面 100mm<br><b>具有节水产品认证证书</b> | 龙旗 |
| 14  | 挂墙干手器   | 挂墙式             | 台 | 1 | 1. 电压/额定功率: 220v/1000W<br>2. 热风温度: 50±15℃<br>3. 干手时间: 5-15s<br>4. 规格: 高灵敏传感器, 冷热型<br><b>具有国家强制产品认证证书</b>                                                                                                        | 莫顿 |
| 煮面间 |         |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 1   | 双桶电磁煮面炉 | 1500*800*800+50 | 台 | 1 | 1. 输出功率 15kW*2/380V, 工作频率范围 16kHz-40kHz, 适应电网的范围 290~450V, 面板采用 201# 不锈钢, 柜体采用不锈钢;<br>2. 锅具符合食品级材质, 汤桶方便清洗, 导热性强, 高效节能, 耐高温, 耐用;<br>3. LED 数码显示器, 可目视化管理及直观操作, 视觉冲击力强。<br>4. 具备自动故障诊断功能;                        | 智厨 |

|   |        |                |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|---|--------|----------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |        |                |   |   | 5. 自主磁控开关火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示；<br>6. 产品热效率不低于 95%，模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达三防效果；<br>7. 原材料或配件等直接接触或非直接接触都是符合国家食品标准。                                                                                                                                                                                   |    |
| 2 | 电磁全平扒炉 | 800*800*800+50 | 台 | 1 | 1. 输出功率 12kW/380V，工作频率范围 16kHz-40kHz，适应电网的范围 290~450V，面板采用 201#不锈钢, 柜体采用不锈钢；<br>2. 锅具符合食品级材质，汤桶可自由取出方便清洗，导热性强，高效节能，耐高温，耐用；<br>3. LED 数码显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。<br>4. 具备自动故障诊断功能；<br>5. 自主磁控开关火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示；<br>6. 产品热效率不低于 95%，模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达三防效果；<br>7. 原材料或配件等直接接触或非直接接触符合国家食品标准。 | 智厨 |
| 3 | 单门掩门柜  | 600*800*800    | 台 | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；<br>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                 | 枫柏 |
| 4 | 异形单门掩门 | 800*800*800    | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强                                                                                                                                                                                                                                                                    | 枫柏 |

|   |         |               |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|---|---------|---------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | 柜       |               |                |      | 筋，满足卫生和清洁要求；<br>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 5 | 环保油烟罩连灯 | 4300*1100*500 | m <sup>2</sup> | 4.73 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 油槽为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 枫柏 |
| 6 | 厨房灭火系统  | 单瓶组           |                | 1    | 1. 灭火装置控制系统主材配件：氮气驱动瓶 1 组、药剂瓶容量 12L（液体式食用油专用灭火剂 12 升）、不少于 5 组感温装置、不少于 11 组铜材质雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到 182 摄氏度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。<br>2. 性能参数：a 工作温度：4-55℃。b 最高工作压力：12Mpa。c 单个喷嘴最大喷洒速率：0.22L/s。d 灭火剂保持期：6 年。e 喷洒时间：10 秒。f 灭火时间：3-5 秒。<br>3. 连接喷嘴的安装管路使用 304 的不锈钢管，全部使用螺纹连接，不使用卡压连接，3 分管壁厚度不低于 1.5mm；4 分管壁厚度不低于 2.0mm；。不锈钢弯头、直接为 304 材质。<br><b>具有消防产品认证证书</b><br><b>具有产品质量检测报告</b><br><b>具有灭火剂毒性试验报告</b> | 厨盾 |
| 7 | 双通工作台   | 1800*760*800  | 台              | 1    | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 枫柏 |

|    |          |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|----|----------|-----------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |          |                 |   |   | 2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                       |    |
| 8  | 双门平台保鲜雪柜 | 1500*760*800    | 台 | 2 | 1. 采用优质不锈钢，造型美观。<br>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链<br>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角<br>4. 硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保<br>5. 品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器<br>6. 名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠<br>7. 容积（L）390<br>8. 温度范围：+4C—5C<br>9. 制冷剂：R134a<br>10. 输入功率（w）140 | 久景 |
| 9  | 单星水池柜    | 600*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；<br>3. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>4. 门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，对开式合页门；<br>5. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                        | 枫柏 |
| 9a | 双温混水龙头   | 配套              | 台 | 1 | 1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                                                                                                                                                                                      | 龙旗 |

|     |                  |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|-----|------------------|---------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |                  |               |   |   | 3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。<br>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，<br>进水接口为标准 1/2' 外螺纹。<br>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm<br><b>具有节水产品认证证书</b><br><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b>                                                                                                                                                 |    |
| 10  | 异形双<br>层工作<br>台  | 700*760*800   | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层<br>板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>2. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节<br>不锈钢子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                                                     | 枫柏 |
| 售卖间 |                  |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 1   | 四玻璃<br>门高身<br>雪柜 | 1220*760*1980 | 台 | 1 |  1. 采用优质不锈钢，造型美观。<br>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链<br>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆<br>弧过渡易清洁无死角<br>4. 硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保<br>5. 品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器<br>6. 名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠<br>7. 容积 (L) 410<br>8. 温度范围：+4C—5C -3C—15C<br>9. 制冷剂：R134a<br>10. 输入功率 (w) 382 | 云冰 |

|    |        |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|----|--------|-----------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2  | 单星水池柜  | 600*760*800+150 | 台 | 1 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 柜台面为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>4. 门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，对开式合页门；</p> <p>5. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>                                            | 枫柏 |
| 2a | 双温混水龙头 | 配套              | 台 | 1 | <p>1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。</p> <p>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。</p> <p>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。</p> <p>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm</p> <p><b>具有节水产品认证证书</b></p> <p><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b></p> | 龙旗 |
| 3  | 四层平板货架 | 1150*500*1800   | 台 | 1 | <p>采用不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；</p> <p>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u>；</p> <p>4. 货架体采用 <u>Φ 38mm×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管；</p> <p>5. 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>                                       | 枫柏 |
| 4  | 单通工作柜  | 1800*760*800    | 台 | 1 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强</p>                                                                                                                                                                                                                            | 枫柏 |

|    |         |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                               |    |
|----|---------|------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |         |                  |   |   | 筋，满足卫生和清洁要求；<br>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                           |    |
| 5  | 双层工作台   | 500*360*800      | 台 | 1 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>2. 工作台腿采用 <b>Φ50×1.5mm</b> 厚不锈钢圆管，下带四个 Φ50mm 可调节不锈钢子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                       | 枫柏 |
| 餐厅 |         |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 1  | 带背单通工作台 | 1800*760*800+150 | 台 | 2 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；<br>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏 |
| 2  | 汤桶保温车   | 750*600*800      | 台 | 4 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及保温池为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 围板及底板为 1.2mm 厚不锈钢结构；                                                                                                                                           | 枫柏 |

|   |         |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|---|---------|------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |         |                  |   |   | <p>3. 门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；</p> <p>4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚；</p> <p>5. 保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护。220v/3kw</p>                                                                                                                                |    |
| 3 | 双孔收残柜连车 | 1200*600*800+150 | 台 | 2 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3. 车身为 1.0mm 不锈钢板制作，配有 4 个万象带刹车脚轮；</p> <p>4. 柜脚采用 <math>\Phi 50 \times 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管，配不锈钢可调节子弹脚。</p>                               | 枫柏 |
| 4 | 带背单通工作柜 | 1200*600*800+150 | 台 | 2 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；</p> <p>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p> | 枫柏 |
| 5 | 洗手池柜    | 2000*600*800+150 | 台 | 2 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 柜台面为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>4. 门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，对开式合页门；</p> <p>5. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>    | 枫柏 |

|    |        |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|----|--------|------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5a | 双温混水龙头 | 配套               | 台 | 6 | <p>1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。</p> <p>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。</p> <p>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。</p> <p>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm</p> <p><b>具有节水产品认证证书</b></p> <p><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b></p>                                                                                                                                                                         | 龙旗 |
| 6  | 开水器连底座 | 520*570*1800     | 台 | 2 | <p>1. 电源：380V，50Hz 功率：9KW</p> <p>2. 内胆容量：27L</p> <p>3. 外形参考尺寸：520*570*1800mm（±3%）；龙头出水高度≥430mm</p> <p>4. 产水量：二开，开水 150L/H</p> <p>5. 采用步进式加热，出水方式：上下扳手龙头开关。</p> <p>6. 投标产品采用加热保温技术配置：设备加热至制水停止，其四小时后下降温度不得超过 10℃。</p> <p>7. 材质：黑钛不锈钢。内胆采用食品级 304 不锈钢，厚度 1.2mm。水槽采用 304 不锈钢板厚度 0.8mm、箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度为 0.5mm。</p> <p>8. 采用 LED 显示，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间。</p> <p>9. 显示面板带有锁定功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关机时间。</p> <p>10. 设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。</p> <p><b>具有节能产品认证证书</b></p> | 碧涞 |
| 7  | 墩布池    | 1000*600*500+150 | 台 | 2 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 枫柏 |

|    |        |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----|--------|------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |        |                  |   |   | 2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构;<br>3. 水池脚采用 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连四个 $\Phi 38\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚;<br>4. 脚横撑采用 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。                                                                                                     |    |
| 7a | 墩布龙头   | 配套               | 台 | 2 | 1. H62 黄铜铸造主体, 表面粗镀铬处理。<br>2. 挂墙式安装, 左右进水口开孔间距 203mm (可调范围 15mm) 开孔尺寸 25mm*2<br>3. 进水口为 1/2' 外螺纹, 出水口 3/4' 外螺纹, 可接水管和挂桶, 配有拉力固定杆。<br>4. 升降一体螺旋式阀芯, 一字手柄。                                                                                                               | 龙旗 |
| 8  | 洗手池柜   | 1600*600*800+150 |   | 2 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板,<br>1. 柜台面为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求;<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构;<br>3. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构;<br>4. 门为 1.0mm 厚不锈钢结构, 对开式合页门;<br>5. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                          | 枫柏 |
| 8a | 双温混水龙头 | 配套               | 台 | 6 | 1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>3. 十寸 (254mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转。<br>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。<br>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm<br><b>具有节水产品认证证书</b><br><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b> | 龙旗 |

|     |                |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----|----------------|------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 洗消间 |                |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 1   | 双星污碟台          | 1800*760*860+150 | 台 | 1 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3. 水池脚采用 <u>Φ 38*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管连四个 Φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 脚横撑采用 Φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。具有<b>食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>                                       | 枫柏 |
| 1a  | 双温混水龙头         | 配套               | 台 | 1 | <p>1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。</p> <p>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。</p> <p>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。</p> <p>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm</p> <p><b>具有节水产品认证证书</b></p> <p><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b></p> | 龙旗 |
| 2   | 高压花洒龙头（带摇摆水龙头） | 单孔单温             | 台 | 1 | <p>1. 座台式单孔单温高压花洒、符合美国 NSF 无毒认证，加权平均铅含量低于 0.25% 的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理</p> <p>2. 优质陶瓷阀芯、一字手柄</p> <p>3. 横向固定杆长度 300mm, 工作高度 1310</p> <p>4 打孔尺寸 25mm, 标准 1/2' 外螺纹</p> <p>5. 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄</p> <p>6. 配 12 寸摇摆龙头</p> <p><b>具有节水产品认证证书</b></p>                                                           | 龙旗 |

|   |         |               |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|---|---------|---------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 | 通道式洗碗机  | 1500*745*1640 | 台  | 1 | 1. 设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。<br>2. 人性化设计，自动进水，智能温控，防卡死保护。<br>3. 通道高度 442mm，大型碗碟也可轻松清洗。<br>4. 全智能化控制系统，全彩触摸屏即时显示洗涤温度，监控设备运行状态。<br>5. 食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。<br>6. 最大洗涤量高达 200 筐/小时，快速高效。<br>7. 每筐耗水量仅为 270 升/小时，省水省清洁剂。<br>8. 上下交叉式喷淋清洗，洗涤效果更佳。<br>9. 附赠标准 36 针洗碗筐 2 个。<br>10. 进水温度：常温进水。<br>11. 电压/功率：380v/44kw。 | 新蕾  |
| 4 | 洗碗机用软水机 | 1.1 吨/小时      | 台  | 1 | 1. 进/出水管径 1" (PT)<br>2. 软水流量 1.1 吨/小时<br>3. 再生剂储量 20Kg<br>4. 外形尺寸参考 330*572*650<br>5. 控制方式 流量型自动控制器<br>6. 工作压力范围 0.15-0.35Mpa<br>7. 周期再生剂消耗量 1.8Kg/次<br>8. 进水管径：1 寸<br>9. 主机桶体 复合材料（食品级）                                                                                                                          | 埃克森 |
| 5 | 集气罩     | 2000*1000*500 | m² | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 油槽为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。                                                                                                                                                                                                            | 枫柏  |

|    |         |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----|---------|------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6  | 洁碟台     | 1500*760*860+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋；<br>2. 洁碟台腿采用 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。                                                                                                                            | 枫柏  |
| 7  | 挂墙电热水器  | 80L              | 台 | 2 | 1. 加热功率/电压;3000W/220v<br>2. 加热方式:单管加热<br>3. 最大容积:80L<br>4. 外形尺寸参考: 867*483*470<br><b>具有节能产品认证证书</b>                                                                                                                                                                        | 雅丽诗 |
| 8  | 活动双层工作台 | 1800*800*800     | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>2. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，脚配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                | 枫柏  |
| 9  | 双星水池    | 1500*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；<br>3. 水池脚采用 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连四个 $\Phi 38\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚；<br>4. 脚横撑采用 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。 <b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏  |
| 10 | 大单星水池   | 1000*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；                                                                                                                                                                                                                     | 枫柏  |

|     |         |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-----|---------|-----------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     |         |                 |   |   | <p>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构;</p> <p>3. 水池脚采用 <math>\Phi 38 \times 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管连四个 <math>\Phi 38\text{mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚;</p> <p>4. 脚横撑采用 <math>\Phi 25 \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。具有食品接触产品安全认证证书</p> <p>具有食品接触产品卫生认证证书</p>                                  |     |
| 10a | 双温混水龙头  | 配套              | 台 | 3 | <p>1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。</p> <p>3. 十寸 (254mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转。</p> <p>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。</p> <p>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm</p> <p>具有节水产品认证证书</p> <p>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</p> | 龙旗  |
| 11  | 带背双层工作台 | 550*760*800+150 | 台 | 1 | <p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板,</p> <p>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构;</p> <p>2. 工作台腿采用 <math>\Phi 50 \times 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管, 下带四个 <math>\Phi 50\text{mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>具有食品接触产品安全认证证书</p> <p>具有食品接触产品卫生认证证书</p>                                    | 枫柏  |
| 12  | 热风循环消毒柜 | 1310*670*1980   | 台 | 1 | <p>1. 超大功率消毒, 125 摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角, 适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所</p> <p>2. 安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失</p> <p>3. 温度范围: 20-125℃</p> <p>4. 消毒方式: 热风循环</p>                                                                                                                                       | 伯明顿 |

|    |          |               |   |   |                                                                                                                                                                |     |
|----|----------|---------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |          |               |   |   | 5. 容积：720L<br>6. 电压：220v<br>7. 功率：4.4kw<br><b>具有消毒产品生产企业卫生许可证</b>                                                                                              |     |
| 13 | 四门碗柜     | 1200*500*1800 | 台 | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 柜层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。                       | 枫柏  |
| 14 | 紫外线消毒灯   | 36W           | 台 | 4 | 1. 绝缘灯架头：塑料绝缘材料灯架头，不导电、不漏电，使用更安全<br>2. 紫外线消毒灯管+底座；<br>3. 灯管长度：1200mm；<br>4. 功率：36W；<br>5. 杀菌面积：40m²。<br><b>具有消毒产品生产企业卫生许可证</b>                                 | 蝇博士 |
| 15 | 收碗车      | 570*850*800   | 台 | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 车层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接；<br>3. 车把手采用 <u>38mm*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管焊接；<br>4. 配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。 | 枫柏  |
| 16 | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 15W           | 台 | 1 | 1. 加粗加密防护网<br>2. 国际安全电源线<br>3. 十字保险丝装置<br>4. 电压/功率：220-240v/15w<br>5. 覆盖面积：60-80m²                                                                             | 蝇博士 |

|       |          |                                      |   |   |                                                                                                                                                                                                              |    |
|-------|----------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 17    | 洗地龙头     | 10.7 米                               | 台 | 1 | 1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）<br>2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体<br>3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度<br>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）<br>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹<br>具有符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》的检测报告 | 龙旗 |
| 排油烟系统 |          |                                      |   |   |                                                                                                                                                                                                              |    |
| 1     | 多翼式离心风机  | 风量：56000m <sup>3</sup> /h, 37KW/380V | 台 | 1 | 风机制作材质：<br>1. 机壳 Q235 焊接结构；<br>2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型；<br>3. 传动方式为电机直联传动；<br>4. 风量：56000m <sup>3</sup> /h, 37KW/380V，全压：1162Pa, 转速：550r/min                                                           | 恒宝 |
| 2     | 风机支架及减震器 | 配套                                   | 台 | 1 | 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。<br>2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。<br>3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。<br>4. 阻尼弹簧减振器 4 套。                                                                                                     | 枫柏 |
| 3     | 风机消音房    | 配套                                   | 台 | 1 | 1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。<br>2. 内填 10cm 厚吸音棉。<br>3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。                                                                      | 枫柏 |
| 4     | 高效油烟净化   | 处理风量：56000m <sup>3</sup> /h          | 台 | 1 | 1. 外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、                                                                                                                                          | 速八 |

|   |      |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---|------|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | 器    |    |    |     | <p>磷化和烘干等工艺。</p> <p>2. 各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。</p> <p>3. 电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。</p> <p>4. 机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。</p> <p>5. 电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。</p> <p>6. 设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。</p> <p>7. 检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。</p> <p>8. 每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备的状态。</p> <p>9. 高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。</p> <p>10. 高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。</p> <p>11. 所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12. 设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13. 电功率为：220V/2KW。</p> |    |
| 5 | 排烟管道 | 配套 | m² | 252 | <p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1. 管道为 1.5mm 厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；</p> <p>3. 含三通，弯头，变径，s 弯等配件；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 枫柏 |

|   |       |    |   |   |                                                                                                                                                                                                                   |      |
|---|-------|----|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |       |    |   |   | 4. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                                                                                                                                                                                       |      |
| 6 | 防火阀   | 配套 | 台 | 2 | 1. 防火阀外框采用 2.0mm 镀锌材质制作，叶片采用 2.0mm 镀锌材质。<br>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；<br>4. 手动关闭或手动复位；<br>5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；<br>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。<br>7. 感温度：150℃ | 祥盛环科 |
| 7 | 调节阀   | 配套 | 个 | 3 | 1. 调节阀外框采用 1.5mm 镀锌材质制作，叶片采用 1.5mm 镀锌材质。<br>2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；<br>4. 手动关闭或手动复位；<br>5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；<br>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。<br>7. 感温度：150℃           | 祥盛环科 |
| 8 | 防火调节阀 | 配套 | 个 | 1 | 1. 防火阀外框采用 2.0mm 镀锌材质制作，叶片采用 2.0mm 镀锌材质。<br>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；<br>4. 手动关闭或手动复位；<br>5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；<br>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。<br>7. 感温度：150℃ | 祥盛环科 |

|              |            |                                      |   |   |                                                                                                                                                                            |    |
|--------------|------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9            | 风机进出口变径    | 根据风机尺寸定制                             | 节 | 2 | 采用加强筋镀锌板，<br>1. 变径为 1.5mm 厚加强筋镀锌板制作；<br>2. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；<br>3. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                                                                         | 枫柏 |
| 10           | 油烟净化器进出口变径 | 根据油烟净化器尺寸定制                          | 节 | 2 | 采用加强筋镀锌板，<br>1. 变径为 1.5mm 厚加强筋镀锌板制作；<br>2. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；<br>3. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                                                                         | 枫柏 |
| 11           | 消音管道       | 净化器与风机中间使用                           | 节 | 1 | 1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。<br>2. 内填 10cm 厚吸音棉。<br>3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。                                    | 枫柏 |
| 12           | 消音弯头       | 风机出口使用                               | 节 | 1 | 1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。<br>2. 内填 10cm 厚吸音棉。<br>3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。                                    | 枫柏 |
| 13           | 软连接        | 管道与风机连接使用                            | 套 | 1 | 1. PVC 涂塑布。<br>2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。<br>3. 不渗漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱，100%防水。采用优质防水、防渗、防火优质帆布制作，法兰连接。 | 枫柏 |
| <b>送新风系统</b> |            |                                      |   |   |                                                                                                                                                                            |    |
| 1            | 消音风柜       | 风量：39000m <sup>3</sup> /h, 15KW/380V | 台 | 1 | 1. 主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高了整体强度和防腐等级。                                                                                                                                | 恒宝 |

|   |            |            |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---|------------|------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |            |            |                |     | <p>2. 箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。</p> <p>3. 主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。</p> <p>4. 风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。</p> <p>5. 电压/功率：380v/15kw</p> <p><b>具有产品防腐蚀等级认证证书</b></p> <p><b>具有产品防水等级认证证书</b></p> <p><b>具有 2 级能效检测报告</b></p> |    |
| 2 | 风柜吊装支架及减震器 | 配套         | 台              | 1   | <p>1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。</p> <p>2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。</p> <p>3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。</p> <p>4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。</p>                                                                                                                                                                     | 枫柏 |
| 3 | 送风管道       | 配套         | m <sup>2</sup> | 122 | <p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1. 管道为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；</p> <p>3. 含三通，弯头，变径，s 弯等配件；</p> <p>4. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。</p>                                                                                                                                                   | 枫柏 |
| 4 | 风柜进出口变径    | 根据消音风柜尺寸定制 | 节              | 2   | <p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1. 变径为 1.5mm 厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；</p> <p>3. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。</p>                                                                                                                                                                               | 枫柏 |
| 5 | 消音管道       | 风柜进风口使用    | 节              | 1   | <p>1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。</p>                                                                                                                                                                                                                                           | 枫柏 |

|   |       |             |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|---|-------|-------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |       |             |   |    | 2. 内填 10cm 厚吸音棉。<br>3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。                                                                                                                                                                        |      |
| 6 | 软连接   | 管道与消音风柜连接使用 | 套 | 1  | 1. PVC 涂塑布。<br>2. 拉伸强度指标: 经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。<br>3. 不渗漏水, 耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱, 100%防水。采用优质防水、防渗、防火优质帆布制作, 法兰连接。                                                                               | 枫柏   |
| 7 | 调节阀   | 配套          | 个 | 3  | 1. 调节阀外框采用 1.5mm 镀锌材质制作, 叶片采用 1.5mm 镀锌材质。<br>2. 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭;<br>4. 手动关闭或手动复位;<br>5. $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 范围内手动调节叶片开启度 (调节型);<br>6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备连锁。<br>7. 感温度: $150^{\circ}\text{C}$            | 祥盛环科 |
| 8 | 防火调节阀 | 配套          | 个 | 1  | 1. 防火阀外框采用 2.0mm 镀锌材质制作, 叶片采用 2.0mm 镀锌材质。<br>2. 设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭;<br>4. 手动关闭或手动复位;<br>5. $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 范围内手动调节叶片开启度 (调节型);<br>6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备连锁。<br>7. 感温度: $150^{\circ}\text{C}$ | 祥盛环科 |
| 9 | 送风风口  | 配套          | 个 | 12 | 采用铝制品, 0.8mm 厚                                                                                                                                                                                                                                               | 枫柏   |

|       |           |      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-------|-----------|------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 二层厨房  |           |      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 主食加工间 |           |      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1     | 缺水断电双门电蒸柜 | 24 盘 | 台 | 3 | 1. 用料：采用优质不锈钢板。<br>2. 板材：不锈钢板，不锈钢加强筋，整体聚氨酯发泡<br>3. 配不锈钢蒸盘<br>4. 配 4 个科顺脚轮，二转二定。<br>5. 内配不锈钢蒸盘<br>6. 一次性成型内胆<br>7. 自动补水装置<br>8. 规格：双门<br>9. 电压：380V<br>10. 功率：12kw*2<br>11. 蒸饭能力：米饭 72~ 96kg 面点 48~72kg 排骨 96~ 120kg<br>12. 输入蒸汽压力：0.02mpa<br>13. 蒸饭时间：25~ 50 分钟<br>14. 重量约：168kg<br><b>具有工业产品生产许可证</b> | 威尔宝 |
| 2     | 三层六盘电烤箱   | 三层六盘 | 台 | 1 | 1. 采用远红外线辐射管为发热原件；<br>2. 使烘物受热均匀，升温快根据需要任意任意设定可以自动恒温<br>3. 温度范围：室温— 300℃ 范围内<br>4. 三层六盘电烘炉（正面钢，侧面喷涂），电压/功率：380V/20.4kw，重量约：290kg<br><b>具有全国工业产品生产许可证</b>                                                                                                                                               | 美鹰  |

|   |          |               |                |       |                                                                                                                                                                                         |    |
|---|----------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 | 电饼铛      | 45 型          | 台              | 2     | <p>1. 电热管与铛体铸为一体，升温快，环境温度为 25℃时升温至 250℃ 10 分钟左右；</p> <p>2. 采用双面加热；</p> <p>3. 可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；</p> <p>4. 内径：53CM，工作能力：5KG 饼/H，电功率为 380V/4.8KW</p> <p><b>具有工业产品生产许可证</b></p> | 华美 |
| 4 | 双门醒发箱    | 双门            | 台              | 1     | <p>1. 醒发箱，加热速度快、温度均匀、省电</p> <p>2. 发酵的时间快，炉温可在 30℃-50℃</p> <p>3. 采用电热管为发热元件，采用压力式温控器能在特低的电压下工作，酵过程达到佳效果</p> <p>4. 电压：220V</p> <p>5. 功率：2.7KW</p> <p><b>具有工业产品生产许可证</b></p>               | 美鹰 |
| 5 | 环保油网烟罩连灯 | 6400*1300*500 | m <sup>2</sup> | 8.32  | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 油槽为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。</p>                                                               | 枫柏 |
| 6 | 环保油网烟罩连灯 | 3500*1000*500 | m <sup>2</sup> | 12.35 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 油槽为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。</p>                                                               | 枫柏 |
| 7 | 厨房灭火系统   | 双瓶组           | 台              | 1     | <p>1. 灭火装置控制系统主材配件：氮气驱动瓶 1 组、药剂瓶容量 24L（液体式食用油专用灭火剂 24 升）、不少于 10 组感温装置、不少于 22 组铜材质雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到 182 摄氏度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。</p> <p>2. 性能参数 ①工作温度：4-55℃。②最高工作压力：12Mpa。③单个喷</p>     | 厨盾 |

|    |       |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|----|-------|--------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |       |              |   |   | <p>嘴最大喷洒速率：0.22L/s。④灭火剂保持期：6年。⑤喷洒时间：10秒。⑥灭火时间：3-5秒。</p> <p>3. 连接喷嘴的安装管路使用 304 的不锈钢管，全部使用螺纹连接，不使用卡压连接，3 分管壁厚度不低于 1.5mm；4 分管壁厚度不低于 2.0mm；。不锈钢弯头、直接为 304 材质。</p> <p><b>具有消防产品认证证书</b></p> <p><b>具有产品质量检测报告</b></p> <p><b>具有灭火剂毒性试验报告</b></p> |    |
| 8  | 双层工作台 | 1500*760*800 | 台 | 2 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>2. 工作台腿采用 <u>Φ 50×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管，下带四个 Φ 50mm 可调节不锈钢子弹脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>                           | 枫柏 |
| 9  | 木案工作台 | 1500*760*800 | 台 | 2 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 台面为优质黄松木板，厚 8cm；</p> <p>2. 脚横撑采用 Φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>3. 腿为 <u>Φ 50mm×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。</p>                                                                                                | 枫柏 |
| 10 | 面粉车   | 500*500*500  | 台 | 2 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 车全部采用 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>2. 把手采用 32mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接；</p> <p>3. 车配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。</p>                                                                                                        | 枫柏 |
| 11 | 单排饼盘车 | 500*650*1800 | 台 | 2 | <p>采用 SUS304#m 不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 车盘托板为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>2. 车身为 <u>38mm*38mm*1.5mm</u> 厚不锈钢方管；</p>                                                                                                                                     | 枫柏 |

|     |        |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-----|--------|------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |        |                  |   |   | 3. 车配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 12  | 双星水池   | 1200*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；<br>3. 水池脚采用 <u>Φ 38*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管连四个 Φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚；<br>4. 脚横撑采用 Φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。 <b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                   | 枫柏 |
| 12a | 双温混水龙头 | 配套               | 台 | 2 | 1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。<br>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。<br>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm<br><b>具有节水产品认证证书</b><br><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b> | 龙旗 |
| 13  | 四层平板货架 | 1100*500*1800    | 台 | 1 | 采用不锈钢拉丝板，<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u> ；<br>4. 货架体采用 <u>Φ 38mm×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管；<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                           | 枫柏 |

|    |         |             |   |   |                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----|---------|-------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14 | 洗地龙头    | 10.7 米      | 台 | 1 | 1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）<br>2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体<br>3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度<br>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）<br>5. 进水接口为标准 1/2’’ 外螺纹<br><b>具有符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》的检测报告</b> | 龙旗  |
| 15 | 挂墙刀具消毒柜 | 420*210*590 | 台 | 1 | 1. 电压：220V<br>2. 功率：15W<br>3. 外形尺寸约：420*120*590<br>4. 304 食品级不锈钢制造，具有定时功能，可放 8—10 把厨房用刀；<br>5. 防辐射有机玻璃门；<br>6. 360 度紫外线辐射消毒；<br>7. 高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温 180 度的器具，能杀死大肠杆菌等具有代表性的菌种。<br><b>具有消毒产品生产企业卫生许可证</b>          | 蝇博士 |
| 16 | 磨浆机     | 450*400*890 | 台 | 1 | 1. 不锈钢机体，结构紧凑合理，坚固耐用，运行稳定可靠，性能优越<br>2. 生产能力：150kg/h；<br>3. 电压/功率：380v/2.2kw。                                                                                                                                         | 大方  |
| 17 | 多功能搅拌机  | B40         | 台 | 1 | 1. B40 型搅拌机，外形美观，性能优越。机器有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作<br>2. 料桶容积：40L<br>3. 额定电压：220V / 380V<br>4. 额定频率：50Hz                                                                                    | 美鹰  |


|    |         |        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|----|---------|--------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |        |   |   | 5. 电机功率：2.2kW / 1.5kW<br>6. 最大和面量：12kg<br>7. 搅拌转速：96/168/306(r/min)                                                                                                                                                                                        |      |
| 18 | 双动双速和面机 | 50 型   | 台 | 1 | 1. 料桶容积：50L<br>2. 额定电压：3~380V<br>3. 额定频率：50Hz<br>4. 电机功率：1.1/2.2kW<br>5. 和面量：20kg<br>6. 搅拌速度：101/202(r/min)<br>7. 料桶转速：8/16(r/min)<br>8. 整机重量约：130kg                                                                                                       | 美鹰   |
| 19 | 压面机     | MT60 型 | 台 | 1 | 1. 国标全铜线电机<br>2. 加厚实心压面辊加厚辊轴精磨光滑耐用<br>3. 德力西电源开关安全放心<br>4. 工作效率 60kg/h<br>5. 配用电机 三相 1.5KW<br>6. 外型尺寸 1130X510X1250<br>7. 面片宽度：260mm<br>8. 面片厚度：0.5~5mm<br>9. 电压：220V/380V<br>10. 功率：2.0/1.5kw<br>11. 面条宽度：2.0/3.5mm<br>12. 转轴转速：40R/min<br>13. 重量：约 190KG | 香河忠信 |
| 20 | 挂墙粘捕式灭  | 15W    | 台 | 1 | 1. 加粗加密防护网<br>2. 国际安全电源线                                                                                                                                                                                                                                   | 蝇博士  |

|       |                   |                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|-------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | 蝇灯                |                   |   |   | 3. 十字保险丝装置<br>4. 电压/功率: 220-240v/15w<br>5. 覆盖面积: 60-80m²                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 21    | 四门高身双温雪柜          | 1220*760*1980     | 台 | 1 | 1. 采用优质不锈钢, 造型美观。<br>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链<br>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角<br>4. 硬质聚胺酯整体发泡, 超厚节能保温层, 无氟环保<br>5. 品牌压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器<br>6. 名牌微电脑控制功能强大, 操作简便、可靠<br>7. 容积 (L) 430+480<br>8. 温度范围: +4C--5C -3C--15C<br>9. 制冷剂: R134a<br>10. 输入功率 (w) 340 | 久景 |
| 副食加工间 |                   |                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 1     | 燃气节能单头大锅灶 (电磁安全挚) | 1300*1350*800+450 | 台 | 2 | 1. 热负荷: 30kW<br>2. 电源: 220V, 50Hz, 250W;<br>3. 入气口: DN40; 入水口: DN15; 排水口: DN40;<br>4. 炉头: 4" 环保节能炉头;<br>5. 点火: 脉冲电子点火;<br>6. 熄火保护: 离子检测熄火保护; 设备整体框架采用角钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计;<br>7. 台面整件成型, 侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁;<br>8. 隔热台面, 底部设计 30mm 厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面;                           | 枫柏 |

|   |        |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |    |
|---|--------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
|   |        |                   |   | <div>9. 设备前臂底沿设计有挡水 V 型槽</div> <div>10. 设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用;</div> <div>11. 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀, 火种未点燃时, 主气阀不会打开;</div> <div>12. 风机供风不正常, 供气不正常, 意外熄火等故障, 1 秒钟关闭燃气;</div> <div>13. 每个炉头独立配置风机, 使用行链风制实现风气联动, 可调节供风大小;</div> <div>14. 鼓风预混燃烧, 燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于 65 分贝, 燃烧充分;</div> <div>15. 一氧化碳排放量小于 0.01%;</div> <div>16. 材料: 炉面 1.5mm 厚 (SUS304 不锈钢), 炉背 1.5mm 厚, 围身 1.2mm 厚 .</div> <div>17. 炒炉带挡水背, 背板高 440mm, 不锈钢框架拉钉连接稳定可靠</div> <div>18. 燃气系统: <math>\Phi 3/4"</math>燃气等径球阀, 风气联动;</div> <div>19. 风机: 每个炉头配一台静音风机 (220V50Hz250W), 配备防水按钮开关;</div> <div>20. 靠墙摆放无需另外设置背板保护。</div> <div>具有食品接触产品安全认证证书</div> <div>具有食品接触产品卫生认证证书</div> <div>具有中国节能产品认证证书</div> <div>具有中国环保产品认证证书</div> <div>具有符合 GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》标准的 1 级能效检测报告</div> <div>具有符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准的质量检测报告</div> |                                                               |    |
| 2 | 燃气节能双头 | 1800*1000*800+450 | 台 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>1. 热负荷:30kW*2</div> <div>2. 电源:220V, 50Hz, 250W*2;</div> | 枫柏 |

|  |                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 单尾小炒炉<br>(电磁安全掣) |  |  | <p>3. 入气口:DN40; 入水口:DN15; 排水口:DN40;</p> <p>4. 炉头:4"环保节能炉头;</p> <p>5. 点火:脉冲电子点火;</p> <p>6. 熄火保护:离子检测熄火保护;设备整体框架采用角钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计;</p> <p>7. 台面整件成型,侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁;</p> <p>8. 隔热台面,底部设计 30mm 厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面;</p> <p>9. 设备前臂底沿设计有挡水 V 型槽</p> <p>10. 设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用;</p> <p>11. 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀,火种未点燃时,主气阀不会打开;</p> <p>12. 风机供风不正常,供气不正常,意外熄火等故障,1 秒钟关闭燃气;每个炉头独立配置风机,使用行链风制实现风气联动,可调节供风大小;</p> <p>13. 整体炉砖,防止漏火损坏炉膛;</p> <p>14. 鼓风预混燃烧,燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于 65 分贝,燃烧充分;</p> <p>15. 一氧化碳排放量小于 0.01%;</p> <p>16. 炒炉带挡水背,背板高 440mm,不锈钢框架拉钉连接稳定可靠;</p> <p>17. 燃气系统: <math>\phi 3/4"</math></p> <p>18. 炉膛: <math>\phi 570</math> 一体成型炉围,13.5"生铁圈,高铝耐火砖整体炉膛;</p> <p>19. 材料:炉面 1.5mm 厚(SUS304 不锈钢),炉背 1.5mm 厚,围身 1.2mm 厚.</p> <p>20. 风机:每个炉头配一台静音风机(220V50Hz250W),配备防水按钮开关</p> |  |
|--|------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|   |                             |                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |                             |                      |                                                                                    | <p>21. 靠墙摆放无需另外设置背板保护</p> <p>具有食品接触产品安全认证证书</p> <p>具有食品接触产品卫生认证证书</p> <p>具有中国节能产品认证证书</p> <p>具有中国环保产品认证证书</p> <p>具有符合 GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》标准的 1 级能效检测报告</p> <p>具有符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准的质量检测报告</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 3 | <p>燃气节能双门蒸柜<br/>(电磁安全掣)</p> | <p>1150*910*1850</p> |  | <p>1. 面板, 框体统一采用 304# 不锈钢拉丝板, 厚度 1.2mm, 水箱采用 1.5mm 不锈钢拉丝板</p> <p>2. 热负荷: 35kW 电压: 220V SPN, 50Hz</p> <p>3. 规格: 内燃式环保自吸式炉头; 一键式防水电子点火开关; 实时熄火保护设计 (配燃气双联阀); 超温保护设计, 自动熄火保护;</p> <p>4. 点火: 脉冲电子点火;</p> <p>5. 熄火保护: 脉冲自动式</p> <p>6. 自动上水设计, 自然风设备无风机</p> <p>7. 水箱, 易清洁水垢, 增加使用寿命, 门封条选用耐高温优质橡胶垫密封。</p> <p>8. 一氧化碳 (废气) 排放 &lt; 0.01%;</p> <p>9. 运行噪音 ≤ 80dB (A); 熄火噪音 ≤ 85dB (A)</p> <p>10. 热效率 ≥ 80%</p> <p>11. 两组燃气开关, 3 段火力调节;</p> <p>12. 可放 20 个 2/1GN 盆 (盆自备);</p> <p>13. 燃气动态压力: 2000Pa</p> <p>14. 入气口: DN20 入水口: DN15 排水口: DN40</p> <p>具有食品接触产品安全认证证书</p> | <p>枫柏</p> |

|   |                      |                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|---|----------------------|-------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |                      |                   |   |   | 具有食品接触产品卫生认证证书<br>具有中国节能产品认证证书<br>具有中国环保产品认证证书<br>具有符合 GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》标准的 1 级能效检测报告<br>具有符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准的质量检测报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 4 | 燃气节能双头矮汤炉<br>(电磁安全掣) | 1400*760*800+200  |   | 1 | 1. 总功率: 15kW<br>2. 入气口: DN25<br>3. 炉头: 14"强力炉头, 热负荷: 24kW;<br>4. 点火: 人工点火;<br>5. 熄火保护: 热电熄火保护, 设置长明火种;<br>6. 燃气系统: 炉火开关连安全制;<br>7. 全不锈钢机身结构, 材料: 炉面 1.5mm 厚 (SUS304 不锈钢), 炉背 1.2mm 厚, 围身 1.2mm 厚。<br>8. 每个炉头独立控制, 轻松调节火力大小;<br>9. 加热速度快, 能保持食物的原色原味, 保证食物营养不受破坏;<br>10. 内置高效能热电偶熄火安全装置, 设置长明火种, 确保设备运行安全;<br>11. 设置安全制, 安全可靠;<br>12. 铸铁炉花, 底部设有抽拉式盛油盆, 收集残水残油, 方便<br>具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书<br>具有符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准的质量检测报告 | 枫柏 |
| 5 | 炉拼台                  | 1000*1350*800+450 | 台 | 1 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板,<br>1. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋<br>2. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 枫柏 |

|    |          |                  |                |       |                                                                                                                                                |    |
|----|----------|------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |          |                  |                |       | 不锈钢子弹脚。                                                                                                                                        |    |
| 6  | 炉拼台      | 300*1350*800+450 | 台              | 3     | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋<br>2. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。 | 枫柏 |
| 7  | 炉拼台      | 300*1200*800+450 | 台              | 1     | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋<br>2. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。 | 枫柏 |
| 8  | 炉拼台      | 220*1200*800+450 | 台              | 1     | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋<br>2. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。 | 枫柏 |
| 9  | 环保油网烟罩连灯 | 9900*1700*500    | m <sup>2</sup> | 16.83 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 油槽为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。                                         | 枫柏 |
| 10 | 环保油网烟罩连灯 | 2900*1400*500    | m <sup>2</sup> | 4.06  | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 油槽为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。                                         | 枫柏 |
| 11 | 厨房灭火系统   | 双瓶组              | 台              | 1     | 1. 灭火装置控制系统主材配件：氮气驱动瓶 1 组、药剂瓶容量 24L（液体式食用油专用灭火剂 24 升）、不少于 10 组感温装置、不少于 22 组铜材质雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到 182 摄氏度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。                 | 厨盾 |

|    |        |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|----|--------|--------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |        |              |   |   | <p>2. 性能参数 ①工作温度: 4-55℃。②最高工作压力: 12Mpa。③单个喷嘴最大喷洒速率: 0.22L/s。④灭火剂保持期: 6 年。⑤喷洒时间: 10 秒。⑥灭火时间: 3-5 秒。</p> <p>3. 连接喷嘴的安装管路使用 304 的不锈钢管, 全部使用螺纹连接, 不使用卡压连接, 3 分管壁厚度不低于 1.5mm; 4 分管壁厚度不低于 2.0mm; 。不锈钢弯头、直接为 304 材质。</p> <p><b>具有消防产品认证证书</b><br/><b>具有产品质量检测报告</b><br/><b>具有灭火剂毒性试验报告</b></p>                                                                                                                                        |    |
| 12 | 厨房灭火系统 | 单瓶组          | 台 | 1 | <p>1. 灭火装置控制系统主材配件: 氮气驱动瓶 1 组、药剂瓶容量 12L (液体式食用油专用灭火剂 12 升)、不少于 5 组感温装置、不少于 11 组铜材质雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到 182 摄氏度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。</p> <p>2. 性能参数 ①工作温度: 4-55℃。②最高工作压力: 12Mpa。③单个喷嘴最大喷洒速率: 0.22L/s。④灭火剂保持期: 6 年。⑤喷洒时间: 10 秒。⑥灭火时间: 3-5 秒。</p> <p>3. 连接喷嘴的安装管路使用 304 的不锈钢管, 全部使用螺纹连接, 不使用卡压连接, 3 分管壁厚度不低于 1.5mm; 4 分管壁厚度不低于 2.0mm; 。不锈钢弯头、直接为 304 材质。</p> <p><b>具有消防产品认证证书</b><br/><b>具有产品质量检测报告</b><br/><b>具有灭火剂毒性试验报告</b></p> | 厨盾 |
| 13 | 双层工作台  | 1800*760*800 | 台 | 8 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板,</p> <p>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构;</p> <p>2. 工作台腿采用 <u>Φ50×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管, 下带四个 Φ50mm 可调节</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 枫柏 |

|     |         |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                        |    |
|-----|---------|------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |         |                  |   |   | 不锈钢子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                                                                              |    |
| 14  | 四层平板货架  | 1150*500*1800    | 台 | 3 | 采用不锈钢拉丝板，<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <b>1.5mm</b> ；<br>4. 货架体采用 <b>Φ38mm×1.5mm</b> 厚不锈钢圆管；<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏 |
| 15  | 双星带沥水池柜 | 1500*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；<br>3. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>4. 门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，对开式合页门；<br>5. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>     | 枫柏 |
| 15a | 双温混水龙头  | 配套               | 台 | 2 | 1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。<br>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。<br>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm<br><b>具有节水产品认证证书</b>     | 龙旗 |

|    |          |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|----|----------|---------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |          |               |   |   | 具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 16 | 挂墙电热水器   | 80L           | 台 | 1 | 1. 加热功率/电压;3000W/220v<br>2. 加热方式:单管加热<br>3. 最大容积:80L<br>4. 外形尺寸参考: 867*483*470<br><b>具有节能产品认证证书</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 雅丽诗 |
| 17 | 洗地龙头     | 10.7 米        | 台 | 1 | 1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色)<br>2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体<br>3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度<br>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)<br>5. 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹<br><b>具有符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》的检测报告</b>                                                                                                                                                | 龙旗  |
| 18 | 四门高身双温雪柜 | 1220*760*1980 | 台 | 2 |  1. 采用优质不锈钢, 造型美观。<br>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链<br>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角<br>4. 硬质聚胺酯整体发泡, 超厚节能保温层, 无氟环保<br>5. 品牌压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器<br>6. 名牌微电脑控制功能强大, 操作简便、可靠<br>7. 容积 (L) 430+480<br>8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-15℃<br>9. 制冷剂: R134a<br>10. 输入功率 (w) 340 | 久景  |

|      |          |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------|----------|---------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 19   | 四层平板货架   | 1100*500*1800 | 台 | 1 | <p>采用不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；</p> <p>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u>；</p> <p>4. 货架体采用 <u>Φ38mm×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管；</p> <p>5. 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p> | 枫柏  |
| 20   | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 15W           | 台 | 1 | <p>1. 加粗加密防护网</p> <p>2. 国际安全电源线</p> <p>3. 十字保险丝装置</p> <p>4. 电压/功率：220-240v/15w</p> <p>5. 覆盖面积：60-80m²</p>                                                                                                                                                | 蝇博士 |
| 21   | 调料车      | 540*720*800   | 台 | 4 | <p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 车身为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>2. 车支架为 Φ38mm 不锈钢圆管，厚度为 1.2mm；</p> <p>3. 车配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。</p>                                                                                                                      | 枫柏  |
| 主副食库 |          |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1    | 四层平板货架   | 1150*500*1800 | 台 | 9 | <p>采用不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；</p> <p>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u>；</p> <p>4. 货架体采用 <u>Φ38mm×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管；</p> <p>5. 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p>                              | 枫柏  |

|        |       |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                               |    |
|--------|-------|-----------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |       |                 |   |   | 具有食品接触产品卫生认证证书                                                                                                                                                                                                |    |
| 2      | 米面架   | 1200*500*200    | 台 | 6 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 架层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 架体及横撑采用 25*25mm*1.2mm 不锈钢方管焊接；<br>3. 架腿用 $\phi 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管焊接组成配不锈钢可调节子弹脚。                                            | 枫柏 |
| 3      | 平板车   | 600*900*250+650 | 台 | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 车层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>2. 车框架采用 $38\text{mm} \times 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管<br>3. 车把手采用 $38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管焊接；<br>4. 配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。 | 枫柏 |
| 男/女更衣间 |       |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                               |    |
| 1      | 六门更衣柜 | 900*500*1800    | 台 | 2 | 采用优质铁皮制作                                                                                                                                                                                                      | 枫柏 |
| 2      | 六门更衣柜 | 900*500*1800    | 台 | 8 | 采用优质铁皮制作                                                                                                                                                                                                      | 枫柏 |
| 3      | 挂墙洗手池 | 500*500*250     | 台 | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构，配不锈钢下水口。                                                                                                                          | 枫柏 |
| 3a     | 感应龙头  | 配套              | 台 | 2 | 1. H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理<br>2. 座台式安装，开孔尺寸 25mm<br>3. 红外感应距离 25cm，感应距离可调<br>4. AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源<br>5. 三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。                                                                   | 龙旗 |

|         |          |                |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|---------|----------|----------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         |          |                |   |   | 6. 感应龙头参考尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm<br><b>具有节水产品认证证书</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 4       | 挂墙干手器    | 挂墙式            | 台 | 2 | 1. 电压/额定功率：220v/1000W<br>2. 热风温度：50±15℃<br>3. 干手时间：5-15s<br>4. 规格：高灵敏传感器，冷热型<br><b>具有国家强制产品认证证书</b>                                                                                                                                                                                                      | 莫顿  |
| 5       | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 15W            | 台 | 3 | 1. 加粗加密防护网<br>2. 国际安全电源线<br>3. 十字保险丝装置<br>4. 电压/功率：220-240v/15w<br>5. 覆盖面积：60-80m²                                                                                                                                                                                                                       | 蝇博士 |
| 冷冻库/冷藏库 |          |                |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1       | 低温冷库     | 2900*4600*2600 | 座 | 1 | 1. 库板采用 0.8mm 厚双面彩钢聚氨酯保温技术，库板厚度：100mm。<br>2. 地面保温材料采用防滑铝板，厚度为 3mm。<br>3. 保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。冷库板保温层必须符合 GB8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》B1 级阻燃。<br>4. 冷冻温度：0℃至-18℃。<br>5. 库门数量：1, 库门：1.2mm 厚双面彩钢，尺寸 1900×860mm，自动回归门；门框边设防冻发热线。<br>6. 重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁。<br>7. 电源电压/功率：380V/50HZ/4.5kw。 | 京泉  |

|   |        |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|---|--------|---------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |        |               |   |   | 8. 除霜方式：电热化霜。<br>9. 制冷剂：404A。<br>10. 制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品。<br>11. 配优质品牌压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。                                                                                                                                       |    |
| 2 | 四层平板货架 | 1000*500*1800 | 台 | 3 | 采用不锈钢拉丝板，<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u> ；<br>4. 货架体采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏 |
| 3 | 四层平板货架 | 1150*500*1800 | 台 | 8 | 采用不锈钢拉丝板，<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u> ；<br>4. 货架体采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏 |
| 4 | 四层平板货架 | 1000*500*1800 | 台 | 4 | 采用不锈钢拉丝板，<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u> ；<br>4. 货架体采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；                                                                     | 枫柏 |

|   |        |                |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|---|--------|----------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |        |                |   |   | 5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 5 | 高温冷库   | 3000*4600*2600 | 座 | 1 | 1. 库板采用 0.8mm 厚双面彩钢聚氨酯保温技术，库板厚度：100mm。<br>2. 地面保温材料采用防滑铝板，厚度为 3mm。<br>3. 保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。冷库板保温层必须符合 GB8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》B1 级阻燃。<br>4. 冷冻温度：-5℃至 5℃。<br>5. 库门数量：1, 库门：1.2mm 厚双面彩钢，尺寸 1900×860mm，自动回归门；门框边设防冻发热线。<br>6. 重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁。<br>7. 电源电压/功率：380V/50HZ/4.5kw。<br>8. 除霜方式：电热化霜。<br>9. 制冷剂：404A。<br>10. 制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品。<br>11. 配优质品牌压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。 | 京泉 |
| 6 | 四层平板货架 | 700*500*1800   | 台 | 1 | 采用不锈钢拉丝板，<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u> ；<br>4. 货架体采用 <u>Φ 38mm×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管；<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b>                                                                                                                                                                                                                   | 枫柏 |

|        |        |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                               |    |
|--------|--------|------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |        |                  |   |   | 具有食品接触产品卫生认证证书                                                                                                                                                                                                                |    |
| 肉类粗加工间 |        |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 1      | 大单星水池  | 1000*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm厚不锈钢结构；<br>3. 水池脚采用 <u>Φ 38*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管连四个 Φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚；<br>4. 脚横撑采用 Φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。 <b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏 |
| 2      | 单星带沥水池 | 1500*760*800+150 | 台 | 3 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm厚不锈钢结构；<br>3. 水池脚采用 <u>Φ 38*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管连四个 Φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚；<br>4. 脚横撑采用 Φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。 <b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏 |
| 2a     | 双温混水龙头 | 配套               | 台 | 4 | 1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。<br>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。<br>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm                                 | 龙旗 |

|   |         |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                              |    |
|---|---------|------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |         |                  |   |   | 具有节水产品认证证书<br>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告                                                                                                                                                                            |    |
| 3 | 带背双层工作台 | 500*760*800+150  | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>2. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br>具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书                           | 枫柏 |
| 4 | 双层工作台   | 1800*760*800     | 台 | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>2. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br>具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书                           | 枫柏 |
| 5 | 四层平板货架  | 1150*500*1800    | 台 | 2 | 采用不锈钢拉丝板，<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <u>1.5mm</u> ；<br>4. 货架体采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br>具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书 | 枫柏 |
| 6 | 墩布池     | 1000*500*500+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；                                                                                                                                                                       | 枫柏 |

|    |      |             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|----|------|-------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |      |             |   |   | 2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；<br>3. 水池脚采用 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连四个 $\Phi 38\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚；<br>4. 脚横撑采用 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。                                                                                       |     |
| 6a | 墩布龙头 | 配套          | 台 | 1 | 1. H62 黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。<br>2. 挂墙式安装，左右进水口开孔间距 203mm（可调范围 15mm）开孔尺寸 25mm*2<br>3. 进水口为 1/2'' 外螺纹，出水口 3/4'' 外螺纹，可接水管和挂桶，配有拉力固定杆。<br>4. 升降一体螺旋式阀芯，一字手柄。                                                                                                      | 龙旗  |
| 7  | 绞切肉机 | 560*480*810 | 台 | 1 | 1. 操作简单、维修方便、卫生、安全、高效。<br>2. 效率：a 切肉片 400kg/h、b 切肉丝 200kg/h、c 绞肉 100kg/h，<br>3. 肉片厚度：4mm、6mm，功率：1.1kw 380V，刀轴转速：470r/min，<br>4. 绞龙转速：302r/min，<br>5. 额定频率：50Hz，<br>6. 防水等级：IPX1，<br>7. 三角带：A1270-1、A1100-1，<br>8. 外形尺寸约：560*480*810mm，<br>9. 机器重量约：80kg | 尚丰祥 |
| 8  | 洗地龙头 | 10.7 米      | 台 | 1 | 1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）<br>2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体<br>3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度<br>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）<br>5. 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹                                                                                | 龙旗  |

|         |          |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |     |
|---------|----------|------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         |          |                  |   |   | 具有符合 QB/T1334-2013 《水嘴通用技术条件》的检测报告                                                                                                                                                                                  |     |
| 9       | 挂墙刀具消毒柜  | 420*210*590      | 台 | 1 | 1. 电压: 220V<br>2. 功率: 15W<br>3. 外形尺寸约: 420*120*590<br>4. 304 食品级不锈钢制造, 具有定时功能, 可放 8—10 把厨房用刀;<br>5. 防辐射有机玻璃门;<br>6. 360 度紫外线辐射消毒;<br>7. 高效节能, 杀菌无死角, 无残毒、适合耐温 180 度的器具, 能杀死大肠杆菌等具有代表性的菌种。<br><b>具有消毒产品生产企业卫生许可证</b> | 蝇博士 |
| 10      | 挂墙电热水器   | 80L              | 台 | 1 | 1. 加热功率/电压;3000W/220v<br>2. 加热方式:单管加热<br>3. 最大容积:80L<br>4. 外形尺寸参考: 867*483*470<br><b>具有节能产品认证证书</b>                                                                                                                 | 雅丽诗 |
| 11      | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 15W              | 台 | 1 | 1. 加粗加密防护网<br>2. 国际安全电源线<br>3. 十字保险丝装置<br>4. 电压/功率: 220-240v/15w<br>5. 覆盖面积: 60-80m²                                                                                                                                | 蝇博士 |
| 蔬果类粗加工间 |          |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 1       | 大单星水池    | 1000*760*800+150 | 台 | 4 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板,<br>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求;                                                                                                                                                             | 枫柏  |

|    |         |             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|----|---------|-------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |         |             |   |   | <p>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构;</p> <p>3. 水池脚采用 <math>\Phi 38 \times 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管连四个 <math>\Phi 38\text{mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚;</p> <p>4. 脚横撑采用 <math>\Phi 25 \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。具有食品接触产品安全认证证书</p> <p>具有食品接触产品卫生认证证书</p>                                  |     |
| 1a | 双温混水龙头  | 配套          | 台 | 4 | <p>1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。</p> <p>3. 十寸 (254mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转。</p> <p>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。</p> <p>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm</p> <p>具有节水产品认证证书</p> <p>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</p> | 龙旗  |
| 2  | 洗地龙头    | 10.7 米      | 台 | 1 | <p>1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色)</p> <p>2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体</p> <p>3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)</p> <p>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹</p> <p>具有符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》的检测报告</p>                                             | 龙旗  |
| 3  | 挂墙刀具消毒柜 | 420*210*590 | 台 | 1 | <p>1. 电压: 220V</p> <p>2. 功率: 15W</p> <p>3. 外形尺寸约: 420*120*590</p> <p>4. 304 食品级不锈钢制造, 具有定时功能, 可放 8—10 把厨房用刀;</p>                                                                                                                                                                        | 蝇博士 |

|   |        |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                          |     |
|---|--------|--------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |        |              |   |   | 5. 防辐射有机玻璃门;<br>6. 360 度紫外线辐射消毒;<br>7. 高效节能, 杀菌无死角, 无残毒、适合耐温 180 度的器具, 能杀死大肠杆菌等具有代表性的菌种。<br><b>具有消毒产品生产企业卫生许可证</b>                                                                                                       |     |
| 4 | 挂墙电热水器 | 80L          | 台 | 1 | 1. 加热功率/电压;3000W/220v<br>2. 加热方式:单管加热<br>3. 最大容积:80L<br>4. 外形尺寸参考: 867*483*470<br><b>具有节能产品认证证书</b>                                                                                                                      | 雅丽诗 |
| 5 | 双层工作台  | 1500*760*800 | 台 | 4 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板,<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构;<br>2. 工作台腿采用 <b>Φ50×1.5mm</b> 厚不锈钢圆管, 下带四个 Φ50mm 可调节不锈钢子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                               | 枫柏  |
| 6 | 四层平板货架 | 800*500*1800 | 台 | 1 | 采用不锈钢拉丝板,<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求;<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光;<br>3. 货架层板底部采用加强筋, 厚度为 <b>1.5mm</b> ;<br>4. 货架体采用 <b>Φ38mm×1.5mm</b> 厚不锈钢圆管;<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏  |

|   |        |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|---|--------|---------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7 | 毛刷清洗机  | 1270*690*960  | 台 | 1 | <p>1.用途：本机主要将茎类物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜、甜菜、山药.果品类等物料的清洗.去皮。</p> <p>2.使用范围：餐饮公司、蔬菜加工厂、大型机关食堂。</p> <p>3.工作原理：物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷磨擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果，清洗、去皮、抛光要选择毛刷的粗细。</p> <p>4.机器尺寸约：1270（L）×690（W）×960（H）（mm）</p> <p>5.产量约：450KG/HR</p> <p>6.电源：380V</p> <p>7.功率：1.1KW</p>                                                                                                                                             | 尚丰祥 |
| 8 | 多功能切菜机 | 1300*510*1050 | 台 | 1 | <p>1.用途：可将根茎类蔬菜：如马铃薯、蕃薯、各种瓜类、竹笋、洋葱、茄子切成丁、片、丝状；也可将叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丝、片、段状或切成馅状。</p> <p>2.适合食品工厂、机关单位饭堂、餐饮公司中央厨房等使用。</p> <p>3.特性：本机为双头型切菜机，两头可同时工作。可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度，切出各种规格的片、丝、丁、段（随机附送参数表）</p> <p>4.功能强大、一机多用、省时省力。</p> <p>5.整机采用全不锈钢制造，安全、卫生、美观，变频调速操作简单直接。</p> <p>6.成品形状：片、丝、丁、段、馅。</p> <p>7.机器尺寸约：1300*510*1050mm</p> <p>8.切长度：1—60mm(可调)</p> <p>9.叶菜部输送皮带宽：120 mm</p> <p>10.产量：300—1000KG/H</p> | 尚丰祥 |
| 9 | 开水器连底座 | 520*570*1800  | 台 | 1 | <p>1.电源：380V，50Hz 功率：9KW</p> <p>2.内胆容量：27L</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 碧涞  |

|     |          |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-----|----------|--------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     |          |              |   |   | <p>3. 外形参考尺寸：520*570*1800mm（±3%）；龙头出水高度≥430mm</p> <p>4. 产水量：二开，开水 150L/H</p> <p>5. 采用步进式加热，出水方式：上下扳手龙头开关。</p> <p>6. 投标产品采用加热保温技术配置：设备加热至制水停止，其四小时后下降温度不得超过 10℃。</p> <p>7. 材质：黑钛不锈钢。内胆采用食品级 304 不锈钢，厚度 1.2mm。水槽采用 304 不锈钢板厚度 0.8mm、箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度为 0.5mm。</p> <p>8. 采用 LED 显示，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间。</p> <p>9. 显示面板带有锁定功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关机时间。</p> <p>10. 设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。</p> <p><b>具有节能产品认证证书</b></p> |     |
| 10  | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 15W          | 台 | 1 | <p>1. 加粗加密防护网</p> <p>2. 国际安全电源线</p> <p>3. 十字保险丝装置</p> <p>4. 电压/功率：220-240v/15w</p> <p>5. 覆盖面积：60-80m²</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 蝇博士 |
| 售饭间 |          |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1   | 四格保温售饭柜  | 1500*760*800 | 台 | 3 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 台面及保温池为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 围板及底板为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3. 门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | 枫柏  |

|   |         |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|---|---------|--------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |         |              |   |   | 4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚；<br>5. 保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护。220v/3kw<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                                                                   |    |
| 2 | 五格保温售饭柜 | 1800*760*800 | 台 | 3 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及保温池为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 围板及底板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚；<br>5. 保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护。220v/3kw<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏 |
| 3 | 异形双层工作台 | 1200*760*800 | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>2. 工作台腿采用 <b>Φ50×1.5mm</b> 厚不锈钢圆管，下带四个 Φ50mm 可调节不锈钢子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                   | 枫柏 |
| 4 | 双通工作台   | 1800*760*800 | 台 | 4 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；<br>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。                                                                               | 枫柏 |

|    |         |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----|---------|------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |         |                  |   |   | 具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 5  | 单星水池柜   | 600*760*800+150  | 台 | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；<br>3. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>4. 门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，对开式合页门；<br>5. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br>具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书                                                | 枫柏 |
| 5a | 双温混水龙头  | 配套               |   | 2 | 1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。<br>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。<br>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm<br>具有节水产品认证证书<br>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告 | 龙旗 |
| 6  | 带背单通工作柜 | 1800*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；<br>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br>具有食品接触产品安全认证证书<br>具有食品接触产品卫生认证证书                                     | 枫柏 |

|   |          |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|---|----------|------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7 | 热风循环消毒柜  | 1310*670*1980    | 台 | 2 | <p>1. 超大功率消毒，125 摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所</p> <p>2. 安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失</p> <p>3. 温度范围：20-125℃</p> <p>4. 消毒方式：热风循环</p> <p>5. 容积：720L</p> <p>6. 电压：220v</p> <p>7. 功率：4.4kw</p> <p><b>具有消毒产品生产企业卫生许可证</b></p>                          | 伯明顿 |
| 8 | 带背单通工作柜  | 1500*760*800+150 | 台 | 1 | <p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；</p> <p>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>    | 枫柏  |
| 9 | 双玻璃门留样雪柜 | 630*760*1980/带锁  | 台 | 1 | <p>1. 采用优质不锈钢，造型美观。</p> <p>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链</p> <p>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角</p> <p>4. 硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保</p> <p>5. 品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器</p> <p>6. 名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠</p> <p>7. 容积（L）430</p> <p>8. 温度范围：+4℃--5℃</p> | 久景  |

|     |          |             |   |   |                                                                                                                                                                  |     |
|-----|----------|-------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     |          |             |   |   | 9. 制冷剂: R134a<br>10. 输入功率 (w) 340                                                                                                                                |     |
| 10  | 二层餐车     | 570*850*800 | 台 | 3 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板,<br>1. 车层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求;<br>2. 车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接;<br>3. 车把手采用 <u>38mm*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管焊接;<br>4. 配有 4 个灵活静音方向活动脚轮, 其中两个带有锁紧装备。 | 枫柏  |
| 11  | 紫外线消毒灯   | 36W         | 台 | 3 | 1. 绝缘灯架头: 塑料绝缘材料灯架头, 不导电、不漏电, 使用更安全<br>2. 紫外线消毒灯管+底座;<br>3. 灯管长度: 1200mm;<br>4. 功率: 36W;<br>5. 杀菌面积: 40m²。<br><b>具有消毒产品生产企业卫生许可证</b>                             | 蝇博士 |
| 12  | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 15W         | 台 | 1 | 1. 加粗加密防护网<br>2. 国际安全电源线<br>3. 十字保险丝装置<br>4. 电压/功率: 220-240v/15w<br>5. 覆盖面积: 60-80m²                                                                             | 蝇博士 |
| 13  | 挂墙洗手池    | 500*500*250 | 台 | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板,<br>1. 台面为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求;<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构, 配不锈钢下水口。                                                                           | 枫柏  |
| 13a | 感应龙头     | 配套          | 台 | 2 | 1. H62 黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理<br>2. 座台式安装, 开孔尺寸 25mm<br>3. 红外感应距离 25cm, 感应距离可调<br>4. AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源<br>5. 三通接口设计, 可接冷、热水源, 接口 4 分外螺纹。                | 龙旗  |

|            |         |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|------------|---------|-----------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |         |                 |   |   | 6. 感应龙头参考尺寸 160*185*125, 出水口距台面 100mm<br><b>具有节水产品认证证书</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 14         | 挂墙干手器   | 挂墙式             | 台 | 1 | 1. 电压/额定功率: 220v/1000W<br>2. 热风温度: 50±15℃<br>3. 干手时间: 5-15s<br>4. 规格: 高灵敏传感器, 冷热型<br><b>具有国家强制产品认证证书</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 莫顿 |
| <b>煮面间</b> |         |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 1          | 双桶电磁煮面炉 | 1500*800*800+50 |   | 1 | 1. 输出功率 15kW*2/380V, 工作频率范围 16kHz-40kHz, 适应电网的范围 290~450V, 面板采用 201#不锈钢, 柜体采用不锈钢;<br>2. 锅具符合食品级材质, 汤桶方便清洗, 导热性强, 高效节能, 耐高温, 耐用;<br>3. LED 数码显示器, 可目视化管理及直观操作, 视觉冲击力强。<br>4. 具备自动故障诊断功能;<br>5. 自主磁控开关火力调节, 火力可自由分配, 实现微火、中火、猛火随意调节, 火力大小显示器可同步显示;<br>6. 产品热效率不低于 95%, 模块化全封闭分层负压散热设计, 防油烟, 防湿气, 防蟑螂到达三防效果;<br>7. 原材料或配件等直接接触或非直接接触都是符合国家食品标准。 | 智厨 |
| 2          | 电磁全平扒炉  | 800*800*800+50  | 台 | 1 | 1. 输出功率 12kW/380V, 工作频率范围 16kHz-40kHz, 适应电网的范围 290~450V, 面板采用 201#不锈钢, 柜体采用不锈钢;<br>2. 锅具符合食品级材质, 汤桶可自由取出方便清洗, 导热性强, 高效节能, 耐高温, 耐用;<br>3. LED 数码显示器, 可目视化管理及直观操作, 视觉冲击力强。<br>4. 具备自动故障诊断功能;                                                                                                                                                   | 智厨 |

|   |          |               |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|---|----------|---------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |          |               |    |      | <p>5. 自主磁控开关火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示；</p> <p>6. 产品热效率不低于 95%，模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达三防效果；</p> <p>7. 原材料或配件等直接接触或非直接接触符合国家食品标准。</p>                                                                                                 |    |
| 3 | 单门掩门柜    | 600*800*800   | 台  | 2    | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；</p> <p>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p> | 枫柏 |
| 4 | 异形单门掩门柜  | 800*800*800   | 台  | 1    | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；</p> <p>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p> | 枫柏 |
| 5 | 环保油网烟罩连灯 | 4300*1100*500 | m² | 4.73 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 油槽为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。</p>                                                                                                                               | 枫柏 |

|   |          |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|---|----------|--------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6 | 厨房灭火系统   | 单瓶组          | 台 | 1 | <p>1. 灭火装置控制系统主材配件: 氮气驱动瓶 1 组、药剂瓶容量 12L (液体式食用油专用灭火剂 12 升)、不少于 5 组感温装置、不少于 11 组铜材质雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到 182 摄氏度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。</p> <p>2. 性能参数: ①工作温度: 4-55℃。②最高工作压力: 12Mpa。③单个喷嘴最大喷洒速率: 0.22L/s。④灭火剂保持期: 6 年。⑤喷洒时间: 10 秒。⑥灭火时间: 3-5 秒。</p> <p>3. 连接喷嘴的安装管路使用 304 的不锈钢管, 全部使用螺纹连接, 不使用卡压连接, 3 分管壁厚度不低于 1.5mm; 4 分管壁厚度不低于 2.0mm; 。不锈钢弯头、直接为 304 材质。</p> <p><b>具有消防产品认证证书</b><br/> <b>具有产品质量检测报告</b><br/> <b>具有灭火剂毒性试验报告</b></p> | 厨盾 |
| 7 | 双通工作台    | 1800*760*800 | 台 | 1 | <p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板,</p> <p>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 满足卫生和清洁要求;</p> <p>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构, 配吊式移门, 移门采用滑悬挂轮双向推拉门 (柜门下部便于清洗);</p> <p>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br/> <b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>                                                                                                                                                                     | 枫柏 |
| 8 | 双门平台保鲜雪柜 | 1500*760*800 | 台 | 2 | <p>1. 采用优质不锈钢, 造型美观。</p> <p>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链</p> <p>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角</p> <p>4. 硬质聚胺酯整体发泡, 超厚节能保温层, 无氟环保</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 久景 |

|    |         |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----|---------|-----------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |         |                 |   |   | 5. 品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器<br>6. 名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠<br>7. 容积 (L) 390<br>8. 温度范围: +4C--5C<br>9. 制冷剂: R134a<br>10. 输入功率 (w) 140                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 9  | 单星水池柜   | 600*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；<br>3. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>4. 门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，对开式合页门；<br>5. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                                                     | 枫柏 |
| 9a | 双温混水龙头  | 配套              | 台 | 1 |  1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>3. 十寸 (254mm) 平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。<br>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。<br>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm<br><b>具有节水产品认证证书</b><br><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b> | 龙旗 |
| 10 | 异形双层工作台 | 700*760*800     | 台 | 1 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>2. 工作台腿采用 <u>Φ50×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管，下带四个 Φ50mm 可调节                                                                                                                                                                                                                         | 枫柏 |

|     |                  |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-----|------------------|-----------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |                  |                 |   |   | 不锈钢子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                                                                                                                         |    |
| 售卖间 |                  |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 1   | 四玻璃<br>门高身<br>雪柜 | 1220*760*1980   | 台 | 1 | 1. 采用优质不锈钢，造型美观。<br>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链<br>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角<br>4. 硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保<br>5. 品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器<br>6. 名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠<br>7. 容积（L）410<br>8. 温度范围：+4C—5C -3C—15C<br>9. 制冷剂：R134a<br>10. 输入功率（w）382 | 云冰 |
| 2   | 单星水<br>池柜        | 600*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；<br>3. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>4. 门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，对开式合页门；<br>5. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                | 枫柏 |
| 2a  | 双温混<br>水龙头       | 配套              | 台 | 1 | 1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                                                                                                                                                                                              | 龙旗 |

|   |        |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                              |    |
|---|--------|---------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |        |               |   |   | 3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。<br>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。<br>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm<br><b>具有节水产品认证证书</b><br><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b>                     |    |
| 3 | 四层平板货架 | 1150*500*1800 | 台 | 1 | 采用不锈钢拉丝板，<br>1. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 <b>1.5mm</b> ；<br>4. 货架体采用 <b>Φ38mm×1.5mm</b> 厚不锈钢圆管；<br>5. 配不锈钢可调节子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>       | 枫柏 |
| 4 | 单通工作台  | 1800*760*800  | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；<br>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏 |
| 5 | 双层工作台  | 500*360*800   | 台 | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>2. 工作台腿采用 <b>Φ50×1.5mm</b> 厚不锈钢圆管，下带四个 Φ50mm 可调节                                                                                                | 枫柏 |

|    |         |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----|---------|------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |         |                  |   |   | 不锈钢子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                                                                                    |    |
| 餐厅 |         |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 1  | 带背单通工作柜 | 1800*760*800+150 | 台 | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；<br>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏 |
| 2  | 汤桶保温车   | 750*600*800      | 台 | 4 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及保温池为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 围板及底板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚；<br>5. 保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护。220v/3kw                              | 枫柏 |
| 3  | 双孔收残柜连车 | 1200*600*800+150 | 台 | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；<br>2. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 车身为 1.0mm 不锈钢板制作，配有 4 个万象带刹车脚轮；<br>4. 柜脚采用 <b>Φ50×1.5mm</b> 厚不锈钢圆管，配不锈钢可调节子弹脚。                                                   | 枫柏 |

|    |         |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|----|---------|------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4  | 带背单通工作柜 | 1200*600*800+150 | 台 | 2 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；</p> <p>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>                                         | 枫柏 |
| 5  | 洗手池柜    | 1600*600*800+150 | 台 | 2 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 柜台面为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>4. 门为 <b>1.0mm</b> 厚不锈钢结构，对开式合页门；</p> <p>5. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>                                            | 枫柏 |
| 5a | 双温混水龙头  | 配套               | 台 | 6 | <p>1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。</p> <p>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。</p> <p>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。</p> <p>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm</p> <p><b>具有节水产品认证证书</b></p> <p><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b></p> | 龙旗 |
| 6  | 墩布池     | 1000*600*500+150 | 台 | 2 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p>                                                                                                                                                                                                                               | 枫柏 |

|    |        |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|----|--------|--------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |        |              |   |   | <p>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3. 水池脚采用 <math>\Phi 38 \times 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管连四个 <math>\Phi 38\text{mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 脚横撑采用 <math>\Phi 25 \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 6a | 墩布龙头   | 配套           | 台 | 2 | <p>1. H62 黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。</p> <p>2. 挂墙式安装，左右进水口开孔间距 203mm（可调范围 15mm）开孔尺寸 25mm*2</p> <p>3. 进水口为 1/2'' 外螺纹，出水口 3/4'' 外螺纹，可接水管和挂桶，配有拉力固定杆。</p> <p>4. 升降一体螺旋式阀芯，一字手柄。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 龙旗 |
| 7  | 开水器连底座 | 520*570*1800 | 台 | 2 | <p>1. 电源：380V，50Hz 功率：9KW</p> <p>2. 内胆容量：27L</p> <p>3. 外形参考尺寸：520*570*1800mm（<math>\pm 3\%</math>）；龙头出水高度 <math>\geq 430\text{mm}</math></p> <p>4. 产水量：二开，开水 150L/H</p> <p>5. 采用步进式加热，出水方式：上下扳手龙头开关。</p> <p>6. 投标产品采用加热保温技术配置：设备加热至制水停止，其四小时后下降温度不得超过 10℃。</p> <p>7. 材质：黑钛不锈钢。内胆采用食品级 304 不锈钢，厚度 1.2mm。水槽采用 304 不锈钢板厚度 0.8mm、箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度为 0.5mm。</p> <p>8. 采用 LED 显示，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间。</p> <p>9. 显示面板带有锁定功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关机时间。</p> <p>10. 设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。</p> <p><b>具有节能产品认证证书</b></p> | 碧涞 |

|     |        |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----|--------|------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8   | 洗手池柜   | 2000*600*800+150 | 台 | 2 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 柜台面为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3. 围板为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>4. 门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，对开式合页门；</p> <p>5. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>                                            | 枫柏 |
| 8a  | 双温混水龙头 | 配套               | 台 | 6 | <p>1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。</p> <p>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。</p> <p>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。</p> <p>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm</p> <p><b>具有节水产品认证证书</b></p> <p><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b></p> | 龙旗 |
| 洗消间 |        |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 1   | 双星污碟台  | 1800*760*860+150 | 台 | 1 | <p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3. 水池脚采用 <u>Φ38*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管连四个 Φ38mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 脚横撑采用 Φ25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。<b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>                                          | 枫柏 |

|    |                |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|----|----------------|---------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1a | 双温混水龙头         | 配套            | 台 | 1 | <p>1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。</p> <p>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。</p> <p>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2’’外螺纹。</p> <p>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm</p> <p><b>具有节水产品认证证书</b></p> <p><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b></p>                | 龙旗 |
| 2  | 高压花洒龙头（带摇摆水龙头） | 单孔单温          | 台 | 1 | <p>1. 座台式单孔单温高压花洒、符合美国 NSF 无毒认证，加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理</p> <p>2. 优质陶瓷阀芯、一字手柄</p> <p>3. 横向固定杆长度 300mm, 工作高度 1310</p> <p>4 打孔尺寸 25mm，标准 1/2’’外螺纹</p> <p>5. 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄</p> <p>6. 配 12 寸摇摆龙头</p> <p><b>具有节水产品认证证书</b></p>                                                                            | 龙旗 |
| 3  | 通道式洗碗机         | 1500*745*1640 | 台 | 1 | <p>1. 设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。</p> <p>2. 人性化设计，自动进水，智能温控，防卡死保护。</p> <p>3. 通道高度 442mm，大型碗碟也可轻松清洗。</p> <p>4. 全智能化控制系统，全彩触摸屏即时显示洗涤温度，监控设备运行状态。</p> <p>5. 食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。</p> <p>6. 最大洗涤量高达 200 筐/小时，快速高效。</p> <p>7. 每筐耗水量仅为 270 升/小时，省水省清洁剂。</p> <p>8. 上下交叉式喷淋清洗，洗涤效果更佳。</p> <p>9. 附赠标准 36 针洗碗筐 2 个。</p> | 新蕾 |

|   |                 |                  |                |   |                                                                                                                                                                                          |     |
|---|-----------------|------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |                 |                  |                |   | 10. 进水温度：常温进水。<br>11. 电压/功率：380v/44kw。                                                                                                                                                   |     |
| 4 | 洗碗机<br>用软水<br>机 | 1.1 吨/小时         | 台              | 1 | 1. 进/出水管径 1"（PT）<br>2. 软水流量 1.1 吨/小时<br>3. 再生剂储量 20Kg<br>4. 外形尺寸参考 330*572*650<br>5. 控制方式 流量型自动控制器<br>6. 工作压力范围 0.15-0.35Mpa<br>7. 周期再生剂消耗量 1.8Kg/次<br>8. 进出水管径：1 寸<br>9. 主机桶体 复合材料（食品级） | 埃克森 |
| 5 | 集气罩             | 2000*1000*500    | m <sup>2</sup> | 2 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 油槽为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>3. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。                                                                                   | 枫柏  |
| 6 | 洁碟台             | 1500*760*860-150 | 台              | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋；<br>2. 洁碟台腿采用 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。                                          | 枫柏  |
| 7 | 挂墙电<br>热水器      | 80L              | 台              | 2 | 1. 加热功率/电压；3000W/220v<br>2. 加热方式：单管加热<br>3. 最大容积：80L<br>4. 外形尺寸参考：867*483*470<br><b>具有节能产品认证证书</b>                                                                                       | 雅丽诗 |
| 8 | 活动双<br>层工作      | 1800*800*800     | 台              | 1 | 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，<br>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层                                                                                                                                | 枫柏  |

|    |       |                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|----|-------|------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 台     |                  |   |   | 板为 1.2mm 厚不锈钢结构；<br>2. 工作台腿采用 <u>Φ 50×1.5mm</u> 厚不锈钢圆管，下带四个 Φ 50mm 可调节不锈钢子弹脚。<br><b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b>                                                                                                  |    |
| 9  | 四门碗柜  | 1200*500*1800    | 台 | 2 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 柜层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 门为 <u>1.0mm</u> 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；<br>3. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。                                                                                        | 枫柏 |
| 10 | 双星水池  | 1500*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；<br>3. 水池脚采用 <u>Φ 38*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管连四个 Φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚；<br>4. 脚横撑采用 Φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。 <b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏 |
| 11 | 大单星水池 | 1000*760*800+150 | 台 | 1 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 水池桶为 1.5mm 厚不锈钢结构；<br>3. 水池脚采用 <u>Φ 38*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管连四个 Φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚；<br>4. 脚横撑采用 Φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。 <b>具有食品接触产品安全认证证书</b><br><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b> | 枫柏 |

|     |         |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-----|---------|-----------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11a | 双温混水龙头  | 配套              | 台 | 3 | <p>1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。</p> <p>3. 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。</p> <p>4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。</p> <p>5. 总高度约 230mm, 出水口距台面 149mm</p> <p><b>具有节水产品认证证书</b></p> <p><b>具有符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》检测报告</b></p> | 龙旗  |
| 12  | 带背双层工作台 | 550*760*800+150 | 台 | 1 | <p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，</p> <p>1. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>2. 工作台腿采用 <math>\Phi 50 \times 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管，下带四个 <math>\Phi 50\text{mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚。</p> <p><b>具有食品接触产品安全认证证书</b></p> <p><b>具有食品接触产品卫生认证证书</b></p>                                  | 枫柏  |
| 13  | 热风循环消毒柜 | 1310*670*1980   | 台 | 1 | <p>1. 超大功率消毒，125 摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所</p> <p>2. 安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失</p> <p>3. 温度范围：20-125℃</p> <p>4. 消毒方式：热风循环</p> <p>5. 容积：720L</p> <p>6. 电压：220v</p> <p>7. 功率：4.4kw</p> <p><b>具有消毒产品生产企业卫生许可证</b></p>                                                              | 伯明顿 |
| 14  | 紫外线消毒灯  | 36W             | 台 | 4 | <p>1. 绝缘灯架头：塑料绝缘材料灯架头，不导电、不漏电，使用更安全</p> <p>2. 紫外线消毒灯管+底座；</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 蝇博士 |

|       |          |                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                      |     |
|-------|----------|-------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |          |                         |   |   | 3. 灯管长度：1200mm；<br>4. 功率：36W；<br>5. 杀菌面积：40m²。<br><b>具有消毒产品生产企业卫生许可证</b>                                                                                                                                             |     |
| 15    | 洗地龙头     | 10.7 米                  | 台 | 1 | 1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）<br>2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体<br>3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度<br>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）<br>5. 进水接口为标准 1/2’’ 外螺纹<br><b>具有符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》的检测报告</b> | 龙旗  |
| 16    | 收碗车      | 570*850*800             | 台 | 2 | 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，<br>1. 车层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；<br>2. 车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接；<br>3. 车把手采用 <u>38mm*1.5mm</u> 厚不锈钢圆管焊接；<br>4. 配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。                                                      | 枫柏  |
| 17    | 挂墙粘捕式灭蝇灯 | 15W                     | 台 | 1 | 1. 加粗加密防护网<br>2. 国际安全电源线<br>3. 十字保险丝装置<br>4. 电压/功率：220-240v/15w<br>5. 覆盖面积：60-80m²                                                                                                                                   | 蝇博士 |
| 排油烟系统 |          |                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 1     | 多翼式离心风   | 风量：56000m³/h, 37KW/380V | 台 | 1 | 风机制作材质：<br>1. 机壳 Q235 焊接结构；                                                                                                                                                                                          | 恒宝  |

|   |          |                             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|---|----------|-----------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | 机        |                             |   |   | 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型；<br>3. 传动方式为电机直联传动；<br>4. 风量：56000m <sup>3</sup> /h, 37KW/380V, 全压：1162Pa, 转速：550r/min                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 2 | 风机支架及减震器 | 配套                          | 台 | 1 | 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。<br>2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。<br>3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。<br>4. 阻尼弹簧减振器 4 套。                                                                                                                                                                                                                                                | 枫柏 |
| 3 | 风机消音房    | 配套                          | 台 | 1 | 1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。<br>2. 内填 10cm 厚吸音棉。<br>3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。                                                                                                                                                                                                                 | 枫柏 |
| 4 | 高效油烟净化器  | 处理风量：56000m <sup>3</sup> /h | 台 |   | 1. 外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。<br>2. 各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。<br>3. 电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。<br>4. 机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。<br>5. 电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。<br>6. 设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。<br>7. 检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。<br>8. 每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可 | 速八 |

|   |      |    |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|---|------|----|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |      |    |                |     | <p>提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备的状态。</p> <p>9. 高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。</p> <p>10. 高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。</p> <p>11. 所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12. 设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13. 电功率为：220V/2KW。</p> |      |
| 5 | 排烟管道 | 配套 | m <sup>2</sup> | 230 | <p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1. 管道为 1.5mm 厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；</p> <p>3. 含三通，弯头，变径，s 弯等配件；</p> <p>4. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。</p>                                                                                                                                   | 枫柏   |
| 6 | 防火阀  | 配套 | 台              |     | <p>1. 防火阀外框采用 2.0mm 镀锌材质制作，叶片采用 2.0mm 镀锌材质。</p> <p>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。</p> <p>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；</p> <p>4. 手动关闭或手动复位；</p> <p>5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；</p> <p>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。</p> <p>7. 感温度：150℃</p>                                    | 祥盛环科 |
| 7 | 调节阀  | 配套 | 个              | 3   | <p>1. 调节阀外框采用 1.5mm 镀锌材质制作，叶片采用 1.5mm 镀锌材质。</p> <p>2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。</p>                                                                                                                                                                                       | 祥盛环科 |

|    |            |             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|----|------------|-------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |            |             |   |   | 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭;<br>4. 手动关闭或手动复位;<br>5. $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 范围内手动调节叶片开启度 (调节型);<br>6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备连锁。<br>7. 感温度: $150^{\circ}\text{C}$                                                                                                                      |      |
| 8  | 防火调节阀      | 配套          | 个 | 1 | 1. 防火阀外框采用 2.0mm 镀锌材质制作, 叶片采用 2.0mm 镀锌材质。<br>2. 设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 $150^{\circ}\text{C}$ 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭;<br>4. 手动关闭或手动复位;<br>5. $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 范围内手动调节叶片开启度 (调节型);<br>6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备连锁。<br>7. 感温度: $150^{\circ}\text{C}$ | 祥盛环科 |
| 9  | 风机进出口变径    | 根据风机尺寸定制    | 节 | 2 | 采用加强筋镀锌板,<br>1. 变径为 1.5mm 厚加强筋镀锌板制作;<br>2. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;<br>3. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                                                                                                                                                                             | 枫柏   |
| 10 | 油烟净化器进出口变径 | 根据油烟净化器尺寸定制 | 节 | 2 | 采用加强筋镀锌板,<br>1. 变径为 1.5mm 厚加强筋镀锌板制作;<br>2. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;<br>3. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                                                                                                                                                                             | 枫柏   |
| 11 | 消音管道       | 净化器与风机中间使用  | 节 | 1 | 1. 阻式消音器, 外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作, 内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。<br>2. 内填 10cm 厚吸音棉。<br>3. 消声效果: 低频 $10 \sim 15\text{dB/m}$ , 中频 $15 \sim 25\text{dB/m}$ , 高频 $25 \sim 30\text{dB/m}$ , 平均阻力系数不高于 0.4。                                                                                     | 枫柏   |

|    |        |                                                             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12 | 消音弯头   | 风机出口使用                                                      | 节 | 1 | <p>1. 阻式消音器, 外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作, 内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。</p> <p>2. 内填 10cm 厚吸音棉。</p> <p>3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。</p>                                                                                                                                                                                                          | 枫柏 |
| 13 | 软连接    | 管道与风机连接使用                                                   | 套 | 1 | <p>1. PVC 涂塑布。</p> <p>2. 拉伸强度指标: 经向强度<math>\geq 2100\text{N}/5\text{CM}</math> 纬向强度<math>\geq 1600\text{N}/5\text{CM}</math>。</p> <p>3. 不渗漏水, 耐水压值<math>\geq 2000\text{MM}</math> 水柱, 100%防水。采用优质防水、防渗、防火优质帆布制作, 法兰连接。</p>                                                                                                                                            | 枫柏 |
|    | 送新风系统  |                                                             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 1  | 消音风柜   | <p>风量: <math>39000\text{m}^3/\text{h}</math>, 15KW/380V</p> | 台 | 1 | <p>1. 主机采用优质镀锌钢板折弯而成, 各种材料之间用激光焊接, 提高了整体强度和防腐等级。</p> <p>2. 箱体整体折弯成型, 提高顶部密封性和箱体强度, 箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板, 有效降低噪音和提高密封性, 且便于拆卸。</p> <p>3. 主轴采用 45 号钢调质加工而成, 采用 NAP 外球面轴承, 偏心套固定形式, 更可靠。</p> <p>4. 风叶采用优质镀锌钢板冲压而成, 性能稳定, 千叶式设计, 克服阻力的能力强, 高效工况区宽广, 噪音低。</p> <p>5. 电压/功率: 380v/15kw</p> <p><b>具有产品防腐蚀等级认证证书</b></p> <p><b>具有产品防水等级认证证书</b></p> <p><b>具有 2 级能效检测报告</b></p> | 恒宝 |
| 2  | 风柜吊装支架 | 配套                                                          | 台 | 1 | <p>1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。</p> <p>2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 枫柏 |

|   |         |             |                |     |                                                                                                                                                               |      |
|---|---------|-------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | 及减震器    |             |                |     | 3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。<br>4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。                                                                                                           |      |
| 3 | 送风管道    | 配套          | m <sup>2</sup> | 122 | 采用加强筋镀锌板，<br>1、管道为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作；<br>2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；<br>3、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；<br>4、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                                        | 枫柏   |
| 4 | 风柜进出口变径 | 根据消音风柜尺寸定制  | 节              | 2   | 采用加强筋镀锌板，<br>1. 变径为 1.5mm 厚加强筋镀锌板制作；<br>2. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；<br>3. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                                                            | 枫柏   |
| 5 | 消音管道    | 风柜进风口使用     | 节              | 1   | 1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。<br>2. 内填 10cm 厚吸音棉。<br>3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。                       | 枫柏   |
| 6 | 软连接     | 管道与消音风柜连接使用 | 套              | 1   | 1. PVC 涂塑布。<br>2. 拉伸强度指标：经向强度≥2100N/5CM 纬向强度≥1600N/5CM。<br>3. 不渗漏水，耐水压值≥2000MM 水柱，100%防水。采用优质防水、防渗、防火优质帆布制作，法兰连接。                                             | 枫柏   |
| 7 | 调节阀     | 配套          | 个              | 3   | 1. 调节阀外框采用 1.5mm 镀锌材质制作，叶片采用 1.5mm 镀锌材质。<br>2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；<br>4. 手动关闭或手动复位；<br>5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； | 祥盛环科 |

|           |           |      |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----------|-----------|------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |           |      |   |    | 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。<br>7. 感温度：150℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 8         | 防火调节阀     | 配套   | 个 | 1  | 1. 防火阀外框采用 2.0mm 镀锌材质制作，叶片采用 2.0mm 镀锌材质。<br>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；<br>4. 手动关闭或手动复位；<br>5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；<br>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。<br>7. 感温度：150℃                                                                                                                                                         | 祥盛环科 |
| 9         | 送风风口      | 配套   | 个 | 12 | 采用铝制品，0.8mm 厚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 枫柏   |
| 宿舍楼 1-6 层 |           |      |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 1         | 滚筒烘干一体洗衣机 | 10KG | 台 | 48 | 1. 节能变频电机澎湃动力安静洗：搭载高转速 BLDC 变频电机，智控节奏，运行持久稳定洗衣效率更高，省水省电，深夜洗衣也不扰；<br>2. 专研洗烘程序还原纤维蓬松质感：触控式面板设计，洗烘界面清晰明了，多重洗烘程序羽绒、羊毛等不同材质衣物，都能得到专业呵护；<br>3. 炫彩触屏一触即应：全触控炫彩大屏，功能一触即刻响应轻触间感受视觉与触觉的灵动交互体验<br>4. 全时巡航除菌深层除菌安心穿衣：采用活性银离子全时巡航主动除菌，经 UV 紫外线二次除菌除菌率高达 99.99%<br>5. 3D 立方内筒净洗顽渍水膜护衣：内筒表面立体凹凸设计，搭配魔力提升筋喷淋强劲水流，边轻柔搓洗边水流冲刷，动态承托包裹衣物，减少刮擦变形<br>6. 容量：10kg 洗涤+7kg 烘干，双重除菌，护色，脱水转速：1200 转/ | 海尔   |

|   |            |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|---|------------|--------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |            |              |   |   | 分钟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 2 | 开水器<br>连底座 | 520*570*1800 | 台 | 6 | <p>1. 电源：380V，50Hz 功率：9KW</p> <p>2. 内胆容量：27L</p> <p>3. 外形参考尺寸：520*570*1800mm（±3%）；龙头出水高度≥430mm</p> <p>4. 产水量：二开，开水 150L/H</p> <p>5. 采用步进式加热，出水方式：上下扳手龙头开关。</p> <p>6. 投标产品采用加热保温技术配置：设备加热至制水停止，其四小时后下降温度不得超过 10℃。</p> <p>7. 材质：黑钛不锈钢。内胆采用食品级 304 不锈钢，厚度 1.2mm。水槽采用 304 不锈钢板厚度 0.8mm、箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度为 0.5mm。</p> <p>8. 采用 LED 显示，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间。</p> <p>9. 显示面板带有锁定功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关机时间。</p> <p>10. 设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。</p> <p>具有节能产品认证证书</p> | 碧涞 |



四、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11011324210200013661-XM001/第二包（家具）项目名称：顺义区杨镇第一中学新疆班学生宿舍楼及餐厅设备购置项目

报价单位：人民币元

| 序号    | 分项名称  | 单价（元） | 合价（元）  | 备注/说明 |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1     | 定制书柜  | 1140  | 216600 | 无     |
| 2     | 鞋柜    | 650   | 61750  | 无     |
| 3     | 连体餐桌凳 | 4490  | 390630 | 无     |
| 总价（元） |       |       | 668980 |       |

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述，格式自拟。

投标人名称（加盖公章）：吉荣家具有限公司

日期：2024年5月13日



(一) 详细规格报价表

| 序号 | 名称   | 品牌 | 规格、型号和各项技术指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量  | 单位 | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-----------|
| 1  | 定制书柜 | 吉荣 | <p>规格: 400*740*2300mm 型号: JR-SG-1</p> <p><b>基材:</b> 采用鞍钢一级冷轧钢板, 板厚<math>\geq 1.0\text{mm}</math>(优于招标文件板厚<math>\geq 0.8\text{mm}</math>)。金属表面喷塑处理。</p> <p><b>面层:</b> 所有金属表面采用阿克苏环氧树脂静电粉末喷塑处理, 涂层厚度<math>\geq 85\mu\text{m}</math>(优于招标文件涂层厚度<math>\geq 80\mu\text{m}</math>)。</p> <p><b>结构:</b> 上部双面 5 格柜, 下部双柜格, 柜底部设可调地脚(优于招标文件)。</p> <p><b>工艺:</b> 所有金属表面经抛丸机打砂除污、除油、除锈后, 经静电粉末喷涂生产线静电喷塑处理保证涂层附着力强。</p> <p>焊接采用二氧化碳保护焊无砂眼、折角处圆滑、无毛刺、焊口满焊; 各接合部连接合理。</p> | 190 | 组  | 1140      | 216600    |
| 2  | 鞋柜   | 吉荣 | <p>规格: 750*500*900mm</p> <p>型号: JR-XG-2</p> <p><b>基材:</b> 采用鞍钢一级冷轧钢板, 板厚<math>\geq 1.0\text{mm}</math>(优于招标文件板厚<math>\geq 0.8\text{mm}</math>)。金属表面喷塑处理。</p> <p><b>面层:</b> 所有金属表面采用阿克苏环氧树脂静电粉末喷塑处理, 涂层厚度<math>\geq 85\mu\text{m}</math>(优于招标文件涂层厚度<math>\geq 80\mu\text{m}</math>)。</p>                                                                                                                                                                    | 95  | 件  | 650       | 61750     |

| 序号 | 名称    | 品牌 | 规格、型号和各项技术指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|
|    |       |    | <p>结构：钢制对开柜门，内分四层。门扣手采用一次性成型，无老化、设计合理，结实耐用，柜门下部带透气孔(优于招标文件)，柜底部设可调地脚(优于招标文件)。</p> <p>工艺：所有金属表面经抛丸机打砂除污、除油、除锈后,经静电粉末喷涂生产线静电喷塑处理保证涂层附着力强。</p> <p>焊接采用二氧化碳保护焊无砂眼、折角处圆滑、无毛刺、焊口满焊；各接合部连接合理。</p> <p>五金件：采用海福乐优质五金件。</p>                                                                                                                                                                         |    |    |           |           |
| 3  | 连体餐桌凳 | 吉荣 | <p>1、规格：3080*1505*690/760mm 12 人位(可根据客户现场需求定制,更改参数规格尺寸标准,不低于原有参数及标准) 型号：JR-CZD-3</p> <p>2、桌面：</p> <p>(1)采用富美家优质环保防火板材料。</p> <p>(2)桌板基材：采用大亚优质环保中密度板,木材含水率<math>\leq 10\%</math>(优于招标文件木材含水率<math>\leq 12\%</math>),符合 E0 级环保标准(优于招标文件符合 E1 级环保标准)。防火板采用洁菌处理。</p> <p>3、桌架：</p> <p>(1)采用新亚一级钢管（冷轧钢板，电解处理）；管壁厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math>(优于招标文件管壁厚度<math>\geq 1.8\text{mm}</math>)。</p> | 87 | 套  | 4490      | 390630    |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号和各项技术指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量        | 单位 | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
|    |    |    | <p>(2) 金属涂料：环保涂料。表面均采用亚光粉体涂料；</p> <p>(3) 耐酸雾性：符合 GB/T3325-2017、QB/T4767-2014、QB/T 1952.1-2023 检测标准，金属喷涂层 24h 中性盐雾试验 10 级，金属喷漆(塑)涂层附着力 0 级、冲击强度、耐腐蚀 120h 内无鼓泡，120h 后无锈迹(优于招标文件耐腐蚀 100h 内无鼓泡，100h 后无锈迹)、剥落、起皱、变色和失光。</p> <p>4、桌面封边：盾边技术，防止封边脱落，开裂，防止液体渗漏进基材里。</p> <p>5、椅凳：abs 开模注塑，强度符合 GB T1043-1-2008 的检测标准。</p> <p>6、连接方式：铆钉连接，强度是普通自攻螺丝的八倍以上(优于招标文件强度是普通自攻螺丝的五倍以上)。</p> <p>7、特点:搬运方便,桌子的“浮动折叠”设计中采用了扭力杆,容易折叠和移动的餐桌。桌子折叠后结构紧凑,便于存放</p> <p>8、工艺：所有人造板部件包括隐蔽部位均全部封边、双饰面处理，表面平坦光滑，无划伤、开裂和变形。各部件之间结合平稳、牢固。所有金属表面经抛丸机打砂除污、除油、除锈后,经静电粉末喷涂生产线静电喷塑处理保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊无砂眼、折角处圆滑、无毛刺、焊口满焊；各接合部连接合理。</p> |           |    |           |           |
| 合计 |    |    | 陆拾陆万捌仟玖佰捌拾元整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥668980 元 |    |           |           |

## 第4章 投标分项报价表（实质性格式）

### 投标分项报价表

项目编号/包号：11011324210200013661-XM001/03

项目名称：顺义区杨镇第一中学新疆班学生宿舍楼及餐厅设备购置项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称      | 单价（元）  | 合价（元）  | 备注/说明 |
|----|-----------|--------|--------|-------|
| 1  | 第三包（售饭系统） | 179455 | 179455 | 无     |
| 2  |           |        |        | 无     |
| 3  | ...       |        |        |       |
|    |           | 总价（元）  | 179455 |       |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述，格式自拟。

投标人名称（加盖公章）：北京骏捷恒通科技发展有限公司

日期：2024 年 05 月 10 日



### 投标报价分项(明细)报价表

| 序号 | 名称     | 厂家          | 品牌型号           | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 备注 |
|----|--------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 1  | 管理中心模块 | 新开普电子股份有限公司 | 新开普/eCard-T5.0 | 1、平台同时兼容智能卡（M1 系列、CPU 卡）、智能穿戴产品（智能手环、智能手表）、人脸识别、电子二维码，可灵活适配于不同业务场景；<br>2、平台下所有模块均基于 B/S 结构设计，方便用户在不同的网络环境下通过身份认证免安装客户端使用，采用 java 技术开发，可部署在 linux 和 windows 平台上，支持云平台部署和本地私有化部署；<br>3、平台采用模块化结构设计，可灵活配置扩展不同应用。包括且不限于应用：综合消费、水电管理、门禁、无线门锁、考勤、通道、人脸识别、访客、电子储物柜、图书借阅、电子手环、电子班牌等；<br>4、综合管理平台为所有应用子系统提供统一平台入口、统一身份认证、统一数据管理；接入权限管理：按照业务需求灵活接入应用子系统，只有通过授权接入的子系统才可正常使用； | 1  | 套  | 19960     | 19960     | 无  |
| 2  | 结算中心模块 | 新开普电子股份有限公司 | 新开普/eCard-T5.0 | 1、系统采用复式记账方式，遵循金融 PBOC3.0 规范标准，负责一卡通系统账目的收集、清洗、清分、结算，完成一卡通主体单位、商户、用户、第三方之间的资金往来清分清算。管理：系统能够对支付应用基础信息的创建与维护、交易数据的备份管理；<br>2、系统支持交易科目配置管理、资产负债科目代码管理；<br>3、系统支持补助计划生成、补助计划审核功能；<br>4、系统支持消费、充值等交易记录未决处理；<br>5、系统支持按个人、按终端查询消费、充值记录；<br>6、系统支持按菜号查询消费记录，已经按菜号销售统计信息；<br>7、系统支持当日按终端、部门、餐别、按菜号统计查                                                                     | 1  | 套  | 17296     | 17296     | 无  |

|   |        |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |       |       |   |
|---|--------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|---|
|   |        |             |                | 询：<br>8、系统支持按系统、按个人查询账目平衡报表。                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |       |       |   |
| 3 | 制卡中心模块 | 新开普电子股份有限公司 | 新开普/eCard-T5.0 | 1、支持对称密码体系，可扩充国密密码体系；<br>2、负责一卡通系统中卡片、终端的数据存储、传输过程中所使用的密钥的生成、下装、使用、销毁等业务管理<br>3、系统中所有密码数据，不能明文存放或传递。<br>4、采用二级密钥管理体系，区域级密钥与各使用单位密钥之间为分散关系。<br>5、在整个密钥管理系统中，生成的密钥均以 3DES/DES 密文的形式存放在密钥卡中；<br>6、密钥在密钥管理系统中的传递均采用安全报文的传输方式，即 3DES 密文+MAC 的方式。<br>7、对卡片整个生命周期的管理，发卡、挂失、解挂、补卡、领款等                            | 1 | 套 | 15599 | 15599 | 无 |
| 4 | 集控中心模块 | 新开普电子股份有限公司 | 新开普/eCard-T5.0 | 主要完成聚合支付一卡通的多级权限管理、组织机构管理、终端设备管理、系统参数管理、系统运营策略配置、系统运行状态监控、日志管理、数据备份、转储等功能                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 套 | 13800 | 13800 | 无 |
| 5 | 充值终端   | 新开普电子股份有限公司 | 新开普/A701       | 1. 用于卡务中心现金充值使用<br>2. 支持中文语音播报，音量可调节，操作时具有正常和异常提示音<br>3. 支持 Mifare1 卡/CPU 卡/金融 IC 卡/NFC 应用终端 (SWP-SIM 卡，NFC 全卡)<br>4. 通讯方式可选：CAN 总线，TCP/IP，RS485，WIFI、CDMA，GPRS 等（根据场景选择使用通讯模块）<br>5. 支持双面点阵液晶显示汉字<br>6. 支持 2 个 PSAM 卡，符合 ISO7816 规范<br>7. 支持扩展大容量后备锂电池（后备电池容量 2800mAh）<br>8. 读卡距离：≤5CM<br>9. 停电数据存储：5 年 | 2 | 台 | 1092  | 2184  | 无 |

|   |          |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |      |       |   |
|---|----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------|---|
| 6 | 学籍卡开放卡空间 | 新开普电子股份有限公司 | 新开普/定制   | 现有校园卡利旧使用，卡回收重新发卡，包括重新回收洗卡，灌入新密钥，再次写入用户信息，导入原余额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2000 | 张 | 10   | 20000 | 无 |
| 7 | 智能卡支付终端  | 新开普电子股份有限公司 | 新开普/A701 | 1. 用于学生餐厅，台式<br>2. 支持双面点阵液晶显示汉字<br>3. 支持中文语音播报，音量可调节，操作时具有正常和异常提示音<br>4. 支持 Mifare1 卡/CPU 卡/金融 IC 卡/NFC 应用终端 (SWP-SIM 卡，NFC 全卡) 及内嵌 IC 卡芯片的智能穿戴设备<br>5. 通讯方式可选：CAN 总线，TCP/IP，RS485，WIFI、CDMA，GPRS 等（根据场景选择使用通讯模块）<br>6. 机械按键或触摸按键，防油污<br>7. 支持不少于 2 个 PSAM 卡，符合 ISO7816 规范<br>8. 支持扩展大容量后备锂电池（后备电池容量 2800mAh）<br>9. 记录存储容量：交易流水 2.8 万笔<br>10. 脱机流水存储：230000 笔（双备份）<br>11. 停电数据保存：5 年<br>12. 黑白名单数量：28 万<br>13. 支持卡类型：符合 ISO/IC<br>14. 读卡距离：≤5CM | 50   | 台 | 1200 | 60000 | 无 |

|       |          |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |       |        |   |
|-------|----------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|--------|---|
| 8     | 六类非屏蔽双绞线 | 广州市太平洋电缆有限公司   | 金浪/CAT6 UTP   | 1. 依据标准 YD/T1019，同时符合标准 ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568-C.2<br>2. 护套材料：PVC<br>3. 绝缘层材料：PE<br>4. 结构：十字骨架<br>5. 铜导体直径： $\Phi 0.57 \pm 0.02\text{mm}$<br>6. 燃烧性能：通过 YD/T1019 中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验<br>7. 单根导体直流电阻： $\leq 7.5 \Omega / 100\text{m}$ at $20^\circ\text{C}$<br>8. 直流电阻不平衡： $\leq 2\%$ (线对内两导体间) $\leq 4\%$ (线对与线对间)<br>9. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega \cdot \text{km}$<br>10. 线对对地电容不平衡： $\leq 160\text{pF}/100\text{m}$<br>11. 特性阻抗（范围）： $100 \pm 15 \Omega$<br>12. 安装温度（范围）： $0^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$<br>13. 工作温度（范围）： $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ | 3600 | 米 | 2.56  | 9216   | 无 |
| 9     | 电源线      | 冠五洲电线电缆有限公司    | 冠五洲 /RVV2*1.5 | 1. 国内知名品牌，多股铜丝软护套线<br>2. 导体材质：铜<br>3. 用途：电气装备<br>4. 电缆颜色：黑色<br>4. 绝缘类型：聚氯乙烯<br>5. 护层类型：聚氯乙烯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000 | 米 | 2.7   | 5400   | 无 |
| 10    | 系统集成     | 北京骏捷恒通科技发展有限公司 | 骏捷恒通/定制       | 1、拆除原有 3600 米管线及设备<br>2、新敷设 3600 米管线及设备安装、调试<br>3、导出原有平台 3000 名用户数据<br>4、含施工所需配套辅材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 项 | 16000 | 16000  | 无 |
| 合计(元) |          |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |       | 179455 |   |

投标人名称（加盖公章）：北京骏捷恒通科技发展有限公司

日期：2024 年 05 月 10 日