

德胜街道采购平安志愿者冲锋衣羽绒服合同

甲方：北京市西城区人民政府德胜街道办事处

乙方：北京鑫娅思服装服饰有限公司

根据《中华人民共和国民法典》以及其他法律、行政法规的规定，甲乙双方本着友好合作、协商一致的原则，就本项目采购事宜达成合同条款如下，共同遵照执行。

第一条 事项概况

- 1、委托事项内容：采购平安志愿者冲锋衣羽绒服
- 2、委托事项方式：公开招标

第二条 完成期限

第三条 交付方式

1. 交付时间：2024年8月31日前全部交付完成。
2. 交付地点：甲方指定地点。
3. 交付方式：分期支付。

第四条 知识产权

- 1、甲乙双方约定，自交付工作成果到指定地点并且经甲方验收合格后与工作成果有关的知识产权转移至甲方。
- 2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有；合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。
- 3、乙方保证委托项目成果是其独立实施完成，不会受到任何第三方基于侵犯其专利权、商标权、著作权、商业秘密等的诉讼。如果甲方收到上述诉讼，乙方应当配合甲方积极应诉，并承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼仲裁费、律师费、法院或者仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他侵权责任所造成的经济损失等。

第五条 验收

- 1、验收时间：实时验收。
- 2、验收方式：甲方委托第三方审计公司对货品进行验收。

3、验收标准：符合（招标）文件。

4、在各验收阶段，乙方向甲方提交书面验收申请，经甲方书面同意后，启动验收。

第六条 采购明细

一、采购标的

1. 采购标的

产品名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）
秋季冲锋衣	件	1500	583	874500
冬季羽绒服	件	1500	812	1218000
合计	2092500 元（含运费、税费）			

2. 项目背景/项目概述

根据区政法委《关于加强西城区群防群治工作的实施意见（征求意见稿）》要求，发展壮大群防群治队伍，统一队伍服装、标志标识，增强认同感和凝聚力。为保证志愿者服装充足，及时更换破损服装，采购志愿者秋季冲锋衣及冬季羽绒服。

二、供货要求

1. 交付时间、地点

2024 年 8 月底前交付全部货品，交货地点：甲方指定地点

2. 付款条件

签订合同后一批款支付合同款的 50%即 1046250 元，交付全部货品后支付合同价的 30%即 627750 元，经甲方验收审计后，按审计金额支付剩余货款。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号））乙方提供包装及运输费用。

4. 售后服务（质保期）

（1）产品质量应符合国家标准，质保期为半年，自甲方验收合格并审计完成之日起算；

（2）面料在正常穿着、洗涤及晾晒下不掉色、不起球，产品如在一个月内出现掉色、起球影响正常穿着使用的，乙方应无条件予以更换；

（3）质保期内，在正常穿着情况下，服装及其他定制物出现粘合起泡或变形等情况，可免费返修。

5. 保险

无

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

统一西城平安志愿者着装，突显先进形象。保障冬季低温天气情况下平安志愿者执勤的保暖需求。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

参考《北京市西城区平安志愿者四季服装设计规范图册》标准。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 冲锋衣需有摇粒绒可拆卸内胆；羽绒服需为两面穿款式。

2.2 具体制作要求（见附件）：

3. 验收标准

（1）按照合同约定的质量要求作为验收标准；

（2）甲方应当按合同规定的期限验收中标单位所交货物。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明；

（3）双方对货物质量在验收中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明，相应费用由过错一方承担。

四、本合同自双方签字并盖章之日起生效，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人

或委托代理人



日期：2020.5.27

乙方：

法定代表人

或委托代理人



日期：2020.5.27



款式说明

冲锋衣:

- ① 帽、领、袖: 采用防风、调节袢设计, 防寒能力强;
- ② 左袖气眼: 用于固定别针袖标, 防面料刺穿漏绒;
- ③ 周身防雨雪工艺;
- ④ 口袋: 采用隐形防盗反向设计, 美观实用性强;
- ⑤ 外套标识:

右袖上端—街道标识热转印图标;

左 前 胸—印志愿者标识体现平安志愿者身份;

后 背—上端印志愿者图标+街道名字体现所在地区+反光牙子 (详见图示)。

PANTONE潘通色卡: 18-1763TPX (中国红)



PANTONE潘通色卡: 19-1862TPX (深红色)



标识说明

左前胸标识:



志愿者图标
(反光印标)

西城大妈标识
(反光皮革标)

后背印标:



志愿者图标+街道名字
(反光印)

右袖印标:



街道标识
(热转印)

反光印花LOGO, 保障夜间安全

反光织带



中国红 18-1763TPX
深红色 19-1862TPX



所有标识, 反光印花
夜间安全

反光印花夜间效果

服装名称	图稿	项目	技术及质量要求
冲锋衣		款式	1、经典防风防雨冲锋衣（详见图稿）； 2、整件衣服缝线全部内贴防水贴条； 3、左前胸竖向隐形拉链胸袋； 4、左袖气眼 2 个，方便袖针，固定袖标。 5、下摆两侧各一个隐形拉链侧插袋； 6、袖口四合扣调节杆； 7、防风帽可脱卸；
		颜色	PANTONE 潘通色号：18-1763TPX（中国红）；PANTONE 潘通色号：19-1862TPX（深红色）；拼色。
		版型	运动宽松版型，适合中老年人穿着。
		面料	1、纱支规格：75D/7F*75D/7F/148*92超细高密防绒涂层布 2、克重：110g/平方米±5% 3、成分：100%聚酯纤维 4、风格：布面紧密，手感挺阔，不易起皱，具备卓越的防水透湿性能。
		辅料印花	1、门襟5#树脂单开尾顺色拉链；胸袋、侧插袋、帽袋3#尼龙单开尾拉链； 2、配高品质弹力橡胶绳、卡扣，耐水洗不松懈不变形； 3、外套标识： 右袖上端——街道标识热转印工艺； 左前胸——印志愿者标识体现平安志愿者身份； 后——上端印志愿者图标+街道名字体现所在地区+反光牙子。（详见图稿）
		功能性	一、面料防水性能： 1、执行标准：GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》 具体指标要求：表面抗水性：洗前，沾水等级≥4 级；洗后，沾水等级≥4 级 2、执行标准：GB/T 4744-2013《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》 具体指标要求：面料洗前静水压≥90KPA，洗后静水压≥70KPA； 接缝处洗前静水压≥60KPA，洗后静水压≥40KPA； 二、面料透湿性能： 执行标准：GB/T11270.4.2-2009《纺织品 织物透湿性试验方法》第 2 部分：蒸发法 B(倒杯法) 具体指标要求：透湿率/[g/(m²·24h)]≥洗前 4000，洗后 4000。 注：洗涤方法按GB/T8629-2001 5A 程序，洗涤 5 次
		质量标准	一、内在物性品质和外观质量执行标准： 1、GB/T 32614-2016《户外运动服装冲锋衣》1 级一等品； 2、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范（C 类）》； 3、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》； 4、拉链色牢度及物理性能指标执行中华人民共和国轻工行业标准 GB/T2172-2014《注塑拉链》、GB/T2173-2014《尼龙拉链》合格品标准。
		制作工艺	1、3D 立体裁剪，宽松舒适，适合运动； 2、线迹直顺、线迹宽窄均匀；第一部位明线不能接线，重线及断线，明线不能有误差。对称部位误差不能超过 0.1CM； 3、所有用线为高士线，针距及明暗线：30M/12 针；双平行线间距 5MM。

其中：冲锋衣印字应按以下要求制作：

左前胸—————印西城大妈皮革标

后背—————上端印志愿者反光图标+街道名字体现所在地区

右袖—————街道标识热转印图标

冲锋衣-尺寸表


号型	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL 特体号
胸围	122	126	130	134	138	142	146
腰围	112	116	120	124	128	132	136
下摆	114	118	122	126	130	134	138
肩宽	48.2	49.4	50.6	51.8	53	53.2	54.4
袖长	64	65	66	67	68	69	70
袖口	30	31	32	33	34	35	35
后中长	76	78	80	82	84	86	86

拉绒衣印字应按以下要求制作：

拉绒衣只在左前胸印西城区平安志愿者标识，浅灰色反光印花，宽度 7.5CM，高度等比例放大。

拉绒衣-尺寸表

号型	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL 特体号
胸围	122	126	130	134	138	142	146
腰围	112	116	120	124	128	132	136
下摆	114	118	122	126	130	134	138
肩宽	48.2	49.4	50.6	51.8	53	53.2	54.4
袖长	64	65	66	67	68	69	70
袖口	30	31	32	33	34	35	35
后中长	76	78	80	82	84	86	86

品名	图纸	项目
		款式颜色 1. 立领保暖拉绒衣（可连接冲锋衣做内胆使用，也可独立穿着）（详见图纸）； 2. 袖下和侧拼深红色动感拼接； 3. 侧下左右各一个拉链口袋，后领下，反光织带挂样，反光安全； 4. 门襟用YKK品牌5#单开尾树脂拉链； 5. 标识反光印花，夜间车灯照射，反光安全。 6. 颜色：中国红，PANTONE潘通色号：18-1763TPX，深红色，PANTONE潘通色号：19-1862TPX。
		版型 运动宽松版型，适合中老年人穿着。
		面料 面料纱支规格：150D/144F双刷双压起绒拉绒布； 克重：280克/平方米； 成分：100%聚酯纤维； 风格：布面毛绒均匀整齐，手感饱满细腻，柔软舒适、蓬松度高，抗静电。
		辅料、印花 1. 所有拉链用YKK品牌拉链，门襟5#树脂单开尾颜色拉链；左右两个拉链袋电3#尼龙开尾颜色拉链。 2. 高品质弹力橡筋绳、卡扣，耐水洗，不松懈，不变形。 3. 后领下加高反光性反光织带样1CM宽。 4. 左胸“西城区平安自护”标识，浅灰色反光印花，宽度7.5CM，高度等比放大。 5. 后背可以加印营道标识，尽量用反光印花，夜间安全！
		功能性 面料抗静电性能指标： 执行标准：GB/T12703.1-2008《纺织品 静电性能的评定 第1部分：静电压半衰期》，具体执行指标：洗前和洗后均达到C级。 注：洗涤方法按GB/T8629-2001 7A程序，洗涤5次。
		质量标准 质量执行标准： 1. GB/T 22853-2009《针织运动服》一等品； 2. GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范（B类）》 3. GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》 4. 拉链色牢度及物理性能指标执行中华人民共和国轻工行业标准QB/T2172-2014《注册拉链》、QB/T2173-2014《尼龙拉链》合格品标准。
		制作工艺 1. 3D立体裁剪，宽松舒适，适合运动； 2. 线路要平顺，宽窄要均匀，第一部位明线不许有接线、重线及断线，明线不许有误差，对称部位误差不能超过0.1cm。 3. 所有用线为高士线，针距：明暗线：3cm/12针；双平行线间距5MM；

冲锋拉绒衣



服装款式平面图



款式说明

A面(正面)红色拼接:

- ① 帽、领、袖:采用防风、调节带设计,严寒防护性强;
- ② 左袖气眼:用于固定别针袖带,防面料刮空羽绒;
- ③ 口袋:采用隐形拉链设计,美观实用性强;
- ④ 两侧下摆开衩,方便运动和上下车;
- ⑤ 正面标识:

右袖上端一街道标识热转印工艺:

左、前、胸一印志愿者标识体现平安志愿者身份;

后、背一上端印志愿者标识+街道名字体现所在辖区+反光条(详见图示);

- ⑥ 右前胸、后背反光条:横拼缝、前门襟、后袖缝反光牙子,提升防护安全性能。

PANTONE潘通色卡: 18-1763TPX (中国红)

PANTONE潘通色卡: 19-1862TPX (深红色)

标识说明

左前胸标识:



志愿者标识
(反光印标)

左前胸反光条: 3.3CM

后背标识:



志愿者标识+街道名字
(反光印)

后背反光条: 4.3CM

右袖印标:



街道标识
(热转印)

西城区平安志愿者服装款式



服装款式平面图



款式说明

B面(反面)深蓝色(单色);

- ① 口袋:采用隐形拉链设计,美观实用性强;
- ② 腰:腰部调节绳工艺,按穿着习惯宽松自由调节;
- ③ 无标识。

PANTONE潘通色卡: 19-3935TPX (深蓝色) 单色

服装名称	图纸	项目	技术及质量要求
羽绒服		款式	1、两面穿长款羽绒服,长度至膝盖以下(详见图纸); 2、左右侧摆开衩设计,便于运动和上下车; 3、左胸袋竖向拉链隐形口袋;有胸袋袋盖订反光样;右胸袋上端加高反光性能反光条宽度 3CM; 4、左袖气眼2个,方便别袖针,固定袖标; 5、下摆两侧各一个隐形拉链斜插袋; 6、袖口魔术贴调节样;后袖缝加反光牙子; 7、防寒帽可脱卸,拼接处加高反光性能反光牙子; 8、门襟掩门边缘加反光牙子。
		颜色	正面穿(A面): PANTONE 潘通色号: 18-1763TPX (中国红); PANTONE 潘通色号: 19-1862TPX (深红色); 拼色。 反面穿(B面): PANTONE 潘通色号: 19-3935TPX (深蓝色)单色。
		版型	运动宽松版型,适合中老年人穿着。
		面料	1、正反面穿纱支规格: 75D/72F*75D/72F/148*92,覆防水透湿膜; 2、克重: 110g/平方米±5%; 3、成分: 100%聚酯纤维; 4、风格: 布面紧密、手感细腻滑爽、柔软舒适,防绒性好、具备卓越的防水透湿性能。
		辅料印花填充物	1、门襟5#树脂单开尾顺色拉链;胸袋、斜插袋、帽链3#尼龙单开尾拉链; 2、配高品质弹力橡胶绳、卡扣,耐水洗不松懈不变形; 3、正面标识: 右袖上端—街道标识热转印工艺; 左前胸—印志愿者标识体现平安志愿者身份; 后背上端印志愿者图标+街道名字体现所在地区+反光条(详见图示); 右前胸、后背反光条、帽拼缝、前门襟、后袖缝反光牙子,提升防护安全性能。 4、充绒物: 95%白鸭绒,蓬松度大于700FP,男装L#充绒量不低于300G;可脱卸防寒帽为蓬松棉,100%聚酯纤维。
		功能性	面料防水性能: 1. 执行标准: GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》 具体指标要求: 表面抗湿性: 洗前,沾水等级≥4级;洗后,沾水等级≥4级 注: 洗涤方法按 GB/T 8629-2001 5A 程序,洗涤 5 次
		质量标准	质量执行标准: 1、GB/T 14272-2011《羽绒服》— 一等品; 2、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范(C类)》; 3、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》; 4、拉链色牢度及物理性能指标执行中华人民共和国轻工行业标准QB/T 2172-2014《注塑拉链》、QB/T 2173-2014《尼龙拉链》合格品标准; 5、羽绒质量需要严格按照GB/T 14272-2011《羽绒服》— 一等品标准,检测全项指标,其中包括微生物、残脂率、耗氧量等。
		制作工艺	1、3D立体裁剪,宽松舒适,适合运动; 2、两面穿工艺,内层防绒胆布分别于层面面料和里层面料缝合,并在适当位置加固定连接; 3、周身高士防绒线、绗线及面明线的面线均为40/2#,图片用40/2#线,各部位用顺色线,兜布拷边; 4、机针,面绗线用7#进口圆头针;针距明暗线3CM/12针; 5、线路直顺、线迹宽窄均匀;第一部位明线不能接线、重线及断线。明线不能有误差。对称部位误差不能超过0.1CM; 6、整件产品使用自动充绒机充绒,保证每个部位绒量准确无误。

长款羽绒服尺码表

号型	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
胸围	126	130	134	138	142	146	150	154
下摆	126	130	134	138	142	146	150	154
后中长	92	94	96	98	100	102	104	106
肩宽	45.5	47	48.5	50	51.5	53	54.5	56
袖长	59.5	60.5	61.5	62.5	63.5	64.5	65.5	66.5
袖口	30.4-21.5	31.2-22	32-22.5	32.8-23	33.6-23.5	34.4-24	35.2-24.5	36-25

羽绒服应按以下要求制作：

羽绒服（A面）面料 克重 200g/平方米

（B面）面料 克重：140g/平方米

充绒物：90%白鸭绒。

沾水法 表面抗湿性：洗前洗后≥3级

羽绒质量需严格按照最新技术指标 GB/T14272-2021《羽绒服装》一等品标准，检测全项指标，其中包括微生物，残脂率、耗氧量等。

羽绒服印字要求：左前胸——西城大妈标识

后背——平安志愿者标+德胜街道平安志愿者（反光印）

右袖——街道标识或志愿者图标



街道办事务