

最后分项报价表

最后分项报价表

项目编号：11011324210200013775-XM001

项目名称：2023 年顺义分局机关综合服务办公区会议室信息化升级改造项目

报价单位：人民币元

序号	货物(部件)名称	型号/规格/品牌	数量(件)	制造厂商名称	原产地	货物单价构成(元)				单价(元)	总价(元)
						组件货物及材料费	人工费	运费及装卸费	其它		
1	数字高清视频编解码器	型号：CloudLink Box310 规格：1、支持国际标准 H.323、SIP 协议； 2、采用国产自主编解码芯片，嵌入式操作系统； 3、支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有 IP 地址； 4、支持 H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263 等图像编解码协议； 5、终端具备主、辅流双 4K30fps 分辨率能力；	3	华为技术有限公司	深圳	¥41,310.00	¥3,600.00	¥90.00	\	¥45,000.00	¥135,000.00

5	高清会议摄像机电动升降器	光补偿，亮度； 7、白平衡：自动，室内，室外，一键自动，自动跟踪白平衡，手动； 8、镜头参数：30 倍光学，12 倍数字，f=4.3 mm（广角）到129 mm（远端），F1.6 to 4.7； 9、聚焦系统：自动/ 手动；水平视角：65°（广角）； 10、最小物距：10 mm（广角）~ 1200 mm（远端）；水平/俯仰：平移：±170° 俯仰：+90° /-20°，平移：100° /秒 Tilt: 90° / 秒； 11、画面反转：有； 12、视频输出：HDMI； 13、控制接口：RS-232/RS-422/RJ-45； 品牌：索尼	2	广州晶固视听设备有限公司	广州	¥2,968.00	¥525.00	¥7.00	\	¥3,500.00	¥7,000.00
		型号：JG2000 规格：1、机箱冷轧钢，升降杆全铝合金； 2、承重 20KG； 3、支持无线遥控、手动按键开关控制；									

		4、支持 RS232、RS485 远程控制协议； 品牌：晶固										
6	接入 License	型号：1080P60 规格：1、支持 1 路 1080p60fps 或 2 路 1080p30fps； 2、每一个 license 支持 4 组 24 分屏； 3、与市局、分局现有会议系统兼容； 品牌：华为	6	华为技术有限公司	深圳	¥19,125.00	¥3,375.00	\	\	¥22,500.00	¥135,000.00	
7	55 寸高清显示设备	型号：55BG22 规格：1、屏幕尺寸：55 英寸； 2、屏幕比例：16:9； 3、屏幕最大分辨率：3840×2160； 4、HDMI 接口：2 个； 品牌：创维	2	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	¥3,855.60	¥336.00	¥8.40	\	¥4,200.00	¥8,400.00	
8	55 寸高清显示设备落地支架	型号：VMM1100 规格：1、材质：优质冷轧钢材； 2、承重范围：50Kg； 3、倾仰角度：0-90 度； 4、适用尺寸：32-75 英寸； 5、支持带锁可移动万向轮移动； 品牌：灿盛视听	2	苏州灿盛视听设备有限公司	苏州	¥435.00	¥40.00	¥25.00	\	¥500.00	¥1,000.00	

9	98 寸高 清显示 设备	型号：98MM6A 规格：1、屏幕尺寸：98 英寸； 2、屏幕比例：16:9； 3、屏幕最大分辨率：3840×2160； 4、HDMI 接口：2 个； 品牌：海信	2	青岛海信商用显示股份有限公司	青 岛	¥23,868.00	¥2,080.00	¥52.00	\	¥26,000.00	¥52,000.00
10	98 寸高 清显示 设备落地 支架	型号：AF100 规格：1、材质：铝合金； 2、承重范围：135Kg； 3、可伸缩高度：1400-1720mm； 4、适用尺寸：60-100 英寸； 5、支持隐藏束线孔，支持万向轮 及配有摄像机托盘； 品牌：卡洛奇	2	苏州卡洛奇电子有限公司	苏 州	¥1,827.00	¥168.00	¥105.00	\	¥2,100.00	¥4,200.00
11	22 寸高 清监看 设备	型号：DS-D5022FC-N 规格：1、屏幕尺寸：22 英寸； 2、最大分辨率：1920×1080； 3、支持 1 个 VGA 输入接口，1 个	6	杭州海康威视数字	杭 州	¥1,422.90	¥124.00	¥3.10	\	¥1,550.00	¥9,300.00

		BNC 输入接口, 1 个 HDMI 输入接口; 4、亮度: 250cd/m²; 品牌: 海康威视		技术股份有限公司								
12	六屏预览监视设备支架	型号: 定制 规格: 1、支持监视器尺寸: 22 英寸; 2、可挂监视器数量: 6 个; 3、承重范围: 单屏 6 公斤; 4、产品材质: 铝合金; 5、支持 360° 可旋转角度; 品牌: 国产	1	北京康威视科技有限公司	北京	¥1,468.80	¥128.00	¥3.20	¥1,600.00	¥1,600.00	¥1,600.00	
13	非高清混合矩阵	型号: PRO-MAX3636 规格: 1、输入输出 36 路, 全数字化切换, 输出卡可实现实时无缝切换; 2、采用插卡式架构, 支持输入/输出 VGA、DVI (DVI-D 和 DVI-I)、YPbPr、VIDEO、HDMI、HDMI-A、SD/HD/3G-SDI、双绞线 HDBASET、光纤信号 FIBER 等平板卡的输入输出, 可定制支持 2 路以上的 TCP/IP 的网络输入输出; 3、内部高清数字通道, 各种分辨率输入输出 (包括模拟和高清) 自由切换, 可以将任意格式和分辨率	1	广州市誉创高电子科技有限公司	广州	¥95,700.00	¥8,800.00	¥5,500.00	¥110,000.00	¥110,000.00	¥110,000.00	

14	加密高清混合矩阵	率的输入信号，统一为同一种格式和分辨率的信号切换输出； 4、支持热插拔，支持音视频信号一起切换； #5、HDMI 数字音频与模拟音频选择输入，HDMI 数字音频与模拟音频同时输出 #6、支持 EDID 读取，PC 软件控制切换与 EDID 管理 7、支持最大分辨率达到 3840*2160； 8、支持冗余电源设计； 9、实配板卡：HDMI 输入板卡*9，HDMI 输出板卡*8，DVI 拼接板卡*1； 品牌：快捷 型号：PRO-MAX3636 规格：1、输入输出 36 路，全数字化切换，输出卡可实现实时无缝切换； 2、采用插卡式架构，支持输入/输出 VGA、DVI（DVI-D 和 DVI-I）、YPbPr、VIDEO、HDMI、HDMI-A、SD/HD/3G-SDI、双绞线 HDBASET、光纤信号 FIBER 等等板卡的输入输出，可定制支持 2 路以上的	1	广州市誉创高科技有限公司	广州	¥76,212.00	¥7,008.00	¥4,380.00	¥87,600.00	¥87,600.00
----	----------	--	---	--------------	----	------------	-----------	-----------	------------	------------

15	HDMI 长线传输接收器	TCP/IP 的网络输入输出； 3、内部高清数字通道，各种分辨率输入输出（包括模拟和高清）自由切换，可以将任意格式和分辨率的输入信号，统一为同一种格式和分辨率的信号切换输出； 4、支持热插拔，支持音视频信号一起切换； #5、HDMI 数字音频与模拟音频选择输入，HDMI 数字音频与模拟音频同时输出 #6、支持 EDID 读取，PC 软件控制切换与 EDID 管理 7、支持最大分辨率达到 3840*2160； 8、支持冗余电源设计； 9、实配板卡：HDMI 输入板卡*9，HDMI 输出板卡*8，DVI 拼接板卡*1； 品牌：快捷 型号：CR-uCAT5 HDMI 4KR 规格：1、输出接口支持 HDMI-A 接口。 2、支持的协议：HDMI1.4，HDCP，EDID1.4。 3、像素带宽：300MHz，全数字。	8	广州市誉创高科技	广州	¥2,754.00	¥240.00	¥6.00	\	¥3,000.00	¥24,000.00
----	--------------	--	---	----------	----	-----------	---------	-------	---	-----------	------------

		4、接口带宽：超过 9Gbps。 5、输出分辨率：支持发送端输出的任意分辨率。 6、输入接口：输入接口 HDBaseT。 7、接口：高速 RJ45。 8、传输距离：使用 CAT5e/6 屏蔽线缆 100 米。 品牌：快捷		限公司							
16	HDMI 长线传输发射器	型号：CR-uCAT5 HDMI 4KT 规格：1、输入接口支持 HDMI-A 接口。 2、支持的协议：HDMI1.4, HDCP, EDID1.4。 3、像素带宽：300MHz, 全数字。 4、接口带宽：超过 9Gbps。 5、输出分辨率：支持发送端输出的任意分辨率。 6、输出接口：输入接口 HDBaseT。 7、接口：高速 RJ45。 8、传输距离：使用 CAT5e/6 屏蔽线缆 100 米。 品牌：快捷	4	广州市誉创高电子科技有限公司	广州	¥2,754.00	¥240.00	¥6.00	\	¥3,000.00	¥12,000.00
17	高清录像编码器	型号：ENC1200SNA 规格：1、视频输入接口 1 路 SDI、1 路 DVI； 2、音频输入接口 双声道立体声 1	2	深圳锐取信息技术有限公司	深圳	¥19,278.00	¥1,680.00	¥42.00	\	¥21,000.00	¥42,000.00

		缩视频信号; 2、支持 4 路双向音频 (3.5mm 接口); 3、支持 4 路 RS232 数据透传; 4、支持 2 路百兆物理隔离网络; 5、单模单纤, 20KM; 6、全数字、无压缩、高清传输; 7、支持 UXGA 1280*1024/,HDTV 1080p 1920*1080@60Hz 分辨率; 品牌: 圣钧	科技发展有限公司						
19	电源时序器	型号: IP-R1083A 规格: 1、8 路电源时序控制, 每路延时 1 秒; 2、整机容量 32A。配置空开和电压表; 3、每路输出采用国标五孔插座 AC220V (10A); 4、面板配常开电源座, 方便临时用电; 5、MCU 控制的智能化设计, 具有标准 RS232 串口控制功能, 连接集控系统; 6、具有外控和级联控口。(REM IN 和 STATUS OUT); 7、结构: 19 英寸, 1U 标准机箱; 品牌: 艾索	广州市艾索技术有限公司	广州	¥1,790.10	¥156.00	¥3.90	¥1,950.00	¥7,800.00

20	调音台	型号: M32R LIVE 规格: 1、40 路全处理通道输入, 支持噪声门、压缩器、高低通滤波器、效果插入等功能 2、25 条混音母线 3、数字音频网络达 96 输入和 96 输出 4、16 路输入通道 5、4 个 AUX 输出 6、8 个立体声效果器 7、共模抑制 90dB 8、TRS 最大输出电平 21dBu 9、内置 RTA 功能 10、通过 USB 线连接电脑, 支持 32 × 32 的录播 品牌: 迈达斯	2	中山欧科电子有限公司	广州	¥18,060.00	¥3,225.00	¥215.00	\	¥21,500.00	¥43,000.00
21	监听音箱	型号: S1000MKII 规格: 1、驱动单元: 1*5"低频驱动单元, 1*1"高频驱动单元; 2、频响范围: 50Hz - 40kHz; 3、输出功率: 低音 40w, 高音 27w; 4、输入接口: x1r (平衡), 耳机型 (phone, 非平衡); 品牌: 漫步者	1	深圳市漫步者科技股份有限公司	深圳	¥1,973.70	¥172.00	¥4.30	\	¥2,150.00	¥2,150.00

22	数字智能会议主机	型号：I Mic Center/M 规格：#1、可通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制； 2、支持 4 路总线输出，支持 120 台数字会议发言单元，可级联扩展主机，每个系统可容纳 65535 台单元； 3、支持摄像跟踪功能，并实现摄像头自动切换、控制功能，可通过软件远程控制摄像机功能；支持各种摄像联动功能模式； 4、提供多种工作模式、签到/投票表决、自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能； #5、多种话筒管理模式，满足各类会议需求：数量限制，先进先出，申请发言，声控启动，自由模式； 6、系统主机可设 IP 地址，与控制电脑之间采用先进的 TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的后台控制。亦可与控制电脑之间采用 RS-232 接口连接中控，可实现集控会议系统。 7、系统支持线路的“热插拔”。	1	方图智能（深圳）科技股份有限公司	深圳	¥16,432.20	¥1,432.00	¥35.80	\	¥17,900.00	¥17,900.00
----	----------	--	---	------------------	----	------------	-----------	--------	---	------------	------------

25	会议系统 30 米 JL 主缆	型号: MM30-6P 规格: 1、用于会议系统主机与话筒之间的连接; 2、直径: 5.5mm; 3、线芯: 6 芯; 4、屏蔽: 绕线+铝箔; 5、长度 30 米。 品牌: 方图	2	方图智能 (深圳) 科技股份有限公司	深圳	¥780.00	¥360.00	¥60.00	\	¥1,200.00	¥2,400.00
26	会议系统 15 米 JL 主缆	型号: MM15-6P 规格: 1、用于会议系统主机与话筒之间的连接; 2、直径: 5.5mm; 3、线芯: 6 芯; 4、屏蔽: 绕线+铝箔; 5、长度 15 米。 品牌: 方图	2	方图智能 (深圳) 科技股份有限公司	深圳	¥585.00	¥270.00	¥45.00	\	¥900.00	¥1,800.00
27	无线一拖四会议话筒	型号: G20 WRL-IT04 规格: 1、一拖四会议, 匹配进口电容咪芯, 四通道接收信号; 2、振荡方式: 锁相环频率合成; 3、采用红外自动对频技术, 每通道有 50 个信道可选, 每个信道以 300K 步进; 4、UHF 频段传输信号, 频率范围:	1	方图智能 (深圳) 科技股份有限公司	深圳	¥5,829.30	¥508.00	¥12.70	\	¥6,350.00	¥6,350.00

		610MHz-670MHz; 5、同一场合可供 10 套机同时使用,即可同时使用 20 台接收机和 40 个发射器; 6、接收机 LCD 显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,发射器 LCD 显示屏指示工作信道、工作频点; 品牌: 方图	有限公司							
28	天线分配器	型号: AD215 规格: 1、天线接口: BNC 2、接线: 8 根, 50cm, BNC 3、天线分配: 2X1:5, 有源 4、阻抗: 50 欧 品牌: 富励	广州富励科技发展有限公司	广州	¥2,845.80	¥248.00	¥6.20	\	¥3,100.00	¥3,100.00
29	天线板	型号: AT2003 规格: 1、工作频率: 450 - 960 MHz 2、定向角度: (-3 dB) 约 100° 3、正反向比 14 dB 4、增益: 4 dB 5、驻波比: 1.5 品牌: 富励	广州富励科技发展有限公司	广州	¥3,213.00	¥280.00	¥7.00	\	¥3,500.00	¥3,500.00
30	数字讨论单元	型号: FT-DSP0808A 规格: 1、采样率/量化位数: 48K/24bit, 40bit DSP 浮点运算	方图智能 (深圳)	深圳	¥9,294.75	¥810.00	¥20.25	\	¥10,125.00	¥20,250.00

31	反馈处 理器	引擎; 2、内置自动混音, 矩阵混音, 均衡器, 分配器, 压缩器, AEC 回声消除、ANC 噪声消除、AFC 反馈抑制等 DSP 功能; 3、模拟输入、输出通道数量: 8X8; 4、带 AEC(回声消除)、ANC(噪声消除), 适用于互动录播远程会议场合 5、输入 16 段 PEQ 可调, 输出 10 段 PEQ 可调 6、每路麦克风输入带 9 级灵敏度调节, 带 48V 幻象电源开关 7、频率响应 (20Hz~20kHz) 8、动态范围(模拟通道): 110dB 9、带摄像跟踪控制功能, 支持绝大多数国内外摄像头控制协议 10、带 ECHO、REVERB, 适用于多功能扩音场合 11、配置 RS232、RS485 中控控制接口, 支持 GPIO 外扩控制接口, 支持线控盒控制 品牌: 方图	9	广州 市锐 丰智	广州	¥1,258.40	¥143.00	¥28.60	\	¥1,430.00	¥12,870.00
	吸顶扬声器	型号: MQ-6C 规格: 1、同轴结构二分频天花音箱;									

		2、频率响应：126Hz-20kHz； 3、灵敏度(1W/1M)：90±2dB； 4、额定功率(AES)：60W/16Ω； 5、输入 100V(60W@167Ω、 30W@333Ω、15W@667Ω)；输出 70V(60W@167Ω、30W@333Ω、 15W@667Ω\7.5W@667Ω)； 6、最大声压级(连续/峰值)： 107dB /113dB； 7、低频：6.5寸； 8、高频：20mm 号角高音； 品牌：锐丰	能科 技有 限公 司							
32	吸顶功 放	型号：G550 规格：1、8Ω 立体声功率 550W× 2； 2、4Ω 立体声功率：780W×2； 3、8Ω 桥接功率：1560W×1； 4、频率范围：(1W@8Ω) 20Hz- 20kHz +1/-1dB； 5、总谐波失真：0.1%； 6、信噪比：100dB； 7、具有立体声并联、桥接三种模 式选择。具有直流保护、过载保 护、短路保护、过热保护、压限保 护、软启动保护，机器性能更安	2	广 州 市 锐 丰 智 能 科 技 有 限 公 司	广 州	¥4,708.00	¥535.00	¥107.00	¥5,350.00	¥10,700.00

33	音柱音箱	全; 品牌: 锐丰 型号: ML8 规格: 1、系统类型: 8x4 寸全频扬声器; 2、频率响应: 120Hz-17KHz (-10dB); 3、灵敏度 99dB; 4、标称阻抗: 4Ω; 5、额定功率: 320W; 6、全频单元: 8x4"全频单元 (1"音圈); 7、标称覆盖角 (HxV): 80° x25°; 8、最大声压级 (连续/峰值): 124dB/130dB; 品牌: 锐丰	4	广州市锐丰智能科技有限公司	广州	¥4,840.00	¥550.00	¥110.00	\	¥5,500.00	¥22,000.00
34	音柱功放	型号: G550 规格: 1、8Ω 立体声功率 550W×2; 2、4Ω 立体声功率: 780W×2; 3、8Ω 桥接功率: 1560W×1; 4、频率范围: (1W@8Ω) 20Hz-20kHz +1/-1dB; 5、总谐波失真: 0.1%; 6、信噪比: 100dB; 7、具有立体声并联、桥接三种模	2	广州市锐丰智能科技有限公司	广州	¥4,708.00	¥535.00	¥107.00	\	¥5,350.00	¥10,700.00

		式选择。具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护，机器性能更安全； 品牌：锐丰																
35	数字音频矩阵	型号：SOLON M1616A 规格：1、采样频率 48kHz； 2、存储预设 8 组； 3、输出通道功能：8 段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 4、输入通道功能：前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡； 5、输入到输出动态范围 110dB； 6、输入共模抑制比 75dB； 7、通道隔离度 105dB； 8、幻像供电支持 DC48V； 9、最大输入增益 50dB； 10、总谐波失真 (THD+N) 0、005%@1kHz, +4dBu； 11、频率响应：20Hz-20kHz (±0、5dB)； 12、输入阻抗：2KΩ 平衡； 13、输出阻抗：100Ω； 14、最大输出电平：20dB；	1	深圳市微智能科技股份有限公司	深圳	¥18,480.00	¥3,300.00	¥220.00	\	¥22,000.00	¥22,000.00							

		2700mm*800mm, 右拐角 L 型台面 620mm*800mm; 品牌: 国产															
38	42U 机柜	型号: G36842 规格: 1、标准机柜 42U; 2、工艺: 材料及工艺 SPCC 优质冷轧钢板制作; 3、承重 1000Kg 提供所需零部件; 4、规格: 高度 2000mm、宽度 600mm、深度 800mm; 5、网孔单开前后门; 6、立柱 2.0mm, 横梁 1.5mm; 品牌: 图腾	2	深圳市图腾通讯科技有限公司	深圳	¥2,958.00	¥272.00	¥170.00	\	¥3,400.00	¥6,800.00						
39	机柜 PDU	型号: 8 孔 10A 规格: 1、8 位 10A; 2、线径 2.5 平方; 3、线长 3 米; 4、支持防雷防浪涌功能; 品牌: 突破	4	北京突破电气有限公司	北京	¥275.40	¥24.00	¥0.60	\	¥300.00	¥1,200.00						
40	1.5 米 HDMI 线	型号: 1.5M 规格: 1、分辨率: 4K×2K/1080P。 2、屏蔽: 铝箔+麦拉+编织网。 3、线芯材质: 无氧铜。 4、长度: 1.5 米。 品牌: 秋叶原	13	深圳市秋叶实业有限公司	深圳	¥26.00	¥12.00	¥2.00	\	¥40.00	¥520.00						

41	2 米 HDMI 线	型号：2M 规格：1、分辨率：4K×2K/1080P。 2、屏蔽：铝箔+麦拉+编织网。 3、线芯材质：无氧铜。 4、长度：2 米。 品牌：秋叶原	20	深圳 市秋 叶原 实业 有限 公司	深圳	¥38.35	¥17.70	¥2.95	¥2.95	¥59.00	¥1,180.00
42	10 米 HDMI 线	型号：10M 规格：1、分辨率：4K×2K/1080P。 2、屏蔽：铝箔+麦拉+编织网。 3、线芯材质：无氧铜。 4、长度：10 米。 品牌：秋叶原	10	深圳 市秋 叶原 实业 有限 公司	深圳	¥107.25	¥49.50	¥8.25	¥8.25	¥165.00	¥1,650.00
43	六类网 线	型号：CAT6 规格：1、类型：四对六类非屏蔽 双绞线； 2、传输速率：1000Base-TX， 1000Mbps； 3、导体直径：0.57mm； 品牌：安普展鹏	300	北京 展鹏 华盛 科技 有限 公司	北京	¥1.95	¥0.90	¥0.15	¥0.15	¥3.00	¥900.00
44	控制线	型号：CAT5e 规格：1、类型：四对超五类非屏 蔽双绞线。 2、传输速率：100Base-TX， 100Mbps。。 品牌：安普展鹏	300	北京 展鹏 华盛 科技 有限 公司	北京	¥1.30	¥0.60	¥0.10	¥0.10	¥2.00	¥600.00

45	电源线	型号: GF5210 规格: 1、类型: 3 芯 RVV1.0mm 电源线; 2、耐压值: 300/500V; 3、材质: 精炼铜; 4、外径 7.3mm, PVC 阻燃外皮; 品牌: 秋叶原	200	深圳市秋叶实业有限公司	深圳	¥3.25	¥1.50	¥0.25	\	¥5.00	¥1,000.00
46	电源线	型号: GF5236A 规格: 1、类型: 3 芯 RVV4.0mm 电源线; 2、耐压值: 300/500V; 3、材质: 精炼铜; 4、外径 11.5mm, PVC 阻燃外皮; 品牌: 秋叶原	50	深圳市秋叶实业有限公司	深圳	¥7.80	¥3.60	¥0.60	\	¥12.00	¥600.00
47	话筒线	型号: GF3502A 规格: 1、编数: 128 编; 2、屏蔽: 铝箔+128 编铜网屏蔽; 3、材质: 无氧铜; 品牌: 秋叶原	300	深圳市秋叶实业有限公司	深圳	¥3.90	¥1.80	¥0.30	\	¥6.00	¥1,800.00
48	音箱线	型号: GF3118H 规格: 1、芯数: 150 芯*2; 2、屏蔽: 金银铝箔纸; 3、材质: 0.1mm 无氧铜; 品牌: 秋叶原	200	深圳市秋叶实业有限公司	深圳	¥3.90	¥1.80	¥0.30	\	¥6.00	¥1,200.00

49	室内四芯光缆	型号: 4B1 规格: 1、类型: 室内单模光缆; 2、芯数: 4 芯; 品牌: 卓杰通达	200	北京卓杰通达网络科技有限公司	北 京	¥3.25	¥1.50	¥0.25	\	¥5.00	¥1,000.00
50	光缆熔接	型号: 定制 规格: 1. 1. 衰减值 0.05db; 2. 符合国家标准; 品牌: 国产	8	北京康威视通科技有限公司	北 京	¥3.25	¥61.75	\	\	¥65.00	¥520.00
51	四芯光缆熔接盒	型号: SC 规格: 1、厚度: 0.7mm。 2、环境温度: -25℃—40℃。 3、材质: 冷轧钢板。 4、接口类型: SC。 5、接口数量: 4 口。 品牌: 卓杰通达	2	北京卓杰通达网络科技有限公司	北 京	¥137.70	¥12.00	¥0.30	\	¥150.00	¥300.00
52	光纤面板	型号: 定制 规格: 1、材质: ABS; 2、转换卡扣: 2 个 LC 单模双工适配器; 3、插损: 0.2dB; 4、倾斜型设计, 隐蔽防尘;	2	北京康威视通科技有限公司	北 京	¥22.95	¥2.00	¥0.05	\	¥25.00	¥50.00

		5、包含所需光跳纤； 品牌：国产										
53	光纤收发器	型号：SJ LAN-10/100/1000M 规格：1、电口标准：支持 IEEE 802.3u 10/100/1000M 自适应以太网接口。 2、RJ45 口端口支持速率和全/半双工自适应，MDI/MDIX 自协商。 3、光口标准：标准 SC 接口，单模光纤传输。 4、传输距离：10km。 品牌：圣钧	3	北京圣钧科技发展有限公司	北 京		¥918.00	¥80.00	¥2.00	¥1,000.00	¥3,000.00	
54	10KM 千兆单模光纤光模块	型号：SFP-GE-LX-SM1310/1490-BIDI 规格：1、接口封装:SFP; 2、传输速率:GE; 3、接头类型:LC; 4、光纤模式：单模单纤； 5、传输距离：10KM 品牌：华为	1	华为技术有限公司	深 圳		¥1,193.40	¥104.00	¥2.60	¥1,300.00	¥1,300.00	
55	多媒体地插	型号：定制 规格：1、五孔电源 1； 2、音频接口 1； 3、网络接口 2； 4、材质：全铜、铝合金； 品牌：国产	8	北京康威视通科技有限公司	北 京		¥323.28	¥36.00	¥0.72	¥360.00	¥2,880.00	

56	会控管 理平台	型号：KWST-3050 规格：1、会控软件界面布局采用棋盘式布局，界面简单直观； 2、平台功能： （1）软件需实现对会控服务器、MCU、会议终端、音视频矩阵、摄像机、以及其他会议周边环境组件进行集中控制； （2）软件能实现创建会议、删除会议，实现主席设定、信号广播、点名对讲、麦克开音闭音、选择观看会场、轮巡功能； （3）实现把选定的多个分会场的图像按指定顺序、选定的间隔时间送给主会场的指定输出设备。软件操作采用拖拽鼠标一键式操作，实现单次操作可对视频矩阵、音频处理器、会控等设备联动功能； （4）可实现对本端、远端图像的预览及控制，可在预览画面中进行图像广播、点名对讲功能； （5）具备宏命令功能：可对会议的控制命令进行集成。通过宏命令可对视频会议系统进行一系列操作、控制，即一键实现设定功	1	北京 康威 视通 科技 有限 公司	北 京	¥42,500.00	¥7,500.00	无	¥50,000.00	¥50,000.00
----	------------	--	---	----------------------------------	--------	------------	-----------	---	------------	------------

		1080 60fps、最大采集分辨率支持：1920 x 1080 60fps; 8、支持的操作系统 Windows 7/8.1/ 10 及以上(32/ 64 bits); 品牌：圆刚										
58	插线板	型号：3 孔 10A 规格：1、孔位 3 位; 2、最大电流 10A; 品牌：公牛	8	公牛集团股份有限公司	浙江		¥23.00	¥1.50	¥0.50	\	¥25.00	¥200.00
59	线缆敷设、地毯开槽、会议系统、音响系统调试	型号：定制 规格：1、根据现场实际情况对所涉及的线缆进行敷设，对地砖进行开槽敷设并恢复; 2、符合相关标准和要求对会议系统和音响系统进行调试，满足使用人要求; 品牌：国产	1	北京康威视通科技有限公司	北京		\	¥28,640.00	\	\	¥28,640.00	¥28,640.00
60	备品	\	\	\	\		\	\	\	\	\	\
61	配件	\	\	\	\		\	\	\	\	\	\
62	耗材	\	\	\	\		\	\	\	\	\	\
63	专用工具	\	\	\	\		\	\	\	\	\	\

64	合计	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	¥1,359,510.00
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：张

日期：2024 年 6 月 5 日