

附件:中标标的信息

序号	商品名称	制造商	品牌	规格\型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	卫星电话	深圳星联天通科技有限公司	星联天通	规格:1、定位模式:北斗定位,出具工业与信息化部所属机构检测证书; 2、支持多种语音速率:1.2/2.4/4.0kbps; 3、存储:2GB+16GB; 4、屏幕尺寸:3.1英寸; 型号: SaTellite T909 通信资费:提供包含5年的天通卫星通信资费(每年每部卫星通话时长不小于1500分钟,短信不少于50条)	22,000.00	10 台	22,0000.00
2	370MHz 接入服务系统	北京合合科技有限公司	合合科技	1、接入服务系统 规格:(1)跨核心网组呼建立时间:<500ms (2)支持IPv4/IPv6双栈组网; (3)支持与应急管理部核心网对接; (4)支持与集群移动站互联互通; 型号: HH-DS110S 2、网管系统	3,520,000.00	1 套	3,520,000.00

			规格:(1)分权分域:核心网分权管理, 基站分权分域管理; (2)可通过网管远程增加、删除、修改基站的信道频点和修改发射功率等; 2、(3)支持 SNMP 网管协议, 可接入第三方网管运维平台; (4)符合 PDT 相关标准规范; (5)支持 IPv4/IPv6 双栈组网; 型号: HH-NM3000 3、调度系统 3、规格:(1)具备第三方开发接口, 可以与第三方应用集成; (2)符合 PDT 相关标准规范; (3) 调度台数量:512 (4) 支持 IPv4/IPv6 双栈组网; 型号:HH-DS200 4、录音系统: 规格:(1)支持对短信、状态消息的记录、存储和查询。 (2) 支持录音权限分级管理, 通过权限控制来实现录音数据的分别查询; (3) 支持全网录音、录音回放功能; (4)支持录制 200 路并发语音组			
--	--	--	--	--	--	--

				呼。 型号:HH-SR400B			
3	固定 370 兆集群同播基 站	海能达通信股份有 限公司	海能达	规格(1)发射功率: $\leq 47\text{dBm}$ (不低 于 44dBm); (2) 接收灵敏度: $\leq -125\text{dBm}$ (误 码率为 5%); (3) 支持分集接收; (4) 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 型号:DS-6250S E	75,000.00	1 套	75,000.00
4	370 兆移动站	海能达通信股份有 限公司	海能达	规格:(1) 工作频段:RX: 372- 376MHz, TX:382-386MHz; (2) 载频数:2 载频, 支持免费扩 容至 4 载频; (3) 防护等级:IP68 (4) 型号: DS-6280E	85,000.00	1 套	85,000.00
5	固定 370 兆自组网基站	海能达通信股份有 限公司	海能达	规格:(1) 工作频率: RX:372-376MHz;TX:382-386MHz; (2) 发射功率: $\leq 47\text{dBm}$ (50W); (3) 支持不小于 2 路业务通信; 型号:E-pole200U[3] 基站配套的太阳能板、蓄电池组、 防雷设施、机柜等配套设施及安 装要符合防水防尘、抗震、抗风等 国家标准要求, 蓄电池组工作 时间: ≥ 168 小时。	6,000.00	14 套	84000.00

6	无线互联网关	海能达通信股份有限公司	海能达	规格（1）支持转发 370MHz 集群网和 370MHz 自组网节点之间的语音； （2）支持转发不同厂家 370MHz 自组网之间的语音； （3）支持 220V AC 交流供电。 型号:DS-6610MPUC	20,000.00	1 套	20,000.00
7	370MHz 手持终端	海能达通信股份有限公司	海能达	规格:（1）工作频率:350MHz~400MHz; （2）发射功率:≤37dBm(5W); （3）防尘防水等级:IP68; （4）频率误差:±1.5×10-6; 型号:HP780	2,800.00	10 台	2,8000.00
8	370MHz 车载终端	海能达通信股份有限公司	海能达	规格:（1）工作频率:350MHz~400MHz; （2）发 射 功 率 : ≤44dBm(25W); （3）防尘防水等级:≥IP54; （4）信道间隔:12.5KHz; （5）频率误差:±1.5x10-6; 型号:HM780	3,200.00	6 套	19200.00
总价							4,051,200.00