

投标分项报价表

项目编号/包号: ZSTD-20240628-06/第六包 项目名称: 北京市通州区十里春风幼儿园设备购置项目 第六包 办公家具等 报价单位: 人民币元

办公家具

序号	分项名称	制造商/生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	办公家具	详见附件1	详见附件1	详见附件1	套	1	18900.00	18900.00
办公家具合价 (元)								18900.00

现代办公设备

序号	分项名称	制造商/生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	打印工作台	理想(中国)科学工业有限公司	广东省	理想RISO/定制 材质: 金属, 静电喷涂, 对开门, 带脚轮;	个	2	330.00	660.00
2	支票机	北京惠朗时代科技有限公司	北京市	惠朗huilang/HL-2010C 显示屏: 液晶显示屏; 功耗: 50Hz; 针数: 24针; 键盘: 全键盘; 接口: 支持RS232、USB接口;	台	1	2250.00	2250.00
3	验钞机	广州康艺电子有限公司	广东省	康艺KANGYI/JBYD-HT-2700+(B) 币种: 人民币; 使用方式: 插电; 鉴别方式: 磁性检测, 安全线检测, 荧光检测, 红外鉴别; 屏幕: 单屏;	台	1	2450.00	2450.00
4	凭证装订机(电动)	得力集团有限公司	浙江省	得力deli/GB700 装订方式: 自动; 装订厚度: 50mm;	台	1	1280.00	1280.00



5	凭证装订机 (手动)	得力集团有限公司	浙江省	得力deli/33667 装订方式: 手动; 装订厚度: 30mm;	台	1	240.00	240.00
6	塑封机	得力集团有限公司	浙江省	得力deli/3890 类型: 塑封机; 工作方式: 自动进膜; 塑封尺寸: A3、A4;	个	2	380.00	760.00
7	裁纸器	上海可得优办公用品 有限公司	上海市	可得优KW-trio/13051 类型: 滚动裁纸刀; 裁切规格: A3-A6; 裁纸长度: 480mm;	个	2	240.00	480.00
8	条码机	东芝泰格信息系统 (深圳)有限公司	广东省	东芝TOSHIBA/B-EV4T-TS14-QM-R 工作方式: 直热式/热转印; 分辨率: 300dpi; 转印速度: 50mm/S; 转印宽度: 100mm; 转印长度: 450mm; 耗材: 含PET标签5卷、碳带1卷;	台	1	3450.00	3450.00
9	会议室设备	详见附件2	详见附件2	详见附件2	套	1	24430.00	24430.00
现代办公设备合价(元)								36000.00



现代教学设备

序号	分项名称	制造商/生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	无线键鼠	北京悦米科技有限公司	北京市	小米xiaomi/WXJS02YM 供电：外置电池； 按键数：104键； 连接方式：2.4G无线；	套	10	90.00	900.00
2	幼儿多功能音体室设备	详见附件3	详见附件3	详见附件3	套	1	588626.00	588626.00
现代教学设备合价 (元)								589526.00

电器设备

序号	分项名称	制造商/生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	电器设备	详见附件4	详见附件4	详见附件4	套	1	243574.00	243574.00
电器设备合价 (元)								243574.00

防冲撞桩

序号	分项名称	制造商/生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	全自动升降路障	北京卓奥世鹏科技有限公司	北京市	<p>卓奥世鹏/LZYZ-E3-ZA01</p> <p>升降桩柱体直径：217mm±1mm</p> <p>柱体升降高度600mm±10mm。</p> <p>升降桩柱体壁厚：6mm；柱体顶盖整体厚度：8mm。</p> <p>地面法兰盘：圆形；法兰尺寸（mm）：320mm；承重面板厚度：8mm；</p> <p>升降桩安装外箱镀锌板整板折弯四围而成外边设有加强骨架，箱体板厚度2.5mm，等于承重框高度。</p> <p>材质加工：柱体及柱体顶盖，地面法兰盘面板材质为06Cr19Ni10不锈钢。</p> <p>警示效果：</p> <p>1、反光膜：黄色、IV类；符合GB/T18833标准；反光可视距离430m。升降柱体加工有适合反光膜宽度的贴附凹槽。</p> <p>2、警示灯：12v低压，单灯功率0.3W、防护等级IP68；单桩体8个；红色LED晶元，亮度300米内清晰可见；桩体起升或下降过程中，警示灯闪烁，柱体起升完成，警示灯常亮，桩体下降完成警示灯长灭；使用寿命15000小时；</p> <p>3、升降柱在上升或下降过程中具有灯光警示周围人员功能。</p> <p>升降系统：液压系统、使用HV32低温抗磨液压油（符合GB11118.1液压油标准）。</p> <p>升降桩控制方式可根据业主使用要求进行整体控制、局部分组控制和单体控制。</p> <p>220v或380v（可根据使用单位用电环境选择）</p> <p>系统动力功率为每根升降桩功率350W。</p> <p>上升速度：160mm/秒（可调控）。</p> <p>下降时间<3秒（可调控）。</p> <p>工作温度：-25℃-55℃。</p> <p>液压驱动装置防护等级IP67。</p> <p>抗压保护：机芯底部设有聚氨酯超强缓冲垫，承载120吨。</p> <p>缓冲保护：升降桩整体设有缓冲装置，材质为缩醛树脂POM，防止柱体升降过程中表面划伤。</p> <p>设备设有吸音棉，具有运行降噪功能，防止对周边环境产生干扰。</p> <p>相邻两根升降柱间距：1000mm相邻两根升降柱间距1500mm（根据现场实际情况而定，以相邻两根升降柱中心点间距为测量值）。相同施工地点设计间距一致。</p>	套	20	8700.00	174000.00

2	三路控制系统	北京卓奥世鹏科技有限公司	北京市	卓奥世鹏/ES60M-2 1. 控制中心采用单片机控制 2. 安装方式: 壁挂或落地, 落地有离地20cm支撑架 3. 控制模式: 线控 (1个) 和遥控 (2个), 具有应急释放功能。 4. 遥控器: 遥控距离80m。	套	2	7900.00	15800.00
3	电源线	上海起帆电缆股份有限公司	上海市	起帆/ZR-YJV3*4m ² 阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (ZR-YJV) 3*4m ² 。	米	300	30.00	9000.00
4	设备技术服务	莫逆 (北京) 网络科技有限公司	北京市	莫逆/定制 施工、辅料、设备安装、管线敷设、系统调试、安全文明施工费、规费等 1. 动力线缆: 国标铜线, 单根 2.5mm ² , 主电缆4mm ² 。 2. 信号线缆: 国标铜线, 单根1mm ² , 每根桩都有单独控制线缆。国标KV6x1.5mm ² 3. 破拆路面及墙体设施恢复, 施工安装破拆路面或墙体设施应征得使用方同意, 按安全法规要求做好防护保障, 破拆路面墙体施工前做好充分调查, 不得擅自破坏或违规造成破坏地下管线, 必须破拆管线要征得相应单位允许, 并及时恢复原来功能。施工破拆设施应按原功能质量及时恢复, 不得出现影响原来设施功能质量问题。 4. 安装施工基础: 升降桩基础坑深1200mm--1300mm, 确保承重基础层抗压不沉降 (含渗水层), 具有防涝、防淹主动排水相应设置底部填充压防水石子30-50cm, 按照相关标准, 进行线路接驳, 表面缠绕高压防水胶带及绝缘胶带。 5. 箱体外围混凝土浇筑 箱体外围混凝土浇筑厚度 300mm, 要求混凝土浇筑过程中振捣充实, 确保凝固后强度符合承重要求。水泥标号425型、石子6号、坑沙, 混凝土标号 C30	项	20	2000.00	40000.00
防冲撞桩合价 (元)								
总价 (元)								
								238800.00
								1126800.00

附件1：办公家具

序号	分项名称	制造商/生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	诊断床	廊坊兴安木业有限公司	河北省	盛泓兴安/XA-ZDC 规格:1600*700*600mm(以实际使用尺寸为准) 基材:面板采用E1级双饰面三聚氰胺板,板材厚度18mm。 封边:截面使用2mm同色PVC条机械封边,封边不脱胶、无鼓泡现象,拐角处倒圆处理。 工艺:人造板件全部双面,封四边,隐蔽部位全部封边处理。 面材:采用环保皮饰面。 泡棉:内衬环保25mm厚高回弹一次成形PU泡棉。结构:顶板上部为软包,下部为带柜门储物格。	张	2	2200.00	4400.00
2	药品柜	廊坊兴安木业有限公司	河北省	盛泓兴安/XA-YPG 尺寸:900*500*1800mm 柜体采用冷轧钢板材制作,经激光切割、折压、焊接成型,经酸洗磷化、静电喷涂处理加工而成; 座面采用优质板材,牢固可靠,美观大方,耐久防锈; 分别采用移门式或开门式设计,以适应不同客户要求,配备抽屉与书写板选项; 中间带有2个抽屉,抽屉滑道采用三节静音式滑轮,抽拉灵活,无噪音。	件	1	1300.00	1300.00
3	棕垫	廊坊兴安木业有限公司	河北省	盛泓兴安/XA-ZD 规格:2000*900*50mm 罩面:经抗菌卫生处理的高级棉加丝提花面料,耐干摩擦色牢度5级,防尘、防静电,拉力强,耐磨性好。 内胆:原材料取材天然椰棕,密度110kg,透气、透水; 耐久性:床垫耐久性95%,椰丝垫强度16N/cm。 工艺:经过高温杀菌处理。	张	4	320.00	1280.00

4	席梦思床垫	廊坊兴安木业有限公司	河北省	<p>盛泓兴安/XA-XMS 规格: 2000*1000*200mm 弹簧: 采用高锰碳钢强力连锁弹簧, 高回弹无声, 顺应人体曲线、翻身无震动。 内胆衬料: 洁白、卫生, 选料有: 热熔消毒毡、无纺布, 毡垫强度27.8N/cm。 面料: 经抗菌卫生处理的高级棉加提花面料, 面料耐高摩擦色牢度5级。 海绵: 高密度海绵, 柔软耐用, 高弹性复原力强, 能提供恰到好处舒适的舒适感及承托力。 平衡胶网: 内置环保平衡胶网, 对受力起平衡作用, 保护床垫内部结构, 能有效延长使用寿命, 同时增加透气度。 说明: 甲醛释放量0.035mg/m², 床垫耐久性98%。</p>	件	2	760.00	1520.00
5	定制组合书架	廊坊兴安木业有限公司	河北省	<p>盛泓兴安/定制 规格: 2000*500*2000mm 基材: 采用E1级三聚氰胺双饰面人造板。 封边: 截面使用优质环保2mm厚PVC条机械封边。 工艺: 所有板件双贴面, 所有板件四封边处理。 结构: 上部为板式对开门或玻璃对开门, 下部为板式对开门, 配优质尼龙脚垫, 无噪音。 #已提供具有CMA或CNAS标识的对浸渍胶膜纸饰面刨花板出具的有 效检测报告</p>	平米	8	1300.00	10400.00
附件1: 办公家具小计 (元)								18900.00



附件2: 会议室设备

序号	分项名称	制造商/生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	移动挂架 (含脚轮)	京东方艺云科技有限公司	湖南省	京东BOE/定制 1. 壁挂高度可轻松调节; 2. 承重底板四角均采用圆滑处理, 防止碰伤; 3. 带脚刹万向脚轮, 多方位安全移动; 4. 最大承重重量120kg; 5. 高度调节1300-1500MM; 6. 材质: 无缝钢管, 冷轧钢板;	套	1	2500.00	2500.00
2	无线键鼠	北京悦米科技有限公司	北京市	小米xiaomi/WXJS02YM 键鼠功能: 1. 连接方式: 2.4G无线; 2. 供电: 外置电池; 3. 按键数: 104键;	套	1	90.00	90.00
3	HDMI线	湖北晶华电子科技有限公司	湖北省	晶华JH/H108N 20米成品光纤HDMI线, 4K, 接口HDMI;	条	1	230.00	230.00
4	插排	深圳市和宏电子科技有限公司	广东省	飞利浦PHILIPS/SPB2180WC/93 10m, 5米, 8位总控;	个	1	130.00	130.00
5	会标屏	北京澄通光电股份有限公司	北京市	澄通chontdo/CRTOP-ZP4.8 1. 像素间距4.8mm, 像素结构: 1R; 2. 模组分辨率: 64(W)X32(H); 3. 模组尺寸: 304mmX152mm; 4. 白平衡亮度: 800cd/m²; 5. 最大功率: 450W/m²; 6. 平均功率: 1800W/m²; #已提供生产厂家三年售后服务承诺函 (正本加盖厂家公章); #已提供生产厂家质量管理体系认证证书 (复印件加盖厂家公章); #已提供生产厂家环境管理体系认证证书 (复印件加盖厂家公章); #已提供生产厂家职业健康安全管理体系认证证书 (复印件加盖厂家公章);	平米	2.80	4800.00	13440.00

6	控制电源	常州市创联电源科技股份有限公司	江苏省	创联/5V40A 5v40a, 输出200W, 输入200-240VAC, 47-63HZ;	个	10	150.00	1500.00
7	显示控制卡	深圳市灰度科技有限公司	广东省	灰度/HD-W66 控制范围: 单色128*1024, 64*2048; 双色128*512 64*1024; 板载接口: 4个08接口; 8个12接口 无需转接板即可支持各种常见的P10. 3.75. 5.0模组的扫描方式: 支持各种常规走线的 1/16. 1/8. 1/4. 1/2及静态扫描的单色. 双色模组 存储容量: 2M字节可扩展 节目数量: 支持200个节目, 每个节目支持16个区域同时播放。每个节目支持200条信息。(数量以存储空间未满足为前提) 显示效果: 下雨. 喷泉. 卷轴等45个动画效果。 炫彩边框: 支持多种炫彩边框效果. 支持图片自定义边框。 信息类型: 超文本. 图片. 动画. 倒计时. 正计时. 时钟 播放模式: 节目支持轮流播放. 定时长播放, 支持按日期段. 时间段. 星期定时播放 时间显示: 表盘时钟. 文字时钟, 时间带秒, 可调字体大小, 可设时区。支持多时区对照显示 手机发送: 支持手机客户端发送节目及设置屏参。点此下载 通讯方式: WIFI无线通讯, 支持单机, 局域网连接(视频教程)U盘上传 亮度调节: 16级亮度, 支持手动调亮, 支持6个时间段定时调亮度 屏幕开关: 手动开关屏, 支持4个时间段定时开关屏 测试按钮: 板载测试按钮, 可切换测试模式. 测试颜色。 电气参数: +5V直流, 功耗3W 工作温度: -30℃~70℃	张	1	1100.00	1100.00
8	边框结构	北京澄通光电股份有限公司	北京市	澄通chontdo/KJJG03 主框架采用: 角铁、方管、型材、化学螺栓、膨胀螺钉和辅材; 主框架为保证安全以及平整度, 采用焊接方式, 牢固焊接制作。 所有对接焊缝均焊透, 沿接触面满焊。外装饰材料: 铝型材, 颜色可选, 根据需要临时添加龙骨架。结构主材料: e100型材3根, e100弯头4个, 20x40x3矩形管8 (m, pcs), 角码5个。	平米	3.40	1600.00	5440.00
附件2: 会议室设备小计 (元)								24430.00

附件3：幼儿多功能音体室设备

序号	分项名称	制造商/生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	会标屏	北京澄通光电股份有限公司	北京市	澄通chontdo/CRTOP-ZP4.8 1.像素间距4.8mm，像素结构：1R； 2.模组分辨率：64(W)X32(H)； 3.模组尺寸：304mmX152mm； 4.白平衡亮度：800cd/m²； 5.最大功率：450W/m²； 6.平均功率：1800W/m²； #已提供生产厂家三年售后服务承诺函（正本加盖厂家公章）； #已提供生产厂家质量管理体系认证证书（复印件加盖厂家公章）； #已提供生产厂家环境管理体系认证证书（复印件加盖厂家公章）； #已提供生产厂家职业健康安全管理体系认证证书（复印件加盖厂家公章）；	平米	3.30	4800.00	15840.00
2	控制电源	常州市创联电源科技股份有限公司	江苏省常州市	创联/5V40A 5v40a，输出200W，输入200-240VAC，47-63Hz；	个	12	150.00	1800.00



3	显示控制卡	深圳市灰度科技有限公司	广东省	<p>灰度/HD-W66 控制范围:单色128*1024, 64*2048; 双色128*512 64*1024; 板载接口:4个08接口; 8个12接口 无需转接板即可支持各种常见的P10.3.75.5.0模组 扫描方式:支持各种常规走线的 1/16.1/8.1/4.1/2及静态扫描的单色. 双色模组 存储容量:2M字节可扩展 节目数量:支持200个节目, 每个节目支持16个区域同时播放. 每个节目支持200条信息。(数量以存储空间未满足为前提) 显示效果:下雨.喷泉.卷轴等45个动画效果。 炫彩边框:支持多种炫彩边框效果.支持图片自定义边框。 信息类型:超文本.图片.动画.倒计时.正计时.时钟 播放模式:节目支持轮流播放.定时长播放,支持按日期段.时间段.星期定时播放 时间显示:表盘时钟.文字时钟,时间带秒,可调字体大小,可设时区。支持多时区对照显示 手机发送:支持手机客户端发送节目及设置屏参。点此下载 通讯方式:WIFI无线通讯,支持单机,局域网连接(视频教程)U盘上传 亮度调节:16级亮度,支持手动调亮,支持6个时间段定时调亮度 屏幕开关:手动开关屏,支持4个时间段定时开关屏 测试按钮:板载测试按钮,可切换测试模式.测试颜色。 电气参数:+5V直流,功耗3W 工作温度:-30℃~70℃</p>	张	1	1100.00	1100.00
4	边框结构	北京澄通光电股份有限公司	北京市	<p>澄通chontdo/KJJG03 主框架采用:角铁、方管、型材、化学螺栓、膨胀螺钉和辅材; 主框架为保证安全以及平整度,采用焊接方式,牢固焊接制作。 所有对接焊缝均焊透,沿接触面满焊。外装饰材料:铝型材,颜色可选,根据需要临时添加龙骨架。结构主材料:e100型材3根,e100弯头4个,20x40x3矩管8(m, pcs),角码5个。</p>	平米	4.10	1600.00	6560.00

5	室内全彩LED屏 (核心产品)	北京澄通光电股份有限公司	北京市	<p>澄通chontdo/CRTOP-P2.5</p> <p>1、LED发光管：采用SMD1515或2121灯珠；</p> <p>2、像素点间距2.5mm；</p> <p>3、模组尺寸320mm*160mm，模组分辨率128点×64点；</p> <p>4、LED灯珠波长误差范围在±1之内，每个灯芯的亮度误差在5%之内；</p> <p>5、灯驱合一，PCB板采用多层电路板沉金工艺，具备消隐、节能功能；</p> <p>6、LED灯珠抗拉机械强度测试：1Kg；</p> <p>7、屏体正面反光率1.2%；</p> <p>8、显示屏具有防潮，防尘，防腐等级0级，防腐蚀，防虫，防燃烧，防静电，防电磁干扰等功能，并具有过流，短路，过压欠压保护和抗雷击，抗震抗风的功能；</p> <p>9、刷新频率3840Hz；</p> <p>10、支持前后维护，且可带电维护；</p> <p>11、支持不同亮度情况下，灰度10-24bit任意设置0-100%亮度时，24bit灰度刷新率3840Hz；50%亮度时，18bit灰度，刷新率3000Hz任意灰度设置；</p> <p>12、具有亮度、对比度、色度调节等图像调整功能；</p> <p>13、具有自检技术，可一键自检；自动gamma矫正技术；</p> <p>14、显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；</p> <p>15、视觉舒适度（VICO）0-1级；</p> <p>16、显示屏抗震测试：在10级震度条件下，显示屏应能正常显示，无抖动无拖尾现象；</p> <p>17、具备划痕性能技术，表面硬度15H；</p> <p>18、内置电源具备PFC功能，功率因数0.95，电源效率25℃90%；</p> <p>19、具有颜色、亮度校正功能；</p> <p>20、电磁辐射（EMC）信息技术设备（ITE）B级；</p> <p>21、像素点失控率：1/1500000；</p> <p>22、最小可视距离：1m；</p> <p>23、可视觉：水平视角175°，垂直视角175°；</p> <p>24、单元箱体平整度：0.05mm；</p> <p>25、亮度均匀性：98%；</p> <p>26、显示单元色域：120NTSC；</p> <p>27、色度均匀性：±0.002Cx，Cy之内；</p> <p>28、发光点中心偏距查：2%；</p> <p>29、亮度：0-1800可调，具有蓝光抑制功能，亮度衰减率5%/y；</p> <p>30、色温可调范围：1000k~20000k可调；</p> <p>31、动态对比度：12000:1；</p> <p>32、显示屏灰度处理等级：24位；</p>	平米	22.5	11800.00	265500.00
---	--------------------	--------------	-----	--	----	------	----------	-----------

6	视频处理发送器(二合一)	北京澄通光电股份有限公司	北京市	<p>澄通chontdo/CRTOP-CV40</p> <p>1. 支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备8个千兆网口输出，单机支持最宽8192像素，最高4096像素。</p> <p>2. 支持数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI；</p> <p>3. 输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；</p> <p>4. 带载520万像素，最宽8192点，最高4096点；</p> <p>5. 支持视频源任意切换，任意缩放；</p> <p>6. 支持三画面显示，位置、大小可自由调节；</p> <p>7. 支持HDCP1.4；</p> <p>8. 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间级联；</p> <p>9. 支持亮度和色温调节；</p> <p>10. 支持低亮高灰；</p>	台	1	8500.00	8500.00
7	接收卡	卡莱特云科技股份有限公司	广东省	<p>卡莱特colorlight/5A-75E</p> <p>1. 支持14bit精度逐点校正；</p> <p>2. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；</p> <p>3. 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；</p> <p>4. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；</p> <p>5. 单卡支持32组RGB信号输出；</p> <p>6. 支持超大承载面积；</p> <p>7. 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出</p> <p>8. 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；</p> <p>9. 支持电源反接保护电路；</p>	张	44	140.00	6160.00
8	LED播放系统	卡莱特云科技股份有限公司	广东省	<p>卡莱特colorlight/LED播控软件</p> <p>1. 表格输入</p> <p>2. 网络功能</p> <p>3. 后台播放</p> <p>4. 定时播放</p> <p>5. 数据库显示</p> <p>6. 多显示屏支持</p> <p>7. 多屏独立编辑</p> <p>8. 多窗口多任务同时播放</p> <p>9. 文本支持Word, Excel</p> <p>10. 可为节目窗叠加背景音乐</p> <p>11. 可在WIN98、WIN2000、WINXP等操作系统下运行</p>	套	1	2000.00	2000.00

				12. 丰富的图片浏览方式 13. 日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能 14. 日历可透明显示 15. 可自动播放多个任务 (*.LSP) 16. 提供外部程序接口 17. 视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节 18. 支持所有的动画文件 (MPG / MPEG / MPV / MPA / AVI / VCD / SWF / RM / RA / RMJ / ASF. . .)				
9	控制电源	常州市创联电源科技股份有限公司	江苏省	创联/5V40A 5v40A, 输出200W, 输入200~240VAC, 47~63Hz;	个	78	150.00	11700.00
10	智能配电箱	浙江正泰电器股份有限公司	浙江省	正泰CHNT/20KW 20KW定制配电系统, 电脑远程控制开关电源, 分路上电, 过压、过载、漏电保护等 (智能控制LED屏开启关闭); 以3秒延迟分段启动为基础, 总分3段, 外加手动、停止、自动、切换功能; 内部各个电气元件安装牢固、配线有序、接口齐全, 各电气节点标识清晰, 不易脱落; 配电箱面板选择旋钮在自动模式下, 远程上电分开关及闭环两种控制。配电箱内部时间控制器处在使用时, 远程上电为开环式控制, 远程控制功能可改变LED屏的主电源启动状态。配电箱内部时间控制器处在停用时, 远程上电为闭环控制, 远程控制功能可改变LED屏的主电源启动、停止状态。 规格: 2mmSPCC优质冷轧钢板制作, 静电喷涂处理, 尺寸600mm*500mm*200mm, 配置1个3P63A漏电保护空气开关, 8个3P32A漏电保护空气开关。1个满足20KW的远程断路器及配套远程断路控制软件;	套	1	5800.00	5800.00
11	屏体结构框架	北京澄通光电股份有限公司	北京市	澄通chontdo/KJJG04 主框架采用: 角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺钉和辅材; 主框架为保证安全以及平整度, 采用焊接方式, 牢固焊接制作。所有对接焊缝均焊透, 沿接触面满焊。外装饰材料 (铝型材、铝塑板、薄钢板等其他) 及颜色需经甲方同意, 根据需临时添加龙骨架, 具体做法由装修工艺定, 室外硅酮耐候胶填缝, 收口封堵严密, 不漏水, 板面应平整无明显翘曲, 屏体适当位置均预留检修口。结构主材料: 50mm*50mm*3mm方管13 (m, pcs), 40mm*40mm*3mm角钢1 (m, pcs), 20mm*40mm*3mm矩管46 (m, pcs)。结构包边上下左右10cm。	平米	26.46	2000.00	52920.00

12	上口电缆	上海起帆电缆股份有限公司	上海市	起帆/YJV5*10 YJV5x10平方国标护套线缆	米	100	60.00	6000.00
13	下口电缆	上海起帆电缆股份有限公司	上海市	起帆/ZB-RVV3*2.5 ZB-RVV3x2.5平方国标阻燃护套电缆线;	米	300	16.00	4800.00
14	六类网线	深圳山泽基业科技有限公司	广东省	山泽SAMZHE/SZ-6305 六类室内非屏蔽双绞线,纯铜纤芯,符合国标高速 1000Base-T千兆以太网(1000Mbps)的传输。	米	200	4.00	800.00
15	HDMI线10米	湖北晶华电子科技有限公司	湖北省	晶华JH/H128K 10米成品光纤HDMI线, 4K, 接口HDMI;	条	1	170.00	170.00
16	HDMI线50米	湖北晶华电子科技有限公司	湖北省	晶华JH/H128S 50米成品光纤HDMI线, 4K, 接口HDMI;	条	1	340.00	340.00
17	LED屏设备安装及辅料	莫逆(北京)网络科技有限公司	北京市	莫逆/定制 包括上口电缆, 下口电缆、六类网线的敷设, 3.6*150mm扎带600条、M8*80膨胀螺栓30个; 包括20日工的安装调试、系统布线等工作; 提供培训及三年售后服务; 并满足本项目实际需求;	项	1	14000.00	14000.00
18	混合线声源线阵音箱	加诺尔声学科技(广州)有限公司	广东省	通素TSSO/LA808S 1. 构成: 8×3"+8×1" + Horn; 2. 阻抗: LF:16Ω, HF: 16Ω; 3. 峰值功率: LF:960W, HF:320W; 4. 低频切点: 120Hz; 5. 频响: 90Hz-20KHz (-6 dB); 6. 灵敏度(1W/1M): LF: 99 dB, HF: 99 dB; 7. 最大声压级: LF:129dB, HF:124dB; 8. 扩散角度: 120° H×20° V; #已提供制造商三年原厂售后服务承诺函(正本提供原件); #已提供3C产品认证证明材料(复印件加盖厂家公章); #已提供第三方检测机构出具的检测报告(复印件加盖厂家公章);	只	4	14700.00	58800.00

19	超低频音箱	加诺尔声学科技(广州)有限公司	广东省	迪素TASSO/LA-D212BS 1. 双12英寸带通式低频扬声器系统; 2. 内建五金连接件, 可堆叠可吊挂; 3. 扬声器安装采用V型号角加载结构; 4. 单元构成: 2×12"锥盘低频扬声器; 5. 额定阻抗: 4Ω; 6. 频率响应 (-10dB): 35Hz-200Hz; 7. 灵敏度: 100dB; 8. 额定功率: AES800W (3200W峰值); 9. 输出声压级: 129dB (135dB峰值); #已提供制造商三年原厂售后服务承诺函(正本提供原件); #已提供3C产品认证证明材料(复印件加盖厂家公章); #已提供第三方检测机构出具的检测报告(复印件加盖厂家公章);	只	2	16000.00	32000.00
20	功放	加诺尔声学科技(广州)有限公司	广东省	迪素TASSO/LA-DP4.15 1. 4独立DSP通道+4通道功放, 可任意路由; 2. DSP功能: 包括但不限于音频路由、增益、参量均衡、延时、压缩器、噪声门、极性翻转、全通滤波器、联调编组、峰值限制器; 3. 联控方式: USB、RS-485、TCP/IP; 4. 8Ω输出功率: 1300W; 5. 4Ω输出功率: 2100W; 6. 8Ω桥接输出功率: 4200W; 7. 频率响应 (1W 8ohms): 20Hz-35KHz (-0.5dB); 8. 转换速率: 60V/μs; 9. 输入阻抗: 20KΩ BALANCED, 10KΩ UNBALANCED; 10. 额定电源: 220V (±10%) /50-60Hz; #已提供制造商三年原厂售后服务承诺函(正本提供原件); #已提供3C产品认证证明材料(复印件加盖厂家公章);	台	2	16500.00	33000.00
21	数字音频处理器	加诺尔声学科技(广州)有限公司	广东省	迪素TASSO/DSP360 1. 频率响应: 20Hz-20KHz; 2. 输入输出接口: 2路输入接口, 6路输出接口, 2路输入接口上各有一3段参量均衡器和一个增益控制。6路输出接口都配置有各自独立的分频滤波器、5段参量均衡、高音和低音控制、压限器和延时器(延时最大每通道7ms)输入/输出端都可以快速通断的哑音开关、电平指示器和增益调节器;	台	1	5500.00	5500.00

				3. RS232接口实时控制，含PC软件。增加的USB接口功能，可以方便快捷地与笔记本电脑进行配接。 输入通道矩阵控制，输出通道可以选择任何通道的输入。同时具有通道的COPY功能，可以方便使用时的参数调整。 4. 每一组Q值从0.5到10; 5. 独立的限制器: Attack, Hold, Decay的时间及门限值参数方便您灵活配置; 6. 每个通道的高通、低通配置6dB, 12dB, 18dB, 24dB, 48dB的频响曲线。 7. 8×7段输入/输出精确数字电平表, 2×20LCD背光显示; #已提供所投产品3C认证证明文件(复印件加盖厂家公章);				
22	数字电源时序器	加诺尔声学科技(广州)有限公司	广东省	迪素TASSO/TA288 1. 8路万用电源插座, 每路为13A。 2. 带鹅颈照明灯。 3. 时序电源控制。 4. 带LED电压表显示, 准确显示当前电压值。 5. 多台联机功能, 可作扩展功能。 #已提供所投产品3C认证证明文件(复印件加盖厂家公章);	台	1	5000.00	5000.00
23	10路调音台	雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司	上海市	雅马哈YAMAHA/MG10 话筒: 4 频响: +0.5dB/-0.5dB (20Hz-20kHz) 总谐波失真: 0.02%+14dBu (20 Hz-20kHz) 输入通道: 10通道: 单声道: 4; 立体声: 3 输出通道: STEREO OUT: 2; PEAKS: 1 母线: 立体声: 1 电平表: 2x7 - 点距LED电平表 [PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20dB] 幻象电源电压: +48V 电源适配器: PA-10 (AC38 VCT, 0.62A, 功耗: 22.9W	台	1	2100.00	2100.00
24	无线手持话筒主机	广州声之天电子有限公司	广东省	JDS/HC-2 系统指标: 频率范围: 640MHz-690MHz/740MHz-790MHz; 调制方式: 宽带FM; 可调范围: 50MHz; 信道数目: 200; 信道间隔: 250KHz; 频率稳定度: ±0.005%以内;	台	2	4000.00	8000.00

				<p>动态范围: 100dB; 最大频偏: $\pm 45\text{KHz}$; 音频响应: $80\text{Hz}-18\text{KHz}$ ($\pm 3\text{dB}$); 综合信噪比: $>105\text{dB}$; 综合失真: 0.5%; 工作温度: $-10^{\circ}\text{C}-+40^{\circ}$; 接收机指标: 接收机方式: 二次变频超外差; 中频频率: 第一中频: 110MHz, 第二中频 10.7MHz; 无线接口: $\text{BNC}/50\Omega$; 灵敏度: $12\text{ dB}\mu\text{V}$ ($80\text{dBS}/\text{N}$); 灵敏度调节范围: $12-32\text{ dB}\mu\text{V}$; 杂散抑制: 75dB; 最大输出电平: $+10\text{ dBV}$;</p>				
25	无线手持话筒	广州声之天电子有限公司	广东省	<p>JDS/K-2 天线程式: 佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线, 手持麦克风 内置螺旋天线; 输出功率: 高功率50mW; 低功率30mW; 杂散抑制: -60dB; 供电: 两节AA电池; 使用时间: 50mW时大于5个小时, 30mW时大于10小时;</p>	只	4	900.00	3600.00
26	无线会议话筒主机	广州声之天电子有限公司	广东省	<p>JDS/MSH-820 1. 抗电磁干扰电路设计, 杜绝电子产品的电磁干扰; 2. 高清COG显示, 中文菜单, 操作简单; 3. 内置40组预设频率模组, PLL锁相回路设计, 纯自动选讯接收方式; 4. 一键修改二通道频率组, 二通道同时修改频率组, 同时亦支持手动修改每个通道的频率; 5. 带灯环飞梭按钮设计, 配合LCD液晶显示屏, 显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作; 6. 使用电子音量控制, 每个通道音量增益通过前置飞梭按钮可调0dB至20dB; 7. 红外数据自动同步功能 (SYNC): 2个独立的红外对频按键, 一键自动对频, 省去所有复杂操作; 8. 采用UHF530-670MHz频段载波; 9. 金属面板设计, 内置天线, 带有红色灯环显示话筒工作状态;</p>	台	1	4100.00	4100.00



27	无线鹅颈会议话筒	广州声之天电子有限公司	广东省	JDS/W-2 1. 话筒头部根据声学空间学原理设计，配合防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯； 2. 触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色； 3. 带2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态，显示内容清晰； 4. 话筒带发言计时功能； 5. 侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量； 6. 单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米，室外90米； 7. 内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 8. 超低功耗电路设计，连续发言时间8小时，待机时间12小时； 9. 工作电压：DC12V； 10. 消耗功率：<7.2W； 11. 频率范围：UHF530-670MHz（可以根据需要更改频段）； 12. 频带宽度：30MHz； 13. 通道数：2CH； 14. 调制方式：FM； 15. 振荡方式：PLL； 16. 灵敏度：S/N>60dB @25KHz, 6dBv； 17. 频率响应：20Hz~20KHz ±3dB；	只	2	950.00	1900.00
28	放大器主机	广州声之天电子有限公司	广东省	JDS/CH-8048 1. 全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从对天线到多台接收机； 2. 分配器会放大射频频讯号以弥补在分配过程中的衰减； 3. 外置5A开关电源，可提供四组12V直流电给无线接收机； 4. 单一台天线分配器主机可支援最多16个天线通道端口； 5. 频率响应450~970MHz； 6. 阻抗：50Ω； 7. 输入交流电压：100-240v； 8. 输出直流电压：12V； 9. 天线增幅器电压：12V；	台	1	500.00	500.00

29	放大器天线	广州声之天电子有限公司	广东省	JDS/HC-A8 1. 采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果，集成式放大器具有2个增益设置，用于补偿不同级别的同轴电缆信号损失； 2. 可将天线翼叶子固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上； 3. 低噪声信号放大器能够补偿同轴电缆的插入损失，可与无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供10-15伏直流偏压；	只	2	1500.00	3000.00
30	蓝牙音频传输器	深圳市博之韵电子科技有限公司	广东省	博之韵REISONG/RS-1 1. 功能：线性蓝牙音频接收器； 2. 输出电压：2V (PP)； 3. 输出阻抗：2.4KΩ； 4. 频响宽度：39Hz-68KHz； 5. 蓝牙版本：5.0； 6. 接口：Audio-out R, Audio-out L, AUX, IN-5V；	个	1	580.00	580.00
31	落地话筒支架	宁波音王集团有限公司	浙江省	音王Soundking/DD008 材质：优质钢管； 立杆高度：950mm-1650mm； 横杆长度：500mm-900mm； 横杆承重：2.5kg； 锁紧承重5kg；	个	4	220.00	880.00
32	机架式操作台	苏州图腾机柜有限公司	江苏省	图腾TOTEN/KS-102 1. 尺寸：1200*900*750mm (宽*深*高)； 3. 材质：钢木结合、静电喷塑； 2. 结构：两联机架式、含2个圆凳；	个	1	400.00	400.00
33	机柜PDU	公牛集团股份有限公司	浙江省	公牛BULL/GNE-I080 1. 全长：1.8米； 2. AC孔位：8位； 3. 插孔电流：10A； 4. 开关方式：总控开关； 5. 功率：2500W；	个	2	130.00	260.00
34	四芯音响插头	慈溪市甬声电器有限公司	浙江省	甬声YONGSHENG/Y-CS4F-AG 类型：NL4FC； 工艺：镀金； 外壳：PVC材质； 接法：免焊接；	个	12	20.00	240.00

35	大二芯音响插头	慈溪市甬声电器有限公司	浙江省	甬声YONGSHENG/YS201D 接口: 6.35单声道; 外壳: pvc环保材料;	对	42	14.00	588.00
36	卡侬公母接头	慈溪市甬声电器有限公司	浙江省	甬声YONGSHENG/YS177 接口: 卡侬; 材质: 铜+锌合金+PC+PVC;	个	42	14.00	588.00
37	电源线	上海华敏电声器材有限公司	上海市	华真/RVV2*2.5 RVV2*2.5mm²铜芯国标二芯护套软线;	米	300	12.00	3600.00
38	信号线	上海华敏电声器材有限公司	上海市	华真/RVVP2*0.5 RVVP2*0.5 mm²铜芯国标二芯护套软线;	米	300	8.00	2400.00
39	音箱线	上海华敏电声器材有限公司	上海市	华真/EVJV2*2.5 EVJV2*2.5 mm²纯铜音频护套线;	米	300	12.00	3600.00
40	音响设备安装及辅料	莫逆(北京)网络科技有限公司	北京市	莫逆/定制 包括RVV2*2.5电源线、RVVP2*0.5护套信号线、EVJV2*2.5音箱线的敷设, 3.6*150mm扎带400条、M8*80膨胀螺栓24个、5米内径40mm热缩管; 包括18日工的安装调试、系统布线等工作; 提供培训及三年售后服务; 并满足本项目实际需求;	项	1	14000.00	14000.00
附件3: 幼儿多功能音体室设备小计(元)								588626.00

附件4：电器设备

序号	分项名称	制造商/生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	手持DV	索尼数字产品（无锡）有限公司	江苏省	索尼SONY/HDR-CX405 传感器类型：CMOS； 传感器尺寸：(1/5.8) in； 像素：像素250万； 有效像素：220万； 光学变焦：30倍； 数字变焦：350倍； 实际焦距：f=1.9-57mm； 动态模式：26.8-804mm (16:9)； 静态模式：26.8-804.0mm (16:9)，32.8-984.0mm (4:3) 最大光圈：F1.8-F4.0； 屏幕：2.7in液晶屏； 对焦方式：自动对焦，手动对焦；	台	3	3500.00	10500.00
2	DV三脚架	中山市云腾摄影器材有限公司	广东省	云腾YUNTENG/VT-888 1. 承重：3kg； 2. 材质：铝合金； 3. 类型：脚架+云台套装； 4. 脚管锁类型：扳扣式； 5. 脚管直径：14-23mm； 6. 工作高度：49-154cm；	套	3	250.00	750.00
3	DV专用内存卡	上海赞禾英泰信息科技有限公司	上海市	金士顿Kingston/256GB 支持DV专用内存卡； 容量：TF卡、256GB； 写入速度：80MB/s； 读取速度：100MB/s；	个	3	120.00	360.00
4	单反套机(含镜头)	佳能（苏州）有限公司	江苏省	佳能Canon/EOS R6 MarkII 机身： 1. 传感器类型：CMOS； 2. 传感器尺寸：36x24mm； 3. 有效像素：2420万像素； 4. 最高分辨率：5472x3648； 5. 对焦方式：自动对焦； 6. 显示屏类型：彩色液晶屏；	套	1	26000.00	26000.00

				7. 显示屏尺寸: 3英寸; 8. 屏幕类型: 侧翻屏, 旋转屏; 9. 取景器类型: 电子取景器; 镜头: 1. 类型: 变焦镜头; 2. 卡口: RF卡口; 3. 镜头结构: 11组13片; 4. 光圈叶片数: 7片圆形光圈; 5. 最大光圈: F4; 6. 最小光圈: F22; 7. 焦距范围: 24-105mm; 8. 滤镜直径: 76.6mm; 9. 防抖: 支持; 存储卡: 1. 存储卡128GB;				
5	三脚架云台套 装	广东思锐光学股份有限公司	广东省	思锐SIRUI/A1005+Y10 类型: 三脚架+云台套装; 脚架节数: 5节; 脚管管径: 13mm-25mm; 工作高度: 35mm-149mm; 材质: 铝合金; 承重: 10kg;	套	1	384.00	384.00
6	储水式小厨宝	青岛经济技术开发区 海尔热水器有限公司	山东省	海尔Haier/ES10U 1. 出水方式: 上出水; 2. 容量: 10L 3. 类型: 储水式; 4. 功率: 2000W	台	5	850.00	4250.00
7	冰箱	海尔智家股份有限公司	山东省	海尔Haier/BCD-202WGH290B9 能效等级: 二级能效 开门方式: 双开门; 制冷方式: 风冷; 控温方式: 电脑控温; 摆放方式: 立式冰箱; 容量: 190L	台	1	1850.00	1850.00

8	桌面有源音箱	北京爱德发科技有限公司	北京市	漫步者EDIFIER/R10U 类型：有源音箱； 供电：USB供电； 音频接口：3.5mm耳机插头； 音量调节：旋钮；	对	5	86.00	430.00
9	对讲机套装	惠州TCL通讯电子有限公司	广东省	TCL/HT32 信道数量：16个； 功率：5W； 电池容量：1000-2000mAh； 频率范围：430-440MHz； 电源类型：锂电池； 距离：3公里；	套	4	1300.00	5200.00
10	紫外线消毒车	江苏巨光电科技有限公司	江苏省	巨光/ZXC 类型：60W定时型； 电源：~220V±10% 50Hz； 输入功率：2x30W； 灯臂调节角度：0°—180° 单支灯管紫外线强度：90uw/cm²（一米距离处测量）； 紫外线波长：253.7nm； 手推移动式消毒车，移动轻便，其灯臂为可折式双灯管结构，灯臂角度可以调节，该消毒车采用双30W直管型紫外线杀菌灯进行消毒，灯臂可折叠收回，并在0~180任意摆动定位，底座带四轮，移动方便。定时器能在0-120min内任意调节消毒时间。	台	19	650.00	12350.00
11	热水器	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	山东省	海尔Haier/ES60H-GD3(U1) 尺寸：760*485*445mm； 类型：储水式； 3.加热方式：双管加热； 4.产品容量：60L； 5.水温调节：75° C； 6.额定功率：2200W； 7.额定电压：220V/50Hz； 8.漏电保护：支持； 9.安装及上下水改造：包含φ20 PPR水管、弯头等配件；	台	7	2300.00	16100.00



12	洗衣机	青岛海尔洗衣机有限公司	山东省	海尔Haier/EB80M20Matel 1. 能效等级：二级； 2. 洗涤容量：8kg； 3. 脱水容量：8kg； 4. 水位选择：8段； 5. 洗涤功率：400W； 6. 脱水功率：300W； 7. 排水方式：下排水； 8. 标准程序耗水量：110L；	台	7	1900.00	13300.00
13	壁挂消毒柜	广东康宝电器股份有限公司	广东省	康宝Canbo/XDZ60A-21C 1. 安装方式：壁挂式； 2. 消毒方式：高温； 3. 面板材质：钢化玻璃； 4. 消毒时间：15分钟； 5. 消毒星级：二星级； 6. 消毒柜容量：60L； 7. 消毒温度：125℃； 8. 功率：550W；	台	7	2300.00	16100.00
14	幼儿直饮水机	广东碧丽饮水设备有限公司	广东省	碧丽bili/J0-2YE-R0 1. 供水量：温开水30L/h； 2. 温开水：温度可调； 3. 是否直饮：直饮； 4. 加热容量：10升； 5. 过滤系统：五级反渗透处理； 6. 滤芯：内置1个pp棉滤芯、1个活性炭滤芯、1RO反渗透膜； 7. 尺寸：高125cm*宽58cm*深42cm； 8. 电源：2kw, 220V-50Hz； 9. 安装及上下水改造：包含Φ32 PPR水管、弯头等配件； # 已提供制造商三年售后服务承诺函(正本提供原件)； # 已提供3C认证证明材料(复印件加盖制造商公章)； # 已提供卫生许可证明材料(复印件加盖制造商公章)； # 已提供第三方检测机构出具的出水检测报告(复印件加盖制造商公章)；	台	7	11500.00	80500.00

15	教职工直饮水机	广东碧丽饮水设备有限公司	广东省	<p>碧丽bili/J0-K60</p> <p>1. 功率: 3KW, 电源: 220V 50Hz;</p> <p>2. 出水方式: 1开1常温直饮;</p> <p>3. 水胆容量: 35L</p> <p>4. 供水量: 开水50L/H, 常温水60L/H;</p> <p>5. 外形参考尺寸 (mm): 600*420*1750 (偏差±5%)</p> <p>6. 反渗透过滤 (PP棉+活性炭+PP棉+RO400反渗透膜+后置活性炭), 净水流量1.05L/min, 额定总净水量3000L。</p> <p>7. 产品材质: 水槽采用304不锈钢, 门板采用304不锈钢, 水胆采用304不锈钢;</p> <p>8. 采用步进式加热技术, 逐层加热逐层补水, 进水时具有电磁阀控制, 冷水分离一次沸腾。</p> <p>9. 采用微电压无腐蚀电极。</p> <p>10. 设有液晶中文显示屏, 显示包含但不限于以下内容: 温度、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示;</p> <p>滤芯: 内置1个pp棉滤芯、2个活性炭滤芯、2RO反渗透膜;</p> <p>特点: 利用热交换器技术, 将100° C开水温度降至可直接饮用的温水, 避免重复加热;</p> <p>废水回收装置: 不锈钢金属外壳, 防水密封内胆, 包含挂墙或落地安装;</p> <p>安装及上下水改造: 包含φ32 PPR冷水管、弯头等配件;</p> <p>#已提供制造商三年售后服务承诺函(正本提供原件);</p> <p>#已提供所投产品3C认证证明文件(复印件加盖制造商公章);</p> <p>#已提供卫生许可批件证明文件(复印件加盖制造商公章);</p> <p>#已提供第三方检测机构出具的出水检测报告(复印件加盖制造商公章);</p>	台	1	16000.00	16000.00
16	智能巡检终端	沈阳金万码科技发展有限公司	辽宁省	<p>金万码JWM/WM-5000LX4</p> <p>1. 结构介绍: ABS工程塑料/TPU外壳、硅胶内胆;</p> <p>2. 防护等级: IP67;</p> <p>3. 电池容量: 3400mAh大容量聚合物锂电池, 3A快充2小时充满;</p> <p>4. 数据存储: 60000条数据存储;</p> <p>5. 通讯方式: USB传输和GPRS在线实时传输;</p> <p>6. 产品尺寸: 120mm×68mm×32mm;</p> <p>7. 低电数据及报警数据实时上传</p> <p>8. 液晶屏, OLED, 耐低温、显示无死角、强光下可见;</p> <p>9. 计步器+闹钟提示;</p> <p>10. 4G传输+一键报警;</p> <p>#已提供制造商三年售后服务承诺函(正本提供原件); ;</p> <p>#已提供第三方检测机构出具的检测报告(复印件加盖制造商公章);</p>	台	2	4300.00	8600.00

17	智能巡检管理系统	沈阳金万码高科技发展有限公司	辽宁省 辽阳市 辽阳县	金万码JWM/JWM-V7.0 1. 管理软件功能大体分为：日常巡检、计划任务管理模，以及基础信息+角色权限管理，统计报表管理； 2. 日常巡检模块： 巡检软件支持按时计划（计划时长24h内）和周期计划（可按日、周、月周期设置），同时支持临时计划，并可设置休息日（可设置任意日期为休息日），可结合排班情况把巡检时间与人员一一对应，同一个巡检计划可设置多个巡检人员同时巡检，巡检地点直接在设置计划时分配，无需在增加巡检路线设置功能； 3. 任务计划管理模块： 对于巡检计划等情况，需要按企业的工作流程进行； 4. 与生产调度平台对接：以数据库对接的同步形式，1）基础信息，人员和部门变更，及时同步到巡检平台。2）巡检漏巡信息，设备故障缺陷信息同步到生产调度平台中。 5. 统计报表： 巡检管理系统提供多种查询方式，可任意设置查询条件进行查询。如：按设备查询、按巡检人员查询、按日期或时间段查询、按巡检点查询、按班次查询、按巡检器查询和按计划查询等等，支持模糊查询。 1) 系统可以跨平台部署。 2) 系统软件支持电子地图功能，地图支持示意图(JPG格式图片)、google地图、高德地图、soso地图（选一） 3) 系统涵盖了巡检、设备管理业务； 4) 支持漏巡报警； 5) 各部门进行管理，每个部门只需查看和导出自己部门的数据，避免数据过多影响效率； 6) 系统提供强大的统计报表、图表功能（如：日报表、周报表、月报表、折线图、直方图、饼图等）； 7. 巡检软件包含巡检区域管理、巡检人员管理、巡检内容设置、巡检地点管理、巡检计划设置、巡检数据查询统计、漏巡报警、手动报警等功能； 8) 巡检软件可自定义巡检点位的巡检内容，不同点位可设置不同内容，并可批量对点位进行巡检内容设置； 9) 系统提供巡检日历功能；	套	1	14700.00	14700.00
----	----------	----------------	-------------------	---	---	---	----------	----------



18	EM巡检卡	沈阳金万码科技发展有限公司	辽宁省	金万码JWM/WM-70V/EM 1. 应用环境：坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用 2. 使用寿命：>20年 3. 供电方式：巡更点无需电源，无需布线，具备夜视功能 放置在桥梁下、隧道内GPS无法定位的地方	张	20	25.00	500.00
19	漏电保护器	青岛海尔空调器有限公司	山东省	海尔Haier/定制 空调专用漏电保护器	个	25	80.00	2000.00
20	室外机支架	青岛海尔空调器有限公司	山东省	海尔Haier/定制 适用机型1.5-2p壁挂空调； 称重300kg；不锈钢材质，厚1.8mm；	个	35	140.00	4900.00
21	空调管线	青岛海尔空调器有限公司	山东省	海尔Haier/定制 包含铜管、排水管、缠绕带、保温管、铜管焊接等辅料；	米	80	110.00	8800.00
附件4：电器设备小计（元）								243574.00

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：莫逆（北京）网络科技有限公司

日期：2024年7月27日

莫逆