

序号	构件名称	规格参数	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	“同心雕塑”——主题定制雕塑；	工艺：整体造型为厚1.5mm的镀锌板激光雕刻覆环氧树脂烤漆折弯焊接，金色编织带为通体拉丝不锈钢，内置镀锌方管焊接骨架支撑，整体精工打磨烤漆；石榴和平鸽材质使用玻璃钢，底座水泥基底+进口印度黑金沙五面平铺（拉丝金属字30cm*17个（促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起）） 尺寸：总高6000mm*宽5000mm，底座长3600mm*宽1800mm*高1000mm 1、C15预埋混凝土垫层，尺寸1800mm*1000mm*厚300mm； 2、C30预埋钢筋混凝土基础，地下尺寸1800mm*1000mm，高度1200mm；地上尺寸1200mm*800mm*700mm，Φ12@50双层双向布置钢筋； 4、预埋件：1200mm*600mm*15mm钢板1块，钢筋钩子固定 5、地上基础框架用80mm*80mm*3.5mm热镀锌方管10根焊制，焊接尺寸为3600mm*1000mm*1800mm； 6、底座四周及上表面干挂20mm厚印度黑金沙，尺寸1000mm*800*mm，高度750mm，结构胶围缝； 7、雕塑红色造型为1.5mm镀锌板（80mm）激光下料，焊制，内嵌50镀锌方管龙骨，外观精工打磨，烤漆； 8、黄色飘带为1.37mm镜面不锈钢板（13mm）焊制，精工打磨镀钛； 9、中间石榴及鸽子为玻璃钢立体造型与红色烤漆造型为插件隐蔽连接固定。	项	1	475030.99	475030.99	/
2	主题展示墙	1、PVC画面展板：2.25m*0.92m（4块），1.65m*0.92m（4块） 2、5mmPVC板定制尺寸原有拆除，展示框找平处理，定制5mmPVC立体字150mm*45个字 工艺：整体造型为厚500mm的镀锌板激光雕刻覆环氧树脂烤漆折弯焊接，内置镀锌方管焊接骨架支撑，整体精工打磨烤漆，文字拉丝金属字280mm*14个（民族团结 同心巷、民族团结 同德巷）； 1、C15预埋混凝土垫层10cm，尺寸1700mm*800mm； 2、C30预埋钢筋混凝土基础1500mm*600mm*800mm（地下），Φ12@250双层双向布置钢筋，直径14地脚螺栓固定400mm*400mm*10mm钢板预埋件1块； 3、地上基础框架用50mm*50mm*2.5mm热镀锌方管5根焊制，尺寸为1200mm*600mm*300mm，外包（2m）1.5mm镀锌板激光下料焊制，内衬40mm*40mm*2mm镀锌方管龙骨10根，精工打磨，分层烤漆； 4、整体造型用（17m²）1.5mm镀锌板激光下料焊制，内衬40mm*40mm*2mm镀锌方管龙骨10根，精工打磨，分层烤漆； 5、文字为精工金属烤漆字，暗纹及花边为亚克力UV背喷粘贴安装。	块	8	1625.72	13005.76	/
3	同德巷——定制导视雕塑	1、尺寸：长8000mm*宽2000mm*高3200mm； 2、原有造型整体拆除，整体打磨，通体玻璃缸+镂空铁艺雕刻材质，整体喷环氧底漆及红色面漆； 3、定制磨具，玻璃缸材质，66颗（含备用10颗）石榴装饰挂件，直径2mm钢丝绳专用锁扣吊装。	项	2	41395.73	82791.46	/
4	石榴花开景观雕塑	1、尺寸：长8000mm*宽2000mm*高3200mm； 2、原有造型整体拆除，整体打磨，通体玻璃缸+镂空铁艺雕刻材质，整体喷环氧底漆及红色面漆； 3、定制磨具，玻璃缸材质，66颗（含备用10颗）石榴装饰挂件，直径2mm钢丝绳专用锁扣吊装。	项	1	69879.35	69879.35	/

7701150A18428

7701150A18428

5	民族融合亭		原有烤漆结构整体重新加固修缮，原有画面清除干净，锈蚀位置除锈打磨，刮原子灰精工打磨。 1、尺寸：长12000mm*宽2500mm； 2、整体现场喷一遍环氧底漆及两遍面漆，面漆指定24种不同颜色； 3、玻璃面贴UV喷绘耐候性强民族风贴纸26mm*7500mm*24套，不翘边及褪色慢（保证5年不掉色）。	个	24	10510.15	252243.60	
6	转经筒更换制作		1、尺寸：直径260mm； 2、转经筒进行拆除，重新定制亚克力压弯筒形圈换新，定制画面安装。	个	24	715.05	17161.20	/
7	松木纹路防腐木地板		1、地面整体铺设松木纹防腐木，打磨，喷涂醇酸清漆。	平方米	70	399.00	27930.00	/
8	民族团结展板		1、尺寸：54cm*98cm； 2、PVC板画面更换，每组2面。	组	5	1449.00	7245.00	/
9	交流交往交融一定制展墙		1、尺寸：3000mm*1500mm； 2、整体厚1.5mm镀锌板定制滚圆画轴造型，氩弧焊焊制，精工打磨烤木纹漆； 3、中间版面（3.6m²）1.2mm镀锌板钣金折弯，背衬25mm镀锌方管； 4、画面为UV车贴，文字标题为1.5cm厚PVC+1cm厚亚克力雕刻粘贴（3m²），有立体效果。	块	3	12515.15	37545.45	/

10	(1) 同心广场一定制大型雕塑 (2) 电子屏定制外轮廓		(1) 同心广场一定制大型雕塑 1. 尺寸：长17000mm*高3200mm*宽1650mm; 2. C30预拌混凝土基础：400mm*600mm*600mm*2个，600mm*800mm*600mm*1个，400mm*400mm*600mm*7个，1950mm*600mm*600mm*1个，直径20地脚螺栓固定400mm*400mm*20mm钢板预埋件10块; 3. 七彩同心造型为（30m²）1.5mm镀锌板焊制，内衬40mm*2mm镀锌方管20根，直径20地脚螺栓固定400mm*400mm*20mm钢板预埋件2块，分层烤漆，中间隐蔽位置预留固定件与地面基础连接; 4. 橱窗隔植部分为（50m²）1.5mm镀锌板钣金折弯氩弧焊焊制，内衬50mm*50mm*2.5mm镀锌方管龙骨30根，整体精工打磨，喷环氧底漆及黄色面漆; 5. 下面橱窗部分为（200m²）1.5mm镀锌板激光下料，钣金折弯，自然缝密拼，整体喷环氧底漆及白色面漆; 6. 格栅部分为80mm*80mm*2mm镀锌方管30根焊制，精工打磨整体喷环氧底漆及白色面漆; 7. 前面蓝色部分用（25m²）1.5mm镀锌板焊制，内衬50mm*2.5mm方管龙骨20根，精工打磨，分段密拼，整体喷环氧底漆及面漆，现场摆放，隐蔽部位与基础连接。 (2) 电子屏定制外轮廓 1. 外框结构为（12m²）1.5mm镀锌板焊制，内置50mm*2.5mm方管龙骨8根，整体精工打磨，喷环氧底漆及白色面漆; 2. 背面留门，1.5mm镀锌板焊制，隐形荷叶及暗锁固定，整体喷环氧底漆及白色面漆; 3. 窗口为内嵌8厘钢化玻璃（3m²）; 4. 显示屏为后装形式，方便背面维修; 5. 地砖保护性拆除，挖线沟，线沟深度40公分，铺沙垫层，布JDG直径32镀锌管15米，地砖铺砂浆恢复; 6. 内穿小猫BVR3*4线缆15米; 7. 线管与线杆用不锈钢抱箍固定，设置防雨弯头，接线头书涮锡，两层绝缘及一层防水胶布包裹。	项	1	95509.98	95509.98	/
----	---------------------------------	---	---	---	---	----------	----------	---

11	多功能电子显示屏-定制LED P2户外电子显示屏	1、像素间距：2mm；像素密度dot/m²：250000；模组尺寸：320mm*160mm，LED表贴三合一LED灯，整屏平整度：≤0.2mm。光学参数：单点亮度校正，单点颜色校正。色温：2000K-9500K可调。屏幕亮度：800cd/m²。水平视角：≥150°；垂直视角：≥150°。发光点中心距偏差≤3%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性±0.003Cx,Cy之内；对比度5000:1。使用寿命：10万小时；工作时间：7×24小时连续工作；失控率：小于万分之0.5。 2、普高刷/9200 3840Hz 2880mm*2400mm (9*15)； 3、控制系统：拼接处理器 DVI输入 最大分辨率1920*1200 支持自定义分辨率HDMI 2.0 最大分辨率3840*2160 4网口，最大带载1040万像素； 4、播放服务器：17/8G/120SSD/4G独显 控制主机； 5、配电箱：10KW； 6、隐藏音响：额定功率50W 最大功率100W 额定阻抗8Ω 灵敏度88dB 频响范围45Hz-20KHz 谐振频率62Hz。 7、功放： (1) 具有立体声高保真HiFi音质； (2) 可长时间不间断工作； (3) 可以负载低阻抗，2欧姆以上均可正常工作； (4) 拥有丰富的功能选择、小音量音质优化功能； (5) 手拉手功能，可以组成大型功放矩阵使用输出功率4Ω 2X60W信噪比，音乐≥80dB (A计权)；话筒≥55dB (A计权) 频率响应，音乐：20H-30K/100H-30K (+1/-3dB) 总谐波失真，音乐：<0.1% 话筒：<0.5%。	台	1	376950.00	376950.00	/
12	定制橱窗		块	5	1845.77	9228.85	/
13	同心巷-导视雕塑		项	2	43673.90	87347.80	/
14	先锋模范-定制墙		块	5	11451.86	57259.30	/

21	民族共建 一定制造 型		1、尺寸：长3000mm*高1000mm； 2、整体厚1.5mm镀锌板定制滚圆面轴造型，氩弧焊焊制，精工打磨烤木纹漆； 3、中间版面（3.6m²）1.2mm镀锌板钣金折弯，背衬25mm镀锌方管； 4、画面为UV车贴，文字标题为1.5cm厚PVC+1cm厚亚克力雕刻粘贴（3m²），有立体效果。	项	8	12617.96	100943.68	/
22	北京实践 一定制异 形展览区		1、尺寸：长3000mm*高1000mm； 2、1.2mm镀锌板滚圆面轴（1m²），氩弧焊焊制，精工打磨烤木纹漆； 3、中间版面（3.6m²）1.2mm镀锌板钣金折弯，背衬25mm镀锌方管； 4、画面为车贴，文字标题为PVC+亚克力雕刻粘贴（3m²），有立体效果。	块	3	8730.53	26191.59	/
23	民族团结 主题景观 雕塑		1、尺寸：长4000mm*高2400mm*厚250mm； 2、C30预埋混凝土基础600mm*600mm*600mm*3个，直径14地脚螺栓固定400mm*400mm*10mm钢板预埋件3块； 3、地上基础框架用50mm*50mm*2.5mm热镀锌方管30根焊制，尺寸为400mm*400mm*400mm，外包（8m²）厚1.5mm焊制镀锌板烤漆造型； 4、整体造型用（32m²）厚1.5mm镀锌板激光下料焊制，内衬40mm*40mm*2mm镀锌方管龙骨，精工打磨，分层烤漆； 5、文字为精工拉丝金属烤漆字，暗纹及花边为亚克力UV背喷粘贴安装。	项	1	31160.00	31160.00	/
24	亦庄医院 —导视雕 塑		1、尺寸：高3500mm*宽1200mm，正反面； 2、C30预埋混凝土基础600mm*600mm*600mm，直径14地脚螺栓固定400mm*400mm*10mm钢板预埋件1块； 3、地上基础框架用50mm*50mm*2.5mm热镀锌方管5根焊制，尺寸为1200mm*600mm*300mm，外包（2m²）1.5mm焊制镀锌板烤漆造型； 4、整体造型用（17m²）1.5mm镀锌板激光下料焊制，内衬40mm*40mm*2mm镀锌方管龙骨10根，精工打磨，分层烤漆； 5、文字为精工拉丝金属烤漆字，暗纹及花边为亚克力UV背喷粘贴安装。	个	1	38166.98	38166.98	/
25	大兴实践 一定制异 性展览区		1、尺寸：长3000mm*高1000mm； 2、中间展板为镀锌板折弯，背衬25mm*1.5mm镀锌方管龙骨，整体烤漆，面覆车贴及PVC亚克力雕刻字； 3、外框1.5mm镀锌板激光下料，内衬25mm镀锌方管，整体烤漆，画面位置为喷印。	块	3	11940.01	35820.03	/
26	亦庄实践 一定制异 形状展览 区		1、尺寸：长3000mm*高1000mm； 2、中间展板为镀锌板折弯，背衬25mm*1.5mm镀锌方管龙骨，整体烤漆，面覆车贴及PVC亚克力雕刻字； 3、外框1.5mm镀锌板激光下料，内衬25mm镀锌方管，整体烤漆，画面位置为喷印。	块	3	66415.68	199247.04	/

27	草原民族英雄小姐妹—景观小品雕塑		1、尺寸：长4000mm*2200mm； 2、C30预拌混凝土基础600mm*600mm*600mm*3个，直径14地脚螺栓固定400mm*400mm*10mm钢板预埋件3块； 3、地上基础框架用50mm*50mm*2.5mm热镀锌方管30根焊制，尺寸为4000mm*400mm*400mm，外包（8mm）1.5mm焊制镀锌板烤漆造型； 4、整体造型用（32m³）1.5mm镀锌板激光下料焊制，内衬40mm*40mm*2mm镀锌方管龙骨，精工打磨，分层烤漆； 5、文字为精工拉丝金属烤漆字，暗纹及花边为亚克力UV背喷粘贴安装。	项	1	34625.00	34625.00	/
28	民族小知识——互动景观雕塑		1、尺寸：6000mm*2800mm； 2、C30预拌混凝土基础600mm*600mm*600mm*4个，直径14地脚螺栓固定400mm*400mm*10mm钢板预埋件4块； 3、地上基础框架用50mm*50mm*2.5mm热镀锌方管35根焊制； 4、整体造型用（80m³）1.5mm镀锌板激光下料焊制，内衬40mm*40mm*2mm镀锌方管龙骨，精工打磨，分层烤漆； 5、文字为精工拉丝金属烤漆字，暗纹及花边为亚克力UV背喷粘贴安装。 工艺：整体定制造型为厚1.5mm的镀锌板激光雕刻覆环氧树脂烤漆折弯焊接，石榴为通体拉丝不锈钢，内置镀锌方管焊接骨架支撑，整体精工打磨烤漆，灰色底座为拉丝不锈钢焊制。 1、造型尺寸：长15100mm*高3200mm*厚400mm，底座尺寸：长2000mm*宽600mm*高200mm； 2、C15预拌混凝土垫层，尺寸600mm*600mm*50mm，900mm*600mm*50mm； 3、C30预拌钢筋混凝土基础，尺寸400mm*400mm*550mm； 4、预埋件：400mm*400mm*20mm钢板7件； 5、红色造型为1.5mm镀锌板激光下料焊制，内嵌50mm镀锌方管龙骨，外观精工打磨，烤漆； 6、金色石榴为1.37mm钛金拉丝不锈钢板焊制，精工打磨镀钛； 7、文字为1.37mm钛金拉丝不锈钢字。	项	1	87019.94	87019.94	/
29	吉祥如意——定制雕塑		1、造型尺寸：长15100mm*高3200mm*厚400mm，底座尺寸：长2000mm*宽600mm*高200mm； 2、C15预拌混凝土垫层，尺寸600mm*600mm*50mm，900mm*600mm*50mm； 3、C30预拌钢筋混凝土基础，尺寸400mm*400mm*550mm； 4、预埋件：400mm*400mm*20mm钢板7件； 5、红色造型为1.5mm镀锌板激光下料焊制，内嵌50mm镀锌方管龙骨，外观精工打磨，烤漆； 6、金色石榴为1.37mm钛金拉丝不锈钢板焊制，精工打磨镀钛； 7、文字为1.37mm钛金拉丝不锈钢字。	项	1	348118.09	348118.09	/
30	视频宣传片（高清）	亦庄镇民族团结宣传片	1、聘请央视纪录片导演，负责脚本制作、影片整体把控、现场人员调度，含技术人员费、器材费、拍摄交通住宿费及后期制作； 2、时长：5分钟； 语言：国语。	项	1	265430.00	265430.00	/

31	线上互动多媒体程序	1、技术选型：根据程序的需求和创意，选择适合的开发工具和编程语言。使用微服务架构开发功能，利用VB、VC、C++、Java等编程语言进行程序设计（具体根据参与用户要求定制）； 2、使用原型设计工具或手绘草图，制作出程序的初步界面和交互流程。这有助于在开发前对程序的整体架构和细节进行把握和调整； 3、编程实现：根据原型设计，使用选定的编程语言和开发工具进行程序的开发。在开发过程中，需要注意代码的规范性和可读性，确保程序的稳定性和安全性； 4、测试与调试：完成编程后，对程序进行详细的测试和调试，确保各项功能正常运行，没有错误和漏洞。同时，也要关注程序的性能优化，提高程序的运行效率； 5、发布与维护：将程序发布到线上平台，供用户使用。在发布后，要定期对程序进行维护和更新，修复可能出现的问题，添加新的功能和内容，以满足用户的持续需求。 技术开发与实施 1、开发环境搭建：配置好小程序的开发环境，包括开发工具、模拟器等。确保能够在本地进行预览和调试； 2、代码编写与调试：根据策划的内容和准备的素材，编写或修改小程序的代码。实现新的功能、界面或交互效果。在开发过程中进行不断的调试和优化，确保代码的稳定性和性能； 3、数据接口对接：如果新内容需要获取动态数据或其他系统进行交互，需要开发相应的数据接口并进行对接测试。确保数据的准确性和实时性。 测试与发布 1、功能测试：对开发完成的小程序进行全面的测试，包括新增加的功能和原有的功能。确保所有功能都能正常运行且符合预期效果； 2、兼容性测试：在不同的设备和平台上进行测试，确保小程序在各种环境下都能正常运行且显示效果一致； 3、发布上线：通过测试后，将小程序提交到相应的平台进行审核和发布。确保发布流程符合平台的规定和要求。 后续维护与优化 1、数据监控与分析：发布后对小程序的运行数据进行监控和分析，了解用户的使用情况和反馈意见。为后续的优化提供参考依据； 2、问题修复与更新：根据用户的反馈和数据监控结果，及时发现并修复存在的问题。同时根据用户需求和市场变化，不断更新和优化小程序的内容和功能。	1	58500.00	58500.00	/
32	小程序内容更新	技术开发与实施 1、开发环境搭建：配置好小程序的开发环境，包括开发工具、模拟器等。确保能够在本地进行预览和调试； 2、代码编写与调试：根据策划的内容和准备的素材，编写或修改小程序的代码。实现新的功能、界面或交互效果。在开发过程中进行不断的调试和优化，确保代码的稳定性和性能； 3、数据接口对接：如果新内容需要获取动态数据或其他系统进行交互，需要开发相应的数据接口并进行对接测试。确保数据的准确性和实时性。 测试与发布 1、功能测试：对开发完成的小程序进行全面的测试，包括新增加的功能和原有的功能。确保所有功能都能正常运行且符合预期效果； 2、兼容性测试：在不同的设备和平台上进行测试，确保小程序在各种环境下都能正常运行且显示效果一致； 3、发布上线：通过测试后，将小程序提交到相应的平台进行审核和发布。确保发布流程符合平台的规定和要求。 后续维护与优化 1、数据监控与分析：发布后对小程序的运行数据进行监控和分析，了解用户的使用情况和反馈意见。为后续的优化提供参考依据； 2、问题修复与更新：根据用户的反馈和数据监控结果，及时发现并修复存在的问题。同时根据用户需求和市场变化，不断更新和优化小程序的内容和功能。	1	53000.00	53000.00	/
总计（元）：						4109531.92

总计(元):