

大兴区翡翠体育公园建设项目（设备购置）采购合同

合同编号：

项目名称：大兴区翡翠体育公园建设项目（设备购置）

交货地点：大兴区翡翠体育公园

签约地点：北京市大兴区

签署日期：2014. 8. 15

需方：北京市大兴区体育局

供方：北京康奥体育产业有限公司

北京市大兴区体育局(需方)在项目中所需货物委托北京中外建工程管理有限公司以公开招标方式(项目编号：11011524210200018754-XM001)在国内就大兴区翡翠体育公园建设项目(设备购置)进行采购。经评标委员会评定北京康奥体育产业有限公司(供方)为中标供应商。需方、供方双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

## 一. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书； b. 中标通知书； c. 投标文件(含澄清文件)
- d. 招标文件(含招标文件补充通知) e. 合同补充条款或协议；

## 二. 货物和数量

| 序号  | 名称       | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | 定制塔形攀爬网  | 1. 名称:定制塔形攀爬网<br>2. 参考尺寸:长 7000*宽 6000*高 5200 (mm)<br>3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、爬网: 主绳均采用 $\varnothing$ 16mm 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣: 采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。 | 1  |
| 1.2 | 定制四人纵式秋千 | 1. 名称:定制四人纵式秋千<br>2. 参考尺寸:3700*2600*1800 (mm)<br>3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、秋千网及挂绳: 主绳均采用 $\varnothing$ 16mm 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣: 采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。  | 1  |

| 序号  | 名称         | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量 |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.3 | 定制攀爬设施     | 1. 名称:定制攀爬设施<br>2. 参考尺寸:9200*5700*3300mm<br>3. 主要材质:内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、爬网及挂绳:主绳均采用 $\varnothing 16\text{mm}$ 航海船用缆绳,中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣:采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求,设备所使用原材料通过相关机构检测。     | 1  |
| 1.4 | 定制独木桥      | 1. 名称:定制独木桥<br>2. 参考尺寸:17100*2700*1600mm<br>3. 主要材质:内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、爬网及挂绳:主绳均采用 $\varnothing 16\text{mm}$ 航海船用缆绳,中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣:采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求,设备所使用原材料通过相关机构检测。     | 1  |
| 1.5 | 定制户外走绳拓展设施 | 1. 名称:定制户外走绳拓展设施<br>2. 参考尺寸:6500*5900*1800mm<br>3. 主要材质:内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、爬网及挂绳:主绳均采用 $\varnothing 16\text{mm}$ 航海船用缆绳,中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣:采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求,设备所使用原材料通过相关机构检测。 | 1  |
| 1.6 | 定制儿童攀爬屋    | 1. 名称:定制儿童攀爬屋<br>2. 参考尺寸:2200*1000*1500 (mm)<br>3. 主要材质:内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求,设备所使用原材料通过相关机构检测。                                                                       | 2  |

| 序号   | 名称      | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.7  | 定制儿童弹簧板 | 1. 名称:定制儿童弹簧板<br>2. 参考尺寸:1800*2000*900 (mm)<br>3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。                                                | 1  |
| 1.8  | 定制房型滑梯  | 1. 定制房型滑梯<br>2. 参考尺寸: 7300*3200*3000mm<br>3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、秋千网及挂绳: 主绳均采用 $\phi 16\text{mm}$ 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。 | 1  |
| 1.9  | 健骑机     | 1. 名称:健骑机<br>2. 参考尺寸:1450×450×1300 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                                                                                               | 2  |
| 1.10 | 单杠      | 1. 名称:单杠<br>2. 参考尺寸:2800*160*2100 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                                                                                                | 2  |
| 1.11 | 天梯      | 1. 名称:天梯<br>2. 参考尺寸:3150*1100*2000 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                                                                                               | 1  |



| 序号   | 名称       | 主要规格型号                                                                                                                                                        | 数量 |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.12 | 太极揉推器    | 1. 名称:太极揉推器<br>2. 参考尺寸:1500×1200×1300 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。 | 2  |
| 1.13 | 上肢牵引器    | 1. 名称:上肢牵引器<br>2. 参考尺寸:650×800×2400 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。   | 2  |
| 1.14 | 告示牌      | 1. 名称:告示牌<br>2. 参考尺寸:700*60*1400 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。      | 1  |
| 1.15 | 轨道棋-中国象棋 | 1. 轨道棋-中国象棋<br>2. 参考尺寸: 1800×1800×800 (mm)<br>3. 主要材质: 方管<br>4. 主承载横梁不小于 150x150x3mm, 坐凳立柱 φ 89x3mm;<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                 | 2  |
| 1.16 | 轨道棋-国际象棋 | 1. 轨道棋-国际象棋<br>2. 参考尺寸: 1800×1800×800 (mm)<br>3. 主要材质: 方管<br>4. 主承载横梁不小于 150x150x3mm, 坐凳立柱 φ 89x3mm;<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                 | 2  |
| 1.17 | 轨道棋-五子棋  | 1. 轨道棋-五子棋<br>2. 参考尺寸: 1800×1800×800 (mm)<br>3. 主要材质: 方管<br>4. 主承载横梁不小于 150x150x3mm, 坐凳立柱 φ 89x3mm;<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                  | 2  |

| 序号   | 名称         | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量 |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.18 | 轨道棋-军棋     | 1. 轨道棋-军棋<br>2. 参考尺寸: 1800×1800×800 (mm)<br>3. 主要材质: 方管<br>4. 主承载横梁不小于 150x150x3mm, 坐凳立柱 $\phi$ 89x3mm;<br>5. 5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                                                                                                                                                                                                                   | 2  |
| 1.19 | AI 智慧跳绳    | 名称: AI 智慧跳绳, 参考尺寸: 800*800*3000mm<br>1. 具备 4 个站位, 顶棚+太阳能版, 站位使用互不影响。<br>2. 测试身体灵敏性、协调性、动作节奏感, 自动记录数据。<br>3. 提供跳绳教学视频, 方便学习各类花式跳绳。<br>4. $\geq 10$ 寸高清高亮触摸屏, 内置 AI 人脸识别摄像头<br>5. 其他功能: 具备本地计算处理和信息存储功能, 具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能, 支持人脸识别应用程序, 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制;<br>6. 软件: 预装专业人脸识别运动软件, 满足设计使用要求。<br>7. 防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。 | 1  |
| 1.20 | 室外核心力量训练组合 | 1. 名称: 室外核心力量训练组合<br>2. 参考尺寸: 9800*2800*3000 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 座板、靠背采用高密度塑木板<br>6. 各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。                                                                                                                                                                                       | 1  |
| 1.21 | 仰卧起坐板      | 1. 名称: 仰卧起坐板<br>2. 参考尺寸: 1400*500*550 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                                                                                                                                                                                                         | 2  |

| 序号   | 名称               | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量 |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.22 | 柔韧训练器            | 1. 名称:柔韧训练器<br>2. 参考尺寸:1300*250*600 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 座板、靠背采用高密度塑木板<br>6. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  |
| 1.23 | 智能膜亭+智能手摇+脚踏有氧组合 | 1. 名称:智能膜亭+智能手摇+脚踏有氧组合<br>2. 参考尺寸:3900*2500*2900 (mm)<br>3、膜亭参考规格: 膜顶主要承载立柱不小于 $\phi 114 \times 3$ (mm); 器材主要承载立柱管材不小于 120mm×50mm×3mm, 支撑管管材不小于 60mm×60mm×3mm; 伞膜结构风荷载; 有太阳能照明装置<br>4、材质: 设施成品、主材、构件、基础结构及安装方式符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2011) 国家标准要求, 并通过相关检测认证。<br>5、功能要求: 具备本地计算处理和信息存储功能; 具备 LED 显示和语音播报功能, 可对使用者进行运动训练指导; 健身人群可通过手机查询测试结果和运动数据; 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 内置灯光照明系统, 保证夜间使用; 具备太阳能充电系统, 满足日常运行要求。<br>6、软件: 预装专业运动软件, 满足设计使用要求。<br>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。<br>8、各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。 | 2  |



| 序号    | 名称                  | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量 |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 24 | 智能膜亭+智能上推下拉+平推划船组合  | <p>1. 名称:智能膜亭+智能上推下拉+平推划船组合</p> <p>2. 参考尺寸:3900*2500*2900 (mm)</p> <p>3、膜亭参考规格:膜顶主要承载立柱不小于 <math>\phi 114 \times 3</math> (mm); 器材主要承载立柱管材不小于 <math>120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}</math>, 支撑管管材不小于 <math>60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>; 伞膜结构风荷载; 有太阳能照明装置</p> <p>4、材质: 设施成品、主材、构件、基础结构及安装方式符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2011)国家标准要求, 并通过相关检测认证。</p> <p>5、功能要求: 具备本地计算处理和信息存储功能; 具备 LED 显示和语音播报功能, 可对使用者进行运动训练指导; 健身人群可通过手机查询测试结果和运动数据; 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 内置灯光照明系统, 保证夜间使用; 具备太阳能充电系统, 满足日常运行要求。</p> <p>6、软件: 预装专业运动软件, 满足设计使用要求。</p> <p>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。</p> <p>8、各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。</p>  | 2  |
| 1. 25 | 智能膜亭+智能腹背屈伸+膝关节屈伸组合 | <p>1. 名称:智能膜亭+智能腹背屈伸+膝关节屈伸组合</p> <p>2. 参考尺寸:3900*2500*2900 (mm)</p> <p>3、膜亭参考规格:膜顶主要承载立柱不小于 <math>\phi 114 \times 3</math> (mm); 器材主要承载立柱管材不小于 <math>120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}</math>, 支撑管管材不小于 <math>60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>; 伞膜结构风荷载; 有太阳能照明装置</p> <p>4、材质: 设施成品、主材、构件、基础结构及安装方式符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2011)国家标准要求, 并通过相关检测认证。</p> <p>5、功能要求: 具备本地计算处理和信息存储功能; 具备 LED 显示和语音播报功能, 可对使用者进行运动训练指导; 健身人群可通过手机查询测试结果和运动数据; 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 内置灯光照明系统, 保证夜间使用; 具备太阳能充电系统, 满足日常运行要求。</p> <p>6、软件: 预装专业运动软件, 满足设计使用要求。</p> <p>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。</p> <p>8、各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。</p> | 2  |



| 序号   | 名称                  | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量 |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.26 | 智能膜亭+智能深蹲提踵+肘关节屈伸组合 | <p>1. 名称:智能膜亭+智能深蹲提踵+肘关节屈伸组合</p> <p>2. 参考尺寸:3900*2500*2900 (mm)</p> <p>3、膜亭参考规格:膜顶主要承载立柱不小于<math>\phi 114 \times 3</math> (mm); 器材主要承载立柱管材不小于<math>120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}</math>, 支撑管管材不小于<math>60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>; 伞膜结构风荷载; 有太阳能照明装置</p> <p>4、材质: 设施成品、主材、构件、基础结构及安装方式符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2011)国家标准要求, 并通过相关检测认证。</p> <p>5、功能要求: 具备本地计算处理和信息存储功能; 具备 LED 显示和语音播报功能, 可对使用者进行运动训练指导; 健身人群可通过手机查询测试结果和运动数据; 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 内置灯光照明系统, 保证夜间使用; 具备太阳能充电系统, 满足日常运行要求。</p> <p>6、软件: 预装专业运动软件, 满足设计使用要求。</p> <p>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。</p> <p>8、各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。</p> | 2  |
| 1.27 | AI 智慧骑行             | <p>名称:AI 智慧骑行</p> <p>1、参考尺寸: 2200mm 长*2100mm 高*250mm 厚, 单车: 成人 1200mm*300mm*1200mm, 儿童 900mm*300mm*1000mm</p> <p>2、外壳: 2mm 厚镀锌钢板, 表面喷涂户外专用漆, 接口复合密封处理, 满足户外使用要求;</p> <p>3、摄像头: 像素<math>\geq 800</math> 万, 具备人脸识别功能, 自动对焦;</p> <p>4、显示屏: 65 寸室外专用高亮触摸显示屏, 显示比例 16:9, 分辨率<math>\geq 3840 \times 2160</math>;</p> <p>5、其他功能: 具备本地计算处理和信息存储功能, 具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能, 支持人脸识别应用程序, 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制;</p> <p>6、软件: 预装专业人脸识别运动软件, 满足设计使用要求。</p> <p>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。</p>                                                                                                                                                                   | 1  |

| 序号    | 名称              | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量 |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 28 | AI 智慧运动训练大屏(步道) | <p>名称: AI 智慧运动训练大屏(步道)</p> <p>1、参考尺寸(长×宽×高): 1700mm×280mm×2500mm;</p> <p>2、外壳: 2mm 厚镀锌钢板, 表面喷涂户外专用漆, 接口复合密封处理, 满足户外使用要求;</p> <p>3、摄像头: 像素≥800 万, 具备人脸识别功能, 自动对焦;</p> <p>4、显示屏: 65 寸室外专用高亮触摸显示屏, 显示比例 16:9, 分辨率≥3840×2160;</p> <p>5、其他功能: 具备本地计算处理和信息存储功能, 具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能, 支持人脸识别应用程序, 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制;</p> <p>6、软件: 预装专业人脸识别运动软件, 满足设计使用要求。</p> <p>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。</p> | 1  |
| 1. 29 | AI 智慧运动识别杆      | <p>名称: AI 智慧运动识别杆</p> <p>1、参考尺寸(长×宽×高): 500mm×250mm×2300mm;</p> <p>2、外壳: 2mm 厚镀锌钢板, 表面喷涂户外专用漆, 接口复合密封处理, 满足户外使用要求;</p> <p>3、摄像头: 像素≥400 万, 具备人脸识别功能, 自动对焦, 内置补光灯, 保证夜间人脸识别功能, 同时检测目标≥50 个;</p> <p>4、其他功能: 具备本地计算处理和信息存储功能, 具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能, 支持人脸识别应用程序, 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制;</p> <p>5、软件: 预装专业人脸识别运动软件, 满足设计使用要求。</p> <p>6、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。</p>                                | 3  |

| 序号   | 名称           | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量 |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.30 | AI 智慧<br>总导览 | 1、参考尺寸（长×宽×高）：1800mm×350mm×2200mm；<br>2、外壳：2mm 厚镀锌钢板，表面喷涂户外专用漆，接口复合密封处理，满足户外使用要求；<br>3、摄像头：像素≥800 万，具备人脸识别功能，自动对焦；<br>4、显示屏：65 寸室外专用高亮触摸显示屏，显示比例 16:9，分辨率≥3840×2160；<br>5、其他功能：具备本地计算处理和信息存储功能，具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能，支持人脸识别应用程序，支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输，支持设备远程控制；<br>6、软件：预装专业人脸识别运动软件，满足设计使用要求。<br>7、防护：具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施，符合相关国家标准规范要求。 | 1  |
| 1.31 | 运动驿<br>站     | 运动驿站（内配智能储物柜）<br>1. 驿站参考尺寸：6000*3000*3000mm<br>2. 成品定制，天空蓝外饰面，外饰面配运动 LOGO 标语，主要材质，各项指标及性能符合相关国家标准<br>智能储物柜<br>1、参考尺寸：2000mm*1700mm*460mm<br>2、单格参考尺寸：311mm*350mm*460mm<br>3、材质：采用优质镀锌钢板<br>4、柜门：1.0mm，整体表面磷化除锈后，静电喷塑处理<br>5、显示屏：8 寸触摸显示屏<br>6、软件功能：采用的人脸面部识别技术，利用人脸部特征作为储物凭证                                                                         | 1  |
| 1.32 | AED 急救<br>柜  | 1、参考尺寸：2100mm*1500mm*940mm<br>2、材质：碳钢板，防锈防腐；表面喷涂户外专用漆；<br>3、显示：32 寸显示屏分辨率≥1920*1080<br>4、其他功能：支持二维码扫描识别、人脸识别、视频宣教、异常报警、实时监控、夜间照明<br>5、内含铲式担架、儿童轮椅、成人轮椅、氧气枕、AED、急救包等救护工具<br>6、防护：具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施，符合相关国家标准规范要求。                                                                                                                                  | 1  |

### 三. 合同总价

本合同总价为人民币：大写肆佰叁拾肆万陆仟伍佰捌拾元整，小写¥4346580



元；

分项价格：

| 序号  | 名称       | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量 | 单价    | 总价    |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|
| 1   | 货物名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |
| 1.1 | 定制塔形攀爬网  | 1. 名称:定制塔形攀爬网<br>2. 参考尺寸:长 7000*宽 6000*高 5200 (mm)<br>3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、爬网: 主绳均采用 $\varnothing 16\text{mm}$ 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣: 采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。 | 1  | 95000 | 95000 |
| 1.2 | 定制四人纵式秋千 | 1. 名称:定制四人纵式秋千<br>2. 参考尺寸:3700*2600*1800 (mm)<br>3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、秋千网及挂绳: 主绳均采用 $\varnothing 16\text{mm}$ 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣: 采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。  | 1  | 50000 | 50000 |
| 1.3 | 定制攀爬设施   | 1. 名称:定制攀爬设施<br>2. 参考尺寸:9200*5700*3300mm<br>3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、爬网及挂绳: 主绳均采用 $\varnothing 16\text{mm}$ 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣: 采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。        | 1  | 90000 | 90000 |

| 序号  | 名称         | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量 | 单价    | 总价    |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|
| 1.4 | 定制独木桥      | 1. 名称:定制独木桥<br>2. 参考尺寸:17100*2700*1600mm<br>3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、爬网及挂绳: 主绳均采用 $\phi 16$ mm 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣: 采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。     | 1  | 80000 | 80000 |
| 1.5 | 定制户外走绳拓展设施 | 1. 名称:定制户外走绳拓展设施<br>2. 参考尺寸:6500*5900*1800mm<br>3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、爬网及挂绳: 主绳均采用 $\phi 16$ mm 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣: 采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。 | 1  | 80000 | 80000 |
| 1.6 | 定制儿童攀爬屋    | 1. 名称:定制儿童攀爬屋<br>2. 参考尺寸:2200*1000*1500 (mm)<br>3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。                                                             | 2  | 21000 | 42000 |
| 1.7 | 定制儿童弹簧板    | 1. 名称:定制儿童弹簧板<br>2. 参考尺寸:1800*2000*900 (mm)<br>3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。                                                              | 1  | 13000 | 13000 |

| 序号   | 名称     | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量 | 单价     | 总价     |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 1.8  | 定制房型滑梯 | 1. 定制房型滑梯<br>2. 参考尺寸: 7300*3200*3000mm<br>3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、秋千网及挂绳: 主绳均采用 $\varnothing 16\text{mm}$ 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、五金配件均采用 304 不锈钢。<br>设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。 | 1  | 210000 | 210000 |
| 1.9  | 健骑机    | 1. 名称: 健骑机<br>2. 参考尺寸: 1450×450×1300 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                                                                                                        | 2  | 9500   | 19000  |
| 1.10 | 单杠     | 1. 名称: 单杠<br>2. 参考尺寸: 2800*160*2100 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                                                                                                         | 2  | 13000  | 26000  |
| 1.11 | 天梯     | 1. 名称: 天梯<br>2. 参考尺寸: 3150*1100*2000 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                                                                                                        | 1  | 17000  | 17000  |
| 1.12 | 太极揉推器  | 1. 名称: 太极揉推器<br>2. 参考尺寸: 1500×1200×1300 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                                                                                                     | 2  | 9500   | 19000  |



| 序号   | 名称       | 主要规格型号                                                                                                                                                      | 数量 | 单价    | 总价    |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|
| 1.13 | 上肢牵引器    | 1. 名称:上肢牵引器<br>2. 参考尺寸:650×800×2400 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。 | 2  | 10000 | 20000 |
| 1.14 | 告示牌      | 1. 名称:告示牌<br>2. 参考尺寸:700*60*1400 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。    | 1  | 9500  | 9500  |
| 1.15 | 轨道棋-中国象棋 | 1. 轨道棋-中国象棋<br>2. 参考尺寸: 1800×1800×800 (mm)<br>3. 主要材质: 方管<br>4. 主承载横梁不小于 150x150x3mm, 坐登立柱 φ 89x3mm;<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。               | 2  | 8500  | 17000 |
| 1.16 | 轨道棋-国际象棋 | 1. 轨道棋-国际象棋<br>2. 参考尺寸: 1800×1800×800 (mm)<br>3. 主要材质: 方管<br>4. 主承载横梁不小于 150x150x3mm, 坐登立柱 φ 89x3mm;<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。               | 2  | 8500  | 17000 |
| 1.17 | 轨道棋-五子棋  | 1. 轨道棋-五子棋<br>2. 参考尺寸: 1800×1800×800 (mm)<br>3. 主要材质: 方管<br>4. 主承载横梁不小于 150x150x3mm, 坐登立柱 φ 89x3mm;<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                | 2  | 8500  | 17000 |
| 1.18 | 轨道棋-军棋   | 1. 轨道棋-军棋<br>2. 参考尺寸: 1800×1800×800 (mm)<br>3. 主要材质: 方管<br>4. 主承载横梁不小于 150x150x3mm, 坐登立柱 φ 89x3mm;<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                 | 2  | 8500  | 17000 |

| 序号   | 名称         | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量 | 单价     | 总价     |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 1.19 | AI 智慧跳绳    | 名称:AI 智慧跳绳, 参考尺寸: 800*800*3000mm<br>1. 具备 4 个站位, 顶棚+太阳能版, 站位使用互不影响。<br>2. 测试身体灵敏性、协调性、动作节奏感, 自动记录数据。<br>3. 提供跳绳教学视频, 方便学习各类花式跳绳。<br>4. $\geq 10$ 寸高清高亮触摸屏, 内置 AI 人脸识别摄像头<br>5、其他功能: 具备本地计算处理和信息存储功能, 具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能, 支持人脸识别应用程序, 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制;<br>6、软件: 预装专业人脸识别运动软件, 满足设计使用要求。<br>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。 | 1  | 210000 | 210000 |
| 1.20 | 室外核心力量训练组合 | 1. 名称:室外核心力量训练组合<br>2. 参考尺寸:9800*2800*3000 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 $120 \times 80 \times 3$ (mm) 矩形管, 配重管不小于 $100 \times 50 \times 3$ (mm) 矩形管<br>5. 座板、靠背采用高密度塑木板<br>6. 各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。                                                                                                                                                     | 1  | 90000  | 90000  |
| 1.21 | 仰卧起坐板      | 1. 名称:仰卧起坐板<br>2. 参考尺寸:1400*500*550 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 $120 \times 80 \times 3$ (mm) 矩形管, 配重管不小于 $100 \times 50 \times 3$ (mm) 矩形管<br>5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                                                                                                                                                                       | 2  | 6000   | 12000  |
| 1.22 | 柔韧训练器      | 1. 名称:柔韧训练器<br>2. 参考尺寸:1300*250*600 (mm)<br>3. 主要材质: 不锈钢管<br>4. 主立柱不小于 $120 \times 80 \times 3$ (mm) 矩形管, 配重管不小于 $100 \times 50 \times 3$ (mm) 矩形管<br>5. 座板、靠背采用高密度塑木板<br>6. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。                                                                                                                                                   | 2  | 10000  | 20000  |

| 序号   | 名称                 | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量 | 单价     | 总价     |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 1.23 | 智能膜亭+智能手摇+脚踏有氧组合   | 1. 名称:智能膜亭+智能手摇+脚踏有氧组合<br>2. 参考尺寸:3900*2500*2900(mm)<br>3、膜亭参考规格:膜顶主要承载立柱不小于 $\phi 114 \times 3$ (mm); 器材主要承载立柱管材不小于 $120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ , 支撑管管材不小于 $60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ; 伞膜结构风荷载; 有太阳能照明装置<br>4、材质: 设施成品、主材、构件、基础结构及安装方式符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2011) 国家标准要求, 并通过相关检测认证。<br>5、功能要求: 具备本地计算处理和信息存储功能; 具备 LED 显示和语音播报功能, 可对使用者进行运动训练指导; 健身人群可通过手机查询测试 results 和运动数据; 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 内置灯光照明系统, 保证夜间使用; 具备太阳能充电系统, 满足日常运行要求。<br>6、软件: 预装专业运动软件, 满足设计使用要求。<br>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。<br>8、各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。   | 2  | 110000 | 220000 |
| 1.24 | 智能膜亭+智能上推下拉+平推划船组合 | 1. 名称:智能膜亭+智能上推下拉+平推划船组合<br>2. 参考尺寸:3900*2500*2900(mm)<br>3、膜亭参考规格:膜顶主要承载立柱不小于 $\phi 114 \times 3$ (mm); 器材主要承载立柱管材不小于 $120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ , 支撑管管材不小于 $60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ; 伞膜结构风荷载; 有太阳能照明装置<br>4、材质: 设施成品、主材、构件、基础结构及安装方式符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2011) 国家标准要求, 并通过相关检测认证。<br>5、功能要求: 具备本地计算处理和信息存储功能; 具备 LED 显示和语音播报功能, 可对使用者进行运动训练指导; 健身人群可通过手机查询测试 results 和运动数据; 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 内置灯光照明系统, 保证夜间使用; 具备太阳能充电系统, 满足日常运行要求。<br>6、软件: 预装专业运动软件, 满足设计使用要求。<br>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。<br>8、各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。 | 2  | 130000 | 260000 |



| 序号   | 名称                  | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量 | 单价     | 总价     |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 1.25 | 智能膜亭+智能腹背屈伸+膝关节屈伸组合 | 1. 名称:智能膜亭+智能腹背屈伸+膝关节屈伸组合<br>2. 参考尺寸:3900*2500*2900(mm)<br>3、膜亭参考规格:膜顶主要承载立柱不小于 $\phi 114 \times 3$ (mm); 器材主要承载立柱管材不小于 $120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ , 支撑管管材不小于 $60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ; 伞膜结构风荷载; 有太阳能照明装置<br>4、材质: 设施成品、主材、构件、基础结构及安装方式符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2011) 国家标准要求, 并通过相关检测认证。<br>5、功能要求: 具备本地计算处理和信息存储功能; 具备 LED 显示和语音播报功能, 可对使用者进行运动训练指导; 健身人群可通过手机查询测试 results 和运动数据; 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 内置灯光照明系统, 保证夜间使用; 具备太阳能充电系统, 满足日常运行要求。<br>6、软件: 预装专业运动软件, 满足设计使用要求。<br>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。<br>8、各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。 | 2  | 130000 | 260000 |
| 1.26 | 智能膜亭+智能深蹲提踵+肘关节屈伸组合 | 1. 名称:智能膜亭+智能深蹲提踵+肘关节屈伸组合<br>2. 参考尺寸:3900*2500*2900(mm)<br>3、膜亭参考规格:膜顶主要承载立柱不小于 $\phi 114 \times 3$ (mm); 器材主要承载立柱管材不小于 $120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ , 支撑管管材不小于 $60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ; 伞膜结构风荷载; 有太阳能照明装置<br>4、材质: 设施成品、主材、构件、基础结构及安装方式符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2011) 国家标准要求, 并通过相关检测认证。<br>5、功能要求: 具备本地计算处理和信息存储功能; 具备 LED 显示和语音播报功能, 可对使用者进行运动训练指导; 健身人群可通过手机查询测试 results 和运动数据; 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 内置灯光照明系统, 保证夜间使用; 具备太阳能充电系统, 满足日常运行要求。<br>6、软件: 预装专业运动软件, 满足设计使用要求。<br>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。<br>8、各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。 | 2  | 130000 | 260000 |

| 序号    | 名称               | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量 | 单价     | 总价     |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 1. 27 | AI 智慧骑行          | 名称:AI 智慧骑行<br>1、参考尺寸: 2200mm 长*2100mm 高*250mm 厚, 单车: 成人 1200mm*300mm*1200mm, 儿童 900mm*300mm*1000mm<br>2、外壳: 2mm 厚镀锌钢板, 表面喷涂户外专用漆, 接口复合密封处理, 满足户外使用要求;<br>3、摄像头: 像素 $\geq$ 800 万, 具备人脸识别功能, 自动对焦;<br>4、显示屏: 65 寸室外专用高亮触摸显示屏, 显示比例 16:9, 分辨率 $\geq$ 3840 $\times$ 2160;<br>5、其他功能: 具备本地计算处理和信息存储功能, 具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能, 支持人脸识别应用程序, 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制;<br>6、软件: 预装专业人脸识别运动软件, 满足设计使用要求。<br>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。 | 1  | 430000 | 430000 |
| 1. 28 | AI 智慧运动训练大屏 (步道) | 名称: AI 智慧运动训练大屏 (步道)<br>1、参考尺寸 (长 $\times$ 宽 $\times$ 高): 1700mm $\times$ 280mm $\times$ 2500mm;<br>2、外壳: 2mm 厚镀锌钢板, 表面喷涂户外专用漆, 接口复合密封处理, 满足户外使用要求;<br>3、摄像头: 像素 $\geq$ 800 万, 具备人脸识别功能, 自动对焦;<br>4、显示屏: 65 寸室外专用高亮触摸显示屏, 显示比例 16:9, 分辨率 $\geq$ 3840 $\times$ 2160;<br>5、其他功能: 具备本地计算处理和信息存储功能, 具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能, 支持人脸识别应用程序, 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制;<br>6、软件: 预装专业人脸识别运动软件, 满足设计使用要求。<br>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。   | 1  | 300000 | 300000 |

| 序号    | 名称         | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量 | 单价     | 总价     |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 1. 29 | AI 智慧运动识别杆 | 名称:AI 智慧运动识别杆<br>1、参考尺寸(长×宽×高): 500mm×250mm×2300mm;<br>2、外壳: 2mm 厚镀锌钢板, 表面喷涂户外专用漆, 接口复合密封处理, 满足户外使用要求;<br>3、摄像头: 像素≥400 万, 具备人脸识别功能, 自动对焦, 内置补光灯, 保证夜间人脸识别功能, 同时检测目标≥50 个;<br>4、其他功能: 具备本地计算处理和信息存储功能, 具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能, 支持人脸识别应用程序, 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制;<br>5、软件: 预装专业人脸识别运动软件, 满足设计使用要求。<br>6、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。      | 3  | 90000  | 270000 |
| 1. 30 | AI 智慧总导览   | 1、参考尺寸(长×宽×高): 1800mm×350mm×2200mm;<br>2、外壳: 2mm 厚镀锌钢板, 表面喷涂户外专用漆, 接口复合密封处理, 满足户外使用要求;<br>3、摄像头: 像素≥800 万, 具备人脸识别功能, 自动对焦;<br>4、显示屏: 65 寸室外专用高亮触摸显示屏, 显示比例 16:9, 分辨率≥3840×2160;<br>5、其他功能: 具备本地计算处理和信息存储功能, 具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能, 支持人脸识别应用程序, 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制;<br>6、软件: 预装专业人脸识别运动软件, 满足设计使用要求。<br>7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。 | 1  | 370000 | 370000 |
| 1. 31 | 运动驿站       | 运动驿站(内配智能储物柜)<br>1. 驿站参考尺寸: 6000*3000*3000mm<br>2. 成品定制, 天空蓝外饰面, 外饰面配运动 LOGO 标语, 主要材质, 各项指标及性能符合相关国家标准智能储物柜<br>1、参考尺寸: 2000mm*1700mm*460mm<br>2、单格参考尺寸: 311mm*350mm*460mm<br>3、材质: 采用优质镀锌钢板<br>4、柜门: 1.0mm, 整体表面磷化除锈后, 静电喷塑处理<br>5、显示屏: 8 寸触摸显示屏<br>6、软件功能: 采用的人脸面部识别技术, 利用人脸                                                                                            | 1  | 290000 | 290000 |



| 序号   | 名称                           | 主要规格型号                                                                                                                                                                                                               | 数量 | 单价     | 总价      |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|
|      |                              | 部特征作为储物凭证                                                                                                                                                                                                            |    |        |         |
| 1.32 | AED<br>急救<br>柜               | 1、参考尺寸：2100mm*1500mm*940mm<br>2、材质：碳钢板，防锈防腐；表面喷涂户外专用漆；<br>3、显示：32 寸显示屏分辨率≥1920*1080<br>4、其他功能：支持二维码扫描识别 、人脸识别、视频宣教、异常报警、实时监控、夜间照明<br>5、内含铲式担架、儿童轮椅、成人轮椅、氧气枕、AED、急救包等救护工具<br>6、防护：具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施，符合相关国家标准规范要求。 | 1  | 310000 | 310000  |
| 2    | 安<br>装、<br>调<br>试、<br>检<br>验 |                                                                                                                                                                                                                      | 1  | 60000  | 60000   |
| 3    | 培训                           |                                                                                                                                                                                                                      | 1  | 20000  | 20000   |
| 4    | 技术<br>服务                     |                                                                                                                                                                                                                      | 1  | 30000  | 30000   |
| 5    | 至最终目的地运保费                    |                                                                                                                                                                                                                      |    |        | 96080   |
| 总 价  |                              |                                                                                                                                                                                                                      |    |        | 4346580 |

#### 四. 付款方式

本合同的付款方式：本项目自合同签订之后支付合同金额的 30%，供货、安装、调试完毕后支付合同金额的 50%，工程完工取得结算审计报告后，甲方一次性付清剩余 20%尾款。最终结算金额：以第三方审计机构审定结果为准；如立项批复资金与审定结果不一致的，以二者中较低者为准。

#### 五. 本合同货物的交货时间及交货地点

交货期：自合同签订并生效之日起 60 日历天。

交货地点：需方指定地点（大兴区翡翠体育公园内）。

## 六. 合同的生效

本合同一式6份，经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

## 七. 合同一般条款

### 1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 合同系指需供双方签署的、合同格式中载明的需供双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 合同价系指根据合同约定，供方在完全履行合同义务后需方应付给供方的价格。

1.3 货物系指供方根据合同约定须向需方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 服务系指根据合同约定供方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 需方系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6 供方系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7 现场系指合同约定货物将要运至并安装、调试完毕的地点。

1.8 验收系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3. 知识产权

3.1 供方应保证需方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外,供方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损,运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5. 装运标志

5.1 供方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人: ; 合同号: ; 装运标志: ;

收货人代号: ; 目的地: ; 货物名称、品目号和箱号: ;

毛重/净重: ; 尺寸(长×宽×高以厘米计): 。

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上,供方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,供方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

## 6. 交货方式

6.1 交货方式为下列第 6.1.1 种: 。

6.1.1 现场交货: 供方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供方承担。所有货物运抵现场且安装调试完毕并验收合格后的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货: 由供方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由需方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 需方自提货物: 由需方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 供方应在合同规定的交货期 3 天以前以邮件或其他双方认可的形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知需方。同时供方应用电子邮件或快递等将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立



方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知需方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下,供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则,供方应对超运部分所引起的一切后果负责。

## 7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物,供方通知需方货物已备妥待运输后24小时之内,应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期,以邮件或快递等双方认可的形式通知需方。

7.2 如因供方延误将上述内容用电报或传真通知需方,由此引起的一切后果损失应由供方负责。

## 8. 付款条件:

本项目付款条件:项目自合同签订之后支付合同金额的30%,供货、安装、调试完毕后支付合同金额的50%,待项目验收合格后支付20%。因需方为财政拨款单位,故最终合同款项支付时间以财政实际支付时间为准,如因财政就本项目资金未能及时拨款到位而迟延付款,不视为需方违约。

## 9. 技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:

9.1 合同生效后3天内,供方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套,如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给需方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果需方确认供方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失,供方将在收到需方通知后5天内将丢失资料免费寄给需方。

## 10. 质量保证

10.1 供方须保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 供方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证

期之内，供方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据需方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后3天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果供方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由供方承担。

10.5 除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起24个月。

## 11. 检验和验收

11.1 在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

11.2 货物运抵现场后，需方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，需方有权在货物运抵现场后90天内，根据需方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向供方提出索赔，除需方自提货物外，保险和运输均为供方办理，即使是保险公司或运输部门承担责任的，亦应由供方主张，需方仅对供方。

### 11.2.1 联合验收：

项目资金为预算内且统一结算的政府采购项目，在合同约定的截至日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知需方和政府采购中心待验收，需方、政府采购中心在接到通知后10个工作日内组织对供应商履约的验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。需方应当在验收书上签字盖章并承担相应的法律责任。

#### 11.2.2需方聘请相关专业机构验收：

如果是大型或者复杂的项目，供应商在合同约定的截至日期将所报的货物运抵现场、安装、调试、组织培训（如需要）后，通知需方和政府采购中心待验收，应当按照“委托协议”约定，需方邀请相关专业专家或国家认可的质量检测机构参加验收工作，专业机构验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。

#### 11.2.3需方自行验收：

项目资金为预算外且自行结算的政府采购项目，在合同约定的截至日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知需方待验收，需方应当按照“委托协议”约定自行组织对供应商履约的验收，需方验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。

11.3 如果货物的质量和规格与合同不符或在第10条规定的质量保证期内，证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，需方将有权向供方提出索赔。

11.4需方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，供方有义务为需方监造人员提供方便。

11.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知需方。

### 12. 索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方有权根据按检验标准自己检验的结果或有资质的权威质检机构的检验结果向供方提出索赔。

12.2 在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果供方对需方提出的索赔负有责任，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，供方应按合同规定将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。



如已超过退货期，但供方同意退货，可依照上述办法办理或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及需方所遭受损失的数额，经需供双方商定降低货物的价格或由有权威的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在需方发出索赔通知后2天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方提出索赔通知后2天内或需方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同款或从供方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，需方有权向供方提出不足部分的补偿。

### 13. 延迟交货

13.1 供方应按照此次“招标文件”中需方规定的时间交货和提供服务。

13.2 如果供方无正当理由延迟交货，需方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，由于供方原因不能按时交货和提供服务的应及时以书面形式将其理由及预期延误时间通知需方。需方收到供方通知后，认为其理由正当时必须出据书面批示，可酌情延长交货时间，此批示将作为最终验收的一部分。

13.4 如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知需方。需方收到供方通知后，认为其理由正当时可以酌情延长交货时间，但需以需方出据的书面批示为准。

13.5 供、需双方应按照此次“招标文件”中规定的时间交接。如果任何一方无正当理由延迟交货，应及时以书面形式将其理由及预期延误时

间通知对方，认为其理由正当时必须出据书面批示，可酌情延长交货时间，此批示将作为最终验收的一部分。否则对方有权提出违约损失赔偿。

#### 14. 违约赔偿

14.1 除合同第15条规定外，如果供、需任何一方没有按照合同规定的时间交接，对方可要求违约方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，任何一方有权解除合同或进一步诉讼索赔。

#### 15. 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后立即以书面形式通知另一方，并在事故发生后合理时间内将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在最短的时间内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

#### 16. 税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定，合同价为含税价，所有税项均由供方缴纳。

#### 17. 合同争议的解决

17.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向大兴区人民法院提起诉讼。

17.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

#### 18. 违约解除合同

18.1 在供方违约的情况下，需方可向供方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向供方追诉的权利。

18.1.1 供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2 供方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响需方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害需方的利益的行为。

18.2 在需方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，另行购买全部或部分与未交付的货物类似的货物或服务，供方应承担需方购买类似货物或服务而产生的支出。部分解除合同的，供方应继续履行合同中未解除的部分。

## 19. 破产终止合同

19.1 如果供方破产导致合同无法履行时，需方可以书面形式通知供方，单方终止合同而不给供方补偿。但需方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## 20. 转让和分包

20.1 政府采购合同项下的权利义务不得转让。

20.2 经需方同意，供方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除供方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与供方共同对需方连带承担合同的责任和义务。供方将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成的，必须在投标文件中载明。

## 21. 合同修改



21.1 需方和供方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## 23. 计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## 24. 适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 25. 履约保证金

25.1 供方应在合同签订后 15 天内，按约定方式向需方提交合同总价 3% 的履约保证金。

25.2 履约保证金用于补偿需方因供方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保证金应使用本合同货币（人民币），按下述方式之一提交：

25.3.1 支票、汇票或保函。

25.4 履约保证金在招标文件中规定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5 如果供方未能按合同规定履行其义务，需方有权依据第三方证明直接索赔，要求从履约保证金中取得补偿。

25.6 货物通过最终验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，货物质保期为2年，质保期过后三十日内，需方将质量保证金无息退还供方。

## 26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件、投标文件、供应商澄清记录为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，需方应当将合同副本报同级政府采购

监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由供方递交履约保证金后开始生效。

26.2 本合同一式陆份，以中文书写，需方叁份，供方贰份，采购代理机构壹份，具有同等法律效力。

26.3 如需修改或补充合同内容，经协商后双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

26.4 需方和供方须主动配合接受结果查究。

## 八. 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触应以特殊条款为准，特殊条款中没有规定的按本合同一般条款执行。按合同第七条一般条款序号修订下列各项。

需方：北京市大兴区体育局

名称：(印章)

年 月 日

全权代表(签字)：

地址：

邮政编码：

电 话：

开户银行：

账 号：

供方：北京康奥体育产业有限公司

名称：(印章)

2024年 8月 15日

全权代表(签字)：

地 址：北京市西城区茶马北街1号院

2号楼8层1单元0928

邮政编码：100032

电 话：010-84815885

开户银行：民生银行北京望京支行

账 号：6346 10520