

同意此合同条款。  
李鹏

## 政府采购合同（货物类）

招标编号：BJYM22HW052

包号：06

# 采 购 合 同

项目名称：改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区学二食堂配套设施  
（新竣工 配套）

货物名称：外购电器、制冷设备及测温门

买 方：北京信息科技大学

卖 方：北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司

签署日期：2022 年 11 月 9 日



# 合同一般条款

## 1 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的设备，包括技术说明、手册等其它相关资料。
- 1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.5 “买方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。
- 1.7 “现场”系指合同约定货物将要实施和安装调试的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术规范 and 合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
- 1.9 上述术语的具体内容须与投标文件一致。

## 2 技术规范

- 2.1 提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其报价文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3 知识产权

- 3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

## 4 交货方式

- 4.1 交货方式为现场安装、调试，一切费用均由卖方负责。

## 5 付款条件

按合同约定。

## 6 技术资料

- 6.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：  
合同生效后，卖方应按买方要求随时提供技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

## 7 质量保证

- 7.1 卖方须保证货物是按照采购文件要求开发的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 7.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装能够正常调试运转。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- 7.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在故障，包括潜在的故障或使用不符合要求等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 4 小时内应针对故障做出响应。
- 7.4 如果卖方在收到通知后 4 小时内没有响应，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
- 7.5 除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自系统开发完成通过最终验收起不少于 (48) 个月。质保期须与投标文件一致。

## 8 检验和验收

- 8.1 在交货前，中标人应对货物的系统功能及相关软件等进行详细而全面的测试，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

- 8.2 货物运抵现场后，买方应在根据系统开发情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。
- 8.3 买方有在系统开发及安装调试过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

## **9 索赔**

- 9.1 如果卖方提供的货物与合同约定不符，或在第 7.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。
- 9.2 在根据合同第 7 条和第 8 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列方式解决索赔事宜：
  - 9.2.1 在约定的检验期或质量保证期内，卖方应按合同规定无条件为买方办理退货退款手续，并承担由此发生的一切损失和费用。如已超过前述期限，且卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
- 9.3 如果在买方发出索赔通知后 3 天内，卖方未作答复或未提出异议，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 3 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 9.2 条规定的方法解决索赔事宜，买方将从合同尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

## **10 延迟交货**

- 10.1 卖方应按照“采购需求”中买方规定的时间表交货和提供服务。
- 10.2 如果卖方无正当理由延迟交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
- 10.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

## **11 违约赔偿**

- 11.1 除合同第 15 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服

务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

- 11.2 如果卖方提供的货物、服务质量不合格或不符合合同（包括招标文件、投标文件）约定，甲方有权选择拒收不合格货物、服务或直接解除合同，甲方选择拒收不合格货物或服务的，乙方除应返还已收不合格货物或服务价款外（如有），还应向甲方支付不合格货物价款 20%的违约金；若甲方选择解除合同的，乙方应返还所有已收货款（如有），并按合同总价款 20%的标准向甲方支付违约金。

## **12 不可抗力**

- 12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
- 12.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 3 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
- 12.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 3 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## **13 税费**

- 13.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

## **14 合同争议的解决**

- 14.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京仲裁委员会仲裁。
- 14.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。
- 14.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

## 15 违约解除合同

- 15.1 在卖方存在下列违约的情况下,买方可向卖方发出书面通知,部分或全部解除合同。同时保留向卖方追诉的权利。
- 15.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内,提供全部或部分货物,按合同第 11.1 的规定买方可以解除合同;
- 15.1.2 卖方未能全部或部分履行合同规定的其它义务;
- 15.1.3 在本合同履行过程中卖方有腐败和欺诈行为的。
- 15.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:
- 15.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。
- 15.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程,以谎报事实的方法,损害买方的利益的行为。
- 15.2 在买方根据上述第 15.1 条规定,全部或部分解除合同之后,应当遵循诚实信用原则,部分解除合同的,卖方应继续履行合同中未解除的部分。

## 16 破产终止合同

- 16.1 如果卖方破产导致合同无法履行时,买方可以书面形式通知卖方解除合同而无须支付卖方任何补偿。该合同的解除将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## 17 转让和分包

- 17.1 除买方事先书面同意外,卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
- 17.2 经买方同意,卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务,接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在报价文件中载明。

## **18 合同修改**

- 18.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## **19 通知**

- 19.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## **20 计量单位**

- 20.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## **21 适用法律**

- 21.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## **22 合同生效和其它**

- 22.1 本合同应在双方签字后生效。

- 22.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 1) 供货范围及分项价格表
- 2) 技术参数表
- 3) 交货时间及交货批次
- 4) 服务承诺

- 22.3 本合同一式**拾**份，正本**贰**份，副本**捌**份，具有同等法律效力。

# 合 同 书

北京信息科技大学 (买方) 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区学二食堂配套设施(新竣工楼配套) (项目名称) 中所需 06包(外购电器、制冷设备及测温门) 等 (货物名称), 经 永明项目管理有限公司 (招标代理机构) 以 BJYM22HW052 号招标文件在国内公开招标。经评审委员会评定 北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司 (公司名称) (卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

## 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书;
- b. 合同专用条款
- c 合同通用条款;
- d 合同附件;
- e 合同补充协议 (如有);
- f 中标人的投标文件 (含澄清文件);
- g 本项目招标文件 (含招标文件补充通知、澄清文件)。

## 2、货物和数量

本合同货物:  (外购电器、制冷设备及测温门) 等

数 量:  1 批

## 3、合同总价

本合同总价: 人民币 (大写) 壹佰玖拾捌万捌仟捌佰元 ¥ 1988800 元

分项价格:  详见分项报价表

## 4、付款方式



本合同的付款方式为：

支付合同金额 30%的预付款；

本合同采购的所有设备运到新校区后，经学校项目负责人清点无误后，支付至合同的 80%。

设备安装调试运行，按学校相关规定验收合格后，支付合同余款，同时甲方收取乙方合同金额的 5%作为质保金，在质保期（该质保期为投标人承诺的质保期）满后甲方无息退还。

### 5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间： 合同签订后 30 日内

交货地点： 北京信息科技大学

### 6、项目联系人

甲方联系人及联系电话： 谢南贵 1337013631

乙方联系人及联系电话： 魏 鹏 13501055402

### 7、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买方： 北京信息科技大学 (印章)

卖方： 北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司 (印章)

年 月 日  
授权代表(签字)： 穆 婕

年 月 日  
授权代表(签字)： 魏 鹏

地址： 北京市海淀区小营东路 12 号

地址： 北京市通州区张家湾立禅庵村委会西 100 米（张台路北侧）

邮政编码： 100192

信用代码： 91110112551362374J

电话： \_\_\_\_\_

电话： 010-69574541/13501055402

开户银行：北京银行学知支行

开户银行：北京农村商业银行张家湾支行

账号：0109 0375 7001 2011 1040 824

账号：0712020103000003204

纳税人识别号：121100006908051713

纳税人识别号：91110112551362374J



## 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

### 1、定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京信息科技大学

1.6 卖方：本合同卖方系指：北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司（公司名称）

1.7 现场：本合同项下的货物安装调试地点位于：北京信息科技大学指定地点。

### 4、交货方式

4.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

5、付款条件：详见招标文件第五章 采购需求，或与项目负责老师确认。

6、合同生效后，卖方应按照买方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

### 7、质量保证及售后服务：

7.1、系统运行期间，在接到报修电话的5分钟内我方技术人员将做出响应，在接到报修电话的1小时内到达现场解决问题，重大问题或其他无法迅速解决的问题在3小时内解决。用户设备出现故障时，我公司将免费提供维修备用机供用户使用。免费定期对系统设备做专业保养工作，一年免费大规模保养1次。

各设备或软件质保情况见下表。

名称	质保期限	备注
06 包成套设备	48 个月	无

7.2、由于甲方使用不当、未被授权的拆卸、意外事故所造成的设备损坏，不在保修范围之内。在保修期内如出现产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。

7.3、保修期后，乙方提供有偿服务，适当收取零配件和服务费。乙方收取的零配件价款或服务费不得高于同类产品或服务的市场通行价格。

7.4、乙方在设备保修期内，每年定期上门做系统维护。

8、检验和验收：

货物运抵现场后，买方应根据具体情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

9、索赔：

如果在买方发出索赔通知后3天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后3天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，买方将从合同尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

10、 不可抗力：

10.1 不可抗力通知送达时间：3事故发生后3天内。



附件一 投标分项报价表（与投标文件一致）


序号	分项名称	制造商/生产厂家	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	电子台秤	上海越衡实业有限公司 /上海越衡实业有限公司	我公司投标产品品牌：越衡 规格：300×200mm 型号尺寸：TCS	650	5	3250
2	电子秤	上海越衡实业有限公司 /上海越衡实业有限公司	我公司投标产品品牌：越衡 规格：400×500mm 型号尺寸：SCS	850	5	4250
3	节能热水器	宁波帅康热水器有限公司 /宁波帅康热水器有限公司	我公司投标产品品牌：帅康 规格：460*460*787mm 型号尺寸：DSF-80DWFL	3500	62	217000
4	灭蝇灯	中山市汤玛斯电器有限公司 /中山市汤玛斯电器有限公司	我公司投标产品品牌：汤玛斯 规格尺寸：49.5*8.5*31.6cm 型号：TMS-20WP-LED	480	75	36000
5	保鲜工作柜	滨州市美厨厨业有限公司 /滨州市美厨厨业有限公司	我公司投标产品品牌：美厨冰立方 型号尺寸：WR15 规格：1500*760*800	5000	3	15000
6	奶油打发机	广州威尔宝酒店设备有限公司/ 广州威尔宝酒店设备有限公司	我公司投标产品品牌：威尔宝 型号：B5-F 规格尺寸：240*450*480mm	3850	3	11550
7	四门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司 /滨州市美厨厨业有限公司	我公司投标产品品牌：美厨冰立方 型号：RF4 规格尺寸：1220×765×1965mm	7600	30	228000



8	紫外线消毒装置	广东庆达光电节能科技有限公司 /广东庆达光电节能科技有限公司	我公司投标产品品牌：庆达 型号：T8T6-40W 杀菌灯	250	98	24500
9	智能触控多功能三层六盘烤箱	江苏三麦食品机械有限公司 /江苏三麦食品机械有限公司	我公司投标产品品牌：三麦 型号：SEC-3Y 规格尺寸：1310*1170*1760 (mm)	29500	6	177000
10	全自动微电脑触控式双门发酵柜	江苏三麦食品机械有限公司 /江苏三麦食品机械有限公司	我公司投标产品品牌：三麦 型号：SPR-36S 规格尺寸：2110*1460*830mm	19800	3	59400
11	双动双速和面机	滨州市美厨厨业有限公司 /滨州市美厨厨业有限公司	我公司投标产品品牌：美厨 型号：MLS25A 规格尺寸：580*980*1080mm	19600	5	98000
12	多功能搅拌机	滨州市美厨厨业有限公司 /滨州市美厨厨业有限公司	我公司投标产品品牌：美厨 型号：MDB-50 规格尺寸：680*680*1180mm	9800	5	49000
13	风幕机	广州恒机环境科技有限公司 /广州恒机环境科技有限公司	我公司投标产品：绿岛风 型号：FM3015A 规格尺寸：1500*170*192mm	1850	6	11100
14	智能感应干手器	洁博士南京环保设备有限公司 /洁博士南京环保设备有限公司	我公司投标产品品牌：洁博士 型号：BOSS-8188 规格尺寸：330*220*687mm	550	12	6600
15	感应皂液盒	洁博士南京环保设备有限公司 /洁博士南京环保设备有限公司	我公司投标产品品牌：洁博士 型号：BOSS-1600 规格尺寸：286*105*162mm	350	12	4200
16	上下双门冰箱	滨州市美厨厨业有限公司 /滨州市美厨厨业有限公司	我公司投标产品品牌：美厨冰立方 型号：RF2 规格尺寸：680×765×1965mm	6500	1	6500



17	辊式馒头机	香河县忠信厨房设备有限公司 /香河县忠信厨房设备有限公司	我公司投标产品品牌: 忠信 型号: MG 65 规格尺寸: 1370×460×900mm	8500	2	17000
18	压面机	香河县忠信厨房设备有限公司 /香河县忠信厨房设备有限公司	我公司投标产品品牌: 忠信 型号: MT 60 规格尺寸: 1200*620*1320mm	6850	6	41100
19	开酥机	东莞市伯明顿电器有限公司 /东莞市伯明顿电器有限公司	我公司投标产品品牌: 伯明顿 型号: BN-520E 规格尺寸: 2520*955*1285mm	23600	1	23600
20	双聚能开水器连底座	广东碧丽饮水设备有限公司 /广东碧丽饮水设备有限公司	我公司投标产品品牌: 碧丽 型号: J0-K90-K03-J 规格尺寸: 570×260×840mm	6850	4	27400
21	智能热风循环双门消毒柜	东莞市伯明顿电器有限公司 /东莞市伯明顿电器有限公司	我公司投标产品品牌: 伯明顿 型号: RTP688 规格尺寸: 1300*615*1980mm	9500	13	123500
22	厨房净水设备	溢泰(南京)环保科技有限公司 /溢泰(南京)环保科技有限公司	我公司投标产品品牌: 海诺帝 型号: HD-GVUF 规格尺寸: 620*720*20mm	5500	15	82500
23	电饼铛	京明华(天津)科技发展有限公司 /京明华(天津)科技发展有限公司	我公司投标产品品牌: 京明华 型号: YCD45A-K 规格尺寸: 800*660*900mm	2800	9	25200
24	智能电炸锅	惠州市启达实业有限公司 /惠州市启达实业有限公司	我公司投标产品品牌: 喜得利 型号: QDSC/XDL-ZL-II-8KW*2 规格尺寸: 800*800*(800+150)mm	12000	2	24000



25	无动力洗米机	山东银鹰炊事机械有限公司 /山东银鹰炊事机械有限公司	我公司投标产品品牌：银鹰 型号：YXM-50 规格：560*450*850mm	6500	3	19500
26	斩拌机	诸城市鹏启食品机械有限公司 /诸城市鹏启食品机械有限公司	我公司投标产品品牌：鹏启 型号：ZB-20 型 规格尺寸：770*650*980mm	16800	2	33600
27	肉丝肉片机	苏州德赛斯厨房设备有限公司 /苏州德赛斯厨房设备有限公司	我公司投标产品品牌：德赛斯 型号：DRS-800SC 规格尺寸：519*430*740mm	12500	4	50000
28	绞肉机	苏州德赛斯厨房设备有限公司 /苏州德赛斯厨房设备有限公司	我公司投标产品品牌：德赛斯 型号：DJR-32F 规格尺寸：556*470*659mm	13500	4	54000
29	土豆去皮机	苏州德赛斯厨房设备有限公司 /苏州德赛斯厨房设备有限公司	我公司投标产品品牌：德赛斯 型号：DXC-1000 规格尺寸：1300*600*1000mm	11500	2	23000
30	多功能切菜机【核心产品】	广州市天烽食品机械有限公司 /广州市天烽食品机械有限公司	我公司投标产品品牌：天烽 型号：TW-801D 规格尺寸：1230*570*1170mm	36000	3	108000
31	六门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司 /滨州市美厨厨业有限公司	我公司投标产品品牌：美厨冰立方 型号：RF6 规格尺寸：1837*765*1965mm	11500	4	46000
32	四门留样雪柜	滨州市美厨厨业有限公司 /滨州市美厨厨业有限公司	我公司投标产品品牌：美厨 型号：BS1.0G4 规格尺寸：1200*705*1950mm	7000	5	35000
33	保鲜工作柜	滨州市美厨厨业有限公司 /滨州市美厨厨业有限公司	我公司投标产品品牌：美厨 型号：WR18	5000	1	5000





			规格尺寸: 1800*760*800mm			
34	全自动微电脑触控式单门发酵柜	江苏三麦食品机械有限公司 /江苏三麦食品机械有限公司	我公司投标产品品牌: 三麦 型号: SP-16S 规格尺寸: 590*1010*1910mm	11800	1	11800
35	挂墙式开水器	上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司 /上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司	我公司投标产品品牌: 海克 型号: FEHHB805 规格尺寸: 505*400*820mm	5500	2	11000
36	保鲜工作柜	滨州市美厨厨业有限公司 /滨州市美厨厨业有限公司	我公司投标产品品牌: 美厨 型号: WR18 规格尺寸: 1800*760*800mm	5000	1	5000
37	平台式制冰机	无锡杰瑞安仪器设备有限公司 /无锡杰瑞安仪器设备有限公司	我公司投标产品品牌: 杰瑞安 型号: FM300 规格尺寸: 560×870×1580mm	16800	1	16800
38	食品留样柜	滨州市美厨厨业有限公司 /滨州市美厨厨业有限公司	我公司投标产品品牌: 美厨 型号: R2 规格尺寸: 680*765*1965mm	6500	12	78000
39	挂墙式刀具消毒柜	广东圣托智能设备有限公司 /广东圣托智能设备有限公司	我公司投标产品品牌: 圣托 型号: ZTP-150Q5 规格尺寸: 670*510*725mm	1850	22	40700
40	菜墩消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司 /滨州市美厨厨业有限公司	我公司投标产品品牌: 美厨 型号: PTP890MC-ZB1 规格尺寸: 1310*780*1980mm	6850	2	13700
41	视频云智能分析盒	深圳梦派科技集团有限公司 /深圳梦派科技集团有限公司	我公司投标产品品牌: 梦派 型号: MA9000-AI 规格尺寸: 181*150*36mm	7000	1	7000



42	综合安防管理平台软件	深圳梦派科技集团有限公司 /深圳梦派科技集团有限公司	我公司投标产品品牌：梦派 型号：MA9000-AI 配套 规格尺寸：/	4000	1	4000
43	测温人脸安检门	北京世纪环宇安防装备有限公司 /北京世纪环宇安防装备有限公司	我公司投标产品品牌：世纪环宇 型号：HY-C 规格尺寸：2210*840*475	13000	6	78000
44	硬盘录像机	北京嘉亿华安防科技有限公司 /北京嘉亿华安防科技有限公司	我公司投标产品品牌：嘉亿华 型号：NVR5832-4KS2 规格尺寸：440*450.13*95	6500	1	6500
45	交换机	深圳市优特普技术有限公司 /深圳市优特普技术有限公司	我公司投标产品品牌：优特普 型号：UTP3-GSW0802T-POE 规格尺寸：245*245*44mm	7000	3	21000
46	机柜	北京汉邦太合科技有限公司 /北京汉邦太合科技有限公司	我公司投标产品品牌：慧腾 型号：WM. 6406 规格尺寸：450*550*350	1500	3	4500
47	辅材	北京朝阳电缆厂三厂 /北京朝阳电缆厂三厂	我公司投标产品品牌：晨新 型号：/ 规格尺寸：/	1050	1	1050
总价（元）						1988800
预留中小企业部分报价（40%）（元）						不适用



附件二 技术参数表（与投标文件一致）

序号	招标文件条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
<b>商务偏离</b>					
1	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制 冷设备及测温门, 二、商务要求 1.实施时间和地点	项目实施时间: 合同签订后 30 日内;	项目实施时间: 合同签订后 30 日内;	无偏离	完全满足 招标需求
		项目实施地点: 北京信息科技大学新校区学二食堂	项目实施地点: 北京信息科技大学新校区学二食堂	无偏离	完全满足 招标需求
2	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制 冷设备及测温门, 二、商务要求 2.付款条件	1. 支付合同金额 30%的预付款;	1. 支付合同金额 30%的预付款;	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 本合同采购的所有设备运到新校区后, 经学校项目负责人清点无误后, 支付至合同的 80%。	2. 本合同采购的所有设备运到新校区后, 经学校项目负责人清点无误后, 支付至合同的 80%。	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 设备安装调试运行, 按学校相关规定验收合格后, 支付合同余款, 同时甲方收取乙方合同金额的 5%作为质保金, 在质保期 (该质保期为投标人承诺的质保期) 满后甲方无息退还。	3. 设备安装调试运行, 按学校相关规定验收合格后, 支付合同余款, 同时甲方收取乙方合同金额的 5%作为质保金, 在质保期 (该质保期为投标人承诺的质保期) 满后甲方无息退还。	无偏离	完全满足 招标需求
3	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制 冷设备及测温门,	(1) 质保期为设备安装验收后三年。售后服务保修期 36 个月, 保修期内实行三包政策。	(1) 质保期为设备安装验收后三年。售后服务保修期 48 个月, 保修期内实行三包政策。	正偏离	保修期优 于招标要 求

二、商务要求 3.售后服务(质保期)	(2) 在免费质保期内, 所有服务不能包含任何费用, 包括备件费、差旅费等。	(2) 在免费质保期内, 所有服务不能包含任何费用, 包括备件费、差旅费等。	无偏离	完全满足招标需求
	(3) 必须保证提供的货物是全新的未经使用的产品。	(3) 必须保证提供的货物是全新的未经使用的产品。	无偏离	完全满足招标需求
	(4) 投标人在中标后提供货物齐全的资料, 对设备的完整性和配套性负责, 保证设备的正常使用, 提供设备的使用说明等资料。	(4) 投标人在中标后提供货物齐全的资料, 对设备的完整性和配套性负责, 保证设备的正常使用, 提供设备的使用说明等资料。	无偏离	完全满足招标需求
	(5) 在质保期内更换的任何零配件, 必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。	(5) 在质保期内更换的任何零配件, 必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。	无偏离	完全满足招标需求
	(6) 故障处理: 做到2小时电话响应, 4小时上门, 5×8小时服务, 如8小时内无法解决问题, 需提供备用设备, 以保证正常使用。	(6) 故障处理: 做到5分钟电话响应, 7*24小时服务, 如6小时内无法解决问题, 需提供备用设备, 以保证正常使用。	正偏离	响应速度优于招标要求
	(7) 所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。	(7) 所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。	无偏离	完全满足招标需求
<b>技术偏离</b>				
1 第五章、采购需求, 06包-外购电器、制冷设备及测温门, (四) 技术要求: P174	<b>序号 1: 电子台秤</b>	<b>我公司投标产品品牌: 越衡 型号: JS-30E</b>		
	1. 显示: 前显液晶	1. 显示: 前显液晶; 功能特点: LED、LCD 显示; LCD 显示自带背光;	无偏离	完全满足招标需求
	2. 参考尺寸: 300×200mm	2. 外形尺寸: 290*320*130mm; 秤盘尺寸: 220(W)*280(L)mm	无偏离	完全满足招标需求
	3. 称重范围: 0-30KG	3. 称重范围量程: 1.5kg、3kg、6kg、15kg、30kg	无偏离	完全满足招标需求

		4. 台上式	4. 台上式	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 分度: 1g/2g/5g/10g	5. 分度量: 0.05g、0.1g、0.2g、0.5g、1g、2g、5g、10g	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 材质: 不锈钢+ABS 材质	6. 材质: 秤面采用不锈钢秤盘, 称体采用 ABS 优质钢材烧焊静电喷塑工艺	无偏离	完全满足 招标需求
2	第五章、采购需求, 06 包-外购电器、制 冷设备及测温门, (四) 技术要求: P174	<b>序号 2: 电子秤</b> 1. 显示: 前后双显显示	<b>我公司投标产品品牌: 越衡 规格: 400×500mm 型号: SCS</b> 1. 显示: 前后双显显示; 利用称重显示仪表, 输出开关信号, 经过三极管放大信号驱动继电器, 使之控制电磁阀的的开关状态. 仪表必须有检重功能, 设定检重值后就可以用重量控制电磁阀的工作状态了。	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 参考尺寸: 400×500mm	2. 尺寸: 400×500mm	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 称重范围: 0-200KG	3. 称重范围: 0-30kg/2g, 60kg/5g, 100kg/10g, 150kg/10g, 200KG/15g, 300kg/20g, 500kg/50g, 1000kg/100g 等。	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 分度: 100g/50g/20g/10g	4. 分度: 100g/50g/20g/10g; 报警电子秤控制秤基本功能: 本电子秤产品符合 OIML III 级秤国际标准, 计量性能准确可靠。显示仪表 6 位 LCD(0.8 英寸)显示醒目大方, 适合各种称重环境使用。交/直流两用电源供电(内置可充电蓄电池), 适用于无交流电的场所称重使用。	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 秤盘: 不锈钢	5. 秤盘: 不锈钢; 电子秤立杆采用不锈钢管, 秤面采用不	无偏离	完全满足

			<p>锈钢秤盘，称体采用优质钢材烧焊静电喷塑工艺，坚固耐用，秤体水平可调。适用各种需要移动称重的场所使用。电子秤超重时声光报警、欠电压报警提示充电，有效延长使用寿命。报警电子秤控制秤特色功能：具有自动零点追踪功能。具有 Kg 重量自动校正功能。具有预扣重功能功能。具有零点范围显示 n, ozt, dwt) 和 PCS 计数功能。自动温补设计(工作温度-10 度+45 度)具有单位转换(g, ct, lb, oz, g。具有重量累计功能、可逐笔显示每次称重数据。电子秤充电灯智能显示充电状态，由红色变为绿色时完成充电。</p>		招标需求
3	第五章、采购需求，06 包-外购电器、制冷设备及测温门，（四）技术要求；P174	<p><b>序号 3：节能热水器</b></p> <p>1. 控制方式：电脑版</p>	<p>我公司投标产品品牌：<b>帅康</b> 规格尺寸：<b>460*460*787mm</b> 型号：<b>DSF-80DWFL</b></p> <p>1. 控制方式：电脑版 支持 APP 操控</p>	无偏离	完全满足招标需求
		2. 容量：≥80L	2. 容量：80L	无偏离	完全满足招标需求
		3. 额定电压/频率：220V/50Hz	3. 额定电压/频率：220V/50Hz	无偏离	完全满足招标需求
		4. 额定功率：≥3kW	4. 额定功率：3.2kW	无偏离	完全满足招标需求
		6. 能效：2 级	能效：1 级	正偏离	能效：1 级 优于招标要求，并且在强制节能目录详见证明材

					料。
		7. 自动补水, 缺水自动断电保护	7. 自动补水, 缺水自动断电保护	无偏离	完全满足 招标需求
4	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制 冷设备及测温门, (四) 技术要求; P174	<b>序号 4: 灭蝇灯</b> 1. 参数 220V/50HZ/30W	<b>我公司投标产品品牌: 汤玛斯</b> <b>规格: 49.5*8.5*31.6cm</b> <b>型号: TMS-20WP-LED</b> 1. 参数 220V/50HZ/30W	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 覆盖面积≥45m2	2. 覆盖面积 80-100m2	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 颜色黑色 不锈钢色	3. 颜色黑色 不锈钢色	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 灯管 2×10W	4. 灯管 2×10W	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 静音粘捕式, 无声保护, 原装灯管	5. 静音粘捕式, 无声保护, 原装灯管	无偏离	完全满足 招标需求
5	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制 冷设备及测温门, (四) 技术要求; P174	<b>序号 5: 保鲜工作柜</b> 1. 参考尺寸: 1500×760×800mm	<b>我公司投标产品品牌: 美厨冰立方</b> <b>型号: WR15</b> 1. 尺寸: 1500×760×800mm	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 容量: ≥380L	2. 容量: 380L	无偏离	完全满足 招标需求

		3. 产品采用国标 201#不锈钢, 底板、门衬板为一次性拉伸成型, 内胆底部为圆角, 易于清洁, 无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔。	3. 产品采用国标 201#不锈钢, 底板、门衬板为一次性拉伸成型, 内胆底部为圆角, 易于清洁, 无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔。	无偏离	完全满足招标需求
		4. 制冷方式为直冷, 温度设置为冷藏-5℃~+8℃。(范围值)	4. 制冷方式为直冷, 温度设置为冷藏-5℃~+8℃。(范围值)	无偏离	完全满足招标需求
		5. 采用智能温控, 温度设定精度 0.1, 箱内温差不超过 2 度	5. 采用智能温控, 温度设定精度 0.1, 箱内温差不超过 2 度	无偏离	完全满足招标需求
		6. 箱体发泡层厚度≥60, 门板发泡厚度≥48, 门板与前罩板齐平, ≥45 时自动回归	6. 箱体发泡层厚度≥60, 门板发泡厚度≥48, 门板与前罩板齐平, ≥45 时自动回归	无偏离	完全满足招标需求
		8. 使用环境气温 1-43℃, 湿度 30%—80%	8. 使用环境气温 1-43℃, 湿度 30%—80%	无偏离	完全满足招标需求
		9. 采用环保冷媒 R134A 或 R404A。环保无污染发泡材料。	9. 采用环保冷媒 R134A 或 R404A。环保无污染发泡材料。	无偏离	完全满足招标需求
		10. 能效等级: 一级能效 (需符合 GB 26920.2-2015 《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 2 部分: 自携冷机组商用冷柜》的一级能效标准)	10. 能效等级: 一级能效 (需符合 GB 26920.2-2015 《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 2 部分: 自携冷机组商用冷柜》的一级能效标准)	无偏离	完全满足招标需求
		6	第五章、采购需求, 06 包-外购电器、制冷设备及测温门, (四) 技术要求; P175	<b>序号 6: 奶油打发机</b>	<b>我公司投标产品品牌: 威尔宝 规格型号: B5-F</b>
1. 电压: 220V	1. 电压: 220V			无偏离	完全满足招标需求
2. 功率: ≥0.25kW	2. 功率: 0.28kW			无偏离	完全满足招标需求
3. 参考尺寸: 250×450×450mm	3. 尺寸: 240*450*480mm			无偏离	完全满足招标需求
		4. 料筒容积: ≥5L	4. 料筒容积: 5L	无偏离	完全满足招标需求



		5. 最大和面量: 0.5kg	5. 最大和面量: 0.5kg	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 搅拌速度: 65-530r/min	6. 搅拌速度: 65-530r/min	无偏离	完全满足 招标需求
		7. 高强度齿轮	7. 高强度齿轮	无偏离	完全满足 招标需求
		8. 旋转把手	8. 旋转把手	无偏离	完全满足 招标需求
7	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制 冷设备及测温门, (四) 技术要求: P175	<b>序号 7: 四门双温雪柜</b> 1. 参考尺寸: 1200×750×1950mm	<b>我公司投标产品品牌: 美厨冰立方</b> <b>型号: RF4</b> 1. 设备尺寸: 1220*765*1965mm	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 容量: ≥900L	2. 容量: 930L	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 产品采用国标 201#不锈钢, 底板、门衬板为一次性拉伸成型, 内胆底部为圆角, 易于清洁, 无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔	3. 产品采用国标 201#不锈钢, 底板、门衬板为一次性拉伸成型, 内胆底部为圆角, 易于清洁, 无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 制冷方式为直冷, 温度设置为冷藏-5℃~+8℃。(范围值), 冷冻-3℃~-20℃(范围值)	4. 制冷方式为直冷, 温度设置为冷藏-5℃~+8℃。(范围值), 冷冻-3℃~-20℃(范围值)	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 采用智能温控, 温度设定精度 0.1, 箱内温差不超过 2 度	5. 采用智能温控, 温度设定精度 0.1, 箱内温差不超过 2 度	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 箱体发泡层厚度≥60, 门板发泡厚度≥48, 门板与前罩板齐平, ≥45 时自动回归	6. 箱体发泡层厚度≥60, 门板发泡厚度≥48, 门板与前罩板齐平, ≥45 时自动回归	无偏离	完全满足 招标需求
		7. 卧式冰箱台面钢板厚度≥0.8mm, 门板钢板厚度≥0.55mm	7. 卧式冰箱台面钢板厚度≥0.8mm, 门板钢板厚度≥0.55mm	无偏离	完全满足 招标需求

		8. 冷冻冰箱门中梁要求电热丝加热, 防止冷凝水	8. 冷冻冰箱门中梁要求电热丝加热, 防止冷凝水	无偏离	完全满足 招标需求
		9. 使用环境气温 1-43℃, 湿度 30%-80%	9. 使用环境气温 1-43℃, 湿度 30%-80%	无偏离	完全满足 招标需求
		10. 电源: 220V、50Hz	10. 电源: 220V、50Hz	无偏离	完全满足 招标需求
		11. 功率: ≥350W	11. 功率: 370W	无偏离	完全满足 招标需求
		12. 能效等级: 一级能效 (需符合 GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 2 部分: 自携冷凝机组商用冷柜》的一级能效标准)	12. 能效等级: 一级能效 (需符合 GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 2 部分: 自携冷凝机组商用冷柜》的一级能效标准)	无偏离	完全满足 招标需求
8	第五章、采购需求, 06 包-外购电器、制 冷设备及测温门, (四) 技术要求; P176	<b>序号 8: 紫外线消毒装置</b> 1. 电源电压: 220V	<b>我公司投标产品品牌: 庆达 型号: T8T6-40W 杀菌灯</b> 1. 电源电压: 220V	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 工作电压: 140±10V	2. 工作电压: 140±10V	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 预热电流: 550±30mA	3. 预热电流: 550±30mA	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 工作电源: 220±50mA	4. 工作电源: 220±50mA	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 功率: ≥40W	5. 功率: 40W/覆盖面积 27 平方米	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 平均寿命: ≥3000h	6. 平均寿命: 3000h (质保期内免费更换) 灭菌指数: 99.999%	无偏离	完全满足 招标需求

9	第五章、采购需求， 06包-外购电器、制冷设备及测温门， (四) 技术要求： P176	<b>序号 9：智能触控多功能三层六盘烤箱</b> 1. 电源：380V	<b>我公司投标产品品牌：三麦 型号：SEC-3Y</b> 1. 电源：380V	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 功率：≥19.5KW	2. 功率：19.5KW	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 参考尺寸：1300×1050×1800mm	3. 规格尺寸：1310*1170*1760 (mm)	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 层数：3	4. 层数：3	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 盘数：6个	5. 盘数：6个	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 采用微电脑数字控制系统，温度精准±1度	6. 采用微电脑数字控制系统，温度精准±1度	无偏离	完全满足 招标需求
		7. 加厚保温层，烤箱内部采用食品级镀铝板材	7. 加厚保温层，烤箱内部采用食品级镀铝板材	无偏离	完全满足 招标需求
		8. 双层钢化玻璃	8. 双层钢化玻璃	无偏离	完全满足 招标需求
		#9. 提供由国家认可的第三方检测机构颁发的符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》和GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》标准的检测报告复印件并加投标人公章。	#9. 提供由国家认可的第三方检测机构颁发的符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》和GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》标准的检测报告复印件并加投标人公章。	无偏离	完全满足 招标需求
10	第五章、采购需求， 06包-外购电器、制冷设备及测温门，	<b>序号 10：全自动微电脑触控式双门发酵柜</b> 1. 电源：380V	<b>我公司投标产品品牌：三麦</b> <b>型号：SPR-36S</b> <b>规格尺寸：2110*1460*830mm</b>	无偏离	完全满足 招标需求

	(四) 技术要求; P176		1. 电源: 380V		
		2. 功率: $\geq 1.5\text{KW}$	2. 功率: 2.5KW	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 参考尺寸: 2000 $\times$ 1100 $\times$ 880mm	3. 规格尺寸: 830*1460*2110mm	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 盘数: $\geq 32$ 个	4. 盘数: 36 个	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 耐高温钢化玻璃门	5. 耐高温钢化玻璃门	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 增加热风循环技术	6. 增加热风循环技术	无偏离	完全满足 招标需求
		7. 水箱自动进水系统, 防止干烧	7. 水箱自动进水系统, 防止干烧	无偏离	完全满足 招标需求
11	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制 冷设备及测温门, (四) 技术要求; P177	<b>序号 11: 双动双速和面机</b>	<b>我公司投标产品品牌: 美厨</b> <b>型号: MLS25A</b> <b>规格尺寸: 580*980*1080mm</b>	无偏离	完全满足 招标需求
		1. 电源: 380V	1. 电源: 380V		
		2. 功率: $\geq 1.5\text{KW}$	2. 功率: 2.2-3.3KW	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 最大和面量: $\geq 25\text{kg}$	3. 最大和面量: 25kg	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 容量: $\geq 60\text{L}$	4. 容量: 60L	无偏离	完全满足 招标需求

		5. 转速：勾：175-233RPM 桶：14-21RPM	5. 转速：勾：134-269RPM 桶：12-23RPM	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 搅拌机核心技术：搅拌钩与缸底间隙小于 2-3mm	6. 搅拌机核心技术：搅拌钩与缸底间隙小于 2-3mm	无偏离	完全满足 招标需求
		7. 少量（2KG 面粉）也可以工作。	7. 少量（2KG 面粉）也可以工作。	无偏离	完全满足 招标需求
12	第五章、采购需求， 06 包-外购电器、制 冷设备及测温门， (四) 技术要求： P177	<b>序号 12：多功能搅拌机</b> 1. 电源：380V	<b>我公司投标产品品牌：美厨</b> <b>型号：MDB-50</b> <b>规格尺寸：680*680*1180mm</b> 1. 电源：380V	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 功率：≥1.5KW	2. 功率：1.5KW	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 最大和面量：≥6kg	3. 最大和面量：7.5kg	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 容量：≥40L	4. 容量：40L	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 304#不锈钢料筒，符合国家食品级标准	5. 304#不锈钢料筒，符合国家食品级标准	无偏离	完全满足 招标需求
13	第五章、采购需求， 06 包-外购电器、制 冷设备及测温门， (四) 技术要求： P177	<b>序号 13：风幕机</b> 1. 额定电压：220V	<b>我公司投标产品：绿岛风</b> <b>型号：FM3020A</b> <b>规格尺寸：1500*170*192mm</b> 1. 额定电压：220V	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 额定频率：50Hz	2. 额定频率：50Hz	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 功率（高/低）：≥200/170W	3. 功率（高/低）：175/210W	无偏离	完全满足

					招标需求
		4. 风速 (高/低) : $\geq 10/8.5\text{m/s}$	4. 风速 (高/低) : $11/9\text{m/s}$	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 风量 (高/低) : $\geq 2300/1950\text{m}^3/\text{h}$	5. 风量 (高/低) : $2560/1950\text{m}^3/\text{h}$	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 噪音 (高/低) : $<56/<54\text{dB}$	6. 噪音 (高/低) : $<54\text{dB}$	无偏离	完全满足 招标需求
14	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制 冷设备及测温门, (四) 技术要求; P177	<b>序号 14: 智能感应干手器</b>	<b>我公司投标产品: 洁博士</b> <b>型号: BOS-8188</b> <b>规格: 330*220*687mm</b>	无偏离	完全满足 招标需求
		1. 额定电压: 220 (V)	1. 额定电压: 220 (V)	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 额定功率: $\geq 1800$ (W)	2. 额定功率: 1900 (W)	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 额定频率: 50 (HZ)	3. 额定频率: 50 (HZ)	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 风温: 45-60 (°C)	4. 风温: 45-60 (°C)	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 外壳材质 ABS	5. 外壳材质 ABS	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 安装方式: 挂壁式	6. 安装方式: 挂壁式	无偏离	完全满足 招标需求
		7. 款式: 立式	7. 款式: 立式	无偏离	完全满足 招标需求
	8. 智能感应、低噪音	8. 智能感应、低噪音	无偏离	完全满足 招标需求	

15	第五章、采购需求， 06包-外购电器、制冷设备及测温门， (四) 技术要求： P177	<b>序号 15：感应皂液盒</b> 1. 智能感应出液	<b>我公司投标产品：洁博士</b> <b>型号：BOS-1600</b> <b>规格：286*105*162mm</b> 1. 智能感应出液	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 免接触	2. 免接触	无偏离	完全满足 招标需求
		3. ≥1000ML 容量	3. 1500ML 容量	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 可视设计，透明观测余量可视。	4. 可视设计，透明观测余量可视。	无偏离	完全满足 招标需求
16	第五章、采购需求， 06包-外购电器、制冷设备及测温门， (四) 技术要求： P178	<b>序号 16：上下双门冰箱</b> 1. 参考尺寸：600×750×1950mm	<b>我公司投标产品品牌：美厨</b> <b>型号：RF2</b> <b>规格：680×765×1965mm</b> 1. 参考尺寸：680×765×1965mm	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 容量：≥400L	2. 容量：474L	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 产品采用国标 201#不锈钢，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内胆底部为圆角，易于清洁，无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔	3. 产品采用国标 201#不锈钢，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内胆底部为圆角，易于清洁，无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 方式为直冷，温度设置为冷藏-5℃~+8℃。(范围值)，冷冻-3℃~-20℃(范围值)。陈列柜-5℃~+8℃(范围值)	4. 方式为直冷，温度设置为冷藏-5℃~+8℃。(范围值)，冷冻-3℃~-20℃(范围值)。陈列柜-5℃~+8℃(范围值)	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度	5. 采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度	无偏离	完全满足 招标需求

		6. 箱体发泡层厚度≥60, 门板发泡厚度≥48, 门板与前罩板齐平, ≥45 时自动回归	6. 箱体发泡层厚度≥60, 门板发泡厚度≥48, 门板与前罩板齐平, ≥45 时自动回归	无偏离	完全满足招标需求
		7. 卧式冰箱台面钢板厚度≥0.8mm, 门板钢板厚度≥0.55mm	7. 卧式冰箱台面钢板厚度≥0.8mm, 门板钢板厚度≥0.55mm	无偏离	完全满足招标需求
		8. 使用环境气温 1-43℃, 湿度 30%—80%。采用环保冷媒 R134A 或 R404A。环保无污染发泡材料	8. 使用环境气温 1-43℃, 湿度 30%—80%。采用环保冷媒 R134A 或 R404A。环保无污染发泡材料	无偏离	完全满足招标需求
		9. 电源: 220V、50Hz	9. 电源: 220V、50Hz	无偏离	完全满足招标需求
		10. 功率: ≥150W	10. 功率: 198W	无偏离	完全满足招标需求
17	第五章、采购需求, 06 包-外购电器、制冷设备及测温门, (四) 技术要求; P178	<p style="text-align: center;"><b>序号 17: 辊式馒头机</b></p> <p>1. 生产能力: ≥65 个/分钟, 馒头</p>	<p style="text-align: center; color: red;">我公司投标产品品牌: 忠信</p> <p style="text-align: center; color: red;">型号: MG 65</p> <p style="text-align: center; color: red;">规格: 1370×460×900mm</p> <p>1. 生产能力: 66 个/分钟, 馒头, 每小时 4000 个馒头</p>	无偏离	完全满足招标需求
		2. 标准定量: 5、6、7、8、10 个/500 克干面粉 (面团中面、水比例推荐 1: 0.4、0.45)	2. 标准定量: 5、6、7、8、10 个/500 克干面粉 (面团中面、水比例推荐 1: 0.4、0.45)	无偏离	完全满足招标需求
		3. 额定输入功率: ≥3.5kw	3. 额定输入功率: 3.5kw	无偏离	完全满足招标需求
		4. 额定频率: 50Hz	4. 额定频率: 50Hz	无偏离	完全满足招标需求
		5. 额定电压: 380v	5. 额定电压: 380v	无偏离	完全满足招标需求
		6. 配用电动机: ≥3kw	6. 配用电动机: 3kw	无偏离	完全满足招标需求



		#7. 提供由国家认可的第三方检测机构颁发的符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》, GB4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》标准的检测报告复印件并加投标人公章。	#7. 提供由国家认可的第三方检测机构颁发的符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》, GB4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》标准的检测报告复印件并加投标人公章。	无偏离	完全满足招标需求
18	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制冷设备及测温门, (四) 技术要求; P178	<b>序号 18: 压面机</b>	<b>我公司投标产品品牌: 忠信</b>	无偏离	完全满足招标需求
		1. 面片宽度: ≤260mm	<b>型号: MT 60</b>	无偏离	完全满足招标需求
		2. 面片厚度: 0.5-5mm	<b>规格: 1200*620*1320mm</b>	无偏离	完全满足招标需求
		3. 面条宽度: 1.5X2 1.5X3.5	<b>1. 面片宽度: 260mm</b>	无偏离	完全满足招标需求
		4. 电压: 380V	2. 面片厚度: 0.5-5mm	无偏离	完全满足招标需求
		5. 功率: ≥1.5KW	3. 面条宽度: 1.5X2 1.5X3.5	无偏离	完全满足招标需求
		#6. 提供国家认可第三方检测机构出具的符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》, 的检测报告复印件并加盖投标人公章	#6. 提供国家认可第三方检测机构出具的符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》, 的检测报告复印件并加盖投标人公章	无偏离	完全满足招标需求

19	第五章、采购需求， 06包-外购电器、制 冷设备及测温门， (四) 技术要求； P179	<b>序号 19：开酥机</b> 1. 电源电压：380V	<b>我公司投标产品品牌：伯明顿</b> <b>型号：BN-520E</b> <b>规格 2520*955*1285mm</b> 1. 电源电压：380V	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 功率：≥0.75kW	2. 功率：0.75kW	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 滚轮可调间隙：0-35mm	3. 滚轮可调间隙：0-50mm	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 参考尺寸：2000×850×1200mm	4. 滚轮选用无缝钢管	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 滚轮选用无缝钢管	5. 输送带不起球，耐磨性强。 6. 采用优良先进的铸造技术完成，表面采用无生烤漆处理。 采用进口电机配件，PVC输送带，不起毛，耐磨任强。高品 质，稳定性好，使用寿命长。	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 输送带不起球，耐磨性强	6. 采用优良先进的铸造技术完成，表面采用无生烤漆处理。 采用进口电机配件，PVC输送带，不起毛，耐磨任强。高品 质，稳定性好，使用寿命长。	无偏离	完全满足 招标需求
			7. 可手调压面杆间缝：1.2mm~50mm，使面团可压到最薄， 厚度均匀。	无偏离	完全满足 招标需求
			8. 操控杆式控制正反面传动方向，操作更加简单。脚踏式 开关，方便操作。适用于起酥类食品：丹麦面包、牛角面 包、起酥皮、起酥点心之压擀薄，使成片状。也可用于碾 压面团。	无偏离	完全满足 招标需求

20	第五章、采购需求， 06包-外购电器、制 冷设备及测温门， (四) 技术要求： P179	<b>序号 20：双聚能开水器连底座</b> 1. 功率≥9KW 电源：380V	<b>我公司投标产品品牌：碧丽</b> <b>型号：J0-K90-K03-J</b> 1. 功率 9KW 电源：380V	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 出水方式：两开；	2. 出水方式：两开；	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 水胆容量：≥55L	3. 水胆容量：55L	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 供水量：开水≥100L/H；四级 RO 反渗透底座；	4. 供水量：开水 130L/H；四级 RO 反渗透底座；	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 参考尺寸（mm）：450×400×900	5. 规格尺寸（mm）：570×260×840	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 产品材质：门板采用 304 不锈钢，水胆采用 304 不 锈钢	6. 产品材质：门板采用 304 不锈钢，水胆采用 304 不锈钢	无偏离	完全满足 招标需求
		7. 采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时 具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾。	7. 采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有 电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾。	无偏离	完全满足 招标需求
		8. 采用微电压无腐蚀电极。	8. 采用微电压无腐蚀电极。	无偏离	完全满足 招标需求
		9. 设有液晶中文显示屏，显示包含但不限于以下内 容：温度、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报 警显示；	9. 设有液晶中文显示屏，显示包含但不限于以下内容：温 度、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示；	无偏离	完全满足 招标需求
		10. 304 食品级组合镍铬丝发热管。	10. 304 食品级组合镍铬丝发热管。	无偏离	完全满足 招标需求
21	第五章、采购需求， 06包-外购电器、制	<b>序号 21：智能热风循环双门消毒柜</b>	<b>我公司投标产品品牌：伯明顿</b> <b>型号：RTP688</b>	无偏离	完全满足 招标需求

冷设备及测温门， (四) 技术要求： P179	1. 功率≥9KW 电源：380V	<b>规格：1300*615*1980mm</b> 1. 电源：50Hz 220V		
	2. 功率：≥2000W	2. 功率：4500W	无偏离	完全满足 招标需求
	3. 容量：≥600L	3. 容量：680L	无偏离	完全满足 招标需求
	4. 热风温度可调范围：20-125 度	4. 热风温度可调范围：20-125 度	无偏离	完全满足 招标需求
	5. 带定时定温功能	5. 带定时定温功能	无偏离	完全满足 招标需求
	6. 高精度传感器控温	6. 高精度传感器控温	无偏离	完全满足 招标需求
	7. 不锈钢箱体发泡结构，加粗金属层架及导轨	7. 不锈钢箱体发泡结构，加粗金属层架及导轨	无偏离	完全满足 招标需求
	8. U型碳素加热管，使用时间超 5000 小时	8. U型碳素加热管，使用时间超 5000 小时	无偏离	完全满足 招标需求
	#9. 提供国家认可的第三方检测机构出具的符合 GB 17988-2008《食品消毒柜安全和卫生要求》的检测报告复印件并加盖投标人公章	9. 提供国家认可的第三方检测机构出具的符合 GB 17988-2008《食品消毒柜安全和卫生要求》的检测报告复印件并加盖投标人公章	无偏离	完全满足 招标需求
		10. 结构：配层架双门设计，旋钮式数控，双重控温；	无偏离	完全满足 招标需求
		11. 适用范围：酒店厨房、餐厅酒楼、学校饭堂、连锁餐馆；	无偏离	完全满足 招标需求
		12. 消毒方式：远红外线高温+热风循环，消毒星级 2；	无偏离	完全满足 招标需求

			13. 备注：配有 2 筷子篮、2 碗篮、4 拉篮	无偏离	完全满足 招标需求
22	第五章、采购需求， 06 包-外购电器、制 冷设备及测温门， (四) 技术要求； P180	<b>序号 22：厨房净水设备</b>	<b>我公司投标产品品牌：海诺帝</b> <b>型号：HD-GVUF</b> <b>规格尺寸：620*720*20mm</b> 1. 进水要求：市政自来水；可直饮	无偏离	完全满足 招标需求
		1. 适用水源：市政自来水			
		2. 适用水压：0.15~0.7Mpa	2. 适用水压：0.15~0.7Mpa	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 环境温度：4-40℃	3. 环境温度：4℃-40℃	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 产水量：≥240L/h	4. 产水量(升/每小时)：1200L/H 额定总处理量：100 吨	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 接口尺寸：G1/2"	5. 接口尺寸：G1/2"	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 快插式接头	6. 快插式接头	无偏离	完全满足 招标需求
	7. 三级净化和过滤 (PP+活性炭+超滤膜滤芯)	7. 三级净化和过滤 (PP+活性炭+超滤膜滤芯)：自来水→1 微米PP→纤维活性炭→0.01 微米超滤滤芯→磷酸盐阻垢滤 芯，阻垢模式：磷酸盐	无偏离	完全满足 招标需求	
23	第五章、采购需求， 06 包-外购电器、制 冷设备及测温门， (四) 技术要求； P180	<b>序号 23：电饼铛</b>	<b>我公司投标产品品牌：京明华</b> <b>型号：YCD45A-K</b> <b>规格：800*660*900mm</b> 1. 功率：5KW	无偏离	完全满足 招标需求
		1. 功率：≥5KW	2. 电压：380V	无偏离	完全满足 招标需求

		3. 不锈钢材质，上下档分别控制温度	3. 不锈钢材质，上下档分别控制温度；双温双控；限制温度：350℃±20℃	无偏离	完全满足招标需求
		4. 防水等级：≥IPX4	4. 防水等级：≥IPX4	无偏离	完全满足招标需求
		5. 温控调节范围：0~300℃	5. 温控调节范围：0~300±10℃；铁铝复合技术，受热均匀，加热速度快；	无偏离	完全满足招标需求
		#6. 提供国家认可的第三方检测机构出具的符合 GB 4706.37-2008《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电饼铛》，GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》的检测报告复印件并加盖投标人公章	#6. 提供国家认可的第三方检测机构出具的符合 GB 4706.37-2008《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电饼铛》，GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》的检测报告复印件并加盖投标人公章	无偏离	完全满足招标需求
24	第五章、采购需求，06包-外购电器、制冷设备及测温门，（四）技术要求：P180	<b>序号 24：智能电炸锅</b> 1. 额定电压：3~380V	<b>我公司投标产品品牌：喜得利 型号：QDSC/XDL-ZL-II-8KW*2 规格：800*800*（800+150）mm</b> 1. 额定电压：380V	无偏离	完全满足招标需求
		2. 额定功率：≥9kW	2. 额定功率：16kW	无偏离	完全满足招标需求
		3. 容积：≥60L	3. 容积：≥60L	无偏离	完全满足招标需求
		4. 放置方式：立式	4. 放置方式：立式	无偏离	完全满足招标需求

		#5. 提供国家认可的第三方检测机构出具的符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，GB 4706.33-2008《家用和类似用途电器的安全 商用深油炸锅的特殊要求》标准的检测报告复印件并加盖投标人公章	#5. 提供国家认可的第三方检测机构出具的符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，GB 4706.33-2008《家用和类似用途电器的安全 商用深油炸锅的特殊要求》标准的检测报告复印件并加盖投标人公章	无偏离	完全满足招标需求
25	第五章、采购需求，06包-外购电器、制冷设备及测温门，（四）技术要求：P181	<b>序号 25：无动力洗米机</b> 1. 洗米量：≥50KG/h	<b>我公司投标产品品牌：银鹰</b> <b>型号：YXM-50</b> <b>规格：560*450*850mm</b> 1. 洗米量：50KG/h	无偏离	完全满足招标需求
		2. 容量：≥5KG	2. 容量：5KG	无偏离	完全满足招标需求
		3. 304#不锈钢材质	3. 304#不锈钢材质	无偏离	完全满足招标需求
		4. 给水管径 DN20MM	4. 给水管径 DN20MM	无偏离	完全满足招标需求
			设计科学合理，结构紧凑，能连续快速淘洗，在淘洗过程中，大米与石块、泥块、糠皮、米虫等杂物能同时分别从不同的出口高速排出。具有效率高、操作方便、省工、省力、省水的显著特点；该机不但能淘洗大米，同时也是淘洗赤豆、绿豆等颗粒状粮食的理想设备	无偏离	完全满足招标需求
26	第五章、采购需求，06包-外购电器、制冷设备及测温门，	<b>序号 26：斩拌机</b> 1. 参考尺寸：750×700×950mm	<b>我公司投标产品品牌：鹏启</b> <b>型号：ZB-20 型</b> <b>规格尺寸：770*650*980mm</b>	无偏离	完全满足招标需求

	(四) 技术要求; P181		1. 设备尺寸: 770*650*980mm		
		2. 容积/刀片数量: ≥20L/3 片	2. 容积/刀片数量: 20L/3 片	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 转速: 斩锅转速 12 r/min, 斩刀速度 1900/3800 r/min	3. 转速: 斩锅转速 12 r/min, 斩刀速度 1900/3800 r/min	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 电压: 220v	4. 电压: 220v	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 功率: ≥1.5kw	5. 功率: 1.85kw	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 转锅为铸造不锈钢材质, 并有防溢锅沿	6. 转锅为铸造不锈钢材质, 并有防溢锅沿:	无偏离	完全满足 招标需求
			斩拌机是利用斩刀高速旋转的战且作用, 将肉斩成肉馅或肉泥状, 还可以将肉/辅料/水在一起搅拌均匀的乳化物。斩拌机刀速/锅速/斩刀与斩锅的间隙达到*的组合, 是斩切产品细度好/升温小/斩拌时间短。	无偏离	完全满足 招标需求
27	第五章、采购需求, 06 包-外购电器、制 冷设备及测温门, (四) 技术要求; P181	<b>序号 27: 肉丝肉片机</b> 1. 参考尺寸: 600×600×850mm 绞肉机	<b>我公司投标产品品牌: 德赛斯</b> <b>型号: DRS-800SC</b> <b>规格尺寸: 519*430*740mm</b> 1. 参考尺寸: 519*430*740mm	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 额定电压: 220V	2. 额定电压: 220V	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 电机功率: ≥1.5kW	3. 电机功率: 1.5kW	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 产量: 800KG/HR 以上	4. 产量: 800KG/HR 以上	无偏离	完全满足 招标需求



		5. 全不锈钢机架机身	5. 全不锈钢机架机身	无偏离	完全满足招标需求
		6. 超大的不锈钢料斗	6. 超大的不锈钢料斗	无偏离	完全满足招标需求
		7. 刀具组设计为悬臂式	7. 刀具组设计为悬臂式	无偏离	完全满足招标需求
		8. 加装紧急开关和安全开关。	8. 加装紧急开关和安全开关。	无偏离	完全满足招标需求
28	第五章、采购需求，06包-外购电器、制冷设备及测温门，（四）技术要求：P181	<b>序号 28：绞肉机</b> 1. 参考尺寸：700×450×850mm	<b>我公司投标产品品牌：德赛斯</b> <b>型号：DJR-32F</b> <b>规格尺寸：556*470*659mm</b> 1. 参考尺寸：556*470*659mm	无偏离	完全满足招标需求
		2. 额定电压：380V	2. 额定电压：380V	无偏离	完全满足招标需求
		3. 额定频率：≥1.5KW	3. 额定频率：1.5KW	无偏离	完全满足招标需求
		4. 孔板尺寸：标配 6/16/22mm	4. 孔板尺寸：标配 6/16/22mm	无偏离	完全满足招标需求
		5. 传动方式：直接传动，无皮带无链条，扭力大。	5. 传动方式：直接传动，无皮带无链条，扭力大。	无偏离	完全满足招标需求
		6. 绞肉管+输送螺杆+螺帽材质+机械表面：304。	6. 绞肉管+输送螺杆+螺帽材质+机械表面：304。	无偏离	完全满足招标需求
			产品特性：时尚，简洁的设计，整体机身和绞肉部件材质为 AISI 304 不锈钢。通过刀片切割而不是挤压的方式碎肉，确保肉汁鲜美。全不锈钢机身无缝设计。不锈钢绞肉部件	无偏离	完全满足招标需求

			的独特设计，轻松进肉，增加产出。绞肉部件拆卸简单，清洁便捷。风冷马达，适于连续工作。马达减速机带有双密封系统，提高了使用寿命。可应用在肉类店、熟食店、餐厅等任何食物零售行业。三网双刀式结构，绞一次网可抵普通单网绞肉机绞三次。		
29	第五章、采购需求，06包-外购电器、制冷设备及测温门，（四）技术要求；P181	<b>序号 29：土豆去皮机</b> 1. 参考尺寸：850×750×1200mm	<b>我公司投标产品品牌：德赛斯</b> <b>型号：DXC-1000</b> <b>规格尺寸：1300*600*1000mm</b> 1. 规格尺寸：1300*600*1000mm	无偏离	完全满足招标需求
		2. 额定电压：380V	2. 额定电压：380V	无偏离	完全满足招标需求
		3. 电机功率：≥0.75kW	3. 电机功率：1.5kW	无偏离	完全满足招标需求
		4. 产量：300-400KG/HR	4. 产量：500-800KG/HR	正偏离	产量优于招标要求
		5. 整机 304 国际不锈钢制作，辊刷全部使用实心轴制造；缸体 u 型弧度设计，采用 7 根尼龙 1010 毛刷	5. 整机 304 国际不锈钢制作，辊刷全部使用实心轴制造；缸体 u 型弧度设计，采用 7 根尼龙 1010 毛刷 用途：适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类清洗去皮。特点：对物料损耗小，工作效率高，毛刷耐用，易于清洗。	无偏离	完全满足招标需求
30	第五章、采购需求，06包-外购电器、制冷设备及测温门，（四）技术要求；P182	<b>序号 30：多功能切菜机</b> 1. 参考尺寸：1100×500×1300mm	<b>我公司投标产品品牌：天烽</b> <b>型号：TW-801D</b> <b>规格：1230*570*1170mm</b> 1. 设备尺寸：1230*570*1170mm	无偏离	完全满足招标需求
		2. 电源：220V	2. 电源：220V	无偏离	完全满足

				招标需求
		3. 功率: $\geq 1.5\text{kW}$	3. 功率: 1.5kW	无偏离 完全满足 招标需求
		4. 叶菜部切长度: 1-60mm(可调)	4. 叶菜部切长度: 1-60mm(可调)	无偏离 完全满足 招标需求
		5. 产量: 500-1200KG/HR	5. 产量: 500-1200KG/HR	无偏离 完全满足 招标需求
		5. 输送带宽度: $\geq 140\text{mm}$	5. 输送带宽度: 140mm, 输送带可快速拆卸, 方便清洗, 从设备源头彻底解决了食品安全问题。上输送带后罗拉结构改成整体罗拉结构结构稳固更加持久耐用采用 C 扣防松代替油封, 更耐磨。	无偏离 完全满足 招标需求
		6. 成品形状: 片、丝、丁。	6. 成品形状: 片、丝、丁。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度, 可切出各种规格的片、丝、丁。	无偏离 完全满足 招标需求
		7. 叶菜部切割长度可达 7cm	7. 叶菜部切割长度可达 7cm, 本机为双头型切菜机, 可同时工作。将根茎类蔬菜: 马铃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜: 芹菜、大白菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。	无偏离 完全满足 招标需求
		8. 叶菜部内设防切手装置	8. 叶菜部内设防切手装置, 设置有防老鼠网。	无偏离 完全满足 招标需求
		9. 配置设备三级配电箱	9. 配置设备三级配电箱	无偏离 完全满足 招标需求

			★10、提供食品级专用输送带由第三方检测机构出具符合国家标准 GB4806. 7-2016 的 SGS 检测报告，测试方法采用 GB/31604. 7-2016 标准，测试项目包括脱脂棉颜色(65%乙醇)、浸泡液颜色、脱脂棉颜色(植物油)且试验结果合格：复印件并加盖制造商公章。	无偏离	完全满足招标需求
			★11、提供刀具 SUS420J2 材质由第三方检测机构出具符合国家标准 GB4806. 9-2016 的 SGS 检测报告复印件并加盖制造商公章。	无偏离	完全满足招标需求
			★12、提供切菜机不锈钢板 304#材质由第三方检测机构出具符合国家标准 GB4806. 9-2016 的检测报告复印件并加盖制造商公章。	无偏离	完全满足招标需求
			★13. 提供 CVC05003-2015 《CVC 标志认证实施规则，食品接触产品安全认证证书》符合 GB4806. 9-2016/4806. 1-2016 标准的证书复印件并加盖制造商公章。	无偏离	完全满足招标需求
			★14、出具制造商针对本项目的授权书。	无偏离	完全满足招标需求
31	第五章、采购需求， 06包-外购电器、制冷设备及测温门， (四) 技术要求；	<b>序号 31：六门双温雪柜</b> 1. 参考尺寸：1800×750×1950mm	<b>我公司投标产品品牌：美厨冰立方</b> <b>型号：RF6</b> <b>规格：1837*765*1965mm</b> 1. 设备尺寸：1837*765*1965mmmm	无偏离	完全满足招标需求

P182	2. 容量: $\geq 1400L$	2. 容量: 1460L		
	3. 产品采用国标 201#不锈钢, 底板、门衬板为一次性拉伸成型, 内胆底部为圆角, 易于清洁, 无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔	3. 产品采用国标 201#不锈钢, 底板、门衬板为一次性拉伸成型, 内胆底部为圆角, 易于清洁, 无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔	无偏离	完全满足招标需求
	4. 制冷方式为直冷, 温度设置为冷藏 $-5^{\circ}C \sim +8^{\circ}C$ 。(范围值), 冷冻 $-3^{\circ}C \sim -20^{\circ}C$ (范围值)。	4. 制冷方式为直冷, 温度设置为冷藏 $-5^{\circ}C \sim +4^{\circ}C$ 。(范围值), 冷冻 $-3^{\circ}C \sim -20^{\circ}C$ (范围值)。	无偏离	完全满足招标需求
	5. 采用智能温控, 温度设定精度 0.1, 箱内温差不超过 2 度	5. 采用智能温控, 温度设定精度 0.1, 箱内温差不超过 2 度	无偏离	完全满足招标需求
	6. 箱体发泡层厚度 $\geq 60$ , 门板发泡厚度 $\geq 48$ , 门板与前罩板齐平, $\geq 45$ 时自动回归	6. 箱体发泡层厚度 $\geq 60$ , 门板发泡厚度 $\geq 48$ , 门板与前罩板齐平, $\geq 45$ 时自动回归	无偏离	完全满足招标需求
	7. 卧式冰箱台面钢板厚度 $\geq 0.8mm$ , 门板钢板厚度 $\geq 0.55mm$	7. 卧式冰箱台面钢板厚度 $\geq 0.8mm$ , 门板钢板厚度 $\geq 0.55mm$	无偏离	完全满足招标需求
	8. 使用环境气温 $1-43^{\circ}C$ , 湿度 30%—80%	8. 使用环境气温 $1-43^{\circ}C$ , 湿度 30%—80%	无偏离	完全满足招标需求
	9. 电源: 220V、50Hz	9. 电源: 220V、50Hz	无偏离	完全满足招标需求
	10. 功率: $\geq 400W$	10. 功率: 445W	无偏离	完全满足招标需求
	11. 采用环保冷媒 R134A 或 R404A。环保无污染发泡材料	11. 采用环保冷媒 R134A 或 R404A。环保无污染发泡材料	无偏离	完全满足招标需求
	32	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制冷设备及测温门, (四) 技术要求:  <b>序号 32: 四门留样雪柜</b> 1. 参考尺寸: 1200×750×1950mm	<b>我公司投标产品品牌: 美厨冰立方</b> <b>型号: BS1.0G4</b> <b>规格: 1200*705*1950mm</b> 1. 参考尺寸: 1200*705*1950mm	无偏离

P182	2. 容量: $\geq 900L$	2. 容量: 910L	无偏离	完全满足 招标需求
	3. 产品采用国标 201#不锈钢, 底板、门衬板为一次性拉伸成型, 内胆底部为圆角, 易于清洁, 无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔	3. 产品采用国标 201#不锈钢, 底板、门衬板为一次性拉伸成型, 内胆底部为圆角, 易于清洁, 无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔		
	4. 制冷方式为直冷, 温度设置陈列柜温度 $+8^{\circ}C \sim -0^{\circ}C$ (范围值)	4. 制冷方式为直冷, 温度设置陈列柜温度 $+8^{\circ}C \sim -0^{\circ}C$ (范围值)		
	5. 采用智能温控, 温度设定精度 0.1, 箱内温差不超过 2 度	5. 采用智能温控, 温度设定精度 0.1, 箱内温差不超过 2 度		
	6. 箱体发泡层厚度 $\geq 60$ , 门板发泡厚度 $\geq 48$ , 门板与前罩板齐平, $\geq 45$ 时自动回归	6. 箱体发泡层厚度 $\geq 60$ , 门板发泡厚度 $\geq 48$ , 门板与前罩板齐平, $\geq 45$ 时自动回归		
	7. 卧式冰箱台面钢板厚度 $\geq 0.8mm$ , 门板钢板厚度 $\geq 0.55mm$	7. 卧式冰箱台面钢板厚度 $\geq 0.8mm$ , 门板钢板厚度 $\geq 0.55mm$		
	8. 使用环境气温 $1-43^{\circ}C$ , 湿度 30%—80%	8. 使用环境气温 $1-43^{\circ}C$ , 湿度 30%—80%		
	9. 电源: 220V、50Hz	9. 电源: 220V、50Hz		
10. 功率: $\geq 300W$	10. 功率: 305W	无偏离	完全满足 招标需求	
11. 采用环保冷媒 R134A 或 R404A。环保无污染发泡材料	11. 采用环保冷媒 R134A 或 R404A。环保无污染发泡材料	无偏离	完全满足 招标需求	
33	第五章、采购需求, 06 包-外购电器、制冷设备及测温门, (四) 技术要求;	<b>序号 33: 保鲜工作柜</b> 1. 参考尺寸: $1800 \times 750 \times 800mm$	无偏离	完全满足 招标需求
		<b>我公司投标产品品牌: 美厨冰立方</b> <b>型号: WR18</b> <b>规格: <math>1800 \times 760 \times 800mm</math></b> 1. 尺寸: $1800 \times 760 \times 800mm$		

P183	2. 容量: $\geq 450L$	2. 容量: 490L;	无偏离	完全满足招标需求
	3. 产品采用国标 201#不锈钢, 底板、门衬板为一次性拉伸成型, 内胆底部为圆角, 易于清洁, 无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔	3. 产品采用国标 201#不锈钢, 底板、门衬板为一次性拉伸成型, 内胆底部为圆角, 易于清洁, 无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔。	无偏离	完全满足招标需求
	4. 制冷方式为直冷, 温度设置为冷藏 $-5^{\circ}C \sim +8^{\circ}C$	4. 制冷方式为直冷, 温度设置为冷藏 $-5^{\circ}C \sim +8^{\circ}C$ 。(范围值)	无偏离	完全满足招标需求
	5. 采用智能温控, 温度设定精度 0.1, 箱内温差不超过 2 度	5. 采用智能温控, 温度设定精度 0.1, 箱内温差不超过 2 度	无偏离	完全满足招标需求
	6. 箱体发泡层厚度 $\geq 60$ , 门板发泡厚度 $\geq 48$ , 门板与前罩板齐平, $\geq 45$ 时自动回归	6. 箱体发泡层厚度 $\geq 60$ , 门板发泡厚度 $\geq 48$ , 门板与前罩板齐平, $\geq 45$ 时自动回归	无偏离	完全满足招标需求
	7. 卧式冰箱台面钢板厚度 $\geq 0.8mm$ , 门板钢板厚度 $\geq 0.55mm$	7. 卧式冰箱台面钢板厚度 $\geq 0.8mm$ , 门板钢板厚度 $\geq 0.55mm$	无偏离	完全满足招标需求
	8. 使用环境气温 $1-43^{\circ}C$ , 湿度 30%—80%	8. 使用环境气温 $1-43^{\circ}C$ , 湿度 30%—80%。	无偏离	完全满足招标需求
	9. 电源: 220V、50Hz	9. 电源: 220V、50Hz	无偏离	完全满足招标需求
	10. 功率: $\geq 250W$	10. 功率: $\geq 260W$	无偏离	完全满足招标需求
	11. 采用环保冷媒 R134A 或 R404A。环保无污染发泡材料	11. 采用环保冷媒 R134A。环保无污染发泡材料。	无偏离	完全满足招标需求
	12. 能效等级: 一级能效 (需符合 GB 26920.2-2015 《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 2 部分: 自携冷凝机组商用冷柜》的一级能效标准)	12. 能效等级: 一级能效 (需符合 GB 26920.2-2015 《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 2 部分: 自携冷凝机组商用冷柜》的一级能效标准)	无偏离	完全满足招标需求

34	第五章、采购需求， 06包-外购电器、制 冷设备及测温门， (四) 技术要求； P184	序号 34: 全自动微电脑触控式单门发酵柜 1. 电源: 220V、50Hz	我公司投标产品品牌: 三麦 型号: SP-16S 规格尺寸: 590*1010*1910mm 1. 电源: 220V、50Hz	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 功率: ≥2.5KW	2. 功率: 2.5KW	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 盘数: 16个	3. 盘数: 16个	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 带玻璃门, 双层钢化玻璃, 环保发泡技术, 采用鼓风机热风循环设计	4. 带玻璃门, 双层钢化玻璃, 环保发泡技术, 采用鼓风机热风循环设计	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 箱体采用不锈钢制作, 选用先进的全自动发酵系统分别控制温、湿度	5. 箱体采用不锈钢制作, 选用先进的全自动发酵系统分别控制温、湿度	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 醒发方式: 蒸汽式	6. 醒发方式: 蒸汽式	无偏离	完全满足 招标需求
		7. 温度湿度范围: +38℃~50℃/99%RH	7. 温度湿度范围: +38℃~50℃/99%RH	无偏离	完全满足 招标需求
		#8. 提供国家认可的第三方检测机构出具的符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》标准的检测报告复印件并加盖投标人公章	#8. 提供国家认可的第三方检测机构出具的符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》标准的检测报告复印件并加盖投标人公章	无偏离	完全满足 招标需求
			9. 箱体采用内外不锈钢及环保发泡技术制作, 保温效果好; 真空玻璃透视窗设计, 安全通透美观;	无偏离	完全满足 招标需求
			10. 全自动微电脑触控式控制面板, 采用优质风机循环设计, 选用先进的全自动发酵系统分别控制温、湿度;	无偏离	完全满足 招标需求
			11. 柜内设有安全电压照明灯, 方便观察;	无偏离	完全满足 招标需求



			12. 具有排水装置，方便清洗，满足客户的需求，提高生产效率。	无偏离	完全满足招标需求
35	第五章、采购需求，06包-外购电器、制冷设备及测温门，（四）技术要求；P184	<b>序号 35：挂墙式开水器</b> 1. 功率：≥6KW 电源：380V	<b>我公司投标产品品牌：海克</b> <b>型号：FEHIB805</b> <b>规格：505*400*820mm</b> 1. 功率：9KW 电源：380V	无偏离	完全满足招标需求
		2. 出水方式：两开	2. 出水方式：两开	无偏离	完全满足招标需求
		3. 水胆容量：≥40L	3. 水胆容量：40L	无偏离	完全满足招标需求
		4. 供水量：开水≥90L/H；	4. 供水量：开水 105L/H；	无偏离	完全满足招标需求
		5. 参考尺寸（mm）：400×360×840	5. 设备尺寸（mm）：465*290*860mm	无偏离	完全满足招标需求
		6. 产品材质：门板采用 304 不锈钢，水胆采用 304 不锈钢	6. 产品材质：门板采用 304 不锈钢，水胆采用 304 不锈钢	无偏离	完全满足招标需求
		7. 采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水。	7. 采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水。	无偏离	完全满足招标需求
		8. 采用微电压无腐蚀电极。	8. 采用微电压无腐蚀电极。	无偏离	完全满足招标需求
		9. 设有液晶中文显示屏，显示包含但不限于以下内容：温度、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示；	9. 设有液晶中文显示屏，显示包含但不限于以下内容：温度、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示；	无偏离	完全满足招标需求
		10. 304 食品级组合镍铬丝发热管；	10. 304 食品级组合镍铬丝发热管；	无偏离	完全满足

					招标需求
36	第五章、采购需求， 06包-外购电器、制冷设备及测温门， (四) 技术要求： P184	<b>序号 36：保鲜工作柜</b> 1. 参考尺寸：1800×750×800mm	<b>我公司投标产品品牌：美厨冰立方</b> <b>型号：WR18</b> <b>规格：1800×760×800mm</b> 1. 尺寸：1800×760×800mm	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 容量：≥450L	2. 容量：490L；	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 产品采用国标 201#不锈钢，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内胆底部为圆角，易于清洁，无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔	3. 产品采用国标 201#不锈钢，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内胆底部为圆角，易于清洁，无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔。	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 制冷方式为直冷，温度设置为冷藏-5℃~+8℃	4. 制冷方式为直冷，温度设置为冷藏-5℃~+8℃。（范围值）	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度	5. 采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 箱体发泡层厚度≥60，门板发泡厚度≥48，门板与前罩板齐平，≥45 时自动回归	6. 箱体发泡层厚度≥60，门板发泡厚度≥48，门板与前罩板齐平，≥45 时自动回归	无偏离	完全满足 招标需求
		7. 卧式冰箱台面钢板厚度≥0.8mm，门板钢板厚度≥0.55mm	7. 卧式冰箱台面钢板厚度≥0.8mm，门板钢板厚度≥0.55mm	无偏离	完全满足 招标需求
		8. 使用环境气温 1-43℃，湿度 30%—80%	8. 使用环境气温 1-43℃，湿度 30%—80%。	无偏离	完全满足 招标需求
		9. 电源：220V、50Hz	9. 电源：220V、50Hz	无偏离	完全满足 招标需求
		10. 功率：≥250W	10. 功率：≥260W	无偏离	完全满足 招标需求

		11. 采用环保冷媒 R134A 或 R404A。环保无污染发泡材料	11. 采用环保冷媒 R134A。环保无污染发泡材料。	无偏离	完全满足招标需求
		12. 能效等级：一级能效（需符合 GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 2 部分：自携冷凝机组商用冷柜》的一级能效标准）	12. 能效等级：一级能效（需符合 GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 2 部分：自携冷凝机组商用冷柜》的一级能效标准）	无偏离	完全满足招标需求
37	第五章、采购需求，06包-外购电器、制冷设备及测温门，（四）技术要求：P185	<b>序号 37：平台式制冰机</b>	<b>我公司投标产品品牌：杰瑞安 型号：FM300 规格：560×870×1580mm</b>	无偏离	完全满足招标需求
		1. 冷凝方式：水冷式	1. 冷凝方式：水冷式	无偏离	完全满足招标需求
		2. 日产冰量：≥180kg	2. 日产冰量：300kg	无偏离	完全满足招标需求
		3. 储冰量：≥60kg	3. 储冰量：100kg	无偏离	完全满足招标需求
		4. 电压：220V	4. 电压：220V	无偏离	完全满足招标需求
		5. 功率：≥1200W	5. 功率：1380W	无偏离	完全满足招标需求
		6. 采用 304#不锈钢及 ABS 工程塑料，PE 滚塑圆角储冰桶	6. 采用 304#不锈钢及 ABS 工程塑料，PE 滚塑圆角储冰桶	无偏离	完全满足招标需求
		7. 电脑板智能控制，自动制冰、自动落冰、自动清洗、故障报警等	7. 电脑板智能控制，自动制冰、自动落冰、自动清洗、故障报警等	无偏离	完全满足招标需求
8. 分体式制冰机采用自动回归门储冰桶设计	8. 分体式制冰机采用自动回归门储冰桶设计	无偏离	完全满足招标需求		
			◆纯铜冰桶，不锈钢冰刀，安全可靠。	无偏离	完全满足招标需求

			◆全自动微电脑控制，运行稳定，控制可靠。	无偏离	完全满足招标需求
			◆全 304 2B 不锈钢外壳，经久耐用，高雅大方。	无偏离	完全满足招标需求
			◆节电节水设计，无氟制冷剂，环保节能。	无偏离	完全满足招标需求
			◆前部有电源开关和功能指示灯，使用方便。	无偏离	完全满足招标需求
			◆冰形为不定形细小颗粒状碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙，冷却速度快，冰浴效果好。	无偏离	完全满足招标需求
38	第五章、采购需求，06包-外购电器、制冷设备及测温门，（四）技术要求：P185	<b>序号 37：食品留样柜</b> 1. 参考尺寸：600×750×1950mm	<b>我公司投标产品品牌：美厨</b> <b>型号：R2</b> <b>规格：680*765*1965mm</b> 1. 参考尺寸：680*775*1965mm	无偏离	完全满足招标需求
		2. 容量：≥450L	2. 容量：500L	无偏离	完全满足招标需求
		3. 产品采用国标 201#不锈钢，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内胆底部为圆角，易于清洁，无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔	3. 产品采用国标 201#不锈钢，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内胆底部为圆角，易于清洁，无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔	无偏离	完全满足招标需求
		4. 制冷方式为直冷，温度设置为陈列柜-5℃~+8℃	4. 制冷方式为直冷，温度设置为陈列柜-5℃~+8℃	无偏离	完全满足招标需求
		5. 采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度	5. 采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度	无偏离	完全满足招标需求
		6. 箱体发泡层厚度≥60，门板发泡厚度≥48，门板与前罩板齐平，≥45 时自动回归	6. 箱体发泡层厚度≥60，门板发泡厚度≥48，门板与前罩板齐平，≥45 时自动回归	无偏离	完全满足招标需求

		7. 卧式冰箱台面钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，门板钢板厚度 $\geq 0.55\text{mm}$	7. 卧式冰箱台面钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，门板钢板厚度 $\geq 0.55\text{mm}$	无偏离	完全满足招标需求
		8. 使用环境气温 1-43℃，湿度 30%—80%。采用环保冷媒 R134A 或 R404A。环保无污染发泡材料	8. 使用环境气温 1-43℃，湿度 30%—80%。采用环保冷媒 R134A 或 R404A。环保无污染发泡材料	无偏离	完全满足招标需求
		9. 电源：220V、50Hz	9. 电源：220V、50Hz	无偏离	完全满足招标需求
		10. 功率： $\geq 150\text{W}$	10. 功率：175W	无偏离	完全满足招标需求
39	第五章、采购需求，06包-外购电器、制冷设备及测温门，（四）技术要求；P186	<b>序号 39：挂墙式刀具消毒柜</b>	<b>我公司投标产品品牌：圣托</b> <b>型号：ZTP-150Q5</b> <b>规格：670*510*725mm</b>	无偏离	完全满足招标需求
		1. 内置优质消毒杀菌紫外线（UV）灯，寿命 $\geq 8000$ 小时；	1. 内置优质消毒杀菌紫外线（UV）灯，寿命 $\geq 8000$ 小时；	无偏离	完全满足招标需求
		2. 杀菌效率高达 99%	2. 杀菌效率高达 99%	无偏离	完全满足招标需求
		3. 磁性门吸带门锁	3. 磁性门吸带门锁	无偏离	完全满足招标需求
		4. 带工作指示灯	4. 带工作指示灯	无偏离	完全满足招标需求
		5. 刀具架由 304 不锈钢制成；	5. 刀具架由 304 不锈钢制成；	无偏离	完全满足招标需求
		6. 参考尺寸：400×150×600mm，	6. 设备尺寸：670*510*725mm，	无偏离	完全满足招标需求
		7. 电压：220V	7. 电压：220V	无偏离	完全满足招标需求
	8. 频率：50HZ	8. 频率：50HZ	无偏离	完全满足	

					招标需求
		9. 灯的功率: $\geq 16W$	9. 灯的功率: 450W	无偏离	完全满足 招标需求
40	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制 冷设备及测温门, (四) 技术要求: P186	<b>序号 40: 菜墩消毒柜</b> 1. 热风循环消毒, 消毒可调温度范围 20-125 度	<b>我公司投标产品品牌: 美厨</b> <b>型号: PTP890MC-ZB1</b> <b>规格: 1310*780*1980mm</b> 1. 热风循环消毒, 消毒可调温度范围 20-125 度	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 柜身和层架采用优质不锈钢板材	2. 柜身和层架采用优质不锈钢板材	无偏离	完全满足 招标需求
41	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制 冷设备及测温门, (四) 技术要求: P186	<b>序号 41: 视频云智能分析盒</b> 1. 5U 机架式标准机箱	<b>我公司投标产品品牌: 梦派</b> <b>型号: MA9000-AI</b> 1. 5U 机架式标准机箱	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 算法类型: 人脸算法	2. 算法类型: 人脸算法	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 人员管理: 名单管库理、名单人员管理、身份确认、 目标布控、人员聚类、人员档案	3. 人员管理: 名单管库理、名单人员管理、身份确认、目 标布控、人员聚类、人员档案	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 智能分析: 实况视频流分析、历史视频流分析、离 线视频文件分析、实时图片分析、离线图片分析	4. 智能分析: 实况视频流分析、历史视频流分析、离线视 频文件分析、实时图片分析、离线图片分析	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 智能报警: 名单报警、陌生人报警、高频报警、低 频报警	5. 智能报警: 名单报警、陌生人报警、高频报警、低频报 警	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 智能应用: 1V1 比对、属性检索、以图搜图、布控	6. 智能应用: 1V1 比对、属性检索、以图搜图、布控	无偏离	完全满足 招标需求
		7. 内置不少于一颗 CPU 芯片、不少于一颗 GPU 芯片	7. 内置不少于一颗 CPU 芯片、不少于一颗 GPU 芯片	无偏离	完全满足 招标需求

		8. 人脸图片建模速度不低于 13 张/秒，人脸图片建模成功率不低于 99%	8. 人脸图片建模速度不低于 13 张/秒，人脸图片建模成功率不低于 99%	无偏离	完全满足招标需求
		9. 支持断电恢复后自启动	9. 支持断电恢复后自启动	无偏离	完全满足招标需求
		10. 支持单场景的 40 张人脸的检测和抓拍；支持检出两眼瞳距 15 像素点以上的人脸图片	10. 支持单场景的 40 张人脸的检测和抓拍；支持检出两眼瞳距 15 像素点以上的人脸图片	无偏离	完全满足招标需求
		11. 白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于 99%	11. 白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于 99%	无偏离	完全满足招标需求
		12. 支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示	12. 支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示	无偏离	完全满足招标需求
42	第五章、采购需求，06 包-外购电器、制冷设备及测温门，（四）技术要求：P187	<p><b>序号 42：综合安防管理平台软件</b></p> <p>1. 提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务、设备网络管理应用、视频质量诊断应用、人脸评分服务等</p> <p>2. 软件和教育行业连接紧密，打通人事和建筑组件，能够手动进行权限的下发，也可以通过人事和场地管理自动梳理出建筑和硬件以及人员的关联关系，通过勾选可视化完成权限下发</p> <p>3. 自定义下发场景，可视化配置计划模版，根据不同场景完成多样的权限手动下发</p>	<p><b>我公司投标产品品牌：梦派</b> <b>型号：MA9000-AI 配套</b></p> <p>1. 提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务、设备网络管理应用、视频质量诊断应用、人脸评分服务等</p> <p>2. 软件和教育行业连接紧密，打通人事和建筑组件，能够手动进行权限的下发，也可以通过人事和场地管理自动梳理出建筑和硬件以及人员的关联关系，通过勾选可视化完成权限下发</p> <p>3. 自定义下发场景，可视化配置计划模版，根据不同场景完成多样的权限手动下发</p>	无偏离	完全满足招标需求
				无偏离	完全满足招标需求
				无偏离	完全满足招标需求

		4. 直观的权限查看, 以用户为主体利用拓扑图展示其拥有的设备权限, 或以设备为主体利用拓扑图展示拥有权限的人员个体, 能够灵活的在线对单人单设备权限进行操作	4. 直观的权限查看, 以用户为主体利用拓扑图展示其拥有的设备权限, 或以设备为主体利用拓扑图展示拥有权限的人员个体, 能够灵活的在线对单人单设备权限进行操作	无偏离	完全满足招标需求
		5. 查看人员历史权限变动记录, 对权限的变动提供细粒度的检索	5. 查看人员历史权限变动记录, 对权限的变动提供细粒度的检索	无偏离	完全满足招标需求
43	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制冷设备及测温门, (四) 技术要求: P187	<b>序号 43: 测温人脸安检门</b> 1. 测温、金属检测安检门	<b>我公司投标产品品牌: 世纪环宇</b> <b>型号: HY-C 配套</b> <b>规格: 2210*840*475mm</b> 1. 测温、金属检测安检门	无偏离	完全满足招标需求
		2. 非接触测温: 可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配, 温度精度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	2. 非接触测温: 可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配, 温度精度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	无偏离	完全满足招标需求
		3. 人体温度初筛: 可通过安全温度阈值设置, 超过该阈值, 可联动安检门本地声光报警, 进行防疫初筛	3. 人体温度初筛: 可通过安全温度阈值设置, 超过该阈值, 可联动安检门本地声光报警, 进行防疫初筛	无偏离	完全满足招标需求
		4. 金属检测: 可检测到 1 个回形针大小的金属, 有效进行违规物品核验	4. 金属检测: 可检测到 1 个回形针大小的金属, 有效进行违规物品核验	无偏离	完全满足招标需求
		5. 人脸抓拍: 可对通过安检门的人员进行人脸抓拍, 实现安检过程可查	5. 人脸抓拍: 可对通过安检门的人员进行人脸抓拍, 实现安检过程可查	无偏离	完全满足招标需求
		6. 门体显示: 采用前后双 7 寸液晶屏显示, 用于客流和报警数据及人体温度展示, 前后显示界面可进行切换	6. 门体显示: 采用前后双 7 寸液晶屏显示, 用于客流和报警数据及人体温度展示, 前后显示界面可进行切换	无偏离	完全满足招标需求



		7. 多区位报警功能: 人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警, 并可以指示多个金属的位置, 最多支持 33 区位。每个区域 255 级灵敏度等级调节	7. 多区位报警功能: 人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警, 并可以指示多个金属的位置, 最多支持 33 区位。每个区域 255 级灵敏度等级调节	无偏离	完全满足招标需求
		8. 具有飞物报警功能: 金属物体从门中间抛过也会准确报警	8. 具有飞物报警功能: 金属物体从门中间抛过也会准确报警	无偏离	完全满足招标需求
		9. 探测灵敏度范围: 可一键设置灵敏度, 灵敏度等级为 0-9999 级	9. 探测灵敏度范围: 可一键设置灵敏度, 灵敏度等级为 0-9999 级	无偏离	完全满足招标需求
		10. 实时金属数值显示功能: 样机切换到调试界面时, 每个人通过安检门时, 可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值, 也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值	10. 实时金属数值显示功能: 样机切换到调试界面时, 每个人通过安检门时, 可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值, 也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值	无偏离	完全满足招标需求
		11. 温度异常报警功能: 当检测到人员体温超过预设值时, 可发出语音及提示及声光报警信息、联动抓图并将图片上传, 图片包括可见光图片及热成像图片, 可在图片上叠加温度信息	11. 温度异常报警功能: 当检测到人员体温超过预设值时, 可发出语音及提示及声光报警信息、联动抓图并将图片上传, 图片包括可见光图片及热成像图片, 可在图片上叠加温度信息	无偏离	完全满足招标需求
		12. 面板按键功能: 机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现 LCD 屏显示界面一键切换	12. 面板按键功能: 机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现 LCD 屏显示界面一键切换	无偏离	完全满足招标需求
		#13. 提供国家认可的第三方检测机构出具的 GB 15210-2018 《通过式金属探测门通用技术规范》标准的检测报告复印件并加盖投标人公章	#13. 提供国家认可的第三方检测机构出具的 GB 15210-2018 《通过式金属探测门通用技术规范》标准的检测报告复印件并加盖投标人公章	无偏离	完全满足招标需求
44	第五章、采购需求, 06 包-外购电器、制冷设备及测温门,	<b>序号 44: 硬盘录像机</b> 1. 2U 标准机架式硬盘录像机	<b>我公司投标产品品牌: 嘉亿华</b> <b>型号: NVR5832-4KS2</b> 1. 2U 标准机架式硬盘录像机	无偏离	完全满足招标需求

	(四) 技术要求: P188	2. 不少于 2 个 HDMI, 2 个 VGA	2. 不少于 2 个 HDMI, 2 个 VGA	无偏离	完全满足 招标需求
		3. HDMI+VGA 组内同源	3. HDMI+VGA 组内同源	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 硬盘槽位不少于 8 盘位, 内置不少于 4 块 4T 盘	4. 硬盘槽位不少于 8 盘位, 内置不少于 4 块 4T 盘	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 支持千兆网口且数量不少于两个	5. 支持千兆网口且数量不少于两个	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 输入带宽不小于 256M	6. 输入带宽不小于 256M	无偏离	完全满足 招标需求
		7. 支持不低于 32 路 H. 264、H. 265 混合接入	7. 支持不低于 32 路 H. 264、H. 265 混合接入	无偏离	完全满足 招标需求
		8. 支持图片文件秒级检索, 秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件, 用户可快速浏览全部通道中的图片文件	8. 支持图片文件秒级检索, 秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件, 用户可快速浏览全部通道中的图片文件	无偏离	完全满足 招标需求
		9. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件, 秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标, 并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段	9. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件, 秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标, 并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段	无偏离	完全满足 招标需求
		10. 支持图表形式展示已添加的 IP 通道, 支持自动抓拍一张图片作为 IP 通道封面	10. 支持图表形式展示已添加的 IP 通道, 支持自动抓拍一张图片作为 IP 通道封面	无偏离	完全满足 招标需求
		11. 支持图片存储服务管理功能, 可将 NVR 作为图片存储服务器, 接收外设推送的图片进行存储	11. 支持图片存储服务管理功能, 可将 NVR 作为图片存储服务器, 接收外设推送的图片进行存储	无偏离	完全满足 招标需求
45	第五章、采购需求, 06 包-外购电器、制	<b>序号 45: 交换机</b>	<b>我公司投标产品品牌: 优特普 型号: UTP3-GSW0802T-POE</b>	无偏离	完全满足 招标需求

	冷设备及测温门， (四) 技术要求： P189	1. 端口不少于 8 个千兆电口、2 个千兆光口	<b>规格：245*245*44mm</b> 1. 端口不少于 8 个千兆电口、2 个千兆光口		
		2. 交换容量不小于 20 Gbps	2. 交换容量不小于 20 Gbps	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 包转发率不小于 14.88 Mpps	3. 包转发率不小于 14.88 Mpps	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 坚固式高强度金属外壳	4. 坚固式高强度金属外壳	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 无风扇设计，高可靠性	5. 无风扇设计，高可靠性	无偏离	完全满足 招标需求
46	第五章、采购需求， 06 包-外购电器、制 冷设备及测温门， (四) 技术要求： P189	<b>序号 46: 机柜</b> 1. 容量：≥6U	<b>我公司投标产品品牌：慧腾</b> <b>型号：WM 6406</b> <b>规格：450*550*350mm</b> 1. 容量：≥6U	无偏离	完全满足 招标需求
		2. 参考尺寸：600×600mm	2. 尺寸：450*550*350mm	无偏离	完全满足 招标需求
		3. 配置：前玻后板	3. 配置：前玻后板	无偏离	完全满足 招标需求
		4. 颜色：黑	4. 颜色：黑	无偏离	完全满足 招标需求
		5. 承载：静载 70KG	5. 承载：静载 70KG	无偏离	完全满足 招标需求
		6. 标准：符合 GB/T3047.2-92 标准兼容 19' / 国际标准/ 公制标准/ETSI 标准	6. 标准：符合 GB/T3047.2-92 标准兼容 19' / 国际标准/ 公制标准/ETSI 标准	无偏离	完全满足 招标需求
		7. 表面处理：水洗/脱脂/磷化/喷塑	7. 表面处理：水洗/脱脂/磷化/喷塑	无偏离	完全满足

					招标需求
		8. 类别: 挂墙机柜	8. 类别: 挂墙机柜	无偏离	完全满足 招标需求
		9. 安装梁厚度: $\geq 1.2\text{mm}$	9. 安装梁厚度: $\geq 1.2\text{mm}$	无偏离	完全满足 招标需求
		10. 主要材料: 优质冷轧钢板制作	10. 主要材料: 优质冷轧钢板制作	无偏离	完全满足 招标需求
		11. 其它厚度: $\geq 1.2\text{mm}$	11. 其它厚度: $\geq 1.2\text{mm}$	无偏离	完全满足 招标需求
47	第五章、采购需求, 06包-外购电器、制 冷设备及测温门, (四) 技术要求: P189	<b>序号 47: 辅材</b> 网络线 $\geq 50$ 米、电源线 $\geq 50$ 米、视频成品线 $\geq 50$ 米, 各种插接头 $\geq 20$ 个、jdg管 $\geq 20$ 米、电源插排 $\geq 5$ 个、 水晶头 $\geq 20$ 个、施工材料 $\geq 1$ 批等等	<b>我公司投标产品品牌: 晨新</b> 网络线 $\geq 50$ 米、电源线 $\geq 50$ 米、视频成品线 $\geq 50$ 米, 各种 插接头 $\geq 20$ 个、jdg管 $\geq 20$ 米、电源插排 $\geq 5$ 个、水晶头 $\geq 20$ 个、施工材料 $\geq 1$ 批等等	无偏离	完全满足 招标需求

附件三 投标文件中所有承诺及招标文件服务要求

本项目交钥匙工程应对措施及承诺

投标人：北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司

如我公司入选中标资格，我公司郑重承诺：本项目交钥匙工程相关的设备设施安装配套材料全部包含在投标报价中，不增加任何费用，保证严格按照招标需求按照学校相关部门的要求，保质保量按时完成安装、调试、培训等所有工作。

安装范围：包括本次招标中的所有设备设施供货、集成安装、设备优化、设备安装的水电改造、电力增容、拆改/恢复现场设备设施、方案深化等；我公司完全了解现场情况，在现有装修基础上以现场装修情况为准，根据现场如果需要调整设备设施，我公司无条件满足现场安装条件更换相对应的设备以满足甲方使用要求，直致甲方满意。

所有设备设施安装配套相关附件、选装件及配套设施（如给水阀门、给排水管线、供电线路、插座、配电箱、控制箱、设备开关、防水、拆除、恢复等所有交钥匙工程相关的安装配套材料）均包含在本次投标的设备报价中，包括但不限于设备管线增加及变更位置、设备的控制阀门，所有设备设施安装配件，保质保量完成达到交钥匙工程。

我公司根据现场实际情况，对甲方提出项目进行变更或设备摆放位置变换，我公司无条件满足甲方要求，并承担二次深化设计，对设备需增设水电改造配套设备设施和土建装饰改造等，我公司将二次深化设计方案中明确内容，包括但不限于增加给水阀门、给排水管线、供电线路、插座、配电箱、控制箱、防水、拆除、恢复等均由我公司

交钥匙工程全部承担并完善，直至完全达到甲方使用条件。我公司增加设备配套安装所产生的费用包含在投标报价中，“甲方对采购标的数量进行变更，我公司无条件满足甲方要求”不予增加任何费用。

承诺单位：北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



# 永明项目管理有限公司

改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区学二食堂  
配套设施（新竣工楼配套）项目-06包

## 中标通知书

北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司：

我公司组织的改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区学二食堂配套设施（新竣工楼配套）项目-06包（项目编号：BJYM22HW052/06）的公开招标工作已经结束。经评标委员会评审，招标人确认贵公司为中标人。

中标金额：

人民币小写：1,988,800.00元。

人民币大写：壹佰玖拾捌万捌仟捌佰元整。

请贵公司于本通知书发出后30天内与采购人签订合同。

特此通知！

永明项目管理有限公司

2022年10月25日

地址：北京市丰台区广安路9号院国投财富广场5号楼12A15室

传真：010-63268382

电话：010-63268382转8004

邮箱：[bjymxp@163.com](mailto:bjymxp@163.com)

附件五 本项目联系人

致：（北京信息科技大学/永明项目管理有限公司）

兹证明，


姓名：魏鹏 性别：男 年龄：46 职务：总经理

电话：13501055402系北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。



投标人名称（加盖公章） 北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：魏鹏 

日期：2022年10月26日



附件六 被授权人近三个月缴纳社保证明



社会保险登记号: 91110112551362374J      校验码: ubq91r  
 统一社会信用代码(组): 91110112551362374J      查询流水号: 223020221025084817  
 组织机构代码:  
 单位名称: 北京京鹏辉厨设备工贸有限公司      查询日期: 2022年07月至2022年10月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	魏鹏	360122197606080314	养老	2022年07月	2022年09月	3
			失业	2022年07月	2022年09月	3
			工伤	2022年07月	2022年09月	3
			医疗	2022年07月	2022年08月	2
			生育	2022年07月	2022年08月	2

备注:  
 1.如需鉴定真伪,请自 2022年10月26日 起30日内通过登录 <http://fwmsj.beijing.gov.cn/bjkdhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。  
 2.为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。  
 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经(代)办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构, 医疗、生育保险暂不支持实时查询, 系统维护中, 将于近期完成开发上线。

北京市通州区社会保险事业管理中心  
 日期: 2022年10月25日

